

第2次隨堂-隨堂-QZ2

學號：109111139

姓名：繆昊廷

作業撰寫時間：20mins

最後撰寫文件日期：2022/10/23

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

■說明內容

■個人認為完成作業須具備觀念

說明程式與內容

下段程式碼則為使用後結果：初始lb_Msg的Text顯示為Page_Load，當按鈕按下時，lb_Msg的Text顯示為btn_Event。

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    lb_Msg.Text = "Page_Load";
}

protected void btn_Submit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lb_Msg.Text = "btn_Event";
}
```

下段程式碼則為使用後結果：顯示id為lb_Msg的label和id為btn_Submit的按鈕，按鈕的文字為送出，高度和寬度為40px。

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ...>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" ...>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <asp:Label ID="lb_Msg" runat="server"></asp:Label>
            <asp:Button ID="btn_Submit" runat="server" Text="送出" />
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

```
<asp:Label ID= ID_Msg runat= server ></asp:Label>  
<asp:Button ID="btn_Submit" runat="server" Text="送出" Width="40px"  
  </div>  
</form>  
</body>  
</html>
```

個人認為完成作業須具備觀念

可以在右下角的屬性更改id或Text，程式執行時，會先執行Page_Load這段的程式，當按鈕按下時，會執行該按鈕按下的指令。