

## Lista de propriedades CSS

Abaixo uma lista completa de propriedades CSS e a sua respectiva descrição:

| 1 - FUNDO  |  |
|--|--|
| background   | Define todos os parâmetros referentes ao fundo de um elemento. Aceita de 1 a 5 valores.                            |
| Valores: background-color   background-image   background-repeat   background-attachment   background-position   |  |
| background-color   | Define a cor de fundo de um elemento.  |
| Valores: nomecor   #rrggbb   #rgb   rgb(d,d,d)   rgb(d%,d%,d%)   transparent   |  |
| background-image   | Define uma imagem como fundo de um elemento.   |
| Valores: url   none  |  |
| background-repeat  | Define se a imagem vai repetir (formando um mosaico) ou não e a direção da repetição.                              |
| Valores: repeat   repeat-x   repeat-y   no-repeat  |  |
| background-attachment  | Define se a imagem de fundo de um elemento ficará fixa ou se irá rolar junto com o conteúdo.                       |
| Valores: scroll   fixed  |  |
| background-position  | Define o ponto onde inicia o desenho da imagem de fundo.   |
| Valores: top left   top center   top right   center left   center center   center right   bottom left   bottom center   bottom right   x% y%   x unids_css y unids_css |  |
| 2 - BORDAS   |  |
| border   | Define o estilo, a espessura e a cor das 4 bordas. Aceita de 1 a 3 valores.  |
| Valores: border-style   border-width   border-color  |  |
| border-top<br>border-right<br>border-bottom<br>border-left   | Definem o estilo, a espessura e a cor das bordas superior, direita, inferior e esquerda. Aceitam de 1 a 3 valores. |
| Valores: border-style   border-width   border-color  |  |
| border-top-style<br>border-top-width<br>border-top-color   | Definem o estilo, a espessura e a cor da borda superior. Aceitam de 1 a 3 valores.                                 |
| Valores: border-style   border-width   border-color  |  |
| border-right-style<br>border-right-width<br>border-right-color   | Definem o estilo, a espessura e a cor da borda direita. Aceitam de 1 a 3 valores.                                  |
| Valores: border-style   border-width   border-color  |  |
| border-bottom-style<br>border-bottom-width<br>border-bottom-color  | Definem o estilo, a espessura e a cor da borda inferior. Aceitam de 1 a 3 valores.                                 |
| Valores: border-style   border-width   border-color  |  |
| border-left-style<br>border-left-width<br>border-left-color  | Definem o estilo, a espessura e a cor da borda esquerda. Aceitam de 1 a 3 valores.                                 |
| Valores: border-style   border-width   border-color  |  |

|   |  |
|---|--|
| border-style  | Define o estilo das 4 bordas. Aceita de 1 a 4 valores.                                 |
| Valores: none   hidden   dotted   dashed   solid   double   groove   ridge   inset   outset   |  |
| border-width  | Define a espessura das 4 bordas. Aceita de 1 a 4 valores.                              |
| Valores: thin   medium   thick   unids_css  |  |
| border-color  | Define a cor das 4 bordas. Aceita de 1 a 4 valores.                                    |
| Valores: nomecor   #rrggbb   #rgb   rgb(d,d,d)   rgb(d%,d%,d%)  |  |
| <b>3 - LINHAS DE CONTORNO</b>   |  |
| outline   | Define o estilo, a espessura e a cor da linha de contorno. Aceita de 1 a 3 valores.    |
| Valores: outline-style   outline-width   outline-color  |  |
| outline-style   | Define o estilo da linha de contorno.  |
| Valores: none   hidden   dotted   dashed   solid   double   groove   ridge   inset   outset   |  |
| outline-width   | Define a espessura da linha de contorno.   |
| Valores: thin   medium   thick   unids_css  |  |
| outline-color   | Define a cor da linha de contorno.   |
| Valores: nomecor   #rrggbb   #rgb   rgb(d,d,d)   rgb(d%,d%,d%)   invert   |  |
| <b>4 - MARGENS</b>  |  |
| margin  | Define as 4 margens do elemento. Aceita de 1 a 4 valores.                              |
| Valores: margin-top   margin-right   margin-bottom   margin-left  |  |
| margin-top<br>margin-right<br>margin-bottom<br>margin-left  | Definem as margens superior, direita, inferior e esquerda.                             |
| Valores: auto   unids_css   %   |  |
| <b>5 - ESPAÇO EM BRANCO (PADDING)</b>   |  |
| padding   | Define o espaço entre o conteúdo e os 4 limites do elemento. Aceita de 1 a 4 valores.  |
| Valores: padding-top   padding-right   padding-bottom   padding-left  |  |
| padding-top<br>padding-right<br>padding-bottom<br>padding-left  | Definem o espaço entre o conteúdo e os limites superior, direito, inferior e esquerdo. |
| Valores: unids_css   %  |  |
| <b>6 - CLASSIFICAÇÃO (FORMA DE EXIBIÇÃO)</b>  |  |
| clear   | Define os lados de um elemento onde não são permitidos elementos flutuantes.           |
| Valores: left   right   both   none   |  |
| cursor  | Define um formato para o cursor.   |
| Valores: url   auto   crosshair   default   pointer   move   e-resize   ne-resize   nw-resize   n-resize   se-resize   sw-resize   s-resize   w-resize   text   wait   help |  |

|  |  |
|--|--|
| display  | Define se um elemento deve ser apresentado e a forma de apresentação.                                |
| Valores: none   inline   block   list-item   run-in   compact   marker   table   inline-table   table-row-group   table-header-group   table-footer-group   table-row   table-column-group   table-column   table-cell   table-caption |  |
| float  | Define o alinhamento de um elemento e controla o fluxo de texto ou de outros elementos ao seu redor. |
| Valores: left   right   none   |  |
| position   | Define a posição de um elemento como estática, relativa, absoluta ou fixa.                           |
| Valores: static   relative   absolute   fixed  |  |
| visibility   | Define se um elemento deve ficar visível ou invisível.   |
| Valores: visible   hidden   collapse   |  |
| <b>7 - POSICIONAMENTO</b>  |  |
| top<br>right<br>bottom<br>left   | Definem a distância do elemento em relação ao limite do elemento que o contém.                       |
| Valores: auto   unids_css   %  |  |
| vertical-align   | Define o alinhamento vertical do elemento.   |
| Valores: baseline   sub   super   top   text-top   middle   bottom   text-bottom   unids_css   %   |  |
| clip   | Define a forma de um elemento.   |
| Valores: auto   shape  |  |
| overflow   | Define o que deve ocorrer quando o conteúdo de um elemento excede sua área.                          |
| Valores: visible   hidden   scroll   auto  |  |
| z-index  | Define a ordem de apresentação dos elementos quando há sobreposição.                                 |
| Valores: auto   número   |  |
| <b>8 - DIMENSIONAMENTO</b>   |  |
| width<br>height  | Definem a largura e a altura de um elemento.   |
| Valores: auto   unids_css   %  |  |
| max-width<br>max-height  | Definem a largura máxima e a altura máxima de um elemento.   |
| Valores: none   unids_css   %  |  |
| min-width<br>min-height  | Definem a largura mínima e a altura mínima de um elemento.   |
| Valores: unids_css   %   |  |
| line-height  | Define a distância entre linhas de texto.  |
| Valores: normal   número   unids_css   %   |  |
| <b>9 - FONTE</b>   |  |
| font   | Define vários valores da fonte.  |
| Valores: font-family   font-size/line-height   font-style   font-weight   font-variant   caption   icon   menu   message-box   small-caption   status-bar  |  |
| font-family  | Define o tipo de fonte.  |

|  |   |
|--|---|
| Valores: family-name   generic-family  |   |
| font-size  | Define o tamanho da fonte.  |
| Valores: xx-small   x-small   small   medium   large   x-large   xx-large   smaller   larger   unids_css   %   |   |
| font-style   | Define o estilo da fonte.   |
| Valores: normal   italic   oblique   |   |
| font-weight  | Define a espessura do traço da fonte.   |
| Valores: normal   bold   bolder   lighter   100   200   300   400   500   600   700   800   900  |   |
| font-size-adjust   | Define que o tamanho da fonte deve ser ajustado, caso o browser tenha de utilizar outro tipo de fonte que não o escolhido em font-family. |
| Valores: none   número   |   |
| font-variant   | Define se deve ser utilizado um tipo de fonte "small-caps" ou normal.   |
| Valores: normal   small-caps   |   |
| font-stretch   | Define uma contração ou expansão na largura da fonte.   |
| Valores: normal   wider   narrower   ultra-condensed   extra-condensed   condensed   semi-condensed   semi-expanded   expanded   extra-expanded   ultra-expanded |   |
| <b>10 - TEXTO</b>  |   |
| color  | Define a cor do texto.  |
| Valores: nomecor   #rrggbb   #rgb   rgb(d,d,d)   rgb(d%,d%,d%)   |   |
| text-align   | Define o alinhamento do texto.  |
| Valores: left   right   center   justify   |   |
| text-indent  | Define um deslocamento para a direita ou esquerda da primeira linha do texto.   |
| Valores: unids_css   %   |   |
| text-decoration  | Define um efeito decorativo para o texto.   |
| Valores: none   underline   overline   line-through   blink  |   |
| text-transform   | Define que o texto deve ser capitalizado ou ser exibido todo em maiúsculas ou minúsculas.   |
| Valores: none   capitalize   uppercase   lowercase   |   |
| letter-spacing<br>word-spacing   | Definem um aumento ou diminuição no espaço entre os caracteres ou entre as palavras.  |
| Valores: normal   unids_css  |   |
| white-space  | Define o tratamento a ser dado ao espaço em branco existente dentro de um elemento.   |
| Valores: normal   pre   nowrap   |   |
| direction  | Define a direção em que é escrito o texto. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.                                      |
| Valores: ltr   rtl   |   |
| <b>11 - LISTAS E MARCADORES</b>  |   |
| list-style   | Define todos os parâmetros referentes a uma lista. Aceita de 1 a 3 valores.   |

|  |  |
|--|--|
| Valores: list-style-type   list-style-position   list-style-image  |  |
| list-style-type  | Define o tipo de marcador de item da lista.  |
| Valores: none   disc   circle   square   decimal   decimal-leading-zero   lower-roman   upper-roman   lower-alpha   upper-alpha   lower-greek   lower-latin   upper-latin   hebrew   armenian   georgian   cjk-ideographic   hiragana   katakana   hiragana-iroha   katakana-iroha |  |
| list-style-position  | Define a posição do marcador de item da lista.   |
| Valores: inside   outside  |  |
| list-style-image   | Define a imagem a ser utilizada como marcador de item da lista.  |
| Valores: none   url  |  |
| <b>12 - TABELAS</b>  |  |
| border-collapse  | Define se os traços das bordas serão fundidos ou mantidos separados.   |
| Valores: collapse   separate   |  |
| border-spacing   | Define a distância entre as bordas de células adjacentes. Só aplicável quando border-collapse for separate.          |
| Valores: unids_css   |  |
| empty-cells  | Define se as células sem conteúdo visível devem ter bordas ou não. Só aplicável quando border-collapse for separate. |
| Valores: show   hide   |  |
| caption-side   | Define a posição da legenda na tabela.   |
| Valores: top   bottom   left   right   |  |
| table-layout   | Define como será desenhada a tabela  |
| Valores: auto   fixed  |  |
| <b>13 - GERAÇÃO DE CONTEÚDO</b>  |  |
| content  | Gera conteúdo para um elemento. Utilizada com os pseudo-elementos :before e :after.                                  |
| Valores: string   url   counter(name)   counter(name, list-style-type)   counters(name, string)   counters(name, string, list-style-type)   attr(X)   open-quote   close-quote   no-open-quote   no-close-quote  |  |
| counter-increment  | Define em quanto será incrementado o contador a cada ocorrência de um seletor.                                       |
| Valores: none   número identificador   |  |
| counter-reset  | Define o valor a ser atribuído ao contador a cada ocorrência de um seletor.  |
| Valores: none   número identificador   |  |
| quotes   | Define o estilo das aspas.   |
| Valores: none   string string  |  |