客户搜索系统 API 传参说明

1. 接口基本信息

- **接口地址**： `/api/v1/search/customer`
- **请求方法**： `POST`
- **数据格式**： `application/json`
- **核心功能**：支持基于 100+ 字段的结构化组合筛选、隐式模糊检索及险种缺口挖掘。

2. 请求参数结构 (Request Body)

参数名	类型	必选	说明
header	Object	是	包含系统级参数，如代理人 ID、分页信息。
query_logic	String	否	全局逻辑关系。可选值： `AND` （默认），`OR` 。
conditions	Array	是	搜索条件数组，详见 Condition 对象说明。
sort	Array	否	排序规则数组，详见 Sort 对象说明。

3.1 Condition 对象说明

每个 Condition 代表一个具体的筛选维度。

字段名	类型	说明
field	String	字段英文名。必须匹配《字段对照表》中的定义（如 `fullName` ， `age` ）。
operator	String	操作符。定义匹配逻辑（如 `MATCH` ， `GTE` ， `NOT_CONTAINS` ）。
value	Mixed	匹配值。可以是 String, Integer, Decimal 或 Range 对象。

3.2 Sort 对象说明

字段名	类型	说明
field	String	排序字段名。
order	String	排序方向。可选值： `asc` （升序），`desc` （降序）。

4. 操作符 (Operator) 详细说明

操作符	适用类型	逻辑描述	示例说明
MATCH	String/Boolean	**通用匹配**。自动根据字段类型执行精确匹配或模糊检索（含拼音/片段）。	`fullName` 为 "张" 或 `maritalStatus` 为 "已婚"
GTE	Integer/Decimal	大于等于	`age` >= 45
LTE	Integer/Decimal	小于等于	`annualIncome` <= 100000
RANGE	Object	闭区间范围匹配	`value: { "min": 20, "max": 30 }`
CONTAINS	Array/String	包含某个标签	`held_types` 包含 "重疾险"
NOT_CONTAINS	Array/String	**缺口查询**	`held_types` 不包含 "养老险"
NESTED_MATCH	Object	嵌套字段匹配	`policies.productName` 匹配 "平安福"

5. 核心查询字段参考 (Field List)

字段英文名 (field)	中文含义	建议操作符
fullName	姓名	`MATCH`（自动支持拼音/模糊）
mobileNumber	手机号	`MATCH`（自动支持号段/片段）
age	年龄	`GTE`，`LTE`，`RANGE`
held_types	持有险种标签	`CONTAINS`，`NOT_CONTAINS`
annualIncome	年收入	`GTE`，`RANGE`
customerValue	客户价值	`MATCH`
community	小区名称	`MATCH`

6. 完整请求示例

场景描述：搜索“45岁以上、已婚、年收入20万以上、且没有购买过养老险的客户”，并按年缴保费降序排列。

```
{
  "header": {
    "agent_id": "A008521",
    "page": 1,
```

```
      "size": 20
    },
    "query_logic": "AND",
    "conditions": [
      { "field": "age", "operator": "GTE", "value": 45 },
      { "field": "maritalStatus", "operator": "MATCH", "value": "已婚" },
      { "field": "annualIncome", "operator": "GTE", "value": 200000 },
      { "field": "held_types", "operator": "NOT_CONTAINS", "value": "养老险" }
    ],
    "sort": [
      { "field": "annualPremiumAmount", "order": "desc" }
    ]
  }
```

7. 返回结果说明 (Response Body)

系统采用统一的响应报文格式。

7.1 响应包装器结构

属性名	类型	说明
code	Integer	状态码。200: 成功；400: 参数错误；500: 服务器异常。
message	String	提示消息。
data	Object	业务数据主体。

7.2 Data 对象结构 (分页数据)

属性名	类型	说明
total	Integer	满足查询条件的总客户数。
page	Integer	当前返回的页码。
size	Integer	每页记录数。
list	Array	客户详情对象数组。

7.3 核心返回字段定义 (List Item)

根据《字段对照表》，返回列表通常包含以下高频展示字段：

字段名	中文含义	类型	备注
customerId	客户号	String	唯一标识

fullName	姓名	String	脱敏展示 (如: 张*)
mobileNumber	手机号	String	脱敏展示 (如: 138****8888)
age	年龄	Integer	
customerValue	客户价值	String	
annualPremiumAmount	年缴保费	Decimal	
held_types	持有险种	Array	聚合生成的险种标签列表
businessStage	经营阶段	String	

8. 返回结果示例


```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 125,
    "page": 1,
    "size": 2,
    "list": [
      {
        "customerId": "C100085",
        "fullName": "张*",
        "mobileNumber": "138****5566",
        "age": 48,
        "customerValue": "高价值",
        "annualPremiumAmount": 250000.00,
        "held_types": ["重疾险", "医疗险", "意外险"],
        "businessStage": "深度经营"
      },
      {
        "customerId": "C100092",
        "fullName": "王*",
        "mobileNumber": "135****1122",
        "age": 52,
        "customerValue": "潜力客户",
        "annualPremiumAmount": 18000.50,
        "held_types": ["万能险", "意外险"],
        "businessStage": "保单服务"
      }
    ]
  }
}
```


9. 响应/安全说明

- **数据脱敏**：所有返回的客户姓名、手机号、证件号必须按照保险行业合规要求在应用层进行脱敏处理。