客户搜索系统 API 接口全量文档

1. 接口概览

维度	说明
接口地址	`/api/v1/search/customer`
请求方法	`POST`
数据格式	`application/json`
接口描述	供代理人搜索、筛选名下客户。支持自然语言解析后的结构化条件、分页、排序及复杂的险种缺口挖掘。

2. 请求参数 (Request Body)

2.1 根节点参数

参数名	类型	必选	说明	示例
agent_id	String	是	代理人唯一工号，用于底层数据隔离。	`"A001"`
query_logic	String	否	字段间逻辑关系。可选 `AND` (默认) 或 `OR` 。	`"AND"`
conditions	Array	是	筛选条件列表，详见下表 2.2 Conditions 项定义。	`[]`
page	Integer	否	当前页码，从 1 开始。默认 1。	`1`
size	Integer	否	每页返回条数。默认 20。	`20`
sort	String	否	排序指令。格式为 `字段名:asc/desc` 。	`"age:desc"`

2.2 Conditions 项定义

`conditions` 数组中的每个元素为一个对象，包含一个键值对。键名需符合 数据字典 中的英文标识。

匹配逻辑	传参结构示例	说明
通用匹配	`{ "fullName": "张" }`	字符串类型。自动适配模糊匹配、拼音及通配符。

同一字段 OR	`{ "held_types": ["养老险", "重疾险"] }`	数组类型。匹配其中任意一个值即可。
数值比较	`{ "age": { "gte": 45 } }`	对象类型。支持 `gte` (>=), `gt` (>), `lte` (<=), `lt` (<)。
范围区间	`{ "age": { "gte": 35, "lte": 40 } }`	对象类型。包含上下限。
排除逻辑	`{ "held_types": { "not": ["养老险"] } }`	对象类型。用于挖掘“未配置”某险种的缺口客户。
嵌套字段	`{ "family_members.relationship": "子女" }`	字符串键。通过 `.` 自动触发嵌套对象检索。

3. 数据字典简述 (核心查询字段)

英文字段名	中文含义	类型	示例
fullName	姓名	String	"张伟"
mobileNumber	手机号	String	"13888888888"
age	年龄	Integer	45
maritalStatus	婚姻状况	String	"已婚"
held_types	持有险种标签	Array	["重疾险", "养老险"]
annualIncome	年收入	Decimal	500000.00
annualPremiumAmount	年缴保费	Decimal	15000.50
community	所属小区	String	"海景花园"
family_members.age	子女年龄	Integer	8

4. 响应参数 (Response Body)

4.1 响应包装器

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 128,
    "page": 1,
    "size": 20,
```

```
    "list": [...]
  }
}
```

4.2 data 对象说明

- **total**: 符合条件的记录总数。
- **list**: 客户简要信息对象列表。涉及敏感信息（如手机号、证件号）需脱敏。

5. 业务场景查询实例

场景 1：基础模糊/OR 搜索

诉求：搜索姓张**或者**手机尾号 8888 的客户。

```
{
  "agent_id": "A001",
  "query_logic": "OR",
  "page": 1,
  "size": 20,
  "conditions": [
    { "fullName": "张" },
    { "mobileNumber": "8888" }
  ]
}
```

场景 2：精准缺口挖掘 (AND 逻辑)

诉求：45 岁以上，没有配置过养老险，按保费降序排。

```
{
  "agent_id": "A001",
  "query_logic": "AND",
  "sort": "annualPremiumAmount:desc",
  "conditions": [
    { "age": { "gte": 45 } },
    { "held_types": { "not": ["养老险"] } }
  ]
}
```

场景 3：复杂家庭嵌套

诉求：35-40 岁，有子女，没给孩子买少儿重疾险的客户。

```
{
  "agent_id": "A001",
  "conditions": [
    { "age": { "gte": 35, "lte": 40 } },
    { "family_members.relationship": "子女" },
```

```
    { "held_types": { "not": ["少儿重疾"] } }
  ]
}
```

场景 4：高价值资产筛选

诉求：年收入 50 万以上，已婚，有车的客户。

```
{
  "agent_id": "A001",
  "conditions": [
    { "annualIncome": { "gte": 500000 } },
    { "maritalStatus": "已婚" },
    { "propertyOwnership": "有车" }
  ]
}
```

6. 后端解析逻辑说明 (供研发参考)

1. **强制过滤**：底层查询必须强制嵌入 `agent_id` 过滤，不可由前端参数覆盖。
2. **逻辑分流**：
   - 若键名包含 `.`：构造 ES `nested` 查询。
   - 若值包含 `not` 键：构造 ES `must_not` + `term`。
   - 若值包含 `gte/lte`：构造 ES `range` 查询。
   - 字符串值：若是标识类字段（如 `mobileNumber`）则自动转化为通配符查询。
3. **性能兜底**：若 ES 响应超时或请求条件过多，系统应自动记录审计日志并返回友好错误提示。