



算法竞赛模板

组织编写:

22 网络-1 肖建华

内容编写:

22 网络-1 肖建华

最后提交日期:

Wednesday 28th May, 2025

计算机学院
2024 年春季学期

声明

本项目中的代码均由以下框架构成，请仔细阅读!!!

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3
4 int main() {
5
6
7     return 0;
8 }
```

摘要

该模板由闽南师范大学 2022 级网络一班肖建华主编，同时欢迎同校师生共同维护，其目的为了方便分享以及打印，大部分模板引用于jiangly 算法模板收集。

如有需要，可自取，

望周知！

目录

1	数据结构专题模板	1
1.1	普通并查集	1
1.2	带权并查集	2
1.3	可撤销并查集	3
1.4	树状数组	5
1.5	二维树状数组	6
1.6	线段树	7
1.6.1	无 lazy	7
1.6.2	有 lazy	10
1.7	ST 表	14
1.8	线性基	15
2	图论专题模板	16
2.1	链式前向星建图	16
2.2	Dijkstra	16
2.3	Spfa	18
2.4	Floyd	19
2.5	Kruskal	20
2.6	二分图最大匹配	21
2.6.1	匈牙利算法	21
2.6.2	HK 算法	22
2.7	二分图判定	24
2.8	Kruskal 重构树	26
2.9	SCC 点-双连通分量	28
2.10	EBCC 边-双连通分量	30
2.11	MaxFlow	32
2.12	Minflow	35
2.13	可行流/最大流	38
2.14	TwoSat	40
3	树论专题模板	41
3.1	BlockCutTree	41
3.2	树的重心	43
3.3	树的直径	44
3.4	笛卡尔树	46
3.5	HLD	47
3.6	树上差分	51

3.6.1	点差分	51
3.6.2	边差分	51
3.7	Splay	52
4	数学专题模板	58
4.1	Exgcd	58
4.2	Frac	58
4.3	ModInt	60
4.4	Sieve	68
4.5	Comb(结合 ModInt)	69
4.6	BigInt	71
4.7	Miller-RabinAndPollard-Rho	76
5	字符串专题模板	79
5.1	StringHash	79
5.2	AC 自动机	80
5.3	马拉车	83
5.4	Z 函数	84
5.5	后缀数组	84
5.5.1	使用方法示例	86
5.6	回文自动机	87
5.7	KMP	89
6	算法杂项专题模板	92
6.1	FastIO	92
6.2	defs	96
6.3	Int128	97
6.4	二分搜索	100
6.5	自定义哈希	101
7	平面几何专题模板	102
7.1	平面几何	102
7.2	线段在多边形内	110
7.3	钝角直角三角形计数问题	112
7.4	向量夹角	113
7.5	凸包上旋转卡尺算法的其他应用	113
7.6	最大最小三角形	115
7.7	动态凸包	116
7.8	闵可夫斯基和	118
7.9	半平面交	119

8 常见模型	120
8.1 子数组最大累加和	120
8.2 最长递增子序列	121
8.3 最长不下降子序列	122
8.4 01 背包	122
8.4.1 无空间优化	122
8.4.2 空间优化	123
8.5 分组背包	123
8.5.1 无空间优化	123
8.5.2 空间优化	124
8.6 完全背包	125
8.6.1 无空间优化	125
8.6.2 空间优化	126
9 常用 STL	126
9.1 算法库	126
9.1.1 搜索操作	126
9.1.2 交换操作	127
9.1.3 生成操作	127
9.1.4 移除操作	127
9.1.5 顺序变更操作	127
9.1.6 划分操作	127
9.1.7 排序操作	127
9.1.8 二分搜索操作	128
9.1.9 集合操作（在已排序范围上）	128
9.1.10 最小/最大操作	128
9.1.11 排列操作	128
9.1.12 数值运算	128
10 常见定理	128
10.1 数学定理	128

数据结构专题模板

1.1 普通并查集

```
1 struct DSU {
2     std::vector<int> f, siz;
3
4     DSU() {}
5     DSU(int n){
6         init(n);
7     }
8
9     void init(int n){
10         f.resize(n);
11         std::iota(f.begin(), f.end(), 0);
12         siz.assign(n, 1);
13     }
14
15     int find(int x){
16         while(x != f[x]){
17             x = f[x] = f[f[x]];
18         }
19         return x;
20     }
21
22     bool same(int x, int y){
23         return find(x) == find(y);
24     }
25
26     bool merge(int x, int y){
27         x = find(x);
28         y = find(y);
29         if(x == y){
30             return false;
31         }
32         siz[x] += siz[y];
33         f[y] = x;
34         return true;
```

```
35     }
36
37     int size(int x){
38         return siz[find(x)];
39     }
40
41     int operator[](const int x) {
42         return find(x);
43     }
44 };
```

1.2 带权并查集

```
1 struct WDSU {
2     std::vector<int> dist, f;
3
4     WDSU() {}
5
6     WDSU(int n) {
7         init(n);
8     }
9
10    void init(int n) {
11        f.resize(n);
12        std::iota(f.begin(), f.end(), 0);
13        dist.assign(n, 0);
14    }
15
16    int find(int x) {
17        while(x != f[x]) {
18            int tmp = f[x];
19            f[x] = find(tmp);
20            dist[x] += dist[tmp];
21        }
22        return f[x];
23    }
24
25    bool merge(int l, int r, int v) {
26        int lf = find(l), rf = find(r);
```



```
27         if(lf != rf) {
28             f[lf] = rf;
29             dist[lf] = v + dist[r] - dist[l];
30         }
31     }
32
33     int query(int l, int r) {
34         if(find(l) != find(r)) {
35             return -1;
36         }
37         return dist[l] - dist[r];
38     }
39     int operator[](const int x) {
40         return find(x);
41     }
42 };
```

1.3 可撤销并查集

```
1 struct UndoDSU {
2     std::vector<int> f, siz, rank;
3     std::stack<std::pair<int, int>> stk;
4
5     DSU() {}
6     DSU(int n){
7         init(n);
8     }
9
10    void init(int n){
11        f.resize(n);
12        std::iota(f.begin(), f.end(), 0);
13        siz.assign(n, 1);
14        rank.assign(n, 0);
15    }
16
17    int find(int x){
18        while(x != f[x]){
19            x = f[x];
20        }
```

```
21         return x;
22     }
23
24     bool same(int x,int y){
25         return find(x) == find(y);
26     }
27
28     bool merge(int x,int y){
29         x = find(x);
30         y = find(y);
31         if(x == y){
32             stk.push({-1, -1});
33             return false;
34         }
35         if(rank[x] > rank[y]) {
36             std::swap(x, y);
37         }
38
39         f[x] = y;
40         siz[y] += siz[x];
41         stk.push({x, 0});
42         if(rank[x] == rank[y]) {
43             rank[y]++;
44             stk.top().second = 1;
45         }
46
47     }
48
49     void rollback() {
50         auto v = stk.top();
51         stk.pop();
52         if(v.first == -1) {
53             return;
54         }
55         int x = v.first, y = f[x];
56         rank[y] -= v.second;
57         siz[y] -= siz[x];
58         f[x] = x;
59     }
```

```
60
61     int size(int x){
62         return siz[find(x)];
63     }
64     int operator[](const int x) {
65         return find(x);
66     }
67 };
```

1.4 树状数组

```
1  template <typename T>
2  struct Fenwick {
3      int n;
4      std::vector<T> a;
5
6      Fenwick(int n_ = 0) {
7          init(n_);
8      }
9
10     void init(int n_) {
11         n = n_;
12         a.assign(n, T{});
13     }
14
15     void add(int x, const T &v) {
16         for (int i = x + 1; i <= n; i += i & -i) {
17             a[i - 1] = a[i - 1] + v;
18         }
19     }
20
21     T sum(int x) {
22         T ans{};
23         for (int i = x; i > 0; i -= i & -i) {
24             ans = ans + a[i - 1];
25         }
26         return ans;
27     }
28 }
```

```
29     T rangeSum(int l, int r) {
30         return sum(r) - sum(l);
31     }
32
33     // first p, query(0, p) >= k
34     int select(const T &k) {
35         int x = 0;
36         T cur{};
37         for (int i = 1 << std::lg(n); i; i /= 2) {
38             if (x + i <= n && cur + a[x + i - 1] <= k) {
39                 x += i;
40                 cur = cur + a[x - 1];
41             }
42         }
43         return x;
44     }
45 };
```

1.5 二维树状数组

```
1 struct BIT_2D {
2     using T = long long;
3     int n, m;
4     std::vector<std::vector<T>> sum[4];
5     BIT_2D(int _n, int _m): n(_n), m(_m) {
6         for (int i= 0; i < 4; ++i) {
7             sum[i].assign(n+1, std::vector<T>(m+1, 0));
8         }
9     }
10    void add(int x, int y, T val) {
11        for (int i = x; i <= n; i += i&-i) {
12            for (int j = y; j <= m; j += j&-j) {
13                sum[0][i][j] += val;
14                sum[1][i][j] += val*x;
15                sum[2][i][j] += val*y;
16                sum[3][i][j] += val*x*y;
17            }
18        }
19    }
```

```

20     void range_add(int x1, int y1, int x2, int y2, T x) {
21         add(x1, y1, x);
22         add(x1, y2 + 1, -x);
23         add(x2 + 1, y1, -x);
24         add(x2 + 1, y2 + 1, x);
25     }
26     T ask(int x, int y) {
27         T res[4] = {};
28         for (int i = x; i > 0; i -= i & -i)
29             for (int j = y; j > 0; j -= j & -j)
30                 for (int k = 0; k < 4; ++k)
31                     res[k] += sum[k][i][j];
32         return (x + 1) * (y + 1) * res[0] - (y + 1) * res[1] - (x +
33             1) * res[2] + res[3];
34     }
35     T range_ask(int x1, int y1, int x2, int y2) {
36         return ask(x2, y2) - ask(x1 - 1, y2) - ask(x2, y1 - 1) +
37             ask(x1 - 1, y1 - 1);
38     }
39 };

```

1.6 线段树

1.6.1 无 lazy

```

1  template<class Info>
2  struct SegmentTree {
3      int n;
4      std::vector<Info> info;
5      SegmentTree() : n(0) {}
6      SegmentTree(int n_, Info v_ = Info()) {
7          init(n_, v_);
8      }
9      template<class T>
10     SegmentTree(std::vector<T> init_) {
11         init(init_);
12     }
13     void init(int n_, Info v_ = Info()) {
14         init(std::vector(n_, v_));

```

```
15     }
16     template<class T>
17     void init(std::vector<T> init_) {
18         n = init_.size();
19         info.assign(4 << std::__lg(n), Info());
20         std::function<void(int, int, int)> build = [&](int p,
21             int l, int r) {
22             if (r - l == 1) {
23                 info[p] = init_[l];
24                 return;
25             }
26             int m = (l + r) / 2;
27             build(2 * p, l, m);
28             build(2 * p + 1, m, r);
29             pull(p);
30         };
31         build(1, 0, n);
32     }
33     void pull(int p) {
34         info[p] = info[2 * p] + info[2 * p + 1];
35     }
36     void modify(int p, int l, int r, int x, const Info &v) {
37         if (r - l == 1) {
38             info[p] = v;
39             return;
40         }
41         int m = (l + r) / 2;
42         if (x < m) {
43             modify(2 * p, l, m, x, v);
44         } else {
45             modify(2 * p + 1, m, r, x, v);
46         }
47         pull(p);
48     }
49     void modify(int p, const Info &v) {
50         modify(1, 0, n, p, v);
51     }
52     Info rangeQuery(int p, int l, int r, int x, int y) {
53         if (l >= y || r <= x) {
```

```
53         return Info();
54     }
55     if (l >= x && r <= y) {
56         return info[p];
57     }
58     int m = (l + r) / 2;
59     return rangeQuery(2 * p, l, m, x, y) \
60         + \
61         rangeQuery(2 * p + 1, m, r, x, y);
62 }
63 Info rangeQuery(int l, int r) {
64     return rangeQuery(1, 0, n, l, r);
65 }
66 template<class F>
67 int findFirst(int p, int l, int r, int x, int y, F &&pred)
68 {
69     if (l >= y || r <= x) {
70         return -1;
71     }
72     if (l >= x && r <= y && !pred(info[p])) {
73         return -1;
74     }
75     if (r - l == 1) {
76         return l;
77     }
78     int m = (l + r) / 2;
79     int res = findFirst(2 * p, l, m, x, y, pred);
80     if (res == -1) {
81         res = findFirst(2 * p + 1, m, r, x, y, pred);
82     }
83     return res;
84 }
85 template<class F>
86 int findFirst(int l, int r, F &&pred) {
87     return findFirst(1, 0, n, l, r, pred);
88 }
89 template<class F>
90 int findLast(int p, int l, int r, int x, int y, F &&pred) {
91     if (l >= y || r <= x) {
```

```
91         return -1;
92     }
93     if (l >= x && r <= y && !pred(info[p])) {
94         return -1;
95     }
96     if (r - l == 1) {
97         return l;
98     }
99     int m = (l + r) / 2;
100    int res = findLast(2 * p + 1, m, r, x, y, pred);
101    if (res == -1) {
102        res = findLast(2 * p, l, m, x, y, pred);
103    }
104    return res;
105 }
106 template<class F>
107 int findLast(int l, int r, F &&pred) {
108     return findLast(1, 0, n, l, r, pred);
109 }
110 };
```

1.6.2 有 lazy

```
1  template<class Info, class Tag>
2  struct LazySegmentTree {
3      int n;
4      std::vector<Info> info;
5      std::vector<Tag> tag;
6      LazySegmentTree() : n(0) {}
7      LazySegmentTree(int n_, Info v_ = Info()) {
8          init(n_, v_);
9      }
10     template<class T>
11     LazySegmentTree(std::vector<T> init_) {
12         init(init_);
13     }
14     void init(int n_, Info v_ = Info()) {
15         init(std::vector(n_, v_));
16     }
```



```
17     template<class T>
18     void init(std::vector<T> init_) {
19         n = init_.size();
20         info.assign(4 << std::__lg(n), Info());
21         tag.assign(4 << std::__lg(n), Tag());
22         std::function<void(int, int, int)> build = [&](int p,
23             int l, int r) {
24             if (r - l == 1) {
25                 info[p] = init_[l];
26                 return;
27             }
28             int m = (l + r) / 2;
29             build(2 * p, l, m);
30             build(2 * p + 1, m, r);
31             pull(p);
32         };
33         build(1, 0, n);
34     }
35     void pull(int p) {
36         info[p] = info[2 * p] + info[2 * p + 1];
37     }
38     void apply(int p, const Tag &v) {
39         info[p].apply(v);
40         tag[p].apply(v);
41     }
42     void push(int p) {
43         apply(2 * p, tag[p]);
44         apply(2 * p + 1, tag[p]);
45         tag[p] = Tag();
46     }
47     void modify(int p, int l, int r, int x, const Info &v) {
48         if (r - l == 1) {
49             info[p] = v;
50             return;
51         }
52         int m = (l + r) / 2;
53         push(p);
54         if (x < m) {
55             modify(2 * p, l, m, x, v);
```

```
55         } else {
56             modify(2 * p + 1, m, r, x, v);
57         }
58         pull(p);
59     }
60     void modify(int p, const Info &v) {
61         modify(1, 0, n, p, v);
62     }
63     Info rangeQuery(int p, int l, int r, int x, int y) {
64         if (l >= y || r <= x) {
65             return Info();
66         }
67         if (l >= x && r <= y) {
68             return info[p];
69         }
70         int m = (l + r) / 2;
71         push(p);
72         return rangeQuery(2 * p, l, m, x, y) \
73             + \
74             rangeQuery(2 * p + 1, m, r, x, y);
75     }
76     Info rangeQuery(int l, int r) {
77         return rangeQuery(1, 0, n, l, r);
78     }
79     void rangeApply(int p, int l, int r, int x, int y, const
80         Tag &v) {
81         if (l >= y || r <= x) {
82             return;
83         }
84         if (l >= x && r <= y) {
85             apply(p, v);
86             return;
87         }
88         int m = (l + r) / 2;
89         push(p);
90         rangeApply(2 * p, l, m, x, y, v);
91         rangeApply(2 * p + 1, m, r, x, y, v);
92         pull(p);
93     }
```

```
93     void rangeApply(int l, int r, const Tag &v) {
94         return rangeApply(1, 0, n, l, r, v);
95     }
96     template<class F>
97     int findFirst(int p, int l, int r, int x, int y, F pred) {
98         if (l >= y || r <= x || !pred(info[p])) {
99             return -1;
100         }
101         if (r - l == 1) {
102             return l;
103         }
104         int m = (l + r) / 2;
105         push(p);
106         int res = findFirst(2 * p, l, m, x, y, pred);
107         if (res == -1) {
108             res = findFirst(2 * p + 1, m, r, x, y, pred);
109         }
110         return res;
111     }
112     template<class F>
113     int findFirst(int l, int r, F pred) {
114         return findFirst(1, 0, n, l, r, pred);
115     }
116     template<class F>
117     int findLast(int p, int l, int r, int x, int y, F pred) {
118         if (l >= y || r <= x || !pred(info[p])) {
119             return -1;
120         }
121         if (r - l == 1) {
122             return l;
123         }
124         int m = (l + r) / 2;
125         push(p);
126         int res = findLast(2 * p + 1, m, r, x, y, pred);
127         if (res == -1) {
128             res = findLast(2 * p, l, m, x, y, pred);
129         }
130         return res;
131     }
```

```
132     template<class F>
133     int findLast(int l, int r, F pred) {
134         return findLast(1, 0, n, l, r, pred);
135     }
136 };
```

1.7 ST 表

```
1 // vector<int> a(n + 1);
2 template<typename T>
3 class SparseTable {
4 public:
5     SparseTable() = default;
6
7     explicit SparseTable(const std::vector<T>& data)
8     {
9         Initialize(data);
10    }
11
12    void Initialize(const std::vector<T>& data) {
13        this->n = data.size() - 1;
14
15        log_table.resize(n + 1);
16        log_table[0] = -1;
17        for(int i = 1; i <= n; i++) {
18            log_table[i] = log_table[i >> 1] + 1;
19        }
20
21        st_table.resize(n + 1, std::vector<int>(21));
22
23        for(int i = 1; i <= n; i++) {
24            st_table[i][0] = data[i];
25        }
26
27        for(int p = 1; p <= log_table[n]; p++) {
28            for(int i = 1; i + (1 << p) - 1 <= n; i++) {
29                st_table[i][p] = op(st_table[i][p - 1],
30                    st_table[i + (1 << (p - 1))][p - 1]);
31            }
32        }
33    }
34 }
```

```
32     }
33
34 }
35
36 T Query(size_t left, size_t right) {
37     const int k = log_table[right - left + 1];
38     return op(st_table[left][k], st_table[right - (1 << k)
39         + 1][k]);
40
41 private:
42     int n;
43     std::vector<int> log_table;
44     std::vector<std::vector<T>> st_table;
45
46     T op(const T& lv, const T& rv) const {
47         return std::max(lv, rv);
48     }
49 };
```

1.8 线性基

```
1 struct Basis {
2     static const int BIT = 21;
3     std::vector<int> basis;
4
5     Basis() {
6         basis.assign(BIT + 1, 0);
7     }
8
9     bool insert(int num) {
10         for(int i = BIT; i >= 0; i--) {
11             if(num >> i == 1) {
12                 if(basis[i] == 0) {
13                     basis[i] = num;
14                     return true;
15                 }
16                 num ^= basis[i];
17             }
```

```
18     }
19     return false;
20 }
21
22 int max() {
23     int ans = 0;
24     for(int i = BIT; i >= 0; i--) {
25         ans = std::max(ans, ans ^ basis[i]);
26     }
27     return ans;
28 }
29
30 };
```

图论专题模板

2.1 链式前向星建图

```
1  const int N = 2e6 + 10;
2  struct Enode {
3      int next, to, w;
4  }edges[N];
5  // 如果是双向图, 那么edges中的N为  $N \ll 1$ ;
6  int head[N], cnt = 0;
7
8  void init() {
9      std::fill(head, head + N, -1);
10     cnt = 0;
11 }
12
13 void addEdge(int u, int v, int w = 1) {
14     edges[cnt].to = v;
15     edges[cnt].w = w;
16     edges[cnt].next = head[u];
17     head[u] = cnt++;
18 }
```

2.2 Dijkstra

```
1 struct Dijkstra {    // index-base-0
2     using i64 = long long;
3     int n;
4     std::vector<std::vector<std::pair<int, i64>>> adj;
5     std::vector<i64> dis;
6     std::vector<bool> vis;
7     Dijkstra(int n) {
8         init(n);
9     }
10
11     void init(int n) {
12         this->n = n;
13         adj.assign(n, {});
14         vis.assign(n, false);
15         dis.assign(n, 1e18);
16     }
17
18     void add_edge(int u, int v, i64 d) {
19         adj[u].push_back({v, d});
20         adj[v].push_back({u, d});
21     }
22
23
24     struct node {
25         i64 dis;
26         int pos;
27         bool operator <(const node &x) const {
28             return x.dis < dis;
29         }
30     };
31
32     std::priority_queue<node> q;
33     void work(int r) {
34         dis[r] = 0;
35         q.push((node){0, r});
36
37         while(!q.empty()) {
```

```
38         node tmp = q.top();
39         q.pop();
40         int u = tmp.pos;
41         i64 d = tmp.dis;
42
43         if (vis[u]) {
44             continue;
45         }
46
47         vis[u] = true;
48         for(auto [v, w] : adj[u]) {
49             if(dis[v] > dis[u] + w) {
50                 dis[v] = dis[u] + w;
51                 q.push((node){dis[v], v});
52             }
53         }
54     }
55 }
56 };
```

2.3 Spfa

```
1  template<class T = long long>
2  struct Spfa {    // index-base-0
3      static constexpr T inf = std::numeric_limits<T>::max() / 2;
4
5      int n;
6      std::vector<std::vector<std::pair<int, T>>> g;
7      std::vector<T> dis;
8
9      Spfa() {}
10
11     Spfa(int n) : n(n), g(n) {}
12
13     void add_Edge(int u, int v, T w) {
14         g[u].emplace_back({v, w});
15     }
16
17     bool work(int root = 0) {
```



```
18     std::vector<bool> vis(n, false);
19     std::vector<int> cnt(n, 0);
20     dis.assign(n, inf);
21     dis[root] = 0;
22     // 最长路
23     // dis.assign(n, -inf);
24     std::queue<int> q;
25     q.push(root);
26     vis[root] = true;
27     while(q.size()) {
28         auto u = q.front();
29         q.pop();
30         vis[u] = false;
31         for(auto [v, w] : g[u]) {
32             if(dis[v] > dis[u] + w) { // 最长路 ->  $v < u + w$ 
33                 dis[v] = dis[u] + w;
34                 if((cnt[v] = cnt[u] + 1) >= n) {
35                     return false;
36                 }
37                 if(!vis[v]) {
38                     q.push(v);
39                     vis[v] = true;
40                 }
41             }
42         }
43     }
44     return true;
45 }
46 };
```

2.4 Floyd

```
1  const int inf = 1e9;
2  void floyd(std::vector<std::vector<int>>& dis) {
3      int n = dis.size();
4      for(int k=0; k<n; ++k)
5          for(int i=0; i<n; ++i)
6              for(int j=0; j<n; ++j) {
```

```

7         if(i!=j && i!=k && j!=k
8         && dis[i][k] < inf && dis[k][j] < inf // 边权有
           负数必加
9         && dis[i][j] > dis[i][k] + dis[k][j])
10            dis[i][j] = dis[i][k]+dis[k][j];
11    }
12 }
13 // 同时记录方案数
14 void floyd(std::vector<std::vector<int>>& dis, std::vector<std
    ::vector<Z>>& f) {
15     int n = dis.size();
16     for(int k=0; k<n; ++k)
17         for(int i=0; i<n; ++i)
18             for(int j=0; j<n; ++j)
19                 if(i!=j && i!=k && j!=k) {
20                     if(dis[i][j] > dis[i][k] + dis[k][j]) {
21                         dis[i][j] = dis[i][k] + dis[k][j];
22                         f[i][i] = f[i][k] * f[k][j];
23                     } else if(dis[i][j] == dis[i][k] + dis[k][j]
24                             ) {
25                         f[i][j] += f[i][k] * f[k][j];
26                     }
27 }

```

2.5 Kruskal

```

1 template<class T>
2 struct KruskalMst {      // index-base-0
3     int n;
4     std::vector<int> f;
5     std::vector<std::tuple<T, int, int>> e;
6     KruskalMst(int n) {
7         this->n = n;
8         f.resize(n);
9         std::iota(f.begin(), f.end(), 0);
10    }
11    void addEdge(int u, int v, T w) {
12        e.emplace_back(w, u, v);

```

```

13     }
14     int find(int u) {
15         return f[u] == u ? u : f[u] = find(f[u]);
16     }
17     T work() {
18         std::sort(e.begin(), e.end());
19         T ans = 0;
20         int cnt = 0;
21         for(auto [w, u, v] : e) {
22             u = find(u);
23             v = find(v);
24             if(u == v) {
25                 continue;
26             }
27             f[u] = v;
28             ans += w;
29             if(++cnt == n - 1) {
30                 break;
31             }
32         }
33         // assert(cnt==n-1);
34         return ans;
35     }
36 };

```

2.6 二分图最大匹配

2.6.1 匈牙利算法

```

1 struct BipartiteGraph {      // index-base-0
2     int n, m;
3     std::vector<std::vector<int>> g;
4     std::vector<int> vis, link;
5     BipartiteGraph(int n, int m)
6         : n(n), m(m), g(n), vis(m), link(m) {}
7
8     void addEdge(int u, int v) { // left->right
9         g[u].push_back(v);
10    }

```

```

11     bool find(int u) { // 左边  $u$  -> 右边  $v$ 
12         for(int v: g[u]) {
13             if(vis[v]) {
14                 continue;
15             }
16             vis[v] = 1;
17             if(link[v] == -1 || find(link[v])) {
18                 link[v] = u;
19                 return true;
20             }
21         }
22         return false;
23     }
24     int maxMatching() {
25         int cnt = 0;
26         std::fill_n(link.begin(), m, -1);
27         for(int i = 0; i < n; ++i) {
28             if(!find(i)) {
29                 continue;
30             }
31             std::fill_n(vis.begin(), m, 0);
32             ++cnt;
33         }
34         return cnt;
35     }
36 };

```

2.6.2 HK 算法

```

1 struct HopcroftKarp { // index-base-0
2     static constexpr int INF = 0x3f3f3f3f;
3     int n, m, dis;
4     std::vector<std::vector<int>> e;
5     std::vector<int> matchX, matchY, dx, dy;
6     std::vector<bool> used;
7     HopcroftKarp(int n, int m)
8         : n(n), m(m), e(n), matchX(n), matchY(m), dx(n), dy(m), used
9           (m) {}
9     void addEdge(int u, int v) {

```

```
10         e[u].push_back(v);
11     }
12     bool searchP() {
13         std::fill(dx.begin(), dx.end(), -1);
14         std::fill(dy.begin(), dy.end(), -1);
15         dis = INF;
16         std::queue<int> q;
17         for(int i = 0; i < n; ++i) {
18             if(matchX[i] == -1) {
19                 q.push(i), dx[i] = 0;
20             }
21         }
22         while(!q.empty()) {
23             int u = q.front();
24             q.pop();
25             if(dx[u] > dis) {
26                 break;
27             }
28             for(int v : e[u])
29                 if(dy[v] == -1) {
30                     dy[v] = dx[u] + 1;
31                     if(matchY[v] == -1) {
32                         dis = dy[v];
33                     }
34                     else {
35                         dx[matchY[v]] = dy[v] + 1;
36                         q.push(matchY[v]);
37                     }
38                 }
39         }
40         return dis != INF;
41     }
42     bool dfs(int u) {
43         for(int v : e[u]) {
44             if(used[v] || dy[v] != dx[u] + 1) {
45                 continue;
46             }
47             used[v] = true;
48             if(matchY[v] != -1 && dy[v] == dis) {
```

```

49         continue;
50     }
51     if(matchY[v] == -1 || dfs(matchY[v])) {
52         matchY[v] = u;
53         matchX[u] = v;
54         return true;
55     }
56 }
57 return false;
58 }
59 int maxMatching() {
60     int res = 0;
61     std::fill(matchX.begin(), matchX.end(), -1);
62     std::fill(matchY.begin(), matchY.end(), -1);
63     while(searchP()) {
64         std::fill(used.begin(), used.end(), false);
65         for(int i = 0; i < n; ++i) {
66             if(matchX[i] == -1 && dfs(i)) {
67                 ++res;
68             }
69         }
70     }
71     return res;
72 }
73 };

```

2.7 二分图判定

```

1 struct JudgeBG {    // index-base-0
2     int n;
3     std::vector<int> bel;    // bel:1 or 2
4     std::vector<std::vector<int>> g;
5     JudgeBG(int n): n(n),g(n),bel(n) {}
6     void addEdge(int u, int v) {
7         g[u].push_back(v);
8         g[v].push_back(u);
9     }
10    bool dfs(int u, int color = 1) {
11        if(bel[u]) {

```

```
12         return bel[u]==color;
13     }
14     bel[u] = color;
15     for(int v : g[u])
16         if(!dfs(v, 3-color)) {
17             return false;
18         }
19     return true;
20 }
21 bool paint() { // 二分图染色
22     for(int i = 0; i < n; ++i) {
23         if(bel[i]) {
24             continue;
25         }
26         if(!dfs(i)) {
27             return false;
28         }
29     }
30     return true;
31 }
32 // std::vector<int> to; // [0, ln), [0, rn)
33 // // use it to divide the graph if paint()==true
34 // BipartiteGraph reLabel() { // left->right
35 //     int ln = 0, rn = 0;
36 //     to.resize(n);
37 //     for(int i = 0; i < n; ++i) {
38 //         if(bel[i] == 1) {
39 //             to[i] = ln++;
40 //         }
41 //         else {
42 //             to[i] = rn++;
43 //         }
44 //     }
45 //     BipartiteGraph bg(ln, rn);
46 //     for(int i = 0; i < n; ++i) {
47 //         for(int j : g[i]) {
48 //             if(bel[i] == 1) {
49 //                 bg.addEdge(to[i], to[j]);
50 //             }
```

```

51     //     }
52     // }
53     //     return bg;
54     // }
55 };

```

2.8 Kruskal 重构树

```

1 namespace krt {      // index-1
2     constexpr int MAXN = 2e5 + 10, MAXH = 21;
3     constexpr bool ASC = true; // 边权从小到大排序
4     int father[MAXN], head[MAXN], next[MAXN], to[MAXN];
5     int nodekey[MAXN], dep[MAXN], stjump[MAXN][MAXH];
6     int /*dfn[MAXN], */seg[MAXN], in[MAXN], out[MAXN];
7     int cntu, cntg, cntd;
8     int find(int x) {
9         return x == father[x] ? x : father[x] = find(father[x])
10         ;
11     }
12     void addEdge(int u, int v) {
13         next[++cntg] = head[u];
14         to[cntg] = v;
15         head[u] = cntg;
16     }
17
18     int lca(int x, int y) {
19         if(dep[x] < dep[y]) {
20             std::swap(x, y);
21         }
22         for(int p = MAXH - 1; p >= 0; p--) {
23             if(dep[stjump[x][p]] >= dep[y]) {
24                 x = stjump[x][p];
25             }
26         }
27         if(x == y) {
28             return x;
29         }
30         for(int p = MAXH - 1; p >= 0; p--) {

```



```

31         if(stjump[x][p] != stjump[y][p]) {
32             x = stjump[x][p];
33             y = stjump[y][p];
34         }
35     }
36     return stjump[x][0];
37 }
38
39 void build(int n, std::vector<std::tuple<int, int, int>> e)
40 {
41     for(int i = 1; i <= n; i++) {
42         father[i] = i;
43     }
44     if constexpr (ASC) {
45         std::sort(e.begin(), e.end());
46     } else {
47         std::sort(e.begin(), e.end(), std::greater());
48     }
49     cntu = n;
50     for(auto& [w, u, v] : e) {
51         int fx = find(u);
52         int fy = find(v);
53         if(fx != fy) {
54             father[fx] = father[fy] = ++cntu;
55             father[cntu] = cntu;
56             nodekey[cntu] = w;
57             addEdge(cntu, fx);
58             addEdge(cntu, fy);
59         }
60     }
61     std::function<void(int, int)> dfs1 = [&](int u, int fa)
62     -> void {
63         dep[u] = dep[fa] + 1;
64         in[u] = ++cntd;
65         // dfn[u] = ++cntd;
66         seg[cntd] = u;
67         stjump[u][0] = fa;
68         for(int i = 1; i < MAXH; i++) {
69             stjump[u][i] = stjump[stjump[u][i - 1]][i - 1];

```

```

68         }
69         for(int e = head[u]; e > 0; e = next[e]) {
70             dfs1(to[e], u);
71         }
72         out[u] = cntd;
73     };
74     for(int i = 1; i <= cntu; i++) {
75         if(i == father[i]) {
76             dfs1(i, 0);
77         }
78     }
79 }
80 // 在lim的限制下最高能跳到哪一个节点
81 int jumpUp(int u, int lim) {
82     for(int i = MAXH - 1; i >= 0; --i) {
83         if constexpr (ASC) {
84             if(stjump[i][u] and nodekey[stjump[i][u]] <= lim)
85                 u = stjump[i][u];
86         } else {
87             if(stjump[i][u] and nodekey[stjump[i][u]] >= lim)
88                 u = stjump[i][u];
89         }
90     }
91     }
92     }
93     return u;
94 }
95 }

```

2.9 SCC 点-双连通分量

```

1 // index-base-0
2 struct SCC {
3     int n;
4     std::vector<std::vector<int>> adj;
5     std::vector<int> stk;
6     std::vector<int> dfn, low, bel;

```

```
7     int cur, cnt;
8
9     SCC() {}
10    SCC(int n) {
11        init(n);
12    }
13
14    void init(int n) {
15        this->n = n;
16        adj.assign(n, {});
17        dfn.assign(n, -1);
18        low.resize(n);
19        bel.assign(n, -1);
20        stk.clear();
21        cur = cnt = 0;
22    }
23
24    void addEdge(int u, int v) {
25        adj[u].push_back(v);
26    }
27
28    void dfs(int x) {
29        dfn[x] = low[x] = cur++;
30        stk.push_back(x);
31
32        for (auto y : adj[x]) {
33            if (dfn[y] == -1) {
34                dfs(y);
35                low[x] = std::min(low[x], low[y]);
36            } else if (bel[y] == -1) {
37                low[x] = std::min(low[x], dfn[y]);
38            }
39        }
40
41        if (dfn[x] == low[x]) {
42            int y;
43            do {
44                y = stk.back();
45                bel[y] = cnt;
```

```
46         stk.pop_back();
47     } while (y != x);
48     cnt++;
49 }
50 }
51
52 std::vector<int> work() {
53     for (int i = 0; i < n; i++) {
54         if (dfn[i] == -1) {
55             dfs(i);
56         }
57     }
58     return bel;
59 }
60 };
```

2.10 EBCC 边-双连通分量

```
1  std::set<std::pair<int, int>> E;
2
3  struct EBCC {
4      int n;
5      std::vector<std::vector<int>> adj;
6      std::vector<int> stk;
7      std::vector<int> dfn, low, bel;
8      int cur, cnt;
9
10     EBCC() {}
11     EBCC(int n) {
12         init(n);
13     }
14
15     void init(int n) {
16         this->n = n;
17         adj.assign(n, {});
18         dfn.assign(n, -1);
19         low.resize(n);
20         bel.assign(n, -1);
21         stk.clear();
```

```
22         cur = cnt = 0;
23     }
24
25     void addEdge(int u, int v) {
26         adj[u].push_back(v);
27         adj[v].push_back(u);
28     }
29
30     void dfs(int x, int p) {
31         dfn[x] = low[x] = cur++;
32         stk.push_back(x);
33
34         for (auto y : adj[x]) {
35             if (y == p) {
36                 continue;
37             }
38             if (dfn[y] == -1) {
39                 E.emplace(x, y);
40                 dfs(y, x);
41                 low[x] = std::min(low[x], low[y]);
42             } else if (bel[y] == -1 && dfn[y] < dfn[x]) {
43                 E.emplace(x, y);
44                 low[x] = std::min(low[x], dfn[y]);
45             }
46         }
47
48         if (dfn[x] == low[x]) {
49             int y;
50             do {
51                 y = stk.back();
52                 bel[y] = cnt;
53                 stk.pop_back();
54             } while (y != x);
55             cnt++;
56         }
57     }
58
59     std::vector<int> work() {
60         dfs(0, -1);
```

```
61         return bel;
62     }
63
64     struct Graph {
65         int n;
66         std::vector<std::pair<int, int>> edges;
67         std::vector<int> siz;
68         std::vector<int> cnte;
69     };
70     Graph compress() {
71         Graph g;
72         g.n = cnt;
73         g.siz.resize(cnt);
74         g.cnte.resize(cnt);
75         for (int i = 0; i < n; i++) {
76             g.siz[bel[i]]++;
77             for (auto j : adj[i]) {
78                 if (bel[i] < bel[j]) {
79                     g.edges.emplace_back(bel[i], bel[j]);
80                 } else if (i < j) {
81                     g.cnte[bel[i]]++;
82                 }
83             }
84         }
85         return g;
86     }
87 };
```

2.11 MaxFlow

```
1  template<class T>
2  struct MaxFlow {
3      struct _Edge {
4          int to;
5          T cap;
6          _Edge(int to, T cap) : to(to), cap(cap) {}
7      };
8      int n;
9      std::vector<_Edge> e;
```

```
10     std::vector<std::vector<int>>> g;
11     std::vector<int> cur, h;
12     MaxFlow() {}
13     MaxFlow(int n) {
14         init(n);
15     }
16     void init(int n) {
17         this->n = n;
18         e.clear();
19         g.assign(n, {});
20         cur.resize(n);
21         h.resize(n);
22     }
23     bool bfs(int s, int t) {
24         h.assign(n, -1);
25         std::queue<int> que;
26         h[s] = 0;
27         que.push(s);
28         while (!que.empty()) {
29             const int u = que.front();
30             que.pop();
31             for (int i : g[u]) {
32                 auto [v, c] = e[i];
33                 if (c > 0 && h[v] == -1) {
34                     h[v] = h[u] + 1;
35                     if (v == t) {
36                         return true;
37                     }
38                     que.push(v);
39                 }
40             }
41         }
42         return false;
43     }
44     T dfs(int u, int t, T f) {
45         if (u == t) {
46             return f;
47         }
48         auto r = f;
```

```
49         for (int &i = cur[u]; i < int(g[u].size()); ++i) {
50             const int j = g[u][i];
51             auto [v, c] = e[j];
52             if (c > 0 && h[v] == h[u] + 1) {
53                 auto a = dfs(v, t, std::min(r, c));
54                 e[j].cap -= a;
55                 e[j ^ 1].cap += a;
56                 r -= a;
57                 if (r == 0) {
58                     return f;
59                 }
60             }
61         }
62         return f - r;
63     }
64     void addEdge(int u, int v, T c) {
65         g[u].push_back(e.size());
66         e.emplace_back(v, c);
67         g[v].push_back(e.size());
68         e.emplace_back(u, 0);
69     }
70     T flow(int s, int t) {
71         T ans = 0;
72         while (bfs(s, t)) {
73             cur.assign(n, 0);
74             ans += dfs(s, t, std::numeric_limits<T>::max());
75         }
76         return ans;
77     }
78     std::vector<bool> minCut() {
79         std::vector<bool> c(n);
80         for (int i = 0; i < n; i++) {
81             c[i] = (h[i] != -1);
82         }
83         return c;
84     }
85
86
87     struct Edge {
```



```
88         int from;
89         int to;
90         T cap;
91         T flow;
92     };
93     std::vector<Edge> edges() {
94         std::vector<Edge> a;
95         for (int i = 0; i < e.size(); i += 2) {
96             Edge x;
97             x.from = e[i + 1].to;
98             x.to = e[i].to;
99             x.cap = e[i].cap + e[i + 1].cap;
100             x.flow = e[i + 1].cap;
101             a.push_back(x);
102         }
103         return a;
104     }
105 };
```

2.12 Minflow

```
1  template<class T>
2  struct MinCostFlow {
3      struct _Edge {
4          int to;
5          T cap;
6          T cost;
7          _Edge(int to_, T cap_, T cost_) : to(to_), cap(cap_),
8              cost(cost_) {}
9      };
10     int n;
11     std::vector<_Edge> e;
12     std::vector<std::vector<int>> g;
13     std::vector<T> h, dis;
14     std::vector<int> pre;
15     bool dijkstra(int s, int t) {
16         dis.assign(n, std::numeric_limits<T>::max());
17         pre.assign(n, -1);
```

```
17         std::priority_queue<std::pair<T, int>, std::vector<std
           ::pair<T, int>>, std::greater<std::pair<T, int>>>
           que;
18         dis[s] = 0;
19         que.emplace(0, s);
20         while (!que.empty()) {
21             T d = que.top().first;
22             int u = que.top().second;
23             que.pop();
24             if (dis[u] != d) {
25                 continue;
26             }
27             for (int i : g[u]) {
28                 int v = e[i].to;
29                 T cap = e[i].cap;
30                 T cost = e[i].cost;
31                 if (cap > 0 && dis[v] > d + h[u] - h[v] + cost)
32                     {
33                         dis[v] = d + h[u] - h[v] + cost;
34                         pre[v] = i;
35                         que.emplace(dis[v], v);
36                     }
37             }
38             return dis[t] != std::numeric_limits<T>::max();
39         }
40         MinCostFlow() {}
41         MinCostFlow(int n_) {
42             init(n_);
43         }
44         void init(int n_) {
45             n = n_;
46             e.clear();
47             g.assign(n, {});
48         }
49         void addEdge(int u, int v, T cap, T cost) {
50             g[u].push_back(e.size());
51             e.emplace_back(v, cap, cost);
52             g[v].push_back(e.size());
```

```
53         e.emplace_back(u, 0, -cost);
54     }
55     std::pair<T, T> flow(int s, int t) {
56         T flow = 0;
57         T cost = 0;
58         h.assign(n, 0);
59         while (dijkstra(s, t)) {
60             for (int i = 0; i < n; ++i) {
61                 h[i] += dis[i];
62             }
63             T aug = std::numeric_limits<int>::max();
64             for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].to) {
65                 aug = std::min(aug, e[pre[i]].cap);
66             }
67             for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].to) {
68                 e[pre[i]].cap -= aug;
69                 e[pre[i] ^ 1].cap += aug;
70             }
71             flow += aug;
72             cost += aug * h[t];
73         }
74         return std::make_pair(flow, cost);
75     }
76     struct Edge {
77         int from;
78         int to;
79         T cap;
80         T cost;
81         T flow;
82     };
83     std::vector<Edge> edges() {
84         std::vector<Edge> a;
85         for (int i = 0; i < e.size(); i += 2) {
86             Edge x;
87             x.from = e[i + 1].to;
88             x.to = e[i].to;
89             x.cap = e[i].cap + e[i + 1].cap;
90             x.cost = e[i].cost;
91             x.flow = e[i + 1].cap;
```

```
92         a.push_back(x);
93     }
94     return a;
95 }
96 };
```

2.13 可行流/最大流

```
1  struct MCFGraph {
2      struct Edge {
3          int v, c, f;
4          Edge(int v, int c, int f) : v(v), c(c), f(f) {}
5      };
6      const int n;
7      std::vector<Edge> e;
8      std::vector<std::vector<int>> g;
9      std::vector<i64> h, dis;
10     std::vector<int> pre;
11     bool dijkstra(int s, int t) {
12         dis.assign(n, std::numeric_limits<i64>::max());
13         pre.assign(n, -1);
14         std::priority_queue<std::pair<i64, int>, std::vector<
15             std::pair<i64, int>>, std::greater<std::pair<i64,
16                 int>>> que;
17         dis[s] = 0;
18         que.emplace(0, s);
19         while (!que.empty()) {
20             i64 d = que.top().first;
21             int u = que.top().second;
22             que.pop();
23             if (dis[u] < d) continue;
24             for (int i : g[u]) {
25                 int v = e[i].v;
26                 int c = e[i].c;
27                 int f = e[i].f;
28                 if (c > 0 && dis[v] > d + h[u] - h[v] + f) {
29                     dis[v] = d + h[u] - h[v] + f;
30                     pre[v] = i;
31                     que.emplace(dis[v], v);
32                 }
33             }
34         }
35         return pre[t] != -1;
36     }
37 }
```

```

30         }
31     }
32 }
33     return dis[t] != std::numeric_limits<i64>::max();
34 }
35 MCFGraph(int n) : n(n), g(n) {}
36 //可行流
37 void addEdge(int u, int v, int c, int f) {
38     if (f < 0) {
39         g[u].push_back(e.size());
40         e.emplace_back(v, 0, f);
41         g[v].push_back(e.size());
42         e.emplace_back(u, c, -f);
43     } else {
44         g[u].push_back(e.size());
45         e.emplace_back(v, c, f);
46         g[v].push_back(e.size());
47         e.emplace_back(u, 0, -f);
48     }
49 }
50 //最大流
51 /*void addEdge(int u, int v, int c, int f) {
52     g[u].push_back(e.size());
53     e.emplace_back(v, c, f);
54     g[v].push_back(e.size());
55     e.emplace_back(u, 0, -f);
56 }*/
57 std::pair<int, i64> flow(int s, int t) {
58     int flow = 0;
59     i64 cost = 0;
60     h.assign(n, 0);
61     while (dijkstra(s, t)) {
62         for (int i = 0; i < n; ++i) h[i] += dis[i];
63         int aug = std::numeric_limits<int>::max();
64         for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].v) aug =
            std::min(aug, e[pre[i]].c);
65         for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].v) {
66             e[pre[i]].c -= aug;
67             e[pre[i] ^ 1].c += aug;

```

```
68         }
69         flow += aug;
70         cost += i64(aug) * h[t];
71     }
72     return std::make_pair(flow, cost);
73 }
74 };
```

2.14 TwoSat

```
1 struct TwoSat {
2     int n;
3     std::vector<std::vector<int>> e;
4     std::vector<bool> ans;
5     TwoSat(int n) : n(n), e(2 * n), ans(n) {}
6     void addClause(int u, bool f, int v, bool g) {
7         e[2 * u + !f].push_back(2 * v + g);
8         e[2 * v + !g].push_back(2 * u + f);
9     }
10    bool satisfiable() {
11        std::vector<int> id(2 * n, -1), dfn(2 * n, -1), low(2 *
            n, -1);
12        std::vector<int> stk;
13        int now = 0, cnt = 0;
14        std::function<void(int)> tarjan = [&](int u) {
15            stk.push_back(u);
16            dfn[u] = low[u] = now++;
17            for (auto v : e[u]) {
18                if (dfn[v] == -1) {
19                    tarjan(v);
20                    low[u] = std::min(low[u], low[v]);
21                } else if (id[v] == -1) {
22                    low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);
23                }
24            }
25            if (dfn[u] == low[u]) {
26                int v;
27                do {
28                    v = stk.back();
```

```

29         stk.pop_back();
30         id[v] = cnt;
31     } while (v != u);
32     ++cnt;
33 }
34 };
35 for (int i = 0; i < 2 * n; ++i) if (dfn[i] == -1)
    tarjan(i);
36 for (int i = 0; i < n; ++i) {
37     if (id[2 * i] == id[2 * i + 1]) return false;
38     ans[i] = id[2 * i] > id[2 * i + 1];
39 }
40 return true;
41 }
42 std::vector<bool> answer() { return ans; }
43 };

```

树论专题模板

3.1 BlockCutTree

```

1 struct BlockCutTree {
2     int n;
3     std::vector<std::vector<int>> adj;
4     std::vector<int> dfn, low, stk;
5     int cnt, cur;
6     std::vector<std::pair<int, int>> edges;
7
8     BlockCutTree() {}
9     BlockCutTree(int n) {
10         init(n);
11     }
12
13     void init(int n) {
14         this->n = n;
15         adj.assign(n, {});
16         dfn.assign(n, -1);
17         low.resize(n);

```

```
18     stk.clear();
19     cnt = cur = 0;
20     edges.clear();
21 }
22
23 void addEdge(int u, int v) {
24     adj[u].push_back(v);
25     adj[v].push_back(u);
26 }
27
28 void dfs(int x) {
29     stk.push_back(x);
30     dfn[x] = low[x] = cur++;
31
32     for (auto y : adj[x]) {
33         if (dfn[y] == -1) {
34             dfs(y);
35             low[x] = std::min(low[x], low[y]);
36             if (low[y] == dfn[x]) {
37                 int v;
38                 do {
39                     v = stk.back();
40                     stk.pop_back();
41                     edges.emplace_back(n + cnt, v);
42                 } while (v != y);
43                 edges.emplace_back(x, n + cnt);
44                 cnt++;
45             }
46         } else {
47             low[x] = std::min(low[x], dfn[y]);
48         }
49     }
50 }
51
52 std::pair<int, std::vector<std::pair<int, int>>> work() {
53     for (int i = 0; i < n; i++) {
54         if (dfn[i] == -1) {
55             stk.clear();
56             dfs(i);
```



```
57         }
58     }
59     return {cnt, edges};
60 }
61 };
```

3.2 树的重心

```
1  struct CodeOfTree {
2      int n, cur;
3      std::vector<std::vector<int>> adj;
4      std::vector<int> siz, dep, p, in, ord;
5      CodeOfTree() = default;
6
7      CodeOfTree(int _n) {
8          init(_n);
9      }
10
11     void init(int _n) {
12         this->n = _n;
13         cur = 0;
14         adj.assign(n, {});
15         siz.resize(n);
16         dep.resize(n);
17         p.resize(n);
18         in.resize(n);
19         ord.resize(n);
20     }
21
22     void addEdge(int u, int v) {
23         adj[u].push_back(v);
24         adj[v].push_back(u);
25     }
26
27     void dfs(int u) {
28         siz[u] = 1;
29         in[u] = cur++;
30         ord[in[u]] = u;
31         for(auto v : adj[u]) {
```

```
32         if(v == p[u]) {
33             continue;
34         }
35         p[v] = u;
36         dep[v] = dep[u] + 1;
37         dfs(v);
38         siz[u] += siz[v];
39     }
40 }
41
42 int find(int u) {
43     for(auto v : adj[u]) {
44         if(v == p[u] || 2 * siz[v] <= n) {
45             continue;
46         }
47         return find(v);
48     }
49     return u;
50 }
51
52 void work() {
53     p[0] = -1;
54     dfs(0);
55     int rt = find(0);
56     dep[rt] = 0;
57     p[rt] = -1;
58     cur = 0;
59     dfs(rt);
60 }
61 };
```

3.3 树的直径

```
1 struct Diameter {
2     int n, start, end;
3     std::vector<std::vector<int>> adj;
4     std::vector<int> pa;
5
6     Diameter() = default;
```

```
7     Diameter(int _n) {
8         init(_n);
9     }
10
11     void init(int _n) {
12         this->n = _n;
13         start = end = -1;
14         adj.assign(n, {});
15         pa.resize(n);
16         std::iota(pa.begin(), pa.end(), 0);
17     }
18
19     void addEdge(int u, int v) {
20         adj[u].push_back(v);
21         adj[v].push_back(u);
22     }
23
24     std::pair<int, int> dfs(int u, int fa, std::vector<bool>&
        vis) {
25         std::pair<int, int> ans{1, u};
26         pa[u] = fa;
27         vis[u] = true;
28         for(auto v : adj[u]) {
29             if(v == fa || vis[v]) {
30                 continue;
31             }
32             auto pi = dfs(v, u, vis);
33             pi.first += 1;
34             ans = max(ans, pi);
35         }
36         return ans;
37     }
38
39     std::pair<int, int> work() {
40         std::vector<bool> vis(n);
41         auto [d1, ss] = dfs(0, -1, vis);
42         auto [d2, ee] = dfs(ss, -1, vis);
43         start = ss, end = ee;
44         return std::make_pair(start, end);
```

```
45     }
46
47     /* default = end -> start */
48     std::vector<int> getPath() {
49         std::vector<int> v;
50         int cur = end;
51         while(cur != -1) {
52             v.push_back(cur);
53             cur = pa[cur];
54         }
55         // std::reverse(v.begin(), v.end());
56         return v;
57     }
58 };
```

3.4 笛卡尔树

```
1  template<class T>
2  struct DescartesTree {
3
4      std::vector<int> lch, rch, stk;
5
6      DescartesTree() {}
7
8      DescartesTree(const std::vector<T>& v) {
9          work(v);
10     }
11
12     int work(const std::vector<T>& v) {
13         int n = v.size();
14         lch.resize(n, n);
15         rch.resize(n, n);
16         for(int i = 0; i < n; i++) {
17             while(!stk.empty() && v[i] < v[stk.back()]) {
18                 rch[stk.back()] = lch[i];
19                 lch[i] = stk.back();
20                 stk.pop_back();
21             }
22             stk.push_back(i);
```

```
23     }
24     while(stk.size() > 1) {
25         int x = stk.back();
26         stk.pop_back();
27         rch[stk.back()] = x;
28     }
29     return stk.back();
30 }
31 };
```

3.5 HLD

```
1 struct HLD {
2     int n;
3     std::vector<int> siz, top, dep, parent, in, out, seq, son;
4     std::vector<std::vector<int>> adj;
5     int cur;
6
7     HLD() {}
8     HLD(int n) {
9         init(n);
10    }
11    void init(int n) {
12        this->n = n;
13        siz.resize(n);
14        top.resize(n);
15        dep.resize(n);
16        parent.resize(n);
17        in.resize(n);
18        out.resize(n);
19        seq.resize(n);
20        son.resize(n);
21        cur = 0;
22        adj.assign(n, {});
23    }
24    void addEdge(int u, int v) {
25        adj[u].push_back(v);
26        adj[v].push_back(u);
27    }
```

```
28     void work(int root = 0) {
29         top[root] = root;
30         dep[root] = 0;
31         parent[root] = -1;
32         dfs1(root);
33         dfs2(root);
34     }
35     void dfs1(int u) {
36         if (parent[u] != -1) {
37             adj[u].erase(std::find(adj[u].begin(), adj[u].end()
38                                     , parent[u]));
39         }
40         siz[u] = 1;
41         for (auto &v : adj[u]) {
42             parent[v] = u;
43             dep[v] = dep[u] + 1;
44             dfs1(v);
45             siz[u] += siz[v];
46             if (siz[v] > siz[adj[u][0]]) {
47                 son[u] = v;
48                 std::swap(v, adj[u][0]);
49             }
50         }
51     }
52     void dfs2(int u) {
53         in[u] = cur++;
54         seq[in[u]] = u;
55         for (auto v : adj[u]) {
56             top[v] = v == adj[u][0] ? top[u] : v;
57             dfs2(v);
58         }
59         out[u] = cur;
60     }
61     int lca(int u, int v) {
62         while (top[u] != top[v]) {
63             if (dep[top[u]] > dep[top[v]]) {
64                 u = parent[top[u]];
65             } else {
```

```
66         v = parent[top[v]];
67     }
68 }
69     return dep[u] < dep[v] ? u : v;
70 }
71
72 int dist(int u, int v) {
73     return dep[u] + dep[v] - 2 * dep[lca(u, v)];
74 }
75
76 int jump(int u, int k) {
77     if (dep[u] < k) {
78         return -1;
79     }
80
81     int d = dep[u] - k;
82
83     while (dep[top[u]] > d) {
84         u = parent[top[u]];
85     }
86
87     return seq[in[u] - dep[u] + d];
88 }
89
90 /*
91  * 判断u是否是v的祖先
92 */
93 bool isAncestor(int u, int v) {
94     return in[u] <= in[v] && in[v] < out[u];
95 }
96
97 int rootedParent(int u, int v) {
98     std::swap(u, v);
99     if (u == v) {
100         return u;
101     }
102     if (!isAncestor(u, v)) {
103         return parent[u];
104     }
```

```
105         auto it = std::upper_bound(adj[u].begin(), adj[u].end()
106             , v, [&](int x, int y) {
107                 return in[x] < in[y];
108             }) - 1;
109         return *it;
110     }
111
112     /*
113     * 返回在以  $v$  为根时, 节点  $u$  的子树大小。
114     */
115     int rootedSize(int u, int v) {
116         if (u == v) {
117             return n;
118         }
119         if (!isAncestor(v, u)) {
120             return siz[v];
121         }
122         return n - siz[rootedParent(u, v)];
123     }
124
125     int rootedLca(int a, int b, int c) {
126         return lca(a, b) ^ lca(b, c) ^ lca(c, a);
127     }
128
129     std::vector<std::pair<int, int>> get_path(int u, int v) {
130         std::vector<std::pair<int, int>> v1, v2;
131         while(top[u] != top[v]) {
132             if(dep[top[u]] > dep[top[v]]) {
133                 v1.push_back({dfn[u], dfn[top[u]]});
134                 u = parent[top[u]];
135             } else {
136                 v2.push_back({dfn[top[v]], dfn[v]});
137                 v = parent[top[v]];
138             }
139         }
140         v1.reserve(v1.size() + v2.size() + 1);
141         v1.push_back({dfn[u], dfn[v]});
142         reverse(v2.begin(), v2.end());
```



```
143         for(auto v : v2) {
144             v1.push_back(v);
145         }
146         return v1;
147     }
148 };
```

3.6 树上差分

注意！由于这部分内容大部分与树上 *LCA* 高度重合，因此在此作简要说明！

树上 *LCA* 问题可以使用 *HLD* 或者倍增表实现!!!

树上点的编号从 1 开始，并且我们认为 1 的父亲节点是编号 0!!!

3.6.1 点差分

```
1 // modify
2 int u, v;
3 cin >> u >> v;
4 lca = lca(u, v);
5 lcafather = stjump[lca][0];
6 num[u]++;
7 num[v]++;
8 num[lca]--;
9 num[lcafather]--;
10
11 // calc
12 auto dfs = [&](this auto&&self, int u, int fa) -> void {
13     for(auto v : adj[u]) {
14         if(v != fa) {
15             self(v, u);
16             num[u] += num[v];
17         }
18     }
19 };
20 dfs(dfs, 1, 0);
```

3.6.2 边差分

```
1 // modify
```

```
2  int u, v;
3  cin >> u >> v;
4  lca = lca(u, v);
5  lcafather = stjump[lca][0];
6  num[u]++;
7  num[v]++;
8  num[lca] -= 2;
9
10 // calc
11 auto dfs = [&](this auto&&self, int u, int fa) -> void {
12     for(auto v : adj[u]) {
13         if(v != fa) {
14             self(v, u);
15             num[u] += num[v];
16         }
17     }
18 };
19 dfs(dfs, 1, 0);
```

3.7 Splay

```
1  class Splay {
2  public:
3      Splay() {}
4
5      Splay(int n) {
6          init(n);
7      }
8
9      void init(int n) {
10         cnt = head = 0;
11         Tree.assign(n + 5, {});
12     }
13
14     // add a num to the Tree
15     void add(int num) {
16         add(head, num);
17     }
18 }
```

```
19 // find the rank`s node in the Tree`s inorder
20 int find(int rank) {
21     return find(head, rank);
22 }
23
24 // query the num`s rank in the Tree
25 int rank(int num) {
26     return rank(head, num);
27 }
28
29 // return x-th`s value after sorting
30 int index(int x) {
31     int i = find(x);
32     splay(i, 0);
33     return Tree[i].key;
34 }
35
36 // return the pre num`s value
37 int pre(int num) {
38     return pre(head, num);
39 }
40
41 // return the post num`s value
42 int post(int num) {
43     return post(head, num);
44 }
45
46 // remove a num from the Tree
47 void remove(int num) {
48     int kth = rank(num);
49     if(kth != rank(num + 1)) {
50         int i = find(kth);
51         splay(i, 0);
52         if(Tree[i].ls == 0) {
53             head = Tree[i].rs;
54         } else if(Tree[i].rs == 0) {
55             head = Tree[i].ls;
56         } else {
57             int j = find(kth + 1);
```

```
58         splay(j, i);
59         Tree[j].ls = Tree[i].ls;
60         Tree[Tree[j].ls].father = j;
61         up(j);
62         head = j;
63     }
64     Tree[head].father = 0;
65 }
66 }
67
68 private:
69
70     // Summary all the info about node[i]'s son
71     void up(int i) {
72         Tree[i].size = Tree[Tree[i].ls].size + Tree[Tree[i].rs
73             ].size + 1;
74     }
75
76     // check i is the right child of its father
77     int lr(int i) {
78         return Tree[Tree[i].father].rs == i ? 1 : 0;
79     }
80
81     void rotate(int i) {
82         int f = Tree[i].father, g = Tree[f].father;
83         int soni = lr(i), sonf = lr(f);
84         if(soni == 1) {
85             Tree[f].rs = Tree[i].ls;
86             if(Tree[f].rs != 0) {
87                 Tree[Tree[f].rs].father = f;
88             }
89             Tree[i].ls = f;
90         } else {
91             Tree[f].ls = Tree[i].rs;
92             if(Tree[f].ls != 0) {
93                 Tree[Tree[f].ls].father = f;
94             }
95             Tree[i].rs = f;
```

```
96         if(g != 0) {
97             if(sonf == 0) {
98                 Tree[g].ls = i;
99             } else {
100                 Tree[g].rs = i;
101             }
102         }
103         Tree[i].father = g;
104         Tree[f].father = i;
105         up(f);
106         up(i);
107     }
108
109     // make node[i] is a child of node[goal]
110     void splay(int i, int goal) {
111         int f = Tree[i].father, g = Tree[f].father;
112         while(f != goal) {
113             if(g != goal) {
114                 if(lr(i) == lr(f)) {
115                     rotate(f);
116                 } else {
117                     rotate(i);
118                 }
119             }
120             rotate(i);
121             f = Tree[i].father;
122             g = Tree[f].father;
123         }
124         if(goal == 0) {
125             head = i;
126         }
127     }
128
129     void add(int i, int num) {
130         Tree[++cnt].key = num;
131         Tree[cnt].size = 1;
132         if(head == 0) {
133             head = cnt;
134         } else {
```

```
135         int f = 0, son = 0;
136         while(i != 0) {
137             f = i;
138             if(Tree[i].key <= num) {
139                 son = 1;
140                 i = Tree[i].rs;
141             } else {
142                 son = 0;
143                 i = Tree[i].ls;
144             }
145         }
146         if(son == 0) {
147             Tree[f].ls = cnt;
148         } else {
149             Tree[f].rs = cnt;
150         }
151         Tree[cnt].father = f;
152         splay(cnt, 0);
153     }
154 }
155
156 int find(int i, int rank) {
157     while(i != 0) {
158         if(Tree[Tree[i].ls].size + 1 == rank) {
159             return i;
160         } else if(Tree[Tree[i].ls].size >= rank) {
161             i = Tree[i].ls;
162         } else {
163             rank -= Tree[Tree[i].ls].size + 1;
164             i = Tree[i].rs;
165         }
166     }
167     return 0;
168 }
169
170 int rank(int i, int num) {
171     int ans = 0, f = 0;
172     while(i != 0) {
173         f = i;
```

```
174         if(Tree[i].key >= num) {
175             i = Tree[i].ls;
176         } else {
177             ans += Tree[Tree[i].ls].size + 1;
178             i = Tree[i].rs;
179         }
180     }
181     splay(f, 0);
182     return ans + 1;
183 }
184
185 int pre(int i, int num) {
186     int last = head;
187     int ans = std::numeric_limits<int>::min();
188     while(i != 0) {
189         last = i;
190         if(Tree[i].key < num) {
191             ans = std::max(ans, Tree[i].key);
192             i = Tree[i].rs;
193         } else {
194             i = Tree[i].ls;
195         }
196     }
197     splay(last, 0);
198     return ans;
199 }
200
201 int post(int i, int num) {
202     int last = head;
203     int ans = std::numeric_limits<int>::max();
204     while(i != 0) {
205         last = i;
206         if(Tree[i].key > num) {
207             ans = std::min(ans, Tree[i].key);
208             i = Tree[i].ls;
209         } else {
210             i = Tree[i].rs;
211         }
212     }
```

```
213         splay(last, 0);
214         return ans;
215     }
216
217     struct Node {
218         int ls, rs, size, father, key;
219     };
220
221     int cnt, head;
222     std::vector<Node> Tree;
223 };
```

数学专题模板

4.1 Exgcd

```
1 int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {
2     if (b == 0) {
3         x = 1, y = 0;
4         return a;
5     }
6     int d = exgcd(b, a % b, y, x);
7     y -= (a / b * x);
8     return d;
9 }
```

4.2 Frac

```
1 template<class T>
2 struct Frac {
3     T num;
4     T den;
5     Frac(T num_, T den_) : num(num_), den(den_) {
6         if (den < 0) {
7             den = -den;
8             num = -num;
9         }
10    }
```



```
11     Frac() : Frac(0, 1) {}
12     Frac(T num_) : Frac(num_, 1) {}
13     explicit operator double() const {
14         return 1. * num / den;
15     }
16     Frac &operator+=(const Frac &rhs) {
17         num = num * rhs.den + rhs.num * den;
18         den *= rhs.den;
19         return *this;
20     }
21     Frac &operator-=(const Frac &rhs) {
22         num = num * rhs.den - rhs.num * den;
23         den *= rhs.den;
24         return *this;
25     }
26     Frac &operator*=(const Frac &rhs) {
27         num *= rhs.num;
28         den *= rhs.den;
29         return *this;
30     }
31     Frac &operator/=(const Frac &rhs) {
32         num *= rhs.den;
33         den *= rhs.num;
34         if (den < 0) {
35             num = -num;
36             den = -den;
37         }
38         return *this;
39     }
40     friend Frac operator+(Frac lhs, const Frac &rhs) {
41         return lhs += rhs;
42     }
43     friend Frac operator-(Frac lhs, const Frac &rhs) {
44         return lhs -= rhs;
45     }
46     friend Frac operator*(Frac lhs, const Frac &rhs) {
47         return lhs *= rhs;
48     }
49     friend Frac operator/(Frac lhs, const Frac &rhs) {
```

```

50         return lhs /= rhs;
51     }
52     friend Frac operator-(const Frac &a) {
53         return Frac(-a.num, a.den);
54     }
55     friend bool operator==(const Frac &lhs, const Frac &rhs) {
56         return lhs.num * rhs.den == rhs.num * lhs.den;
57     }
58     friend bool operator!=(const Frac &lhs, const Frac &rhs) {
59         return lhs.num * rhs.den != rhs.num * lhs.den;
60     }
61     friend bool operator<(const Frac &lhs, const Frac &rhs) {
62         return lhs.num * rhs.den < rhs.num * lhs.den;
63     }
64     friend bool operator>(const Frac &lhs, const Frac &rhs) {
65         return lhs.num * rhs.den > rhs.num * lhs.den;
66     }
67     friend bool operator<=(const Frac &lhs, const Frac &rhs) {
68         return lhs.num * rhs.den <= rhs.num * lhs.den;
69     }
70     friend bool operator>=(const Frac &lhs, const Frac &rhs) {
71         return lhs.num * rhs.den >= rhs.num * lhs.den;
72     }
73     friend std::ostream &operator<<(std::ostream &os, Frac x) {
74         T g = std::gcd(x.num, x.den);
75         if (x.den == g) {
76             return os << x.num / g;
77         } else {
78             return os << x.num / g << "/" << x.den / g;
79         }
80     }
81 };

```

4.3 ModInt

```

1  template<class T>
2  constexpr T power(T a, u64 b, T res = 1) {
3      for (; b != 0; b /= 2, a *= a) {
4          if (b & 1) {

```

```
5         res *= a;
6     }
7 }
8     return res;
9 }
10
11 template<u32 P>
12 constexpr u32 mulMod(u32 a, u32 b) {
13     return u64(a) * b % P;
14 }
15
16 template<u64 P>
17 constexpr u64 mulMod(u64 a, u64 b) {
18     u64 res = a * b - u64(1.L * a * b / P - 0.5L) * P;
19     res %= P;
20     return res;
21 }
22
23 constexpr i64 safeMod(i64 x, i64 m) {
24     x %= m;
25     if (x < 0) {
26         x += m;
27     }
28     return x;
29 }
30
31 constexpr std::pair<i64, i64> invGcd(i64 a, i64 b) {
32     a = safeMod(a, b);
33     if (a == 0) {
34         return {b, 0};
35     }
36
37     i64 s = b, t = a;
38     i64 m0 = 0, m1 = 1;
39
40     while (t) {
41         i64 u = s / t;
42         s -= t * u;
43         m0 -= m1 * u;
```

```
44
45     std::swap(s, t);
46     std::swap(m0, m1);
47 }
48
49     if (m0 < 0) {
50         m0 += b / s;
51     }
52
53     return {s, m0};
54 }
55
56 template<std::unsigned_integral U, U P>
57 struct ModIntBase {
58 public:
59     constexpr ModIntBase() : x(0) {}
60     template<std::unsigned_integral T>
61     constexpr ModIntBase(T x_) : x(x_ % mod()) {}
62     template<std::signed_integral T>
63     constexpr ModIntBase(T x_) {
64         using S = std::make_signed_t<U>;
65         S v = x_ % S(mod());
66         if (v < 0) {
67             v += mod();
68         }
69         x = v;
70     }
71
72     constexpr static U mod() {
73         return P;
74     }
75
76     constexpr U val() const {
77         return x;
78     }
79
80     constexpr ModIntBase operator-() const {
81         ModIntBase res;
82         res.x = (x == 0 ? 0 : mod() - x);
```

```
83         return res;
84     }
85
86     constexpr ModIntBase inv() const {
87         return power(*this, mod() - 2);
88     }
89
90     constexpr ModIntBase &operator*=(const ModIntBase &rhs) & {
91         x = mulMod<mod()>(x, rhs.val());
92         return *this;
93     }
94     constexpr ModIntBase &operator+=(const ModIntBase &rhs) & {
95         x += rhs.val();
96         if (x >= mod()) {
97             x -= mod();
98         }
99         return *this;
100     }
101     constexpr ModIntBase &operator-=(const ModIntBase &rhs) & {
102         x -= rhs.val();
103         if (x >= mod()) {
104             x += mod();
105         }
106         return *this;
107     }
108     constexpr ModIntBase &operator/=(const ModIntBase &rhs) & {
109         return *this *= rhs.inv();
110     }
111
112     friend constexpr ModIntBase operator*(ModIntBase lhs, const
        ModIntBase &rhs) {
113         lhs *= rhs;
114         return lhs;
115     }
116     friend constexpr ModIntBase operator+(ModIntBase lhs, const
        ModIntBase &rhs) {
117         lhs += rhs;
118         return lhs;
119     }
```

```
120     friend constexpr ModIntBase operator-(ModIntBase lhs, const
        ModIntBase &rhs) {
121         lhs -= rhs;
122         return lhs;
123     }
124     friend constexpr ModIntBase operator/(ModIntBase lhs, const
        ModIntBase &rhs) {
125         lhs /= rhs;
126         return lhs;
127     }
128
129     friend constexpr std::istream &operator>>(std::istream &is,
        ModIntBase &a) {
130         i64 i;
131         is >> i;
132         a = i;
133         return is;
134     }
135     friend constexpr std::ostream &operator<<(std::ostream &os,
        const ModIntBase &a) {
136         return os << a.val();
137     }
138
139     friend constexpr std::strong_ordering operator<=>(
        ModIntBase lhs, ModIntBase rhs) {
140         return lhs.val() <=> rhs.val();
141     }
142
143 private:
144     U x;
145 };
146
147 template<u32 P>
148 using ModInt = ModIntBase<u32, P>;
149 template<u64 P>
150 using ModInt64 = ModIntBase<u64, P>;
151
152 struct Barrett {
153 public:
```

```
154     Barrett(u32 m_) : m(m_), im((u64)(-1) / m_ + 1) {}
155
156     constexpr u32 mod() const {
157         return m;
158     }
159
160     constexpr u32 mul(u32 a, u32 b) const {
161         u64 z = a;
162         z *= b;
163
164         u64 x = u64((u128(z) * im) >> 64);
165
166         u32 v = u32(z - x * m);
167         if (m <= v) {
168             v += m;
169         }
170         return v;
171     }
172
173 private:
174     u32 m;
175     u64 im;
176 };
177
178 template<u32 Id>
179 struct DynModInt {
180 public:
181     constexpr DynModInt() : x(0) {}
182     template<std::unsigned_integral T>
183     constexpr DynModInt(T x_) : x(x_ % mod()) {}
184     template<std::signed_integral T>
185     constexpr DynModInt(T x_) {
186         int v = x_ % int(mod());
187         if (v < 0) {
188             v += mod();
189         }
190         x = v;
191     }
192
```

```
193     constexpr static void setMod(u32 m) {
194         bt = m;
195     }
196
197     static u32 mod() {
198         return bt.mod();
199     }
200
201     constexpr u32 val() const {
202         return x;
203     }
204
205     constexpr DynModInt operator-() const {
206         DynModInt res;
207         res.x = (x == 0 ? 0 : mod() - x);
208         return res;
209     }
210
211     constexpr DynModInt inv() const {
212         auto v = invGcd(x, mod());
213         assert(v.first == 1);
214         return v.second;
215     }
216
217     constexpr DynModInt &operator*=(const DynModInt &rhs) & {
218         x = bt.mul(x, rhs.val());
219         return *this;
220     }
221     constexpr DynModInt &operator+=(const DynModInt &rhs) & {
222         x += rhs.val();
223         if (x >= mod()) {
224             x -= mod();
225         }
226         return *this;
227     }
228     constexpr DynModInt &operator-=(const DynModInt &rhs) & {
229         x -= rhs.val();
230         if (x >= mod()) {
231             x += mod();
```



```
232     }
233     return *this;
234 }
235 constexpr DynModInt &operator/=(const DynModInt &rhs) & {
236     return *this *= rhs.inv();
237 }
238
239 friend constexpr DynModInt operator*(DynModInt lhs, const
    DynModInt &rhs) {
240     lhs *= rhs;
241     return lhs;
242 }
243 friend constexpr DynModInt operator+(DynModInt lhs, const
    DynModInt &rhs) {
244     lhs += rhs;
245     return lhs;
246 }
247 friend constexpr DynModInt operator-(DynModInt lhs, const
    DynModInt &rhs) {
248     lhs -= rhs;
249     return lhs;
250 }
251 friend constexpr DynModInt operator/(DynModInt lhs, const
    DynModInt &rhs) {
252     lhs /= rhs;
253     return lhs;
254 }
255
256 friend constexpr std::istream &operator>>(std::istream &is,
    DynModInt &a) {
257     i64 i;
258     is >> i;
259     a = i;
260     return is;
261 }
262 friend constexpr std::ostream &operator<<(std::ostream &os,
    const DynModInt &a) {
263     return os << a.val();
264 }
```

```

265
266     friend constexpr std::strong_ordering operator<=>(DynModInt
        lhs, DynModInt rhs) {
267         return lhs.val() <=> rhs.val();
268     }
269
270 private:
271     u32 x;
272     static Barrett bt;
273 };
274
275 constexpr int MOD = 1'000'000'007;
276 // constexpr int MOD = 998'244'353;
277
278 template<u32 Id>
279 Barrett DynModInt<Id>::bt = MOD;
280
281 using Z = ModInt<MOD>;

```

4.4 Sieve

```

1 // 输入:  $n$  - 筛的范围上限
2 // 输出:
3 //   primes          - 质数集合
4 //   min_prime       - 每个数的最小质因子
5 //   phi             - 欧拉函数值
6 //   mu              - 莫比乌斯函数值
7 //   d               - 约数个数
8 //   cnt_min_p       - 最小质因子的次数
9 std::vector<int> primes, min_prime, phi, mu, d, cnt_min_p;
10 std::vector<bool> is_prime;
11 void euler_sieve(int n) {
12     min_prime.resize(n + 1, 0);
13     phi.resize(n + 1, 0);
14     mu.resize(n + 1, 0);
15     d.resize(n + 1, 0);
16     cnt_min_p.resize(n + 1, 0);
17     is_prime.resize(n + 1, true);
18     phi[1] = mu[1] = d[1] = 1;

```

```

19     for(int i = 2; i <= n; i++) {
20         if(is_prime[i]) {
21             primes.push_back(i);
22             min_prime[i] = i;
23             phi[i] = i - 1;
24             mu[i] = -1;
25             d[i] = 2;
26             cnt_min_p[i] = 1;
27         }
28         for(auto p : primes) {
29             int num = i * p;
30             if(num > n) {
31                 break;
32             }
33             is_prime[num] = false;
34             min_prime[num] = p;
35             if(i % p == 0) {
36                 phi[num] = phi[i] * p;
37                 mu[num] = 0;
38                 cnt_min_p[num] = cnt_min_p[i] + 1;
39                 d[num] = d[i] / (cnt_min_p[i] + 1) * (cnt_min_p
40                     [i] + 1);
41                 break;
42             } else {
43                 phi[num] = phi[i] * (p - 1);
44                 mu[num] = -mu[i];
45                 cnt_min_p[num] = 1;
46                 d[num] = d[i] * 2;
47             }
48         }
49     }

```

4.5 Comb(结合 ModInt)

```

1 struct Comb {
2     int n;
3     std::vector<Z> _fac;
4     std::vector<Z> _invfac;

```

```
5     std::vector<Z> _inv;
6
7     Comb() : n{0}, _fac{1}, _invfac{1}, _inv{0} {}
8     Comb(int n) : Comb() {
9         init(n);
10    }
11
12    void init(int m) {
13        if (m <= n) return;
14        _fac.resize(m + 1);
15        _invfac.resize(m + 1);
16        _inv.resize(m + 1);
17
18        for (int i = n + 1; i <= m; i++) {
19            _fac[i] = _fac[i - 1] * i;
20        }
21        _invfac[m] = _fac[m].inv();
22        for (int i = m; i > n; i--) {
23            _invfac[i - 1] = _invfac[i] * i;
24            _inv[i] = _invfac[i] * _fac[i - 1];
25        }
26        n = m;
27    }
28
29    Z fac(int m) {
30        if (m > n) init(2 * m);
31        return _fac[m];
32    }
33    Z invfac(int m) {
34        if (m > n) init(2 * m);
35        return _invfac[m];
36    }
37    Z inv(int m) {
38        if (m > n) init(2 * m);
39        return _inv[m];
40    }
41    Z C(int n, int m) {
42        if (n < m || m < 0) return 0;
43        return fac(n) * invfac(m) * invfac(n - m);
```

```
44     }
45     Z A(int n, int m) {
46         if(n < m || m < 0) return 0;
47         return fac(n) * invfac(n - m);
48     }
49 } comb;
```

4.6 BigInt

```
1  constexpr int BASE = 1000000000;
2  constexpr int MAX_LENGTH = 1000;
3  constexpr int NUM_DIGIT = 8;
4  i64 mul_mod (i64 x, i64 y, i64 n){
5      i64 T = std::floor(std::sqrt(n) + 0.5);
6      i64 t = T * T - n;
7      i64 a = x / T; i64 b = x % T;
8      i64 c = y / T; i64 d = y % T;
9      i64 e = a * c / T; i64 f = a * c % T;
10     i64 v = ((a * d + b * c) % n + e * t) % n;
11     i64 g = v / T; i64 h = v % T;
12     i64 ans = (((f + g) * t % n + b * d) % n + h * T) % n;
13     while (ans < 0) {
14         ans += n;
15     }
16     return ans;
17 }
18 struct BigInt {
19
20     BigInt(const char* str = "0") {
21         (*this) = str;
22     }
23
24     BigInt operator=(const char* str) {
25         int j = std::strlen(str) - 1;
26         len = j / NUM_DIGIT + 1;
27         for(int i = 0; i <= len; i++) {
28             s[i] = 0;
29         }
30         for(int i = 0; i <= j; i++) {
```

```
31         int k = (j - i) / NUM_DIGIT + 1;
32         s[k] = s[k] * 10 + (str[i] - '0');
33     }
34     return *this;
35 }
36
37 void print() {
38     printf("%d", s[len]);
39     for(int i = len - 1; i >= 1; i--) {
40         printf("%0*d", NUM_DIGIT, s[i]);
41     }
42 }
43
44 int len;
45 int s[MAX_LENGTH];
46 };
47
48 // > return > 0
49 // < return < 0
50 // = return = 0
51 int compare(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs) {
52     if(lhs.len > rhs.len) {
53         return 1;
54     }
55     if(lhs.len < rhs.len) {
56         return -1;
57     }
58     int cur = lhs.len;
59     while((cur > 1) && (lhs.s[cur] == rhs.s[cur])) {
60         cur--;
61     }
62     return lhs.s[cur] - rhs.s[cur];
63 }
64
65 bool operator<(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs) {
66     return compare(lhs, rhs) < 0;
67 }
68
69 bool operator<=(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs) {
```

```
70     return compare(lhs, rhs) <= 0;
71 }
72
73 bool operator>(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs) {
74     return compare(lhs, rhs) > 0;
75 }
76
77 bool operator>=(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs) {
78     return compare(lhs, rhs) >= 0;
79 }
80
81 bool operator==(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs) {
82     return compare(lhs, rhs) == 0;
83 }
84
85 bool operator!=(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs) {
86     return compare(lhs, rhs) != 0;
87 }
88
89
90 BigInt operator+(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs) {
91     BigInt ret;
92     int i;
93     for(i = 1; i <= lhs.len || i <= rhs.len || ret.s[i]; i++) {
94         if(i <= lhs.len) {
95             ret.s[i] += lhs.s[i];
96         }
97         if(i <= rhs.len) {
98             ret.s[i] += rhs.s[i];
99         }
100         ret.s[i + 1] = ret.s[i] / BASE;
101         ret.s[i] %= BASE;
102     }
103     ret.len = i - 1;
104     if(ret.len == 0) {
105         ret.len = 1;
106     }
107     return ret;
108 }
```

```
109
110 // lhs > rhs
111 BigInt operator-(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs) {
112     BigInt ret;
113     for(int i = 1, j = 0; i <= lhs.len; i++) {
114         ret.s[i] = lhs.s[i] - j;
115         if(i <= rhs.len) {
116             ret.s[i] -= rhs.s[i];
117         }
118         if(ret.s[i] < 0) {
119             j = 1;
120             ret.s[i] += BASE;
121         } else {
122             j = 0;
123         }
124     }
125     ret.len = lhs.len;
126     while(ret.len > 1 && !ret.s[ret.len]) {
127         ret.len--;
128     }
129     return ret;
130 }
131
132 BigInt operator*(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs) {
133     BigInt ret;
134     i64 g = 0;
135     ret.len = lhs.len + rhs.len;
136     ret.s[0] = 0;
137     for(int i = 1; i <= ret.len; i++) {
138         ret.s[i] = 0;
139     }
140     for(int k = 1; k <= ret.len; k++) {
141         i64 tmp = g;
142         int j = k + 1 - rhs.len;
143         if(j < 1) {
144             j = 1;
145         }
146         for(; j <= k && j <= lhs.len; j++) {
147             tmp += (i64)lhs.s[j] * (i64)rhs.s[k + 1 - j];
```



```
148     }
149     g = tmp / BASE;
150     ret.s[k] = tmp % BASE;
151 }
152 while(ret.len > 1 && !ret.s[ret.len]) {
153     ret.len--;
154 }
155 return ret;
156 }
157 BigInt operator/(const BigInt &lhs, int num) {
158     i64 g = 0;
159     BigInt ret;
160     ret.len = lhs.len;
161     for(int i = lhs.len; i > 0; i--) {
162         i64 tmp = g * BASE + lhs.s[i];
163         ret.s[i] = tmp / num;
164         g = tmp % num;
165     }
166     while(ret.len > 1 && !ret.s[ret.len]) {
167         ret.len--;
168     }
169     return ret;
170 }
171 BigInt operator/(const BigInt &lhs, const BigInt &rhs) {
172     BigInt l = "0", r = lhs;
173     while(l < r) {
174         BigInt m = l + (r - l + "1") / 2;
175         if(m * rhs <= lhs) {
176             l = m;
177         } else {
178             r = m - "1";
179         }
180     }
181     return l;
182 }
183
184 i64 BigMod(const BigInt &a, i64 m) {
185     i64 d = 0;
186     for(int i = a.len; i > 0; i--) {
```

```
187         d = mul_mod(d, BASE, m);
188         d = (d + a.s[i]) % m;
189     }
190     return d;
191 }
192 BigInt sqrt(const BigInt &a) {
193     BigInt x, y = a;
194     do {
195         x = y;
196         y = (x + a / x) / 2;
197     } while(y < x);
198
199     return x;
200 }
201 BigInt gcd(BigInt a, BigInt b) {
202     BigInt c = "1";
203     while(true) {
204         if(a == b) {
205             return a * c;
206         } else if(a.s[1] % 2 == 0 && b.s[1] % 2 == 0) {
207             a = a / 2;
208             b = b / 2;
209             c = c * "2";
210         } else if(a.s[1] % 2 == 0) {
211             a = a / 2;
212         } else if(b.s[1] % 2 == 0) {
213             b = b / 2;
214         } else if(b < a) {
215             a = a - b;
216         } else {
217             b = b - a;
218         }
219     }
220 }
```

4.7 Miller-RabinAndPollard-Rho

```
1 i64 mul(i64 a, i64 b, i64 m) {
2     return static_cast<__int128>(a) * b % m;
```

```
3 }
4 i64 power(i64 a, i64 b, i64 m) {
5     i64 res = 1 % m;
6     for (; b; b >>= 1, a = mul(a, a, m))
7         if (b & 1)
8             res = mul(res, a, m);
9     return res;
10 }
11 bool isprime(i64 n) {
12     if (n < 2)
13         return false;
14     static constexpr int A[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
15         23};
16     int s = __builtin_ctzll(n - 1);
17     i64 d = (n - 1) >> s;
18     for (auto a : A) {
19         if (a == n)
20             return true;
21         i64 x = power(a, d, n);
22         if (x == 1 || x == n - 1)
23             continue;
24         bool ok = false;
25         for (int i = 0; i < s - 1; ++i) {
26             x = mul(x, x, n);
27             if (x == n - 1) {
28                 ok = true;
29                 break;
30             }
31         }
32         if (!ok)
33             return false;
34     }
35     return true;
36 }
37 std::vector<i64> factorize(i64 n) {
38     std::vector<i64> p;
39     std::function<void(i64)> f = [&](i64 n) {
40         if (n <= 10000) {
41             for (int i = 2; i * i <= n; ++i)
```

```
41         for (; n % i == 0; n /= i)
42             p.push_back(i);
43         if (n > 1)
44             p.push_back(n);
45         return;
46     }
47     if (isprime(n)) {
48         p.push_back(n);
49         return;
50     }
51     auto g = [&](i64 x) {
52         return (mul(x, x, n) + 1) % n;
53     };
54     i64 x0 = 2;
55     while (true) {
56         i64 x = x0;
57         i64 y = x0;
58         i64 d = 1;
59         i64 power = 1, lam = 0;
60         i64 v = 1;
61         while (d == 1) {
62             y = g(y);
63             ++lam;
64             v = mul(v, std::abs(x - y), n);
65             if (lam % 127 == 0) {
66                 d = std::gcd(v, n);
67                 v = 1;
68             }
69             if (power == lam) {
70                 x = y;
71                 power *= 2;
72                 lam = 0;
73                 d = std::gcd(v, n);
74                 v = 1;
75             }
76         }
77         if (d != n) {
78             f(d);
79             f(n / d);
```

```
80         return;
81     }
82     ++x0;
83 }
84 };
85 f(n);
86 std::sort(p.begin(), p.end());
87 return p;
88 }
```

字符串专题模板

5.1 StringHash

```
1  template<const long long N>
2  struct StringHash {
3      using i64 = long long;
4      using PII = std::pair<i64, i64>;
5      const i64 mod1 = 1e9 + 97, mod2 = 998244853, p1 = 131, p2 =
        233;
6      std::array<i64, N> a1, a2;
7      std::array<i64, N> Phs1, Phs2;
8      std::array<i64, N> Shs1, Shs2;
9      StringHash() {
10         init(N - 1);
11     }
12     StringHash(const std::string& S) {
13         init(N - 1);
14         work(S);
15     }
16     void work(const std::string& s) {
17         i64 n = s.size();
18         assert(n + 1 <= N);
19         for (int i = 0; i < n; ++i) {
20             i64 t = n - i - 1;
21             Phs1[i + 1] = ((i64)Phs1[i] * p1 + s[i]) % mod1;
22             Phs2[i + 1] = ((i64)Phs2[i] * p2 + s[i]) % mod2;
```

```
23         Shs1[t + 1] = ((i64)Shs1[t + 2] * p1 + s[t]) % mod1
24         ;
25         Shs2[t + 1] = ((i64)Shs2[t + 2] * p2 + s[t]) % mod2
26         ;
27     }
28 }
29 PII PreHash(i64 l, i64 r) {
30     assert(l <= r);
31     i64 P1 = (Phs1[r] - (i64)Phs1[l - 1] * a1[r - l + 1] %
32         mod1 + mod1) % mod1;
33     i64 P2 = (Phs2[r] - (i64)Phs2[l - 1] * a2[r - l + 1] %
34         mod2 + mod2) % mod2;
35     return PII(P1, P2);
36 };
37 PII SufHash(i64 l, i64 r) {
38     assert(l <= r);
39     i64 S1 = (Shs1[l] - (i64)Shs1[r + 1] * a1[r - l + 1] %
40         mod1 + mod1) % mod1;
41     i64 S2 = (Shs2[l] - (i64)Shs2[r + 1] * a2[r - l + 1] %
42         mod2 + mod2) % mod2;
43     return PII(S1, S2);
44 }
45 bool isPlalindrome(i64 l, i64 r) {
46     auto [P1, P2] = PreHash(l, r);
47     auto [S1, S2] = SufHash(l, r);
48     return P1 == S1 && P2 == S2;
49 }
50 void init(i64 n) {
51     a1[0] = a2[0] = 1;
52     for (int i = 0; i < n; ++i) {
53         a1[i + 1] = (i64)a1[i] * p1 % mod1;
54         a2[i + 1] = (i64)a2[i] * p2 % mod2;
55     }
56 }
57 };
58 static const int N = 1e5 + 5;
59 StringHash<N> h;
```

5.2 AC 自动机

```
1  template<u64 MAXN, u64 MAXS>
2  struct AhoCorasick {
3      static constexpr int ALPHABEL = 26;
4
5      int cnt;
6      std::vector<int> end;
7      std::vector<std::array<int, ALPHABEL>> tree;
8      std::vector<int> fail;
9      std::vector<bool> alert;
10     std::vector<int> times;
11
12
13     AhoCorasick() {
14         end.assign(MAXN + 5, -1);
15         tree.assign(MAXS + 5, {});
16         fail.assign(MAXS + 5, 0);
17         alert.assign(MAXS + 5, false);
18         times.assign(MAXS + 5, 0);
19         cnt = 0;
20     }
21
22     void add(int i, const std::string &s) {
23         int u = 0;
24         for(int j = 0, c; j < s.size(); j++) {
25             c = s[j] - 'a';
26             if(tree[u][c] == 0) {
27                 tree[u][c] = ++cnt;
28             }
29             u = tree[u][c];
30         }
31         end[i] = u;
32         alert[u] = true;
33     }
34
35     void setfail() {
36         std::queue<int> q;
37         for(int i = 0; i < ALPHABEL; i++) {
```

```
38         if(tree[0][i] > 0) {
39             q.push(tree[0][i]);
40         }
41     }
42     while(q.size()) {
43         int u = q.front();
44         q.pop();
45
46         for(int i = 0; i < ALPHABEL; i++) {
47             if(tree[u][i] == 0) {
48                 tree[u][i] = tree[fail[u]][i];
49             } else {
50                 fail[tree[u][i]] = tree[fail[u]][i];
51                 q.push(tree[u][i]);
52             }
53         }
54
55         if(alert[fail[u]]) {
56             alert[u] = true;
57         }
58     }
59 }
60
61 template<bool Counter = true>
62 void work() {
63     setfail();
64     if constexpr (Counter) {
65         std::string s;
66         std::cin >> s;
67
68         for(int i = 0, u = 0; i < s.size(); i++) {
69             u = tree[u][s[i] - 'a'];
70             times[u]++;
71         }
72
73         std::vector<std::vector<int>>> g(MAXS + 5);
74
75         auto add_Edge = [&](int u, int v) -> void {
76             g[u].push_back(v);
```



```
77         };
78
79         auto dfs = [&] (auto &&self, int u) -> void {
80             for(auto v : g[u]) {
81                 self(self, v);
82                 times[u] += times[v];
83             }
84         };
85
86         for(int i = 1; i <= cnt; i++) {
87
88             add_Edge(fail[i], i);
89         }
90
91         dfs(dfs, 0);
92     }
93 }
94
95 int get_index_i_times(int i) {
96     return times[end[i]];
97 }
98
99 };
```

5.3 马拉车

```
1 // the real length in s from p is p[i] - 1
2 std::vector<int> manacher(std::string s) {
3     std::string t = "#";
4     for (auto c : s) {
5         t += c;
6         t += '#';
7     }
8     int n = t.size();
9     std::vector<int> p(n);
10    for(int i = 0, r = 0, c = 0, len; i < n; i++) {
11        len = r > i ? std::min(p[2 * c - i], r - i) : 1;
12        while(i + len < n && i - len >= 0 && t[i + len] == t[i
        - len]) {
```

```
13         len++;
14     }
15     if(i + len > r) {
16         r = i + len;
17         c = i;
18     }
19     p[i] = len;
20 }
21 return p;
22 }
```

5.4 Z 函数

```
1 std::vector<int> zFunction(std::string s) {
2     int n = s.size();
3     std::vector<int> z(n + 1);
4     z[0] = n;
5     for(int i = 1, c = 1, r = 1, len; i < n; i++) {
6         len = r > i ? std::min(r - i, z[i - c]) : 0;
7         while(i + len < n and s[i + len] == len) {
8             len++;
9         }
10        if(i + len > r) {
11            r = i + len;
12            c = i;
13        }
14        z[i] = len;
15    }
16    return z;
17 }
```

5.5 后缀数组

```
1 struct SuffixArray {
2     int n;
3     std::vector<int> sa, rk, lc;
4     SuffixArray(const std::string &s) {
5         n = s.length();
```

```
6         sa.resize(n);
7         lc.resize(n - 1);
8         rk.resize(n);
9         std::iota(sa.begin(), sa.end(), 0);
10        std::sort(sa.begin(), sa.end(), [&](int a, int b) {
11            return s[a] < s[b];});
12        rk[sa[0]] = 0;
13        for (int i = 1; i < n; ++i)
14            rk[sa[i]] = rk[sa[i - 1]] + (s[sa[i]] != s[sa[i -
15                1]]);
16        int k = 1;
17        std::vector<int> tmp, cnt(n);
18        tmp.reserve(n);
19        while (rk[sa[n - 1]] < n - 1) {
20            tmp.clear();
21            for (int i = 0; i < k; ++i)
22                tmp.push_back(n - k + i);
23            for (auto i : sa)
24                if (i >= k)
25                    tmp.push_back(i - k);
26            std::fill(cnt.begin(), cnt.end(), 0);
27            for (int i = 0; i < n; ++i)
28                ++cnt[rk[i]];
29            for (int i = 1; i < n; ++i)
30                cnt[i] += cnt[i - 1];
31            for (int i = n - 1; i >= 0; --i)
32                sa[--cnt[rk[tmp[i]]]] = tmp[i];
33            std::swap(rk, tmp);
34            rk[sa[0]] = 0;
35            for (int i = 1; i < n; ++i)
36                rk[sa[i]] = rk[sa[i - 1]] + (tmp[sa[i - 1]] <
37                    tmp[sa[i]] || sa[i - 1] + k == n || tmp[sa[i]
38                        - 1] + k < tmp[sa[i] + k]);
39            k *= 2;
40        }
41        for (int i = 0, j = 0; i < n; ++i) {
42            if (rk[i] == 0) {
43                j = 0;
44            } else {
```

```

41         for (j -= j > 0; i + j < n && sa[rk[i] - 1] + j
              < n && s[i + j] == s[sa[rk[i] - 1] + j]; )
42             ++j;
43         lc[rk[i] - 1] = j;
44     }
45 }
46 }
47 };

```

5.5.1 使用方法示例

```

1  // deepseek
2  #include <iostream>
3  #include <string>
4  #include <vector>
5
6  struct SAM {
7      // ... (用户提供的模板代码)
8  };
9
10 int main() {
11     SAM sam;
12     int last = 1; // 初始状态
13     std::string s = "abba";
14     for (char c : s) {
15         last = sam.extend(last, c, 'a');
16     }
17
18     // 统计不同子串数量
19     int count = 0;
20     for (int i = 2; i < sam.size(); ++i) {
21         count += sam.len(i) - sam.len(sam.link(i));
22     }
23     std::cout << "不同子串数量: " << count << std::endl; // 输出 10
24
25     // 检查子串是否存在
26     auto is_substring = [&](const std::string& t) {
27         int p = 1;

```

```
28         for (char c : t) {
29             p = sam.next(p, c, 'a');
30             if (p == 0) return false;
31         }
32         return true;
33     };
34     std::cout << "子串 'ab' 是否存在: " << is_substring("ab")
35         << std::endl; // 输出 1
36
37     // 查找最长重复子串
38     int max_len = 0;
39     for (int i = 2; i < sam.size(); ++i) {
40         max_len = std::max(max_len, sam.len(i));
41     }
42     std::cout << "最长重复子串长度: " << max_len << std::endl;
43     // 输出 4
44
45     return 0;
46 }
```

5.6 回文自动机

```
1 struct PAM {
2     static constexpr int ALPHABET_SIZE = 28;
3     struct Node {
4         int len;
5         int link;
6         int cnt;
7         std::array<int, ALPHABET_SIZE> next;
8         Node() : len{}, link{}, cnt{}, next{} {}
9     };
10    std::vector<Node> t;
11    int suff;
12    std::string s;
13    PAM() {
14        init();
15    }
16    void init() {
17        t.assign(2, Node());
```

```
18         t[0].len = -1;
19         suff = 1;
20         s.clear();
21     }
22     int newNode() {
23         t.emplace_back();
24         return t.size() - 1;
25     }
26
27     bool add(char c, char offset = 'a') {
28         int pos = s.size();
29         s += c;
30         int let = c - offset;
31         int cur = suff, curlen = 0;
32
33         while (true) {
34             curlen = t[cur].len;
35             if (pos - 1 - curlen >= 0 && s[pos - 1 - curlen] ==
                s[pos])
36                 break;
37             cur = t[cur].link;
38         }
39         if (t[cur].next[let]) {
40             suff = t[cur].next[let];
41             return false;
42         }
43         int num = newNode();
44         suff = num;
45         t[num].len = t[cur].len + 2;
46         t[cur].next[let] = num;
47
48         if (t[num].len == 1) {
49             t[num].link = 1;
50             t[num].cnt = 1;
51             return true;
52         }
53
54         while (true) {
55             cur = t[cur].link;
```

```
56         curlen = t[cur].len;
57         if (pos - 1 - curlen >= 0 && s[pos - 1 - curlen] ==
58             s[pos]) {
59             t[num].link = t[cur].next[let];
60             break;
61         }
62         t[num].cnt = 1 + t[t[num].link].cnt;
63         return true;
64     }
65 };
66 PAM pam;
```

5.7 KMP

```
1  template <typename T>
2  struct KMP {
3      using value_type = typename T::value_type;
4      using size_type = uint32_t;
5      T m_seq;
6      std::vector<size_type> m_pi;
7      void init() {
8          m_seq.push_back({});
9          m_pi.push_back(0);
10     }
11     KMP() {
12         clear();
13     }
14     template <typename InitMapping>
15     KMP(size_type length, InitMapping mapping) {
16         resize(length, mapping);
17     }
18     template <typename Iterator>
19     KMP(Iterator first, Iterator last) {
20         reset(first, last);
21     }
22     KMP(const T &seq) : KMP(seq.begin(), seq.end()) {}
23     template <typename InitMapping>
24     void resize(size_type length, InitMapping mapping) {
```

```
25         reserve(length);
26         for (size_type i = 0; i != length; i++) {
27             push_back(mapping(i));
28         }
29     }
30     template <typename Iterator>
31     void reset(Iterator first, Iterator last) {
32         resize(last - first, [&](size_type i) { return *(first
33             + i); });
34     }
35     void reserve(size_type length) {
36         clear();
37         m_seq.reserve(length);
38         m_pi.reserve(length);
39     }
40     void clear() {
41         m_seq.clear();
42         m_pi.clear();
43         init();
44     }
45     void push_back(const value_type &elem) {
46         m_seq.push_back(elem);
47         if (size() > 1) {
48             size_type pi = jump(m_pi.back(), elem);
49             m_pi.push_back(pi + (m_seq[pi + 1] == elem));
50         } else
51             m_pi.push_back(0);
52     }
53     void pop_back() {
54         m_seq.pop_back();
55         m_pi.pop_back();
56     }
57     size_type size() const { return m_seq.size() - 1; }
58     size_type jump(size_type last_pi, const value_type &elem)
59         const {
60         size_type len = last_pi;
61         while (len && (len == size() || m_seq[len + 1] != elem))
62             len = m_pi[len];
```



```
61     }
62     return len;
63 }
64 // Check if it is included in a certain sequence
65 // if not exist, return -1
66 template <typename Iterator>
67 size_type contained_by(Iterator first, Iterator last) const
68 {
69     if (!size()) return 0;
70     size_type len = 0;
71     for (auto it = first; it != last; ++it) {
72         const value_type &elem = *it;
73         while (len && m_seq[len + 1] != elem) {
74             len = m_pi[len];
75         }
76         if (m_seq[len + 1] == elem) {
77             len++;
78         }
79         if (len == size()) {
80             return (it - first) - len + 1;
81         }
82     }
83     return -1;
84 }
85 // Call callback for all borders at a certain location
86 /*
87 kmp.do_for_each_border(j, [&](int pi) {
88     if (pi != j) cout << "/";
89     cout << p.substr(0, pi);
90 });
91 */
92 template <typename Callback>
93 void do_for_each_border(size_type init_border, Callback &&
94 call) {
95     size_type pi = init_border;
96     while (pi) {
97         call(pi);
98         pi = query_Pi(pi - 1);
99     }
```

```

98     }
99     // If there is a prefix string and a suffix string that are
        the same
100    // then return greater than 0 O(1)
101    size_type query_Pi(size_type i) const {
102        return m_pi[i + 1];
103    }
104 };
105 using KMP_string = KMP<std::string>;
106 template <typename ValueType>
107 using KMP_vector = KMP<std::vector<ValueType>>;

```

算法杂项专题模板

6.1 FastIO

```

1 namespace io_lib {
2 #ifdef FREAD
3 #define MAXBUFFERSIZE 1000000
4 inline char fgetc() {
5     static char buf[MAXBUFFERSIZE + 5], *p1 = buf, *p2 = buf;
6     return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1,
7         MAXBUFFERSIZE, stdin), p1 == p2) ? EOF : *p1++;
8 }
9 #undef MAXBUFFERSIZE
10 #define getchar fgetc
11 #endif
12 #define gc getchar
13 struct IOReader {
14     template <typename T, typename std::enable_if<std::
15         is_integral<T>::value, int>::type = 0>
16     inline const IOReader& operator>>(T& a) const {
17         a = 0;
18         bool flg = false;
19         char ch = gc();
20         while (ch < '0' || ch > '9') {
21             if (ch == '-') flg ^= 1;
22             ch = gc();

```

```
21     }
22     while (ch >= '0' && ch <= '9') {
23         a = (a << 3) + (a << 1) + (ch ^ '0');
24         ch = gc();
25     }
26     if (flg) a = -a;
27     return *this;
28 }
29 inline const IReader& operator>>(std::string& a) const {
30     a.clear();
31     char ch = gc();
32     while (isspace(ch) && ch != EOF) ch = gc();
33     while (!isspace(ch) && ch != EOF) a += ch, ch = gc();
34     return *this;
35 }
36 inline const IReader& operator>>(char* a) const {
37     char ch = gc();
38     while (isspace(ch) && ch != EOF) ch = gc();
39     while (!isspace(ch) && ch != EOF) *(a++) = ch, ch = gc();
40     *a = '\0';
41     return *this;
42 }
43 inline const IReader& operator>>(char& a) const {
44     a = gc();
45     while (isspace(a)) a = gc();
46     return *this;
47 }
48 template <typename T, typename std::enable_if<std::
49     is_floating_point<T>::value, int>::type = 0>
49 inline const IReader& operator>>(T& a) const {
50     a = 0;
51     bool flg = false;
52     char ch = gc();
53     while ((ch < '0' || ch > '9') && ch != '.') {
54         if (ch == '-') flg ^= 1;
55         ch = gc();
56     }
57     while (ch >= '0' && ch <= '9') {
58         a = a * 10 + (ch ^ '0');
```

```
59     ch = gc();
60 }
61 if (ch == '.') {
62     ch = gc();
63     T p = 0.1;
64     while (ch >= '0' && ch <= '9') {
65         a += p * (ch ^ '0');
66         ch = gc();
67         p *= 0.1;
68     }
69 }
70 if (flg) a = -a;
71 return *this;
72 }
73 template <typename T1, typename T2>
74 inline const IOReader& operator>>(std::pair<T1, T2>& p) const
75 {
76     return operator>>(p.first), operator>>(p.second), *this;
77 }
78 template <typename T, const unsigned long long N>
79 inline const IOReader& operator>>(std::array<T, N>& p) const
80 {
81     for (unsigned long long i = 0; i < N; i++)
82         operator>>(p[i]);
83     return *this;
84 }
85 template <typename... Ts>
86 inline const IOReader& operator>>(std::tuple<Ts...>& p) const
87 ;
88 #undef importRealReader
89 };
90 const IOReader io;
91 #undef gc
92 template <typename T>
93 void read(T& val) { io >> val; }
94 template <typename T>
95 void read(int l, int r, T& A) { for (int i = l; i <= r; i++) io
96     >> A[i]; }
97 template <typename T>
```

```

94 void write(const T& A, int l, int r, const char* sp, const char
    * end = "") { for (int i = l; i <= r; i++) printf(sp, A[i]);
    printf("%s", end); }
95 template <typename T>
96 void write(const auto& A, const T* sp, const char* end = "") {
    for (auto e : A) printf(sp, e); printf("%s", end); }
97 template <typename T = int>
98 T read() { T res; io >> res; return res; }
99 template <typename T, int N>
100 std::array<T, N> read() { return read<std::array<T, N>>(); }
101 template <typename Tuple, typename Func, size_t... N>
102 void func_call_tuple(Tuple& t, Func&& func, std::index_sequence
    <N...>) { static_cast<void>(std::initializer_list<int>{(func
    (std::get<N>(t)), 0)...}); }
103 template <typename... Args, typename Func>
104 void travel_tuple(std::tuple<Args...>& t, Func&& func) {
    func_call_tuple(t, std::forward<Func>(func), std::
    make_index_sequence<sizeof...(Args)>{}); }
105 template <typename... Ts>
106 std::tuple<Ts...> reads() {
107     std::tuple<Ts...> res;
108     travel_tuple(res, [&](auto&& val) { io >> val; });
109     return res;
110 }
111 template <typename... Ts>
112 inline const IORReader& IORReader::operator>>(std::tuple<Ts...>&
    p) const { return p = reads<Ts...>(), *this; }
113 template <typename T = int>
114 std::vector<T> getv(int n, int start = 0) {
115     std::vector<T> res(start + n);
116     for (int i = start; i < start + n; i++) io >> res[i];
117     return res;
118 }
119 template <typename T, typename T1, typename... Ts>
120 std::vector<std::tuple<T, T1, Ts...>> getv(int n, int start =
    0) {
121     std::vector<std::tuple<T, T1, Ts...>> res(start + n);
122     for (int i = start; i < start + n; i++) io >> res[i];
123     return res;

```

```

124 }} // namespace io_lib
125 using namespace io_lib;
126
127 #define cin io

```

6.2 defs

```

1 namespace defs {
2 #define YES cout << "YES" << endl;
3 #define NO cout << "NO" << endl;
4 #define Yes cout << "Yes" << endl;
5 #define No cout << "No" << endl;
6 #define all(x) (x).begin(), (x).end()
7 #define rall(x) (x).rbegin(), (x).rend()
8 #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= k; ++i)
9 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= k; --i)
10 #define multiCase() \
11     int totCases; std::cin >> totCases; \
12     for(int currCase = 1; currCase <= totCases; currCase++)
13 using i32 = int;
14 using u32 = unsigned int;
15 using i64 = long long;
16 using u64 = unsigned long long;
17 using i128 = __int128;
18 using u128 = __uint128_t;
19 using f32 = float;
20 using f64 = double;
21 using TII = std::tuple<int, int, int>;
22 const i64 mod = 1'000'000'007 /* 998'244'353 */;
23 template <typename T> void sort(T& v) { std::sort(all(v)); }
24 template <typename T> T sorted(T v) { return std::sort(v), v; }
25 template <typename T> void rsort(T& v) { std::sort(rall(v)); }
26 template <typename T, typename T2> void sort(T& v, T2 compare)
27     { std::sort(all(v), compare); }
28 template <typename T, typename T2> T sorted(T v, T2 compare) {
29     return std::sort(v, compare), v; }
30 template <typename T> void reverse(T& v) { std::reverse(all(v))
31     ; }

```

```
29 template <typename T> T reversed(T v) { return std::reverse(v),  
    v; }  
30 template <typename T> void unique(vector<T>& v) { v.erase(std::  
    unique(all(v)), v.end()); }  
31 template <typename T> vector<T> uniqued(vector<T> v) { return  
    std::unique(v), v; }  
32 template <typename T> T min(const vector<T> &v) { return *std::  
    min_element(all(v)); }  
33 template <typename T> T max(const vector<T> &v) { return *std::  
    max_element(all(v)); }  
34 template <typename T> T acc(const vector<T> &v) { return std::  
    accumulate(v.begin(), v.end(), T(0LL)); }  
35 template <typename T> istream& operator>>(istream& is, std::  
    vector<T>& v) { for(auto& x : v) { is >> x; } return is; }  
36  
37 }  
38 using namespace defs;
```

6.3 Int128

```
1  #if defined(__GNUC__) || defined(__clang__)  
2  using i128 = __int128;  
3  using u128 = unsigned __int128;  
4  #else  
5  #error "int128 is only supported on GCC and Clang compilers"  
6  #endif  
7  
8  namespace std {  
9  template <>  
10 class numeric_limits<i128> {  
11 public:  
12     static constexpr bool is_specialized = true;  
13     static constexpr i128 min() { return static_cast<u128>(1)  
        << 127; }  
14     static constexpr i128 max() { return ~(static_cast<u128>(1)  
        << 127); };  
15 };  
16 } // namespace std  
17
```

```
18 std::ostream& operator<<(std::ostream& os, i128 n) {
19     if (n == 0) return os << '0';
20
21     const bool is_negative = n < 0;
22     u128 abs_n = is_negative ? -static_cast<u128>(n) :
        static_cast<u128>(n);
23
24     char buffer[40] = {0};
25     char* ptr = buffer + sizeof(buffer) - 1;
26
27     while (abs_n > 0) {
28         *--ptr = '0' + abs_n % 10;
29         abs_n /= 10;
30     }
31
32     if (is_negative) *--ptr = '-';
33     return os << ptr;
34 }
35
36
37 std::istream& operator>>(std::istream& is, i128& n) {
38     std::string s;
39     is >> s;
40
41     try {
42         n = toi128(s);
43     } catch (const std::exception& e) {
44         is.setstate(std::ios::failbit);
45         throw;
46     }
47     return is;
48 }
49
50 i128 toi128(const std::string& s) {
51     if (s.empty()) throw std::invalid_argument("Empty input
        string");
52
53     size_t pos = 0;
54     const bool negative = (s[0] == '-');
```



```
55     if (negative || s[0] == '+') pos++;
56     if (pos >= s.size()) throw std::invalid_argument("Invalid
        number format");
57
58     constexpr i128 max_prev = std::numeric_limits<i128>::max()
        / 10;
59     constexpr i128 max_digit = std::numeric_limits<i128>::max()
        % 10;
60
61     i128 result = 0;
62     for (; pos < s.size(); ++pos) {
63         if (!std::isdigit(s[pos])) {
64             throw std::invalid_argument("Non-digit character in
                input");
65         }
66
67         const int digit = s[pos] - '0';
68         if (result > max_prev || (result == max_prev && digit >
                max_digit + negative)) {
69             throw std::overflow_error("i128 overflow");
70         }
71
72         result = result * 10 + digit;
73     }
74     return negative ? -result : result;
75 }
76
77 i128 sqrti128(i128 n) {
78     if (n < 0) throw std::domain_error("Square root of negative
        number");
79     if (n == 0) return 0;
80
81     i128 low = 0;
82     i128 high = (static_cast<u128>(1) << 63) - 1;
83
84     while (low < high) {
85         const i128 mid = (low + high + 1) / 2;
86
87         bool overflow = false;
```

```
88         i128 square;
89         if (mid > std::numeric_limits<i128>::max() / mid) {
90             overflow = true;
91         } else {
92             square = mid * mid;
93         }
94
95         if (overflow || square > n) {
96             high = mid - 1;
97         } else {
98             low = mid;
99         }
100     }
101     return low;
102 }
103
104 i128 gcd(i128 a, i128 b) noexcept {
105     if (a == 0) return b;
106     if (b == 0) return a;
107
108     int shift = 0;
109     while (((a | b) & 1) == 0) {
110         a >>= 1;
111         b >>= 1;
112         ++shift;
113     }
114
115     while (a != b) {
116         while ((a & 1) == 0) a >>= 1;
117         while ((b & 1) == 0) b >>= 1;
118         if (a > b) std::swap(a, b);
119         b -= a;
120     }
121     return a << shift;
122 }
```

6.4 二分搜索

```
1 // return the first ans in [lo, hi], such as check(md) = true
```

```
2 // if no such ans, return hi + 1
3 template<class T, class Func>
4 T binary_min_left(T lo, T hi, Func check) {
5     T ans = hi + 1;
6     while(lo <= hi) {
7         T md = lo + (hi - lo) >> 1;
8         if(check(md)) {
9             ans = md;
10            hi = md - 1;
11        } else {
12            lo = md + 1;
13        }
14    }
15    return ans;
16 }
17
18
19 // return the last ans in [lo, hi], such as check(md) = true
20 // if no such ans, return lo - 1
21 template<class T, class Func>
22 T binary_max_right(T lo, T hi, Func check) {
23     T ans = lo - 1;
24     while(lo <= hi) {
25         T md = lo + (hi - lo) >> 1;
26         if(check(md)) {
27             ans = md;
28             lo = md + 1;
29         } else {
30             hi = md - 1;
31         }
32     }
33     return ans;
34 }
```

6.5 自定义哈希

```
1 struct custom_hash_64 {
2     static uint64_t splitmix64(uint64_t x) {
3         x += 0x9e3779b97f4a7c15;
```

```

4         x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9;
5         x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111eb;
6         return x ^ (x >> 31);
7     }
8
9     size_t operator()(uint64_t x) const {
10         static const uint64_t FIXED_RANDOM =
11             std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch()
12                 .count();
13         return splitmix64(x ^ FIXED_RANDOM);
14     };
15
16 struct custom_hash_32 {
17     uint64_t operator()(uint32_t x) const {
18         static const uint32_t RANDOM =
19             std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch()
20                 .count();
21         return (x ^ RANDOM) * 0x9e3779b1;
22     };
23
24 // unordered_map<int, int, custom_hash_32> cnt;

```

平面几何专题模板

7.1 平面几何

```

1 template<class T>
2 int sgn(const T& v) {
3     static constexpr T eps = 1e-8;
4     return v > eps ? 1 : v < -eps ? -1 : 0;
5 }
6 template<class T>
7 struct Point { // Point or Vector
8     T x, y;
9     Point() : x(0), y(0) {}
10    Point(T x, T y) : x(x), y(y) {}

```

```
11     template<class U>
12     explicit operator Point<U>() const {
13         return Point<U>(U(x), U(y));
14     }
15     Point operator+(const Point& o) const {
16         return Point(x + o.x, y + o.y);
17     }
18     Point operator-(const Point& o) const {
19         return Point(x - o.x, y - o.y);
20     }
21     Point operator-() const {
22         return Point(-x, -y);
23     }
24     Point operator*(const T& v) const {
25         return Point(x * v, y * v);
26     }
27     friend Point operator*(const T& v, const Point<T>& o) {
28         return Point(o.x * v, o.y * v);
29     }
30     Point operator/(const T& v) const {
31         return Point(x / v, y / v);
32     }
33     Point operator+=(const Point& o) {
34         x += o.x, y += o.y;
35         return *this;
36     }
37     Point operator-=(const Point& o) {
38         x -= o.x, y -= o.y;
39         return *this;
40     }
41     Point operator*=(const T& v) {
42         x *= v, y *= v;
43         return *this;
44     }
45     Point operator/=(const T& v) {
46         x /= v, y /= v;
47         return *this;
48     }
49     bool operator==(const Point& o) const {
```

```

50         return sgn(x - o.x) == 0 and sgn(y - o.y) == 0;
51     }
52     bool operator!=(const Point& o) const {
53         return sgn(x - o.x) != 0 or sgn(y - o.y) != 0;
54     }
55     bool operator<(const Point& o) const {
56         return sgn(x - o.x) < 0 or sgn(x - o.x) == 0 and sgn(y
            - o.y) < 0;
57     }
58     bool operator>(const Point& o) const {
59         return sgn(x - o.x) > 0 or sgn(x - o.x) == 0 and sgn(y
            - o.y) > 0;
60     }
61     static bool argcmp(const Point& a, const Point& b) {
62         static auto get = [&](const Point& o) {
63             if(sgn(o.x) == 0 and sgn(o.y) == 0) return 0;
64             if(sgn(o.y) > 0 or sgn(o.y) == 0 and sgn(o.x) < 0)
                return 1;
65             return -1;
66         };
67         int ta = get(a), tb = get(b);
68         if(ta != tb) return ta < tb;
69         return a.toLeft(b) == 1; // 不关注极径
70         // int tole = a.toLeft(b);
71         // if(tole != 0) return tole == 1;
72         // return sgn(a.square()-b.square()) < 0; // 极角相同按
            极径排
73     }
74     T dot(const Point& o) const {
75         return x * o.x + y * o.y;
76     }
77     T cross(const Point& o) const {
78         return x * o.y - y * o.x;
79     }
80     int toLeft(const Point& o) const {
81         return sgn(cross(o));
82     }
83     T square() const {
84         return x * x + y * y;

```

```

85     }
86     T interSquare(const Point& o) const {
87         return (*this - o).square();
88     }
89     friend istream& operator>>(istream& in, Point& o) {
90         return in >> o.x >> o.y;
91     }
92     friend ostream& operator<<(ostream& out, Point const& o) {
93         return out << "(" << o.x << "," << o.y << ")";
94     }
95     // 涉及浮点数
96     double length() const {
97         return sqrtl(square());
98     }
99     double distance(const Point& o) const {
100         return (*this - o).length();
101     }
102     // 逆时针旋转 rad
103     template<class U>
104     Point<U> rotate(U cosr, U sinr) const {
105         return Point(x * cosr - y * sinr, x * sinr + y * cosr);
106     }
107     // 两向量夹角范围是  $[0, \pi]$ 
108     double ang(const Point& o) const {
109         return acosl(max(-1.01, min(1.01, dot(o) / (length() *
110             o.length()))));
111     }
112 };
113 template<class T>
114 struct Line { // Line or Segment
115     Point<T> a, b; // 方向为 a->b
116     Line() {}
117     Line(const Point<T>& a, const Point<T>& b) : a(a), b(b) {}
118     template<class U>
119     Line(const Point<U>& a, const Point<U>& b) : a(a), b(b) {}
120     Point<T> vec() const {
121         return b - a;
122     }

```

```

122      // Line
      -----

123      bool parallel(const Line& l) const {
124          return sgn((b - a).cross(l.b - l.a)) == 0;
125      }
126      int toLeft(const Point<T>& o) const {
127          return (b - a).toLeft(o - a);
128      }
129      // 涉及浮点数
130      // 直线交点
131      Point<double> lineIntersection(const Line& l) const {
132          return Point<double>(a) + Point<double>(b - a) *
133              (1. * (l.b - l.a).cross(a - l.a) / (l.b - l.a).
                  cross(a - b));
134      }
135      // 点到直线的距离
136      double distanceLP(const Point<T>& o) const {
137          return abs((a - b).cross(a - o)) / (a - b).length();
138      }
139      // 点在直线上的投影
140      Point<T> projection(const Point<T>& o) const {
141          return a + (b - a) * (1. * (b - a).dot(o - a) / (b - a)
                  .square());
142      }
143      // Segment
      -----

144      // -1 点在线段端点 / 0 点不在线段上 / 1 点严格在线段上
145      int contain(const Point<T>& o) const {
146          if(o == a or o == b) return -1;
147          return (o - a).toLeft(o - b) == 0 and sgn((o - a).dot(o
                  - b)) < 0;
148      }
149      // 判断线段直线是否相交
150      // 0 线段和直线不相交 / 1 线段和直线严格相交 / 2 仅在某一线
        段端点处相交 / 3 直线包含线段
151      int interWithLine(const Line& l) const {
152          int num = !l.toLeft(a) + !l.toLeft(b);

```



```

153         if(num) return num + 1;
154         return l.toLeft(a) != l.toLeft(b);
155     }
156     // 判断两线段是否相交
157     // 0 两线段不相交 / 1 两线段严格相交 / 2 仅在某一线段端点处
        相交 / 3 两线段有重叠
158     int interWithSegment(Line s) const {
159         if((a < b) != (s.a < s.b))
160             swap(s.a, s.b);
161         int num = (contain(s.a) != 0) + (contain(s.b) != 0)
162             + (s.contain(a) != 0) + (s.contain(b) != 0);
163         if(parallel(s)) {
164             if(!num) return 0;
165             if(b == s.a or a == s.b) return 2; // -.-
166             return 3;
167         }
168         if(num) return 2;
169         return toLeft(s.a) * toLeft(s.b) == -1 and s.toLeft(a)
            * s.toLeft(b) == -1;
170     }
171     // 点到线段的距离
172     double distanceSP(const Point<T>& o) const {
173         if(sgn((o - a).dot(b - a)) < 0) return o.distance(a);
174         if(sgn((o - b).dot(a - b)) < 0) return o.distance(b);
175         return abs((a - b).cross(a - o)) / (a - b).length();
176     }
177     // 两线段间距离
178     double distanceSS(const Line& s) const {
179         if(interWithSegment(s)) return 0;
180         return min({distanceSP(s.a), distanceSP(s.b),
181             s.distanceSP(a), s.distanceSP(b)});
182     }
183 };
184 template<class T>
185 struct Polygon {
186     int n;
187     vector<Point<T>> p;
188     // p 以逆时针顺序存储 2 遍
189     Polygon(vector<Point<T>> const& p_) : n(p_.size()), p(p_) {

```

```

190         p.insert(p.end(), p_.begin(), p_.end());
191     }
192     // 返回 回转数 = 逆时针转头圈数 - 顺时针转头圈数
193     // 1e9 在 多边形上 / 0 不在多边形内 / !=0 在 多边形内
194     int contain(const Point<T>& o) const {
195         int cnt = 0;
196         for(int i = 0; i < n; ++i) {
197             Point<T> const& u = p[i], v = p[i + 1];
198             Line<T> const l(u, v);
199             if(l.contain(o)) return 1e9;
200             cnt += l.toLeft(o) > 0 and sgn(u.y - o.y) < 0 and
                sgn(v.y - o.y) >= 0;
201             cnt -= l.toLeft(o) < 0 and sgn(u.y - o.y) >= 0 and
                sgn(v.y - o.y) < 0;
202         }
203         return cnt;
204     }
205     // 多边形面积的两倍，可用于判断点的存储顺序是顺时针或逆时针
        (逆正顺负)
206     T area() const {
207         T sum = 0;
208         for(int i = 0; i < n; ++i)
209             sum += p[i].cross(p[i + 1]);
210         return sum;
211     }
212     // 多边形的周长
213     double perimeter() const {
214         double sum = 0;
215         for(int i = 0; i < n; ++i)
216             sum += p[i].distance(p[i + 1]);
217         return sum;
218     }
219 };
220
221 template<class T>
222 struct Convex : Polygon<T> {
223     using Polygon<T>::n;
224     using Polygon<T>::p;

```

```

225     Convex(vector<Point<T>> const& p, bool keepRaw) : Polygon<T
        >(p) {}
226     Convex(vector<Point<T>> const& p_) : Polygon<T>(andrew(p_))
        {}
227     // 对点集 p 求凸包
228     static auto andrew(vector<Point<T>> p) {
229         sort(p.begin(), p.end());
230         p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
231         if(p.size() <= 1) return p;
232         vector<Point<T>> st;
233         for(auto& e : p) {
234             while(st.size() > 1 and
235                 (st.back() - st.end()[-2]).toLeft(e - st.back())
236                 <= 0)
237                 st.pop_back();
238             st.push_back(e);
239         }
240         int sz = st.size();
241         for(int i = (int)p.size() - 2; i >= 0; --i) {
242             while(st.size() > sz and
243                 (st.back() - st.end()[-2]).toLeft(p[i] - st.
244                 back()) <= 0)
245                 st.pop_back();
246             st.push_back(p[i]);
247         }
248         st.pop_back();
249         return st;
250     }
251     // O(logn)判断点是否在凸多边形内
252     // -1 在边界上 / 0 在外部 / 1 严格在内部
253     int contain(const Point<T>& o) const {
254         if(n == 1) return p[0] == o ? -1 : 0;
255         int fTo = (p[1] - p[0]).toLeft(o - p[0]);
256         int bTo = (p.back() - p[0]).toLeft(o - p[0]);
257         if(fTo == -1 or bTo == 1) return 0;
258         if(fTo == 0) return sgn((o - p[0]).dot(o - p[1])) <= 0
259             ? -1 : 0;
260         if(bTo == 0) return sgn((o - p[0]).dot(o - p.back()))
261             <= 0 ? -1 : 0;

```

```

258
259     int i = partition_point(p.begin() + 2, p.begin() + n,
260                             [&](Point<T> const& v) {
261                                 return (v - p[0]).ToLeft(o - p[0]) >= 0;
262                             }) - p.begin();
263     Line<T> const l(p[i - 1], p[i]);
264     return l.contain(o) ? -1 : l.ToLeft(o) == 1;
265 }
266 //  $O(\log n)$  二分找到  $f$  方向上的切点  $i$ , 满足  $p[i]-p[i-1], f(p[i]), p[i+1]-p[i]$  逆时旋转
267 template<class Func>
268 int extreme(Func const& f) {
269     assert(n > 2);
270     Point<ll> const divVec = f(p[0]);
271     bool const flag = (p[0] - p[n - 1]).ToLeft(divVec) < 0;
272     return partition_point(p.begin(), p.begin() + n, [&](
273         Point<T> const& a) {
274         if(divVec.ToLeft(a - p[0]) > 0) return flag;
275         return (*(a + 1) - a).ToLeft(f(a)) > 0;
276     }) - p.begin();
277 }
278 //  $O(\log n)$  二分找到  $v$  方向 和  $-v$  方向上的切点, 返回值切点下
279 // 标 in  $[0, n-1]$ 
280 array<int, 2> tangentByLine(Point<T> const& v) {
281     int i = extreme([&](...) {return v; });
282     int j = extreme([&](...) {return -v; });
283     return {i, j};
284 }
285 //  $O(\log n)$  过点  $o$  向凸包做两条切线 (先左后右), 返回值切点
286 // 下标 in  $[0, n-1]$ 
287 // 需要保证  $o$  在凸包外面
288 array<int, 2> tangentByPoint(Point<T> const& o) {
289     int i = extreme([&](Point<T> const& a) {return o - a;
290         });
291     int j = extreme([&](Point<T> const& a) {return a - o;
292         });
293     return {i, j};
294 }
295 };

```

7.2 线段在多边形内

```

1 // struct Polygon {
2 // O(|p|) 判断线段在多边形内
3 // 可以用整型判断 / 如果用浮点型，可能要把精度调松一点
4 bool contain(const Line<T>& s) const {
5     if(!contain(s.a) or !contain(s.b))
6         return false;
7     if(s.a == s.b)
8         return true;
9     vector<int> t(p.size());
10    for(int i=0; i<p.size(); ++i) {
11        auto& u = p[i];
12        auto& v = p[nxt(i)];
13        Line<T> uv(u,v);
14        t[i] = s.interWithSegment(uv);
15        if(t[i] == 0) continue; // not intersect
16        if(t[i] == 1) return false; // strickly intersect
17        if(t[i] == 2 and uv.contain(s.a)==1 and uv.toLeft(s.b)
18            ==-1)
19            return false;
20        if(t[i] == 3) { // overlap
21            if(s.contain(v)==1 and uv.toLeft(p[nxt(nxt(i))])
22                ==1)
23                return false;
24            if(s.contain(u)==1 and uv.toLeft(p[pre(i)])==1)
25                return false;
26        }
27    }
28    for(int i=0; i<p.size(); ++i) {
29        if(!(t[i]==2 and t[nxt(i)]==2)) continue;
30        auto& v = p[nxt(i)];
31        // intersect at v
32        if(s.contain(v) and s.b != v) {
33            auto& u = p[i];
34            auto& w = p[nxt(nxt(i))];
35            if((v-u).toLeft(w-u)==1) {
36                if(s.toLeft(u)==1 and s.toLeft(w)==-1);
37            }
38            else return false;
39        }
40    }
41    return true;
42 }
```

```

36         }else {
37             if(s.toLeft(u)==-1 and s.toLeft(w)==1)
38                 return false;
39         }
40     }
41 }
42 return true;
43 }

```

7.3 钝角直角三角形计数问题

```

1  for(int k=0; k<n; ++k) {
2      std::vector<Point<ll>> b;
3      b.reserve(n-1);
4      for(int i=0; i<n; ++i) {
5          if(a[i] == a[k]) continue;
6          b.emplace_back(a[i]-a[k]);
7      }
8      sort(ALL(b), Point<ll>::argcmp);
9      int sz = b.size();
10     if(!sz) continue;
11     b.insert(b.end(), b.begin(), b.end());
12     for(int i=0, l=0, r=0; i<sz; ++i) {
13         // 0
14         auto eq0 = [&](int j) {
15             return b[i].cross(b[j])==0 and b[i].dot(b[j])>0;
16         };
17         // [0, 89]
18         auto le89 = [&](int j) {
19             return b[i].cross(b[j])>=0 and b[i].dot(b[j])>0;
20         };
21         // [0, 180)
22         auto le179 = [&](int j) {
23             int t = b[i].toLeft(b[j]);
24             return t>0 or t==0 and b[i].dot(b[j])==0;
25         };
26         // [l, r) -> [90, 180)
27         l = max(l, i);
28         while(l<i+sz and le89(l)) l++;

```

```

29         r = max(r, l);
30         while(r<i+sz and le179(r) and !eq0(r)) r++;
31         ans += r-l;
32     }
33 }

```

7.4 向量夹角

```

1 double alpha = atan2(v.cross(w), v.dot(w)); // v, w 不是零向量

```

7.5 凸包上旋转卡尺算法的其他应用

```

1 // struct Convex {
2 // 旋转卡尺求直径的平方
3 T rotatingCalipers() const {
4     if(p.size()==1) return 0;
5     if(p.size()==2) return p[0].interSquare(p[1]);
6     T ans = 0;
7     for(int i=0, j=1; i<p.size(); ++i) {
8         Point<T> v = p[nxt(i)]-p[i];
9         while(v.cross(p[nxt(j)]-p[i]) > v.cross(p[j]-p[i]))
10             j=nxt(j);
11         ans = std::max({ans, p[i].interSquare(p[j]),
12                        p[nxt(i)].interSquare(p[j])});
13         if(v.cross(p[nxt(j)]-p[i]) == v.cross(p[j]-p[i]))
14             ans = std::max({ans, p[i].interSquare(p[nxt(j)]),
15                            p[nxt(i)].interSquare(p[nxt(j)])});
16     }
17     return ans;
18 }
19 // 结论：覆盖凸包的最小面积/周长矩形，一定有一条边和凸包某条边
    重叠
20 // 旋转卡尺求最小面积矩形
21 double minErea() const {
22     if(p.size()<=2) return 0;
23     double ans = std::numeric_limits<double>::max();
24     for(int i=0, j=1, k=1, l=1; i<p.size(); ++i) {
25         Point<T> v = p[nxt(i)]-p[i];

```

```

26         while(v.cross(p[nxt(j)]-p[i]) > v.cross(p[j]-p[i])) j =
           nxt(j);
27         while(v.dot(p[nxt(k)]-p[i]) > v.dot(p[k]-p[i])) k = nxt
           (k);
28         if(!i) l = j;
29         while(v.dot(p[nxt(l)]-p[i]) < v.dot(p[l]-p[i])) l = nxt
           (l);
30         ans = std::min(ans, 1. * v.cross(p[j]-p[i]) / v.square
           ()
31                 * (v.dot(p[k]-p[i]) - v.dot(p[l]-p[i]))
           );
32     }
33     return ans;
34 }
35 // 旋转卡尺求最小宽度
36 double minWidth() const {
37     if(p.size()<=2) return 0;
38     double ans = std::numeric_limits<double>::max();
39     for(int i=0, j=1; i<p.size(); ++i) {
40         Point<T> v = p[nxt(i)]-p[i];
41         while(v.cross(p[nxt(j)]-p[i]) > v.cross(p[j]-p[i])) j =
           nxt(j);
42         ans = std::min(ans, v.cross(p[j]-p[i])/v.length());
43     }
44     return ans;
45 }
46 // 计算两个相离的凸包之间的最短距离，注意调用两次取min
47 double distance(const Convex<double>& B) {
48     double ans = std::numeric_limits<double>::max();
49     for(int i=0, j=0; i<p.size(); ++i) {
50         Point<double> v(p[nxt(i)]-p[i]);
51         Line<double> s(p[i], p[nxt(i)]);
52         if(i == 0) {
53             double mx = std::numeric_limits<double>::min();
54             for(int k=0; k<B.p.size(); ++k) {
55                 double cro = v.cross(B.p[k]-p[i]);
56                 if(sgn(cro-mx)>0) {
57                     mx = cro;
58                     j = k;

```



```

59         }
60     }
61     ans = std::min(ans, s.distanceSP(!j ? B.p.back(): B
        .p[j-1]));
62 }
63 ans = std::min(ans, s.distanceSP(B.p[j]));
64 while(sgn(v.cross(B.p[B.nxt(j)]-p[i])-v.cross(B.p[j]-p[
        i])) >= 0) {
65     j = B.nxt(j);
66     ans = std::min(ans, s.distanceSP(B.p[j]));
67 }
68 }
69 return ans;
70 }

```

7.6 最大最小三角形

```

1 // 求出的是最大/最小三角形面积的两倍
2 template<class T>
3 std::pair<T,T> minMaxTriangle(const std::vector<Point<T>>& a) {
4     int n = a.size();
5     T mn = numeric_limits<T>::max();
6     T mx = 0;
7     using Node = std::tuple<int,int,Point<T>>;
8     std::vector<Node> all;
9     all.reserve(n*n);
10    std::vector<int> id(n), pos(n);
11    for(int i=0; i<n; ++i) {
12        id[i] = i;
13        for(int j=0; j<n; ++j) {
14            if(i==j) continue;
15            if(a[i]==a[j]) mn=0;
16            else all.emplace_back(i,j,a[j]-a[i]);
17        }
18    }
19    std::sort(all.begin(), all.end(), [&](const Node& x,const
        Node& y) {
20        return Point<T>::argcmp(get<2>(x), get<2>(y));
21    });

```

```

22     std::sort(id.begin(), id.end(), [&](const int& i, const int&
23         j) {
24         return a[i].y < a[j].y or a[i].y==a[j].y and a[i].x>a[j]
25             ].x;
26     });
27     for(int i=0; i<n; ++i)
28         pos[id[i]] = i;
29     for(auto [i,j,v]:all) {
30         // 如果没有三点共线 assert(pos[i] = pos[j] + 1);
31         if(pos[i] > pos[j]) {
32             std::swap(id[pos[i]], id[pos[j]]);
33             std::swap(pos[i], pos[j]);
34         }
35         int t = std::max(pos[i], pos[j])+1;
36         if(t<n) {
37             mn = std::min(mn, (a[id[t]]-a[i]).cross(v));
38             mx = std::max(mx, (a[id.back()]-a[i]).cross(v));
39         }
40     }
41     return {mn, mx};
42 }

```

7.7 动态凸包

```

1  template<class T>
2  struct DynamicConvex {
3      /// @note operator< 使用极角序, 并考虑极径
4      Point<T> o;
5      std::set<Point<T>> s; // 坐标扩大三倍, 使得三角形中心为整数
6      using Iter = decltype(s.begin());
7      auto nxt(Iter it) const {
8          return next(it) == s.end() ? s.begin() : next(it);
9      }
10     auto pre(Iter it) const {
11         return it == s.begin() ? --s.end() : prev(it);
12     }
13     bool contain(Point<T> const& a) const {
14         if(s.size() == 0) return 0;
15         if(s.size() == 1) return *s.begin() == a * 3;

```

```

16         if(s.size() == 2) return Line<T>(*s.begin(), *s.rbegin
           ()) .contain(a);
17         auto it = s.lower_bound(a * 3 - o);
18         if(it == s.end()) it = s.begin();
19         return (*it - *pre(it)).toLeft(a * 3 - o - *pre(it)) >=
           0;
20     }
21     void add(Point<T> a) {
22         if(s.size() <= 1) {
23             s.insert(a * 3);
24             return;
25         }
26         if(s.size() == 2) {
27             auto u = *s.begin(), v = *s.rbegin();
28             if((u - v).toLeft(a * 3 - v) == 0) return;
29             o = (u + v + a * 3) / 3;
30             s = {u - o, v - o, a * 3 - o};
31             for(auto it = s.begin(); it != s.end(); ++it)
                 addEdge(it, nxt(it));
32             return;
33         }
34         if(contain(a)) return;
35         a = a * 3 - o;
36         auto it = s.insert(a).first, np = nxt(it), pp = pre(it)
           ;
37         delEdge(pp, np);
38         while(s.size() > 3 and ((*np - a).toLeft(*nxt(np) - *np
           )) != 1) {
39             delEdge(np, nxt(np));
40             s.erase(np);
41             np = nxt(it);
42         }
43         while(s.size() > 3 and ((*pp - *pre(pp)).toLeft(a - *pp
           )) != 1) {
44             delEdge(pre(pp), pp);
45             s.erase(pp);
46             pp = pre(it);
47         }
48         addEdge(pre(it), it);

```

```

49         addEdge(it, nxt(it));
50     }
51
52     double D; // 周长
53     std::map<Point<T>, Iter> edge;
54     void addEdge(Iter it, Iter nit) { // s.size() >= 3 时维护信息
55         D += it->distance(*nit);
56         edge[*nit - *it] = it;
57     }
58     void delEdge(Iter it, Iter nit) {
59         D -= it->distance(*nit);
60         edge.erase(*nit - *it);
61     }
62     /// @note 调用前注意直线  $ax+by=c$  的坐标扩大三倍  $ax+by=3c$ 
63     std::array<Point<T>, 2> extremeByLine(Point<T> const& v)
64         const {
65         assert(s.size() > 2);
66         auto get = [&](Point<T> const& v) {
67             auto it = edge.lower_bound(v);
68             if(it == edge.end()) it = edge.begin();
69             return *(it->second) + this->o;
70         };
71         return {get(v), get(-v)};
72     };

```

7.8 闵可夫斯基和

```

1 //  $A+B = \{a+b \mid a \in A, b \in B\}$ , 复杂度  $O(n)$ 
2 template<class T>
3 Convex<T> MinkowskiSum(Convex<T> const& A, Convex<T> const& B)
4 {
5     auto cmp = [&](Point<T> const& a, Point<T> const& b) {
6         return a.y > b.y or a.y == b.y and a.x < b.x;
7     };
8     int a = std::min_element(A.p.begin(), A.p.begin() + A.n,
9                             cmp) - A.p.begin();
9     int b = std::min_element(B.p.begin(), B.p.begin() + B.n,
10                             cmp) - B.p.begin();

```

```

9      Point<T> s(A.p[a] + B.p[b]);
10     std::vector<Point<T>> ps(1, s);
11     auto popC = [&](Point<T> const& e, Point<T> const& f) {
12         return (e - f).ToLeft(s - e) == 0 and sgn((e - f).dot(s
            - e)) >= 0;
13     };
14     auto f = [&](int owner, int i) {
15         return !owner ? A.p[a + i + 1] - A.p[a + i] : B.p[b + i
            + 1] - B.p[b + i];
16     };
17     for(int i = 0, j = 0; i < A.n or j < B.n; ) {
18         if(j >= B.n or i < A.n and Point<T>::argcmp(f(0, i), f
            (1, j))) s += f(0, i++);
19         else s += f(1, j++);
20         while(ps.size() > 1 and popC(ps.back(), ps.end()[-2]))
            ps.pop_back();
21         ps.emplace_back(s);
22     }
23     ps.pop_back();
24     return Convex<T>(ps, true);
25 };

```

7.9 半平面交

```

1  template<class T>
2  std::vector<Line<T>> hp(std::vector<Line<T>> vs, T inf = T(1e9)
    ) {
3      vs.emplace_back(Point<T>(inf, -inf), Point<T>(inf, inf));
4      vs.emplace_back(Point<T>(inf, inf), Point<T>(-inf, inf));
5      vs.emplace_back(Point<T>(-inf, inf), Point<T>(-inf, -inf));
6      vs.emplace_back(Point<T>(-inf, -inf), Point<T>(inf, -inf));
7      auto sameDir = [&](Line<T> const& a, Line<T> const& b) {
8          return a.parallel(b) and sgn(a.vec().dot(b.vec())) >=
            0;
9      };
10     std::sort(vs.begin(), vs.end(), [&](Line<T> const& a, Line<
        T> const& b) {
11         if(sameDir(a, b)) return a.toLeft(b.a) == -1;
12         return Point<T>::argcmp(a.vec(), b.vec());

```

```

13     });
14     auto canPop = [&](Line<T> const& a, Line<T> const& b, Line<
        T> const& c) {
15         if constexpr(!is_same_v<T, double>) {
16             __int128_t x = (c.b - c.a).cross(b.a - c.a), y = (c
                .b - c.a).cross(b.a - b.b);
17             using P = Point<__int128_t>;
18             return P(a.vec()).ToLeft(P(b.a) * y + P(b.vec()) *
                x - P(a.a) * y) == -sgn(y);
19         }
20         return Point<double>(a.vec()).ToLeft(b.lineIntersection
            (c) - Point<double>(a.a)) < 0;
21     };
22     std::deque<Line<T>> q;
23     for(auto& v : vs) {
24         if(q.size() and sameDir(q.back(), v)) continue;
25         while(q.size() > 1 and canPop(v, q.back(), q[q.size() -
            2])) q.pop_back();
26         while(q.size() > 1 and canPop(v, q[0], q[1])) q.
            pop_front();
27         if(q.size() and q.back().vec().ToLeft(v.vec()) <= 0)
            return {};
28         q.push_back(v);
29     }
30     while(q.size() > 1 and canPop(q[0], q.back(), q[q.size() -
        2])) q.pop_back();
31     while(q.size() > 1 and canPop(q.back(), q[0], q[1])) q.
        pop_front();
32     return std::vector<Line<T>>(q.begin(), q.end());
33 }

```

常见模型

8.1 子数组最大累加和

```

1 // index-base 0
2 // nums数组 该数组里面每个数的值
3 std::vector<int> dp(n);

```

```
4 dp[0] = nums[0];
5 for(int i = 1; i < n; i++) {
6     dp[i] = std::max(nums[i], dp[i - 1] + nums[i]);
7 }
8 std::cout << *std::max_element(dp.begin(), dp.end());
```

8.2 最长递增子序列

```
1 // index-base 0
2 // nums数组 该序列的每个数
3 // len 最长长度
4 auto binarysearch = [](std::vector<int>& ends, int len, int num
    ) -> int {
5     int l = 0, r = len - 1, m, ans = -1;
6     while(l <= r) {
7         m = (l + r) >> 1;
8         if(ends[m] >= num) {
9             ans = m;
10            r = m - 1;
11        } else {
12            l = m + 1;
13        }
14    }
15    return ans;
16 };
17
18 auto get = [&]() -> int {
19     std::vector<int> ends(n);
20     int len = 0;
21     for(int i = 0, find; i < n; i++) {
22         find = binarysearch(ends, len, nums[i]);
23         if(find == -1) {
24             ends[len++] = nums[i];
25         } else {
26             ends[find] = nums[i];
27         }
28     }
29     return len;
30 };
```

8.3 最长不下降子序列

```
1 // index-base 0
2 // nums数组 该序列的每个数
3 // len 最长长度
4 auto binarysearch = [](std::vector<int>& ends, int len, int num
    ) -> int {
5     int l = 0, r = len - 1, m, ans = -1;
6     while(l <= r) {
7         m = (l + r) >> 1;
8         if(ends[m] > num) {
9             ans = m;
10            r = m - 1;
11        } else {
12            l = m + 1;
13        }
14    }
15    return ans;
16 };
17
18 auto get = [&]() -> int {
19     std::vector<int> ends(n);
20     int len = 0;
21     for(int i = 0, find; i < n; i++) {
22         find = binarysearch(ends, len, nums[i]);
23         if(find == -1) {
24             ends[len++] = nums[i];
25         } else {
26             ends[find] = nums[i];
27         }
28     }
29     return len;
30 };
```

8.4 01 背包

8.4.1 无空间优化

```
1 // index-base 1
```



```
2 // n 物品编号
3 // t 最大容量
4 // cost数组 每个物品的容量
5 // val数组 每个物品的价值
6 std::vector<std::vector<int>> dp(n + 1, std::vector<int>(t + 1)
    );
7 for(int i = 1; i <= n; i++) {
8     for(int j = 0; j <= t; j++) {
9         dp[i][j] = dp[i - 1][j];
10        if(j - cost[i] >= 0) {
11            dp[i][j] = std::max(dp[i][j], dp[i - 1][j - cost[i]
                ]] + val[i]);
12        }
13    }
14 }
15 std::cout << dp[n][t];
```

8.4.2 空间优化

```
1 // index-base 1
2 std::vector<int> dp(t + 1);
3 for(int i = 1; i <= n; i++) {
4     for(int j = t; j >= cost[i]; j--) {
5         dp[j] = std::max(dp[j], dp[j - cost[i]] + val[i]);
6     }
7 }
8 std::cout << dp[t];
```

8.5 分组背包

8.5.1 无空间优化

```
1 // index-base 1
2 // m 物品总重量
3 // n 物品数量
4 // arr[i][0] i号物品的体积
5 // arr[i][1] i号物品的价值
6 // arr[i][2] i号物品的组号
7 // teams 物品组数
```

```

8  int m, n;
9  std::cin >> m >> n;
10 std::vector<std::array<int, 3>> nums(n + 1);
11 for(int i = 1; i <= n; i++) {
12     std::cin >> nums[i][0] >> nums[i][1] >> nums[i][2];
13 }
14 std::sort(nums.begin() + 1, nums.end(), [](std::array<int, 3>
    a1, std::array<int, 3> a2) {
15     return a1[2] >= a2[2];
16 });
17
18 int teams = 1;
19 for(int i = 2; i <= n; i++) {
20     if(nums[i - 1][2] != nums[i][2]) {
21         teams++;
22     }
23 }
24 std::vector<std::vector<int>> dp(teams + 1, std::vector<int>(m
    + 1));
25 for(int start = 1, end = 2, i = 1; start <= n; i++) {
26     while(end <= n && nums[end][2] == nums[start][2]) {
27         end++;
28     }
29     for(int j = 0; j <= m; j++) {
30         dp[i][j] = dp[i - 1][j];
31         for(int k = start; k < end; k++) {
32             if(j - nums[k][0] >= 0) {
33                 dp[i][j] = std::max(dp[i][j], dp[i - 1][j -
                    nums[k][0]] + nums[k][1]);
34             }
35         }
36     }
37     start = end++;
38 }
39 std::cout << dp[teams][m];

```

8.5.2 空间优化

```

1 // index-base 1

```

```
2 std::vector<int> dp(m + 1);
3 for(int start = 1, end = 2; start <= n;) {
4     while(end <= n and nums[end][2] == nums[start][2]) {
5         end++;
6     }
7     for(int j = m; j >= 0; j--) {
8         for(int k = start; k < end; k++) {
9             if(j - nums[k][0] >= 0) {
10                 dp[j] = std::max(dp[j], nums[k][1] + dp[j -
                    nums[k][0]]);
11             }
12         }
13     }
14     start = end++;
15 }
16 std::cout << dp[m];
```

8.6 完全背包

8.6.1 无空间优化

```
1 // index-base 1
2 // t 背包总容量
3 // m 物品个数
4 // cost数组 每个物品的容量
5 // val数组 每个物品的价值
6 int t, m;
7 std::cin >> t >> m;
8 std::vector<int> cost(m + 1), val(m + 1);
9 for(int i = 1; i <= m; i++) {
10     std::cin >> cost[i] >> val[i];
11 }
12 std::vector<std::vector<long long>> dp(m + 1, std::vector<long
    long>(t + 1));
13 for(int i = 1; i <= m; i++) {
14     for(int j = 0; j <= t; j++) {
15         dp[i][j] = dp[i - 1][j];
16         if(j - cost[i] >= 0) {
```

```

17         dp[i][j] = std::max(dp[i][j], dp[i][j - cost[i]] +
18                               val[i]);
19     }
20 }
21 std::cout << dp[m][t];

```

8.6.2 空间优化

```

1 // index-base 1
2 std::vector<long long> dp(t + 1);
3 for(int i = 1; i <= m; i++) {
4     for(int j = cost[i]; j <= t; j++) {
5         dp[j] = std::max(dp[j], dp[j - cost[i]] + val[i]);
6     }
7 }
8 std::cout << dp[t];

```

常用 STL

表 1: 关键值说明表

值	含义	备注
区间	[first, last)	左闭右开
前缀 <i>val</i>	基本数据类型	与同行中的 <i>val_x</i> 同类型
前缀 <i>T</i>	任意数据类型	模板类
排序	排序操作相关	默认按照 <i>std::less()</i> 排序
<i>compare</i>	自定义比较类型	需重载操作符 () 或使用 lambda 表达式
<i>iterator</i>	迭代器类型	迭代器
<i>dest</i>	容器	目标容器
<i>bid</i>	<i>std::back_inserter(dest)</i>	一个定义
<i>size_t</i>	无符号整型	

9.1 算法库

9.1.1 搜索操作

1. *bool all_of(first, last, compare)*, 判断区间的数是否全符合 *compare*;

2. *bool any_of(first, last, compare)*, 判断区间的数是否存在一个 *compare*;
3. *bool none_of(first, last, compare)*, 判断区间的数是否都不符合 *compare*;
4. *iterator find(first, last, val_a)*, 返回区间中第一个等于 *val_a* 的位置, 否则返回 *last*;
5. *iterator find_if(first, last, compare)*, 返回区间中第一个满足 *compare* 的位置, 否则返回 *last*;
6. *iterator find_if_not(first, last, compare)*, 返回区间中第一个不满足 *compare* 的位置, 否则返回 *last*;
7. *size_t count(first, last, val_a)*, 返回区间中等于 *val_a* 的个数;
8. *size_t count_if(first, last, compare)*, 返回区间中满足 *compare* 的个数;

9.1.2 交换操作

1. *void swap(T_a, T_b)*, 交换 *T_a* 和 *T_b* 之间的数据;

9.1.3 生成操作

1. *void fill(first, last, val_a)*, 填充区间中的值为 *val_a*;

9.1.4 移除操作

1. *iterator unique(first, last)*, 对区间中重复的元素去重, 返回重复元素的第一个位置;

9.1.5 顺序变更操作

1. *void reverse(first, last)*, 翻转区间中的元素;

9.1.6 划分操作

1. *iterator partition(first, last, compare)*, 对区间中的数根据 *compare* 进行分割, 并返回不满足 *compare* 位置的起始位置的指针;

9.1.7 排序操作

1. *void sort(first, last)*, 对区间的数以非降序排序;
2. *void sort(first, last, compare)*, 对区间范围的数据根据 *compare* 规则进行排序;
3. *bool is_sorted(first, last)*, 判断区间的数是否以非降序排序;
4. *bool is_sorted(first, last, compare)*, 判断区间的数是否按照 *compare* 规则排序;

9.1.8 二分搜索操作

1. *iterator lower_bound(first, last, val_a)*, 返回第一个大于等于 *val_a* 元素的指针, 否则返回 *last*;
2. *iterator upper_bound(first, last, val_a)*, 返回第一个大于 *val_a* 元素的指针, 否则返回 *last*;

9.1.9 集合操作 (在已排序范围上)

1. *iterator set_union(first1, last1, first2, last2, bid)*, 将范围 1 和范围 2 中的元素取并集放在 *dest* 容器中;
2. *iterator set_intersection(first1, last1, first2, last2, bid)*, 将范围 1 和范围 2 中的元素取交集放在 *dest* 容器中;
3. *iterator set_difference(first1, last1, first2, last2, bid)*, 将范围 1 和范围 2 中的元素取差集放在 *dest* 容器中;

9.1.10 最小/最大操作

1. *val max(val_a, val_b)*, 返回 *val_a, val_b* 间的最大;
2. *val min(val_a, val_b)*, 返回 *val_a, val_b* 间的最小;
3. *iterator min_element(first, last)*, 返回区间中的最小值的指针;
4. *iterator max_element(first, last)*, 返回区间中的最大值的指针;

9.1.11 排列操作

1. *bool next_permutation(first, last)*, 对区间中的元素进行全排列, 通常结合 *do_while()*;

9.1.12 数值运算

1. *void iota(first, last, val_a)*, 对区间的数以初始值为 *val_a* 按顺序递增填充;
2. *val accumulate(first, last, val_a)*, 对区间中的数以 *val_a* 为初始值进行求和并返回;

常见定理

10.1 数学定理

定理 10.1 (欧几里得). 若 a, b 为整数, $b \neq 0$, 则有 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$ 。

```

1 // 求最大公约数
2 int gcd(int a, int b) {
3     return b == 0 ? a : gcd(b, a % b);
4 }

```

定理 10.2 (扩展欧几里得). 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且不全为零, 则存在整数 x, y 使得:

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

```

1 // 求一组解 (x, y) 满足 ax + by = gcd(a, b)
2 int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {
3     if (!b) { x = 1; y = 0; return a; }
4     int d = exgcd(b, a % b, y, x);
5     y -= (a / b) * x;
6     return d;
7 }

```

定理 10.3 (模逆元). 若 $\gcd(a, m) = 1$, 则存在整数 x , 使得:

$$ax \equiv 1 \pmod{m}$$

称 x 为 a 在模 m 下的乘法逆元

```

1 // 计算 a 在 mod m 下的逆元 (gcd(a, m) == 1)
2 int modInverse(int a, int m) {
3     int x, y;
4     int d = exgcd(a, m, x, y);
5     if (d != 1) return -1;
6     return (x % m + m) % m;
7 }

```

定理 10.4 (线性不定方程求解). 方程 $ax + by = c$ 有整数解当且仅当 $\gcd(a, b) \mid c$.

如果 $ax + by = d$ d 为 $\gcd(a, b)$, 其中一个特解是 (x_0, y_0)

则通解为:

$$x = x_0 + (b/d) * n \quad y = y_0 - (a/d) * n \quad n \in \mathbb{Z}$$

如果 $ax + by = c$ c 为 d 的整数倍, 根据上面的特解, 可以得到该等式的一个特解 (x'_0, y'_0)

其中 $x'_0 = x_0 * (c/d)$ $y'_0 = y_0 * (c/d)$

则通解为:

$$x = x'_0 + (b/d) * n \quad y = y'_0 - (a/d) * n \quad n \in \mathbb{Z}$$

```

1 // 解线性不定方程，返回一组整数解
2 bool solveDiophantine(int a, int b, int c, int &x, int &y) {
3     int d = exgcd(a, b, x, y);
4     if (c % d != 0) return false;
5     int k = c / d;
6     x *= k;
7     y *= k;
8     return true;
9 }

```

定理 10.5 (解模线性方程). 模线性方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解当且仅当 $\gcd(a, m) \mid b$ 。

```

1 // 解  $ax \equiv b \pmod{m}$  的最小正整数解
2 int modLinearSolve(int a, int b, int m) {
3     int x, y;
4     int d = exgcd(a, m, x, y);
5     if (b % d != 0) return -1;
6     x = x * (b / d);
7     return (x % (m / d) + (m / d)) % (m / d);
8 }

```

定理 10.6 (中国剩余定理). 若 $\{m_i\}$ 两两互质，则同余方程组

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

有唯一解 $x \pmod{M}$ ，其中 $M = \prod m_i$ 。

```

1 // CRT 模数互质情况，返回最小非负解 x
2 using long long = i64;
3
4 i64 CRT(const std::vector<int>& a, const std::vector<int>& m) {
5     i64 M = 1;
6     for (int mi : m) M *= mi;
7
8     i64 res = 0;
9     for (int i = 0; i < m.size(); ++i) {
10         i64 Mi = M / m[i];
11         int inv = modInverse(Mi % m[i], m[i]);
12         res = (res + 1LL * a[i] * Mi % M * inv % M) % M;
13     }
14     return (res + M) % M;
15 }

```


定理 10.7 (扩展中国剩余定理). 对于模数不互质的同余方程组, 若

$$\gcd(m_i, m_j) \mid (a_i - a_j), \quad \forall i, j$$

则存在整数解 x , 并可通过逐步合并方式递推构造。

```

1 // exCRT 模数不互质情况, 返回最小非负解 x
2 using long long = i64;
3
4 i64 exCRT(const std::vector<i64>& a, const std::vector<i64>& m)
5 {
6     i64 x = a[0], mod = m[0];
7     for (int i = 1; i < a.size(); ++i) {
8         i64 a1 = mod, a2 = m[i];
9         i64 b = (a[i] - x % a2 + a2) % a2;
10
11         i64 s, t;
12         i64 d = exgcd(a1, a2, s, t);
13         if (b % d != 0) return -1;
14
15         i64 k = b / d;
16         s = (s % a2 + a2) % a2;
17         i64 tmp = (k * s) % (a2 / d);
18         x = x + tmp * mod;
19         mod = mod / d * a2;
20         x = (x % mod + mod) % mod;
21     }
22     return x;
23 }
```

定义 10.1 (欧拉函数). 对正整数 n , $\varphi(n)$ 表示不超过 n 且与 n 互质的正整数个数。

```

1 // 单点欧拉函数
2 int euler(int n) {
3     int res = n;
4     for (int i = 2; i * i <= n; ++i)
5         if (n % i == 0) {
6             res = res / i * (i - 1);
7             while (n % i == 0) n /= i;
8         }
9 }
```

```

9      if (n > 1) res = res / n * (n - 1);
10     return res;
11 }

```

定理 10.8 (鞋带公式). 设有多边形的顶点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 按照顺时针或逆时针顺序排列, 闭合多边形的面积 A 为:

$$A = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right|$$

其中 (x_{n+1}, y_{n+1}) 被认为是 (x_1, y_1) 。

```

1 // 鞋带公式计算多边形面积
2 double shoelaceFormula(std::vector<pair<int, int>>& points) {
3     int n = points.size();
4     double area = 0.0;
5     for (int i = 0; i < n; ++i) {
6         int j = (i + 1) % n;
7         area += (points[i].first * points[j].second - points[i]
8                 ].second * points[j].first);
9     }
9     return abs(area) / 2.0;
10 }

```

定理 10.9 (Pick 定理). 设一个简单多边形的顶点均为整数坐标, 且该多边形的面积为 A , 内部的格点数为 I , 边上的格点数为 B , 则有:

$$A = I + \frac{B}{2} - 1$$

其中 A 表示多边形面积, I 表示多边形内部的格点数, B 表示边上的格点数。

```

1 // Pick 定理的计算: 给定顶点和边界点数, 计算面积
2 int pickTheorem(int I, int B) {
3     return I + B / 2 - 1;
4 }

```

定理 10.10 (二项式定理). 对于任意实数 x 和 y , 以及非负整数 n , 有:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

其中 $\binom{n}{k}$ 为二项式系数, 表示为:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

定理 10.11 (二项式反演). 二项式反演的四种形式

$$g(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} f(i) \iff f(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} g(i) \quad (1)$$

$$g(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f(i) \iff f(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} g(i) \quad (2)$$

$$g(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^i \binom{i}{n} f(i) \iff f(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^i \binom{i}{n} g(i) \quad (3)$$

$$g(n) = \sum_{i=n}^N \binom{i}{n} f(i) \iff f(n) = \sum_{i=n}^N (-1)^{i-n} \binom{i}{n} g(i) \quad (4)$$

定理 10.12 (卢卡斯定理). 若 p 为质数, n 和 k 为非负整数, 则二项式系数 $\binom{n}{k} \pmod{p}$ 可以通过以下递归关系计算:

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_{i=0}^m \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}$$

其中, n_i 和 k_i 是 n 和 k 在基 p 下的每一位的数值。

定理 10.13 (卡特兰数). 卡特兰公式:

$$f(n) = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} \quad (1)$$

$$f(n) = \binom{2n}{n} / (n+1) \quad (2)$$

$$f(n) = f(n-1) * (4n-2)/(n+1) \quad (3)$$

$$f(n) = \sum_{i=0}^{n-1} f(i) * f(n-1-i) \quad (4)$$