XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<note importance="high" logged="true">
    <title>Happy</title>
    <todo>Work</todo>
    <todo>Play</todo>
</note>
```

Compact JSON

```json
{
    "_declaration": {
        "_attributes": {
            "version": "1.0",
            "encoding": "utf-8"
        }
    },
    "note": {
        "_attributes": {
            "importance": "high",
            "logged": "true"
        },
        "title": {
            "_text": "Happy"
        },
        "todo": [
            {
                "_text": "Work"
            },
            {
                "_text": "Play"
            }
        ]
    }
}
```

Non-compact JSON

```json
{
    "declaration": {
        "attributes": {
            "version": "1.0",
            "encoding": "utf-8"
        }
    },
    "elements": [
        {
            "type": "element",
            "name": "note",
            "attributes": {
                "importance": "high",
                "logged": "true"
            },
            "elements": [
                {
                    "type": "element",
                    "name": "title",
                    "elements": [
                        {
                            "type": "text",
                            "text": "Happy"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "type": "element",
                    "name": "todo",
                    "elements": [
                        {
                            "type": "text",
                            "text": "Work"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "type": "element",
                    "name": "todo",
                    "elements": [
                        {
                            "type": "text",
                            "text": "Play"
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```