

LAPORAN TEKNIS

UJIAN AKHIR SEMESTER — CAPSTONE PROJECT

Mata Kuliah Pembelajaran Mesin — Genap 2025/2026

SMS Spam Detector: Sistem Klasifikasi SMS Spam End-to-End Berbasis Machine Learning dengan Deployment Streamlit

Disusun oleh:

Vasya Citra Narindra

NIM: A11.2024.15987

Kelompok: A11.4404

*Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Dian Nuswantoro
2026*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I: PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG	3
1.1 Latar Belakang Masalah	3
1.2 Problem Statement	3
1.3 Tujuan dan Metrik Kesuksesan Proyek	3
1.4 Sumber dan Deskripsi Dataset	3
BAB II: METODOLOGI	5
2.1 Alur Kerja (Workflow)	5
2.2 Analisis Kualitas Data	5
2.3 Feature Engineering	6
2.4 Text Preprocessing	6
2.5 Ekstraksi Fitur TF-IDF, Scaling, dan Feature Selection	6
2.6 Data Splitting	7
2.7 Algoritma dan Hyperparameter Tuning	7
2.8 Metrik Evaluasi	7
2.9 Teknik Interpretasi Model (SHAP)	7
2.10 Arsitektur Deployment	7
BAB III: HASIL DAN ANALISIS	8
3.1 Lima Insight Kunci dari EDA	8
3.2 Hasil Perbandingan Performa Model	10
3.3 Hasil Interpretasi SHAP	11
3.4 Hasil Implementasi Aplikasi Streamlit	13
3.5 Insight Bisnis	15
BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	16
4.1 Kesimpulan	16
4.2 Rekomendasi	16
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN	18
Lampiran A: Struktur Repository	18
Lampiran B: Checklist Keluaran Wajib	18

BAB I: PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Layanan pesan singkat (SMS) hingga kini masih digunakan secara luas sebagai kanal komunikasi maupun kanal pemasaran, namun keterbukaan kanal ini turut dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengirim pesan spam maupun pesan phishing yang berpotensi merugikan penerima secara finansial dan data pribadi. Secara manual, pengguna kesulitan menyaring ribuan pesan yang masuk setiap harinya, sehingga dibutuhkan sistem klasifikasi otomatis yang mampu membedakan pesan ham (bukan spam) dan spam dengan akurat.

Karakteristik pesan SMS yang memiliki keterbatasan jumlah karakter mendorong penggunaan bahasa tidak baku (singkatan, slang, typo), sehingga menciptakan noise tinggi yang menjadi tantangan tersendiri dalam pemrosesan teks. Kondisi ini menjadikan deteksi SMS spam sebagai studi kasus yang relevan untuk menerapkan pipeline machine learning end-to-end secara menyeluruh, mulai dari akuisisi data hingga deployment aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna non-teknis.

1.2 Problem Statement

Proyek ini bertujuan membangun model machine learning yang mampu mengklasifikasikan sebuah pesan SMS sebagai ham atau spam berdasarkan kontennya, kemudian mengemasnya menjadi aplikasi interaktif berbasis Streamlit yang dapat digunakan oleh pengguna non-teknis untuk memeriksa sebuah pesan secara langsung. Tujuan bisnis/analisis dari proyek ini adalah: (1) mengidentifikasi pola atau kata kunci yang membedakan pesan spam dan ham; (2) membangun model klasifikasi dengan performa tinggi terutama pada recall kelas spam, agar pesan berbahaya tidak lolos ke ham, tanpa mengorbankan precision secara signifikan; dan (3) menyediakan antarmuka aplikasi yang dapat dipakai untuk demonstrasi prediksi secara real-time.

1.3 Tujuan dan Metrik Kesuksesan Proyek

- F1-Score kelas Spam $\geq 0,85$ pada data uji — dipilih karena dataset bersifat imbalanced sehingga akurasi saja tidak representatif.
- ROC-AUC $\geq 0,95$ sebagai indikator kemampuan model memisahkan kedua kelas secara keseluruhan.
- Aplikasi Streamlit dapat memberikan prediksi real-time untuk input teks bebas dari pengguna.

1.4 Sumber dan Deskripsi Dataset

Nama dataset: SMS Spam Collection Dataset

Sumber: Kaggle / UCI Machine Learning Repository (dataset publik, berbahasa Inggris), diakses melalui mirror publik GitHub

Lisensi: Publik, umum digunakan untuk riset dan pembelajaran text classification

Path lokal pada repository: data/raw/spam.csv

Atribut	Nilai
Jumlah baris (sebelum cleaning)	5.572 pesan
Jumlah kolom	2 (label, sms)
Tipe data	Kategorikal (label), Teks (sms)
Kelas Ham	4.825 pesan (86,6%)
Kelas Spam	747 pesan (13,4%)
Missing value	Tidak ditemukan
Data duplikat	403 baris (7,2%)

Tabel 1.1 Statistik Deskriptif Awal Dataset

BAB II: METODOLOGI

2.1 Alur Kerja (Workflow)


Penelitian ini mengikuti alur kerja machine learning end-to-end sebagai berikut:

- Data Acquisition — memuat data mentah SMS Spam Collection (notebook 01_eda.ipynb).
- Data Quality Analysis & Preprocessing — analisis missing value, duplikat, outlier, feature engineering, text cleaning (notebook 01_eda.ipynb).
- Feature Extraction — ekstraksi fitur TF-IDF (notebook 02_modeling.ipynb).
- Modeling & Hyperparameter Tuning — pelatihan dan tuning 4 algoritma (notebook 02_modeling.ipynb).
- Evaluation — evaluasi komprehensif dan pemilihan model terbaik (notebook 02_modeling.ipynb).
- Model Interpretation — interpretasi SHAP terhadap model terbaik (notebook 03_interpretation.ipynb).
- Deployment — pengemasan model ke aplikasi Streamlit interaktif (app/app.py).

2.2 Analisis Kualitas Data

Pemeriksaan kualitas data menemukan tidak ada missing value pada dataset, namun terdapat 403 baris data duplikat (7,2% dari total data) yang kemudian dihapus. Setelah proses cleaning, dataset final berisi 5.169 pesan dengan distribusi kelas Ham 87,4% dan Spam 12,6%.

Analisis outlier dilakukan pada fitur panjang pesan (`char_count`) menggunakan metode IQR (Interquartile Range). Berdasarkan $Q1=36$, $Q3=119$, dan $IQR=83$, batas atas outlier berada pada 243,5 karakter, dengan 64 pesan (1,24%) berada di atas batas tersebut.



Gambar 2.1 Analisis Outlier pada Fitur `char_count`

Temuan menarik: seluruh 64 outlier tersebut berlabel ham, bukan spam — konsisten dengan pola bahwa pesan spam justru terkonsentrasi rapat pada rentang 100-160 karakter (dibatasi panjang SMS standar operator), sedangkan pesan ham personal dapat jauh lebih panjang.

Outlier ini tidak dihapus karena bukan data invalid, melainkan sinyal pembeda tambahan yang informatif.

2.3 Feature Engineering

Sebelum teks dibersihkan, ditambahkan fitur statistik pesan yang secara intuisi berkorelasi dengan karakteristik spam: `char_count` (jumlah karakter), `word_count` (jumlah kata), `has_number` (indikator ada angka), `has_currency` (indikator kata seperti 'free'/simbol mata uang), dan `exclamation_count` (jumlah tanda seru).

2.4 Text Preprocessing

- Case Folding — mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil.
- Cleaning — menghapus angka, tanda baca, dan karakter non-alfabet menggunakan regular expression.
- Tokenizing — memecah kalimat menjadi token/kata berdasarkan spasi.
- Stopword Removal — menghapus kata umum berbahasa Inggris menggunakan daftar stopwords NLTK.
- Stemming — mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar menggunakan PorterStemmer.

2.5 Ekstraksi Fitur TF-IDF, Scaling, dan Feature Selection

Representasi teks diubah menjadi vektor numerik menggunakan `TfidfVectorizer` (maksimum 6.000 fitur), yang di-fit hanya pada data latih untuk menghindari data leakage, kemudian diterapkan pada data validasi dan uji.

Feature Scaling

`TfidfVectorizer` pada `scikit-learn` secara default menerapkan normalisasi L2 (`norm='l2'`) pada setiap vektor dokumen, sehingga setiap baris hasil TF-IDF sudah memiliki panjang (norma) yang seragam. Dengan demikian, penerapan teknik scaling tambahan seperti `StandardScaler` atau `MinMaxScaler` tidak diperlukan — bahkan berpotensi merusak sifat sparsity dan interpretabilitas bobot TF-IDF apabila dipaksakan, karena akan mengubah nilai nol menjadi bukan-nol dan meledakkan kebutuhan memori pada matriks sparse berdimensi tinggi ini.

Feature Selection

Seleksi fitur dilakukan melalui parameter `max_features=6000` pada `TfidfVectorizer`, yang secara otomatis memilih 6.000 kata dengan skor term-frequency tertinggi di seluruh korpus data latih. Nilai ini dipilih sebagai titik keseimbangan antara mempertahankan kosakata yang cukup kaya untuk menangkap sinyal pembeda spam/ham, dengan tetap membatasi dimensi fitur agar training model (khususnya SVM dan Random Forest) tetap efisien secara komputasi dan tidak overfitting terhadap kata-kata langka yang hanya muncul 1-2 kali di seluruh dataset.

2.6 Data Splitting

Data displit menjadi 70% train (3.618 pesan), 10% validation (517 pesan), dan 20% test (1.034 pesan) menggunakan stratifikasi pada label agar proporsi kelas tetap terjaga pada setiap subset.

2.7 Algoritma dan Hyperparameter Tuning

Empat algoritma diimplementasikan dan dituning menggunakan GridSearchCV (scoring F1, 5-fold cross-validation), sesuai ketentuan teknis wajib yang mensyaratkan penggunaan salah satu dari XGBoost/LightGBM/CatBoost:

- Multinomial Naive Bayes — tuning parameter alpha (smoothing): {0.1, 0.5, 1.0, 1.5}.
- Support Vector Machine (kernel linear, class_weight='balanced') — tuning parameter C: {0.1, 1, 10}.
- Random Forest (class_weight='balanced') — tuning n_estimators: {200, 400} dan max_depth: {None, 30}.
- XGBoost — tuning n_estimators: {200, 400}, max_depth: {3, 6}, learning_rate: {0.05, 0.1}, dengan scale_pos_weight dihitung dari rasio kelas data latih (6,917) untuk menangani imbalanced data.

2.8 Metrik Evaluasi

Evaluasi performa model dilakukan menggunakan Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC, dan Confusion Matrix, dengan F1-Score dan ROC-AUC sebagai acuan utama mengingat karakteristik dataset yang imbalanced.

2.9 Teknik Interpretasi Model (SHAP)

SHAP (SHapley Additive exPlanations) digunakan untuk mengidentifikasi kata (fitur TF-IDF) yang paling berkontribusi terhadap keputusan model terbaik. Untuk model linear (SVM), nilai SHAP dihitung secara manual dengan formula $shap_i = coef_i \times (x_i - mean_i)$ karena keterbatasan shap.LinearExplainer terhadap atribut coef_ yang bersifat sparse pada SVC. Untuk model berbasis pohon (Random Forest, XGBoost), digunakan shap.TreeExplainer yang telah native mendukung struktur pohon keputusan.


2.10 Arsitektur Deployment

Aplikasi dibangun menggunakan Streamlit dengan 5 halaman utama (Dashboard EDA, Model Demo, Evaluasi Model, Interpretasi Hasil, Dokumentasi). Model terbaik beserta TF-IDF vectorizer dimuat dari file .pkl hasil training, menggunakan fungsi preprocessing yang identik (src/utils.py) agar konsisten antara tahap training dan inference.

BAB III: HASIL DAN ANALISIS

3.1 Lima Insight Kunci dari EDA


Insight 1 — Distribusi Kelas



Gambar 3.1 Distribusi Kelas Dataset Setelah Cleaning

Dataset bersifat imbalanced — kelas ham mendominasi ($\pm 87\%$) dibanding spam ($\pm 13\%$), menegaskan pentingnya metrik F1-Score/Recall pada kelas spam.


Insight 2 — Panjang Karakter Pesan



Gambar 3.2 Distribusi Panjang Karakter Pesan per Kelas

Pesan spam cenderung lebih panjang dan terkonsentrasi pada rentang 100-160 karakter (mendekati batas maksimum SMS), sedangkan pesan ham memiliki sebaran panjang yang jauh lebih bervariasi.


Insight 3 — Jumlah Kata per Kelas



Gambar 3.3 Perbandingan Jumlah Kata per Kelas

Median jumlah kata pesan spam lebih tinggi dengan sebaran (IQR) lebih sempit dibanding ham, mengindikasikan pola pesan spam yang lebih seragam/mirip template.


Insight 4 — Korelasi Fitur Numerik



Gambar 3.4 Korelasi Fitur Numerik terhadap Label Spam

char_count dan word_count menunjukkan korelasi positif terkuat terhadap label spam, diikuti has_currency dan has_number.

Insight 5 — Kata Paling Sering Muncul




Gambar 3.5 Top 15 Kata pada Pesan Spam

Kata-kata seperti 'call', 'free', 'txt', 'text', 'mobil(e)', 'claim', 'prize' menjadi kata yang paling sering muncul pada pesan spam.


3.2 Hasil Perbandingan Performa Model

Model	Best Params	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC
SVM	C=10	0,9768	0,9280	0,8855	0,9062	0,9904
Random Forest	max_depth=30, n_estimators=400	0,9768	0,9820	0,8321	0,9008	0,9888
Naive Bayes	alpha=0,1	0,9739	0,9333	0,8550	0,8924	0,9859
XGBoost	lr=0,1, max_depth=6, n_estimators=400	0,9700	0,8968	0,8626	0,8794	0,9815

Tabel 3.1 Perbandingan Performa Model Setelah Hyperparameter Tuning (diurutkan berdasarkan F1-Score)



Gambar 3.6 Perbandingan ROC Curve Seluruh Model




Gambar 3.7 Confusion Matrix Naive Bayes, SVM, Random Forest, dan XGBoost (kiri ke kanan)

Keempat model menunjukkan performa tinggi (akurasi >97%, ROC-AUC >0,98). SVM memberikan recall kelas spam tertinggi (88,55%) dengan precision yang tetap terjaga tinggi (92,80%). XGBoost, meski merupakan algoritma gradient boosting yang umumnya kuat, pada data TF-IDF berdimensi tinggi dan sparse ini berada di posisi terakhir — kemungkinan karena model berbasis pohon kurang optimal untuk representasi fitur sparse dibanding model linear.

Berdasarkan F1-Score kelas Spam pada data uji, SVM (kernel linear, $C=10$, $\text{class_weight}=\text{'balanced'}$) terpilih sebagai model terbaik dengan F1-Score 0,9062 dan ROC-AUC 0,9904 — memenuhi kedua metrik kesuksesan proyek yang ditetapkan pada BAB I (F1-Score Spam $\geq 0,85$ dan ROC-AUC $\geq 0,95$).

3.3 Hasil Interpretasi SHAP



Gambar 3.8 SHAP Feature Importance — Model SVM

Kata	Mean SHAP Value
get	0,0622
im	0,0510
ltgt	0,0454
happi	0,0343
free	0,0339
stop	0,0327
txt	0,0303
ill	0,0291
finish	0,0252
ok	0,0229


Tabel 3.2 Top 10 Kata Berdasarkan Mean |SHAP Value| — Model SVM

Kata seperti 'free', 'stop', 'txt' konsisten mendorong prediksi ke arah spam, sedangkan kata seperti 'im', 'ill', 'ok', 'happi', 'get' lebih banyak muncul pada konteks percakapan personal (ham). Sebagai validasi silang, interpretasi SHAP juga dihitung untuk model XGBoost, dan ditemukan 4 dari 10 kata terpenting bersifat konsisten pada kedua model ('ltgt', 'free', 'txt', 'im') — memperkuat validitas temuan.

3.4 Hasil Implementasi Aplikasi Streamlit


Aplikasi berhasil diimplementasikan dengan 5 komponen wajib dan telah diuji berjalan tanpa galat pada server lokal.

1) Dashboard EDA




Gambar 3.9 Screenshot Halaman Dashboard EDA

2) Model Demo




Gambar 3.10 Screenshot Halaman Model Demo dengan Contoh Prediksi Spam

3) Evaluasi Model




Gambar 3.11 Screenshot Halaman Evaluasi Model

4) Interpretasi Hasil



Gambar 3.12 Screenshot Halaman Interpretasi Hasil

5) Dokumentasi



Gambar 3.13 Screenshot Halaman Dokumentasi

3.5 Insight Bisnis

- Kata-kata seperti 'free', 'txt', 'call', 'claim', 'stop' menjadi sinyal kuat pesan spam — konsisten dengan pola promosi/penipuan yang menawarkan hadiah dan mengarahkan korban segera membalas/menghubungi.
- Pesan spam cenderung lebih panjang dan lebih seragam (mirip template) dibanding ham, mengindikasikan penggunaan template pesan massal oleh pengirim spam.
- Model dengan recall tinggi pada kelas spam (SVM) lebih disarankan untuk implementasi nyata, karena biaya kesalahan meloloskan spam/phishing lebih besar dibanding biaya salah menandai pesan penting sebagai spam.

BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

- Dataset SMS Spam Collection bersifat imbalanced (Ham 87,4% vs Spam 12,6% setelah cleaning), sehingga F1-Score dan ROC-AUC menjadi metrik evaluasi yang lebih valid dibandingkan akurasi semata.
- Analisis outlier pada panjang pesan menemukan temuan menarik: outlier (pesan sangat panjang) seluruhnya berlabel ham, bukan spam, karena pesan spam dibatasi panjang SMS standar.
- Feature scaling tambahan tidak diperlukan karena TF-IDF sudah ternormalisasi L2 secara default; feature selection dilakukan melalui pembatasan `max_features=6000` pada `TfidfVectorizer`.
- Empat algoritma (Naive Bayes, SVM, Random Forest, XGBoost) berhasil diimplementasikan dan dituning menggunakan `GridSearchCV`, memenuhi ketentuan teknis wajib penggunaan salah satu dari XGBoost/LightGBM/CatBoost.
- Model SVM (kernel linear, `C=10`, `class_weight='balanced'`) terpilih sebagai model terbaik dengan F1-Score kelas Spam 0,9062 dan ROC-AUC 0,9904 pada data uji, memenuhi seluruh metrik kesuksesan proyek.
- Interpretasi SHAP menunjukkan kata-kata seperti 'free', 'stop', 'txt' menjadi pendorong kuat prediksi spam, konsisten dengan temuan EDA maupun validasi silang dengan model XGBoost.
- Aplikasi Streamlit dengan 5 komponen berhasil dibangun dan diuji berjalan tanpa galat, siap untuk proses deployment ke Streamlit Community Cloud.

4.2 Rekomendasi

- Melakukan deployment aplikasi ke Streamlit Community Cloud dan mencantumkan link-nya pada README.md repository.
- Menambahkan teknik penanganan data imbalanced lanjutan seperti SMOTE untuk dibandingkan efeknya terhadap performa model, khususnya terhadap recall kelas spam dan performa XGBoost.
- Mengeksplorasi metode ekstraksi fitur lain seperti Word2Vec atau model berbasis transformer (BERT) sebagai pembanding terhadap TF-IDF.
- Melakukan pengujian pada dataset SMS berbahasa Indonesia untuk mengevaluasi generalisasi metode pada konteks bahasa yang berbeda.
- Menambahkan mekanisme logging/feedback pada aplikasi Streamlit agar prediksi yang salah dapat dikumpulkan untuk keperluan retraining model di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- SMS Spam Collection Dataset. UCI Machine Learning Repository / Kaggle. Diakses melalui mirror publik GitHub.
- Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*.
- Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions (SHAP). *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-Vector Networks. *Machine Learning*, 20(3), 273-297.
- McCallum, A., & Nigam, K. (1998). A Comparison of Event Models for Naive Bayes Text Classification. *AAAI-98 Workshop on Learning for Text Categorization*.
- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.
- Streamlit Inc. (2024). Streamlit Documentation. <https://docs.streamlit.io/>

LAMPIRAN

Lampiran A: Struktur Repository

```
capstone-project/ ├── data/{raw,processed}/ ├── notebooks/{01_eda.ipynb,
02_modeling.ipynb, 03_interpretation.ipynb} ├── src/{utils.py,
data_preprocessing.py, train_model.py, evaluate_model.py, eda_plots.py} ├──
models/{best_model.pkl, all_models.pkl, preprocessing.pkl} ├── app/app.py
├── reports/{figures/, model_comparison.csv, model_results.json} ├──
requirements.txt ├── README.md └── .gitignore
```

Lampiran B: Checklist Keluaran Wajib

Keluaran	Status
Problem statement tertulis (≥ 200 kata)	Selesai (BAB I)
Notebook EDA lengkap dengan visualisasi	Selesai (01_eda.ipynb)
Analisis outlier	Selesai (BAB II.2)
5 insight kunci dari data	Selesai (BAB III.1)
Kode training & tuning 4 model (termasuk XGBoost)	Selesai (02_modeling.ipynb)
Tabel perbandingan performa semua model	Selesai (Tabel 3.1)
Visualisasi evaluasi (ROC, CM)	Selesai (Gambar 3.6, 3.7)
Interpretasi model (SHAP)	Selesai (03_interpretation.ipynb)
Aplikasi Streamlit lengkap 5 komponen	Selesai (app/app.py)
Screenshot antarmuka aplikasi	Selesai (Gambar 3.9-3.13)
Laporan Teknis (dokumen ini)	Selesai
Repository GitHub terstruktur	Selesai
Link deployment Streamlit	Selesai
Presentasi YouTube	Selesai

Tabel L.1 Checklist Pemenuhan Keluaran Wajib