山东大学

二〇一五年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码_	851	科目名称	计算机基础综合	信号)
(所有景斯交叉	2写在答题纸上。写	3在试题上无效)	使用 4

_,	埴空题	(#	6	题.	每空	1	分.	共10分)
1	兴工区	111	U	HEZE 9	7	1	11 5	7 10 71 /

1,	[X]原=1. X1X2X3X4, 若要 X>-1/2 成立	, X1X2X3X	4 应满足的条件是:。
2,	流水线性能主要由、	· · · · ·	三项指标来衡量。
3,	浮点数的精度主要取决于	的位数,	浮点数的表示范围主要取决于
	的位数。		COATTO A SHARE II A AND A

- 4、寄存器一次间接寻址方式中,操作数在_____
- 6、某机器指令字长 16 位,每个操作数的地址码长 5 位,设操作码长度固定,指令分零地址、单地址和二地址格式。若零地址指令有 T 种,二地址指令有 M 种,则单地址指令有_____种。若按变长操作码考虑,则单地址指令有_____种。

二、名词解析(共 4 题, 每题 2.5 分, 共 10 分)

- 1、进程(Process)
- 2、死锁(DeadLock)
- 3、虚拟存储器(Virtual Memory)
- 4、设备驱动程序(Device Driver)

三、简答题(共11题,共90分)


- 1 (5分)、主存用来存储程序和数据, CPU 如何区分从内存中读取出的内容是程序还是数据?
- 2 (5分)、设某计算机主存容量为 1MB, Cache 容量为 16KB, 每个字块有 8 个字, 每个字为 32位, 采用 4 路组相联映像,问:
- (1) Cache、主存地址各字段如何划分(各需多少位)?
 - (2) 写出内存地址 A5986H 可能映射成的 Cache 地址 (用 16 进制表示)。
- 3 (5分)、假设定点小数具有1位符号位、4位数据位。

已知: $A = \frac{-\frac{11}{16}}{16}$, $B = \frac{-\frac{7}{16}}{16}$, 求: [A+B]补 并判断是否溢出

- 4 (5 分)、计算定点原码一位乘法[X×Y]原=? 其中 X=0.1011, Y= -0.1010, 写出计算步骤。
- 5(10分)、简要描述进程调度中多级反馈队列调度算法的基本思想,并且说明它是如何降低系统开销、减小进程平均等待时间和维护调度的公平性的。
- 6 (10 分)、在某个采用页式存储管理系统中,某作业有 4 个页面,被分别装入到主存的第 3, 4, 6, 8 块中。假定页面和页框的大小均为 1024 字节, 主存容量为 10K 字节。当该作业执行到地址为 500 的一条传送指令 MOV AX, [3100]时,需计算指令中[3100](十进制)对应的物理地址, 试说明地址变换的过程及得到的物理地址。
- 7 (10 分)。为防止某种病毒的传播,机场对每个到来航班中的所有乘客都要进行检查,没有任何感染症状者才准予放行。机场设置了一个容纳 50 人的休息室供乘客休息并等候医生检查,开始的时候休息室是空的。当乘客下飞机提取自己的行李后,若休息室中有空座位,则进入休息室等候检查,否则需要在休息室门口等待。医生每次呼叫一个在休息室中等待的乘客进入检查室对其进行检查,无乘客时医生休息。试用信号量描述乘客及医生的活动。
- 8 (10 分)、在一个多线程的进程中,线程之间可以共享如下哪些资源:1)寄存器;2) 堆:3) 栈:4) 全程变量;5) I/0 端口,并说明共享或不能共享的理由。

- 9 (10 分)、设散列表长度为 11, 散列函数 Hash(k)=k%11, 若输入序列为{22, 41, 53, 46, 30, 13, 01, 67}, 解决溢出的方法为线性开型寻址散列,
 - (1) 请构造该散列表。
 - (2) 搜索元素 30 和元素 67 所需要的比较次数是多少?
 - (3) 给出删除元素 01 以后的散列表结构。
- (4) 在线性开型寻址散列表中实现删除时,如果只是把删除元素所在的桶置空,会出现什么问题?给出一种你的解决办法。

10(10分)、已知以下森林,将其转换成二叉树,给出二叉树的中序、后序遍历序列。



11 (10 分)、有 n 个学生选课, (i, j)表示学生 i 和学生 j 选择了同一门课程。对任意给出的选课集合 S={(1,3},(2,4),(5,7),(7,9),(1,6),…}, n 个学生共选择了多少门不同的课程?

四、算法题(共2题,每题10分,共20分)

- 1、在包含 n 个元素的单向链表中,找到链表中倒数第 k 个元素, k<n。要求复杂性为 0(n)。叙述算法思想并给出算法实现。
- 2、为最大堆 MaxHeap 类中设计一个共享成员函数 ChangeMax(x),将当前最大元素 改为元素 x,x 的值可以大于或小于当前最大元素的值,叙述算法思想并给出算法 实现。给出算法的时间复杂性。

五、分析设计题(共2题,每题10分,共20分)

- 1、某 8 位微型机地址码为 18 位,控制信号为 R/W (读/写), MREQ (存储器访问信号)。用 2K x 8 的 ROM 芯片 (片选信号为 CS) 形成 16K x 8 的 ROM 模块板,使用 4K×4 位的 RAM 芯片组成 32K×8 位 RAM 模块板,现在系统配置为 ROM 模块板 1 个,起始地址为 00000H; RAM 模块板 4 个,占用连续高端地址空间,问;
- (1) 共有多少片 RAM? 多少片 ROM?
- (2) 求每块 ROM 板和最后一块 RAM 板的地址范围(16 进制表示)。
- (3) 画出连线框图, 其它器件自选。RAM 模块板不需要画出板内结构。
- 2、设一单总线结构主机框图如下,ALU 可以完成加、减等运算功能,存储器按字编址。写出单字转子指令 CALL AD (AD 为转移地址) 和返回指令 RET 的执行时的指令流程(从取指令开始)。

