## Лабораторная работа №10

Задача об обедающих мудрецах

Герра Максимиано

# Содержание

1	Введение	4
2	<b>Выполнение лабораторной работы</b> 2.1 Упражнение	<b>5</b> 9
3	Выводы	14

# Список иллюстраций

2.1	Граф сети задачи об обедающих мудрецах	6
2.2	Задание деклараций задачи об обедающих мудрецах	7
2.3	Модель задачи об обедающих мудрецах	8
2.4	Запуск модели задачи об обедающих мудрецах	Ö
2.5	Граф пространства состояний	13

## 1 Введение

## Цель работы

Реализовать модель задачи об обедающих мудрецах в CPN Tools.

### Задание

- Реализовать модель задачи об обедающих мудрецах в CPN Tools;
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

# 2 Выполнение лабораторной работы

#### Постановка задачи

Пять мудрецов сидят за круглым столом и могут пребывать в двух состояниях – думать и есть. Между соседями лежит одна палочка для еды. Для приёма пищи необходимы две палочки. Палочки – пересекающийся ресурс. Необходимо синхронизировать процесс еды так, чтобы мудрецы не умерли с голода.

Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переходы и дуги (рис. 2.1).

Начальные данные:

- позиции: мудрец размышляет (philosopher thinks), мудрец ест (philosopher eats), палочки находятся на столе (sticks on the table)
- переходы: взять палочки (take sticks), положить палочки (put sticks)




Рис. 2.1: Граф сети задачи об обедающих мудрецах

В меню задаём новые декларации модели (рис. 2.2): типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг:

- n число мудрецов и палочек (n = 5);
- p фишки, обозначающие мудрецов, имеют перечисляемый тип РН от 1 до n;
- s фишки, обозначающие палочки, имеют перечисляемый тип ST от 1 до n;
- функция ChangeS(p) ставит в соответствие мудрецам палочки (возвращает номера палочек, используемых мудрецами); по условию задачи мудрецы сидят по кругу и мудрец p(i) может взять i и i+1 палочки, поэтому функция ChangeS(p) определяется следующим образом:

```
fun ChangeS (ph(i))=
1`st(i)++st(if = n then 1 else i+1)
```

```
▼petry philosopher.cpn
   Step: 0
   Time: 0
 Options
 ▶ History
 Declarations
   Standard priorities
   Standard declarations
     ▶ val n
     colset PH
     ▼colset ST = index st with 1..n;
     ▼var p:PH;
     ▶ fun ChangeS
     colset UNIT
     colset BOOL
     colset INT
     colset INTINF
     colset TIME
     colset REAL
     colset STRING
 Monitors
   philosopher
```

Рис. 2.2: Задание деклараций задачи об обедающих мудрецах

В результате получаем работающую модель (рис. 2.3).




Рис. 2.3: Модель задачи об обедающих мудрецах

После запуска модели наблюдаем, что одновременно палочками могут воспользоваться только два из пяти мудрецов (рис. 2.4).




Рис. 2.4: Запуск модели задачи об обедающих мудрецах

## 2.1 Упражнение

Вычислим пространство состояний. Прежде, чем пространство состояний может быть вычислено и проанализировано, необходимо сформировать код пространства состояний. Этот код создается, когда используется инструмент Войти в пространство состояний. Вход в пространство состояний занимает некоторое время. Затем, если ожидается, что пространство состояний будет небольшим, можно просто применить инструмент Вычислить пространство состояний к листу, содержащему страницу сети. Сформируем отчёт о пространстве состояний и проанализируем его. Чтобы сохранить отчет, необходимо применить инструмент Сохранить отчет о пространстве состояний к листу, содержащему страницу сети и ввести имя файла отчета.

Из отчета можем узнать, что:

- есть 11 состояний и 30 переходов между ними;
- указаны границы значений для каждого элемента: думающие мудрецы (максимум 5, минимум 3), мудрецы едят (максимум 2, минимум 0), палочки на столе (максимум 5, минимум 1, минимальное значение 2, так как в конце симуляции остаются пирожки);
- указаны границы в виде мультимножеств;
- маркировка home для всех состояний;
- маркировка dead равна None;
- указано, что бесконечно часто происходят события положить и взять палочку.

CPN Tools state space report for:

/home/openmodelica/philosopher.cpn

Report generated: Sat May 25 00:45:34 2024

### Statistics

------

- - - -

State Space

Nodes: 11

Arcs: 30

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1

Arcs: 0

```
Secs: 0
```

```
Boundedness Properties
  Best Integer Bounds
                              Upper
                                          Lower
     philosopher'philosopher_eats 1
                               2
                                          0
     philosopher'philosopher_thinks 1
                               5
                                          3
     philosopher'sticks_on_the_table 1
                               5
                                          1
  Best Upper Multi-set Bounds
     philosopher'philosopher_eats 1
                          1`ph(1)++
1`ph(2)++
1^{h}(3)++
1 ph(4) ++
1`ph(5)
     philosopher'philosopher_thinks 1
                          1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++
1 \cdot ph(4) ++
1`ph(5)
```

```
philosopher'sticks_on_the_table 1
                          1'st(1)++
1`st(2)++
1'st(3)++
1 \text{ st}(4) ++
1`st(5)
  Best Lower Multi-set Bounds
     philosopher'philosopher_eats 1
                          empty
     philosopher'philosopher_thinks 1
                          empty
     philosopher'sticks_on_the_table 1
                          empty
Home Properties
 Home Markings
     All
Liveness Properties
 Dead Markings
```

None

Dead Transition Instances
None

Live Transition Instances
All

```
Fairness Properties
```

-----

- - - -

Построим граф пространства состояний (рис. 2.5).




Рис. 2.5: Граф пространства состояний

## 3 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовал модель задачи об обедающих мудрецах в CPN Tools.