Презентация к лаборатоной работе 6

Операционные системы

Пестова Е.К.

16 марта 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

• определяю полное имя домашнего каталога (рис. 1).

```
[ (ekpestova⊗ kali)-[~]

$ pwd

/home/ekpestova
```

Рис. 1: имя домашнего каталога

• перехожу в каталог tmp и использую команды ls для вывода на экран содержимого каталога (рис. 2).

```
-(ekpestova⊗ kali)-[/tmp]
snap-private-tmp
systemd-private-3453b187457e4f90a1324e4e502f0e20-colord.service-Ey
systemd-private-3453b187457e4f90a1324e4e502f0e20-polkit.service-IL
systemd-private-3453b187457e4f90a1324e4e502f0e20-systemd-logind.se
systemd-private-3453b187457e4f90a1324e4e502f0e20-upower.service-OP
```

• использую команды ls -a, которая отображает имена скрытых файлов (рис. 3).

```
(ekpestova⊕ kali)-[/tmp]
.X0-lock
.X11-unix
XTM-unix
font-unix
xfsm-ICE-CNKMK2
snap-private-tmp
systemd-private-3453b187457e4f90a1324e4e502f0e20-ModemManager.serv
systemd-private-3453b187457e4f90a1324e4e502f0e20-colord.service-Ey
systemd-private-3453b187457e4f90a1324e4e502f0e20-haveged.service-H
1D4Yr
systemd-private-3453b187457e4f90a1324e4e502f0e20-polkit.service-IL
```

Командой ls -alF я вывожу более подробную информацию про файлы и каталоги (рис. 4).

```
-(ekpestova⊕ kali)-[/tmp]
total 68
                                 4096 Mar 15 20:41 N/
drwxrwxrwt 15 root
drwxr-xr-x 20 root
                                 4096 Mar 2 17:19 .../
                                 4096 Mar 15 20:40 JCE-unix/
drwxrwxrwt 2 root
                                  11 Mar 15 20:40 .X0-lock
-r--r-- 1 root
                                 4096 Mar 15 20:40 X11-unix/
drwxrwxrwt 2 root
drwxrwxrwt 2 root
                       root
                                 4096 Mar 15 20:40 .XIM-unix/
                                 4096 Mar 15 20:40 .font-unix/
drwxrwxrwt 2 root
                       root
                                   0 Mar 15 20:40 .iprt-localing
srw-rw-rw- 1 root
                       root
          1 ekpestova ekpestova 398 Mar 15 20:40 .xfsm-ICE-CNKM

    2 ekpestova ekpestova 4096 Mar 15 20:41 Temp-84356ede-

                                4096 Mar 15 20:40 snap-private-t
drwx- 2 root
drwx — 2 ekpestova ekpestova 4096 Mar 15 20:40 ssh-zD214bcT7P
drwx---- 3 root
                       root
                                4096 Mar 15 20:40 systemd-privat
                                4096 Mar 15 20:40 systemd-privat
drwx ---- 3 root
                                4096 Mar 15 20:40 systemd-privat
drwx---- 3 root
                       root
```

• перехожу в каталог /var/spool и в нем ищу подкаталог с именем cron, он там есть (рис. 5).

```
(ekpestova⊗ kali)-[~]
$ cd /var/spool

(ekpestova⊗ kali)-[/var/spool]
$ ls
cron mail rwho
```

Рис. 5: наличие стор

• перехожу в домашний каталог и узнаю, что я являюсь владельцем всех каталогов (рис. 6).

```
-(ekpestova@kali)-[/var/spool]
total 145420
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                    4096 Feb 24 16:00 Deskton
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                    4096 Feb 24 16:00 Documents
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                    4096 Mar 15 20:41 Downloads
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                    4096 Feb 24 16:00 Music
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                    4096 Mar 7 14:14 Pictures
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                    4096 Feb 24 16:00 Templates
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                    4096 Feb 24 16:00 Videos
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                    4096 Mar 13 22:40 bin
drwxr-xr-x 3 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 9 17:55 git-exten
drwxr-xr-x 3 ekpestova ekpestova
                                    4096 Mar 13 20:07 git repo
drwxr-xr-x 3 ekpestova ekpestova
                                    4096 Mar 13 22:22 go
-rw-r--r-- 1 ekpestova ekpestova 148820241 Mar 2 17:28
       — 1 ekpestova ekpestova
                                     432 Mar 9 17:06 id rsa
-rw-r--r-- 1 ekpestova ekpestova
                                     112 Mar 9 17:06 id rsa.pu
-rw-r--r-- 1 ekpestova ekpestova
                                     386 Mar 9 16:23 package.j
                                     4096 Mar 2 17:38 work
drwxr-xr-x 4 ekpestova ekpestova
```

• создаю каталог newdir, а в нем каталог morefun (рис. 7).

```
mkdir -p newdir/morefun
                                         id rsa
                                         id_rsa.pub
                                         package.json
                                                        ЛР4
ls newdir
```

Рис. 7: новый каталог

• создаю 3 каталога: letters, memos, misk и удаляю их (рис. 8).

```
mkdir letters memos misk
                                                        ЛР1
                                                        ЛР3
                                         package.json
         id rsa
         id rsa.pub
rmdir letters memos misk
                                         id rsa
                                                        ЛР1
                                         id rsa.pub
                                                        ЛР3
                                         package.json
```

• пробую удалить каталог newdir командой rm, но у меня не получается, т.к. rm не может удалить целый каталог, поэтому я приписываю -r и мы видим, что каталог удалился (рис. 9).

```
rm newdir
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
   rm -r newdir
                                            id rsa
                                            id rsa.pub
                                            package.json
                                                           ЛР4
```

Рис. 9: удаление

Командой man ls я вывожу на экран опции команды ls и нахожу подходящую для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него, это кмоанда ls -R (рис. 10), (рис. 11), (рис. 12).

Рис. 10: ls -R

```
__(ekpestova⊗ kali)-[~]
$ man ls

__(ekpestova⊗ kali)-[~]
$ ls -R
```


Рис. 11: ls -R

```
./~work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/template/re
port/report/pandoc/csl':
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
./~work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/template/re
port/report/pandoc/filters':
pandoc_egnos.pv pandoc_secnos.pv
pandoc fignos.pv pandoc tablenos.pv
./~work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/template/re
port/report/pandoc/filters/pandocxnos':
 _init_.py core.py main.py pandocattributes.py
./~work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/template/re
port/scripts':
image-report mpv-shot
./JP1:
   11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 4 55 7 9
10 12 14 16 18 2 21 23 25 27 3 5 6 8
/ЛP2:
      13 15 17 19 20 22 24 3 5 7 9
  12 14 16 18 2 21 23 25 4 6 8
./AP3:
 2 3 4 5 6 7 8 9
/ЛР4:
      13 15 17 19 20 22
  12 14 16 18 2 21 23
./N1:
```

• выясняю, что мне нужна команда ls -lt для того, чтобы выводимый список содержимого каталога был отсортирован по времени последнего изменения (рис. 13).

```
s man 1s
total 145420
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 15 20:41 Downloads
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 13 22:40 bin
drwxr-xr-x 3 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 13 22:22 go
drwxr-xr-x 3 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 13 20:07 git repo
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 9 20:03 / 104
drwxr-xr-x 3 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 9 17:55 git-exten
ded
-rw----- 1 ekpestova ekpestova
                                      432 Mar 9 17:06 id rsa
-rw-r--r-- 1 ekpestova ekpestova
                                      112 Mar 9 17:06 id rsa.pu
-rw-r--r-- 1 ekpestova ekpestova
                                      386 Mar 9 16:23 package.i
son
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                              7 14:14
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 2 21:40
                                     4096 Mar 2 20:41 '~work'
drwxr-xr-x 5 ekpestova ekpestova
drwxr-xr-x 4 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 2 17:38 work
-rw-r--r-- 1 ekpestova ekpestova 148820241 Mar 2 17:28
```

• использую команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir и rm (puc. 14).



- выполняю модификацию трех команд из буфера обмена:
- 1) меняю команду ls -a на ls -l (рис. 15).

```
total 145420
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                     4096 Feb 24 16:00 Desktop
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                     4096 Feb 24 16:00 Documents
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 15 20:41 Downloads
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                     4096 Feb 24 16:00 Music
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 7 14:14 Pictures
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                     4096 Feb 24 16:00 Templates
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                     4096 Feb 24 16:00 Videos
drwxr-xr-x 2 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 13 22:40 bin
drwxr-xr-x 3 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 9 17:55 git-exten
drwxr-xr-x 3 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 13 20:07
drwxr-xr-x 3 ekpestova ekpestova
                                     4096 Mar 13 22:22
-rw-r--r-- 1 ekpestova ekpestova 148820241 Mar 2 17:28

    1 ekpestova ekpestova

                                      432 Mar 9 17:06 id rsa
-rw-r--r-- 1 ekpestova ekpestova
                                      112 Mar 9 17:06
                                                       id rsa.pu
-rw-r--r-- 1 ekpestova ekpestova
                                      386 Mar 9 16:23
                                                        package.j
son
```

2) полностью меняю команды history на pwd (рис. 16).

```
343
     man pwd
     man mkdir
344
345 man rmdir
346
     man rm
    man bash | grep 'cd'
347
    history
348
349 ls -1
350 history
     man rmdir
351
 (ekpestova⊗ kali)-[~]
$ !348:s/history/pwd
 (ekpestova⊕ kali)-[~]
```

3) и наконец меняю команды man ls на команду man rmdir (рис. 17).

```
__(ekpestova⊗ kali)-[~]
$ !340:s/ls/rmdir

__(ekpestova⊛ kali)-[~]
$ man rmdir
```

Рис. 17: модификация

Выводы

Я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Спасибо за внимание!