GTJ-2701 沥青无核密度仪

Asphalt Seedless Density Meter

仪器简介：

沥青无核密度测试仪可快速测量路面离析、低密度、不均匀区域。采用电磁感应技术代替核子源放射法，成本低，高安全，用户不用为繁琐的环评申请、耗时的培训、以及严苛的运输管制而烦恼。标定简单，精度高，可重复性好，触摸屏操作，用户能在短时间内完成相关的操作培训，掌握现场质量检测的技术。

工作原理：

沥青路面密度是与被测材料的介电常数直接成比例的。在感应板产生磁场的情况下，沥青无核密度仪使用创新的螺旋形的探测磁场来测试介电常数。

通过沥青无核密度仪的电子部件将电磁信号转换成材料密度读数显示在屏幕上。仪器标定完毕后，可以一次性就读取到密度。

产品特点：

✧不需要特别的辐射检测和证书；

✧体积小巧、使用方便；

✧采用大容量锂离子充电电池，可长时间持续工作；

✧测试结果采用国际单位(kg/m3)；

✧温度补偿；

✧内部存储器可储存40000个测点的测试数据；

✧测试结果可以很方便的下载到计算机上。

适用标准：

《公路路基路面现场测试规程》（JTG3450-2019）

技术参数：

显示器参数	5.0 英寸真彩显示器
电　池	3.7V、13200mAh 锂离子充电电池
电磁波频率	40-100K,低频无辐射
检测直径	270mm
检测深度	≤400mm
测量精度	标准测试的 3%以内
操作温度	-10°C～50°C
表面温度	<175°C
存储容量	100000 个工程测点，48 个曲线
温度补偿	有
交互方式	触摸屏
GPS	选配
无线数传	选配
报告导出方式	安装 PC 端数据导出软件和驱动
特色功能	时钟自动对时（需配备 GPS）
电池寿命	>10h（背光低亮度的情况下）
充电方式	USB 5V 充电
外包装尺寸及重量	440mm×350mm×300mm　7.6kg

产品配置：

序号	GTJ-2701 沥青无核密度仪清单	数量
1	工程箱	1
2	主机	1
3	充电器	1
4	USB 传输线	1
5	操作指南	1
6	U 盘	1
7	产品合格证书、保修卡、装箱单	1 套

沥青无核密度仪开箱图