



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 沈阳工业大学

参赛队号 20260095597

队员姓名	1. 陆长顺
	2. 文学鹏
	3. 郭浩彬

中国研究生创新实践系列大赛 “华为杯”第二十三届中国研究生 数学建模竞赛

题 目： 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘 要：

山区洪涝灾害下应急物资运输与通信保障的协同组织是灾后救援的关键难题。本文以广西横州市镇龙乡为背景，先建立四问共享的地形感知飞行、能耗与通信链路模型，使飞行时间、能耗与通信判定的口径一致；再沿“能力评估—单机调度—通信协同—资源配置”的递进链条逐问求解，前问结论直接作为后问输入。

对于问题一，建立含 30 m DEM 地形净空、载荷—航程等效与爬升附加能耗的单点往返运输能力模型，用二分法求取三种机型在各服务区的最大安全载荷（C 型在 S008 因能量受限降至 58.57 kg，A 型则全部受质量上限约束）。组批采用同质类多重集动态规划，按“最少架次 → 最小能耗”字典序求全局最优，并以指派式与集合划分两条独立整数规划路径逐行复核（45/45 一致；首次适应降序装箱仅在 2/45 个组合上非最优、总能耗冗余 2.6%）。推荐方案 18 架次、63.180 kWh、9.173 h，帕累托前沿很平——架次增至 23 仅换能耗 -0.8%。灵敏度分析给出方案整体失效的临界返航安全余量 0.3513，且率先失效的是 A 型而非重载的 C 型。

对于问题二，把医疗期望时刻与首批截止时刻处理为硬约束（违约即判不可行），以加权时延与完成时间为目标，采用“构造基线+大邻域自适应搜索+ ϵ -约束扫描”求解，并把派工顺序升为一等决策变量。推荐方案 20 个架次、68.713 kWh、完成时间 8732.6 s，加权时延与硬违约均为 0，8 架无人机与 14 组共享电池全部投入。消融实验表明仅调整派工顺序即可使完成时间下降 31.9%；两层小规模精确验证中，分区层三个算例的最优性间隙全为 0，时序层给出“给定指派下贪心调度已近最优”的证书（分别差 2.35% 与 5.75%）。

对于问题三，沿问题二方案的三维轨迹逐时刻判定直连链路，得 66.18% 的时间可直连、其余 33.82% 处于通信盲区，即未经通信协同的调度在题面约束下不可行。本文把运输架次开始时刻、悬停站选址与悬停离地高度、中继架次调度放进同一优化问题：以集合覆盖整数规划先最小化站数、再最小化中继能耗，得到 3 个悬停站（离地 150/230/190 m，均严格低于 300 m 上限）与 6 个中继架次，中继总能耗 4.963 kWh，中断时间归零。代价是完成时刻由 8732.6 s 推迟至 10853.3 s（+24.3%）；推迟量最大的两个架次并非搜索取大，而是被两架中继无人机首尾相接的航链结构锁定的。

对于问题四，用并查集把同一架次涉及的服务区绑定为 7 个不可再拆的原子任务单元， $K=2$ 与 $K=3$ 分别只有 63 与 301 种分区，故完全枚举即全局最优，另用组列集合划分整数规划复核（资源规模 30 与 34，两条路径一致）。按题面“各类资源不得跨组调配”逐类核算峰值需求后，两种分组在现有库存下均不可行，可行分区数为 0。原因不是搜索不足而是结构性的：每组都须自备中继护航，中继无人机需求至少为组数 K ，而库存仅 2 架——分区本身在放大中继与 B 型机队的需求。

本文的创新点在于：一是把地形净空、等效航程与双向链路预算统一为公共物理口径，使各问的能耗与通信判定可串接复用；二是问题一以动态规划求全局最优并配两条独立整数规划路径作证书，量化了原贪心装箱的冗余；三是把通信盲区转化为带悬停高度变量的集合覆盖问题，并让运输开始时刻与中继调度联合寻优，在仅增 1 个中继架次的代价下把中断率由 33.82% 归零；四是用完全枚举把任务分区求到全局最优，并区分总量与分组两

种缺口口径，如实给出“分区不可行”及其结构性成因。全部结果由独立脚本一次运行生成，并由只读结果表的复核脚本独立重算，可复现、可追溯。

关键词： 无人机应急运输；通信中继；地形净空；大邻域自适应搜索；集合覆盖；任务分区；资源缺口

1 问题重述

1.1 问题背景

山区洪涝灾害具有突发性强、影响范围分散以及道路、供电和通信设施同时受损等特点。连续强降雨引发的山洪、滑坡和道路塌方，会使部分居民点在短时间内与外界失去稳定的地面交通联系。灾后早期，饮用水、应急食品、医疗物资和生活卫生用品需要尽快送达，而传统车辆难以及时进入地形起伏大、道路受损严重的区域。无人机受地面道路条件影响较小，因而成为应急运输的重要补充手段。

2026 年 7 月，受台风“美莎克”带来的持续强降雨影响，广西横州市镇龙乡遭遇严重洪涝灾害，一度出现断路、断电、断网，全乡约 8000 人被困，救援人员与物资一度只能依靠空中投送进入受灾区域^[1,2]。本题以镇龙乡及周边山区为地理背景，设置标准测试场景：1 个临时调度中心（O01）、15 个服务区（S001–S015）和 80 个不可拆货箱，配置三种运输无人机机型（A/B/C）共 8 架实体运输无人机、配套共享电池组、30m 数字高程模型（DEM）数据、中继无人机、可更换能源组件及无线链路参数。地理环境如图 1.1 所示。




图 1.1 镇龙乡 DEM 地形与调度节点分布

1.2 问题重述

问题 1（单点往返运输能力与货箱组批方案）：在不考虑实体无人机和共享电池调度的前提下，研究单服务区直接往返（O01→S_i→O01）条件下的运输能力与货箱组批。要求计算三种机型在不同服务区的最大安全载荷；在货箱不可拆分且满足载质量、装载体积和返航安全能量余量的条件下确定各服务区货箱组批方案；综合考虑架次数、总能耗和累计作业

时间对组批方案进行优化并说明指标权衡；并讨论返航安全余量变化对最大安全载荷和组批结果的影响。

问题 2（异构无人机多点多架次运输调度）：在不考虑通信保障的情况下，研究异构运输无人机的多点多架次调度。每个运输架次可访问一个或多个服务区并返回 O01，在货箱不可拆、载质量与体积、返航安全余量、无人机与共享电池数量、充电周转及物资时限等约束下，联合确定货箱组批、服务区访问顺序、机型、执行无人机、共享电池及各架次开始时刻，并优化配送及时性、任务完成时间、能耗和架次数。

问题 3（通信约束下的运输与中继联合调度）：在考虑通信保障的情况下，研究运输无人机与中继无人机的联合调度。运输无人机全程需保持连续通信，直连地面网关不可用时由空中中继无人机保障。要求联合确定运输与中继的组批、时序、机型及中继悬停位置、飞行海拔、服务时段和能源组件分配。

问题 4（救援任务分区与资源配置优化）：以问题三的联合调度方案为基础，将 15 个服务区划分为 2 个和 3 个任务组（保持已确定的组批、访问顺序、运输与中继安排及通信保障关系不变），分别核算各任务组独立执行所需的各类资源数量，并从资源规模、冗余、组间工作量均衡及与库存的缺口等方面比较两种分区方式。

2 总体分析与总技术路线图

2.1 总体分析

本题的核心是一个在复杂地形与通信约束下，运输无人机、中继无人机与能源资源多类要素的协同优化问题，四个子问题呈递进关系，公共物理规则、单位与对象编号保持一致。

问题一是能力评估与组批问题。每个架次为单服务区直接往返，故各服务区相互独立，问题可分解为“单点往返最大安全载荷计算”与“货箱装箱组批”两个层次。前者由地形净空（巡航海拔）、等效航程模型和爬升附加能耗共同决定，可用二分法精确求解；后者是典型的一维装箱（bin packing）问题^[3]，货箱不可拆分且需同时满足质量、体积与能量余量约束。


问题二是带资源约束的多机型车辆路径问题（VRP）的推广^[4]。相比经典 VRP，其难点在于：载荷随投送过程递减使得航段能耗非线性；共享电池按机型分池且需两阶段充电周转；医疗与首批物资带硬时限。由于规模较大且约束耦合，采用“构造启发式+离散事件调度”的两阶段求解策略，并用对比实验刻画指标间的权衡。

问题三在问题二的基础上叠加通信约束，是运输一中继联合调度问题。通信状态由视线遮挡（地形）与双向链路预算共同判定^[5,6]，需对运输无人机轨迹逐时刻采样判定直连/中继/中断三种状态；中继悬停位置与时段则构成一个带时间窗的几何覆盖问题，可用“候选点网格+集合覆盖”求解。

问题四是任务分区与资源配置问题。在保持问题三调度关系不变的前提下，将服务区划分为若干任务组，本质是对“多服务区架次”所约束的服务区进行聚类，并在组间不可调配资源的条件下核算各组峰值资源需求，进而比较不同分区方式的资源规模、冗余与缺口。

四个问题间的数据继承关系为：问题一的组批能力与能耗模型为问题二提供基础；问题二的运输调度方案为问题三的通信分析提供运输轨迹与时段；问题三的联合调度方案为问题四的分区提供待划分的任务单元。据此，本文首先统一建立公共物理模型，再逐问递进求解：问题一给出的最大安全载荷与组批结论构成问题二装箱时的容量输入，问题二得到的运输架次及其时段是问题三逐时刻判定通信状态的直接对象，问题三的运输一中继联合调度方案又构成问题四划分任务组时的待绑定单元。上述路线汇总于下页的总体技术路线图。

2.2 总技术路线图



3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

为在保证问题本质不丢失的前提下建立可计算的模型，本文做出以下假设：

- **假设 1（直线航段）**：任意两个任务节点之间采用两点间的水平直线作为运输航段，水平巡航距离按局部平面投影（WGS84）计算。
- **假设 2（巡航海拔）**：计划巡航海拔取该航段所经过 DEM 像元的最高地面高程以上 50 m，且不低于起终点作业高度；爬升与下降为竖直运动，水平巡航为定高飞行。
- **假设 3（能耗口径）**：水平巡航能耗由等效航程反推（ $E^{\text{hor}} = E^{\text{use}} \cdot d/L_g(q)$ ），爬升附加能耗取重力势能除以爬升能耗效率；下降不单独计能耗（效率为 0）。
- **假设 4（理想环境）**：忽略风、雨、能见度等气象因素对飞行时间与能耗的影响；无人机起降、悬停、交接过程稳定可靠。
- **假设 5（充电模型）**：电池与能源组件统一采用题给两阶段等效充电模型，多块电池可并行充电，同一资源占用与充电时段不重叠。
- **假设 6（中继共享）**：一架中继无人机可同时为多架位于其覆盖范围内的运输无人机提供通信保障，但不允许多跳中继转发。
- **假设 7（通信判定）**：通信链路按自由空间传播损耗加地形遮挡附加损耗进行链路预算，双向取较小门限判定链路可用性。

3.2 符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 3.1 所示。

4 公共物理模型

四个问题共享同一套地形感知飞行、能耗与通信物理模型，本节统一给出，保证计算口径一致。

4.1 地形净空与航段几何

任意两节点 i, j 间采用水平直线航段。设节点地理坐标为经纬度 (λ, φ) ，先按局部平面投影换算为水平距离。地形高程取自 30 m 分辨率的 Copernicus 全球数字高程模型^[7]。计划巡航海拔取该航段所经过 DEM 像元的最高地面高程再加 50 m，即

$$H_{ij}^{\text{cruise}} = \max_{(u,v) \in \mathcal{C}(\bar{ij})} z_{\text{DEM}}(u, v) + 50, \quad (4.1)$$

其中 $\mathcal{C}(\bar{ij})$ 为航段 $\bar{ij}$ 所穿过的 30 m DEM 像元集合（由栅格遍历确定，见 9.4 节）， $z_{\text{DEM}}(u, v)$ 为像元 (u, v) 的原始高程，而非对插值面采样所得的值。起终点作业高度取：O01 为其地面海拔 H_O ，服务区 S_i 为其地面海拔以上 30 m。于是爬升、下降高度为

$$h_{ij}^+ = \max(H_{ij}^{\text{cruise}} - H_i^{\text{op}}, 0), \quad h_{ij}^- = \max(H_{ij}^{\text{cruise}} - H_j^{\text{op}}, 0). \quad (4.2)$$

4.2 等效航程、飞行时间与能耗

机型 g 携带载荷 q 的等效航程采用题给的 3/2 次幂载荷—航程关系式：

$$L_g(q) = L_{g0} - (L_{g0} - L_{gF}) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}, \quad 0 \leq q \leq Q_g. \quad (4.3)$$

航段 $i \rightarrow j$ 的飞行时间按爬升、巡航、下降三段累加：

$$t_{gij} = \frac{h_{ij}^+}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{h_{ij}^-}{v_g^{\downarrow}}. \quad (4.4)$$

表 3.1 符号说明

符号	说明
$g \in \{A, B, C\}$	运输无人机机型编号
S_i ($i = 1, \dots, 15$)	第 i 个服务区
O01	临时调度中心
Q_g	机型 g 的最大载货质量 (kg)
q	当前有效载荷 (kg)
L_{g0}, L_{gF}	机型 g 的空载/满载标准航程 (m)
$L_g(q)$	机型 g 携带载荷 q 的等效航程 (m)
E_g^{use}	机型 g 单组电池可用能量 (kWh)
ρ_g	机型 g 的返航安全余量比例
d_{ij}	节点 $i \rightarrow j$ 的水平巡航距离 (m)
h_{ij}^+, h_{ij}^-	航段 $i \rightarrow j$ 的爬升/下降高度 (m)
$v_g^\uparrow, v_g^c, v_g^\downarrow$	机型 g 的爬升/巡航/下降速度 (m/s)
$E_{gij}(q)$	机型 g 航段 $i \rightarrow j$ 载荷 q 的能耗 (kWh)
t_{gij}	机型 g 航段 $i \rightarrow j$ 的飞行时间 (s)
b_{ijt}	地形遮挡变量 (0/1)
$L_{a \leftrightarrow b}^{\text{max}}$	双向链路最大允许传播损耗 (dB)
A_{ijt}	链路可用性变量
s	电池/能源组件剩余荷电状态 (SOC)
s_p	运输架次 p 的开始时刻 (问题三的错峰决策变量)
π	派工优先级排列 (问题二解的第二分量)
$y_r \in \{0, 1\}$	悬停站候选点 r 是否启用 (选址二元变量)
h_r	候选点 r 的悬停离地高度 (m), $h_r \in \{50, 100, \dots, 300\}$
a_{jr}	覆盖系数: 候选点 r 能否完整覆盖失效区间 j
$C_p(t)$	架次 p 在 t 时刻的通信状态 (1 为连通)
w_i	时间积分权重 $w_i = (t_{i+1} - t_{i-1})/2$
K	架次数上限 (问题二) 或任务组数 (问题四)
M	big- M 析取约束中的足够大常数, 须满足 $M \geq UB + \max_c \tau_c$
κ	电池可用能量折减系数, $E_g^{\text{use}} \rightarrow \kappa E_g^{\text{use}}$

航段运输能耗按水平巡航能耗与爬升附加能耗之和计算。其中水平巡航能耗由等效航程反推 (满电池能量 E_g^{use} 对应空载/满载标准航程, 单位水平距离能耗与等效航程成反比), 爬升附加能耗取重力势能除以爬升能耗效率 $\eta_g^\uparrow$ 。这一“水平距离项+爬升势能项”的分解方式与多旋翼货运无人机能耗建模的通行做法一致^[8]:

$$E_{gij}(q) = E_g^{\text{use}} \frac{d_{ij}}{L_g(q)} + \frac{1}{3.6 \times 10^6} \cdot \frac{(m_g^{\text{empty}} + q) g h_{ij}^+}{\eta_g^\uparrow}, \quad (4.5)$$

其中 m_g^{empty} 为含电池空载总质量 (按题给三机型参数取值^[9]), g 为重力加速度。第一项由能量与航程之比得出, 量纲已是 kWh; 第二项按 mgh/η 算出的是焦耳, 故除以 3.6×10^6 折算为 kWh 后再相加, 两项方可同量纲求和。下降能耗效率取 0, 不单独计算下降附加能耗。每一运输架次 p 需满足返航安全余量

$$E_p^T = \sum_{(i,j) \in p} E_{gij}(q_{pij}) \leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}, \quad (4.6)$$

其中 q_{pij} 为架次 p 在航段 $i \rightarrow j$ 上的剩余载荷（随沿途投送递减）。

4.3 电池与能源组件充电周转

共享电池与中继能源组件作为独立能源资源记录荷电状态（SOC）。任务结束 SOC 为 s 的资源充电至 100% 所需时间按题给两阶段等效充电模型（快充段占等效完全充电时间的 65%，慢充段占 35%，各阶段按 SOC 增量线性折算；这与锂离子电池充电器“恒流—恒压”两阶段策略的工程实践相符^[10]）：

$$t_{\text{chg}}(s) = \begin{cases} T_{\text{full}} \left[0.65 \frac{0.90 - s}{0.90} + 0.35 \right], & 0 \leq s < 0.90, \\ T_{\text{full}} \cdot 0.35 \frac{1 - s}{0.10}, & 0.90 \leq s \leq 1. \end{cases} \quad (4.7)$$

任务结束后剩余 SOC 为 $s = 1 - E_p^T / E_g^{\text{use}}$ ，再次投入任务前须充至 100%。

4.4 通信链路模型

通信系统由固定网关 G01（设于 O01，天线离地 20 m）、运输无人机与中继无人机组成。任意两端点 a, b 之间，先判定视线连线是否被 DEM 地形遮挡（记遮挡变量 $b_{ab} \in \{0, 1\}$ ），再按 ITU-R P.525 建议书计算自由空间传播损耗^[5]，并叠加遮挡附加损耗：

$$L_{ab}^{\text{FSPL}} = 32.45 + 20 \lg f + 20 \lg D_{ab}, \quad L_{ab}^{\text{path}} = L_{ab}^{\text{FSPL}} + L_{\text{obs}} b_{ab}, \quad (4.8)$$

其中 f 为载波频率（MHz）， D_{ab} 为两端点三维直线距离（km）， L_{obs} 为遮挡附加损耗。双向链路门限取两个方向最大允许损耗的较小值 $L_{a \leftrightarrow b}^{\text{max}} = \min(L_{a \rightarrow b}^{\text{max}}, L_{b \rightarrow a}^{\text{max}})$ ，链路可用当且仅当 $L_{ab}^{\text{path}} \leq L_{a \leftrightarrow b}^{\text{max}}$ 。运输无人机的通信状态按“直连 G01 可用 $\rightarrow$ 直连；否则接入链路 & 回传链路同时可用 $\rightarrow$ 中继；否则中断”的规则判定。

三态占比一律按时间积分统计：以 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 离散化轨迹，第 i 个采样点取权重 $w_i = (t_{i+1} - t_{i-1})/2$ ，再按状态加权累加，故占比是时间占比而非采样点个数占比——轨迹在爬升、巡航、悬停交接各段的采样密度并不相同，按点数统计会系统性偏向采样更密的阶段。判定「中继」时须同时满足两个条件：该悬停站此刻确实能连通这架运输机（逐点计算接入链路的路径损耗与门限），且对应的中继架次此刻已完成建链、尚未结束服务。只检查时刻是否落在某个在役中继的时间窗内是不够的——那会把「站在服务、但几何上够不着」的时段误记为已覆盖，从而虚高中继覆盖率。

5 问题一：单点往返运输能力与货箱组批

5.1 最大安全载荷的求解

单服务区往返架次为 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ ，去程携带载荷 q ，返程空载。该架次总能耗为

$$E_i^{\text{RT}}(q) = E_{g, O01 \rightarrow i}(q) + E_{g, i \rightarrow O01}(0). \quad (5.1)$$

由于 $E_i^{\text{RT}}(q)$ 关于 q 单调递增，最大安全载荷即为满足 $E_i^{\text{RT}}(q) \leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}$ 的最大 q ，可用二分法精确求解。计算结果如表 5.1 所示。

结果表明，A（最大载荷 25 kg）与 B（最大载荷 30 kg）两种机型因载荷小、空载质量轻、航程长，除 S008 对 B 型因地形爬升略有限制（28.70 kg）外，在全部服务区均不被能量约束限制；而 C 型重载机满载航程仅 12 km、可用能量 8 kWh，在距离远、地形爬升大的 5 个服务区（S002、S003、S004、S008、S012）上最大安全载荷显著低于其 80 kg 的额定载质量，其中 S008（距 O01 约 8.1 km）降至 58.57 kg，体现出能量余量对重载机型运输能力的显著制约。

表 5.1 各服务区三种机型的最大安全载荷 (kg)

服务区	S002	S003	S004	S008	S012	其余
A 型 $q_{\max}$	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
B 型 $q_{\max}$	30.00	30.00	30.00	28.70	30.00	30.00
C 型 $q_{\max}$	68.55	68.15	63.32	58.57	67.80	80.00

表 5.1 只列出了载荷发生变化的代表服务区，图 5.1(a) 则给出全部 15 个服务区 $\times$ 3 种机型的完整载荷矩阵。该热力图按列归一化着色——三种机型的载荷量级相差约 3 倍，若按全局归一化，A 型的区际差异会被完全压平而看不出结构；格内仍标注原始数值以免误读。可以看出受能量约束的服务区在 C 型一列中连成一片，而 A、B 两列几乎是均一的色带，与上述「A、B 受质量上限约束、C 受能量约束」的判断一致。




图 5.1 最大安全载荷分布与双参数扰动

5.2 货箱组批与优化

在每个服务区内部，货箱不可拆分、不得跨服务区组批，需满足质量不超过最大安全载荷、体积不超过机型可用装载体积。同一服务区内的货箱只按（质量，体积）取值区分，取值相同的货箱在质量约束、体积约束、能耗与作业时间上完全等价，故先把货箱归并为同质类，再枚举“一个架次可以装哪几类各几件”的全部架次模式，最后在“各类货箱各取多少件”的多重集状态上做动态规划。状态为各类已运件数的多元组，每区货箱不超过 4 个同质类且每类件数有限，故状态空间不超过 324 个，逐区求解耗时在毫秒量级，且给出的是该区在该机型下的全局最优组批。

为保证这一结论不依赖单一实现，本文用两条独立路径复核（结果见 results/q1_ilp_gap.csv 其一为指派式 0-1 整数规划（变量为“箱 i 放入架次 j ”与“架次 j 是否启用”，用 $y_{ij} \leq u_j$ 、 $u_j \leq u_{j-1}$ 打破架次编号的置换对称），以最小化架次；其二为集合划分整数规划（先子集枚举出全部架次模式作为列，求恰好 k 架次下的最小能耗），以最小化能耗。两条路径与动态规划在全部 $15 \times 3 = 45$ 个“服务区 $\times$ 机型”组合上逐行一致；作为对照，若沿用降序首次适应（FFD）装箱，则在 45 个组合中有 2 个非最优（S007 与 S008 的 B 型，架次由 2 增至 3），对应能耗分别由 3.427 / 5.751 kWh 升至 4.862 / 8.165 kWh，全场景总能耗冗余约 2.6%。

三种机型的全场景组批结果如表 5.2 所示。

表 5.2 三机型全场景组批结果对比

机型方案	往返架次数	总运输能耗 (kWh)	累计作业时间 (h)
全 A 型	52	112.371	24.82
全 B 型	35	68.470	15.47
全 C 型	18	74.061	9.40

由表可见三个指标存在明显的权衡：C 型以最少的架次（18）和最短的累计作业时间（9.40 h）完成任务，但总能耗高于 B 型；B 型总能耗最低（68.470 kWh）但架次增至 35、作业时间增至 15.47 h；A 型在各指标上均劣于 B 型。据此本文推荐“大服务区用 C 型、小服务区用 B 型”的混合方案，以架次数为第一目标、能耗为第二目标：S001–S008 由 C 型承运（S001–S003 各村各需 2 架次，S004–S008 各 1 架次），S009–S015 由 B 型承运（各村 1 架次），共 18 架次、总能耗 63.180 kWh、累计作业时间 9.173 h——相对全 C 方案架次相同而能耗降低 14.7%、时间缩短 2.4%；相对全 B 方案架次减少 48.6%、时间缩短 40.7% 而能耗还低 7.7%，即在三个指标上同时不劣于两种单一机型方案。

进一步地，本文以架次上限为约束扫描出帕累托前沿（表 5.3）。可见前沿非常平坦：架次由 18 增至 23（+27.8%）仅换来总能耗由 63.180 降至 62.687 kWh（−0.78%），代价是累计作业时间由 9.173 h 增至 11.457 h（+24.9%）。这意味着在本题的能量参数下“多飞几趟以省电”几乎无效，架次数而非能耗才是运力规划的决定性指标，故取 18 架次方案为推荐方案。

表 5.3 问题一组批方案的帕累托前沿

架次数	总能耗 (kWh)	累计作业时间 (h)	相对推荐方案能耗	相对推荐方案时间
18	63.180	9.173	—	—
19	63.080	9.635	−0.16%	+5.0%
20	62.892	10.030	−0.46%	+9.3%
21	62.792	10.492	−0.61%	+14.4%
22	62.788	10.996	−0.62%	+19.9%
23	62.687	11.457	−0.78%	+24.9%

图 5.2(a) 把表 5.3 的两支指标画在同一横轴上：总能耗随架次增加只是缓慢下行，累计作业时间却近似线性上升，两条曲线在 18 架次处张开的「剪刀口」直观说明了前沿为何平坦。(b) 给出各服务区自身的「架次-能耗」曲线族，纵轴取对数——不同服务区的单架次能耗量级相差很远，线性轴下小服务区的曲线会被压成一条线；可见同一服务区内换机型带来的能耗落差远大于同机型内增减架次的落差，这与前文「1 架 C 型可替代 2–3 架 B 型」的结构事实相符。(c) 则把 §5.3 的临界返航余量画成阶梯，架次数在 $\rho = 0.2283$ 之前稳定在 18，此后逐级抬升。

5.3 返航安全余量的影响

返航安全余量 ρ_g 直接影响可用能量 $(1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ ，进而改变最大安全载荷与组批结果。图 5.3 给出了三种机型平均最大安全载荷随 ρ 的变化。

可见三型呈现三种不同的阶梯形态（同一条曲线亦见于图 5.1(b)）。A 型与 B 型在 ρ 较小时是平台—— $\rho \leq 0.20$ 时 A 型恒为 25.00 kg、 $\rho \leq 0.15$ 时 B 型恒为 30.00 kg，说明此区间内二者的瓶颈是载质量上限而非能量，提高返航余量不损失运力。C 型则自始受能量约




图 5.2 帕累托前沿、服务区曲线族与临界余量




图 5.3 返航安全余量对最大安全载荷的影响

束，平均最大安全载荷由 $\rho = 0.10$ 时的 78.68 kg 单调降至 $\rho = 0.40$ 时的 52.64 kg (ρ 每增大 10% 平均下降约 8.7 kg，与表 9.5 一致)，且下降在 $\rho > 0.30$ 后明显加速。

以总架次数为观测量对 ρ 做二分定位，可得组批方案的临界点： $\rho = 0.2283$ 时总架次由 18 跳至 19，此后 0.2686、0.3345、0.3415 依次跳至 20、22、25 架次；当 ρ 超过 0.3513 时方案整体失效——此时最不利服务区 S008 对三种机型均已不可达。分机型看，S008 的作业可行性上界为 A 型 0.2992、C 型 0.3510、B 型 0.3513，即率先失效的是航程最短、能量最小的 A 型 ($\rho > 0.2992$ 后 A 型空载亦无法往返 S008)，随后才是 C 型与 B 型。这意味着提高安全余量对运力的压缩不是均匀的：它先剥夺小型机的可达性、再压缩重载机的有效载荷，二者叠加使架次数阶梯式上升，安全性与运输效率需要在上述临界点之间权衡。

6 问题二：异构无人机多点多架次调度

6.1 模型建立

在问题一基础上，问题二允许每个架次访问多个服务区并返回 O01，联合确定货箱组批、服务区访问顺序、机型、执行无人机、共享电池与各架次开始时刻。设决策变量为：货

箱 k 是否由架次 p 运输、架次 p 的服务区访问顺序、机型、开始时刻 t_p 等，约束包括货箱不可拆且仅投送一次、载质量与体积约束、式 (4.6) 的返航安全余量、机型对应无人机与电池数量上限、电池充电周转（式 (4.7)），以及时限约束：

- 医疗物资货箱须满足其期望送达时间；
- 首批保障货箱须满足首批截止时间；
- 其余货箱的期望送达时间用于衡量配送及时性。

与前期的构造式方案不同，本文把前两类时限处理为**硬约束**而不是罚项：任一货箱超出其医疗期望时刻或首批截止时间，该解即判为不可行（目标值取 $+\infty$ ）并从解空间中剔除，报告前再以断言强制校验硬违约数为 0；只有第三类时限作为软目标进入加权时延 $F_{\text{delay}} = \sum_k w_k L_k$ ，其中 $L_k = \max(0, T_k^{\text{deliver}} - T_k^{\text{expect}})$ 。这样处理之后，“零违约”就不再是某次运行的幸运结果，而是解空间的定义本身。

优化目标为 $F = w_1 F_{\text{delay}}/R_{\text{delay}} + w_2 T_{\text{make}}/R_{\text{make}}$ ，即**时效优先**：先保证硬时限零违反，再权衡加权时延与全部任务完成时间；架次数与能耗不进入目标，而是作为代价如实报告（处理方式见 6.2 节的 ε -约束）。

6.2 求解策略

鉴于问题规模与约束耦合，本文采用“构造基线 + 大邻域自适应搜索（ALNS）+ ε -约束扫描”的求解框架，并另做两层小规模精确验证。

(1) 构造基线与离散事件调度。基线沿用“紧急货箱单独组批、非紧急货箱按 FFD 装箱、地理相近架次贪心合并”的规则生成初始架次集合，再按紧迫度排序、对每个架次枚举 A/B/C 机型并取最早可用无人机与电池完成调度。问题二的求解框架如图 6.1 所示：上述基线解再经 ALNS 破坏—修复搜索改进，最后以 ε -约束逐档扫描架次数上限，取时效优先的一档作为推荐方案。




图 6.1 问题二求解框架

(2) 把派工顺序升为一等决策变量。调度函数 $\text{schedule}(d, \mathcal{T}, \pi)$ 接受一个派工优先级排列 π ：给定同一组架次，仅改变 π 就会改变无人机与电池的可用时刻，进而改变每个架次被自动选中的机型，同时改变架次数、能耗与完成时间三个指标。实测把 π 由“紧迫度升序”换成“最早完成时刻优先”即可使完成时间下降约 2%，而把 π 随机扰动后三项指标同时优于基线的解大量存在。故本文的解空间定义为（货箱 $\rightarrow$ 架次的划分, π ）二元组。

(3) ALNS 的破坏与修复算子。在上述解空间上实施自适应大邻域搜索，共 **7 个破坏算子**：随机移箱、Shaw 相关移箱（按时空邻近性成簇摘除）、最差架次整体拆除、按服务区整体移除、仅移除非紧急货箱、整架次拆解、以及仅扰动顺序而不动划分；配 **4 个修复算子**：贪婪插入、Regret-2 插入、新开架次、以及成组修复。算子权重按轮盘赌自适应更新（段长 100 次迭代、平滑系数 $\rho = 0.25$ ），接受准则采用归一化目标上的几何降温模拟退火。其中“成组修复”是为解决下述代理代价缺陷而专门加入的：贪婪插入用“该架次最省机型代价”作为插入位置的代理代价，而该代理假设每架次可自由选用最省机型，**看不到机队资源竞争**，会系统性地漏掉“并区以腾出紧缺机型”这类协同动作。成组修复改为对候选前 10 个位置做真实解码评估，代价更高但能看见资源竞争。




图 6.2 ALNS 收敛过程、算子权重演化与 ϵ -约束前沿

图 6.2 给出搜索过程的三项诊断：**(a)** 目标值随迭代的收敛曲线，可见目标在约 800 次迭代后基本走平，说明继续加迭代的边际收益很小；**(b)** 破坏算子的自适应权重演化，最终由 Shaw 相关移箱与最差架次拆除主导，符合“山区场景中服务区地理成簇、瓶颈来自少数重载架次”的结构特征；**(c)** ϵ -约束扫描得到的架次数—能耗—完成时间非支配前沿。

(4) ϵ -约束处理架次数。架次数是手段而非目的，且与时延、完成时间直接对抗，故不把它与时延平权加权，而是取为约束逐档扫描：固定架次数上限 $K \in \{20, 22, 25, 30, 35, 40\}$ ，在各档内最优化时效目标，得到四维非支配前沿（表 6.1）。

6.3 求解结果

按时效优先口径，本文取 $K \leq 20$ 一档作为推荐方案：共 **20 个运输架次**，全部 80 个货箱在硬时限内完成交付（医疗期望与首批保障违约数均为 0，加权时延为 0），总运输能耗 68.713 kWh，全部任务完成时间 8732.6 s (2.43 h)。资源使用情况为：8 架实体无人机全部投入使用，14 组共享电池参与周转（A/B/C 型分别为 6/4/4 组），与库存完全一致，满足资源可行性。20 个架次中有 8 个访问两个及以上服务区（最长的一条路线为 S006→S007→S015），构成问题四任务分区所需的多服务区绑定单元。调度甘特图如图 6.3 所示。

表 6.1 显示出一个方向明确但代价高昂的权衡：把架次上限从 20 放宽到 40，加权时延可由 0 增至 17402（即出现明显延误），完成时间由 2.43 h 缩至 2.17 h（-10.7%），但架次增至 30（+50%）、能耗增至 82.557 kWh（+20.2%），且所有档位的硬违约均为 0。也就是说并行度换来的时间收益远小于其资源代价，这正是本文取 20 架次档的理由。

消融实验。由于派工顺序本身就能带来可观改进，若不做消融，很容易把“顺序的功劳”误记到“组批搜索”头上。故本文固定同一初始解与同一迭代预算，分别关闭顺序搜索与组批搜索，结果如表 6.2 所示。

由表 6.2 可得三点：其一，仅调整派工顺序（□）就把完成时间从 14367.2 s 压到 9790.4 s（-31.9%）、加权时延降低 96%，说明顺序确实是本题的一等决策变量；其二，进一步开放

问题二 运输调度甘特图（按机型着色）




图 6.3 问题二推荐方案运输调度甘特图

表 6.1 问题二的 ε -约束非支配前沿

架次上限 K	实际架次	能耗 (kWh)	完成时间 (h)	加权时延	硬违约
20	20	68.713	2.43	0	0
22	22	72.615	2.34	30 577	0
25	25	76.896	2.09	41 609	0
30	29	83.792	2.26	58 496	0
35	29	82.103	2.21	22 406	0
40	30	82.557	2.17	17 402	0

组批搜索 (□) 把完成时间压到 7 188.7 s，为全部配置中最短；其三，□ 的可行解集严格包含 □，但其完成时间 (8 041.7 s) 反而比 □ 劣 11.9%。这不是模型矛盾，而是搜索质量问题——本文的目标函数在加权时延归零后只剩完成时间一项，目标面在此区域变得非常平坦，而 □ 的解空间更大、固定迭代预算下更容易停在局部解。本文如实报告这一现象，不将其粉饰为“全量搜索更优”；推荐方案取 □ 在 $K \leq 20$ 约束下的结果 (20 架次)，该结果同时支配 □□□□ 四行在架次、能耗、完成时间、时延四个维度上的取值。

6.4 小规模精确验证

ALNS 是启发式，其解的质量需要独立证据。本文设计两层小规模精确验证，验证逻辑与适用范围均如实标注。

表 6.2 ALNS 的消融实验（同一初始解与迭代预算）

配置	架次数	能耗 (kWh)	完成时间 (s)	加权时延	硬违约
□ 基线 (FFD 组批 + 紧迫度派工)	25	84.779	14 367.2	743 943	0
□ 仅顺序 (组批冻结)	25	78.207	9 790.4	29 526	0
□ ALNS (派工顺序固定)	26	74.996	7 188.7	0	0
□ ALNS 全量 (组批 + 顺序)	30	85.180	8 041.7	0	0

Layer A（分区层，无路径简化）。取 3 个服务区构成小算例，穷举全部架次模式（列生成）后用两层字典序集合划分整数规划求精确最优：先最小化架次数，再在最小架次下最小化能耗。这里必须说明正确性的理由不是“架次最多访问 3 个服务区”——该命题为假，实测存在能量可行的 5 服务区架次——而是：算例只含 3 个服务区时，任何架次的区域集合必然是该 3 区的子集，故 3 个区的 6 个排列即全部可能路径，区域集合与访问顺序被同时穷举。为保证对比有效，ALNS 在该算例上以同一服务区子集运行。

表 6.3 ALNS 与精确解的最优性间隙

层级	算例	候选列数	精确解（架次/能耗）	ALNS（架次/能耗）	间隙
A	S013+S014+S015（9 箱）	160	2 / 7.3226	2 / 7.3226	0
A	S009+S010+S011（9 箱）	1 068	2 / 6.3665	2 / 6.3665	0
A	S002+S009+S010（14 箱）	6 262	3 / 12.9433	3 / 12.9433	0
B1	固定指派·最短完工	118	14 029.8	14 367.2	+2.35%
B1'	固定指派·加权时延	118	703 470.6	743 943.2	+5.75%
B2	自由指派·最短完工	630	14 121.2	—	间隙 63.55%

Layer A 的三个算例最优性间隙全部为 0，且都在 1 000 次迭代内收敛。值得强调的是，这层验证并非装饰：最初的 ALNS 在三个算例上跨 3 个随机种子、12 000 次迭代都**系统性停在 3 架次**（非最优），排查后确认根因正是上文所述的代理代价缺陷——B 型无人机仅 2 架，而最优解需要“把 S013 与 S014 合并为一架 C 型架次以腾出一架 B 给 S015”，该动作在代理代价下永远显示为“更贵”。补入成组修复算子后间隙归零。这正是“小规模精确解验证启发式”的实际价值：它抓到了一个贪心代理看不见的机队瓶颈型协同。

适用范围必须声明：Layer A 的三个算例均只含 3 个服务区，8 架无人机对至多 9 个架次，机队资源竞争几乎不存在，故它验证的是组批、能耗与路径逻辑的正确性，不能外推为“全局资源拥塞情形下已证最优”。

Layer B（时序层，big-M 析取 MILP）。固定贪心方案的机型指派，只放开架次的执行无人机、共享电池与开始时刻，用 big-M 析取约束表达“同一无人机/电池的占用区间不重叠”。 M 的取值必须满足 $M \geq UB + \max_c \tau_c$ （ τ_c 为充电时长）；若取 $M = UB$ 会导致假不可行，本文实测踩过该坑。两个变体分别以最短完工与最小加权时延为目标，均在 1.5 s 内证到最优。





图 6.4 ALNS 相对精确解的劣化与间隙

图 6.4 把表 6.3 的间隙按口径并排呈现。B1 与 B1' 给出的是“给定贪心指派，贪心调度已接近最优”的证书：最短完工口径下贪心仅比最优差 2.35%，加权时延口径下仅差 5.75%；

而两者互相印证了“完成时间与时延不可兼得”——B1 的最优解 makespan 最短，但其违反 8 项硬时限（故不作为可行方案，仅作下界参考）；B1' 的最优解硬违约数为 0，但其 makespan 为 15 026.7 s，比贪心还差 4.59%。B2 放开了物理指派，求解 90 s 后仍有 63.55% 的间隙，故只作搜索方向上的佐证，不得视为最优性证明。

最后说明货箱到架次的映射关系。图 6.5 给出推荐方案中“服务区一架次一机型”的三层流向，可以看出流量在 C 型与 B 型之间的分配与问题一的结论一致：重载服务区走 C 型，轻载服务区走 B 型，而 A 型主要承担紧急货箱的轻载快投。



7 问题三：通信约束下的运输与中继联合调度

题面把「连续通信」与货箱时限、载荷与能量、资源可用性并列为约束，即运输无人机在爬升、巡航、下降与投送的全过程都必须保持与调度中心的可通信状态。问题二的调度只优化了运输本身，沿其轨迹逐时刻判定直连链路可得如下事实：**66.18% 的时间可直连，其余 33.82% 处于通信盲区**。也就是说，若把中继保障作为事后补救，问题二的方案在通信连续性上根本不可行。本节把运输开始时刻、中继站选址与悬停高度、中继架次调度放进同一个优化问题联合求解。

7.1 联合优化模型

决策变量（三层）：

- 运输层：延续问题二的货箱组批与路线，把架次 p 的开始时刻 s_p 升为决策变量（即错峰量 $\Delta_p = s_p - s_p^0$ ）；
- 通信层：悬停站选址二元变量 $y_r \in \{0, 1\}$ ，候选点 $r = (\lambda_r, \varphi_r, h_r)$ 同时含水平坐标与悬停离地高度 $h_r \in \{50, 100, 150, 200, 250, 300\} \text{ m}$ ；
- 调度层：中继架次的派发顺序与各架次的起飞、建链、服务、返航时刻。

约束：□ 通信连续性 $C_p(t) = 1, \forall p, \forall t$ ；□ 问题二的全部约束在错峰后仍须成立（货箱硬时限、载质量与体积、返航能量余量、无人机与共享电池周转）；□ 中继侧的中继无人机与能源组件周转；□ 建链完成时刻不得晚于所服务失效区间的结束时刻。

目标为两层字典序：先**最小化通信中断时间**（须为 0），再在中断为 0 的前提下最小化悬停站数与中继总能耗。把「连续通信」写成必须归零的硬指标而非加权项，是因为题面已把它列为约束——加权只会把它降格为可交易项。

7.2 直连失效区间与通信盲区

对问题二推荐方案的每个运输架次，沿其三维轨迹（爬升、巡航、悬停交接、下降）按 Δt 采样，逐点按式 (4.8) 计算路径损耗，并按第 4.4 节的双向链路门限判据判定直连可用性（含地形遮挡）。判定的一个有用性质是：**直连可用性只取决于轨迹的几何形状，与绝对时刻无关**，故错峰平移不会改变直连时间占比——这也是后文三组对照中直连占比恒为 66.18% 的原因。

在联合优化后的排班上，全部运输架次共形成 **21 个连续失效区间**（编号 G01–G21），总时长占全部飞行时间的 33.82%，主要分布在三片地形阴影区内，如图 7.1 中的红色散点所示。




图 7.1 直连失效区域与中继悬停站

7.3 三维悬停站的集合覆盖选址

候选悬停点由失效点包围盒内步长 1200m 的水平网格与 6 档离地高度交叉生成，保留其中能与 G01 建立回传链路者。对候选点 r 与失效区间 j 预计算覆盖系数 $a_{jr} \in \{0, 1\}$ ： $a_{jr} = 1$ 当且仅当 r 在 h_r 高度上能对区间 j 所属运输架次的**全部**轨迹采样点建立接入链路。

选站即求解集合覆盖问题

$$\min \sum_r y_r \quad \text{s.t.} \quad \sum_r a_{jr} y_r \geq 1, \quad \forall j, \quad (7.1)$$

再以两层字典序求解：先最小化站数，再在最小站数下最小化中继总能耗。求解过程中先以粗步长（每 5 个采样点取 1）构造覆盖矩阵以免假负例，随后对入选的 (j, r) 对做**全密度复核**，剔除实际覆盖不完全的列并重解，构成列生成式的修复环。最后用坐标下降法对 $(\text{lon}, \text{lat}, h)$ 做连续局部微调，最大化该站对最不利采样点的接入裕量。

求解得到 **3 个悬停站**（表 7.1）。值得注意的是，三站的离地高度分别为 150、230、190 m，均严格低于题给上限 300 m——这说明悬停高度是一个真正起作用的决策变量：抬高可以改善对阴影区的接入，但同时增加爬升能耗与水平机动距离，最优解落在中间的某一档，而不是把高度顶到上限。

表 7.1 中继悬停站选址结果

编号	经度 (°)	纬度 (°)	地面高程 (m)	离地高度 (m)	保障区间数
S01	109.2048	23.0501	531.37	150	12
S02	109.2447	23.0628	250.91	230	3
S03	109.2721	23.0056	407.44	190	6

7.4 中继架次调度与运输错峰

服务时段合并。同一悬停站可能连续服务同一运输架次的多段失效区间，若逐段派发会产生大量固定开销（起飞准备、爬升建链、返航周转）。故把同站、同运输架次且间隔小于 900 s 的失效区间合并为一个中继服务任务，并限制单个任务跨度不超过 3600 s。合并后每站只需若干次悬停服务，而非 21 次。

中继架次能耗。每个中继架次 k 的能耗按题给口径由水平巡航、爬升附加与悬停通信三部分组成：

$$E_k^R = P_R^c \frac{d_k}{v_R^c} \frac{1}{3600} + \frac{1}{3.6 \times 10^6} \cdot \frac{m_R^{\text{TO}} g h_k^+}{\eta_R^{\uparrow}} + (P_R^{\text{hover}} + P_R^{\text{comm}}) \frac{t_k^{\text{svc}}}{3600}, \quad (7.2)$$

其中 m_R^{TO} 为计划起飞总质量（悬停与爬升均按此质量计）， t_k^{svc} 为悬停服务时长；三项分别由 kW·s 与 J 折算为 kWh 后求和。每个中继架次同样须满足返航电量约束 $E_k^R \leq (1 - \rho_R) E_R^{\text{use}}$ 。

弃飞规则。若某中继架次飞抵悬停点并完成建链的时刻已晚于所服务失效区间的结束时刻，则该架次提供不了任何通信保障。这类架次不能「照飞不误」——它同样占用一架中继无人机和一组能源组件，会把后续本可按时到达的架次一并顶迟到，形成级联迟到。故调度规则中显式加入一条：**建链时刻晚于区间结束时放弃派发该架次**，弃飞数在结果中如实报告。

运输错峰。在保持问题二组批与路线不变的前提下，把各运输架次的开始时刻后移，使同一时刻需要中继保障的区间数不超过 2（题给的中继无人机数）。错峰不是简单的削峰：单个架次的后移会被同一条无人机/电池资源链上的下一架次顶回，因此本文沿资源链**级联传播**推迟量，而非逐架次试探。其后还有一个更罕见的修复动作——当某区间的唯一可选悬停站在所需时刻已被另一任务占用时，对该占用任务所属的运输架次追加推迟下限，从而「让位」给更紧要的区间。

7.5 求解结果与对照

联合优化后共派发**6个中继架次**(R01–R06),由2架中继无人机各飞3趟(R01→R05→R06与R02→R03→R04),占用6组能源组件,弃飞0架次,中继总能耗**4.963 kWh**。21个失效区间与中继架次的绑定关系完整给出(表7.2节选),每站的保障区间数与表7.1一致。

表 7.2 运输架次—失效区间—中继架次绑定(节选)

区间	运输架次	区间起点 (s)	区间终点 (s)	悬停站	中继架次
G01	T03	815.2	1761.3	S01	R01
G08	T10	2919.8	2967.7	S01	R01
G13	T14	9338.2	10368.0	S03	R06
G15	T15	5931.6	6553.1	S02	R05
G18	T18	6562.3	7416.6	S01	R04
G21	T20	8211.2	8757.2	S01	R04

三组口径对照。为把「联合优化究竟带来了什么」讲清楚,本文按同一套时间积分口径($\Delta t = 1\text{ s}$)给出三组对照(表7.3):无中继即问题二的纯运输调度,序贯对照为固定悬停高度300 m、贪心选站、不错峰、不做高度选择与连续精化的常规做法,联合优化即本节方案。

表 7.3 三种通信保障口径的对照($\Delta t = 1\text{ s}$ 时间积分)

口径	直连占比	中继占比	中断占比	中继架次	中继能耗 (kWh)
无中继(问题二调度)	66.18%	0	33.82%	0	0
序贯对照	66.18%	26.47%	7.34%	5	3.770
联合优化	66.18%	33.82%	0.00%	6	4.963

可见三点。其一,中继不是锦上添花而是必需:不做中继时运输全过程有三分之一的时间处于通信盲区,方案在题面约束下不可行。其二,把高度、站址、错峰纳入决策后,中断由序贯方案的7.34%归零,付出了1个额外中继架次与1.19 kWh的能耗。其三,直连占比在三组中完全一致,说明所有改善都来自中继侧与错峰的协同,而不是通过改变航线「绕开」阴影区。

图7.2以时序带的形式给出结论:上方为每个运输架次的通信状态(直连/中继/中断三色),下方为6个中继架次的占位窗口;可以看到全部架次带中不存在中断色段,且任一时刻占位的中继架次不超过2个,与题给的2架中继无人机容量相符。

图7.3给出中继侧的几何诊断:三个悬停站在地形上的三维位置、各站的接入裕量分布与覆盖区间数。三站中S01承担的区间最多(12个),因为它同时压住了两片相邻阴影区;S02与S03分别覆盖3个与6个。

7.6 零中断的代价

通信连续性归零不是免费的,本文如实报告其代价。第一,任务完成时刻由问题二的8732.6 s推迟到10853.3 s,增加2120.8 s(+24.3%)。第二,共有5个运输架次被推迟:T14推迟5714.8 s、T16推迟4086.9 s、T15推迟1336.5 s、T20推迟425.4 s、T12推迟298.8 s。第三,中继侧额外消耗4.963 kWh与6组能源组件周转。

这些推迟不是搜索取大的结果,而是被中继链的结构锁定的。两架中继无人机的航链首尾相接(R01→R05→R06与R02→R03→R04),每趟固定开销包含起飞准备、爬升建链与返航周转;而T14与T16的失效区间(G13、G16)恰好只能由链末的R06在S03保障,




图 7.2 通信状态时序带与中继服务窗口




图 7.3 悬停站三维位置与链路裕量分布

于是它们的开始时刻被 R06 的建链完成时刻反推锁定，推迟量因此远大于其余架次。这也解释了为什么「再多派一架中继无人机」并不能简单地线性缓解缺口——瓶颈在链的时序结构，而非架次总量。

7.7 口径说明

本节的三组占比一律采用**时间积分口径**：以 $\Delta t = 1\text{ s}$ 离散化，每点权重取 $w_i = (t_{i+1} - t_{i-1})/2$ ，再按状态累加，因此占比是时间占比而非采样点个数占比。这一改动是必要的：轨迹在爬升、巡航、悬停交接各段的采样密度并不相同，按点数统计会系统性偏向采样更密的阶段。此外，判定中继覆盖时须同时满足「该悬停站此刻确实能连通这架运输机」与「该中继架次此刻已完成建链且尚未结束服务」，而不能只检查时刻是否落在某个在役中继

的时间窗内——后者会把「站在服务、但几何上够不着」的时段误记为已覆盖，从而虚高中继覆盖率。本文的早期版本正是采用了后一种粗口径，故其报出的覆盖率偏高、中断率偏低，最终结论以本节的逐点判定为准。

8 问题四：救援任务分区与资源配置

题面要求把 15 个服务区划分为 2 组或 3 组并行开展救援，并明确「各任务组分别核算独立执行所需资源，任务执行期间各类资源不得跨组调配」。这一条把问题从「如何分组更均衡」变成了「分组后还能不能落地」：资源不可跨组复用，意味着每组都必须自备完整的运输与通信保障能力。本节据此建立分区模型、给出完全枚举结果，并如实核算缺口。

8.1 原子任务单元与完全枚举

不可再拆的原子单元。分区不能任意切割服务区：若两个服务区在问题二的推荐方案中被同一运输架次访问，则它们在同一组内才能共享那一架次，拆开会使架次方案失效。故先以「被同一架次服务」为边构建服务区之间的必连图，取连通分量为**原子任务单元**。按问题三联合方案计算，15 个服务区归并为 **7 个原子单元**（表 8.1），其中 4 个单元含多个服务区。

表 8.1 原子任务单元及其工作量

编号	服务区列表	运输架次数	工作量 (h)
U01	S001, S010, S013, S014	6	3.1568
U02	S002	2	1.1460
U03	S003, S006, S007, S015	5	3.3136
U04	S004, S005	4	2.2532
U05	S008, S011	1	0.7475
U06	S009	1	0.4335
U07	S012	1	0.5401

完全枚举而非启发式。7 个单元的分区规模由第二类 Stirling 数给出： $K = 2$ 时 $S(7, 2) = 63$ 种， $K = 3$ 时 $S(7, 3) = 301$ 种。这一规模完全可以穷举，故本文用受限增长串直接枚举全部非空无序划分（不重不漏，实测枚举数 63 与 301 均与理论值一致），**枚举结果即全局最优**，无需迭代搜索。以各单元运输架次总时长为工作量 W ，组间均衡度取变异系数 $CV_W = \sigma(W_1, \dots, W_K) / \bar{W}$ 。

为排除单一实现的偏差，本文另用**组列集合划分整数规划**走第二条路径复核：对每个非空单元子集预生成「组列」，再求恰好 K 组的集合划分最优值。两条路径给出相同的最优资源规模 R （ $K = 2$ 为 30、 $K = 3$ 为 34），沿用问题一的双路径验证范式。

8.2 资源需求核算

对每个任务组，各类资源需求按其**独立执行时的峰值并发量**核算，而非简单取架次数：

- 运输无人机：该组架次占用区间 [开始, 结束] 的重叠峰值，按机型分别统计；
- 共享电池：占用区间延伸到充电完成，即 [开始, 结束 + T^{charge}] 的重叠峰值；
- 中继无人机：该组所需中继任务的占用区间重叠峰值；
- 中继能源组件：占用区间取 [起飞, 返航 + 充电完成] 的重叠峰值。

需要说明的是，若某个中继架次同时服务了属于两个不同任务组的失效区间，则两组**各配一架**并如实重复计入。这正是分区带来的真实代价，不得为了数字好看而悄悄合并——资源既然不得跨组调配，同一架中继机就不可能同时属于两组。

表 8.2 两类分区方案的资源需求

K	组号	服务区数	A 机/B 机/C 机	A 电/B 电/C 电	中继机	中继组件	工作量 (h)
2	组 1	13	4/2/2	6/3/4	2	3	15.6496
2	组 2	2	0/1/0	0/1/0	1	1	2.7803
3	组 1	11	4/2/2	6/3/4	2	3	14.9021
3	组 2	2	0/0/1	0/0/1	1	1	2.0182
3	组 3	2	0/1/0	0/1/0	1	1	2.7803

8.3 分区方案比较与资源缺口

从资源规模、均衡度与缺口三方面比较两类方案，汇总于表 8.3。

表 8.3 两类分区方案的资源规模、均衡度与缺口

K	枚举分区数	最优资源规模 R	工作量均衡 CV_W	库存可行分区数
2	63	30	0.6983	0
3	301	34	0.8988	0

资源规模与均衡度。 $K = 2$ 的最优资源规模 $R = 30$ 、 $K = 3$ 为 $R = 34$ ，即多分一组要多配 4 件资源。均衡度上， $K = 3$ 的 $CV_W = 0.8988$ 反而大于 $K = 2$ 的 0.6983——这与「组数越多越均衡」的直觉相反，原因是原子单元的工作量本身极不均匀：U01 与 U03 两个单元合计 6.47h，占全部工作量的近一半，而 U05–U07 三个单元合计仅 1.72h。在最小化资源规模的目标下，最优解会把大头集中在一组、让小单元各自成组，于是 $K = 3$ 反倒更不均衡（表 8.2 中 14.90h 对 2.02h 与 2.78h）。这说明**均衡与省资源在本问题上是一对真实的冲突**，需要按目标选择，而不是默认多分组更好。

资源缺口（逐类）。以库存为基准逐类核算需求与缺口，结果如表 8.4 所示。

表 8.4 逐类资源需求、库存与缺口

资源类别	$K = 2$			$K = 3$		
	需求	库存	缺口	需求	库存	缺口
A 型运输无人机	4	4	0	4	4	0
B 型运输无人机	3	2	1	3	2	1
C 型运输无人机	2	2	0	3	2	1
A 型共享电池	6	6	0	6	6	0
B 型共享电池	4	4	0	4	4	0
C 型共享电池	4	4	0	5	4	1
中继无人机	3	2	1	4	2	2
中继能源组件	4	6	0	5	6	0

核心结论：按题目「资源不得跨组调配」的规则， $K = 2$ 与 $K = 3$ 在现有库存下均不可行。63 个与 301 个分区中，满足总量口径资源约束的分区数为 **0**。缺口是结构性的，而非搜索不足：

1. **中继资源被分区放大。**资源不得跨组调配意味着每个任务组都必须自备中继护航，故中继无人机需求至少为组数 K ；而主力组本身的峰值并发就需 2 架，于是 $K = 2$ 已需 3 架、 $K = 3$ 需 4 架，而库存只有 2 架。缺口分别为 1 架与 2 架。换言之，**分区本身在放大中继机队的需求**——这是「并行救援」在本题场景下最不显然的一笔代价。

2. **B 型运输无人机在任一方案下都缺 1 架。** $K = 2$ 与 $K = 3$ 的需求都是 3 架而库存 2 架。原因是 U02 与 U06 等单元各自都要独立配置 B 型机，合并后仍需 3 架同时在场。
3. $K = 3$ 额外需要 C 型运输无人机 1 架与 C 型共享电池 1 组。 $K = 3$ 把 $\{S008, S011\}$ 单独成组，该组的重载货箱必须专属配置一架 C 型机与一组 C 型电池，而库存已被主组占满。

落地建议。若要按 $K = 2$ 并行执行，需补充中继无人机 1 架与 B 型运输无人机 1 架；若按 $K = 3$ 执行，除中继无人机 2 架与 B 型机 1 架外，还需补充 C 型运输无人机 1 架与 C 型共享电池 1 组。若库存无法扩充，则更现实的结论是**不分区**：以问题三的单组方案整体执行，其资源需求恰好落在现有库存之内，而分区虽然在调度视角上更便于并行，却在「资源不得跨组调配」的规则下不可行。

图 8.1 以雷达图与缺口柱状图并列展示两类方案在八类资源上的需求分布与缺口构成；图 8.2 则给出原子单元之间的必连关系、各单元工作量的空间分布以及两类分区下的资源规模分布。

资源需求 / 库存 (>1 即超配)




图 8.1 两类分区的资源需求与缺口




图 8.2 原子任务单元与两类分区资源分布

9 模型检验与分析

为验证本文模型的有效性与稳健性，从可行性检验、敏感性分析与结果交叉验证三方面进行。需要强调的是，可行性检验若仅由求解程序自报，无法排除程序内部状态出错的可能。为此本文另写独立复核脚本 `code/verify.py`，只读四问的结果表（不调用求解器的任何中间变量）重新计算全部硬约束，四个问题的复核结果分别见表 9.1–9.4。该脚本同时复现 9.4 节的 DEM 离散化误差，代码清单见附录 A.1。

9.1 可行性检验

表 9.1 问题一推荐组批方案的独立复核

复核项	判据	实测	越限
覆盖完整性	80 个货箱各被引用恰一次	重复 0、漏交 0、孤儿引用 0	0
载重与容积	每架次质量、体积均不超机型上限	越限 0 处	0
能量安全余量	架次能耗 $\leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$	越限 0 处	0
独立重算偏差	逐架次重算能耗与时间并与结果表比对	能耗 4.97×10^{-7} kWh、时间 4.97×10^{-4} s	0
机型架次自治	明细表与汇总表的架次分布一致	B 型 7、C 型 11，两表一致	0

问题一的复核共 18 个架次。独立重算的最大偏差出现在能耗与时间的末位小数上，量级分别与结果表的 6 位、3 位小数精度一致，属舍入残差；载重、容积与能量三项均无越限，说明多重集动态规划给出的组批方案在物理上完全可行。

表 9.2 问题二推荐方案的硬约束独立复核

复核项	判据	实测最紧值	越限
能量裕度	架次能耗 $\leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$	占用比最大 0.996（均值 0.760）	0
无人机占用	同一实体无人机任一时段不重叠	重叠 0 处	0
电池周转	同一电池充电完成后方可再起飞	最小间隙 $+4 \times 10^{-4}$ s [†]	0
物资时限	医疗期望与首批截止时刻	违约 0 箱	0
交付完整性	80 箱各交付一次且架次号有效	重复 0、漏交 0、孤儿引用 0	0
资源库存	A/B/C 用机 $\leq 4/2/2$ 、用机 4/4、2/2、2/2；电池 6/6、4/4、4/4 用电池 $\leq 6/4/4$		0

[†] 周转间隙由“返回时刻+按能耗反算的充电时长”推得，时刻列保留 3 位小数、能耗列保留 6 位小数，舍入噪声约 5×10^{-4} s；复核容差取 0.01 s，比舍入噪声高一个量级、比任何真实调度冲突小两个数量级。实测最小间隙为 $+4 \times 10^{-4}$ s，为正，即不存在真实的周

转冲突。可见推荐方案的 20 个架次在全部硬约束上可行，且资源被完全占用（8 架运输无人机、14 组共享电池全部投入），说明该方案已逼近现有机队规模的产能上界，任何时限收紧都会直接转化为对机队数量的需求。

特别地，「物资时限」一项已不再是依赖排序规则的被动结果：本文把医疗期望时刻与首批截止时刻写成解空间的定义（硬违约即判不可行），报告前再以断言强制校验，故表中「违约 0 箱」是对全部候选解生效的约束结论，而非某次运行的幸运观测。

表 9.3 问题三中继方案的独立复核

复核项	判据	实测最紧值	越限
能量裕度	架次能耗 $\leq (1 - \rho_R)E_R^{\text{use}}$ 占用比最大 0.505（可用 2.56 kWh/架次）		0
悬停高度	悬停离地 $\leq$ 题给上限	最大 230.0 m（上限 300 m）	0
中继占用	同一中继无人机任一 时段不重叠	重叠 0 处	0
组件周转	能源组件充电完成后 方可再投入	冲突 0 处	0
结果表自洽	「中继」段须落在某架 次服务窗口内	标注不符 0 段	0

表 9.3 中悬停离地高度一项不采信结果表记录的数值，而是取表内经纬度回原始 DEM 重新插值出地面高程，再与记录的海拔相减复核；能源组件的可用时刻同样由“返回时刻 + 按能耗反算的充电时长”重新推得，与求解器内部状态无关。复核显示 6 个中继架次的能耗占用比最高仅 0.505，远未触顶；这说明问题三的瓶颈从来不是中继的能量，而是**时序结构**——两架中继无人机的航链首尾相接，能同时出动的架次受链长约束，这一点与 7.6 节关于推迟量成因的分析一致。

表 9.4 通信连续性的独立复核（ $\Delta t = 1\text{ s}$ 逐时刻重判）

复核项	判据	实测	越限
中继区间绑定	每个中继区间须有具体中继架 次编号	无绑定区间 0 个	0
时间占比一致	与 q3_coverage.csv 自报 值比对	最大偏差 0.0000（容差 0.01）	0
分段连续性	状态分段连续、无「中断」段	不连续 0 处、中断段 0 段	0
逐时刻中断	$\forall p, \forall t: C_p(t) = 1$	中断点 0 个	0

表 9.4 的复核刻意不复用求解器的任何函数：轨迹采样只用公共模块 `core.segment_geometry` 重写一遍（不调用 `q3.sample_trip_trajectory`），链路判定直接调用 `core.CommModel.link_o`（不调用 `q3.direct_margin` 与 `q3.access_margin`），再按 $\Delta t = 1\text{ s}$ 逐时刻重判。21 个失效区间、6 个中继架次、71 段通信保障分段全部自洽，与结果表自报的时间占比（直连 0.6618 / 中继 0.3382 / 中断 0.0000）最大偏差为 0.0000，逐时刻中断点为 0 个。「全过程连续通信」这一题给硬约束由此获得独立于求解器的验证。

9.2 灵敏度分析

返航安全余量 ρ 是影响运输能力的关键参数，其灵敏度已在问题一讨论（图 5.3）。进一步，表 9.5 归纳了 ρ 对三种机型平均最大安全载荷的定量影响。

表 9.5 返航安全余量 ρ 对各机型平均最大安全载荷的灵敏度

ρ	A 型 (kg)	B 型 (kg)	C 型 (kg)
0.10	25.00	30.00	78.68
0.20	25.00	29.91	75.09
0.30	23.88	28.12	68.51
0.40	16.67	23.17	52.64

可见 C 型对 ρ 最敏感 (ρ 每增大 10%，平均载荷下降约 8.7kg，即由 $\rho = 0.10$ 时的 78.68kg 降至 $\rho = 0.40$ 时的 52.64kg)，A、B 型相对稳健。这表明在应急场景下若需提高返航安全余量，重载机型的有效运力将明显下降，须相应增加架次或改用更小型号，体现了安全性—运输效率的权衡。

单因素扫描固定了电池可用能量不变，无法反映参数间的耦合。考虑到山区低温会同吋压低电池可用容量，本文进一步引入电池可用能量折减系数 κ （即 $E_g^{\text{use}} \rightarrow \kappa E_g^{\text{use}}$ ），与 ρ 构成二维扰动网格，如图 9.1 所示。




图 9.1 返航安全余量与电池可用能量的协同扰动

以 $\rho = 0.10$ 、 $\kappa = 1.00$ 为基准，A、B、C 三型“仅 ρ 升至 0.40”的降幅分别为 8.33、6.83、26.04 kg，“仅 κ 降至 0.80”的降幅分别为 0.00、0.00、0.18 kg，而两者同时发生的实际降幅为 8.33、7.38、26.99 kg，与两项降幅之和的比值为 1.000、0.925、0.971，均在 1 附近。这说明模型在参数空间内不存在耦合放大效应，两因素的不利影响基本可加：配置运力时应按最坏组合留裕度，而不能指望一项劣化被另一项抵消。图中还可读出各机型的失效边界： $\rho = 0.40$ 时 A 型在 S002、S003、S004、S008、S012 五个服务区、C 型在 S004 与 S008 两个服务区的最大安全载荷均已降为 0，即这些服务区在该机型下不再可达，须改用其他机型或增设中继；在 $\kappa = 0.80$ 、 $\rho = 0.40$ 的最坏组合下，C 型平均载荷进一步降至 51.69 kg。A、B 两型在 $\rho = 0.10$ 时对 κ 降至 0.80 完全不敏感（降幅 0.00 kg），说明其运力瓶颈是额定载质量而非能量；C 型在同组合下也仅降 0.18 kg，其受 κ 的压制要到更高 ρ 才明显。

9.3 结果交叉验证

对问题二的组批结果，用独立的单服务区往返核算（问题一）对同服务区货箱做能耗与架次交叉比对，两者总能耗与架次数量级一致，验证了多服务区合并未破坏单点运输的物理一致性。对问题三的中继方案，独立复核不采信结果表记录的悬停离地高度，而是取

表内经纬度回原始 DEM 重新求地面高程再相减；能源组件的周转时刻由“返回时刻+充电时长”从能耗列反算，与求解器的内部状态无关；并逐段核对标为“中继”的时段确实落在某个中继架次的服务窗口内、标为“中断”的时段不挂架次编号。对问题四，最优分区由完全枚举给出，并用组列集合划分整数规划走第二条路径复核，两条路径给出相同的最优资源规模（ $K=2$ 为 30、 $K=3$ 为 34）。

此外，问题二的启发式解另有两层小规模精确验证：分区层在 3 服务区算例上与列生成+集合划分整数规划的最优解间隙全部为 0；时序层用 big- M 析取规划给出「给定贪心指派，贪心调度已近最优」的证书（最短完工口径差 2.35%、加权时延口径差 5.75%）。两层的适用范围已在 6.4 节如实界定，此处不再重复。

9.4 DEM 口径与离散化误差

地形净空是全部四个问题的公共输入。这里把**计算口径**（算的是哪个量）与**离散化误差**（同一个量算得准不准）分开检验——前者是定义问题，后者是精度问题，不能用后者的检验替代前者。

巡航高度的口径。题面附录 2 规定计划巡航海拔取“该航段所经过 DEM 像元的最高地面高程以上 50 m”，即式 (4.1) 中的 $\mathcal{C}(\bar{ij})$ 是航段穿过的 30 m 像元集合， z_{DEM} 取像元的原始高程。本文对该集合做栅格遍历（Amanatides–Woo 直线步进：自起点像元出发，每步前进到下一个行边界与列边界中参数距离更近的一侧，直至终点像元），对遍历到的每个像元取原始高程后求最大。

一个已更正的错误口径。本文早期版本曾把这一步实现为“沿航段按固定步长采样、对双线性插值面取最大”。这是**算错了量**：插值值是像元四角高程的凸组合，其沿线最大值结构性地不高于所经过像元的原始最大值，会把巡航高度系统性压低。以 120 条节点航段实测，两种口径的差异为：**76% 的航段被低估**，最大低估 16.17 m（S006→S008），均值 2.65 m、中位 1.72 m， $|\Delta| \geq 5$ m 的 31 条、 ≥ 10 m 的 12 条；同时另有 29 条被**高估**最多 10.72 m——航线贴近像元边缘时，插值把航线并未进入的邻元高程混了进来。可见该口径在两个方向上都有偏。

偏差方向必须说清楚：低估 $H_{\max} \Rightarrow$ 低估巡航海拔 $\Rightarrow$ 低估爬升量、飞行时间与能耗，属**非保守误差**，会造成“按模型算飞得到、实际能量不够”的风险。这与“低估地形所以偏保守、更安全”的直觉恰恰相反，也与本文早期版本中的表述相反，此处一并更正。

栅格遍历的正确性。遍历是否漏掉航段真正穿过的像元，是本环节唯一的危险方向（漏即低估）。以 0.5 m 超密采样所得的像元集合为参照，对全部 120 条航段核对：**漏像元 0 个**，因漏像元导致的高程低估 0.000 m；另有 119 个像元仅出现在遍历结果中，是航线擦角而过、遍历计入的格子，方向保守。

口径修正的方案层影响。航段层最大为单段 +14.55 s、 $+4.3 \times 10^{-3}$ kWh；折算到方案层，问题一推荐方案总能耗 +0.029%、总作业时间 +0.143%，45 个“服务区 $\times$ 机型”组合中仅 6 个的最大安全载荷发生变化，幅度 $-0.168 \sim +0.026$ kg。即本次修正不改变任何服务区的可达性判定与架次划分。量级虽小，但它是物理量定义层面的更正，量级小并不构成不修的理由。

视线遮挡判定的采样步长。口径更正后，采样步长（5 m）只剩视线遮挡判定一个用途，故此处要问的不是“最高地形被低估多少”，而是“步长会不会把遮挡判反”。对 120 条节点连线分别在 5 m 与 1 m 步长下判定，结论**翻转 0 条**；沿线净空余量最小 39.2 m、中位 51.5 m，没有任何一条连线贴近遮挡阈值（ < 1 m 者 0 条）。说明 5 m 步长对遮挡判定有充分裕度，且判定结果对步长取值不敏感。

插值方式（仅用于遮挡判定）。遮挡判定沿连线做双线性插值采样。设像元四角高程为 $v_{00}, v_{01}, v_{10}, v_{11}$ ，插值结果为 $z(\xi, \eta) = \sum w_{ij} v_{ij}$ ，权系数非负且和为 1，故 $\min v_{ij} \leq z \leq \max v_{ij}$ ：插值面恒被四角高程夹住，不会产生超出局部真实地形的虚假尖峰而把连线误判为遮挡，且在像元边界上连续。对 20000 个随机探针实测，越出所在像元四角高程区间的

个数为 0。

需要界定这一结论的适用范围：它只支持“插值用于遮挡判定是安全的”，不能用来论证巡航高度口径正确。恰恰相反，正是“被四角夹住”这一性质，使得插值面的沿线最大值必然不高于原始像元最大值，构成了前述系统性低估的成因。把一性质同时当作“此处可用”的依据和“彼处正确”的论据，是本文早期版本在这一节上的实质疏漏。

10 模型的评价与推广

10.1 模型的优点

- **物理口径统一、可复现**：四个问题共享同一套地形净空、等效航程、能耗、充电与通信链路模型，单位、对象编号与计算口径一致，全部计算可由独立 Python 脚本复现，数据与结论可追溯。
- **充分刻画地形与通信约束**：巡航海拔由航段所经过的 DEM 像元最高高程确定，通信状态同时考虑视线遮挡与双向链路预算，较真实地反映了山区环境对运输与通信的双重制约；通信连续性还被写成必须归零的硬指标而非加权项，与题面把「连续通信」列为约束的表述一致。
- **方法选择与问题结构匹配，并以精确解为标尺**：问题一用同质类多重集动态规划求全局最优，并经指派式与集合划分两条独立整数规划路径 45/45 逐行复核；问题二用大邻域自适应搜索（ALNS）配 ε -约束扫描，再用两层小规模精确解标定最优性间隙；问题三用集合覆盖整数规划把悬停高度升为决策变量，并让运输开始时刻进入同一优化问题；问题四用受限增长串完全枚举，枚举结果即全局最优，另以组列集合划分整数规划复核。四问的计算量均在合理时间内完成。
- **揭示多目标权衡**：通过架次数上限—能耗—完成时间的非支配前沿、返航余量—电池能量的二维扰动、通信中断归零的完成时刻代价、以及分区组数—资源规模—均衡度三组定量对照，量化了及时性—能耗—架次、安全性—运力、通信连续性—任务时长、均衡—资源之间的权衡关系，为决策提供了方向性依据。

10.2 模型的缺点

本文如实列出尚未消除的残留问题，不以「已用高级算法」掩盖其局限。

- **启发式的全局最优性未经证明**：问题二的 ALNS 仍是启发式算法。虽然两层小规模精确验证给出了 Layer A 三个算例间隙全为 0、Layer B1/B1' 的最优性证书，但这些算例只含 3 个服务区、8 架无人机对至多 9 个架次，**机队资源竞争几乎不存在**，故它验证的是组批、能耗、路径与时序逻辑的正确性，**不能外推为「全局资源拥塞情形下已证最优」**。
- **自由指派层的整数规划间隙很大**：Layer B2 放开了无人机与共享电池的物理指派，求解 90 s 后最优性间隙仍有 63.55%，只能作为搜索方向上的佐证，**不构成最优性证明**；同层 B1 的最优解虽已证最优，但该解本身违反 8 项硬时限，故只作下界参考而不作为可行方案。
- **消融实验暴露了一处搜索质量问题**：ALNS 全量配置 $\square$ 的可行解集严格包含配置 $\square$ ，其完成时间（8041.7 s）却比 $\square$ （7188.7 s）劣 11.9%。原因是加权时延归零后目标面变得平坦，而 $\square$ 的解空间更大，固定迭代预算下更容易停在局部解。本文在 6.4 节如实报告该现象，未将其粉饰为「全量搜索更优」。
- **换站修复产生的新悬停站未经连续精化**：问题三的第三级修复动作为了让某区间「改换一个届时真正在位」的悬停站，会从候选表中直接取站，该站**未经过** refine_station 的 (lon, lat, h) 坐标下降精化。精化会改变站址、进而改变去程时长与建链时刻，因此不能在排班完成后再补做。这些站的有效性由覆盖矩阵的全密度复核保证，但接入裕量不如精化过的站；最终方案一律以 $\Delta t = 1\text{ s}$ 的逐时刻审计为准。

- 分区方案在给定库存下均不可行，且分区本身在放大资源需求：问题四的结论是 $K = 2$ 与 $K = 3$ 在现有库存下都不可行（63 / 301 个分区中库存可行分区数均为 0）。这不是搜索不足，而是题面「各类资源不得跨组调配」这一规则的直接后果——每组必须自备中继护航，使中继无人机需求至少为组数 K ，而主力组自身峰值就需 2 架。也就是说，分区在放大中继与 B 型机队的需求，本文只能给出补配清单而非可行分区。
- 部分参数为简化假设：未考虑风场、雨雾、起降排队、充电桩数量等实际因素对飞行与周转的影响。

10.3 模型的改进

- 对问题二可延长迭代预算或采用多起点并行搜索，以缓解上述 □ 的搜索质量问题；对 Layer B2 可加入割平面或列生成以缩小 63.55% 的间隙，把自由指派层的最优性也纳入验证范围。
- 对问题三可把换站后的新站补做连续精化，但精化必须与排班联合迭代而非事后追加，否则站址变化会使已排定的建链时刻失效。
- 对问题四可引入跨组资源共享协议（如资源的时分复用或动态调配许可），以降低「不得跨组调配」带来的机队放大效应；也可在目标中显式加入工作量均衡项，以避免多分组反而更不均衡的现象。
- 可建立充电桩数量约束下的多队列充电仿真，细化电池周转模型。

10.4 模型的推广

本文的“地形感知飞行+能量余量+通信链路”联合框架，可推广至其他山区/海岛/灾区的无人机物流、电力巡检、应急通信中继等场景；任务分区与资源配置核算方法也可用于多作战单元、多救援分队的兵力/资源编配决策。

参考文献

- [1] 王楚然, 杨驰. 记者手记: 抵近广西横州镇龙乡, <http://www.xinhuanet.com.cn/politics/20260709/acf8e4b353304bb78007d8224f1cd2ef/c.html>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [2] 段羨菊, 何伟, 杨驰, 等. 三进“孤岛乡”, <http://mrdx.cn/content/20260712/Article101002NR.htm>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [3] Martello S, Toth P. Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations, Chichester: John Wiley & Sons, 221–245, 1990.
- [4] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 47(1): 70–85, 2017.
- [5] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation, <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [6] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges, IEEE Communications Magazine, 54(5): 36–42, 2016.
- [7] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM—Global and European Digital Elevation Model (COP-DEM) Product Handbook (30 m 分辨率全球数字高程模型), https://dataspace.copernicus.eu/sites/default/files/media/files/2024-06/geol1988-copernicusdem-spe-002_producthandbook_i5.0.pdf, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [8] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy Consumption Models for Delivery Drones: A Comparison and Assessment, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 90: 102668, 2021.
- [9] DJI Enterprise. Matrice 350 RTK Specifications (多旋翼无人机技术参数), <https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk/specs>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [10] Texas Instruments. Li-Ion Battery Charger Solution Using an MSP430 MCU (Application Report SLAA287B), <https://www.ti.com/lit/an/slaa287b/slaa287b.pdf>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.

附录 A 求解代码清单

本文全部求解代码位于项目 `code/` 目录，每个问题一个独立脚本，按序运行即可复现全文结果。所有代码均为 Python 3 实现，依赖标准科学计算与绘图库（`numpy`、`pandas`、`matplotlib`、`seaborn`、`networkx`，以及用于整数规划与二分求解的 `scipy`），不含随机种子依赖，重复运行结果完全一致。

表 A.1 求解代码与结果文件清单

文件	说明
<code>code/core.py</code>	公共物理模型：数据加载、DEM 采样与遮挡判定、航段时间/能耗/航程、充电模型、通信链路模型
<code>code/q1.py</code>	问题一：最大安全载荷二分求解、同质类多重集动态规划组批、指派式与集合划分整数规划双路径复核、 ρ - κ 二维灵敏度
<code>code/q2.py</code>	问题二：硬时限约束下的架次构造与共享电池离散事件调度、ALNS 破坏-修复搜索、 ε -约束扫描、消融实验与记忆化
<code>code/q2_exact.py</code>	问题二的两层小规模精确验证：列生成+集合划分整数规划（分区层）、 <code>big-M</code> 析取混合整数规划（时序层）
<code>code/q3.py</code>	问题三：轨迹采样与直连失效区间提取、三维悬停站集合覆盖整数规划、运输错峰与中继架次调度的联合优化
<code>code/q4.py</code>	问题四：原子任务单元并查集归并、受限增长串完全枚举、组列集合划分整数规划复核、分组峰值资源需求与缺口核算
<code>code/verify.py</code>	独立复核脚本：只读结果表重算第 9 章的全部硬约束、通信连续性与 DEM 离散化误差
<code>code/fill_results.py</code>	把 <code>results/*.csv</code> 回填进《结果提交模板》生成上传用结果表
<code>code/figures.py</code>	数据类配图生成脚本（地形图、灵敏度图、直连失效区分布图）
<code>code/figures_adv.py</code>	多面板高级配图脚本（帕累托前沿、ALNS 诊断、通信状态时序带、资源雷达图等）
<code>code/make_roadmap.py</code>	生成总技术路线图的 <code>drawio</code> 源文件（版式与图内数值的来源）
<code>code/make_q2_algorithm.py</code>	生成问题二求解框架图的 <code>drawio</code> 源文件（版式与图内数值的来源）
<code>code/render_drawio.py</code>	把 <code>figures/</code> 下的 <code>drawio</code> 示意图离线渲染为 PNG/PDF
<code>results/*.csv</code>	各问题结果表（对应结果提交模板各 sheet）
<code>figures/*.drawio</code>	示意图的可编辑源文件（总技术路线图、问题二求解框架）
<code>figures/*.png</code>	论文插图

附录 B 主要结果数据

数据来源注释：本文全部数据分析结果由本队在人工智能工具辅助下编写的求解脚本计算得到，所用工具为 DeepSeek，版本/型号 DeepSeek V4.1 Flash（API 模型名 `deepseek-flash`），版本发布日期 2026 年 9 月 10 日，开发机构为杭州深度求索人

工智能基础技术研究有限公司；各脚本首部与支撑材料《AI 工具使用详情》中已列明工具信息与使用过程。全部数据均由本队独立重复运行核验。

问题一最大安全载荷、推荐组批方案、帕累托前沿与双路径复核结果见 results/q1_max_payload.csv、q1_recommended_batching.csv、q1_pareto.csv、q1_ilp_gap.csv 与 q1_sensitivity.csv；问题二运输架次、逐箱交付时刻、推荐方案快照、非支配前沿、消融与精确验证结果见 results/q2_transport_trips.csv、q2_box_delivery.csv、q2_recommended.json、q2_pareto.csv、q2_ablation.csv 与 q2_exact.csv；问题三悬停站选址、失效区间绑定、中继架次、错峰量、通信阶段与三种口径的覆盖率对照见 results/q3_stations.csv、q3_intervals.csv、q3_relay_trips.csv、q3_stagger.csv、q3_comm_phases.csv 与 q3_coverage.csv；问题四原子任务单元、分区配置、全部分区枚举与两类方案对照见 results/q4_units.csv、q4_partition.csv、q4_all_partitions.csv 与 q4_comparison.csv。