

后盾人 人人做后盾

www.houdunwang.com

HTML

后盾人 2011-2017

- 单标签

- 属性

- src 用来指定所要显示图像的地址
 - width 宽度
 - height 高度
 - alt 一般用于图片加载失败时的文本提示，该属性对SEO有好处
 - title 鼠标移过时显示的文字

图像标签

图像地图效果的实质是把一幅图片划分为不同的作用区域，再让不同的区域链接不同的地址

- shape 形状
 - Rect 矩形
 - Circle 圆形
 - Poly 不规则图形
- title 鼠标经过提示的文字
- href 指向的链接
- target 以哪种方式打开

图像地图

格式	透明度	动画	特点	适用场景
JPG/JPEG	×	×	色彩丰富，压缩比高，画质损失小，体积小	色彩丰富、要求体积要小
PNG	√	×	色彩丰富，压缩比高，设置任意透明度，体积较小，但比jpg体积大一些	对色彩有特殊要求、需要透明效果
GIF	√	√	仅支持256种颜色，体积小，只有透明和不透明两种效果	图片颜色少、需要透明效果
BMP	×	×	色彩丰富，画质清晰，但体积偏大	不推荐在网页中使用

图片知识

■ 绝对路径

- 绝对路径就是指带有域名的完整路径
- 比如"中国北京市朝阳区孙河顺白路12号后盾IT教育楼201房间"这就是一个生活中的经典"绝对"方式的描述

■ 相对路径

- 相对于本目录
 - 例如：`本目录下页面`
- 相对于上级目录
 - 例如：``
- 相对于根目录
 - `根目录下页面`

路径知识

■ 无序列表

- ``

■ 有序列表

- ``

■ 自定义列表

- 自定义列表不是一个项目的序列，它是一系列条目和它们的解释。有序列表以``标签开始，自定义列表条目以``开始，自定义列表的定义以`<dl>`开始。

列表元素

<table> 标签属性

- width、height、border、align

<tr> 标签属性

- width、height、bgcolor、align、valign

<td> 标签属性

- tr标签的属性td都有

colspan 横跨的列数（合并列）

rowspan 横跨的行数（合并行）

表格元素

- 表单形成的交互界面上有许多元素，负责收集用户输入的各种信息，这些元素一般称为控件。

- 单行/多行文本框
- 复选框
- 单选按钮
- 文件域
- 隐藏域
- 下拉菜单
- 提交按钮
- 重置按钮

表单元素

```
<form method="post" action="">
  <input type="text" />          <!--单行文本-->
  <input type="password" />      <!--密码-->
  <input type="radio" />         <!--单选框-->
  <input type="checkbox" />         <!--复选框-->
  <input type="hidden" />        <!--隐藏域-->
  <input type="submit" />        <!--提交按钮-->
  <input type="file" />          <!--文件域-->
  <input type="reset" />         <!--重置按钮-->
  <input type="button" />        <!--按钮-->
  <textarea></textarea>          <!--文本区域-->
  <select>
    <option> </option>
  </select> <!--下拉框-->
</form>
```

表单元素

- input标签共有的一些属性
 - type 控件的类型
 - value 指定默认值
 - name 用于服务器获取数据
- 单选和多选
 - value 该选项被选中后提交到服务器的值
 - checked 默认的选中项
 - name 用于服务器获取数据

表单元素

HTML是通过<select>和<option>标记来定义输入列表框的。

- 列表框标记<select>是成对出现标记，首标记<select>和尾标记</select>之间的内容就是一个列表框的内容。
- <option>标记用于定义列表框中的各个选项

代码格式：

```
< select name="..." size="..." >  
  < option value="..." selected="selected" > ...  
  < option value="..." selected = "" > ...  
  ...  
< /select >
```

下拉框

<select>标记属性有：name,size和multiple
，其中name属性是不可缺省的。

- (1) name属性。用于指定输入列表框的名字。
- (2) size属性。size属性是可选的，用于定义列表框的长度。size属性的参数值是数字，表示显示在列表框中的选项数目。当size属性的参数值小于列表框中的列表项数目时，浏览器会为该列表框添加滚动条，用户可以使用滚动条来查看所有的选项。size属性的缺省值为1。
- (3) multiple属性表示可以多选，如果不设置本属性，那么只能单选；按Ctrl可以多选. 用法：multiple="multiple"

<select>标记

<option> 标记用于定义列表框中的选项。<option> 标记是单独标记，它必须嵌套在列表框标记中使用，一个列表框中有几个选项，就要有几个<option> 标记与之相对应。<option> 标记有2个属性：value和selected，它们都是可选的。

- 其中value属性的参数值是当该项被选中并提交后，web浏览器传送给服务器的数据。缺省时，浏览器将传送选项的内容。
- selected属性用来指定选项的初始状态，表示该选项在初始时是被选中的。

<option> 标记

- `<input type="submit">`
- `<input type="reset">`
- `<input type="button">`
 - 属性：
 - value 按钮中默认显示的内容
 - name 用于表单提交

按钮类
