

后盾人 人人做后盾

www.houdunwang.com

字符串对象

后盾人 2011-2017

一、属性

1.length

计算字符串的长度(不区分中英文)

javascript字符串对象

获取类型

1. 字符串.charAt(num)

返回在指定位置的字符。

2. 字符串.charCodeAt(num)

返回指定位置的字符的Unicode编码

3. **String**.fromCharCode()

接受一个或多个指定的Unicode值，然后返回一个或多个字符串。它不能作为您已创建的 String 对象的方法来使用。

javascript字符串对象

查找类型

1. 字符串.indexOf()

返回某个指定的字符串在字符串对象中首次出现的位置

2. 字符串.lastIndexOf()

返回指定的字符串值最后出现的位置

3. 字符串.match()

在字符串中检索指定的值，返回的值就是指定的值

4. 字符串.replace(目标值，替换值)

将字符串中的一些字符替换为另外一些字符

javascript字符串对象

截取类型

1. 字符串.slice(start,end)

从指定的开始位置，到结束位置(不包括)的所有字符串。如果不指定结束位置，则从指定的开始位置，取到结尾

slice参数可以是负数，如果是负数，从-1开始指的是字符串结尾。

2. 字符串.substr(start,length)

从指定的位置开始取指定长度的字符串。如果没有指定长度，从指定开始的位置取到结尾。

javascript字符串对象

转换类型

1. 字符串.split()

将一个字符串分割成数组

2. 字符串.toLowerCase();

用于把字符串转换为小写。

3. 字符串.toUpperCase()

将字符串转换为大写

javascript字符串对象

- 查找字符串 “后盾视频下载地址:bbs.houdunwang.com，论坛地址：bbs.houdunwang.com,官方网址：www.houdunwang.com” 将所有“houdunwang”出现的位置，打印出来

小练习
