

后盾网 人人做后盾

www.houdunwang.com

JavaScript

后盾网 2011-2016

- 操作内容
- 1.innerHTML 用来设置或获取对象起始和结束标签内的内容(识别html标签)
- 2.innerText 用来设置或获取对象起始和结束标签内的文字内容 (IE)
- 3.textContent 用来设置或获取对象起始和结束标签内的文字内容 (FF)

对元素内容的操作

- 操作元素特定属性：
 - 获取：对象.属性
 - 设置：对象.属性 = 属性值
 - 特定属性：ID、CLASS、A标签的href属性、IMG标签的src属性等
- 获得任意属性
 - 对象.getAttribute(属性名)
- 设置任意属性：
 - 对象.setAttribute(属性名, 属性值)

对元素属性的操作

获取和设置行内样式：

- 获取：对象.style.样式
- 设置：对象.style.样式 = 值

对元素样式的操作

行内样式和外部样式通用的获取方法

- 对象.currentStyle.CSS样式
 - IE用来获得实际的样式属性
- getComputedStyle(对象,null).CSS样式
 - 火狐用来获得实际的样式属性
- 只能获取不能设置

对样式的操作

1. 让一个宽高都是200px的div,以每200毫秒增大10px的速度增大到宽高都为400px后,然后再以同样的速度减小到原始尺寸。

2.模拟一个登录出错,5秒后跳转,要求:显示出秒数的变化。

想一想