



Yii框架学习（十一）

www.houdunwang.com

主讲：马震宇

后盾网 人人做后盾
www.houdunwang.com

本节要点

- 隐藏单入口index.php
- 设置路由与伪静态
- 缓存技术使用



隐藏单入口（一）

- 保证apache配置文件httpd.conf里的LoadModule
rewrite_module modules/mod_rewrite.so开启（去掉#）
- 将相对应目录的AllowOverride 改为ALL
- 在根目录下，即在index.php同级目录下新建.htaccess



隐藏单入口（二）

- htaccess内容

RewriteEngine on

if a directory or a file exists, use it directly

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d


otherwise forward it to index.php

RewriteRule . index.php

- 重启apache

路由

```
'urlManager'=>array(  
    'urlFormat'=>'path',//改为path格式路径  
    'showScriptName'=>false,//去掉index.php  
    'rules'=>array(  
        'index.html'=>array('index'),  
        a/<aid:\d+>'=>array('article/index','urlSuffix'=>'.html'),//规则设置，后缀为.html  
    ),  
),
```



开启缓存

在main.php的组件components中配置设置缓存

```
'cache'      => array(  
    'class' => 'system.caching.CFileCache'  
)
```

也就是framework/caching/CFileCache.php

片段缓存

```
<?php if($this->beginCache($id,array('duration'=>1))): ?>
```


缓存内容

```
<?php $this->endCache();endif ?>
```

duration 时间，以秒为单位

整页缓存

```
public function filters(){  
    return array(  
        array(  
            'system.web.widgets.COutputCache + index',  
            'duration' => 30,  
            'varyByParam'=> array('aid')  
        )  
    );  
}
```



数据缓存

```
$value = Yii::app()->cache->get($id)  
  
if($value == false){  
  
    Yii::app()->cache->set($id, $value);  
  
}
```