

后盾人 人人做后盾

www.houdunwang.com

HTML5

后盾网 2011-2017

www.w3school.com.cn/html5

推荐的在线手册

后盾网 人人做后盾

原有的html中有一些标签造成效果与表现的混淆，所以在html5中废除了，不建议使用

废除标签：

- big center font s u strike frame frameset noframes
marquee

HTML5 中废除的标签

- article 字面意思为“文章”。在web页面中表现为独立的内容，如一篇新闻，一篇评论，一段名言，一段联系方式
- 代码独立的、完整的相关内容块，一般来说，article 会有标题部分(通常包含在 header 内)，有时也会 包含 footer

article标签

- section 字面上理解为“块”、“部分”。
- 在html5网页中表现的意思跟字面理解差不多，即部分、块、模块，主要作用为对页面的内容进行分块或者对文章的内容进行分段。

section标签

页面导航的链接组

注：

- 并不是所有链接都要放在nav中，只需要将主要的链接放到nav中

适用场合：

- 1.传统顶部导航条（首页，关于我们等）
- 2.商城左侧导航条
- 3.页面分页部分

新增标签nav

aside字面理解为“旁边”，在html5中范围更广一点，是跟主要内容相关，但是又可以独立的内容，可以是广告、引用、侧边栏等等。

适用场合：

广告、引用、侧边栏

新增标签aside

- time 字面理解为“时间”，在html5中用于定义元素的时间、日期或者日期时间。
- 属性pubdate：指示 <time> 元素中的日期 / 时间是文档（或最近的前辈 <article> 元素）的发布日期
- 属性datetime：规定日期 / 时间。否则，由元素的内容给定日期 / 时间。

Time标签

header字面意思为头部，在html5可以理解为页头，文档头，页眉。

header标签

footer字面意思为“页脚”，“结尾”，在html5中跟字面意思类似，是页脚和结尾的意思。它与header是相对的一对。footer可以包含该区块相关的作者信息、相关文档的链接、版权信息、导航、附录，索引，长的版本记录，冗长的许可协议和其他的诸于此类的内容等。

footer标签

address字面理解为“地址”，在html5中，它用于文档或者文章作者或拥有者的联系信息。注意，这里放的不是字面上理解的“地址”，而是指“联系信息”，可以包括文档创建者的名字、站点链接、电子邮箱、真实地址、电话号码等各类联系信息。

address标签

- 用于标识程序代码。

code标签

- 突出显示文本

mark标签

- Ins : 用下划线定义已经被插入文档中的文本
- del : 定义文档中已被删除的文本

ins与del标签

对select标签中的option进行分组

示例：

```
<select name="select" id="select">
  <optgroup label="山东">
    <option value="jinan">济南</option>
    <option value="qingdao">青岛</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="河北">
    <option value="shijiazhuang">石家庄</option>
    <option value="handan">邯郸</option>
  </optgroup>
</select>
```

optgroup标签

progress

- 标签标示任务的进度（进程）

示例：

```
<progress value="10" max="100"></progress>
```

progress标签

度量给定范围内的数据

属性：

- min 规定范围的最小值
- max 规定范围的最大值
- low 规定被视作低的值的范围
- height 规定被视作高的值的范围

meter标签
