

# Algorytmy Zaawansowane

Wersja z wyróżnieniami

Opracowane na podstawie wykładów Michała Tuczyńskiego

*Fragmenty wyróżnione tłem*

*wskazują materiał, który trzeba znać szczególnie dobrze — twierdzenia wraz z dowodami obowiązkowymi na egzaminie.*

## Spis treści

---

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Dziel i zwyciężaj</b>                                                        | <b>2</b>  |
| 1.1      | Notacja asymptotyczna — przypomnienie . . . . .                                 | 2         |
| 1.2      | Strategia typu <i>Dziel i Zwyciężaj</i> ( <i>Divide and Conquer</i> ) . . . . . | 3         |
| 1.3      | Algorytm Strasiera . . . . .                                                    | 6         |
| 1.4      | Własność optymalnej podstruktury . . . . .                                      | 7         |
| 1.5      | Znajdywanie pary najbliższych punktów . . . . .                                 | 7         |
| <b>2</b> | <b>Programowanie dynamiczne</b>                                                 | <b>10</b> |
| 2.1      | Algorytm mnożenia macierzy . . . . .                                            | 12        |
| 2.2      | Problem mnożenia ciągu macierzy . . . . .                                       | 13        |
| 2.3      | Problem najdłuższego wspólnego podciągu . . . . .                               | 19        |
| <b>3</b> | <b>Algorytmy zachłanne</b>                                                      | <b>22</b> |
| 3.1      | Kody Huffmana . . . . .                                                         | 25        |
| 3.2      | Algorytm Huffmana . . . . .                                                     | 27        |
| 3.3      | Dowód optymalności algorytmu Huffmana . . . . .                                 | 29        |
| 3.4      | Szeregowanie zadań . . . . .                                                    | 31        |
| 3.5      | Matroidy . . . . .                                                              | 33        |
| 3.6      | Problem szeregowania zadań . . . . .                                            | 37        |
| <b>4</b> | <b>Algorytmy aproksymacyjne</b>                                                 | <b>39</b> |
| 4.1      | Problem pokrycia wierzchołkowego . . . . .                                      | 40        |
| 4.2      | Problem pokrycia zbioru . . . . .                                               | 42        |
| 4.3      | Schematy aproksymacyjne . . . . .                                               | 45        |
| 4.4      | Problem sumy podzbiorów . . . . .                                               | 45        |
| 4.5      | NP-zupełność problemu sumy podzbiorów . . . . .                                 | 47        |
| 4.6      | Problem sumy podzbioru . . . . .                                                | 50        |
| <b>5</b> | <b>Skojarzenia w grafach</b>                                                    | <b>53</b> |

## Dziel i zwyciężaj

### Notacja asymptotyczna — przypomnienie

$$f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$g(n) = \mathcal{O}(f(n)) \Leftrightarrow \exists_{c \in \mathbb{R}_+} \exists_{n_0 \in \mathbb{N}_+} \forall_{n > n_0} g(n) \leq c \cdot f(n)$$

$$g(n) = \Omega(f(n)) \Leftrightarrow \exists_{c \in \mathbb{R}_+} \exists_{n_0 \in \mathbb{N}_+} \forall_{n > n_0} c \cdot f(n) \leq g(n)$$

$$g(n) = \Theta(f(n)) \Leftrightarrow \exists_{c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+} \exists_{n_0 \in \mathbb{N}_+} \forall_{n > n_0} c_1 \cdot f(n) \leq g(n) \leq c_2 \cdot f(n)$$

$$g(n) = \mathcal{O}(f(n)) \Leftrightarrow f(n) = \Omega(g(n))$$

$$g(n) = \Theta(f(n)) \Leftrightarrow (g(n) = \mathcal{O}(f(n)) \wedge g(n) = \Omega(f(n)))$$

$$n^a = \mathcal{O}(n^b) \text{ gdy } 0 < a \leq b$$

$$\log n = \mathcal{O}(n^\epsilon) \text{ gdy } \epsilon > 0$$

$$n^a = \mathcal{O}(b^n) \text{ gdy } 1 < a \leq b$$

$$\log_a n = \Theta(\log_b n) \text{ gdy } a, b > 1$$

$$n^a = \mathcal{O}(b^n) \text{ gdy } 0 < a, b > 1$$

$$T(n) = 5n^3 + 2n^2 + 100n \log n \underset{n \rightarrow \infty}{\approx} 5n^3 = \Theta(n^3)$$

### Procedura rekurencyjna

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{gdy } n = 0 \\ n \cdot (n-1)! & \text{gdy } n \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{Oczywiste jest, że } n! = \prod_{i=1}^n i$$

**Ciąg Fibonacciego**  $F_n$  - ciąg Fibonacciego.

$$F_n = \begin{cases} 0 & \text{gdy } n = 0 \\ 1 & \text{gdy } n = 1 \\ F_{n-1} + F_{n-2} & \text{gdy } n \geq 2 \end{cases}$$

#### Algorytm 1: Rekurencyjna konstrukcja ciągu Fibonacciego

```
function FIBB(n)
1:  if n = 0 then return 0
2:  if n = 1 then return 1
3:  return FIBB(n-1) + FIBB(n-2)
```

Wywołanie rekurencyjne dla (typowo łatwiejszych i mniejszych) instancji tego samego problemu.

**Strategia typu *Dziel i Zwyciężaj* (Divide and Conquer)**

Algorytm typu *dziel i zwyciężaj* składa się z trzech części

1. *Dziel* – problem jest dzielony na mniejsze podproblemy
2. *Zwyciężaj* – podproblemy są rozwiązywane rekurencyjnie
3. *Połącz* – rozwiązanie całego problemu jest konstruowane z rozwiązań podproblemów

Zakładamy, że (zazwyczaj) w fazie *dziel* problem jest dzielony na co najmniej dwa podproblemy i podproblemy są rozłączne.

**Przykład 1.1 (Mnożenie liczb  $n$ -cyfrowych).**

$x, y$  – liczby naturalne  $n$ -cyfrowe.

Aby policzyć  $x \cdot y$  można użyć mnożenia pisemnego (jak na kartce). Tym sposobem musimy wykonać  $\mathcal{O}(n^2)$  mnożeń cyfr. Spróbujemy znaleźć lepszą metodę. Dzielimy  $x$  i  $y$  na „dwie połowy”. Zakładamy, dla uproszczenia, że  $n$  jest parzyste.

$$x = x_1 x_2 \cdots x_n = \underbrace{x_1 x_2 \cdots x_{n/2}}_{x_L} \underbrace{x_{n/2+1} \cdots x_n}_{x_R} = 10^{n/2} x_L + x_R$$

podobnie dla  $y$ :

$$y = \cdots = 10^{n/2} y_L + y_R$$

Wymnażamy:

$$x \cdot y = (10^{n/2} x_L + x_R) \cdot (10^{n/2} y_L + y_R) = 10^n x_L y_L + 10^{n/2} (x_L y_R + x_R y_L) + x_R y_R$$

Złożoność czasowa algorytmu – ozn.  $T(n)$ .

- Podział  $x, y$  na  $x_L, x_R, y_L, y_R$  zajmie  $\mathcal{O}(n)$  czasu.
- Dodanie liczb  $n$ -cyfrowych zajmie  $\mathcal{O}(n)$  czasu.
- Mnożenie przez  $10^n$  jest równoważne dopisaniu  $n$  zer więc też  $\mathcal{O}(n)$ .

$$T(n) = 4 \cdot T(n/2) + \Theta(n)$$

Można lepiej, bo możemy zauważyć, że  $x_L y_R + x_R y_L = (x_L - x_R) \cdot (y_R - y_L) + x_L y_L + x_R y_R$ , więc potrzebujemy policzyć tylko 3 iloczyny:  $x_L y_L, x_R y_R, (x_L - x_R) \cdot (y_R - y_L)$ . To daje  $T(n) = 3 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$

**Twierdzenie 1.2 (CLRS - Uniwersalne Twierdzenie o Rekurencji).**

Niech  $a \geq 1, b > 1$  będą stałymi,  $f(n)$  funkcją i  $T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$  (gdzie  $\frac{n}{b}$  znaczy  $\left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor$  lub  $\left\lceil \frac{n}{b} \right\rceil$ ). Wtedy

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(n^{\log_b a}) & \text{gdy } f(n) = \mathcal{O}(n^{\log_b a - \epsilon}) \text{ dla pewnego } \epsilon > 0 \\ \Theta(n^{\log_b a} \log n) & \text{gdy } f(n) = \Theta(n^{\log_b a}) \\ \Theta(f(n)) & \text{gdy } \begin{matrix} f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon}) \text{ dla pewnego } \epsilon > 0 \\ \text{a } f(n/b) \leq c \cdot f(n) \text{ dla pewnej stałej } c < 1 \text{ dla dużych } n \end{matrix} \end{cases}$$

**Lemat 1.3.** Niech  $a \geq 1$ ,  $b > 1$  będą stałymi i niech  $f(n)$  będzie nieujemną funkcją zdefiniowaną dla potęg  $b$ . Jeśli

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{gdy } n = 1 \\ a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) & \text{gdy } n = b^i, i \geq 1 \end{cases}$$

to

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) + \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right)$$

*Dowód.*

$$a^{\log_b n} = (b^{\log_b a})^{\log_b n} = b^{\log_b a \cdot \log_b n} = b^{\log_b n \cdot \log_b a} = (b^{\log_b n})^{\log_b a} = n^{\log_b a} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} T(n) &= f(n) + a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) = f(n) + a \left( f\left(\frac{n}{b}\right) + aT\left(\frac{n}{b^2}\right) \right) \\ &= f(n) + af\left(\frac{n}{b}\right) + a^2 T\left(\frac{n}{b^2}\right) = f(n) + af\left(\frac{n}{b}\right) + a^2 \left( f\left(\frac{n}{b^2}\right) + aT\left(\frac{n}{b^3}\right) \right) \\ &= f(n) + af\left(\frac{n}{b}\right) + a^2 f\left(\frac{n}{b^2}\right) + \dots + a^{\log_b n - 1} f\left(\frac{n}{b^{\log_b n}}\right) + a^{\log_b n} T(1) \\ &\stackrel{1}{=} \dots + a^{\log_b n} T(1) = \dots + n^{\log_b a} T(1) = \Theta(n^{\log_b a}) + \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) \quad \square \end{aligned}$$

Przeprowadzimy teraz dowód uniwersalnego twierdzenia o rekurencji (1.2). Ograniczymy się do przypadku, gdy  $n$  jest potęgą  $b$ . Pozostały przypadek jest bardziej techniczny.

*Dowód.* Rozważmy wszystkie przypadki:

1. Gdy  $f(n) = \mathcal{O}(n^{\log_b a - \epsilon})$ . Wtedy

$$\begin{aligned} f\left(\frac{n}{b^j}\right) &= \mathcal{O}\left(\left(\frac{n}{b^j}\right)^{\log_b a - \epsilon}\right) \\ \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) &= \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j \mathcal{O}\left(\left(\frac{n}{b^j}\right)^{\log_b a - \epsilon}\right) = \mathcal{O}\left(\underbrace{\sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j \left(\frac{n}{b^j}\right)^{\log_b a - \epsilon}}_{\blacktriangle}\right) \\ \blacktriangle &= \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j \frac{n^{\log_b a - \epsilon}}{b^{j(\log_b a - \epsilon)}} = n^{\log_b a - \epsilon} \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j \frac{b^{j\epsilon}}{b^{j \log_b a}} \\ &= n^{\log_b a - \epsilon} \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} \left(\frac{a \cdot b^\epsilon}{\underbrace{b^{\log_b a}}_{=a}}\right)^j = n^{\log_b a - \epsilon} \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} b^{\epsilon j} \quad (\text{wzór na ciąg geometryczny}) \\ &= n^{\log_b a - \epsilon} \frac{b^{\epsilon \log_b n} - 1}{b^\epsilon - 1} = n^{\log_b a - \epsilon} \underbrace{\frac{n^\epsilon - 1}{b^\epsilon - 1}}_{\text{stała}} \end{aligned}$$

$$= n^{\log_b a - \epsilon} \mathcal{O}(n^\epsilon - 1) = \mathcal{O}(n^{\log_b a - \epsilon} \cdot n^\epsilon - 1) = \mathcal{O}(n^{\log_b a})$$

$$\text{Z lematu: } T(n) = \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) + \Theta(n^{\log_b a}) = \mathcal{O}(n^{\log_b a}) + \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^{\log_b a})$$

2. Gdy  $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ . Wtedy:

$$f\left(\frac{n}{b^j}\right) = \Theta\left(\left(\frac{n}{b^j}\right)^{\log_b a}\right)$$

$$\sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) = \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j \Theta\left(\left(\frac{n}{b^j}\right)^{\log_b a}\right) = \Theta\left(\sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j \left(\frac{n}{b^j}\right)^{\log_b a}\right)$$

$$= \Theta\left(n^{\log_b a} \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j \frac{1}{b^{j \log_b a}}\right) = \Theta\left(n^{\log_b a} \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j \frac{1}{\underbrace{b^{\log_b a^j}}_{=a^j}}\right)$$

$$= \Theta\left(n^{\log_b a} \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} 1\right) = \Theta(n^{\log_b a} \log_b n)$$

$$\text{Z lematu: } T(n) = \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) + \Theta(n^{\log_b a}) = \mathcal{O}(n^{\log_b a} \log n) + \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$$

3. Gdy  $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$  oraz  $a \cdot f\left(\frac{n}{b}\right) \leq c \cdot f(n)$  dla jakiegoś  $c < 1$  i odpowiednio dużych  $n$ .

Z założenia  $f\left(\frac{n}{b}\right) \leq \frac{c}{a} f(n)$ , więc drogą iteracji:

$$f\left(\frac{n}{b^j}\right) \stackrel{(\star)}{\leq} \left(\frac{c}{a}\right)^j f(n) = \frac{c^j}{a^j} f(n)$$

$$(\star) \quad f\left(\frac{n}{b^j}\right) \leq \frac{c}{a} f\left(\frac{n}{b^{j-1}}\right) \leq \left(\frac{c}{a}\right)^2 f\left(\frac{n}{b^{j-2}}\right) \leq \dots \leq \left(\frac{c}{a}\right)^j f(n)$$

$$\sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) \leq \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j \frac{c^j}{a^j} f(n) + \mathcal{O}(1) \leq f(n) \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} c^j + \mathcal{O}(1)$$

$$\leq f(n) \sum_{j=0}^{\infty} c^j + \mathcal{O}(1) \leq f(n) \frac{1}{1-c} + \mathcal{O}(1) \leq f(n) \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(f(n))$$

$$\text{Z drugiej strony: } \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) = a^0 f\left(\frac{n}{b^0}\right) + \underbrace{\sum_{j=1}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right)}_{\geq 0} = \Omega(f(n))$$

$$\text{Z lematu: } T(n) = \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) + \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(f(n)) + \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(f(n)) \quad \square$$

**Wniosek 1.4.** Niech  $a \geq 1$ ,  $b > 1$  będą stałymi, a  $f(n)$  funkcją taką, że  $f(n) = \Theta(n^k)$ . Niech  $T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$  (gdzie  $\frac{n}{b}$  znaczy  $\left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor$  lub  $\left\lceil \frac{n}{b} \right\rceil$ ). Wtedy

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(n^{\log_b a}) & \text{gdy } f(n) = \mathcal{O}(n^{\log_b a - \epsilon}) \implies k < \log_b a \iff b^k < a \\ \Theta(n^k \log n) & \text{gdy } f(n) = \Theta(n^{\log_b a}) \implies k = \log_b a \iff b^k = a \\ \Theta(n^k) & \text{gdy } f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon}) \implies k > \log_b a \iff b^k > a \end{cases}$$

Wróćmy teraz do naszego problemu mnożenia liczb  $n$ -cyfrowych. Drugi algorytm ma złożoność:

$$T(n) = 4 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n^1) \quad a = 4, b = 2, k = 1$$

$$4 > 2^1 \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 4}) = \Theta(n^2)$$

Trzeci algorytm ma złożoność:

$$T(n) = 3 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n^1) \quad a = 3, b = 2, k = 1$$

$$3 > 2^1 \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 3}) = \Theta(n^{1.59})$$

### Przykład 1.5 (Mnożenie macierzy).

$A, B$  - macierze  $n \times n$

$$A \cdot B = C = ?$$

Najpopularniejszy sposób mnożenia dwóch macierzy  $n \times n$  działa w czasie  $\mathcal{O}(n^3)$ . Musimy obliczyć  $n^2$  wartości i obliczenie każdej zajmuje liniowy czas.

$$B = \begin{bmatrix} \vdots \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} \dots \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \times \end{bmatrix} = C$$

### Algorytm Strasiery

Zakładamy, że  $n$  jest potęgą 2 (dla przejrzystości). Dzielimy  $A$  i  $B$  na 4 macierze  $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$ :

$$A = \left[ \begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array} \right], \quad B = \left[ \begin{array}{c|c} B_{11} & B_{12} \\ \hline B_{21} & B_{22} \end{array} \right]$$

$$A \cdot B = \left[ \begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array} \right] \cdot \left[ \begin{array}{c|c} B_{11} & B_{12} \\ \hline B_{21} & B_{22} \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{c|c} C_{11} & C_{12} \\ \hline C_{21} & C_{22} \end{array} \right]$$

$$C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21}$$

$$C_{12} = A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22}$$

$$C_{21} = A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21}$$

$$C_{22} = A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22}$$

Zamieniliśmy 1 mnożenie macierzy  $n \times n$  na 8 mnożeń macierzy  $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$  + podział i dodawanie ( $\mathcal{O}(n^2)$ ). Stąd mamy zależność rekurencyjną:

$$T(n) = 8 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n^2) \quad a = 8, b = 2, k = 2$$

$$8 > 2^2 \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 8}) = \Theta(n^3)$$

Strassen zauważył, że jeśli obliczymy

$$M_1 = (A_{12} - A_{22}) \cdot (B_{21} + B_{22})$$

$$M_2 = (A_{11} + A_{22}) \cdot (B_{11} + B_{22})$$

$$M_3 = (A_{11} - A_{21}) \cdot (B_{11} + B_{12})$$

$$M_4 = (A_{11} + A_{12}) \cdot B_{22}$$

$$M_5 = A_{11} \cdot (B_{12} - B_{22})$$

$$M_6 = A_{22} \cdot (B_{21} - B_{11})$$

$$M_7 = (A_{21} + A_{22}) \cdot B_{11}$$

$$\text{to } C_{11} = M_1 + M_2 - M_4 + M_6$$

$$C_{12} = M_4 + M_5$$

$$C_{21} = M_6 + M_7$$

$$C_{22} = M_2 - M_3 + M_5 - M_7$$

Zatem

$$T(n) = 7 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n^2)$$

$$a = 7, \quad b = 2, \quad k = 2$$

$$7 > 2^2 \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 7}) = \Theta(n^{2.81})$$

### Własność optymalnej podstruktury

Optymalne rozwiązanie problemu jest funkcją optymalnych rozwiązań podproblemów (optymalne rozwiązanie można skonstruować z optymalnych rozwiązań podproblemów). Żeby metoda *dziel i zwyciężaj* działała dobrze muszą być spełnione dwa warunki (przez problem i algorytm):

1. własność optymalnej podstruktury
2. podproblemy są rozłączne

#### Znajdywanie pary najbliższych punktów

$Q$  - zbiór  $n \geq 2$  punktów na płaszczyźnie

$$p_1 = (x_1, y_1) \quad p_2 = (x_2, y_2) \quad d(p_1, p_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$


Problem: znaleźć parę punktów w najmniejszej odległości. Algorytm siłowy (*brute force*), który sprawdza wszystkie pary punktów działa w czasie  $\Theta(n^2)$ , bo mamy  $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2)$  par punktów. Pokażemy algorytm typu *dziel i zwyciężaj*, który działa w czasie  $\mathcal{O}(n \log n)$ .

W każdym wywołaniu rekurencyjnym wejście składa się z 3 rzeczy: zbioru  $P \subset Q$  i dwóch tablic  $X$  i  $Y$  które zawierają wszystkie punkty z  $P$ . W tablicy  $X$  punkty są posortowane w porządku niemalejącym względem pierwszej współrzędnej, a w tablicy  $Y$  po drugiej współrzędnej.

Opis algorytmu:

Jeśli  $|P| \leq 3$ , sprawdzamy wszystkie pary. W przeciwnym razie ( $|P| > 3$ ) postępujemy następująco:

Dziel: Dzielimy punkty  $P$  pionową prostą  $l$  na dwa podzbiory  $P_L$  i  $P_R$  na lewo i na prawo od  $l$  tak, że  $|P_L| = \left\lceil \frac{|P|}{2} \right\rceil$ ,  $|P_R| = \left\lfloor \frac{|P|}{2} \right\rfloor$ . Dzielimy tablicę  $X$  na  $X_L$  i  $X_R$  zawierające punkty odpowiednio  $P_L$  i  $P_R$  posortowane w porządku niemalejącym względem pierwszej współrzędnej. Podobnie dzielimy  $Y$  na  $Y_L$  i  $Y_R$  zawierające odpowiednio punkty z  $P_L$  i  $P_R$  posortowane w porządku niemalejącym po drugiej współrzędnej.



Rysunek 1: Podział zbioru  $P$  pionową prostą  $l$  na podzbiory  $P_L$  (na lewo) i  $P_R$  (na prawo) o rozmiarach  $|P_L| = \left\lceil \frac{|P|}{2} \right\rceil$  oraz  $|P_R| = \left\lfloor \frac{|P|}{2} \right\rfloor$ .

Zwycięzaj: Wywołujemy rekurencyjnie algorytm dla wejścia  $P_L, X_L, Y_L$  i  $P_R, X_R, Y_R$ . Algorytm znajduje pary najbliższych punktów w  $P_L$  i  $P_R$ . Niech  $\delta_L$  i  $\delta_R$  będą najmniejszymi odległościami znalezionymi przez algorytm dla odpowiednio  $P_L$  i  $P_R$ . Niech  $\delta$  będzie mniejszą z nich:  $\delta = \min(\delta_L, \delta_R)$ .


Połącz: Para najbliższych punktów z  $P$  składa się z dwóch punktów z  $P_L$  lub z dwóch punktów z  $P_R$  lub jednego punktu z  $P_L$  i jednego z  $P_R$ .

Musimy sprawdzić czy istnieje para 3-go typu w odległości mniejszej niż  $\delta$ . Jeśli taka para istnieje, wtedy jej punkty są w pionowym pasie o szerokości  $2\delta$  wokół  $l$ .

W celu sprawdzenia czy taka para istnieje wykonujemy następujące czynności:


1. Tworzymy tablicę  $Y'$  otrzymaną z  $Y$  poprzez usunięcie punktów spoza pasa.  $Y'$  jest posortowany w porządku niemalejącym względem drugiej współrzędnej.
2. Dla każdego punktu  $p$  z  $Y'$  sprawdzamy odległość między  $p$ , a  $p'$  dla 7 kolejnych punktów  $p'$  z  $Y'$ . Algorytm oblicza najmniejszą odległość  $\delta'$  i zapamiętuje ją i odpowiednią parę punktów.
3. Jeśli  $\delta' < \delta$  to pionowy pas zawiera parę punktów w mniejszej odległości niż pary znalezione w wywołaniach rekurencyjnych. Algorytm zwraca  $\delta'$  i odpowiednią parę punktów. Wpp. zwraca  $\delta$  i odpowiednią parę punktów.

*Dowód poprawności.* Jedyną rzeczą, która nie jest oczywista jest fakt, że sprawdzamy tylko 7 następnych punktów po  $p$  w  $Y'$  w fazie łącz. Przypuśćmy, że  $p, q$  są parą punktów w najmniejszej odległości w  $P$  i  $d(p, q) = \delta'$ . Niech  $p = (x_p, y_p)$ ,  $q = (x_q, y_q)$ . Bez straty ogólności założmy  $y_p \leq y_q$ . Pokażemy, że algorytm znajdzie tę parę punktów. Przypuśćmy, że nie. Wtedy istnieje co najmniej 7 punktów pomiędzy  $p$  i  $q$  w  $Y'$ . Niech  $r = (x_r, y_r)$  będzie jednym z nich. Skoro  $d(p, q) < \delta$  to  $y_q - y_p = |y_q - y_p| \leq \sqrt{(x_p - x_q)^2 + (y_p - y_q)^2} = d(p, q) < \delta$ . Ponadto  $y_r$  musi być między  $y_p$  i  $y_q$ :  $y_p \leq y_r \leq y_q$ , więc  $y_r - y_p \leq y_q - y_p < \delta$  zatem co najmniej 9 punktów z  $P$  w prostokącie  $2\delta \times \delta$  ograniczonym poziomymi liniami  $y = y_p$ ,  $y = y_p + \delta$ .



Rysunek 2: Prostokąt  $2\delta \times \delta$  ograniczony prostymi  $y = y_p$  oraz  $y = y_p + \delta$ . Zaciemniony lewy kwadrat  $\delta \times \delta$  zawiera co najmniej 5 punktów z  $P$ .

Wtedy w lewym lub prawym kwadracie  $\delta \times \delta$  jest przynajmniej 5 punktów z  $P$ . Przypuśćmy, że to lewy kwadrat. Zatem istnieje kwadrat  $\delta \times \delta$  z 5 punktami z  $P$  w  $P_L$ . Ale wtedy istnieją dwa punkty w  $P_L$  w odległości mniejszej niż  $\delta$ , bo nie da się umieścić w kwadracie  $\delta \times \delta$  5 punktów dla których odległość między dowolnymi dwoma jest mniejsza niż  $\delta$ . Sprzeczność (bo najmniejsza odległość w  $P_L$  to  $\delta_L \geq \delta$ ).



Rysunek 3: W kwadracie  $\delta \times \delta$  nie zmieści się 5 punktów parami oddalonych o co najmniej  $\delta$ . Najlepsze ułożenie to 4 narożniki; dowolny piąty punkt  $q$  jest w odległości co najwyżej  $\frac{\delta}{\sqrt{2}} < \delta$  od któregoś z nich (dwa z 5 punktów trafiają do tej samej ćwiartki  $\frac{\delta}{2} \times \frac{\delta}{2}$ ).

Zatem wystarczy sprawdzić tylko 7 następnych punktów po  $p$  w  $Y'$ . □

*Dygresja.* Powyższy dowód prowadzimy *nie wprost*, ale tę samą granicę 7 można dostać równie dobrze *wprost*, zliczając punkty. Oba rozumowania korzystają z tego samego faktu geometrycznego (w kwadracie  $\delta \times \delta$  mieści się co najwyżej 4 punkty parami oddalone o co najmniej  $\delta$ ) i są równoważne – różnią się jedynie sposobem zliczania.

**Wersja wprost.** Ustalmy punkt  $p$  z  $Y'$ . Każdy punkt  $p'$ , którego odległość od  $p$  chcemy sprawdzić, leży w prostokącie  $2\delta \times \delta$  ograniczonym pasem szerokości  $2\delta$  wokół  $l$  oraz liniami  $y = y_p$  i  $y = y_p + \delta$  (bo  $Y'$  jest posortowane względem  $y$ , więc patrzymy tylko w stronę rosnącego  $y$ ). Podzielmy ten prostokąt prostą  $l$  na lewy i prawy kwadrat  $\delta \times \delta$ . Lewy kwadrat leży w całości w  $P_L$ , więc wszystkie jego punkty są parami oddalone o co najmniej  $\delta_L \geq \delta$ ; tak samo prawy w  $P_R$ . Stąd w każdym kwadracie jest co najwyżej 4 punkty, czyli w całym prostokącie co najwyżej 8. Jednym z nich jest samo  $p$ , więc pozostaje co najwyżej 7 punktów do sprawdzenia.

Zauważmy, że podział prostą  $l$  jest tu istotny: gdyby traktować prostokąt  $2\delta \times \delta$  jako jeden blok, mógłby on zawierać więcej niż 8 punktów parami oddalonych o  $\geq \delta$  (bo punkty z  $P_L$  i  $P_R$  mogą być blisko siebie). Dopiero rozbicie na dwa kwadraty  $\delta \times \delta$ , z których każdy leży po jednej

stronie  $l$ , gwarantuje ograniczenie 4.

Granice 8 (wprost) i 9 (nie wprost) nie są sprzeczne: w dowodzie nie wprost zakładamy, że algorytm *pomiędzy* parę  $p, q$ , co wymusiłoby co najmniej 9 punktów w prostokącie, a więc  $\geq 5$  w jednym kwadracie – co jest niemożliwe. Wersja wprost mówi natomiast, że więcej niż 8 (a więc i 9) punktów po prostu się tam nie zmieści.

**Analiza złożoności czasowej** Na początku musimy posortować tablicę  $X$  i  $Y$ . To zajmuje  $\mathcal{O}(n \log n)$ . Jeśli  $X$  i  $Y$  są już posortowane to podział  $X$  na posortowane  $X_L$  i  $X_R$  oraz  $Y$  analogicznie zajmie  $\mathcal{O}(n)$ .

**Algorytm 2:** Podział posortowanej tablicy  $Y$  na  $Y_L$  i  $Y_R$

```

1:  $length(Y_L) \leftarrow length(Y_R) \leftarrow 0$ 
2: for  $i \leftarrow 1$  to  $length(Y)$  do
3:   if  $Y(i) \in P_L$  then
4:      $length(Y_L) \leftarrow length(Y_L) + 1$ 
5:      $Y_L(length(Y_L)) \leftarrow Y(i)$ 
6:   else
7:      $length(Y_R) \leftarrow length(Y_R) + 1$ 
8:      $Y_R(length(Y_R)) \leftarrow Y(i)$ 

```

Mamy dwa wywołania rekurencyjne dla  $n/2$  punktów i fazę połącz. Tablicę  $Y'$  można otrzymać z  $Y$  w czasie  $\mathcal{O}(n)$  tak, że  $Y'$  jest posortowana. Niech  $x = x_L$  będzie równanie prostej  $l$ .

**Algorytm 3:** Wyznaczanie tablicy  $Y'$  punktów w pasie  $2\delta$  wokół prostej  $l$

```

1:  $length(Y') \leftarrow 0$ 
2: for  $i \leftarrow 1$  to  $length(Y)$  do
3:   if  $x_L - \delta \leq Y(i).x \leq x_L + \delta$  then
4:      $length(Y') \leftarrow length(Y') + 1$ 
5:      $Y'(length(Y')) \leftarrow Y(i)$ 

```

Skoro dla każdego z  $\mathcal{O}(n)$  punktów z  $Y'$  sprawdzamy odległość tylko co najwyżej 7 punktów, to najmniejsza odległość  $\delta'$  punktów z  $Y'$  znajdziemy w czasie  $\mathcal{O}(n)$ .

Oznaczmy złożoność algorytmu bez wstępnego sortowania przez  $T(n)$ . Mamy:

$$T(n) = 2 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n^1) \qquad a = 2, \quad b = 2, \quad k = 1$$

$$2 = 2^1 \Rightarrow T(n) = \Theta(n \log n)$$

## Programowanie dynamiczne

Czasami gdy zaimplementujemy jakąś formę rekurencyjną dostajemy algorytm działający w czasie wykładniczym. Powodem może być to, że jakieś wartości obliczane są wielokrotnie.

**Problem 2.1 (liczb Fibonacciego).**

$$\begin{cases} F_0 = F_1 = 1 & n = 0, 1 \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2} & n \geq 2 \end{cases}$$


Zadanie: Obliczyć  $n$ -tą liczbę Fibonacciego

**Algorytm 4:** Algorytm naiwny Fib1

```

function FIB1( $n$ )
1:   if  $n \leq 1$  then return 1
2:   return FIB1( $n - 1$ ) + FIB1( $n - 2$ )
    
```

Zobaczmy jak jest obliczane np. FIB1(5). W drzewie wywołań poszczególne wartości powtarzają się:



Rysunek 4: Drzewo wywołań rekurencyjnych FIB1(5). Wierzchołki o tym samym kolorze odpowiadają temu samemu podproblemowi, liczonemu wielokrotnie od zera:  $F_3$  jest wyznaczane 2 razy,  $F_2$  – 3 razy, a  $F_1$  – 5 razy.

| $F(i)$ jest obliczane | razy |
|-----------------------|------|
| (1)                   | 5    |
| (2)                   | 3    |
| (3)                   | 2    |
| (4)                   | 1    |
| (5)                   | 1    |

Niech  $s(n)$  będzie liczbą dodawań wykonanych przez alg. w wywołaniu FIB1( $n$ ).

$$\begin{cases} s(0) = s(1) = 0 \\ s(n) = s(n-1) + s(n-2) + 1 & n \geq 2 \end{cases}$$

Niech  $f(n) = s(n) + 1$

Wtedy  $f(0) = f(1) = 1$

$$f(n) = s(n) + 1 =$$

$$= s(n-1) + s(n-2) + 1 + 1 =$$

$$= f(n-1) - 1 + f(n-2) - 1 + 1 + 1 =$$

$$= f(n-1) + f(n-2)$$

Zatem  $f(n) = F_n$ , czyli  $f(n)$  jest  $n$ -tą liczbą Fibonacciego.

Liczby Fibonacciego rosną jak  $n$ -ta potęga złotej liczby, więc

$$f(n) = \Theta(F_n) = \Theta\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n\right) = \Omega(1.61^n),$$

gdzie ostatnie oszacowanie jest dolne, bo  $1.61 < \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$ .

Stąd  $s(n) = f(n) - 1 = \Omega(1.61^n)$ , więc liczba dodawań rośnie wykładniczo.

FIB1 jest algorytmem wykładniczym.

Oto alg. progr. dynamicznego:

#### Algorytm 5: Algorytm dynamiczny Fib2

```

function FIB2( $n$ )                                ▷  $F$  - tablica
1:   if  $n \leq 1$  then return 1
2:    $F(0) \leftarrow F(1) \leftarrow 1$ 
3:   for  $i \leftarrow 2$  to  $n$  do
4:      $F(i) \leftarrow F(i-1) + F(i-2)$ 
5:   return  $F(n)$ 

```

Liczba dodawań wykonanych przez FIB2 w wywołaniu FIB2( $n$ ) wynosi  $n - 1$ . Złożoność czasowa wynosi  $\Theta(n)$ .

#### Algorytm mnożenia macierzy

Przypomnijmy, jak mnoży się macierze. Iloczyn  $C = A \cdot B$  macierzy  $A$  rozmiaru  $p \times q$  oraz  $B$  rozmiaru  $q \times r$  jest macierzą  $C$  rozmiaru  $p \times r$ , w której element  $C(i, j)$  to iloczyn skalarny  $i$ -tego wiersza macierzy  $A$  oraz  $j$ -tej kolumny macierzy  $B$ :

$$C(i, j) = \sum_{k=1}^q A(i, k) \cdot B(k, j).$$

Biorąc dla przykładu  $p = 2$ ,  $q = 3$ ,  $r = 2$  i obliczając wyróżniony element  $C(1, 1)$ :

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}}_{A: p \times q} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}}_{B: q \times r} = \underbrace{\begin{bmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{bmatrix}}_{C: p \times r}$$

$$C(1, 1) = 1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 = 7 + 18 + 33 = 58.$$

Kolorowy wiersz macierzy  $A$  i kolorowa kolumna macierzy  $B$  dają kolorowy element macierzy  $C$ ; sumowanie po  $k = 1, \dots, q$  to wewnętrzna pętla algorytmu. Każdy z  $p \cdot r$  elementów macierzy  $C$  wymaga  $q$  mnożeń.

#### Algorytm 6: Naiwne mnożenie macierzy

```

function MATRIXMULTIPLY( $A, B$ )    ▷  $A$  – macierz  $p \times q$ ;  $B$  – macierz  $q \times r$ ;  $C$  – macierz  $p \times r$ 
1:   for  $i \leftarrow 1$  to  $p$  do
2:     for  $j \leftarrow 1$  to  $r$  do
3:        $C(i, j) \leftarrow 0$ 

```

```

4:         for  $k \leftarrow 1$  to  $q$  do
5:              $C(i, j) \leftarrow C(i, j) + A(i, k) \cdot B(k, j)$ 
6:         return  $C$ 

```

▷ operacja dominująca

Operacją dominującą jest mnożenie w linii 5. Mamy  $p \cdot q \cdot r$  mnożeń. Złożoność jest  $\mathcal{O}(p \cdot q \cdot r)$ .

### Problem mnożenia ciągu macierzy

#### Przykład 2.2 (Mnożenie ciągu macierzy).

$(A_1, A_2, A_3)$  gdzie  $A_1$  – macierz  $5 \times 10$ ,  $A_2$  – macierz  $10 \times 3$ ,  $A_3$  – macierz  $3 \times 2$ . Ile potrzeba mnożeń skalarnych (mnożenia liczb) do obliczenia iloczynu  $A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$ ?

$$A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 = (A_1 \cdot A_2) \cdot A_3 = A_1 \cdot (A_2 \cdot A_3)$$

I sposób:  $(A_1 \cdot A_2) \cdot A_3 = 5 \cdot 10 \cdot 3 + 5 \cdot 3 \cdot 2 = 150 + 30 = 180$

II sposób:  $A_1 \cdot (A_2 \cdot A_3) = 10 \cdot 3 \cdot 2 + 5 \cdot 10 \cdot 2 = 60 + 100 = 160$

II sposób jest szybszy.

#### Problem 2.3 (mnożenia ciągu macierzy).

Dla danego ciągu macierzy  $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ , gdzie  $A_i$  jest macierzą  $p_{i-1} \times p_i$  (cały ciąg wymiarów zapisujemy jednym ciągiem  $p = (p_0, p_1, \dots, p_n)$  – kolejne macierze dzielą wspólny wymiar, więc  $n$  macierzy opisuje  $n + 1$  liczb), znajdź kolejność wykonywania mnożeń minimalizującą liczbę mnożeń skalarnych użytych do obliczenia iloczynu  $A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n$ .

Ile jest różnych sposobów obliczenia tego iloczynu? Innymi słowy, na ile sposobów możemy poprawnie wstawić nawiasy w iloczynie  $A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n$ ?

#### Przykład 2.4 (Kolejności nawiasowania dla $n = 4$ ).

$$A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \quad (n = 4)$$

- $((A_1 \cdot A_2) \cdot A_3) \cdot A_4$
- $(A_1 \cdot (A_2 \cdot A_3)) \cdot A_4$
- $A_1 \cdot ((A_2 \cdot A_3) \cdot A_4)$
- $A_1 \cdot (A_2 \cdot (A_3 \cdot A_4))$
- $(A_1 \cdot A_2) \cdot (A_3 \cdot A_4)$

Zatem mamy 5 sposobów.

Sprawdźmy czy umiemy rozwiązać ten problem szybko poprzez sprawdzenie wszystkich możliwości. Niech  $P(n)$  – liczba sposobów wstawienia nawiasów w iloczynie  $n$  macierzy. Załóżmy, że ostatnie mnożenie w ciągu  $A_1 \dots A_n$  to mnożenie między  $A_k$  i  $A_{k+1}$ :  $(A_1 \dots A_k)(A_{k+1} \dots A_n)$ . W podciągach lewym i prawym nawiasy są rozmieszczane niezależnie od siebie.

Stąd rekurencja:

$$\begin{cases} P(n) = \sum_{k=1}^{n-1} P(k) \cdot P(n-k) \\ P(1) = 1 \end{cases}$$

Jest to znana formuła rekurencyjna a rozwiązanie to przesunięta liczba Catalana:

$$P(n) = C(n-1), \text{ gdzie } C(n) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \text{ jest } n\text{-tą liczbą Catalana.}$$

Wiadomo, że  $C(n) = \Omega\left(\frac{4^n}{n^{3/2}}\right)$ . Zatem  $P(n)$  jest wykładniczy względem  $n$ . Chcemy znaleźć szybki algorytm.

**Rozwiązanie z optymalną podstrukturą:** Zauważmy że jeśli optymalne rozwiązanie jest postaci  $(A_1 \dots A_k)(A_{k+1} \dots A_n)$  dla jakiegoś  $k \in \{1, \dots, n-1\}$ , to w podciągach  $A_1 \dots A_k$  i  $A_{k+1} \dots A_n$  rozwiązanie nawiasów musi być optymalne. Wpp. lepsze rozmieszczenie nawiasów w  $A_1 \dots A_k$  lub  $A_{k+1} \dots A_n$  dałoby lepsze rozmieszczenie nawiasów w całym ciągu.

Rozwiązanie optymalne zawiera rozwiązania optymalne podproblemów (własność optymalnej podstruktury). Podproblemami w naszym problemie są problemy optymalnego rozmieszczenia nawiasów w ciągach  $A_i A_{i+1} \dots A_j$  dla  $1 \leq i \leq j \leq n$ .

Niech  $m(i, j)$  oznacza minimalną liczbę mnożeń skalarnych potrzebnych do obliczenia tego iloczynu  $A_i \dots A_j$  dla  $1 \leq i \leq j \leq n$ . Chcemy obliczyć  $m(1, n)$ .

$$m(i, i) = 0$$

Optymalny sposób rozmieszczenia nawiasów jest postaci  $(A_i \dots A_k)(A_{k+1} \dots A_j)$  dla pewnego  $k \in \{i, \dots, j-1\}$ . Stąd mamy zależność:

$$m(i, j) = \min_{i \leq k < j} \{m(i, k) + m(k+1, j) + p_{i-1} \cdot p_k \cdot p_j\} \quad \text{dla } i < j$$

*Dygresja.* Składnik  $p_{i-1} \cdot p_k \cdot p_j$  to koszt *ostatniego* mnożenia, czyli pomnożenia macierzy będącej wynikiem  $A_i \dots A_k$  przez macierz będącą wynikiem  $A_{k+1} \dots A_j$ . Rozmiar iloczynu ciągu macierzy odczytujemy „teleskopowo” – wewnętrzne wymiary (liczba kolumn poprzedniej macierzy = liczba wierszy następnej) skracają się, a zostają jedynie skrajne:

$$\begin{aligned} A_i \dots A_k : & \quad M_{p_{i-1}}^{p_i} \cdot M_{p_i}^{p_{i+1}} \dots M_{p_{k-1}}^{p_k} \longrightarrow M_{p_{i-1}}^{p_k}, \\ A_{k+1} \dots A_j : & \quad M_{p_k}^{p_{k+1}} \cdot M_{p_{k+1}}^{p_{k+2}} \dots M_{p_{j-1}}^{p_j} \longrightarrow M_{p_k}^{p_j}. \end{aligned}$$

Pozostaje pomnożyć macierz  $M_{p_{i-1}}^{p_k}$  przez macierz  $M_{p_k}^{p_j}$ , a to – zgodnie ze wzorem na koszt mnożenia dwóch macierzy – kosztuje

$$p_{i-1} \cdot \underbrace{p_k}_{\text{wspólny wymiar}} \cdot p_j$$

mnożeń skalarnych.

Niech  $s(i, j)$ , dla  $1 \leq i < j \leq n$ , będzie wartością  $k$ , dla którego to minimum jest osiągane (czyli  $s(i, j)$  wskazuje miejsce ostatniego mnożenia w optymalnym rozwiązaniu podproblemu  $A_i \dots A_j$ ).

Jeśli zaimplementujemy po prostu tę formułę rekurencyjną otrzymamy alg. wykładniczy. Ale jest tylko  $n + \binom{n}{2} = \mathcal{O}(n^2)$  podproblemów, więc rzędu  $\mathcal{O}(n^2)$  liczb  $m(i, j)$  i każdą z tych liczb wystarczy obliczyć jeden raz.

Pomysł programowania dynamicznego polega więc na zapamiętaniu tych wartości w tablicy zamiast liczenia ich wielokrotnie. Wprowadzamy dwie tablice indeksowane parą  $(i, j)$ ,  $1 \leq i \leq j \leq n$  (a ponieważ rozważamy tylko  $i \leq j$ , wypełniona zostaje jedynie górna połowa każdej z nich – jak w przykładzie poniżej):

<sup>1</sup> $M_a^b$  – przestrzeń liniowa macierzy o  $a$  wierszach i  $b$  kolumnach (wymiaru  $a \times b$ ).

- $m(i, j)$  – **koszt**: minimalna liczba mnożeń skalarnych dla podproblemu  $A_i \dots A_j$ . Ostateczną odpowiedzią jest  $m(1, n)$ .
- $s(i, j)$  – **cięcie**: miejsce  $k$  ostatniego mnożenia, na którym ten minimalny koszt jest osiągnięty. Sama tablica  $m$  podaje tylko *ile* mnożeń wystarczy, ale nie *jak* ustawić nawiasy; to  $s$  pozwala odtworzyć optymalne nawiasowanie (wykorzysta ją algorytm MATRIXCHAIN-MULTIPLY dalej).

**Algorytm 7:** Algorytm Matrix Chain Order

```

function MATRIXCHAINORDER( $p$ )
1:   $n \leftarrow \text{length}(p) - 1$ 
2:  for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
3:     $m(i, i) \leftarrow 0$ 
4:    for  $l \leftarrow 2$  to  $n$  do
5:      for  $i \leftarrow 1$  to  $n - l + 1$  do
6:         $j \leftarrow i + l - 1$ 
7:         $m(i, j) \leftarrow \infty$ 
8:        for  $k \leftarrow i$  to  $j - 1$  do
9:           $q \leftarrow m(i, k) + m(k + 1, j) + p_{i-1} \cdot p_k \cdot p_j$ 
10:         if  $q < m(i, j)$  then
11:            $m(i, j) \leftarrow q$ 
12:            $s(i, j) \leftarrow k$ 
13:  return  $m, s$ 

```

$\triangleright p = (p_0, p_1, \dots, p_n)$  - ciąg rozmiarów  
 $\triangleright A_i$  - macierz  $p_{i-1} \times p_i$   
 $\triangleright l$  - liczba macierzy w podproblemie  
 $\triangleright l = 2 : A_1 A_2, A_2 A_3, \dots, A_{n-1} A_n$   
 $\triangleright l = 3 : A_1 A_2 A_3, A_2 A_3 A_4, \dots, A_{n-2} A_{n-1} A_n$   
 $\triangleright l = n : A_1 \dots A_n$

*Dygresja.* Algorytm wypełnia tablicę  $m$  *od dołu*: zaczyna od najmniejszych podproblemów i rośnie. Kluczowa jest kolejność, w jakiej wypełnimy komórki – tak dobrana, by w chwili liczenia  $m(i, j)$  wszystkie potrzebne mniejsze wartości były już policzone.

- **Pierwsza pętla (po  $i$ )** ustawia przekątną  $m(i, i) = 0$ : pojedyncza macierz nie wymaga żadnego mnożenia.
- **Zmienna  $l$**  to *długość* podproblemu, czyli liczba macierzy w ciągu  $A_i \dots A_j$ . Wzór  $m(i, j) = \min_k \{ m(i, k) + m(k+1, j) + \dots \}$  odwołuje się wyłącznie do podciągów *krótszych* niż  $A_i \dots A_j$  (bo  $k < j$  oraz  $k+1 > i$ ). Dlatego idziemy po  $l = 2, 3, \dots, n$ : gdy liczymy ciągi długości  $l$ , wszystkie ciągi długości  $< l$  są już w tablicy.
- **Przy ustalonym  $l$**  przesuwamy okno długości  $l$  wzdłuż ciągu:  $i$  to początek okna, a koniec wyznacza  $j = i + l - 1$ . Górna granica  $i \leq n - l + 1$  pilnuje, by okno nie wyszło poza  $A_n$  (komentarze obok pętli pokazują, jak dla kolejnych  $l$  przesuwa się okno).
- **Wewnętrzna pętla po  $k$**  próbuje każdego miejsca ostatniego mnożenia  $A_i \dots A_k \mid A_{k+1} \dots A_j$  i zostawia to o najmniejszym koszcie  $q$ . Przy każdej poprawie zapamiętujemy nie tylko koszt w  $m(i, j)$ , ale i zwycięskie cięcie w  $s(i, j)$  – to ono pozwoli później odtworzyć nawiasowanie.

Innymi słowy:  $l$  mówi *jak duży* podproblem liczymy,  $i$  (a z nim  $j$ ) *który* to podproblem, a  $k$  przeszukuje wszystkie sposoby jego rozcięcia.

Mamy 3 pętle (po  $l, i, k$ ) i liczbę iteracji każdej z tych pętli można ograniczyć przez  $n$ , zatem złożoność czasowa to  $\mathcal{O}(n^3)$ .

**Przykład 2.5** (Optymalna kolejność mnożenia macierzy dla  $n = 5$ ).

$p = (4, 5, 2, 1, 2, 3)$ .

$A_1 - 4 \times 5$ ,  $A_2 - 5 \times 2$ ,  $A_3 - 2 \times 1$ ,  $A_4 - 1 \times 2$ ,  $A_5 - 2 \times 3$ .

$$m \begin{bmatrix} i \backslash j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 40 & 30 & 38 & 48 \\ 2 & \times & 0 & 10 & 20 & 31 \\ 3 & \times & \times & 0 & 4 & 12 \\ 4 & \times & \times & \times & 0 & 6 \\ 5 & \times & \times & \times & \times & 0 \end{bmatrix}$$

$$s \begin{bmatrix} i \backslash j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & \times & 1 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & \times & \times & 2 & 3 & 3 \\ 3 & \times & \times & \times & 3 & 3 \\ 4 & \times & \times & \times & \times & 4 \\ 5 & \times & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}$$

Prześledźmy, jak rosną obie tablice. Algorytm wypełnia je *przekątnymi*: najpierw  $L = 1$  (przekątna główna), potem  $L = 2$ ,  $L = 3$ , .... Komórki dopisane w danym kroku wyróżniono na **pomarańczowo**; puste pola to podproblemy jeszcze nieobliczone, a  $\times$  – pola nieużywane ( $i \geq j$  dla  $s$ ,  $i > j$  dla  $m$ ).

Stan początkowy ( $L = 1$ , pojedyncze macierze, koszt 0):

$$m \begin{bmatrix} i \backslash j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & & & & \\ 2 & \times & 0 & & & \\ 3 & \times & \times & 0 & & \\ 4 & \times & \times & \times & 0 & \\ 5 & \times & \times & \times & \times & 0 \end{bmatrix}$$

$$s \begin{bmatrix} i \backslash j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & \times & & & & \\ 2 & \times & \times & & & \\ 3 & \times & \times & \times & & \\ 4 & \times & \times & \times & \times & \\ 5 & \times & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}$$


---

|       |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| $i$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $p_i$ | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |

 $A_i = p_{i-1} \times p_i$ 

$$\begin{aligned} L = 2 : \quad m(1, 2) &= 4 \cdot 5 \cdot 2 = 40 \\ m(2, 3) &= 5 \cdot 2 \cdot 1 = 10 \\ m(3, 4) &= 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4 \\ m(4, 5) &= 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 \end{aligned}$$

po  $L = 2$  (pary sąsiednich macierzy):

$$m \begin{bmatrix} i \backslash j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 40 & & & \\ 2 & \times & 0 & 10 & & \\ 3 & \times & \times & 0 & 4 & \\ 4 & \times & \times & \times & 0 & 6 \\ 5 & \times & \times & \times & \times & 0 \end{bmatrix}$$

$$s \begin{bmatrix} i \backslash j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & \times & 1 & & & \\ 2 & \times & \times & 2 & & \\ 3 & \times & \times & \times & 3 & \\ 4 & \times & \times & \times & \times & 4 \\ 5 & \times & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}$$


---

|       |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| $i$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $p_i$ | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |

 $A_i = p_{i-1} \times p_i$ 

$$\begin{aligned} L = 3 : \quad m(1, 3) &= \min \begin{cases} m(1, 1) + m(2, 3) + 4 \cdot 5 \cdot 1 \\ m(1, 2) + m(3, 3) + 4 \cdot 2 \cdot 1 \end{cases} = \min \begin{cases} 0 + 10 + 20 \\ 40 + 0 + 8 \end{cases} = \min \begin{cases} 30 \\ 48 \end{cases} = 30 \\ m(2, 4) &= \min \begin{cases} m(2, 2) + m(3, 4) + 5 \cdot 2 \cdot 2 \\ m(2, 3) + m(4, 4) + 5 \cdot 1 \cdot 2 \end{cases} = \min \begin{cases} 0 + 4 + 20 \\ 10 + 0 + 10 \end{cases} = \min \begin{cases} 24 \\ 20 \end{cases} = 20 \\ m(3, 5) &= \min \begin{cases} m(3, 3) + m(4, 5) + 2 \cdot 1 \cdot 3 \\ m(3, 4) + m(5, 5) + 2 \cdot 2 \cdot 3 \end{cases} = \min \begin{cases} 0 + 6 + 6 \\ 4 + 0 + 12 \end{cases} = \min \begin{cases} 12 \\ 16 \end{cases} = 12 \end{aligned}$$

po  $L = 3$ :

$$m \begin{bmatrix} i \backslash j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 40 & 30 & & \\ 2 & \times & 0 & 10 & 20 & \\ 3 & \times & \times & 0 & 4 & 12 \\ 4 & \times & \times & \times & 0 & 6 \\ 5 & \times & \times & \times & \times & 0 \end{bmatrix}$$

$$s \begin{bmatrix} i \backslash j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & \times & 1 & 1 & & \\ 2 & \times & \times & 2 & 3 & \\ 3 & \times & \times & \times & 3 & 3 \\ 4 & \times & \times & \times & \times & 4 \\ 5 & \times & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}$$

|       |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| $i$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $p_i$ | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |

 $A_i = p_{i-1} \times p_i$ 

$$L = 4 : \quad m(1, 4) = \min \begin{cases} m(1, 1) + m(2, 4) + 4 \cdot 5 \cdot 2 \\ m(1, 2) + m(3, 4) + 4 \cdot 2 \cdot 2 \\ m(1, 3) + m(4, 4) + 4 \cdot 1 \cdot 2 \end{cases} = \min \begin{cases} 0 + 20 + 40 \\ 40 + 4 + 16 \\ 30 + 0 + 8 \end{cases} = \min \begin{cases} 60 \\ 60 \\ 38 \end{cases} = 38$$

$$m(2, 5) = \min \begin{cases} m(2, 2) + m(3, 5) + 5 \cdot 2 \cdot 3 \\ m(2, 3) + m(4, 5) + 5 \cdot 1 \cdot 3 \\ m(2, 4) + m(5, 5) + 5 \cdot 2 \cdot 3 \end{cases} = \min \begin{cases} 0 + 12 + 30 \\ 10 + 6 + 15 \\ 20 + 0 + 30 \end{cases} = \min \begin{cases} 42 \\ 31 \\ 50 \end{cases} = 31$$

po  $L = 4$ :

$$m \begin{bmatrix} i \backslash j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 40 & 30 & 38 & \\ 2 & \times & 0 & 10 & 20 & 31 \\ 3 & \times & \times & 0 & 4 & 12 \\ 4 & \times & \times & \times & 0 & 6 \\ 5 & \times & \times & \times & \times & 0 \end{bmatrix}$$

$$s \begin{bmatrix} i \backslash j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & \times & 1 & 1 & 3 & \\ 2 & \times & \times & 2 & 3 & 3 \\ 3 & \times & \times & \times & 3 & 3 \\ 4 & \times & \times & \times & \times & 4 \\ 5 & \times & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}$$

|       |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| $i$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $p_i$ | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |

 $A_i = p_{i-1} \times p_i$ 

$$L = 5 : \quad m(1, 5) = \min \begin{cases} m(1, 1) + m(2, 5) + 4 \cdot 5 \cdot 3 \\ m(1, 2) + m(3, 5) + 4 \cdot 2 \cdot 5 \\ m(1, 3) + m(4, 5) + 4 \cdot 1 \cdot 3 \\ m(1, 4) + m(5, 5) + 4 \cdot 2 \cdot 3 \end{cases} = \min \begin{cases} 0 + 31 + 60 \\ 40 + 12 + 24 \\ 30 + 6 + 12 \\ 38 + 0 + 24 \end{cases} = \min \begin{cases} 91 \\ 76 \\ 48 \\ 62 \end{cases} = 48$$

po  $L = 5$  (cały ciąg – ostatnia komórka):

$$m \begin{bmatrix} i \backslash j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 40 & 30 & 38 & 48 \\ 2 & \times & 0 & 10 & 20 & 31 \\ 3 & \times & \times & 0 & 4 & 12 \\ 4 & \times & \times & \times & 0 & 6 \\ 5 & \times & \times & \times & \times & 0 \end{bmatrix}$$

$$s \begin{bmatrix} i \backslash j & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & \times & 1 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & \times & \times & 2 & 3 & 3 \\ 3 & \times & \times & \times & 3 & 3 \\ 4 & \times & \times & \times & \times & 4 \\ 5 & \times & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}$$

Każdy przebieg pętli po  $l$  dopisuje dokładnie jedną przekątną: w komórce  $m(i, j)$  łąduje koszt, a w bliźniaczej  $s(i, j)$  – zwycięskie cięcie  $k$ . Ostatnią obliczoną wartością jest  $m(1, 5) = 48$  w prawym górnym rogu – szukany koszt całego ciągu.

Oto algorytm znajdowania optymalnego rozwiązania:

**Algorytm 8: Algorytm Matrix Chain Multiply**

```

function MATRIXCHAINMULTIPLY( $A, s, i, j$ )  $\triangleright A = (A_1, \dots, A_n)$ 
1:   if  $j = i$  then
2:     return  $A_i$ 
3:    $X \leftarrow$  MATRIXCHAINMULTIPLY( $A, s, i, s(i, j)$ )
4:    $Y \leftarrow$  MATRIXCHAINMULTIPLY( $A, s, s(i, j) + 1, j$ )
5:   return MATRIXMULTIPLY( $X, Y$ )

```

W celu znalezienia rozwiązania wywołujemy: MATRIXCHAINMULTIPLY( $A, s, 1, n$ )

$$A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \cdot A_5$$

$$s(1, 5) = 3 \implies (A_1 \cdot A_2 \cdot A_3)(A_4 \cdot A_5)$$

$$s(1, 3) = 1 \implies (A_1 \cdot (A_2 \cdot A_3))(A_4 \cdot A_5) \quad s(4, 5) = 4 \implies \text{bez zmian}$$

$$s(2, 3) = 2 \implies (A_1 \cdot (A_2 \cdot A_3))(A_4 \cdot A_5)$$

Aby algorytm zadziałał dobrze, problem musi spełniać warunki:

1. Własność optymalnej podstruktury – optymalne rozwiązanie problemu można skonstruować z optymalnych rozwiązań podproblemów.
2. Własność wspólnych podproblemów – sytuacja, gdy prosty algorytm rekurencyjny obliczałby rozwiązania tych samych podproblemów wielokrotnie. Liczba podproblemów powinna być „mała”.

W klasycznej metodzie programowania dynamicznego rozwiązanie jest budowane od dołu do góry – od podproblemów najmniejszych do największych. Jest też podejście, w którym rozwiązanie jest budowane od góry do dołu, podobnie jak w prostym algorytmie rekurencyjnym, ale z tą różnicą, że unikamy obliczania tych samych podproblemów wielokrotnie. To podejście nazywa się spamiętywaniem (*memoization*).

**Problem mnożenia ciągu macierzy ze spamiętywaniem** Algorytm oblicza tablice  $m$  i  $s$  jak poprzednio, ale w inny sposób. Dopóki podproblem nie jest rozwiązany,  $m(i, j)$  przechowuje  $\infty$ . Po rozwiązaniu podproblemu  $(i, j)$  umieszczamy w  $m(i, j)$  odpowiednią wartość i od tej pory używamy jej bez obliczania.

**Algorytm 9: Algorytm Lookup Chain**

```

function LOOKUPCHAIN( $p, i, j$ )  $\triangleright p = (p_0, \dots, p_n)$  - ciąg wymiarów;  $A_i$  - macierz  $p_{i-1} \times p_i$ 
1:   if  $m(i, j) < \infty$  then
2:     return  $m(i, j), s(i, j)$ 
3:   if  $i = j$  then
4:      $m(i, j) \leftarrow 0$ 
5:   else
6:     for  $k \leftarrow i$  to  $j - 1$  do
7:        $q \leftarrow$  LOOKUPCHAIN( $p, i, k$ ) + LOOKUPCHAIN( $p, k + 1, j$ ) +  $p_{i-1} \cdot p_k \cdot p_j$ 
8:       if  $q < m(i, j)$  then
9:          $m(i, j) \leftarrow q$ 
10:         $s(i, j) \leftarrow k$ 
11:   return ( $m(i, j), s(i, j)$ )

```

**Algorytm 10: Algorytm Memoized Matrix Chain**

```

function MEMOIZEDMATRIXCHAIN( $p$ )
1:    $n \leftarrow \text{length}(p) - 1$ 
2:   for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
3:     for  $j \leftarrow i$  to  $n$  do
4:        $m(i, j) \leftarrow \infty$ 
5:   return LOOKUPCHAIN( $p, 1, n$ )

```

**Złożoność czasowa:**

- Linie 1–4 w MEMOIZEDMATRIXCHAIN zajmują  $\Theta(n^2)$ .
- Każdy z  $\mathcal{O}(n^2)$  elementów tablicy  $m$  jest modyfikowany raz, później odczytanie wartości  $m(i, j)$  zajmuje czas stały.
- Modyfikacja  $m(i, j)$  zajmuje  $\mathcal{O}(n)$  czasu (pętla w liniach 5–9 w LOOKUPCHAIN).

Ostatecznie złożoność algorytmu wynosi  $\mathcal{O}(n^3)$ .

**Problem najdłuższego wspólnego podciągu**

Niech  $X = (x_1, \dots, x_m)$  – ciąg.

$Z = (z_1, \dots, z_k)$  jest podciągiem  $X$ , jeśli istnieje rosnący ciąg indeksów  $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m$  takich, że dla każdego  $j \in \{1, \dots, k\}$ ,  $z_j = x_{i_j}$ .

**Przykład 2.6 (Podciąg).**

$X = (A, B, C, B, D, A, B)$ ,  $Z = (B, C, D, B)$ . Indeksy: (2, 3, 5, 7).

**Problem 2.7 (najdłuższego wspólnego podciągu).**




Dane są ciągi  $X = (x_1, \dots, x_m)$  oraz  $Y = (y_1, \dots, y_n)$ . Należy znaleźć najdłuższy wspólny podciąg (LCS – *Longest Common Subsequence*)  $X$  i  $Y$ , czyli najdłuższy ciąg, który jest podciągiem zarówno  $X$ , jak i  $Y$ .

Wszystkich podciągów  $X$  jest  $2^m$ , więc algorytm sprawdzający wszystkie podciągi  $X$  działa w czasie wykładniczym.

Niech  $X_i = (x_1, \dots, x_i)$  dla  $i \in \{1, \dots, m\}$  i dodatkowo  $X_0 = ()$  (ciąg pusty). Analogicznie dla  $Y$ .

**Lemat 2.8.** Niech  $X = (x_1, \dots, x_m)$ ,  $Y = (y_1, \dots, y_n)$  i niech  $Z = (z_1, \dots, z_k)$  będzie LCS  $X$  i  $Y$ .

1. Jeśli  $x_m = y_n$ , to  $z_k = x_m = y_n$  i  $Z_{k-1}$  jest LCS  $X_{m-1}$  i  $Y_{n-1}$ .
2. Jeśli  $x_m \neq y_n$  i  $z_k \neq x_m$ , to  $Z$  jest LCS  $X_{m-1}$  i  $Y$ .
3. Jeśli  $x_m \neq y_n$  i  $z_k \neq y_n$ , to  $Z$  jest LCS  $X$  i  $Y_{n-1}$ .



Rysunek 5: Trzy przypadki lematu o optymalnej podstrukturze LCS. Żółta komórka – dopasowany ostatni element ( $x_m = y_n$ ), który wchodzi do LCS; szara, przekreślona komórka – element odrzucony, nienależący do tego LCS; przerywana pomarańczowa ramka – podproblem(y), do których redukuje się zadanie.

*Dowód.*

1. Załóżmy, że  $x_m = y_n$ . Gdyby  $z_k \neq x_m$ , to moglibyśmy wydłużyć podciąg  $Z$  przez dodanie  $z_{k+1} = x_m = y_n$ , co daje sprzeczność, bo  $(z_1, \dots, z_{k+1})$  jest wspólnym podciągiem  $X$  i  $Y$  dłuższym niż  $Z$ . Zatem  $z_k = x_m = y_n$  i  $Z_{k-1}$  jest wspólnym podciągiem  $X_{m-1}$  i  $Y_{n-1}$ . Gdyby istniał wspólny podciąg  $W$  ciągów  $X_{m-1}$  i  $Y_{n-1}$  długości  $> k - 1$ , to dodając na koniec  $W$  element  $x_m = y_n$  otrzymalibyśmy wspólny podciąg  $X$  i  $Y$  długości  $> k - 1 + 1 = k$ . Sprzeczność, bo długość  $Z$  wynosi  $k$ .
2. Załóżmy, że  $x_m \neq y_n$  i  $z_k \neq x_m$ . Wtedy  $Z$  jest wspólnym podciągiem ciągów  $X_{m-1}$  i  $Y$ . Gdyby istniał wspólny podciąg  $W$  ciągów  $X_{m-1}$  i  $Y$  o długości  $> k$ , to  $W$  byłby wspólnym podciągiem ciągów  $X$  i  $Y$  dłuższym niż  $Z$ . Sprzeczność.
3. Symetrycznie do punktu 2.

□

Rozwiązanie dla problemu  $(X, Y)$  można skonstruować z rozwiązań podproblemów  $(X_{m-1}, Y_{n-1})$ ,  $(X_{m-1}, Y)$  i  $(X, Y_{n-1})$  – **własność optymalnej podstruktury**. Podproblem  $(X_{m-1}, Y_{n-1})$  jest zawarty w podproblemach  $(X_{m-1}, Y)$  i  $(X, Y_{n-1})$  – **własność wspólnych podproblemów**.

Niech  $c(i, j)$  oznacza długość LCS ciągów  $X_i$  i  $Y_j$ .

$$c(i, j) = \begin{cases} 0 & \text{jeśli } i = 0 \text{ lub } j = 0 \\ c(i-1, j-1) + 1 & \text{jeśli } i, j > 0 \text{ i } x_i = y_j \\ \max\{c(i-1, j), c(i, j-1)\} & \text{jeśli } i, j > 0 \text{ i } x_i \neq y_j \end{cases}$$

Będziemy też używać tablicy  $b(i, j)$ , aby znaleźć sam podciąg LCS. Tablica  $c$  ma wymiary  $(m+1) \times (n+1)$  (indeksowana od 0), a  $b$  –  $m \times n$  (indeksowana od 1). Wartości w tablicy kierunków to  $b(i, j) \in \{\nwarrow, \uparrow, \leftarrow\}$ .

#### Algorytm 11: Algorytm obliczający długość LCS

```

function LCS( $X, Y$ )
1:   $m \leftarrow \text{length}(X)$ 
2:   $n \leftarrow \text{length}(Y)$ 
3:  for  $i \leftarrow 0$  to  $m$  do
4:     $c(i, 0) \leftarrow 0$ 
5:  for  $j \leftarrow 0$  to  $n$  do
6:     $c(0, j) \leftarrow 0$ 
7:  for  $i \leftarrow 1$  to  $m$  do
8:    for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do
9:      if  $x_i = y_j$  then
10:         $c(i, j) \leftarrow c(i-1, j-1) + 1$ 
11:         $b(i, j) \leftarrow \text{"}\nwarrow\text{"}$ 
12:      else if  $c(i-1, j) \geq c(i, j-1)$  then
13:         $c(i, j) \leftarrow c(i-1, j)$ 
14:         $b(i, j) \leftarrow \text{"}\uparrow\text{"}$ 
15:      else
16:         $c(i, j) \leftarrow c(i, j-1)$ 

```

```

17:          $b(i, j) \leftarrow \text{„} \leftarrow \text{”}$ 
18:     return  $(c, b)$ 

```

**Przykład:**  $X = (A, B, C, B, D, A, B)$ ,  $Y = (B, D, C, A, B, A)$ .  
 $m = 7$ ,  $n = 6$ .

Tablica kosztów  $c$ :

|     | $j$   | 0     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $i$ |       | $y_j$ | $B$ | $D$ | $C$ | $A$ | $B$ | $A$ |
| 0   | $x_i$ | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1   | $A$   | 0     | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   |
| 2   | $B$   | 0     | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   |
| 3   | $C$   | 0     | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| 4   | $B$   | 0     | 1   | 1   | 2   | 2   | 3   | 3   |
| 5   | $D$   | 0     | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   |
| 6   | $A$   | 0     | 1   | 2   | 2   | 3   | 3   | 4   |
| 7   | $B$   | 0     | 1   | 2   | 2   | 3   | 4   | 4   |

Tablica strzałek  $b$ :

|     | $j$   | 0     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $i$ |       | $y_j$ | $B$ | $D$ | $C$ | $A$ | $B$ | $A$ |
| 0   | $x_i$ |       |     |     |     |     |     |     |
| 1   | $A$   |       |     | ↑   | ↑   | ↑   | ↖   | ←   |
| 2   | $B$   |       |     | ↖   | ←   | ←   | ↑   | ↖   |
| 3   | $C$   |       |     | ↑   | ↑   | ↖   | ←   | ↑   |
| 4   | $B$   |       |     | ↖   | ↑   | ↑   | ↑   | ↖   |
| 5   | $D$   |       |     | ↑   | ↖   | ↑   | ↑   | ↑   |
| 6   | $A$   |       |     | ↑   | ↑   | ↑   | ↖   | ↑   |
| 7   | $B$   |       |     | ↖   | ↑   | ↑   | ↑   | ↖   |

*Dygresja.* Pełne wypełnienie tablicy to  $7 \cdot 6 = 42$  powtórzeń tej samej reguły, więc prześledźmy tylko po jednej komórce na każdą z gałęzi rekurencji (pozostałe liczymy analogicznie). Indeksowanie:  $X = (x_1, \dots, x_7)$ ,  $Y = (y_1, \dots, y_6)$ .

- **Dopasowanie** (↖). Komórka  $c(2, 1)$ :  $x_2 = B$ ,  $y_1 = B$ , więc  $x_i = y_j$ . Bierzemy wartość z przekątnej i dodajemy 1:  $c(2, 1) = c(1, 0) + 1 = 0 + 1 = 1$ . Ostatnie znaki się zgadzają, więc element wchodzi do LCS i strzałka wskazuje ↖.
- **Brak dopasowania, w górę** (↑). Komórka  $c(3, 1)$ :  $x_3 = C$ ,  $y_1 = B$ , więc  $x_i \neq y_j$ . Porównujemy sąsiadów:  $c(2, 1) = 1$  (góra) oraz  $c(3, 0) = 0$  (lewo). Ponieważ  $c(i-1, j) \geq c(i, j-1)$ , bierzemy  $c(3, 1) = c(2, 1) = 1$  i strzałkę ↑.
- **Brak dopasowania, w lewo** (←). Komórka  $c(2, 2)$ :  $x_2 = B$ ,  $y_2 = D$ , więc  $x_i \neq y_j$ . Sąsiedzi:  $c(1, 2) = 0$  (góra) oraz  $c(2, 1) = 1$  (lewo). Tym razem  $c(i-1, j) < c(i, j-1)$ , więc  $c(2, 2) = c(2, 1) = 1$  i strzałka ←.
- **Remis.** Komórka  $c(1, 1)$ :  $x_1 = A \neq B = y_1$ , a obaj sąsiedzi są równi:  $c(0, 1) = c(1, 0) = 0$ . Warunek  $c(i-1, j) \geq c(i, j-1)$  jest spełniony (równość), więc algorytm wybiera ↑ – remis rozstrzygamy zawsze na korzyść góry.

#### Algorytm 12: Wypisywanie najdłuższego wspólnego podciągu

```

function PRINTLCS( $b, X, Y, i, j$ )
1:   if  $i = 0$  lub  $j = 0$  then
2:       return  $\varepsilon$ 
3:   if  $b(i, j) = \text{„} \swarrow \text{”}$  then
4:       PRINTLCS( $b, X, Y, i-1, j-1$ )
5:       print  $x_i$ 
6:   else if  $b(i, j) = \text{„} \uparrow \text{”}$  then
7:       PRINTLCS( $b, X, Y, i-1, j$ )
8:   else
9:       PRINTLCS( $b, X, Y, i, j-1$ )

```

▷ ciąg pusty



**Podejście programowania dynamicznego** Definiujemy zbiory zajęć:

$$S_{ij} = \{z_k \in S : t_i \leq s_k < t_k \leq s_j\}$$

(zbiór zajęć zaczynających się po czasie zakończenia zajęcia  $z_i$  i kończących się przed czasem rozpoczęcia zajęcia  $z_j$ ).

Dodajemy 2 sztuczne zajęcia:  $z_0$  z czasem  $t_0 = 0$  i  $z_{n+1}$  z czasem  $s_{n+1} = \infty$ . Wtedy  $S = S_{0,n+1}$ . Jeśli  $i \geq j$ , to  $S_{ij} = \emptyset$ , bo  $s_j < t_j \leq t_i$  (bo zajęcia są posortowane).

*Dygresja.* Pokażmy dokładniej, dlaczego  $S_{ij} = \emptyset$  dla  $i \geq j$ . Przypuśćmy, że istnieje  $z_k \in S_{ij}$ . Z definicji  $S_{ij}$  mamy wtedy  $t_i \leq s_k < t_k \leq s_j$ , a ponieważ zajęcia są posortowane i  $i \geq j$ , to  $t_j \leq t_i$ , skąd  $s_j < t_j \leq t_i$ . Łącząc obie nierówności, otrzymujemy  $s_j < t_i \leq s_k < t_k \leq s_j$ , czyli  $s_j < s_j$  – sprzeczność.

Problem: znaleźć podzbiór o największej liczności zbioru  $S_{ij}$  składający się z parami zgodnych zajęć dla  $0 \leq i \leq j \leq n+1$ .

Niech  $A_{ij}$  będzie jakimkolwiek podzbiorem największej liczności składającym się z parami zgodnych zajęć zbioru  $S_{ij}$  oraz niech  $c(i, j) = |A_{ij}|$ .

**Podproblem  $S_{ij}$ :** Załóżmy, że  $z_k \in S_{ij}$ . Jeśli wybierzemy  $z_k$  do zbioru rozwiązania, to otrzymamy dwa zbiory (podproblemy):

- $S_{ik}$  (zbiór zajęć, które zaczynają się po zakończeniu zajęcia  $z_i$  i kończą się przed rozpoczęciem zajęcia  $z_k$ ),
- $S_{kj}$  (zbiór zajęć, które zaczynają się po zakończeniu zajęcia  $z_k$  i kończą przed rozpoczęciem zajęcia  $z_j$ ).

Rozwiązanie dla  $S_{ij}$  będzie sumą rozwiązań dla  $S_{ik}$  oraz  $S_{kj}$  oraz elementu  $\{z_k\}$ .

**Własność optymalnej podstruktury:** Załóżmy, że  $z_k \in A_{ij}$ . Wtedy  $A_{ij} = A_{ik} \cup \{z_k\} \cup A_{kj}$ . Gdyby istniało rozwiązanie  $A'_{ik}$  dla  $S_{ik}$  takie, że  $|A'_{ik}| > |A_{ik}|$ , to zbiór  $A'_{ij} = A'_{ik} \cup \{z_k\} \cup A_{kj}$  byłby rozwiązaniem dla  $S_{ij}$  takim, że  $|A'_{ij}| > |A_{ij}|$ . Sprzeczność. Analogicznie dla  $S_{kj}$ . Zatem  $A_{ik}$  oraz  $A_{kj}$  muszą być rozwiązaniami optymalnymi dla odpowiednio  $S_{ik}$  i  $S_{kj}$ .

Stąd wzór rekurencyjny:

$$\begin{cases} c(i, j) = 0 & \text{dla } i \geq j \\ c(i, j) = \max_{i < k < j} \{c(i, k) + c(k, j) + 1\} \end{cases}$$

Używając tego wzoru rekurencyjnego możemy skonstruować algorytm programowania dynamicznego. Mamy  $\mathcal{O}(n^2)$  podproblemów. Dla  $j > i$  mamy  $j - i - 1$  wartości  $k$  do sprawdzenia, czyli rozwiązanie jednego podproblemu zajmie czas liniowy. Otrzymujemy algorytm o złożoności  $\mathcal{O}(n^3)$ .

## Algorytm zachłanny

**Lemat 3.4.** Niech  $z_m \in S_{ij}$  będzie zajęciem takim, że  $t_m = \min\{t_k : z_k \in S_{ij}\}$ . Wtedy:

1. Istnieje podzbiór o największej liczności składający się z parami zgodnych zajęć zbioru  $S_{ij}$  zawierający  $z_m$ .
2.  $S_{im} = \emptyset$  (zatem po wybraniu  $z_m$  do zbioru rozwiązania zostaje co najwyżej 1 niepusty podproblem do rozwiązania –  $S_{mj}$ ).

*Dowód.*

**Ad 1.** Niech  $A_{ij}$  będzie podzbiorem o największej liczności składającym się z parami zgodnych zajęć zbioru  $S_{ij}$ . Niech  $z_k$  będzie zajęciem z  $A_{ij}$  o najmniejszym czasie zakończenia. Jeśli  $z_k = z_m$ , to teza jest udowodniona. Przypuśćmy, że  $z_k \neq z_m$  i rozważmy zbiór  $A'_{ij} = A_{ij} \setminus \{z_k\} \cup \{z_m\}$ . Skoro  $t_m \leq t_k$  oraz zajęcia z  $A_{ij}$  są parami zgodne, to zajęcia z  $A'_{ij}$  również są parami zgodne. Mamy  $|A_{ij}| = |A'_{ij}|$ , więc  $A'_{ij}$  jest rozwiązaniem optymalnym zawierającym  $z_m$ .

**Ad 2.** Przypuśćmy, że nie. Niech  $z_k \in S_{im}$ . Wtedy  $t_i \leq s_k < t_k \leq s_m < t_m \leq s_j$ . Zatem  $z_k \in S_{ij}$  oraz  $t_k < t_m$  – sprzeczność z definicją zajęcia  $z_m$ .  $\square$

Z lematu wynika, że nie musimy sprawdzać  $j - i - 1$  wartości  $k$ , możemy wybrać zajęcie o najmniejszym czasie zakończenia  $z_m \in S_{ij}$ . Żeby rozwiązać podproblem  $S_{ij}$  możemy dodać  $z_m$  do zbioru rozwiązania a następnie dodać do zbioru rozwiązania rozwiązanie optymalne podproblemu  $S_{mj}$ . Zaczynamy z  $S = S_{0,n+1}$  i  $t_0 = 0$ . W pierwszym kroku algorytm wybiera  $z_1$ .

#### Algorytm 13: Zachłanny wybór zajęć

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> <b>function</b> GREEDYACTIVITYSELECTOR(<math>s, t</math>) 1:  <math>n \leftarrow \text{length}(s)</math> 2:  <math>A \leftarrow \{z_1\}</math> 3:  <math>j \leftarrow 1</math> 4:  <b>for</b> <math>i \leftarrow 2</math> <b>to</b> <math>n</math> <b>do</b> 5:    <b>if</b> <math>s_i \geq t_j</math> <b>then</b> 6:      <math>A \leftarrow A \cup \{z_i\}</math> 7:      <math>j \leftarrow i</math> 8:  <b>return</b> <math>A</math> </pre> | $\triangleright$ zajęcia są posortowane po czasie zakończeń<br><br>$\triangleright A$ - zbiór rozwiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Algorytm zachłanny w każdym kroku wybiera zajęcie zgodne ze wszystkimi zajęciami poprzednio wybranymi, o najmniejszym czasie zakończenia, aby zostawić jak najwięcej miejsca dla zajęć następnych (algorytm zachłanny). Skoro one są posortowane, jeśli  $j < k$  i  $z_k$  jest zgodne z  $z_j$ , to  $z_k$  jest też zgodne z  $z_i$  dla każdego  $1 \leq i < j$ .

**Analiza poprawności:** Algorytm zwraca zbiór parami zgodnych zajęć, bo dodaje do zbioru rozwiązania zajęcie tylko jeśli jest zgodne ze wszystkimi zajęciami dodanymi wcześniej.

Pokażemy przez indukcję po  $n$ , że algorytm znajduje rozwiązanie optymalne.

- Dla  $n = 1$  oczywiste ✓
- Niech  $n > 1$ . Z lematu istnieje optymalne rozwiązanie  $A_1$  takie, że  $z_1 \in A_1$ .  
Rozważmy problem dla  $S' = \{z_i \in S : s_i \geq t_1\}$ . Oczywiście zachodzi  $|S'| < |S|$ .  
Dla każdego  $z_j \in A_1 \setminus \{z_1\}$ , mamy  $z_j \in S'$ , bo  $s_j \geq t_1$ , co wynika z faktu, że  $A_1$  jest rozwiązaniem dla  $S$ .  
Pokażemy, że  $A_1 \setminus \{z_1\}$  jest rozwiązaniem optymalnym dla  $S'$ .  
Przypuśćmy, że istnieje rozwiązanie  $B$  dla  $S'$  takie, że  $|B| > |A_1 \setminus \{z_1\}|$ . Wtedy  $\{z_1\} \cup B$  byłoby rozwiązaniem dla  $S$  takim, że:

$$|\{z_1\} \cup B| = 1 + |B| > 1 + |A_1 \setminus \{z_1\}| = |A_1|$$

Otrzymujemy sprzeczność, bo  $A_1$  jest z założenia rozwiązaniem optymalnym.

Z założenia indukcyjnego nasz algorytm znajduje rozwiązanie optymalne  $B'$  dla  $S'$ . Wtedy  $|B'| = |A_1 \setminus \{z_1\}| = |A_1| - 1$ .

Zbiór  $\{z_1\} \cup B'$  jest rozwiązaniem znalezionym przez algorytm dla  $S$  i:

$$|\{z_1\} \cup B'| = 1 + |B'| = 1 + |A_1| - 1 = |A_1|$$

Więc  $\{z_1\} \cup B'$  jest rozwiązaniem optymalnym.

### Złożoność czasowa

- linia 1 –  $\mathcal{O}(n)$
- linia 2 –  $\mathcal{O}(1)$
- iteracji pętli w linii 3 jest  $n - 1$
- wewnątrz pętli zajmuje czas  $\mathcal{O}(1)$

Całość zajmuje  $\Theta(n)$ , jeśli zajęcia są już posortowane po czasie zakończenia. Ostatecznie złożoność algorytmu wynosi (uwzględniając początkowe sortowanie):

$$\mathcal{O}(n \log n) + \Theta(n) = \mathcal{O}(n \log n)$$

### Kody Huffmana

Często znaki są reprezentowane przy użyciu 8 bitów (np. ASCII). Skoro częstość znaków się różni, lepiej reprezentować znaki występujące często przy użyciu krótszych ciągów bitów, a znaki występujące rzadko przy użyciu dłuższych ciągów bitów.

częstość = liczba wystąpień

**Przykład** W pliku jest 58 znaków. Każdy znak jest elementem zbioru  $\{a, e, i, s, t, r, n\}$ .

|          |                                | <i>a</i> | <i>e</i> | <i>i</i> | <i>s</i> | <i>t</i> | <i>r</i> | <i>n</i> |
|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| częstość |                                | 10       | 15       | 12       | 3        | 4        | 13       | 1        |
| kod 1    | stała długość słowa kodowego   | 000      | 001      | 010      | 011      | 100      | 101      | 110      |
| kod 2    | zmienna długość słowa kodowego | 001      | 01       | 10       | 00000    | 0001     | 11       | 00001    |
| kod 3    | zmienna długość słowa kodowego | 001      | 01       | 10       | 00010    | 0001     | 11       | 00001    |

Jeśli użyjemy kodu o stałej długości słowa kodowego (kod 1) to zakodowany plik ma:  $58 \cdot 3 = 174$  bity.

Jeśli użyjemy kodu o zmiennej długości słowa kodowego (kod 2 lub kod 3) to zakodowany plik ma:

$$10 \cdot 3 + 15 \cdot 2 + 12 \cdot 2 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 4 + 13 \cdot 2 + 1 \cdot 5 = 146 \text{ bitów.}$$

Jeśli używamy kodu o zmiennej długości słowa kodowego, to chcemy aby spełniony był warunek:  
**żadne słowo kodowe nie jest prefixem innego słowa kodowego.**


Takie kody nazywa się kodami prefixowymi (choć powinno być bezprefixowe).

Rozważmy kod 3. Ciąg 0001001 można odkodować na dwa sposoby:

- 00010 01  $\Rightarrow s \ e$
- 0001 001  $\Rightarrow t \ a$

Tutaj 0001 jest prefixem 00010, czyli słowo kodowe znaku *t* jest prefixem słowa kodowego znaku *s*.

**Reprezentacja drzewowa kodów** Słowo kodowe znaku jest ciągiem etykiet krawędzi na ścieżce od korzenia do wierzchołka zaetykietowanego tym znakiem.



*Uwaga.* Żadne słowo kodowe nie jest prefixem innego słowa kodowego  $\Leftrightarrow$  wszystkie znaki są reprezentowane przez liście w reprezentacji drzewowej kodu.

Etykietujemy wierzchołki w następujący sposób: każdy wierzchołek  $v$  dostaje etykietę będącą sumą wystąpień znaków, które są reprezentowane przez liście poddrzewa ukorzenionego w  $v$ .

Niech  $C$  będzie alfabetem,  $f : C \rightarrow \mathbb{N}_+$ ,  $f(c)$  = częstość znaku  $c \in C$ .

$d_T(c)$  – głębokość liścia reprezentującego znak  $c \in C$  w drzewie  $T$

$d_T(c)$  = długość słowa kodowego znaku  $c \in C$  w kodzie reprezentowanym przez drzewo  $T$

Liczba bitów w zakodowanym pliku (kod reprezentowany przez drzewo  $T$ ) wynosi:


$$B(T) = \sum_{c \in C} f(c) \cdot d_T(c)$$

Kod prefixowy reprezentowany przez drzewo  $T$  nazywamy optymalnym, jeśli  $B(T)$  jest najmniejsze możliwe.

Drzewo ukorzenione nazywamy binarnym, jeśli każdy wierzchołek ma co najwyżej dwoje dzieci. Drzewo binarne nazywamy regularnym, jeśli każdy wierzchołek wewnętrzny ma dokładnie dwoje dzieci.

**Twierdzenie 3.5.** *Drzewo binarne reprezentujące optymalny kod jest regularne.*

*Dowód.* Niech  $T$  będzie drzewem binarnym reprezentującym optymalny kod prefixowy. Przypuśćmy, że  $T$  nie jest regularne. Wtedy istnieje wierzchołek wewnętrzny  $v$  z dokładnie jednym dzieckiem  $w$ . Niech  $u$  będzie rodzicem  $v$  (jeśli  $v$  nie jest korzeniem  $T$ ).



Niech  $T'$  będzie drzewem powstałym z  $T$  przez usunięcie  $v$  i dodanie krawędzi  $uw$ , jeśli  $v$  nie był korzeniem  $T$ .  $T'$  reprezentuje kod prefixowy i  $B(T') < B(T)$  – sprzeczność z optymalnością  $T$ .  $\square$

### Algorytm Huffmana

Algorytm konstruuje drzewo reprezentujące optymalny kod prefixowy dla  $(C, f)$ . Zaczynamy od  $|C|$  wierzchołków izolowanych (które staną się liśćmi) i wykonujemy  $|C| - 1$  operacji łączenia zaczynając od najrzadszych znaków (będą miały największą głębokość w drzewie).

Będziemy używać kolejki priorytetowej z kluczem  $f(c)$ . Kolejkę priorytetową możemy zaimplementować używając kopca binarnego. Wtedy koszty operacji wynoszą:

- INSERT –  $\mathcal{O}(\log n)$
- EXTRACT\_MIN –  $\mathcal{O}(\log n)$
- CREATE –  $\mathcal{O}(n)$

gdzie  $n$  jest liczbą elementów w kolejce.

#### Algorytm 14: Algorytm Huffmana

```

function HUFFMAN( $C, f$ )
1:   $n \leftarrow |C|$ 
2:   $Q \leftarrow \text{CREATE}(C, f)$ 
3:  for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
4:     $z \leftarrow \text{NEW\_NODE}$ 
5:     $x \leftarrow \text{LEFT}(z) \leftarrow \text{EXTRACT\_MIN}(Q)$ 
6:     $y \leftarrow \text{RIGHT}(z) \leftarrow \text{EXTRACT\_MIN}(Q)$ 
7:     $f(z) \leftarrow f(x) + f(y)$ 
8:    INSERT( $Q, z$ )
9:  return EXTRACT_MIN( $Q$ )
  
```

$\triangleright Q$  - kolejka priorytetowa

Algorytm konstruuje drzewo binarne.  $z$  - wierzchołek, *left, right* - dzieci.

*Dygresja.* Intuicyjnie algorytm działa zachłannie, budując drzewo *od dołu*. Każdy znak  $c \in C$  jest na początku osobnym, izolowanym wierzchołkiem; będzie on liściem gotowego drzewa. Kolejka priorytetowa  $Q$  przechowuje korzenie wszystkich dotąd zbudowanych poddrzew, uporządkowane wg ich łącznej częstości  $f$  (im rzadszy znak, tym wcześniej zostanie wyjęty).

W każdej z  $n - 1$  iteracji pętli wykonujemy jeden krok łączenia:

- EXTRACT\_MIN( $Q$ ) dwukrotnie wybiera dwa korzenie o *najmniejszej* częstości ( $x$  oraz  $y$ );

- tworzymy nowy wierzchołek  $z$  i podpinamy  $x, y$  jako jego lewe i prawe dziecko;
- częstość nowego wierzchołka ustalamy jako  $f(z) = f(x) + f(y)$ , po czym wkładamy  $z$  z powrotem do kolejki przez  $\text{INSERT}(Q, z)$ .

Łącząc zawsze dwa najrzadsze poddrzewa, spychamy najrzadsze znaki najgłębiej w drzewie – to one dostaną najdłuższe kody, a znaki częste pozostaną blisko korzenia i otrzymają kody krótkie. Każde łączenie zmniejsza liczbę poddrzew w  $Q$  o jeden (dwa wyjęcia, jedno wstawienie), więc po  $n - 1$  iteracjach zostaje dokładnie jeden korzeń – całe drzewo kodu, które zwracamy.

### Złożoność czasowa

- linia 1 –  $\mathcal{O}(1)$
- linia 2 –  $\mathcal{O}(n)$
- wewnątrz pętli z linii 3 wykona się  $n - 1$  razy:
  - linia 4 –  $\mathcal{O}(1)$
  - linie 5, 6 –  $\mathcal{O}(\log n)$
  - linia 7 –  $\mathcal{O}(1)$
  - linia 8 –  $\mathcal{O}(\log n)$

Wewnątrz pętli zajmuje łącznie czas  $\mathcal{O}(\log n)$ .

$$\mathcal{O}(n) + (n - 1) \cdot \mathcal{O}(\log n) = \mathcal{O}(n \log n)$$

Złożoność czasowa algorytmu wynosi  $\mathcal{O}(n \log n)$ .


### Przykład 3.6 (Konstrukcja drzewa Huffmana).

Zaczynamy ze zbiorem wierzchołków:  $(n, 1), (s, 3), (t, 4), (a, 10), (i, 12), (r, 13), (e, 15)$ .

1. Łączymy  $n$  i  $s$ .

Zostają:


$(t, 4), (a, 10), (i, 12), (r, 13), (e, 15)$ .



2. Łączymy 4 i  $t$ .


Zostają:

$(a, 10), (i, 12), (r, 13), (e, 15)$ .




3. Łączymy 8 i  $a$ .

Zostają:  $(i, 12), (r, 13), (e, 15)$ .




4. Łączymy  $i$  i  $r$ .


Zostaje:  $(e, 15)$ .



5. Łączymy  $e$  i  $18$ .



6. Łączymy  $25$  i  $33$ .  
(ostateczne drzewo kodów)



Odczytany kod z drzewa w kroku 6:

$i \Rightarrow 00$   
 $r \Rightarrow 01$   
 $e \Rightarrow 10$   
 $n \Rightarrow 11000$   
 $s \Rightarrow 11001$   
 $t \Rightarrow 1101$   
 $a \Rightarrow 111$

### Dowód optymalności algorytmu Huffmana

Kody prefiksowe  $\iff$  regularne drzewa binarne.

$C$  – alfabet,  $f : C \rightarrow \mathbb{N}$  funkcja częstości,  $d_T(c)$  – głębokość liścia reprezentującego  $c$  w drzewie  $T$  reprezentującym kod prefiksowy.

$$B(T) = \sum_{c \in C} f(c) \cdot d_T(c) \longleftarrow \min$$

**Lemat 3.7.** Niech  $x$  i  $y$  będą najrzadziej występującymi znakami z  $C$ . Istnieje optymalny kod prefiksowy, w którym słowa kodowe  $x$  i  $y$  mają tę samą długość i różnią się tylko na ostatnim bicie.

*Dowód.* Znajdziemy drzewo reprezentujące optymalny kod prefiksowy, w którym liście reprezentujące  $x$  i  $y$  mają wspólnego rodzica i mają największą głębokość w drzewie.

Niech  $T$  będzie dowolnym drzewem reprezentującym optymalny kod prefiksowy i niech  $a$  i  $b$  będą dwoma liśćmi o tym samym rodzicu i najmniejszej głębokości w  $T$ . Bez straty ogólności możemy przyjąć, że  $f(x) \leq f(y)$  i  $f(a) \leq f(b)$ .  $f(x)$  i  $f(y)$  są najmniejszymi kluczami, więc  $f(x) \leq f(a)$  i  $f(y) \leq f(b)$ .

Niech  $T'$  będzie drzewem powstałym z  $T$  przez zamianę liści  $x$  i  $a$ .


$$\begin{aligned}
 B(T) - B(T') &= \sum_{c \in C} f(c) \cdot d_T(c) - \sum_{c \in C} f(c) \cdot d_{T'}(c) = \\
 &= f(a) \cdot d_T(a) + f(x) \cdot d_T(x) - f(a) \cdot d_{T'}(a) - f(x) \cdot d_{T'}(x) = \\
 &= f(a) \cdot d_T(a) + f(x) \cdot d_T(x) - f(a) \cdot d_T(x) - f(x) \cdot d_T(a) = \\
 &= f(a)(d_T(a) - d_T(x)) - f(x)(d_T(a) - d_T(x)) = \\
 &= \underbrace{(f(a) - f(x))}_{\geq 0} \underbrace{(d_T(a) - d_T(x))}_{\geq 0} \geq 0
 \end{aligned}$$

Zatem  $B(T) \geq B(T')$ , ale  $B(T)$  najmniejsze możliwe, więc  $B(T') = B(T)$  czyli  $T'$  też reprezentuje optymalny kod prefiksowy. Analogicznie zamieniamy miejscami liście  $y$  i  $b$  i otrzymujemy drzewo  $T''$  reprezentujące optymalny kod prefiksowy, które ma żądane własności.  $\square$

Z lematu 3.7 wynika, że można zacząć konstrukcję optymalnego drzewa połączeniem dwóch symboli o najmniejszej częstości. **Zachłanny wybór** – w każdym kroku algorytm łączy dwa wierzchołki o najmniejszych kluczach.

**Lemat 3.8.** Niech  $A$  będzie alfabetem z funkcją częstości  $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ , a  $x, y \in A$  — dwoma znakami o najmniejszych częstościach. Zdefiniujmy zredukowany alfabet  $A' = (A \setminus \{x, y\}) \cup \{z\}$ , gdzie  $z \notin A$ , z funkcją częstości  $f'$  taką, że  $f'(c) = f(c)$  dla  $c \neq z$  oraz  $f'(z) = f(x) + f(y)$ .

Jeśli  $T'$  jest optymalnym drzewem kodu prefiksowego dla  $(A', f')$ , to drzewo  $T$  powstałe z  $T'$  przez zastąpienie liścia  $z$  wewnętrznym węzłem z dziećmi  $x$  i  $y$  jest optymalnym drzewem kodu prefiksowego dla  $(A, f)$ .



*Dowód.* Dla  $c \in A \setminus \{x, y\}$ ,  $d_T(c) = d_{T'}(c)$  a  $d_T(x) = d_T(y) = d_{T'}(z) + 1$ . Zatem:

$$\begin{aligned}
 B(T) &= \sum_{c \in A} f(c) \cdot d_T(c) = \sum_{c \in A \setminus \{x, y\}} f(c) \cdot d_T(c) + f(x) \cdot d_T(x) + f(y) \cdot d_T(y) = \\
 &= \sum_{c \in A \setminus \{x, y\}} f'(c) \cdot d_{T'}(c) + f(x)(d_{T'}(z) + 1) + f(y)(d_{T'}(z) + 1) = \\
 &= \sum_{c \in A \setminus \{x, y\}} f'(c) \cdot d_{T'}(c) + d_{T'}(z)(f(x) + f(y)) + f(x) + f(y) =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{c \in A' \setminus \{z\}} f'(c) \cdot d_{T'}(c) + d_{T'}(z) \cdot f'(z) + f(x) + f(y) = \\
 &= \sum_{c \in A'} f'(c) \cdot d_{T'}(c) + f(x) + f(y) = B(T') + f(x) + f(y)
 \end{aligned}$$

Stąd  $B(T') = B(T) - f(x) - f(y)$ .

Przypuśćmy, że  $T$  nie reprezentuje optymalnego kodu dla  $(A, f)$ . Niech  $T''$  będzie drzewem reprezentującym kod prefiksowy dla  $(A, f)$  takim, że  $B(T'') < B(T)$ . Z lematu 3.7 możemy wybrać  $T''$  tak, aby  $x$  i  $y$  miały wspólnego rodzica i największą głębokość w  $T''$ . Niech  $T'''$  będzie drzewem powstałym z  $T''$  poprzez usunięcie liści  $x$  i  $y$ , nadanie ich rodzicowi etykiety  $z$  z kluczem  $f(x) + f(y)$ .  $T'''$  reprezentuje kod prefiksowy dla  $(A', f')$ .

Takim samym obliczeniem jak wcześniej (zamieniając wszystkie  $T$  na  $T''$ ,  $T'$  na  $T'''$ ) pokazujemy, że  $B(T''') = B(T'') - f(x) - f(y)$ . Mamy:

$$B(T''') = B(T'') - f(x) - f(y) < B(T) - f(x) - f(y) = B(T')$$

Sprzeczność z optymalnością  $T'$  dla  $(A', f')$ . Zatem  $T$  reprezentuje optymalny kod dla  $(A, f)$ .  $\square$

**Twierdzenie 3.9.** *Algorytm Huffmana konstruuje drzewo reprezentujące optymalny kod prefiksowy.*

*Dowód.*

Indukcja po  $n$  = liczba symboli w alfabecie  $C$ . Dla  $n = 1, 2$  teza jest oczywista  $\checkmark$ . Niech  $n > 2$ .

Po pierwszej operacji połączenia dostajemy alfabet  $C' = (C \setminus \{x, y\}) \cup \{z\}$  i funkcję  $f' : C' \rightarrow \mathbb{N}$  taką, że  $f'(c) = f(c)$  dla wszystkich  $c \in C' \setminus \{z\}$  i  $f'(z) = f(x) + f(y)$ , gdzie  $x$  i  $y$  są znakami z  $C$  o najmniejszych kluczach. Mamy  $|C'| = n - 1$ . Z założenia indukcyjnego algorytm znajduje drzewo  $T'$  reprezentujące optymalny kod prefiksowy dla  $(C', f')$ . Na mocy lematu 3.8, zastąpienie liścia  $z$  w  $T'$  wierzchołkiem z dziećmi  $x$  i  $y$  (co właśnie robi algorytm Huffmana) daje drzewo  $T$  będące optymalnym kodem prefiksowym dla  $(C, f)$ .  $\square$

## Szeregowanie zadań

### Problem 3.10 (Szeregowanie zadań – jeden procesor).

Jak uszeregować zadania tak, aby średni czas ukończenia był jak najmniejszy?

### Przykład 3.11 (Szeregowanie zadań – jeden procesor).

| $i$ | zadanie | $t_i$ |
|-----|---------|-------|
| 1   | $z_1$   | 15    |
| 2   | $z_2$   | 8     |
| 3   | $z_3$   | 3     |
| 4   | $z_4$   | 10    |

Rozważmy uszeregowanie  $z_1, z_2, z_3, z_4$ :

$$\frac{15 + (15 + 8) + (15 + 8 + 3) + (15 + 8 + 3 + 10)}{4} = \frac{15 + 23 + 26 + 36}{4} = \frac{100}{4} = 25$$

Rozważmy uszeregowanie  $z_3, z_2, z_4, z_1$ :

$$\frac{3 + (3 + 8) + (3 + 8 + 10) + (3 + 8 + 10 + 15)}{4} = \frac{3 + 11 + 21 + 36}{4} = 17\frac{3}{4}$$

**Rozwiązanie:** Uszereguj zadania od najkrótszego do najdłuższego.

**Problem 3.12 (Szeregowanie zadań – 3 procesory).**

Mamy 3 procesory. Pytanie jak poprzednio (por. 3.11).

**Przykład 3.13 (Szeregowanie zadań – trzy procesory).**

| Zadanie | $z_1$ | $z_2$ | $z_3$ | $z_4$ | $z_5$ | $z_6$ | $z_7$ | $z_8$ | $z_9$ |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $t_i$   | 3     | 5     | 6     | 10    | 11    | 14    | 15    | 18    | 20    |

**Rozwiązanie:** Przydzielaj zadania do pierwszego wolnego procesora w kolejności od najkrótszego do najdłuższego.

|       |       |   |       |    |    |       |       |    |    |
|-------|-------|---|-------|----|----|-------|-------|----|----|
|       | 3     | 5 | 6     | 13 | 16 | 20    | 28    | 34 | 40 |
| $P_1$ | $z_1$ |   | $z_4$ |    |    | $z_7$ |       |    |    |
| $P_2$ | $z_2$ |   | $z_5$ |    |    | $z_8$ |       |    |    |
| $P_3$ | $z_3$ |   | $z_6$ |    |    |       | $z_9$ |    |    |

W problemie 3.11 dla uszeregowania  $z_{i_1}, z_{i_2}, \dots, z_{i_n}$  suma zakończeń zadań wynosi:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^j t_{i_k} &= t_{i_1} + (t_{i_1} + t_{i_2}) + (t_{i_1} + t_{i_2} + t_{i_3}) + \dots + (t_{i_1} + \dots + t_{i_n}) = \\ &= n \cdot t_{i_1} + (n-1)t_{i_2} + (n-2)t_{i_3} + \dots + 1 \cdot t_{i_n} = \sum_{j=1}^n (n+1-j)t_{i_j} \end{aligned}$$

W problemie 3.12 (dla  $3 \mid n$ ) dla uszeregowania  $z_{i_1}, z_{i_2}, \dots, z_{i_n}$  suma czasów zakończeń wynosi:

$$\begin{aligned} &\underbrace{t_{i_1} + t_{i_2} + t_{i_3}} + \underbrace{(t_{i_1} + t_{i_4}) + (t_{i_2} + t_{i_5}) + (t_{i_3} + t_{i_6})} + \underbrace{(t_{i_1} + t_{i_4} + t_{i_7}) + (t_{i_2} + t_{i_5} + t_{i_8}) + (t_{i_3} + t_{i_6} + t_{i_9})} + \\ &+ \dots + \underbrace{(t_{i_1} + t_{i_4} + \dots + t_{i_{n-2}}) + (t_{i_2} + t_{i_5} + \dots + t_{i_{n-1}}) + (t_{i_3} + t_{i_6} + \dots + t_{i_n})} = \\ &= \frac{n}{3}(t_{i_1} + t_{i_2} + t_{i_3}) + \left(\frac{n}{3} - 1\right)(t_{i_4} + t_{i_5} + t_{i_6}) + \left(\frac{n}{3} - 2\right)(t_{i_7} + t_{i_8} + t_{i_9}) + \dots + 1 \cdot (t_{i_{n-2}} + t_{i_{n-1}} + t_{i_n}) = \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{n}{3} - \left\lfloor \frac{j-1}{3} \right\rfloor\right) t_{i_j} = \sum_{j=1}^n \left\lceil \frac{n+1-j}{3} \right\rceil \cdot t_{i_j} \end{aligned}$$

**Lemat 3.14.** Niech  $A_1 \geq A_2 \geq \dots \geq A_n$ . Dla dowolnej permutacji  $\Pi = (i_1, \dots, i_n)$  zbioru  $[n]$  niech  $f(\Pi) = \sum_{j=1}^n A_j \cdot t_{i_j}$ . Wtedy  $f$  osiąga minimum na każdej permutacji ustawiającej czasy niemalejąco, tzn. takiej, że  $t_{i_1} \leq t_{i_2} \leq \dots \leq t_{i_n}$ .

*Dygresja.* Współczynniki  $A_1 \geq \dots \geq A_n$  są ustalone i zadane malejąco — są to wagi pozycji. Permutacja  $\Pi$  decyduje, który czas  $t_{i_j}$  trafi na pozycję  $j$  (o wadze  $A_j$ ). Lemat to przypadek nierówności o przestawieniach: aby zminimalizować  $\sum_j A_j t_{i_j}$ , największą wagę łączymy z najmniejszym czasem, czyli ustawiamy czasy rosnąco względem malejących wag.

Dla naszych problemów współczynnikiem przy  $t_{i_j}$  jest  $n + 1 - j$  (str. wcześniej) lub  $\left\lceil \frac{n+1-j}{3} \right\rceil$  — oba maleją z  $j$ , więc odgrywają rolę  $A_j$ . Stąd minimalizacja sumy czasów zakończeń sprowadza się do szeregowania zadań od najkrótszego. „Każda” permutacja w tezie — bo przy remisach czasów istnieje kilka równie optymalnych uporządkowań.

*Dowód.* Niech  $\Pi = (i_1, \dots, i_n)$  będzie permutacją minimalizującą  $f$ . Przypuśćmy, że dla pewnych  $k, l \in [n]$ ,  $k < l$  ale  $t_{i_k} > t_{i_l}$ . Niech  $\Pi' = (i'_1, i'_2, \dots, i'_n)$  będzie permutacją powstałą z  $\Pi$  poprzez zamianę  $i_k$  z  $i_l$ , tzn.

$$\begin{cases} i'_k = i_l, & i'_l = i_k & (\text{zamieniane pozycje}) \\ i'_j = i_j & \text{dla } j \in [n] \setminus \{k, l\} \end{cases}. \text{ Wtedy:}$$

$$\begin{aligned} f(\Pi) - f(\Pi') &= \sum_{j=1}^n A_j \cdot t_{i_j} - \sum_{j=1}^n A_j \cdot t_{i'_j} = \\ &= A_k \cdot t_{i_k} + A_l \cdot t_{i_l} - A_k \cdot t_{i'_k} - A_l \cdot t_{i'_l} = \\ &= A_k \cdot t_{i_k} + A_l \cdot t_{i_l} - A_k \cdot t_{i_l} - A_l \cdot t_{i_k} = \\ &= A_k(t_{i_k} - t_{i_l}) - A_l(t_{i_k} - t_{i_l}) = \\ &= \underbrace{(t_{i_k} - t_{i_l})}_{>0} \cdot \underbrace{(A_k - A_l)}_{\geq 0} \geq 0 \end{aligned}$$

Zatem  $f(\Pi') \leq f(\Pi)$ , ale  $\Pi$  minimalizuje  $f$ , więc  $f(\Pi') = f(\Pi)$  i  $\Pi'$  też minimalizuje  $f$ . Po pewnej liczbie takich zamian otrzymujemy permutację  $\Pi_0 = (j_1, \dots, j_n)$  minimalizującą  $f$  taką, że  $t_{j_1} \leq t_{j_2} \leq \dots \leq t_{j_n}$ .  $\square$

**Wniosek 3.15.** Nasze algorytmy szeregowania zadań są poprawne.

## Matroidy

**Definicja 3.16.** Matroid to para  $M = (S, \mathcal{I})^2$  taka, że:

1.  $S$  – niepusty zbiór skończony,
2.  $\mathcal{I} \subseteq 2^S$  i  $\mathcal{I} \neq \emptyset$  – czyli  $\mathcal{I}$  to niepusta rodzina podzbiorów  $S$ ,

<sup>2</sup>Oznaczenia za CLRS:  $S$  (*set*) – zbiór bazowy,  $\mathcal{I}$  (*independent*) – rodzina zbiorów niezależnych. Uwaga: „niezależność” jest tu cechą *pojedynczego* zbioru ( $A \in \mathcal{I}$  znaczy, że  $A$  jest sam w sobie niezależny), a nie relacją między zbiorami – dziedziczność (wł. 3) mówi tylko, że podzbiór zbioru niezależnego też jest niezależny.

$$3. \forall A, B \subseteq S \quad A \in \mathcal{I} \wedge B \subseteq A \implies B \in \mathcal{I},$$

4. własność wymiany:

$$\forall A, B \subseteq S \quad A, B \in \mathcal{I} \wedge |B| > |A| \implies \text{istnieje } x \in B \setminus A \text{ taki, że } A \cup \{x\} \in \mathcal{I}.$$

$\mathcal{I}$  – rodzina zbiorów niezależnych matroidu  $M$ , elementy  $\mathcal{I}$  – zbiory niezależne matroidu  $M$ .

Zbiór niezależny  $A \in \mathcal{I}$  nazywamy maksymalnym (lub bazą matroidu  $M$ ), jeśli nie da się go powiększyć, pozostając niezależnym, tzn. dla każdego  $x \in S \setminus A$  zachodzi  $A \cup \{x\} \notin \mathcal{I}$ .

*Dygresja.* Matroid to abstrakcja i *uogólnienie* pojęcia liniowej niezależności z przestrzeni wektorowych. Aksjomaty są dokładnie tymi własnościami niezależności, które przetrwają, gdy zapomnimy o samych wektorach i zostawimy jedynie rodzinę „dozwolonych” (niezależnych) podzbiorów: dziedziczność (wł. 3) odpowiada temu, że podzbiór wektorów liniowo niezależnych nadal jest niezależny, a własność wymiany (wł. 4) to nic innego jak lemat Steinitza o wymianie: jeśli  $\{u_1, \dots, u_m\}$  jest liniowo niezależny i leży w przestrzeni rozpiętej przez  $\{w_1, \dots, w_n\}$ , to  $m \leq n$  oraz można wymienić  $m$  spośród wektorów  $w_i$  na  $u_1, \dots, u_m$ , nie zmieniając rozpiętej przestrzeni — mniejszy zbiór niezależny zawsze da się „dopełnić” wektorami z większego rozpinającego. To właśnie ta zdolność dokładania elementów uogólnia się do własności wymiany matroidu. Stąd słownictwo teorii matroidów — „niezależny”, „baza”, „rząd” — pożyczone wprost z algebry liniowej (oraz z teorii grafów, por. matroid grafowy).

Przykład 3.17.1 (matroid wektorowy) jest pierwowzorem; przykład 3.17.2 pokazuje, że ta sama struktura opisuje też acykliczność w grafach — te dwa źródła, algebra liniowa i teoria grafów, dały początek całej teorii.


### Przykład 3.17.

1.  $A$  – macierz,  $S$  – zbiór wierszy  $A$ ,  $\mathcal{I} = \{R \subseteq S : R \text{ tworzy zbiór liniowo niezależny}\}$ .  
Wtedy  $(S, \mathcal{I})$  to matroid.
2.  $G = (V, E)$  – graf,  $\mathcal{I} = \{F \subseteq E : G[F] \text{ jest acykliczny}\}$ .  
Wtedy  $(E, \mathcal{I})$  to matroid zwany matroidem grafowym.


Z definicji  $\emptyset \in \mathcal{I}$ .

*Dygresja.* Wspólna intuicja obu przykładów:  $S$  to zbiór „kawałków”, a  $\mathcal{I}$  wyróżnia te podzbiory, w których *nie ma nadmiarowości*. Dla macierzy nadmiarowość to liniowa zależność wierszy, dla grafu — cykl (krawędź, którą można usunąć bez rozpóijniania tego, co już połączone). Dziedziczność (wł. 3) mówi, że usunięcie kawałka z niezależnego zbioru nie tworzy nadmiarowości; własność wymiany (wł. 4) — że mniejszy zbiór niezależny zawsze da się powiększyć o element z większego.

Dla matroidu grafowego: zbiór krawędzi jest niezależny dokładnie wtedy, gdy tworzy las (jest acykliczny). Po lewej — niezależny zbiór (las, krawędzie wyróżnione); po prawej — ten sam zbiór z dołożoną krawędzią  $e_3$  zamykającą cykl  $abc$ , więc już zależny:



Ten sam obraz dla matroidu wektorowego (przykład 3.17.1) w  $\mathbb{R}^2$ :  $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ , niezależność = liniowa niezależność. Dwa niewspółliniowe wektory są niezależne, ale dowolne trzy wektory w  $\mathbb{R}^2$  są już zależne — każdy zbiór  $\geq 3$  elementów jest zależny, więc bazami są wszystkie pary niewspółliniowe (rzęd 2):



**Lemat 3.18.** Niech  $M = (S, \mathcal{I})$ . Wszystkie maksymalne zbiory niezależne  $M$  mają tę samą liczbę.

*Dowód.* Niech  $A, B \in \mathcal{I}$  będą maksymalnymi zbiorami niezależnymi  $M$ . Przypuśćmy, że  $|B| > |A|$ .

Z własności 4. istnieje  $x \in B \setminus A$  taki, że  $A \cup \{x\} \in \mathcal{I}$  – sprzeczność z maksymalnością  $A$ .  $\square$

**Problem 3.19.**  $M = (S, \mathcal{I})$  – matroid,  $w : S \rightarrow \mathbb{R}_+$  – funkcja wagi.

Dla  $A \subseteq S$  niech  $w(A) = \sum_{x \in A} w(x)$  – waga  $A$ .

Znaleźć zbiór niezależny o maksymalnej wadze w  $M$ .

$S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ .

#### Algorytm 15: Algorytm Greedy

```

function GREEDY( $M, w$ )
1:   $n \leftarrow |S|$ 
2:   $A \leftarrow \emptyset$ 
3:  posortuj  $S$  w porządku nierosnącym względem wagi, tak żeby  $w(x_1) \geq w(x_2) \geq \dots \geq w(x_n)$ 
4:  for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
5:    if  $A \cup \{x_i\} \in \mathcal{I}$  then
6:       $A \leftarrow A \cup \{x_i\}$ 
7:  return  $A$ 
    
```

*Dygresja.* Idea jest możliwie najprostsza: skoro chcemy dużej wagi, bierzmy elementy od najcięższego do najlżejszego i dokładajmy każdy z nich do rozwiązania, o ile tylko nie psuje to niezależności (warunek z linii 5). Raz dodanego elementu nigdy nie wycofujemy — stąd nazwa *zachłanny*: na każdym kroku podejmujemy lokalnie najlepszą decyzję i się jej trzymamy, nie martwiąc się o przyszłość.

Dla dowolnej rodziny  $\mathcal{I}$  taka krótkowzroczność zwykle zawodzi, bo wczesny ciężki wybór może zablokować dwa lepsze późniejsze. To, co ratuje algorytm tutaj, to struktura matroidu. Własność wymiany (wł. 4) gwarantuje, że zachłanny wybór nigdy nas nie „zamknie” w gorszym rozwiązaniu: jeśli istnieje cięższy zbiór niezależny, to zawsze da się go wykorzystać do ulepszenia bieżącego — dokładnie ten argument napędza dowód twierdzenia 3.20. Co więcej, działa to też w drugą stronę: zachłanność daje optimum dla *każdej* funkcji wagi *wtedy i tylko wtedy*, gdy rodzina  $\mathcal{I}$  jest matroidem — to właśnie czyni matroidy „naturalnym” środowiskiem dla algorytmów zachłannych.

**Twierdzenie 3.20 (Rado, Edmonds).**

*Algorytm Greedy znajduje zbiór niezależny o maksymalnej wadze.*

*Dowód.* Niech  $A = \{x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}\}$  będzie zbiorem zwróconym przez algorytm, przy czym  $w(x_{i_1}) \geq w(x_{i_2}) \geq \dots \geq w(x_{i_k})$ . Dowód przebiega w dwóch krokach: najpierw pokazujemy, że  $A$  jest maksymalny, a następnie, że żaden zbiór niezależny nie ma większej wagi.

*Krok 1:  $A$  jest maksymalnym zbiorem niezależnym.* Przypuśćmy przeciwnie, że istnieje  $x_j \in S \setminus A$  taki, że  $A \cup \{x_j\} \in \mathcal{I}$ . Wtedy  $j < i_k$ , bo w przeciwnym wypadku algorytm dodałby  $x_j$  do  $A$  jako  $(k+1)$ -szy element. Niech  $l$  będzie najmniejszą liczbą taką, że  $j < i_l$ ; wówczas

$$w(x_{i_1}) \geq \dots \geq w(x_{i_{l-1}}) \geq w(x_j) \geq w(x_{i_l}).$$

Ponieważ  $A \cup \{x_j\} \in \mathcal{I}$ , z własności 3 zbiór  $\{x_{i_1}, \dots, x_{i_{l-1}}, x_j\} \subseteq A \cup \{x_j\}$  jest niezależny. Ale wtedy algorytm dodałby  $x_j$  zamiast  $x_{i_l}$  jako  $l$ -ty element — sprzeczność. Zatem  $A$  jest maksymalnym zbiorem niezależnym.

*Krok 2:  $w(B) \leq w(A)$  dla każdego zbioru niezależnego  $B$ .* Rozważmy zbiór niezależny  $B = \{y_1, y_2, \dots, y_m\} \in \mathcal{I}$  z  $w(y_1) \geq w(y_2) \geq \dots \geq w(y_m)$ . Z maksymalności  $A$  (Lemat 3.18) mamy  $m \leq k$ . Pokażemy, że

$$w(y_j) \leq w(x_{i_j}) \quad \text{dla każdego } j \leq m.$$

Przypuśćmy przeciwnie, że  $w(y_j) > w(x_{i_j})$  dla pewnego  $j$ , i rozważmy zbiory niezależne  $A_{j-1} = \{x_{i_1}, \dots, x_{i_{j-1}}\} \subseteq A$  oraz  $B_j = \{y_1, \dots, y_j\} \subseteq B$ . Ponieważ  $|B_j| = j > j-1 = |A_{j-1}|$ , z własności 4 istnieje  $y_s \in B_j \setminus A_{j-1}$  taki, że  $A_{j-1} \cup \{y_s\} \in \mathcal{I}$ . Ponieważ  $y_s \in B_j$ , a wagi  $B$  są nierosnące, mamy  $w(y_s) \geq w(y_j)$ , skąd  $w(y_s) \geq w(y_j) > w(x_{i_j})$ ; istnieje więc  $t \leq j$  takie, że

$$w(x_{i_1}) \geq \dots \geq w(x_{i_{t-1}}) \geq w(y_s) > w(x_{i_t}).$$

Z własności 3 zbiór  $\{x_{i_1}, \dots, x_{i_{t-1}}, y_s\} \subseteq A_{j-1} \cup \{y_s\}$  jest niezależny. Ale wtedy algorytm dodałby  $y_s$  zamiast  $x_{i_t}$  jako  $t$ -ty element — sprzeczność.

Sumując nierówności po wszystkich  $j \leq m$ , otrzymujemy

$$w(B) = \sum_{j=1}^m w(y_j) \leq \sum_{j=1}^m w(x_{i_j}) \leq w(A),$$

co kończy dowód. □

**Złożoność czasowa algorytmu Greedy  $n = |S|$** 

- linia 1:  $\mathcal{O}(1)$
- linia 2:  $\mathcal{O}(1)$
- linia 3:  $\mathcal{O}(n \log n)$
- liczba iteracji pętli z linii 4 wynosi  $n$
- linia 5:  $f(n)$  – czas sprawdzenia warunku z linii 5
- linia 6:  $\mathcal{O}(1)$
- linia 7:  $\mathcal{O}(1)$

Pętla wykonuje  $n$  iteracji, a każda kosztuje  $f(n) + \mathcal{O}(1)$ , co daje koszt pętli  $\mathcal{O}(n \cdot f(n))$ . Łącznie z sortowaniem otrzymujemy

$$\mathcal{O}(n \log n + n \cdot f(n)),$$

gdzie  $f(n)$  to czas sprawdzenia niezależności  $A \cup \{x_i\} \in \mathcal{I}$  (linia 5). Złożoność zależy więc od reprezentacji matroidu: dla matroidów, w których test niezależności jest wielomianowy, cały algorytm działa w czasie wielomianowym.

**Problem szeregowania zadań**

- $S = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$  – zbiór zadań o jednostkowym czasie wykonania
- $d_1, d_2, \dots, d_n$  – deadlines,  $d_i \in \{1, \dots, n\}$  dla  $i \in [n]$
- $w_1, w_2, \dots, w_n$  – kary,  $w_i \geq 0$  dla  $i \in [n]$

Płacimy karę  $w_i$  za zadanie  $z_i$ , jeżeli nie jest skończone w momencie  $d_i$ .

**Problem 3.21 (szeregowania zadań z karami).**

Znaleźć kolejność wykonania zadań minimalizującą sumę kar.

Założmy, że mamy pewien harmonogram. Zadanie  $z_i$  nazywamy terminowym w tym harmonogramie, jeśli jest zakończone do chwili  $d_i$ , w przeciwnym razie nazywamy je spóźnionym.

Nie płacimy kar za zadania terminowe, płacimy kary za zadania spóźnione.

**Lemat 3.22.** *Każdy harmonogram można przetransformować na harmonogram z taką samą sumą kar, w którym wszystkie zadania terminowe poprzedzają wszystkie zadania spóźnione oraz zadania terminowe są posortowane w kolejności niemalejącej względem deadline'ów.*


*Dowód.*

1. Niech  $z_i$  będzie zadaniem spóźnionym ukończonym w chwili  $l_i > d_i$  i niech  $z_j$  będzie zadaniem terminowym ukończonym w chwili  $l_j \leq d_j$  i niech  $z_i$  będzie przed  $z_j$  w harmonogramie, tzn.  $l_i < l_j$ .

Zamieniamy miejscami  $z_i$  i  $z_j$ . Po zamianie:

- $z_i$  jest ukończone w chwili  $l_j > l_i > d_i$ , więc nadal jest spóźnione.
- $z_j$  jest ukończone w chwili  $l_i < l_j \leq d_j$ , więc nadal jest terminowe.

Po pewnej liczbie takich zamian otrzymujemy harmonogram o tej samej sumie kar, w którym wszystkie zadania terminowe poprzedzają wszystkie zadania spóźnione.



Zadanie spóźnione  $z_i$  (pomarańczowe) poprzedza zadanie terminowe  $z_j$  (niebieskie). Po zamianie  $z_i$  kończy się jeszcze później (nadal spóźnione), a  $z_j$  wcześniej (nadal terminowe) — suma kar bez zmian. Krok 2 to ten sam ruch między dwoma zadaniami terminowymi w złej kolejności deadline'ów.

2. Niech  $z_i, z_j$  będą zadaniami terminowymi takimi, że  $z_i$  jest ukończone w chwili  $l_i \leq d_i$ ,  $z_j$  jest ukończone w chwili  $l_j \leq d_j$ ,  $l_i < l_j$ , ale  $d_i > d_j$ .

Zamieniamy miejscami  $z_i$  i  $z_j$ . Po zamianie:

- $z_i$  jest ukończone w chwili  $l_j \leq d_j < d_i$ , więc  $z_i$  jest nadal terminowe.
- $z_j$  jest ukończone w chwili  $l_i < l_j \leq d_j$ , więc  $z_j$  jest nadal terminowe.

Po pewnej liczbie takich zamian otrzymujemy harmonogram spełniający warunki lematu.

□

Przypomnijmy, że  $S = \{z_1, \dots, z_n\}$  to zbiór wszystkich  $n$  zadań, czyli  $n = |S|$ .

Zbiór  $A \subseteq S$  nazywamy wolnym od kar, jeśli istnieje harmonogram zbioru  $A$ , w którym wszystkie zadania są terminowe.

Dla  $t \in \{0, 1, \dots, n\}$  niech

$$N_t(A) = |\{z_i \in A : d_i \leq t\}|$$

– liczba zadań w  $A$  o deadline  $\leq t$ .

**Lemat 3.23.** *Niech  $A \subseteq S$ . Następujące warunki są równoważne:*

1.  $A$  jest wolny od kar.
2.  $N_t(A) \leq t$  dla każdego  $t \in \{1, 2, \dots, n\}$ .
3. Jeśli zadania z  $A$  są posortowane w kolejności niemalejącej ze względu na deadliny, to żadne zadanie nie jest spóźnione.

**Twierdzenie 3.24.** *Niech  $S$  – zbiór zadań o jednostkowym czasie wykonania, a  $\mathcal{F}$  – rodzina zbiorów wolnych od kar. Wtedy  $(S, \mathcal{F})$  jest matroidem.*

*Dowód.* Sprawdzamy własności z definicji matroidu (Definicja 3.16):

(wł. 1) Oczywiście. ✓

(wł. 2) Dla każdego  $i \in [n]$  zachodzi  $\{z_i\} \in \mathcal{F}$ , więc  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ . ✓

(wł. 3) Niech  $A \in \mathcal{F}$  (czyli  $A$  jest wolny od kar) i  $B \subseteq A$ . Z definicji istnieje harmonogram zbioru  $A$ , w którym wszystkie zadania są terminowe. Usuwając z tego harmonogramu zadania należące do  $A \setminus B$ , otrzymujemy harmonogram zbioru  $B$ , w którym wszystkie zadania nadal są terminowe (usunięcie zadań nie opóźnia pozostałych). Zatem  $B$  jest wolny od kar, czyli  $B \in \mathcal{F}$ .

(wł. 4) Niech  $A, B \in \mathcal{F}$ ,  $|B| > |A|$ .

Niech  $k \in \{0, 1, \dots, n\}$  będzie największą liczbą  $t$  taką, że  $N_t(B) \leq N_t(A)$ .

$k$  jest dobrze zdefiniowane, bo  $N_0(B) = 0 = N_0(A)$ .

Mamy  $N_n(B) = |B| > |A| = N_n(A)$ , więc  $k < n$ .

Dla  $j \in \{k+1, k+2, \dots, n\}$  mamy  $N_j(B) > N_j(A)$ , więc  $N_j(B) \geq N_j(A) + 1$ .

$$\left. \begin{array}{l} N_{k+1}(B) > N_{k+1}(A) \\ N_k(B) \leq N_k(A) \end{array} \right\} \implies \text{istnieje zadanie } z \in B \setminus A \text{ o deadline } = k+1$$

Niech  $A' = A \cup \{z\}$ . Pokażemy, że  $A'$  jest wolny od kar, używając lematu 3.23.

- Dla  $t \in \{1, 2, \dots, k\}$ :  $N_t(A') = N_t(A) \leq t$ , bo  $A$  jest wolny od kar.
- Dla  $t \in \{k+1, k+2, \dots, n\}$ :  $N_t(A') = N_t(A) + 1 \leq N_t(B) \leq t$ , bo  $B$  jest wolny od kar.

Zatem  $A'$  jest wolny od kar.

Pokazaliśmy, że  $(S, \mathcal{F})$  jest matroidem. □

Możemy do rozwiązania problemu szeregowania zadań użyć algorytmu Greedy (Algorytm 15) dla matroidu  $(S, \mathcal{F})$  maksymalizującego  $\sum_{z_i \in A} w_i$  (czyli minimalizującego sumę kar zadań spóźnionych).

Z twierdzenia 3.20 (Rado, Edmonds) algorytm Greedy użyty do tego problemu zwraca rozwiązanie optymalne. Warunek z linii 5 algorytmu Greedy (tzn. czy  $A \cup \{x_i\} \in \mathcal{F}$ ) można sprawdzić w czasie  $\mathcal{O}(n)$  – lemat 3.23, warunek 3.

Złożoność czasowa algorytmu wynosi:

$$\mathcal{O}(n \log n + n \cdot n) = \mathcal{O}(n^2)$$

### Przykład 3.25 (Szeregowanie zadań z deadlineami).

Rozważmy zadania o następujących deadlineach i karach:

|       |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $i$   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| $d_i$ | 3  | 2  | 2  | 3  | 1  | 4  | 6  | 5  |
| $w_i$ | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |

Zadania są już posortowane w porządku nierosnącym względem wagi ( $w_1 \geq w_2 \geq \dots \geq w_8$ ). Kolejne iteracje algorytmu Greedy (poniżej  $A$  wypisane w kolejności niemalejącej po deadlineach; po prawej profil  $N(A) = (N_1, \dots, N_8)$ , który musi spełniać  $N_t \leq t$ , czyli nie przekraczać  $(1, 2, \dots, 8)$ ):

- |                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. $A = (z_1)$                                                                    | $N(A) = (0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$ |
| 2. $A = (z_2, z_1)$                                                               | $N(A) = (0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2)$ |
| 3. $A = (z_2, z_3, z_1)$                                                          | $N(A) = (0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3)$ |
| 4. $A = (z_2, z_3, z_1)$ ( $z_4$ nie dodajemy, bo $N_3(A \cup \{z_4\}) = 4 > 3$ ) |                                   |
| 5. $A = (z_2, z_3, z_1)$ ( $z_5$ nie dodajemy, bo $N_2(A \cup \{z_5\}) = 3 > 2$ ) |                                   |
| 6. $A = (z_2, z_3, z_1, z_6)$                                                     | $N(A) = (0, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4)$ |
| 7. $A = (z_2, z_3, z_1, z_6, z_7)$                                                | $N(A) = (0, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5)$ |
| 8. $A = (z_2, z_3, z_1, z_6, z_8, z_7)$                                           | $N(A) = (0, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6)$ |

Harmonogram (zadania terminowe posortowane po deadlineach, potem zadania spóźnione):

$(z_2, z_3, z_1, z_6, z_8, z_7, z_4, z_5)$

$$\text{Suma kar} = w_4 + w_5 = 50 + 40 = 90$$

## Algorytmy aproksymacyjne

Algorytmy aproksymacyjne stosuje się do problemów, dla których jest mała szansa na znalezienie algorytmu dokładnego (np. wielomianowego). Zamiast szukać rozwiązania optymalnego, szukamy rozwiązania „prawie optymalnego”.

Niech  $\Pi$  – problem optymalizacyjny znalezienia maksimum lub minimum pewnej funkcji celu  $f$ .

- $D_\Pi$  – zbiór instancji problemu  $\Pi$ .
- $I \in D_\Pi$  – instancja  $\Pi$ .
- $S(I)$  – zbiór rozwiązań dopuszczalnych dla instancji  $I$ .
- $f : \bigcup_{I \in D_\Pi} S(I) \rightarrow \mathbb{R}$  – funkcja celu. Możemy założyć, że

$$\forall I \in D_\Pi \quad \forall s \in S(I) \quad f(s) > 0$$

czyli każde rozwiązanie dopuszczalne każdej instancji ma dodatni koszt. Założenie to nie ogranicza ogólności: jakość aproksymacji mierzymy ilorazem  $c(I)/c^*(I)$  (poniżej), a iloraz ma sens tylko dla wartości tego samego znaku i niezerowych. Dla typowych problemów (np. minimalizacja długości trasy, liczby maszyn czy rozmiaru pokrycia) koszt jest z natury dodatni, więc warunek jest spełniony automatycznie.

Niech  $c^*(I)$  oznacza wartość rozwiązania optymalnego instancji  $I$ ,  $c^*(I) > 0$ .

$A$  – algorytm aproksymacyjny rozwiązujący  $\Pi$ .

$c(I)$  – wartość rozwiązania znalezionej przez algorytm  $A$  dla instancji  $I$ ,  $c(I) > 0$ .

**Definicja 4.1.** Mówimy, że algorytm  $A$  ma współczynnik aproksymacji  $\rho(n)$ , jeśli dla każdej instancji  $I \in D_{\Pi}$  rozmiaru  $n$  zachodzi

$$\max \left\{ \frac{c(I)}{c^*(I)}, \frac{c^*(I)}{c(I)} \right\} \leq \rho(n)$$

Wtedy  $A$  nazywamy algorytmem  $\rho(n)$ -aproksymacyjnym.

Zauważmy, że:

$$\left. \begin{array}{l} \text{dla problemu maksymalizacji: } 0 < c(I) \leq c^*(I) \\ \text{dla problemu minimalizacji: } 0 < c^*(I) \leq c(I) \end{array} \right\} \Rightarrow \max \left\{ \frac{c(I)}{c^*(I)}, \frac{c^*(I)}{c(I)} \right\} \geq 1$$

Niech  $\rho = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{\rho(n)\}$ . Wtedy mówimy, że współczynnik aproksymacji algorytmu  $A$  wynosi  $\rho$  i  $A$  nazywamy algorytmem  $\rho$ -aproksymacyjnym.

### Problem pokrycia wierzchołkowego


**Definicja 4.2.** Niech  $G = (V, E)$  – graf. Pokryciem wierzchołkowym (Vertex Cover, VC) grafu  $G$  nazywamy zbiór  $W \subseteq V$  taki, że dla każdej krawędzi  $e \in E$  zachodzi  $W \cap e \neq \emptyset$  – czyli każda krawędź  $G$  ma co najmniej jeden koniec w  $W$ .

### Problem 4.3 (pokrycia wierzchołkowego).

- Instancja: graf  $G$ .
- Problem: znaleźć pokrycie wierzchołkowe grafu  $G$  o minimalnej liczbie wierzchołków.

### Przykład 4.4 (Pokrycie wierzchołkowe).

Rozważmy graf  $G$  przedstawiony poniżej:



$W = \{a, e, d, f\}$  jest pokryciem wierzchołkowym powyższego grafu  $G$  (zaznaczone wyróżnione wierzchołki).

### Algorytm Approx Vertex Cover

#### Algorytm 16: Approx Vertex Cover

```

function AVC( $G$ )
1:   $C \leftarrow \emptyset$ 
2:   $F \leftarrow E(G)$ 
3:  while  $F \neq \emptyset$  do
4:    wybierz dowolną krawędź  $uv \in F$ 
5:     $C \leftarrow C \cup \{u, v\}$ 
6:    usuń z  $F$  wszystkie krawędzie incydentne z  $u$  lub z  $v$ 
7:  return  $C$ 
    
```

▷  $C$  – rozwiązanie  
▷  $F$  – zbiór dotychczas niepokrytych krawędzi


**Przykład 4.5 (Algorytm AVC – przykład).**

Rozważmy graf z poprzedniego przykładu.

Pierwszy przebieg algorytmu może wybrać kolejno krawędzie  $ab$  i  $cd$ :

- Po wybraniu  $ab$  usuwamy z  $F$  krawędzie  $ab, ac, ae, bd, be$ , zostają  $cd, de, df$ .
- Po wybraniu  $cd$  usuwamy z  $F$  krawędzie  $cd, de, df$  –  $F = \emptyset$ .


Algorytm zwraca  $C = \{a, b, c, d\}$ .



Inny przebieg algorytmu może wybrać kolejno krawędzie  $df$ ,  $be$  i  $ac$ :

- Po wybraniu  $df$  usuwamy z  $F$  krawędzie  $df, de, bd, cd$ .
- Po wybraniu  $be$  usuwamy z  $F$  krawędzie  $be, ae, ab$ .
- Po wybraniu  $ac$  usuwamy ostatnią krawędź  $ac$  –  $F = \emptyset$ .

Algorytm zwraca  $C = \{d, f, e, b, a, c\}$ .



**Złożoność czasowa algorytmu AVC**  $n = |V(G)|$ ,  $m = |E(G)|$ .

- linia 1:  $\mathcal{O}(1)$
- linia 2:  $\mathcal{O}(m)$
- pętlę z linii 3–6 można zaimplementować, żeby działała w czasie  $\mathcal{O}(m)$
- linia 7:  $\mathcal{O}(1)$

Złożoność czasowa AVC wynosi  $\mathcal{O}(m)$ .

**Twierdzenie 4.6.** *AVC jest algorytmem 2-aproksymacyjnym.*

*Dowód.* Niech  $G$  – graf wejściowy.

$c^*(G)$  – najmniejsza liczba wierzchołków w pokryciu wierzchołkowym  $G$ .

$c(G)$  – liczba wierzchołków w pokryciu wierzchołkowym znalezionym przez AVC.

Niech  $B$  będzie zbiorem krawędzi wybranych przez AVC w linii 4.

$B$  jest skojarzeniem (czyli zbiorem parami rozłącznych krawędzi), bo po wybraniu krawędzi  $uv$  algorytm usuwa z  $F$  wszystkie krawędzie incydentne z  $u$  lub  $v$ .


Żeby pokryć krawędzie z  $B$  potrzeba co najmniej  $|B|$  wierzchołków. Stąd  $c^*(G) \geq |B|$ .

$c(G) = 2|B|$ , bo algorytm dodaje do  $C$  oba końce każdej krawędzi z  $B$ .

$$c(G) = 2|B| \leq 2 \cdot c^*(G) \implies \frac{c(G)}{c^*(G)} \leq 2$$

□

Pokażemy, że ograniczenie 2 jest osiągnięte. Rozważmy graf złożony z  $m$  rozłącznych krawędzi:



AVC zwraca pokrycie złożone z  $2m$  wierzchołków, natomiast optymalne pokrycie ma rozmiar  $m$  (po jednym końcu z każdej krawędzi). Stąd  $\frac{c(G)}{c^*(G)} = 2$ .


### Problem pokrycia zbioru

**Definicja 4.7.** Niech  $X$  – zbiór skończony,  $|X| = n$ ,  $\mathcal{F} \subseteq 2^X$  – rodzina podzbiorów zbioru  $X$  taka, że  $\bigcup_{S \in \mathcal{F}} S = X$  (każdy element  $X$  należy do co najmniej jednego zbioru z  $\mathcal{F}$ ).

Rodzina  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$  jest pokryciem<sup>3</sup> zbioru  $X$ , jeśli  $\bigcup_{S \in \mathcal{C}} S = X$ .

### Przykład 4.8 (Pokrycie zbioru).

Rozważmy zbiór  $X$  i rodzinę podzbiorów przedstawione poniżej:



$\mathcal{F} = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6\}$ .  $\{S_1, S_2, S_3\}$  – pokrycie.

### Problem 4.9 (pokrycia zbioru).

- Instancja:  $(X, \mathcal{F})$ , gdzie  $X$  – zbiór skończony,  $|X| = n$ ,  $\mathcal{F} \subseteq 2^X$  taki, że  $\bigcup_{S \in \mathcal{F}} S = X$ .
- Problem: znaleźć pokrycie  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$  minimalizujące  $|\mathcal{C}|$ .

*Uwaga.* VC jest szczególnym przypadkiem problemu pokrycia zbiorów. Dla  $G = (V, E)$  kładziemy  $X = E$ ,  $\mathcal{F} = \{E(v) : v \in V\}$ , gdzie  $E(v) = \{e \in E : v \in e\}$ .

### Algorytm Greedy Set Cover

<sup>3</sup>Oznaczenia za CLRS:  $X$  – zbiór bazowy,  $\mathcal{F}$  (family) – rodzina dostępnych podzbiorów,  $\mathcal{C}$  (cover) – wybrane pokrycie.

**Algorytm 17: Greedy Set Cover**

```

function GSC( $X, \mathcal{F}$ )
1:    $U \leftarrow X$                                  $\triangleright U$  – zbiór jeszcze niepokrytych elementów
2:    $\mathcal{C} \leftarrow \emptyset$                        $\triangleright \mathcal{C}$  – rozwiązanie
3:   while  $U \neq \emptyset$  do
4:     wybierz  $S \in \mathcal{F}$  maksymalizujący  $|S \cap U|$ 
5:      $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{S\}$ 
6:      $U \leftarrow U \setminus S$ 
7:   return  $\mathcal{C}$ 

```

*Dygresja.* Idea jest zachłanna: w każdym kroku patrzymy wyłącznie na bieżący stan i dokładamy do rozwiązania ten zbiór  $S \in \mathcal{F}$ , który pokrywa najwięcej spośród jeszcze niepokrytych elementów (maksymalizuje  $|S \cap U|$ ), nie przejmując się skutkami dla kolejnych kroków. Zmienna  $U$  trzyma elementy pozostające do pokrycia: startuje od całego  $X$ , a po każdym wyborze odejmujemy od niej wybrany zbiór ( $U \leftarrow U \setminus S$ ), więc kryterium  $|S \cap U|$  premiuje zbiory wnoszące jak najwięcej *nowych* elementów. Pętla kręci się, aż  $U$  opustoszeje, czyli aż  $\mathcal{C}$  pokryje całe  $X$ . Zachłanność nie gwarantuje rozwiązania optymalnego (do tego wrócimy przy analizie współczynnika aproksymacji), ale daje pokrycie szybko i prosto.

**Poprawność** Pętla wykonuje się, dopóki istnieją niepokryte elementy, a w każdej iteracji co najmniej jeden z nich zostaje pokryty, więc po skończonej liczbie kroków  $U$  pustoszeje.

**Złożoność czasowa**

- linia 1:  $\mathcal{O}(n)$
- linia 2:  $\mathcal{O}(1)$
- liczba iteracji pętli 3–6 jest  $\leq |X|$  i  $\leq |\mathcal{F}|$ , więc jest  $\leq \min\{|X|, |\mathcal{F}|\}$ . Wnętrze pętli:
  - linia 4:  $\mathcal{O}(|X| \cdot |\mathcal{F}|)$
  - linia 5:  $\mathcal{O}(1)$
  - linia 6:  $\mathcal{O}(|X|)$
 łącznie  $\mathcal{O}(|X| \cdot |\mathcal{F}|)$ .
- linia 7:  $\mathcal{O}(1)$

Ostatecznie złożoność GSC wynosi  $\mathcal{O}(|X| \cdot |\mathcal{F}| \cdot \min\{|X|, |\mathcal{F}|\})$ .

**Twierdzenie 4.10.** *GSC jest algorytmem  $H(\max\{|S| : S \in \mathcal{F}\})$ -aproksymacyjnym, gdzie*

$$H(0) = 0, \quad H(m) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{m} \quad \text{dla } m \geq 1$$

*Dowód.* Niech  $(X, \mathcal{F})$  będzie instancją wejściową.

$\mathcal{C}^*$  – optymalne pokrycie dla  $(X, \mathcal{F})$ .

$\mathcal{C}$  – pokrycie dla  $(X, \mathcal{F})$  znalezione przez GSC.

Niech  $S_i$  będzie zbiorem wybranym przez algorytm w linii 4 w  $i$ -tej iteracji pętli. Przyznajemy koszt

$$c_x = \frac{1}{|S_i \setminus (S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_{i-1})|}$$

każdemu elementowi  $x \in S_i \setminus (S_1 \cup \dots \cup S_{i-1})$  ( $S_i \setminus (S_1 \cup \dots \cup S_{i-1})$  to zbiór elementów pokrytych po raz pierwszy w  $i$ -tej iteracji pętli). Całkowity koszt przyznany podczas jednej iteracji wynosi 1, a ponieważ  $|\mathcal{C}|$  jest liczbą iteracji pętli, to

$$|\mathcal{C}| = \sum_{x \in X} c_x$$

Rozważmy sumę  $\sum_{S \in \mathcal{C}^*} \sum_{x \in S} c_x$ . Skoro  $\mathcal{C}^*$  jest pokryciem, każdy  $x \in X$  występuje w tej sumie co najmniej raz, więc

$$\sum_{S \in \mathcal{C}^*} \sum_{x \in S} c_x \geq \sum_{x \in X} c_x = |\mathcal{C}|$$

Pokażemy, że  $\sum_{x \in S} c_x \leq H(|S|)$  dla każdego  $S \in \mathcal{F}$ .

Niech  $S \in \mathcal{F}$ . Dla  $i \in \{1, 2, \dots, |\mathcal{C}|\}$  niech  $n_i = |S \setminus (S_1 \cup \dots \cup S_i)|$  (liczba elementów w  $S$ , które nie są pokryte po  $i$ -tej iteracji pętli) i niech  $n_0 = |S|$ .

Niech  $k$  będzie najmniejszą liczbą taką, że  $n_k = 0$ . Wtedy  $S$  jest pokryty przez  $S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k$ . Oczywiście  $n_{i-1} \geq n_i$  dla  $i \in [k]$ , a  $n_{i-1} - n_i$  to liczba elementów z  $S$  pokrytych po raz pierwszy przez  $S_i$ .

Zatem

$$\sum_{x \in S} c_x = \sum_{i=1}^k (n_{i-1} - n_i) \cdot \frac{1}{|S_i \setminus (S_1 \cup \dots \cup S_{i-1})|}$$

Na podstawie wyboru zachłannego w linii 4 mamy  $|S_i \setminus (S_1 \cup \dots \cup S_{i-1})| \geq |S \setminus (S_1 \cup \dots \cup S_{i-1})| = n_{i-1}$  dla każdego  $S \in \mathcal{F} \setminus \{S_1, \dots, S_{i-1}\}$ .

Mamy:

$$\begin{aligned} \sum_{x \in S} c_x &= \sum_{i=1}^k (n_{i-1} - n_i) \cdot \frac{1}{|S_i \setminus (S_1 \cup \dots \cup S_{i-1})|} \leq \sum_{i=1}^k (n_{i-1} - n_i) \cdot \frac{1}{n_{i-1}} \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=n_i+1}^{n_{i-1}} \frac{1}{n_{i-1}} \leq \sum_{i=1}^k \sum_{j=n_i+1}^{n_{i-1}} \frac{1}{j} = \sum_{i=1}^k \left( \sum_{j=1}^{n_{i-1}} \frac{1}{j} - \sum_{j=1}^{n_i} \frac{1}{j} \right) \\ &= \sum_{i=1}^k (H(n_{i-1}) - H(n_i)) \\ &= (H(n_0) - H(n_1)) + (H(n_1) - H(n_2)) + \dots + (H(n_{k-1}) - H(n_k)) \\ &= H(n_0) - H(n_k) = H(|S|) - H(0) = H(|S|). \end{aligned}$$

Ostatecznie mamy:

$$\begin{aligned} |\mathcal{C}| &= \sum_{x \in X} c_x \leq \sum_{S \in \mathcal{C}^*} \sum_{x \in S} c_x \leq \sum_{S \in \mathcal{C}^*} H(|S|) \leq \sum_{S \in \mathcal{C}^*} \max\{H(|S|) : S \in \mathcal{C}^*\} \\ &= |\mathcal{C}^*| \cdot \max\{H(|S|) : S \in \mathcal{C}^*\} \\ &\leq |\mathcal{C}^*| \cdot \max\{H(|S|) : S \in \mathcal{F}\} = |\mathcal{C}^*| \cdot H(\max\{|S| : S \in \mathcal{F}\}), \end{aligned}$$

więc  $\frac{|\mathcal{C}|}{|\mathcal{C}^*|} \leq H(\max\{|S| : S \in \mathcal{F}\})$ . □

**Wniosek 4.11.** *GSC jest algorytmem  $(\ln |X| + 1)$ -aproksymacyjnym.*

*Dowód.*  $H(n) \leq \ln n + 1$ , więc

$$H(\max\{|S| : S \in \mathcal{F}\}) \leq H(|X|) \leq \ln |X| + 1 \quad \square$$

VC jest szczególnym przypadkiem problemu pokrycia zbiorów. Dla  $G = (V, E)$  kładziemy  $X = E$ ,  $\mathcal{F} = \{E(v) : v \in V\}$ , gdzie  $E(v) = \{e \in E : v \in e\}$ ,  $|E(v)| = d(v)$ . Wtedy  $\max\{|E(v)| : E(v) \in \mathcal{F}\} = \Delta(G)$ , więc GSC zastosowany do VC ma współczynnik aproksymacji  $H(\Delta(G))$ .

Dla grafów o maksymalnym stopniu  $\leq 3$  ( $H(3) < 2 < H(4)$ ) oszacowanie współczynnika aproksymacyjnego GSC jest lepsze niż oszacowanie dla AVC.

### Schematy aproksymacyjne

Niech  $\Pi$  – problem (NP-trudny).

**Definicja 4.12.** Algorytm  $A$  jest schematem aproksymacyjnym dla  $\Pi$ , jeśli dla dowolnego wejścia  $(I, \epsilon)$ , gdzie  $I$  jest instancją  $\Pi$  i  $\epsilon > 0$ ,  $A$  jest algorytmem  $(1 + \epsilon)$ -aproksymacyjnym.

**Definicja 4.13.** Schemat aproksymacyjny  $A$  nazywamy wielomianowym schematem aproksymacyjnym, jeśli jego złożoność czasowa może być ograniczona wielomianową funkcją względem  $|I|$  dla każdego ustalonego  $\epsilon > 0$ .

Złożoność czasowa wielomianowego schematu aproksymacyjnego może wynosić np.  $\Theta(2^{1/\epsilon} \cdot n^2)$ , gdzie  $n = |I|$ . Wtedy zmniejszanie precyzji (czyli zmniejszanie  $\epsilon$ ) jest kosztowne czasowo.

**Definicja 4.14.** Schemat aproksymacyjny  $A$  nazywamy w pełni wielomianowym schematem aproksymacyjnym, jeśli jego złożoność czasowa może być ograniczona funkcją wielomianową względem  $|I|$  i  $\frac{1}{\epsilon}$ .

### Problem sumy podzbiorów

**Problem 4.15 (sumy podzbiorów (Subset-Sum)).**

Instancja:  $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subseteq \mathbb{N}$ ,  $t \in \mathbb{N}$ .

- *Wersja decyzyjna:* czy istnieje  $S' \subseteq S$  takie, że  $\sum_{x_i \in S'} x_i = t$ ?
- *Wersja optymalizacyjna:* znaleźć  $S' \subseteq S$  takie, że  $\sum_{x_i \in S'} x_i$  jest największą możliwą liczbą  $\leq t$ .

Dla zbioru  $P \subseteq \mathbb{N}$  i  $x \in \mathbb{N}$  oznaczamy  $P + x = \{s + x : s \in P\}$ .

np. dla  $P = \{1, 2, 3, 6\}$  i  $x = 2$ :  $P + x = \{3, 4, 5, 8\}$ .

Dla listy  $L$  liczb naturalnych i  $x \in \mathbb{N}$  przez  $L + x$  oznaczamy listę powstałą z  $L$  przez dodanie  $x$  do każdego elementu.

np.  $L = (3, 5, 8)$  i  $x = 3$ :  $L + x = (6, 8, 11)$ .

**Lemat 4.16.** Niech  $S = \{x_1, \dots, x_n\} \subseteq \mathbb{N}$ . Niech  $P_0 = \{0\}$  i  $P_i = P_{i-1} \cup (P_{i-1} + x_i)$  dla  $i \in [n]$ . Zbiór  $P_n$  składa się ze wszystkich możliwych sum podzbiorów zbioru  $S$ .

*Dowód.* Pokażemy przez indukcję po  $i$ , że zbiór  $P_i$  składa się ze wszystkich możliwych sum elementów ze zbioru  $\{x_1, x_2, \dots, x_i\}$ .

$i = 0$ :  $P_0 = \{0\}$  i  $\sum_{x_i \in \emptyset} x_i = 0$ . ✓

Założmy, że  $P_{i-1}$  składa się ze wszystkich możliwych sum elementów z  $\{x_1, \dots, x_{i-1}\}$ .

Niech  $S' \subseteq \{x_1, \dots, x_i\}$  będzie dowolnym podzbiorem o sumie  $\sigma = \sum_{x_k \in S'} x_k$ . Pokażemy, że  $\sigma \in P_i$ .

- Jeśli  $x_i \notin S'$ , to  $S' \subseteq \{x_1, \dots, x_{i-1}\}$ , więc  $\sigma = \sum_{x_k \in S'} x_k \in P_{i-1} \subseteq P_i$ .
- Jeśli  $x_i \in S'$ , to  $S' \setminus \{x_i\} \subseteq \{x_1, \dots, x_{i-1}\}$ , więc

$$\sigma = \sum_{x_k \in S'} x_k = \sum_{x_k \in S' \setminus \{x_i\}} x_k + x_i \in P_{i-1} + x_i \subseteq P_i$$

Zatem  $P_i$  zawiera wszystkie możliwe sumy elementów z  $\{x_1, \dots, x_i\}$ .

$P_i$  nie zawiera innych elementów, bo  $P_{i-1}$  składa się z sum elementów z  $\{x_1, \dots, x_{i-1}\}$  a  $P_{i-1} + x_i$  zawiera tylko sumy elementów z  $\{x_1, \dots, x_{i-1}, x_i\} \subseteq \{x_1, \dots, x_i\}$ .

Dla  $i = n$  mamy tezę.  $\square$

Lemat 4.16 podsuwa algorytm: wystarczy liczyć kolejne zbiory  $P_i$ . Reprezentujemy je posortowanymi listami  $L_i$  bez duplikatów, a rekurencję  $P_i = P_{i-1} \cup (P_{i-1} + x_i)$  realizujemy scalaniem list. Dodatkowo z  $L_i$  usuwamy elementy  $> t$  – żadna suma większa od  $t$  nie może być rozwiązaniem, więc nie wpływa to na wynik.

Założmy, że mamy procedurę MERGELists( $L, L'$ ), która dla posortowanych list liczb naturalnych  $L, L'$  zwraca posortowaną listę elementów z  $L$  i  $L'$  i usuwa duplikaty. Złożoność czasowa MERGELists( $L, L'$ ) wynosi  $\Theta(|L| + |L'|)$ .

#### Algorytm 18: Exact Subset Sum

**function** EXACTSUBSETSUM( $S, t$ )

- 1:  $n \leftarrow |S|$
- 2:  $L_0 \leftarrow (0)$
- 3: **for**  $i \leftarrow 1$  **to**  $n$  **do**
- 4:      $L_i \leftarrow \text{MERGELists}(L_{i-1}, L_{i-1} + x_i)$
- 5:     usuń z  $L_i$  wszystkie liczby  $> t$
- 6: **return** największy element  $L_n$

Poprawność: indukcyjnie  $L_i$  to posortowana lista tych elementów  $P_i$ , które są  $\leq t$ . Na mocy lematu 4.16  $P_n$  zawiera wszystkie sumy podzbiorów  $S$ , więc największy element  $L_n$  jest największą taką sumą  $\leq t$  – czyli rozwiązaniem wersji optymalizacyjnej.

**Złożoność czasowa** Długość listy  $L_i$  może być wykładnicza względem  $i$ , nawet  $2^i$ . Dla  $I = (S, t)$ :

$$|I| = \Theta\left(\log t + \sum_{i=1}^n \log x_i\right)$$

Jeśli liczby  $t$  i  $x_i$  są  $n$ -cyfrowe, to  $\log t, \log x_i = \Theta(n)$  i wtedy  $|I| = \Theta(n + n^2) = \Theta(n^2)$ . Skoro  $L_n$  może mieć długość  $2^n$ , to EXACTSUBSETSUM (Algorytm 18) jest algorytmem wykładniczym.

Jeśli liczba  $t$  jest ograniczona przez funkcję wielomianową od  $n = |S|$ , czyli  $t = \mathcal{O}(n^p)$  dla jakiegoś  $p \in \mathbb{N}$ , to długość  $L_i$  jest ograniczona przez  $\mathcal{O}(t) = \mathcal{O}(n^p)$  i w tym przypadku algorytm działa w czasie wielomianowym.

**Schemat aproksymacyjny** Pokażemy w pełni wielomianowy schemat aproksymacyjny dla problemu sumy podzbiorów (Problem 4.15).

**Pomysł:** będziemy skracać listy  $L_i$ . Dla  $0 < \delta < 1$  z listy  $L$  robimy krótszą listę  $L'$  taką, że dla każdego elementu  $y$  usuniętego z  $L$  istnieje element  $z$  w  $L'$ , który jest blisko niego, dokładnie  $\frac{y}{1+\delta} \leq z \leq y$ .

**Przykład 4.17 (Procedura Trim).**

$L = (15, 16, 17, 25, 27, 28, 35, 36, 37)$ ,  $\delta = 0,1$  (czyli próg  $1 + \delta = 1,1$ ).

Idziemy po liście od lewej; ostatni zachowany element nazwijmy  $z$ . Kolejny  $y$  zachowujemy tylko wtedy, gdy  $y > z \cdot 1,1$  – w przeciwnym razie  $y$  jest na tyle blisko  $z$ , że  $z$  go reprezentuje ( $\frac{y}{1,1} \leq z \leq y$ ).

- 15 – pierwszy element, zachowujemy;  $z = 15$ .
- $16 \leq 15 \cdot 1,1 = 16,5$  – usuwamy, reprezentuje je 15.
- $17 > 16,5$  – zachowujemy;  $z = 17$ .
- $25 > 17 \cdot 1,1 = 18,7$  – zachowujemy;  $z = 25$ .
- $27 \leq 25 \cdot 1,1 = 27,5$  – usuwamy, reprezentuje je 25.
- $28 > 27,5$  – zachowujemy;  $z = 28$ .
- $35 > 28 \cdot 1,1 = 30,8$  – zachowujemy;  $z = 35$ .
- $36 \leq 35 \cdot 1,1 = 38,5$  – usuwamy, reprezentuje je 35.
- $37 \leq 38,5$  – usuwamy, reprezentuje je 35.

Stąd  $L' = (15, 17, 25, 28, 35)$ .

Następująca procedura  $\text{TRIM}(L, \delta)$  realizuje ten pomysł.

$L = (y_1, \dots, y_m)$  – posortowana rosnąco lista,  $0 < \delta < 1$ .

**Algorytm 19: Trim**

```

function TRIM( $L, \delta$ )
1:   $m \leftarrow |L|$ 
2:   $L' \leftarrow (y_1)$ 
3:   $last \leftarrow y_1$ 
4:  for  $i \leftarrow 2$  to  $m$  do
5:    if  $y_i > last \cdot (1 + \delta)$  then
6:      dołącz  $y_i$  na koniec  $L'$ 
7:       $last \leftarrow y_i$ 
8:  return  $L'$ 

```

Czas działania  $\text{TRIM}(L, \delta)$  wynosi  $\Theta(|L|)$ .

Oto schemat aproksymacyjny:

**Algorytm 20: Approx Subset Sum**

```

function APPROXSUBSETSUM( $\mathcal{S}, t, \epsilon$ )
1:   $n \leftarrow |\mathcal{S}|$ 
2:   $L_0 \leftarrow (0)$ 
3:  for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
4:     $L_i \leftarrow \text{MERGE}(\mathcal{L}_i, L_{i-1} + x_i)$ 
5:    usuń z  $L_i$  liczby  $> t$ 
6:     $L_i \leftarrow \text{TRIM}(L_i, \frac{\epsilon}{2^n})$ 
7:  return największy element  $z \in L_n$ 

```

$\triangleright \delta = \frac{\epsilon}{2^n}$   
 $\triangleright z^*$

**NP-zupełność problemu sumy podzbiorów**

**Twierdzenie 4.18.** *Problem sumy podzbiorów (Problem 4.15) jest NP-zupełny.*

*Dowód.* Problem jest w NP. Dla instancji  $(S, t)$  i  $S' \subseteq S$  można sprawdzić w czasie wielomianowym czy  $\sum_{x_i \in S'} x_i = t$ .

Pokażemy redukcję  $3\text{-SAT} \leq_p \text{SUBSET-SUM}$ .

$\Phi$  – formuła 3-SAT w CNF,  $x_1, x_2, \dots, x_n$  – zmienne,  $C_1, C_2, \dots, C_m$  – klauzule. Załóżmy, że żadna klauzula nie zawiera zmiennej i jej zaprzeczenia (wpp. jest spełniona) oraz każda zmienna występuje w co najmniej jednej klauzuli.

*Dygresja.* Przypomnijmy: formuła jest w postaci normalnej koniunkcyjnej (CNF), gdy jest koniunkcją (iloczynem) klauzul  $\Phi = C_1 \wedge \dots \wedge C_m$ , a każda klauzula jest alternatywą (sumą) literałów, czyli zmiennych lub ich zaprzeczeń, np.  $C_j = (x_a \vee \overline{x_b} \vee x_c)$ . Dopisek „3-” oznacza, że każda klauzula ma dokładnie trzy literały.

Utworzymy instancję  $(S, t)$  problemu SUBSET-SUM dla  $\Phi$ .

Dla każdej zmiennej  $x_i$  mamy w  $S$  dwie liczby  $r_i$  i  $r'_i$ ,  $(n+m)$ -cyfrowe.

Dla każdej klauzuli  $C_j$  mamy w  $S$  dwie liczby  $s_j$  i  $s'_j$ ,  $(n+m)$ -cyfrowe.

$t$  jest liczbą  $(n+m)$ -cyfrową:  $\underbrace{11 \dots 1}_n \underbrace{44 \dots 4}_m$ .

Każdą z tych liczb traktujemy jak ciąg  $n+m$  cyfr: pierwsze  $n$  pozycji etykietujemy zmiennymi  $x_1, \dots, x_n$ , kolejne  $m$  pozycji – klauzulami  $C_1, \dots, C_m$ . Cyfrę na danej pozycji ustawiamy tak:

- **liczby zmiennych**  $r_i$  (dla  $x_i = 1$ ) oraz  $r'_i$  (dla  $x_i = 0$ ): obie mają 1 na pozycji  $x_i$ , a 0 na pozostałych pozycjach zmiennych. Na pozycji klauzuli  $C_j$  mają 1, jeśli dany literał występuje w  $C_j$  ( $x_i$  dla  $r_i$ ,  $\overline{x_i}$  dla  $r'_i$ ), w przeciwnym razie 0.
- **liczby klauzul**  $s_j$  i  $s'_j$ : mają 0 wszędzie poza pozycją  $C_j$ , gdzie  $s_j$  ma 1, a  $s'_j$  ma 2. Służą jako „dopełnienie” pozwalające dobić pozycję  $C_j$  do żądanej cyfry 4.

Schematycznie (każda komórka to cyfra danej liczby na danej pozycji):

|        | pozycja $x_i$ | inne poz. zmiennych | pozycja $C_j$                  | inne poz. klauzul |
|--------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| $r_i$  | 1             | 0                   | 1 gdy $x_i \in C_j$            | 0                 |
| $r'_i$ | 1             | 0                   | 1 gdy $\overline{x_i} \in C_j$ | 0                 |
| $s_j$  | 0             | 0                   | 1                              | 0                 |
| $s'_j$ | 0             | 0                   | 2                              | 0                 |

Liczby  $r_i, r'_i, s_j, s'_j$  są parami różne – z konstrukcji i założeń o  $\Phi$ .

Na każdej pozycji suma wszystkich liczb  $\leq 6$ , więc dodawanie odbywa się cyfra po cyfrze, bez przeniesień.

*Dygresja.* Skąd cyfry 1 i 4 w  $t$ , i dlaczego wymuszają one spełnialność? Bez przeniesień każdą pozycję rozpatrujemy osobno.

*Pozycje zmiennych (cel 1).* Jedyne liczby z 1 na pozycji  $x_i$  to  $r_i$  i  $r'_i$ . Aby suma na tej pozycji wyniosła dokładnie 1, trzeba wziąć do  $S'$  dokładnie jedną z nich – to właśnie jest wybór wartości  $x_i$  ( $r_i \leftrightarrow x_i = 1, r'_i \leftrightarrow x_i = 0$ ).

*Pozycje klauzul (cel 4).* Na pozycji  $C_j$  wybrane liczby zmiennych dają sumę  $k \in \{0, 1, 2, 3\}$  – to liczba literałów  $C_j$  spełnionych przez wartościowanie. Brakującą resztę  $4 - k$  możemy dobrać liczbami dopełniającymi  $s_j$  ( $= 1$ ) i  $s'_j$  ( $= 2$ ), które dają do dyspozycji 0, 1, 2 lub 3 ( $= 1 + 2$ ). Stąd:

- $k = 1$ : dobieramy  $s_j$  i  $s'_j$  ( $1 + 2 = 3$ ),
- $k = 2$ : dobieramy  $s'_j$  (2),

- $k = 3$ : dobieramy  $s_j$  (1).

Liczbę 4 dobrano tak, by maksymalne dopełnienie (3) wystarczało wtedy i tylko wtedy, gdy  $k \geq 1$ . Gdy  $k = 0$  (klauzula niespełniona), brakuje 4, a dopełnienie sięga tylko 3 – pozycji nie da się uzupełnić, więc nie istnieje  $S'$  o sumie  $t$ .

Redukcja działa w czasie wielomianowym: zbiór  $S$  składa się z  $2(n+m)$  liczb  $(n+m)$ -cyfrowych, utworzenie każdej z nich oraz liczby  $t$  zajmuje czas liniowy względem  $n+m$ .

$\Phi$  spełnialna  $\implies$  istnieje spełniające wartościowanie.

Jeśli  $x_i = 1$ , to do  $S'$  bierzemy  $r_i$ .

Jeśli  $x_i = 0$ , to do  $S'$  bierzemy  $r'_i$ .

$C_j$  spełniona  $\implies$  suma  $r_i, r'_i \in S'$  ma na pozycji  $C_j$  1 lub 2 lub 3.

Dokładamy do  $S'$  odpowiednio  $s_j$  i  $s'_j$  lub  $s'_j$  lub  $s_j$ .

Wtedy  $S'$  ma sumę równą  $t$ .

$S' \subseteq S$  ma sumę równą  $t \implies$  do  $S'$  należy dokładnie jedna z liczb  $r_i, r'_i$ :

- jeśli  $r_i \in S'$ , to  $x_i = 1$ ,
- jeśli  $r'_i \in S'$ , to  $x_i = 0$ .

$C_j$  jest spełniona, bo  $s_j + s'_j \leq 3$  na pozycji  $C_j \implies$  co najmniej 1 jest z  $r_i, r'_i$  należących do  $S'$  mająca 1 na pozycji  $C_j$ :

- $r_i \in S'$  to  $x_i$  jest w  $C_j$ , a mamy  $x_i = 1$ ,
- $r'_i \in S'$  to  $\bar{x}_i$  jest w  $C_j$ , a mamy  $x_i = 0$ .

□

#### Przykład 4.19 (Redukcja 3-SAT do SUBSET-SUM).

$$C_1 = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3), \quad C_2 = (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3),$$

$$C_3 = (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3), \quad C_4 = (x_1 \vee x_2 \vee x_3).$$

$$\Phi = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge C_4. \quad n = 3, m = 4.$$

Wszystkie liczby są 7-cyfrowe: 3 pozycje zmiennych i 4 pozycje klauzul. Cel:

|     | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | $C_4$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $t$ | 1     | 1     | 1     | 4     | 4     | 4     | 4     |

*Liczby zmiennych.* Para  $r_i, r'_i$  ma 1 na pozycji  $x_i$  (więc do sumy 1 trafia dokładnie jedna z nich). Na pozycjach klauzul 1 pojawia się tam, gdzie odpowiedni literal występuje w klauzuli – np.  $r_1$  ( $x_1$ ) ma 1 w  $C_1$  i  $C_4$ , bo  $x_1 \in C_1, C_4$ .

|        | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | $C_4$ |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $r_1$  | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| $r'_1$ | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     |
| $r_2$  | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| $r'_2$ | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| $r_3$  | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| $r'_3$ | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     |

*Liczby dopełniające.* Para  $s_j, s'_j$  ma niezerowe cyfry (1 i 2) tylko na pozycji  $C_j$  – służy do dobicia tej pozycji do 4.

|        | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | $C_4$ |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $s_1$  | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| $s'_1$ | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     |
| $s_2$  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| $s'_2$ | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     |
| $s_3$  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| $s'_3$ | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     |
| $s_4$  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| $s'_4$ | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     |

*Pełny obraz.* Weźmy spełniające wartościowanie  $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 0$ : bierzemy  $r_1$  (bo  $x_1 = 1$ ) oraz  $r'_2, r'_3$  (bo  $x_2 = x_3 = 0$ ), a na każdej pozycji klauzuli dobieramy  $s_j, s'_j$  tak, by uzbierać 4. Wybrane liczby ( $S'$ ) zaznaczono; ostatni wiersz to ich suma.

|          | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | $C_4$ |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $t$      | 1     | 1     | 1     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| $r_1$    | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| $r'_1$   | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     |
| $r_2$    | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| $r'_2$   | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| $r_3$    | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| $r'_3$   | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| $s_1$    | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| $s'_1$   | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     |
| $s_2$    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| $s'_2$   | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     |
| $s_3$    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| $s'_3$   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     |
| $s_4$    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| $s'_4$   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     |
| $\Sigma$ | 1     | 1     | 1     | 4     | 4     | 4     | 4     |

Suma wybranych liczb równa się  $t$ , więc  $S' = \{r_1, r'_2, r'_3, s_1, s'_2, s_3, s'_3, s_4, s'_4\}$  jest rozwiązaniem.

### Problem sumy podzbioru

Kontynuujemy analizę w pełni wielomianowego schematu aproksymacyjnego dla problemu sumy podzbiorów (Problem 4.15). Przypomnijmy schemat APPROXSUBSETSUM (Algorytm 20) wraz z procedurą TRIM (Algorytm 19); ustalamy  $\delta = \frac{\epsilon}{2n}$ . Pokażemy najpierw przykład jego działania, a następnie dowód poprawności i analizę złożoności.

#### Przykład 4.20 (Aproksymacja sumy podzbioru).

$S = \{205, 203, 400, 200\}$ ,  $t = 650$ ,  $\epsilon = 0,4$ ,  $n = 4$ .

Wtedy  $\delta = \frac{\epsilon}{2n} = \frac{0,4}{8} = 0,05$ , czyli próg przycinania to  $1 + \delta = 1,05$ .

Elementy  $S$  przetwarzamy w kolejności  $x_1 = 205$ ,  $x_2 = 203$ ,  $x_3 = 400$ ,  $x_4 = 200$ . W każdym obrocie pętli: skalamy  $L_{i-1}$  z  $L_{i-1} + x_i$  (linia 4), usuwamy elementy  $> t = 650$  (linia 5), a następnie przycinamy listę procedurą TRIM z progiem 1,05 (linia 6). W przycinaniu zachowany element  $z$  usuwa kolejne  $y$ , gdy  $y \leq z \cdot 1,05$ .

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| $L_0 = (0)$                                    |                                                |
| $L_1 = (0, 205)$                               | (nic do scalenia, usunięcia ani przycięcia)    |
| $i = 2, x_2 = 203 :$                           |                                                |
| $L_2 = (0, 203, 205, 408)$                     | (linia 4: scalenie z (203, 408))               |
| $L_2 = (0, 203, 205, 408)$                     | (linia 5: brak elementów $> 650$ )             |
| $L_2 = (0, 203, 408)$                          | (linia 6: $205 \leq 203 \cdot 1,05 = 213,15$ ) |
| $i = 3, x_3 = 400 :$                           |                                                |
| $L_3 = (0, 203, 400, 408, 603, 808)$           | (linia 4: scalenie z (400, 603, 808))          |
| $L_3 = (0, 203, 400, 408, 603)$                | (linia 5: usuwamy $808 > 650$ )                |
| $L_3 = (0, 203, 400, 603)$                     | (linia 6: $408 \leq 400 \cdot 1,05 = 420$ )    |
| $i = 4, x_4 = 200 :$                           |                                                |
| $L_4 = (0, 200, 203, 400, 403, 600, 603, 803)$ | (linia 4: scalenie z (200, 403, 600, 803))     |
| $L_4 = (0, 200, 203, 400, 403, 600, 603)$      | (linia 5: usuwamy $803 > 650$ )                |
| $L_4 = (0, 200, 400, 600)$                     | (linia 6: $203, 403, 603$ przycięte)           |

Algorytm zwraca  $z^* = 600$  (bo  $600 = 400 + 200$ ). Optymalna suma  $\leq t$  to  $y^* = 205 + 203 + 200 = 608$ .

Błąd względny mieści się w gwarancji:  $\frac{y^*}{z^*} = \frac{608}{600} \approx 1,013 \leq 1,4 = 1 + \epsilon$ .

**Twierdzenie 4.21.** *Algorytm APPROXSUBSETSUM jest w pełni wielomianowym schematem aproksymacyjnym dla problemu sumy podzbioru.*

*Dowód.* Użyjemy faktów z analizy:

**Fakt 1**  $\left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)^n$  jest ciągiem rosnącym.

**Fakt 2**  $e^x \leq 1 + x + x^2$  dla  $0 \leq x \leq 1$ .

**Fakt 3**  $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x)$  dla  $x \geq 0$ .

Oczywiście  $z^* \in P_n$ , więc  $z^*$  jest sumą elementów z  $S$ .

Niech  $y^* \in P_n$  będzie optymalną sumą elementów  $\leq t$ . Oczywiście  $y^* \geq z^*$ . Pokażemy, że  $\frac{y^*}{z^*} \leq 1 + \epsilon$ .

Pokażemy przez indukcję po  $i$ , że dla każdego  $y \in P_i$ ,  $y \leq t$  istnieje  $z \in L_i$  taki, że:

$$\frac{y}{\left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)^i} \leq z \leq y \quad (\text{po } i\text{-tym obrocie pętli}) \quad (2)$$

Dla  $i = 1$ :  $P_1 = \{0, x_1\}$ ,  $L_1 = (0, x_1)$  – zachodzi oczywiście.

Założmy, że (2) zachodzi dla jakiegoś  $i < n$ . Pokażemy, że (2) zachodzi dla  $i + 1$ .

Niech  $y \in P_{i+1} = P_i \cup (P_i + x_{i+1})$ .

**Przypadek 1:**  $y \in P_i$ .

Z założenia indukcyjnego istnieje  $z \in L_i$  takie, że  $\frac{y}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^i} \leq z \leq y$ .

Jeśli  $z \in L_{i+1}$ , to  $\frac{y}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^{i+1}} \leq \frac{y}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^i} \leq z \leq y$ , więc (2) zachodzi.

Jeśli  $z \notin L_{i+1}$  (został usunięty przez Trim), to istnieje  $z' \in L_{i+1}$  takie, że  $z' \leq z \leq z' \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)$ , więc  $\frac{z}{1+\frac{\epsilon}{2n}} \leq z' \leq z$ .

Mamy:

$$\frac{y}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^{i+1}} = \frac{1}{1+\frac{\epsilon}{2n}} \frac{y}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^i} \stackrel{\text{zał. ind.}}{\leq} \frac{z}{1+\frac{\epsilon}{2n}} \leq z' \leq z \leq y,$$

więc (2) zachodzi.

**Przypadek 2:**  $y \in P_i + x_{i+1}$ .

Wtedy  $y = y' + x_{i+1}$ , gdzie  $y' \in P_i$ .

Z założenia indukcyjnego istnieje  $z \in L_i$  takie, że  $\frac{y'}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^i} \leq z \leq y'$ .

Jeśli  $z + x_{i+1} \in L_{i+1}$ , to

$$\frac{y}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^{i+1}} \leq \frac{y}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^i} = \frac{y' + x_{i+1}}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^i} \leq \frac{y'}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^i} + x_{i+1} \leq z + x_{i+1} \leq y' + x_{i+1} = y,$$

więc (2) zachodzi.

Jeśli  $z + x_{i+1} \notin L_{i+1}$  (został usunięty przez Trim), to istnieje  $z' \in L_{i+1}$  takie, że  $z' \leq z + x_{i+1} \leq z' \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)$ , więc  $\frac{z+x_{i+1}}{1+\frac{\epsilon}{2n}} \leq z' \leq z + x_{i+1}$ .

Mamy:

$$\begin{aligned} \frac{y}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^{i+1}} &= \frac{1}{1+\frac{\epsilon}{2n}} \frac{y}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^i} = \frac{1}{1+\frac{\epsilon}{2n}} \frac{y' + x_{i+1}}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^i} \\ &\leq \frac{1}{1+\frac{\epsilon}{2n}} \left( \frac{y'}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^i} + x_{i+1} \right) \stackrel{\text{zał. ind.}}{\leq} \frac{1}{1+\frac{\epsilon}{2n}} (z + x_{i+1}) \\ &\leq z' \leq z + x_{i+1} \leq y' + x_{i+1} = y \end{aligned}$$

Więc (2) zachodzi.

W szczególności (2) zachodzi dla  $y^* \in P_n$ . Zatem istnieje  $z \in L_n$  takie, że  $\frac{y^*}{\left(1+\frac{\epsilon}{2n}\right)^n} \leq z \leq y^*$ , więc

$$\frac{y^*}{z} \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)^n.$$

Ale  $z^* \geq z$ , więc  $\frac{y^*}{z^*} \leq \frac{y^*}{z} \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)^n$ .

$$\frac{y^*}{z^*} \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)^n \stackrel{\text{Fakt 1}}{\leq} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)^{\frac{2n}{\epsilon}} \right)^{\frac{\epsilon}{2}} = e^{\frac{\epsilon}{2}}$$

Zakładając  $\epsilon \leq 1$  (mamy wtedy  $\frac{\epsilon}{2} \leq 1$ ), z Faktu 2 dla  $x = \frac{\epsilon}{2}$  dostajemy:

$$\frac{y^*}{z^*} \leq e^{\frac{\epsilon}{2}} \stackrel{\text{Fakt 2}}{\leq} 1 + \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon^2}{4} \leq 1 + \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = 1 + \epsilon,$$

bo  $\frac{\epsilon^2}{4} \leq \frac{\epsilon}{2}$  dla  $\epsilon \leq 2$ . Zatem  $\frac{y^*}{z^*} \leq 1 + \epsilon$ , co kończy dowód poprawności aproksymacji.  $\square$

Pokażemy, że algorytm działa w czasie wielomianowym względem  $|I| = \Theta(\log t + \sum_{i=1}^n \log x_i)$  i  $\frac{1}{\epsilon}$ .

Na każdej liście  $L_i$  po linii 6 elementy  $z_0 = 0, z_1, \dots, z_k$  spełniają warunek  $z_{j+1} > z_j \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)$  dla  $j \geq 1$ . Ile różnych liczb naturalnych  $z_1, \dots, z_k$  spełniających ten warunek może się tu zmieścić w przedziale  $[1, t]$ ?

Przez indukcję po  $i$  mamy, że  $z_{i+1} > z_1 \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)^i$  dla  $1 \leq i \leq k-1$ . Zatem

$$z_1 \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)^{k-1} < z_k \leq t$$

Skoro  $z_1 \geq 1$ , to

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)^{k-1} &\leq t \quad \Big| \ln \\ (k-1) \ln \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right) &\leq \ln t \\ k-1 &\leq \frac{\ln t}{\ln \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)} \quad \Big| + 2 \\ k+1 &\leq \frac{\ln t}{\ln \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)} + 2 \stackrel{\text{Fakt 3}}{\leq} \frac{\ln t \cdot \left(1 + \frac{\epsilon}{2n}\right)}{\frac{\epsilon}{2n}} + 2 = \frac{2n + \epsilon}{2n} \cdot \frac{2n}{\epsilon} \ln t + 2 \leq \frac{3n \ln t}{\epsilon} + 2 \end{aligned}$$

Skoro długość  $L_i$  po linii 6 wynosi  $k+1 \leq \frac{3n \ln t}{\epsilon} + 2$ , a po  $(i+1)$ -szej linii 4 może być co najwyżej 2 razy dłuższa i  $|I| = \Omega(\ln t + n)$ , to złożoność czasowa algorytmu jest wielomianowa względem  $|I|$  i  $\frac{1}{\epsilon}$ .

## Skojarzenia w grafach

**Najliczniejsze skojarzenie w grafach dwudzielnych**  $G = (V, E)$  – graf.

$G$  jest dwudzielny jeśli istnieje podział  $V$  na dwa niepuste podzbiory  $V_1, V_2$  takie, że dla każdej krawędzi  $e = v_1 v_2 \in E$  mamy  $v_1 \in V_1$  i  $v_2 \in V_2$ . Oznaczamy to jako  $G = (V_1, V_2, E)$ .

Skojarzenie w  $G$  to zbiór parami rozłącznych krawędzi.


Skojarzenie jest najliczniejsze jeśli ma największą licznosc.

**Problem 5.1 (najliczniejszego skojarzenia w grafie dwudzielnym).**

Instancja: graf dwudzielny  $G = (V_1, V_2; E)$ .

Znaleźć: najliczniejsze skojarzenie w  $G$ .

**Przykład 5.2.**




Przykładowe skojarzenie:  $\{ae, df, bc\}$

Jeśli  $M$  jest skojarzeniem, to każdy wierzchołek należy do co najwyżej jednej krawędzi z  $M$ .


Niech  $M$  będzie ustalonym skojarzeniem w  $G$ .

- wierzchołek jest skojarzony jeśli należy do jakiejś krawędzi z  $M$  (mówimy też, że  $M$  pokrywa ten wierzchołek),
- wierzchołek jest wolny jeśli nie jest skojarzony,
- krawędź jest skojarzona jeśli należy do  $M$ ,
- krawędź jest wolna jeśli nie należy do  $M$ .

Ścieżka powiększająca (względem  $M$ ) to naprzemienna ścieżka składająca się z wolnych i skojarzonych krawędzi o wolnych końcach.



$$M' = M \div E(P) = (M - E(P)) \cup (E(P) - M)$$



Możemy użyć ścieżki powiększającej i różnicy symetrycznej do zwiększenia liczności skojarzenia.

### Twierdzenie 5.3 (Berge'a).

Niech  $G = (V, E)$  – graf,  $M$  – skojarzenie w  $G$ .

$M$  jest najliczniejszym skojarzeniem w  $G \iff$  nie istnieje ścieżka powiększająca względem  $M$ .

*Dowód.*

$\implies$  Przypuśćmy, że istnieje ścieżka powiększająca  $P$  względem  $M$ .

Wtedy  $M' = M \div E(P)$  jest skojarzeniem i  $|M'| > |M|$ , więc  $M$  nie jest skojarzeniem najliczniejszym.

$\impliedby$  Przypuśćmy, że  $M$  nie jest najliczniejszym skojarzeniem w  $G$ .

Niech  $M'$  będzie skojarzeniem takim, że  $|M'| > |M|$ .

Niech  $H$  będzie podgrafem  $G$  indukowanym przez  $M' \div M$ , czyli  $H = (V(G), M' \div M)$ .

$M, M'$  to skojarzenia, więc stopień wierzchołka  $d_H(v) \leq 2$  dla każdego  $v \in V(G)$ .

Każda składowa  $H$  jest ścieżką lub cyklem.

$M, M'$  to skojarzenia, więc nie ma cykli nieparzystych w  $H$ .

Każda składowa  $H$  jest ścieżką lub cyklem parzystym.

Skoro  $|M'| > |M|$ , to istnieje składowa  $H$ , która jest ścieżką zawierającą więcej krawędzi z  $M'$  niż z  $M$ , więc ta ścieżka zaczyna się i kończy krawędzią z  $M'$ . Ta ścieżka jest ścieżką powiększającą względem  $M$ .  $\square$

Przedstawimy teraz algorytm znajdujący najliczniejsze skojarzenie w grafie dwudzielnym (Problem 5.1).

Niech  $M$  będzie skojarzeniem w  $G$ .

Definiujemy graf skierowany  $G_M = (V_1 \cup V_2, E_M)$ , gdzie

$$E_M = \{(u, v) : uv \in E - M, u \in V_1, v \in V_2\} \cup \{(v, u) : uv \in M, u \in V_1, v \in V_2\}.$$

Innymi słowy, krawędzie wolne kierujemy z  $V_1$  do  $V_2$ , a krawędzie skojarzone z  $V_2$  do  $V_1$ .

**Przykład 5.4.**



Procedura do znajdowania ścieżki powiększającej — *Augmenting Path Search* (APS).

**Algorytm 21: Augmenting Path Search**

**function** APS( $G, M$ )

$\triangleright G = (V_1, V_2; E)$ ,  $M$  – skojarzenie w  $G$

- 1:  $V'_1 \leftarrow$  zbiór wierzchołków wolnych z  $V_1$
- 2:  $V'_2 \leftarrow$  zbiór wierzchołków wolnych z  $V_2$
- 3: skonstruuj graf skierowany  $G_M = (V_1 \cup V_2, E_M)$
- 4: znajdź ścieżkę  $\vec{P}$  z  $V'_1$  do  $V'_2$  w  $G_M$
- 5: **if**  $\vec{P}$  istnieje **then**
- 6:     **return**  $P$
- 7: **else**
- 8:     **return** NULL

$\triangleright P$  – nieskierowana  $\vec{P}$

**Lemat 5.5.** *Procedura APS zwraca ścieżkę  $P \iff$  istnieje ścieżka powiększająca względem  $M$  w  $G$ . Ponadto ścieżka  $P$  zwrócona przez APS jest ścieżką powiększającą względem  $M$ .*

*Dowód.*

$\implies$  Jeśli APS zwraca ścieżkę  $P$ , to skierowana ścieżka  $\vec{P}$  znaleziona w linii 4 zaczyna się w wierzchołku z  $V'_1$  (a więc wolnym) i kończy się w wierzchołku z  $V'_2$  (a więc wolnym). Z definicji grafu  $G_M$  wynika, że pierwsza krawędź  $P$  jest wolna, druga krawędź  $P$  jest skojarzona, trzecia krawędź  $P$  jest wolna, ..., ostatnia krawędź  $P$  jest wolna. Zatem  $P$  jest ścieżką powiększającą względem  $M$ .

$\impliedby$  Jeśli istnieje ścieżka powiększająca względem  $M$  w  $G$ , to ścieżka skierowana otrzymana z takiej ścieżki powiększającej przez skierowanie krawędzi zgodnie z  $E_M$  jest ścieżką skierowaną z  $V'_1$  do  $V'_2$  w  $G_M$ . Taką ścieżkę skierowaną znajduje APS.

□

Algorytm znajdowania najliczniejszego skojarzenia — *Maximum Matching* (MM).

**Algorytm 22: Maximum Matching**

**function** MM( $G$ )

$\triangleright G = (V_1, V_2; E)$

- 1:  $M \leftarrow \emptyset$
- 2: **repeat**

```

3:    $P \leftarrow \text{APS}(G, M)$ 
4:   if  $P \neq \text{NULL}$  then
5:      $M \leftarrow M \div E(P)$ 
6:   until  $P = \text{NULL}$ 
7:   return  $M$ 

```

**Poprawność** Wynika z twierdzenia Berge’a.

**Złożoność czasowa** Złożoność czasowa APS:

- Linie 1, 2:  $\mathcal{O}(|V|)$ .
- Linia 3:  $\mathcal{O}(|E|)$ .
- Linia 4:  $\mathcal{O}(|E|)$  (używamy algorytmu BFS).
- Linie 5–8:  $\mathcal{O}(|V|)$ .

Złożoność APS wynosi zatem  $\mathcal{O}(|E|)$ .


Złożoność czasowa MM:

- Linia 1:  $\mathcal{O}(1)$ .
- Pętla 2–6 wykona się co najwyżej  $\frac{|V|}{2}$  razy, bo w każdej iteracji  $|M|$  zwiększa się o 1, a maksymalna liczność skojarzenia jest  $\leq \frac{|V|}{2}$ .
- Wnętrze pętli:
  - Linia 3:  $\mathcal{O}(|E|)$ .
  - Linia 5:  $\mathcal{O}(|V|)$ .
 Razem  $\mathcal{O}(|E|)$ .
- Linia 7:  $\mathcal{O}(|V|)$ .



Ostateczna złożoność MM wynosi  $\mathcal{O}(|V| \cdot |E|)$ .

### Przykład 5.6 (Działanie algorytmu Maximum Matching).



Prześledźmy działanie algorytmu MM na poniższym grafie  $G$ :





**Iteracja 1:**





**Iteracja 2:**



**Iteracja 3:**



Iteracja 4:



Iteracja 5:

