沈鼓 SHENGU | 透平公司 TURBINE COMPANY

力学性能试验报告

Mechanical Properties Test Report

表号：QR-8.2-05
版次：A/3
报告编号：

产品型号或代号 Product Type or Code No.	零部件名称 Part Name	材　质 Material	实验室环境温度(℃) Environment Temperature
25300_000.0CP1669(H4283)	HG/T20615-2009 法兰 WN 20-300 RF Sch40S S30408	Q235B	23 默认 23℃
材质号 Material No.	**熔炼炉号** Melting Furnace No.	**图　号** Drawing No.	**热处理炉号** Heat Treatment Furnace No.
0		B02049010049982	1212
热处理状态 Heat Treatment Condition	**委托单位** From	**备　注** Remarks	**委托日期** Date
	科大讯飞股份有限公司		2026-03-29

检测方法 Test Method	☑ GB/T 228.1-2021	☑ GB/T229-2020	☑ GB/T231.1-2018
	☐ ASTM A370-24a	☐ GB/T230.1-2018	☐ 其他
检测仪器 Test Equipment	☐ RSA250(F295)	☐ JB-30(F34)	☐ THBC-3000DA(F774)
	☐ WDW3100(F35)	☐ ZWICK RKP450(F756)	☐ 5030TKV(F706)

	试验结果 Test results										
力学性能 Mechanical properties	**屈服强度** Yield Strength ☑ Rp0.2 ☐ ReL ☐ YS(0.2%) ☐ LYS ☐ 其他	**抗拉强度** Tensile Strength ☑ Rm ☐ Su	**断后伸长率** Percentage Elongation after Fracture ☑ A ☐ Elongtion after farcture	**断面收缩率** Percentage Reduction of Area ☑ Z ☐ Redution of area	**冲击试验温度** Impact Test Temp.	**冲击吸收能量** Absorbed Energy of Impact Test ☑ KV2 ☐ KV ☐ KU2 ☐ KU ☐ 其他			**硬度** Hardness ☑ HBW ☐ HRC ☐ HV		
单位 Unit Symbol	MPa	MPa	%	%	° C	J	J	J	HBW	HRC	HRB
要求值 Standard	>=195	>=370	22-30	<=55	20				>=100		
实测值 Actual											
试样编号 Sample No.	200	375	35	67	20				50	50	50
									50		

备注 Remarks	

绘制 / 日期 Prepared by / Date		2026-03-29	**审核 / 日期** Reviewed by / Date		