Shaft Data Export


```
{
  "ShaftData": {
    "AxisSections": [
      {
        "IsInnerTapered": false,
        "IsOuterTapered": false,
        "SmallEndInnerDiameter": 0.0,
        "SmallEndOuterDiameter": 0.0,
        "IsDirectionInnerLChecked": false,
        "IsDirectionInnerRChecked": false,
        "IsDirectionOuterLChecked": false,
        "IsDirectionOuterRChecked": false,
        "IsPeccentricshaft": false,
        "EccentricDiameter": 0.0,
        "Phase": 0.0,
        "SectionType": 0,
        "CurrentLength": 0.0,
        "BaseInnerDiameter": 0.0,
        "BaseOuterDiameter": 40.0,
        "BaseWidth": 47.7,
        "BaseOffsetX": 0.0,
        "BaseFace": 0,
        "BaseIndex": 0,
        "BaseOffsetY": 0.0,
        "cPolygonType": 0,
        "FillShape": null
      },
      {
        "IsInnerTapered": false,
        "IsOuterTapered": false,
        "SmallEndInnerDiameter": 0.0,
        "SmallEndOuterDiameter": 0.0,
        "IsDirectionInnerLChecked": false,
        "IsDirectionInnerRChecked": false,
        "IsDirectionOuterLChecked": false,
        "IsDirectionOuterRChecked": false,
        "IsPeccentricshaft": true,
        "EccentricDiameter": 2.8,
        "Phase": 0.0,
        "SectionType": 2,
        "CurrentLength": 0.0,
        "BaseInnerDiameter": 0.0,
        "BaseOuterDiameter": 48.0,
        "BaseWidth": 29.9,
        "BaseOffsetX": 0.0,
        "BaseFace": 0,
        "BaseIndex": 1,
        "BaseOffsetY": 0.0,
        "cPolygonType": 0,
        "FillShape": null
      },
      {
        "IsInnerTapered": false,
        "IsOuterTapered": false,
        "SmallEndInnerDiameter": 0.0,
        "SmallEndOuterDiameter": 0.0,
        "IsDirectionInnerLChecked": false,
        "IsDirectionInnerRChecked": false,
        "IsDirectionOuterLChecked": false,
        "IsDirectionOuterRChecked": false,
        "IsPeccentricshaft": false,
        "EccentricDiameter": 0.0,
```

```
      "Phase": 0.0,
      "SectionType": 1,
      "CurrentLength": 0.0,
      "BaseInnerDiameter": 0.0,
      "BaseOuterDiameter": 42.4,
      "BaseWidth": 0.0,
      "BaseOffsetX": 0.0,
      "BaseFace": 0,
      "BaseIndex": 2,
      "BaseOffsetY": 0.0,
      "cPolygonType": 0,
      "FillShape": null
    },
    {
      "IsInnerTapered": false,
      "IsOuterTapered": false,
      "SmallEndInnerDiameter": 0.0,
      "SmallEndOuterDiameter": 0.0,
      "IsDirectionInnerLChecked": false,
      "IsDirectionInnerRChecked": false,
      "IsDirectionOuterLChecked": false,
      "IsDirectionOuterRChecked": false,
      "IsPeccentricshaft": true,
      "EccentricDiameter": 2.8,
      "Phase": 180.0,
      "SectionType": 2,
      "CurrentLength": 0.0,
      "BaseInnerDiameter": 0.0,
      "BaseOuterDiameter": 48.0,
      "BaseWidth": 29.9,
      "BaseOffsetX": 0.0,
      "BaseFace": 0,
      "BaseIndex": 3,
      "BaseOffsetY": 0.0,
      "cPolygonType": 0,
      "FillShape": null
    },
    {
      "IsInnerTapered": false,
      "IsOuterTapered": false,
      "SmallEndInnerDiameter": 0.0,
      "SmallEndOuterDiameter": 0.0,
      "IsDirectionInnerLChecked": false,
      "IsDirectionInnerRChecked": false,
      "IsDirectionOuterLChecked": false,
      "IsDirectionOuterRChecked": false,
      "IsPeccentricshaft": false,
      "EccentricDiameter": 0.0,
      "Phase": 0.0,
      "SectionType": 0,
      "CurrentLength": 0.0,
      "BaseInnerDiameter": 0.0,
      "BaseOuterDiameter": 40.0,
      "BaseWidth": 20.0,
      "BaseOffsetX": 0.0,
      "BaseFace": 0,
      "BaseIndex": 4,
      "BaseOffsetY": 0.0,
      "cPolygonType": 0,
      "FillShape": null
    }
  ],
  "Bearings": [
    {
```

```
    "BearingType": "滚针轴承",
    "BearingIsTaper": false,
    "BearingOrientation": null,
    "TaperedRollerT": 0.0,
    "TaperedRollerB": 0.0,
    "TaperedRollerC": 0.0,
    "TaperedRollerForceDirection": 0,
    "BaseInnerDiameter": 48.0,
    "BaseOuterDiameter": 53.0,
    "BaseWidth": 13.0,
    "BaseOffsetX": 62.650000000000006,
    "BaseFace": 0,
    "BaseIndex": 0,
    "BaseOffsetY": 0.0,
    "cPolygonType": 0,
    "FillShape": null
  },
  {
    "BearingType": "滚针轴承",
    "BearingIsTaper": false,
    "BearingOrientation": null,
    "TaperedRollerT": 0.0,
    "TaperedRollerB": 0.0,
    "TaperedRollerC": 0.0,
    "TaperedRollerForceDirection": 0,
    "BaseInnerDiameter": 48.0,
    "BaseOuterDiameter": 53.0,
    "BaseWidth": 13.0,
    "BaseOffsetX": 92.55,
    "BaseFace": 0,
    "BaseIndex": 1,
    "BaseOffsetY": 0.0,
    "cPolygonType": 0,
    "FillShape": null
  },
  {
    "BearingType": "圆锥滚子轴承",
    "BearingIsTaper": false,
    "BearingOrientation": null,
    "TaperedRollerT": 15.0,
    "TaperedRollerB": 14.0,
    "TaperedRollerC": 12.0,
    "TaperedRollerForceDirection": 1,
    "BaseInnerDiameter": 40.0,
    "BaseOuterDiameter": 62.0,
    "BaseWidth": 15.0,
    "BaseOffsetX": 44.45,
    "BaseFace": -1,
    "BaseIndex": 2,
    "BaseOffsetY": 0.0,
    "cPolygonType": 0,
    "FillShape": null
  },
  {
    "BearingType": "圆锥滚子轴承",
    "BearingIsTaper": false,
    "BearingOrientation": null,
    "TaperedRollerT": 15.0,
    "TaperedRollerB": 14.0,
    "TaperedRollerC": 12.0,
    "TaperedRollerForceDirection": -1,
    "BaseInnerDiameter": 40.0,
    "BaseOuterDiameter": 62.0,
    "BaseWidth": 15.0,
```

```
        "BaseOffsetX": 112.5,
        "BaseFace": 1,
        "BaseIndex": 3,
        "BaseOffsetY": 0.0,
        "cPolygonType": 0,
        "FillShape": null
      }
    ],
    "Gears": [
      {
        "BaseInnerDiameter": 0.0,
        "BaseOuterDiameter": 216.0,
        "BaseWidth": 20.0,
        "BaseOffsetX": 5.45,
        "BaseFace": 1,
        "BaseIndex": 0,
        "BaseOffsetY": 0.0,
        "cPolygonType": 0,
        "FillShape": null
      }
    ],
    "CycloidWheels": [
      {
        "BaseInnerDiameter": 0.0,
        "BaseOuterDiameter": 393.6,
        "BaseWidth": 29.9,
        "BaseOffsetX": 47.7,
        "BaseFace": 1,
        "BaseIndex": 0,
        "BaseOffsetY": 0.0,
        "cPolygonType": 0,
        "FillShape": null
      },
      {
        "BaseInnerDiameter": 0.0,
        "BaseOuterDiameter": 393.6,
        "BaseWidth": 29.9,
        "BaseOffsetX": 107.5,
        "BaseFace": -1,
        "BaseIndex": 1,
        "BaseOffsetY": 0.0,
        "cPolygonType": 0,
        "FillShape": null
      }
    ],
    "ShaftId": 0
  },
  "PageDictData": {
    "太阳轮": {
      "法向模数": 2.0,
      "压力角": 20.0,
      "螺旋角": 0.0,
      "旋向": -1.0,
      "中心距": 130.0,
      "齿数": 23.0,
      "设计齿宽": 20.0,
      "齿顶高系数": 1.0,
      "齿廓变位系数": 0.5142,
      "顶隙系数": 0.25,
      "齿根圆角系数": 0.384,
      "挖根量": 0.0,
      "齿顶修形量": 0.0,
      "齿根修形量": 0.0,
      "是否使用滚动角": 0.0,
```

```
"跨齿数": 2.0,
"齿顶倒角量": 0.0,
"轮幅外圆直径": 0.0,
"齿轮齿顶高变化[k·mn]": 0.0,
"齿厚的偏差上限[E_sns]": -0.067,
"齿厚的偏差下限[E_sni]": -0.0926,
"齿顶圆容差上限": 0.0,
"齿顶圆容差下限": 0.0,
"最大机械加工余量[q_max]": 0.0,
"最小机械加工余量[q_min]": 0.0,
"Y圆直径[d_y]": 25.0,
"刀具类型": 0.0,
"齿条刀的齿顶高系数": 1.4,
"齿条刀的齿顶圆半径系数": 0.39,
"插齿刀齿数": 0.0,
"插齿刀加工中心距": 0.0,
"插齿刀具齿顶直径": 0.0,
"插齿刀基圆直径": 0.0,
"插齿刀齿顶形状直径": 0.0,
"插齿刀具参数横向压力角[alpha_wt0]": 0.0,
"齿轮副类型": 1.0,
"行星轮个数": 3.0,
"驱动齿轮": 0.0,
"触点间隙[j_bn]": 0.0,
"弹性模量": 206000.0,
"泊松比": 0.3,
"屈服强度": 500.0,
"抗拉强度": 1080.0,
"试验齿轮接触疲劳极限应力": 1500.0,
"试验齿轮弯曲疲劳极限应力": 500.0,
"密度": 7.83E-06,
"": 0.0,
"材料类型": 9.0,
"加工质量": 1.0,
"表面硬度(HRC)": 60.0,
"芯部硬度(HRC)": 30.0,
"表面是否喷丸": 0.0,
"是否允许表面出现有限点蚀": 0.0,
"使用系数": 1.0,
"均载系数": 1.0,
"润滑油粘度(v40)": 320.0,
"接触最小安全系数": 1.0,
"弯曲最小安全系数": 1.0,
"修形方法": 1.0,
"螺旋线修形方式": 1.0,
"是否对接触区进行控制": 0.0,
"齿廓修形是否能够补偿变形": 0.0,
"精度等级": 5.0,
"端面节线偏差": 6.0,
"齿廓偏差": 6.0,
"螺旋线偏差": 6.0,
"接触表面粗糙度(Ra)": 1.0,
"齿根表面粗糙度(Ra)": 3.0,
"安装类型": 5.0,
"是否为刚性轴": 0.0,
"太阳轮轴直径": 17.0,
"太阳轮齿宽中点至轴承跨距中点距离": 0.0,
"轴承跨距": 34.0,
"定位面": 1.0,
"定位面距基准面距离": 5.449999999999999,
"Y方向偏移": 0.0,
"轮齿是否反向弯折": 0.0,
"齿坯类型": 1.0,
"轴承间距偏移量": 0.0,
```

```
"名义接触应力": 0.0,
"计算接触应力": 0.0,
"许用接触应力": 0.0,
"名义弯曲应力": 0.0,
"计算弯曲应力": 0.0,
"许用弯曲应力": 0.0,
"传动比[i]": -4.608695652173913,
"齿数比[u]": 4.608695652173913,
"端面模数[mt]": 2.0,
"轴向模数[mx]": "Infinity",
"端面理论压力角[αt]": 0.3490658503988659,
"端面啮合角[αwt]": 0.36962131799789694,
"基圆螺旋角[βb]": 0.0,
"中心距离[aw]": 130.0,
"齿廓变位总系数[Σx]": 0.5142,
"产形齿廓变位系数[xEs]": 0.4681797532241351,
"产形齿廓变位系数[xEi]": 0.4505958977396255,
"等效齿数[zn]": 23.0,
"基准齿条齿顶高[haP]": 2.0,
"齿根高系数[hfx]": 1.25,
"基准齿条齿根高[hfP]": 2.5,
"分度圆直径[d]": 46.0,
"基圆直径[db]": 43.22586055615179,
"齿顶圆直径[da]": 52.0568,
"d_a[max]": 52.0568,
"d_a[min]": 52.0568,
"齿顶成形圆直径[dFa]": 52.0568,
"d_Fa[max]": 52.0568,
"d_Fa[min]": 52.0568,
"有效齿顶圆直径[dNa]": 52.0568,
"工作节圆直径[dw]": 46.35658914728682,
"有效齿根圆直径[dNF]": 44.469907843172926,
"齿根成形圆直径[dFf]": 44.02960626352708,
"d_Ff[max]": 43.9304151917019,
"d_Ff[min]": 43.894198690896964,
"齿根圆直径[df]": 42.4568,
"d_f[max]": 42.27271901289654,
"d_f[min]": 42.2023835909585,
"理论齿顶间隙[c]": 0.7715999999999958,
"储备(dNf-dFf)/2[cF]": 0.2201507898229238,
"齿顶高[ha]": 3.0284000000000013,
"h_a[max]": 3.0284000000000013,
"h_a[min]": 3.0284000000000013,
"齿根高[hf]": 1.4716,
"h_f[max]": 1.5636404935517298,
"h_f[min]": 1.598808204520749,
"全齿高[h]": 4.5,
"分度圆节距[pt]": 6.283185307179586,
"法向节距[pn]": 6.283185307179586,
"基圆节距[pbt]": 5.904262868187098,
"基圆法向节距[pbn]": 5.904262868187098,
"啮合线上的端面节距[pet]": 5.904262868187098,
"啮合线上的法向节距[pen]": 5.904262868187098,
"导程[pz]": "Infinity",
"轴向节距[px]": "Infinity",
"[ω1]": 0.03769911184307752,
"法向速度[vn]": 0.8147882758098196,
"齿顶滑动速度[vga]": 0.28125305392624494,
"齿根处的滑动速度[vgf]": 0.14456292930829293,
"齿根上的比滑[ζf]": -0.734256929157358,
"齿顶上的滑动系数[Kga]": 0.3218730757622561,
"齿根上的滑动系数[Kgf]": -0.16544145582811692,
"端面重合度[ε α]": 1.5719593466600132,
"纵向重合度[ε β]": 0.0,
```

```
"总重合度[ε γ]": 1.5719593466600132,
"接触路径长度[gα]": 9.281261200784368,
"端面作用角[φ α]": 0.4294309508877312,
"纵向作用角[φ β]": 0.0,
"总作用角[φ γ]": 0.4294309508877312,
"间隙角[φj]": 0.0,
"[T2A]": 41.74161375123848,
"[T1B]": 8.599490141121573,
"[T1C]": 8.373445177322045,
"[T2C]": 38.59066038244073,
"[T2D]": 35.837350883051386,
"[T1E]": 14.50375300930867,
"[T1T2]": 46.96410555976278,
"[ρA1]": 5.222491808524296,
"[ρA2]": 41.74161375123848,
"[ρB1]": 8.599490141121573,
"[ρC1]": 8.373445177322045,
"[ρC2]": 38.59066038244073,
"[ρD2]": 35.837350883051386,
"[ρE1]": 14.50375300930867,
"[ρE2]": 32.460352550454104,
"平均齿廓直径[dm]": 47.5568,
"基圆半径[rb]": 21.612930278075893,
"平均齿廓半径[rm]": 23.7784,
"齿顶圆半径[ra]": 26.0284,
"齿根圆半径[rf]": 21.5284,
"渐开线函数[invαt]": 0.014904383867336446,
"齿距角[τ]": 0.2731819698773733,
"跨棒距[Wk]": 10.204116151797727,
"分度圆法向齿厚[sn]": 3.890206631428518,
"接触齿顶路径的长度[ga]": 6.1303078319866255,
"接触齿根路径的长度[gf]": 3.150953368797751,
"纵向重合弧长度[gβ]": 0.0,
"参与路径[lmax]": 20.0,
"节圆处的周向间隙[jwt]": 0.0,
"分度圆处的圆周间隙[jt]": 0.0,
"径向间隙[jr]": 0.0,
"齿顶修形量[Ca]": 0.0,
"刀尖圆角半径[ρfp]": 0.768,
"齿条型刀具齿顶高[hFaP0]": 1.9946714700741135,
"无根切变位系数[xEmin]": -0.3479087170288183,
"齿轮副中齿的工作深度[hw]": 4.028400000000005,
"非零背差的齿廓偏移系数之和[ΣxE]": 0.5142,
"分度圆端面齿厚[st]": 3.890206631428518,
"分度圆齿厚半角[ψ]": 0.08456970937888082,
"基圆齿厚半角[ψb]": 0.09947409324621727,
"分度圆齿槽宽[et]": 2.3929786757510683,
"分度圆齿槽宽半角[η]": 0.05202127555980583,
"基圆齿槽宽半角[ηb]": 0.037116891692469386,
"分度圆法向齿槽宽[en]": 2.3929786757510683,
"分度圆上的最大正常齿厚度[sns]": 3.823206631428518,
"分度圆上的最小正常齿厚度[sni]": 3.797606631428518,
"齿厚公差[Tsn]": -0.025599999999999998,
"齿厚公差[Tsnv]": 0.025599999999999998,
"[xEsV]": 0.4505958977396255,
"[xEiV]": 0.4681797532241351,
"V圆直径[dv]": 48.0568,
"点Y到节点C的距离[gαy]": "NaN",
"滑动速度[vg]": "NaN",
"滑动系数[Kg]": "NaN",
"比滑[ζ]": "NaN",
"Y圆螺旋角[βy]": 0.0,
"Y圆导程角[γy]": 1.5707963267948966,
"Y圆端面压力角[αyt]": "NaN",
```

```
    "Y圆法向压力角[αyn]": "NaN",
    "Y圆渐开线上Y点滚动角[ξy]": "NaN",
    "Y圆渐开线曲率半径[ρy]": "NaN",
    "Y圆渐开线函数[invαyt]": "NaN",
    "Y圆端面齿距[pyt]": 3.4147746234671668,
    "Y圆法向齿距[pyn]": 3.4147746234671668,
    "Y圆端面齿厚[syt]": "NaN",
    "Y圆齿厚半角[ψy]": "NaN",
    "Y圆齿槽宽[eyt]": "NaN",
    "Y圆齿槽宽半角[ηy]": "NaN",
    "Y圆法向齿厚[syn]": "NaN",
    "Y圆法向齿槽宽[eyn]": "NaN"
  },
  "行星轮": {
    "法向模数": 2.0,
    "压力角": 20.0,
    "螺旋角": 0.0,
    "旋向": 1.0,
    "中心距": 130.0,
    "齿数": 106.0,
    "设计齿宽": 20.0,
    "齿顶高系数": 1.0,
    "齿廓变位系数": 0.0,
    "顶隙系数": 0.25,
    "齿根圆角系数": 0.384,
    "挖根量": 0.0,
    "齿顶修形量": 0.0,
    "齿根修形量": 0.0,
    "是否使用滚动角": 0.0,
    "跨齿数": 4.0,
    "齿顶倒角量": 0.0,
    "轮幅外圆直径": 0.0,
    "齿轮齿顶高变化[k·mn]": 0.0,
    "齿厚的偏差上限[E_sns]": -0.0617,
    "齿厚的偏差下限[E_sni]": -0.0947,
    "齿顶圆容差上限": 0.0,
    "齿顶圆容差下限": 0.0,
    "最大机械加工余量[q_max]": 0.0,
    "最小机械加工余量[q_min]": 0.0,
    "Y圆直径[d_y]": 67.0,
    "刀具类型": 0.0,
    "齿条刀的齿顶高系数": 1.4,
    "齿条刀的齿顶圆半径系数": 0.39,
    "插齿刀齿数": 0.0,
    "插齿刀加工中心距": 0.0,
    "插齿刀具齿顶直径": 0.0,
    "插齿刀基圆直径": 0.0,
    "插齿刀齿顶形状直径": 0.0,
    "插齿刀具参数横向压力角[alpha_wt0]": 0.0,
    "齿轮副类型": 1.0,
    "行星轮个数": 3.0,
    "驱动齿轮": 0.0,
    "触点间隙[j_bn]": 0.0,
    "弹性模量": 206000.0,
    "泊松比": 0.3,
    "屈服强度": 500.0,
    "抗拉强度": 1080.0,
    "试验齿轮接触疲劳极限应力": 1500.0,
    "试验齿轮弯曲疲劳极限应力": 500.0,
    "密度": 7.83E-06,
    "": 0.0,
    "材料类型": 9.0,
    "加工质量": 1.0,
    "表面硬度(HRC)": 60.0,
```

```
"芯部硬度(HRC)": 30.0,
"表面是否喷丸": 0.0,
"是否允许表面出现有限点蚀": 0.0,
"使用系数": 1.0,
"均载系数": 1.0,
"润滑油粘度(v40)": 320.0,
"接触最小安全系数": 1.0,
"弯曲最小安全系数": 1.0,
"修形方法": 1.0,
"螺旋线修形方式": 1.0,
"是否对接触区进行控制": 0.0,
"齿廓修形是否能够补偿变形": 0.0,
"精度等级": 5.0,
"端面节线偏差": 6.0,
"齿廓偏差": 6.0,
"螺旋线偏差": 6.5,
"接触表面粗糙度(Ra)": 1.0,
"齿根表面粗糙度(Ra)": 3.0,
"安装类型": 5.0,
"是否为刚性轴": 0.0,
"太阳轮轴直径": 17.0,
"太阳轮齿宽中点至轴承跨距中点距离": 0.0,
"轴承跨距": 34.0,
"定位面": 1.0,
"定位面距基准面距离": 5.45,
"Y方向偏移": 0.0,
"轮齿是否反向弯折": 0.0,
"齿坯类型": 1.0,
"轴承间距偏移量": 0.0,
"名义接触应力": 100.0,
"计算接触应力": 0.0,
"许用接触应力": 0.0,
"名义弯曲应力": 0.0,
"计算弯曲应力": 0.0,
"许用弯曲应力": 0.0,
"传动比[i]": -4.608695652173913,
"齿数比[u]": 4.608695652173913,
"端面模数[mt]": 2.0,
"轴向模数[mx]": "Infinity",
"端面理论压力角[αt]": 0.3490658503988659,
"端面啮合角[αwt]": 0.36962131799789694,
"基圆螺旋角[βb]": 0.0,
"中心距离[aw]": 130.0,
"齿廓变位总系数[Σx]": 0.5142,
"产形齿廓变位系数[xEs]": -0.04237983919508755,
"产形齿廓变位系数[xEi]": -0.0650465279055882,
"等效齿数[zn]": 106.0,
"基准齿条齿顶高[haP]": 2.0,
"齿根高系数[hfx]": 1.25,
"基准齿条齿根高[hfP]": 2.5,
"分度圆直径[d]": 212.0,
"基圆直径[db]": 199.21483560661258,
"齿顶圆直径[da]": 216.0,
"d_a[max]": 216.0,
"d_a[min]": 216.0,
"齿顶成形圆直径[dFa]": 216.0,
"d_Fa[max]": 216.0,
"d_Fa[min]": 216.0,
"有效齿顶圆直径[dNa]": 216.0,
"工作节圆直径[dw]": 213.64341085271317,
"有效齿根圆直径[dNF]": 209.52624818043387,
"齿根成形圆直径[dFf]": 207.80671096221712,
"d_Ff[max]": 207.66620855859009,
"d_Ff[min]": 207.591508097969,
```

"齿根圆直径[df]": 206.4,
"d_f[max]": 206.23048064321966,
"d_f[min]": 206.13981388837766,
"理论齿顶间隙[c]": 0.7715999999999994,
"储备(dNf-dFf)/2[cF]": 0.8597686091083716,
"齿顶高[ha]": 2.0,
"h_a[max]": 2.0,
"h_a[min]": 2.0,
"齿根高[hf]": 2.5,
"h_f[max]": 2.584759678390175,
"h_f[min]": 2.6300930558111766,
"全齿高[h]": 4.5,
"分度圆节距[pt]": 6.283185307179586,
"法向节距[pn]": 6.283185307179586,
"基圆节距[pbt]": 5.904262868187098,
"基圆法向节距[pbn]": 5.904262868187098,
"啮合线上的端面节距[pet]": 5.904262868187098,
"啮合线上的法向节距[pen]": 5.904262868187098,
"导程[pz]": "Infinity",
"轴向节距[px]": "Infinity",
"[ω1]": 0.03769911184307752,
"法向速度[vn]": 0.8147882758098196,
"齿顶滑动速度[vga]": 0.14456292930829293,
"齿根处的滑动速度[vgf]": 0.28125305392624494,
"齿根上的比滑[ζf]": -1.0592315912252799,
"齿顶上的滑动系数[Kga]": 0.16544145582811692,
"齿根上的滑动系数[Kgf]": -0.3218730757622561,
"端面重合度[ε α]": 1.5719593466600132,
"纵向重合度[ε β]": 0.0,
"总重合度[ε γ]": 1.5719593466600132,
"接触路径长度[gα]": 9.281261200784368,
"端面作用角[φ α]": 0.0931784138718662,
"纵向作用角[φ β]": 0.0,
"总作用角[φ γ]": 0.0931784138718662,
"间隙角[φj]": 0.0,
"[T2A]": 41.74161375123848,
"[T1B]": 8.599490141121573,
"[T1C]": 8.373445177322045,
"[T2C]": 38.59066038244073,
"[T2D]": 35.837350883051386,
"[T1E]": 14.50375300930867,
"[T1T2]": 46.96410555976278,
"[ρA1]": 5.222491808524296,
"[ρA2]": 41.74161375123848,
"[ρB1]": 8.599490141121573,
"[ρC1]": 8.373445177322045,
"[ρC2]": 38.59066038244073,
"[ρD2]": 35.837350883051386,
"[ρE1]": 14.50375300930867,
"[ρE2]": 32.460352550454104,
"平均齿廓直径[dm]": 211.5,
"基圆半径[rb]": 99.60741780330629,
"平均齿廓半径[rm]": 105.75,
"齿顶圆半径[ra]": 108.0,
"齿根圆半径[rf]": 103.5,
"渐开线函数[invαt]": 0.014904383867336446,
"齿距角[τ]": 0.05927533308659987,
"跨棒距[Wk]": 23.634094420604125,
"分度圆法向齿厚[sn]": 3.141592653589793,
"接触齿顶路径的长度[ga]": 3.150953368797751,
"接触齿根路径的长度[gf]": 6.1303078319866255,
"纵向重合弧长度[gβ]": 0.0,
"参与路径[Imax]": 20.0,
"节圆处的周向间隙[jwt]": 0.0,

```
    "分度圆处的圆周间隙[jt]": 0.0,
    "径向间隙[jr]": 0.0,
    "齿顶修形量[Ca]": 0.0,
    "刀尖圆角半径[ρfp]": 0.768,
    "齿条型刀具齿顶高[hFaP0]": 1.9946714700741135,
    "无根切变位系数[xEmin]": -5.2024865223100205,
    "齿轮副中齿的工作深度[hw]": 4.028400000000005,
    "非零背差的齿廓偏移系数之和[ΣxE]": 0.5142,
    "分度圆端面齿厚[st]": 3.141592653589793,
    "分度圆齿厚半角[ψ]": 0.014818833271649968,
    "基圆齿厚半角[ψb]": 0.029723217138986416,
    "分度圆齿槽宽[et]": 3.141592653589793,
    "分度圆齿槽宽半角[η]": 0.014818833271649968,
    "基圆齿槽宽半角[ηb]": -8.555059568647778E-05,
    "分度圆法向齿槽宽[en]": 3.141592653589793,
    "分度圆上的最大正常齿厚度[sns]": 3.079892653589793,
    "分度圆上的最小正常齿厚度[sni]": 3.046892653589793,
    "齿厚公差[Tsn]": -0.03300000000000001,
    "齿厚公差[Tsnv]": 0.03300000000000001,
    "[xEsV]": -0.0650465279055882,
    "[xEiV]": -0.04237983919508755,
    "V圆直径[dv]": 212.0,
    "点Y到节点C的距离[gαy]": "NaN",
    "滑动速度[vg]": "NaN",
    "滑动系数[Kg]": "NaN",
    "比滑[ζ]": "NaN",
    "Y圆螺旋角[βy]": 0.0,
    "Y圆导程角[γy]": 1.5707963267948966,
    "Y圆端面压力角[αyt]": "NaN",
    "Y圆法向压力角[αyn]": "NaN",
    "Y圆渐开线上Y点滚动角[ξy]": "NaN",
    "Y圆渐开线曲率半径[ρy]": "NaN",
    "Y圆渐开线函数[invαyt]": "NaN",
    "Y圆端面齿距[pyt]": 1.9857236584010955,
    "Y圆法向齿距[pyn]": 1.9857236584010955,
    "Y圆端面齿厚[syt]": "NaN",
    "Y圆齿厚半角[ψy]": "NaN",
    "Y圆齿槽宽[eyt]": "NaN",
    "Y圆齿槽宽半角[ηy]": "NaN",
    "Y圆法向齿厚[syn]": "NaN",
    "Y圆法向齿槽宽[eyn]": "NaN"
  },
  "太阳轮载荷": {
    "扭矩": 9000.0,
    "转速": 360.0,
    "预期寿命": 50000.0
  },
  "渐开线齿轮副": {},
  "针轮": {
    "齿数": 58.0,
    "滚针半径": 6.0,
    "设计齿宽": 59.8,
    "针轮分度圆半径": 200.0,
    "弹性模量": 206000.0,
    "使用系数": 1.0,
    "定位面": 1.0,
    "定位面距基准面距离": 47.7,
    "Y方向偏移": 0.0
  },
  "摆线针轮副": {
    "接触应力": 0.0
  },
  "摆线轮0轴承": {
    "转速": 2000.0,
```

```
  "径向力": 1750.0,
  "轴向力": 740.0,
  "预期寿命": 6700.0,
  "基本额定动载荷Cr": 16500.0,
  "基本额定静载荷C0r": 35500.0,
  "计算系数e": 0.0,
  "计算系数Y": 0.0,
  "计算系数Y0": 0.0,
  "轴承宽度B": 0.0,
  "轴承内径d": 0.0,
  "轴承外径D": 0.0,
  "轴承宽度Bc": 13.0,
  "轴承内径Fw": 48.0,
  "轴承外径Ew": 53.0,
  "轴承宽度T": 0.0,
  "作用点距离左端面距离a": 0.0,
  "轴承宽度C": 0.0,
  "轴承定位面": 0.0,
  "轴承定位面距基准面距离": 62.650000000000006,
  "轴承朝向": 0.0,
  "轴承类型": 1002.0,
  "轴承作用点对应面类型": 1.0,
  "Y方向偏移": 0.0
},
"摆线轮0": {
  "齿数": 57.0,
  "偏心距": 2.8,
  "设计齿宽": 29.9,
  "弹性模量": 206000.0,
  "使用系数": 1.0,
  "摆线轮传递总力矩": 759.4039215686275,
  "摆线轮顶圆直径": 393.6,
  "定位面": 1.0,
  "定位面距基准面距离": 47.7,
  "Y方向偏移": 0.0
},
"摆线轮1轴承": {
  "转速": 2000.0,
  "径向力": 1750.0,
  "轴向力": 740.0,
  "预期寿命": 6700.0,
  "基本额定动载荷Cr": 16500.0,
  "基本额定静载荷C0r": 35500.0,
  "计算系数e": 0.0,
  "计算系数Y": 0.0,
  "计算系数Y0": 0.0,
  "轴承宽度B": 0.0,
  "轴承内径d": 0.0,
  "轴承外径D": 0.0,
  "轴承宽度Bc": 13.0,
  "轴承内径Fw": 48.0,
  "轴承外径Ew": 53.0,
  "轴承宽度T": 0.0,
  "作用点距离左端面距离a": 0.0,
  "轴承宽度C": 0.0,
  "轴承定位面": 0.0,
  "轴承定位面距基准面距离": 92.55,
  "轴承朝向": 0.0,
  "轴承类型": 1002.0,
  "轴承作用点对应面类型": 1.0,
  "Y方向偏移": 0.0
},
"摆线轮1": {
  "齿数": 57.0,
```

```
  "偏心距": 2.8,
  "设计齿宽": 29.9,
  "弹性模量": 206000.0,
  "使用系数": 1.0,
  "摆线轮传递总力矩": 759.4039215686275,
  "摆线轮顶圆直径": 393.6,
  "定位面": -1.0,
  "定位面距基准面距离": 107.5,
  "Y方向偏移": 0.0
},
"曲轴": {
  "曲轴数目": 3.0,
  "偏心量": 0.0,
  "相位角": 0.0
},
"曲轴系": {
  "许用弯曲正应力": 4.0,
  "许用剪应力": 12.0,
  "轴承设计寿命": 6700.0,
  "轴直径": 40.0,
  "轴长度": 127.5
},
"测试页": {},
"减速器": {
  "减速器输出部件": 0.0,
  "减速器输出力矩": -8820.0,
  "减速器输出转速": 15.0,
  "太阳轮齿数": 10.0,
  "行星轮齿数": 38.0,
  "摆线轮齿数": 39.0,
  "针轮齿数": 40.0,
  "太阳轮力矩": 250.0,
  "太阳轮转速": 0.0,
  "摆线轮力矩": 0.0,
  "摆线轮转速": 0.0
},
"tmpShaftContentDrawerInput": {
  "许用弯曲正应力": 4.0,
  "许用剪应力": 12.0,
  "轴承设计寿命": 6700.0
},
"推荐的圆锥滚子轴承0": {
  "转速": 2000.0,
  "径向力": 1750.0,
  "轴向力": 740.0,
  "预期寿命": 6700.0,
  "基本额定动载荷Cr": 22200.0,
  "基本额定静载荷C0r": 28200.0,
  "计算系数e": 0.28,
  "计算系数Y": 2.1,
  "计算系数Y0": 1.2,
  "轴承宽度B": 14.0,
  "轴承内径d": 40.0,
  "轴承外径D": 62.0,
  "轴承宽度Bc": 0.0,
  "轴承内径Fw": 0.0,
  "轴承外径Ew": 0.0,
  "轴承宽度T": 15.0,
  "作用点距离左端面距离a": 12.0,
  "轴承宽度C": 12.0,
  "轴承定位面": -1.0,
  "轴承定位面距基准面距离": 44.45,
  "轴承朝向": 1.0,
  "轴承类型": 1003.0,
```

```
      "轴承作用点对应面类型": 1.0,
      "Y方向偏移": 0.0
    },
    "推荐的圆锥滚子轴承1": {
      "转速": 2000.0,
      "径向力": 1750.0,
      "轴向力": 740.0,
      "预期寿命": 6700.0,
      "基本额定动载荷Cr": 22200.0,
      "基本额定静载荷C0r": 28200.0,
      "计算系数e": 0.28,
      "计算系数Y": 2.1,
      "计算系数Y0": 1.2,
      "轴承宽度B": 14.0,
      "轴承内径d": 40.0,
      "轴承外径D": 62.0,
      "轴承宽度Bc": 0.0,
      "轴承内径Fw": 0.0,
      "轴承外径Ew": 0.0,
      "轴承宽度T": 15.0,
      "作用点距离左端面距离a": 12.0,
      "轴承宽度C": 12.0,
      "轴承定位面": 1.0,
      "轴承定位面距基准面距离": 112.5,
      "轴承朝向": -1.0,
      "轴承类型": 1003.0,
      "轴承作用点对应面类型": 1.0,
      "Y方向偏移": 0.0
    }
  }
}
```