## Chap\_05 窗体

- 窗体
  - 。 用户与数据库系统之间进行交互操作的主要对象
  - 。 用于输入和显示数据
  - 。 需制定记录源 (表、查询对象、SQL语句)
  - 。 窗体元素: 控件
- 窗体的组成

。 窗体页眉:标题

。 页面页眉: 列标题

。 主体: 记录

。 页面页脚: 日期页码

。 窗体页脚: 命令按钮或窗体使用指导

- 窗体视图类型:设计视图、窗体视图、数据表视图、布局视图、数据透视表视图、数据透视图视图
- 窗体的类型:
  - 。纵栏表窗体
  - 。表格式窗体
  - 。数据表窗体
  - 。数据透视表窗体
  - 。 数据透视图窗体
- 主/子窗体: 显示具有一对多关系的表或查询中的数据
- 控件: 允许用户控制程序的图形用户界面对象
  - 。控件类型
    - 绑定控件
    - 未绑定控件
    - 计算控件:表达式,需加前置'='
  - 。 列表框: 仅供选择值, 不可输入值
  - 。 组合框: 即可选择值, 也可键入值
- 属性
  - 。 窗体属性决定窗体的结构、外观和行为
  - 。 控件属性决定控件的结构、外观和行为, 以及内容的特性
- 创建窗体
  - 。"窗体"按钮:纵栏表窗体,每个字段占一行,一次显示一条记录
  - 。"空白窗体"按钮:拖动或双击数据源表中的字段
  - 。"多个项目"按钮:表格式窗体
  - 。"数据表"按钮:数据表窗体

- 。"数据透视图"按钮
- 。"数据透视表"按钮
- 。"窗体向导"按钮
- 。注意"允许编辑"、"允许删除"、"允许添加"属性值
- 引用窗体上的控件: [froms]![<窗体名称>]![<控件名称>]
- 设计对话框窗体
  - 。 属性设置: 弹出方式、模式、控制框
- 控制窗体的设计与创建
  - 。切换窗体
    - 切换面板管理器
  - 。导航窗体
    - "创建" "窗体" "导航"
  - 。 启动窗体