Chap_07 宏

- 宏和模块:将Access数据库的对象组合起来,协同工作
- 宏
- 。 一个或多个操作组成的集合, 其中每个操作都能实现特定的功能
- 。 独立宏、嵌入宏、数据宏
- 宏设计视图
 - 。宏生成器
 - 。 操作目录
 - 程序流程: Comment、Group、If、Submacro
 - 操作 (共66条):
 - 窗□管理

CloseWindow: 关闭指定窗口 MaximizeWindow: 最大化窗口 MinimizeWindow: 最小化窗口

MoveAndSizeWindow: 移动并调整窗口 RestoreWindow: 恢复窗口原来大小

■ 宏命令

CancelEvent: 取消导致该宏运行的Access事件 ClearMacroError: 清除MacroError对象的上一错误

OnError: 定义错误处理行为

RunCode: 执行VB Function过程

RunDataMacro: 运行数据宏

RunMacro: 运行一个宏

RunMenuCommand: 执行Access菜单命令 StopAllMacros: 终止所有正在运行的宏 StopMacros: 终止当前正在运行的宏

■ 筛选/查询/搜索

FindRecord: 查找符合指定条件的第一条或下一条记录

OpenQuery: 打开选择查询或交叉表查询,或者执行动作查询

■ 数据导入/导出

ExportWithFoematting:将指定数据库对象中的数据输出为.xls、.rtf、.txt、.htm、.snp

■ 数据库对象

GoToControl: 把焦点移到激活数据表或窗体上指定的字段或控件上GoToRecord: 把表、窗体或查询结果集中的指定记录成为当前记录OpenForm: 在"窗体"、"设计"、"打印预览"、"数据表"视图打开窗体OpenReport: 在"设计"视图、"打印预览"打开报表,或立即打印该报表

OpenTable: 在"数据表"、"设计"、"打印预览"视图打开表

PrintObject: 打印当前对象

PrintPreview: 当前对象的"打印预览"

RepaintObject: 完成所有未完成的屏幕更新或控件的重新计算

SetProperty: 设置控件属性

■ 数据输入操作

DeleteRecord: 删除当前记录

EditListItems: 编辑查阅列表中的项

SaveRecord: 保存当前已录

■ 系统命令

Beep: 使计算机发出嘟嘟声

CloseDataBase: 关闭当前数据库

QuitAccess: 退出Access

■ 用户界面命令

AddMenu: 为窗体或报表将菜单添加到自定义菜单栏 MessageBox: 显示含有警告或提示信息的消息框

Redo: 重复最近的用户操作

UndoRecord:撤销最近的用户操作
■ 在此数据库中:当前数据库中已有的宏对象

• 创建宏

- 。独立宏
 - 操作序列的独立宏一般只包含一条或多条操作和一个或多个注释,顺序执行
- 。条件操作宏
 - 添加新操作 If 展开设计窗格 输入条件表达式 End If
 - Else块
- 。使用Group对宏中的操作进行分组
 - 不影响执行方式, 仅标识一组操作
 - "Group" "End Group"
 - 选择操作 "生成分组程序块" 输入名称
- 。 设置宏的操作参数
 - 不同操作所拥有的参数及参数个数是不同的
- 。创建含子宏的独立宏
 - 引用子宏的格式是"宏名.子宏名"
- 。嵌入宏
 - 嵌入在窗体或报表或其控件的事件属件中的宏
 - 使用控件向导创建控件
 - 对某对象的某事件属性使用宏生成器创建嵌入宏
- 。数据宏
 - 通过使用数据宏将逻辑附加到数据中来增加代码的可维护性
 - 包括: 插入后、更新后、删除后、删除前、更改前

- 。创建自动执行的AutoExec独立宏
 - 对初始参量赋值、打开应用系统的"登录"窗体等
 - 自行设置名字

• 宏的运行

- 。 不含子宏的宏, 直接指定该宏名运行
- 。 含有子宏的宏,用"宏名.子宏名"格式指定某个子宏
- 。设计视图 运行
- 。 双击宏名/右键运行
- 。在VBA过程中,使用DoCmd对象的RunMacro方法运行宏: DoCmd.RunMacro "宏名"

• 宏的调试

- 。 宏 单步 运行 单步执行/停止/继续
- 宏和VBA编程: 取决于需要完成的任务
- 使用VBA的情况
 - 。 使用内置函数或创建自己的函数
 - 。创建或操纵对象
 - 。执行系统级操作
 - 。一次一条的操纵记录
- 独立宏转换为VB代码