

接口文档

DBMS 控制台项目

目录

1	接口规范	3
1.1	1. 接口总则	3
1.1.1	1.1 Base URL	3
1.1.2	1.2 成功响应	3
1.1.3	1.3 错误响应	3
1.1.4	1.4 前端本地错误模型	4
1.1.5	1.5 HTTP 状态码	4
1.2	2. 通用参数约束	5
1.2.1	2.1 标识符	5
1.2.2	2.2 分页	5
1.2.3	2.3 确认对象	5
1.2.4	2.4 默认容量限制	6
1.3	3. 错误码枚举	6
1.3.1	3.1 通用错误码	6
1.3.2	3.2 MySQL 错误码映射	7
1.4	4. 认证接口	7
1.4.1	API-AUTH-001 注册	7
1.4.2	API-AUTH-002 登录	8
1.4.3	API-AUTH-003 刷新 Token	9
1.4.4	API-AUTH-004 退出登录	9
1.4.5	API-AUTH-005 当前用户	10
1.5	5. 工作台与偏好接口	10
1.5.1	API-WORKBENCH-001 工作台概览	10
1.5.2	API-PREF-001 获取偏好	10
1.5.3	API-PREF-002 更新偏好	11
1.5.4	API-PROFILE-001 获取个人资料	12
1.5.5	API-PROFILE-002 更新个人资料	12
1.5.6	API-ASSET-001 上传用户资源	12
1.5.7	API-ASSET-002 读取用户资源	13
1.6	6. 数据库接口	13
1.6.1	API-DB-001 数据库列表	13

1.6.2	API-DB-002 创建数据库	13
1.6.3	API-DB-003 修改数据库	14
1.6.4	API-DB-004 删除数据库	14
1.7	7. 表结构接口	15
1.7.1	API-TABLE-001 对象列表	15
1.7.2	API-TABLE-002 创建表	15
1.7.3	API-TABLE-003 表结构	17
1.7.4	API-TABLE-004 修改表结构	17
1.7.5	API-TABLE-005 删除表	18
1.8	8. 约束接口	18
1.8.1	API-CONSTRAINT-001 创建约束	18
1.8.2	API-CONSTRAINT-002 删除约束	18
1.9	9. 索引接口	18
1.9.1	API-INDEX-001 创建索引	18
1.9.2	API-INDEX-002 删除索引	19
1.10	10. 视图接口	19
1.10.1	API-VIEW-001 视图列表	19
1.10.2	API-VIEW-002 创建视图	19
1.10.3	API-VIEW-003 修改视图	19
1.10.4	API-VIEW-004 删除视图	19
1.11	11. 表数据接口	20
1.11.1	API-ROW-001 预览表数据	20
1.11.2	API-ROW-002 新增数据	21
1.11.3	API-ROW-003 修改数据	21
1.11.4	API-ROW-004 删除数据	22
1.11.5	API-ROW-005 批量数据操作	23
1.12	12. GUI 查询接口	23
1.12.1	API-QUERY-001 结构化 SELECT	23
1.13	13. 事务接口	26
1.13.1	API-TX-001 开启事务	26
1.13.2	API-TX-002 提交事务	27
1.13.3	API-TX-003 回滚事务	27
1.14	14. 统计接口	27
1.14.1	API-STATS-001 用户统计	27
1.14.2	API-STATS-002 数据库统计	28
1.14.3	API-STATS-003 表统计	28
1.15	15. 审计接口	29
1.15.1	API-AUDIT-001 操作日志列表	29

1 接口规范

本文档是项目唯一权威接口文档。早期登录注册草稿《接口文档.md》已合并到本文档，不再单独维护，避免接口设计和接口文档重复导致实现偏差。

1.1 1. 接口总则

1.1.1 1.1 Base URL

/api/v1

1.1.2 1.2 成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {},
  "traceId": "01HZ000000000000000000000000"
}
```

字段	类型	必填	约束
code	number	是	成功固定为 200
message	string	是	成功提示
data	any	是	无数据时为 null
traceId	string	是	服务端生成，请求级唯一

1.1.3 1.3 错误响应

```
{
  "code": 400,
  "message": " 字段 age 不允许为空",
  "data": null,
  "traceId": "01HZ000000000000000000000000",
  "error": {
    "type": "MYSQL_CONSTRAINT_ERROR",
    "code": "DB_NOT_NULL_VIOLATION",
    "source": "mysql",
    "details": "Column 'age' cannot be null",
    "fieldErrors": [
      {
        "field": "age",
```

```
    "message": " 字段 age 不允许为空"
  }
],
"mysql": {
  "errno": 1048,
  "sqlState": "23000",
  "sqlMessage": "Column 'age' cannot be null",
  "databaseName": "student",
  "tableName": "students",
  "columnName": "age",
  "constraintName": null
}
}
```

字段	类型	必填	约束
code	number	是	与 HTTP 状态语义一致
message	string	是	前端直接展示的精准提示
data	null	是	错误时固定为 null
traceId	string	是	请求级唯一
error.type	string	是	错误类型枚举
error.code	string	是	错误码枚举
error.source	string	是	client、server、mysql
error.details	string	是	错误详情，不包含密码和 Token
error.fieldErrors	array	是	字段级错误列表
error.mysql	object	是	非 MySQL 错误时为 null

1.1.4 1.4 前端本地错误模型

以下错误没有后端响应，由前端统一构造展示：

- 无法连接后端：type=NETWORK_ERROR；code=CLIENT_BACKEND_UNREACHABLE；message= 无法连接后端服务，请检查服务是否启动。
- 请求超时：type=HTTP_TIMEOUT；code=CLIENT_REQUEST_TIMEOUT；message= 后端响应超时，请稍后重试。
- 请求被浏览器取消：type=CLIENT_ABORTED；code=CLIENT_REQUEST_ABORTED；message= 请求已取消。

1.1.5 1.5 HTTP 状态码

HTTP	error.type	使用场景
400	VALIDATION_ERROR	参数格式错误、字段校验失败
401	AUTH_ERROR	未登录、Access Token 失效、登录凭证错误
403	AUTHZ_ERROR	已登录但无权访问资源
404	RESOURCE_NOT_FOUND	数据库、表、字段、索引、视图不存在
409	RESOURCE_CONFLICT	名称重复、状态冲突
412	CONFIRMATION_REQUIRED	缺少确认信息
413	LIMIT_EXCEEDED	容量超限
429	RATE_LIMITED	请求过于频繁
500	INTERNAL_ERROR	服务端未预期异常
502	MYSQL_CONNECTION_ERROR	MySQL 连接失败
503	MYSQL_UNAVAILABLE	MySQL 不可用

1.2 2. 通用参数约束

1.2.1 2.1 标识符

数据库显示名、表名、字段名、索引名、约束名、视图名：

`^[A-Za-z][A-Za-z0-9_]{0,63}$`

1.2.2 2.2 分页

参数	类型	必填	默认值	约束
page	number	否	1	整数，最小 1
pageSize	number	否	20	整数，最小 1，最大 100

1.2.3 2.3 确认对象

高风险请求统一使用：

```
{
  "confirmation": {
    "confirmed": true,
    "confirmText": "students",
    "disableSameTypePrompt": false
  }
}
```

字段	类型	必填	约束
confirmed	boolean	是	必须为 true
confirmText	string	是	必须与后端要求文本完全一致
disableSameTypePrompt	boolean	否	只对中风险操作生效

强制确认操作忽略 `disableSameTypePrompt`。

1.2.4 2.4 默认容量限制

限制项	默认值
单用户数据库数量	10
单数据库表数量	100
单数据库视图数量	50
单表字段数量	80
单表索引数量	16
单用户物理数据总量	1GB
单数据库物理数据量	512MB
单表物理数据量	256MB
单次分页返回行数	100
单次查询最大返回行数	1000
单次批量新增行数	500
单次批量修改影响行数	200
单次批量删除影响行数	200
查询最大 JOIN 数	8
查询最大子查询深度	3
查询最大执行时间	10 秒
查询 AST 最大体积	64KB
头像文件大小	2MB
背景图文件大小	8MB
单用户资源总量	100MB

服务端可以通过配置调整默认值。接口文档中的默认值用于本地课程项目落地。

1.3 3. 错误码枚举

1.3.1 3.1 通用错误码

code	message 模板
VALIDATION_FIELD_REQUIRED	{field} 为必填项

code	message 模板
VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID	{field} 名称格式不正确
VALIDATION_ENUM_INVALID	{field} 不在允许范围内
RESOURCE_NOT_FOUND	{resource} 不存在
RESOURCE_CONFLICT	{resource} 已存在
AUTH_TOKEN_MISSING	登录状态缺失，请重新登录
AUTH_TOKEN_EXPIRED	登录已过期，请重新登录
AUTH_CREDENTIAL_INVALID	账号与密码不匹配
AUTHZ_DATABASE_FORBIDDEN	无权访问该数据库
CONFIRMATION_TEXT_MISMATCH	确认文本不匹配
LIMIT_EXCEEDED	操作超过系统限制
INTERNAL_ERROR	服务端异常，请联系维护者并提供追踪编号

1.3.2 3.2 MySQL 错误码映射

- 1044 / 42000: DB_ACCESS_DENIED; 数据库访问被拒绝。
- 1045 / 28000: DB_AUTH_FAILED; 数据库账号认证失败。
- 1046 / 3D000: DB_NOT_SELECTED; 未选择数据库。
- 1048 / 23000: DB_NOT_NULL_VIOLATION; 字段 {columnName} 不允许为空。
- 1050 / 42S01: DB_TABLE_EXISTS; 表 {tableName} 已存在。
- 1051 / 42S02: DB_TABLE_NOT_FOUND; 表 {tableName} 不存在。
- 1054 / 42S22: DB_COLUMN_NOT_FOUND; 字段 {columnName} 不存在。
- 1062 / 23000: DB_DUPLICATE_ENTRY; 唯一约束冲突: {constraintName}。
- 1064 / 42000: DB_SQL_SYNTAX_ERROR; 系统生成的 SQL 语法错误。
- 1072 / 42000: DB_KEY_COLUMN_NOT_FOUND; 索引字段 {columnName} 不存在。
- 1215 / HY000: DB_FOREIGN_KEY_CREATE_FAILED; 外键创建失败。
- 1216 / 23000: DB_FOREIGN_KEY_CHILD_FAILED; 外键约束失败，引用数据不存在。
- 1217 / 23000: DB_FOREIGN_KEY_PARENT_FAILED; 外键约束失败，存在关联数据。
- 1451 / 23000: DB_FOREIGN_KEY_RESTRICT; 存在关联数据，删除被外键限制。
- 1452 / 23000: DB_FOREIGN_KEY_REFERENCE_MISSING; 外键引用的目标数据不存在。
- 3819 / HY000: DB_CHECK_CONSTRAINT_FAILED; 检查约束 {constraintName} 不满足。

1.4 4. 认证接口

1.4.1 API-AUTH-001 注册

POST /api/v1/auth/register

请求体:

参数	类型	必填	约束
userName	string	是	trim 后长度 2-20
password	string	是	8-16 位，包含英文字母和数字

成功响应 data:

字段	类型	约束
accountNo	string	10 位数字
userName	string	展示昵称

错误:

code	message
VALIDATION_FIELD_REQUIRED	昵称和密码均为必填项
VALIDATION_PASSWORD_INVALID	密码必须为 8-16 位且包含英文字母和数字
INTERNAL_ERROR	注册失败，请提供追踪编号联系维护者

1.4.2 API-AUTH-002 登录

POST /api/v1/auth/login

请求体:

参数	类型	必填	约束
accountNo	string	是	10 位数字
password	string	是	非空字符串

成功响应 data:

字段	类型	约束
accessToken	string	JWT
user.userID	number	用户 ID
user.accountNo	string	10 位账号
user.displayName	string	展示昵称

Refresh Token 通过 HttpOnly Cookie 写入。

错误:

code	message
VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID	账号格式不正确
AUTH_CREDENTIAL_INVALID	账号与密码不匹配
MYSQL_CONNECTION_ERROR	数据库连接失败，登录未完成

1.4.3 API-AUTH-003 刷新 Token

POST /api/v1/auth/refresh

请求：

- 无请求体。
- 必须携带 Refresh Token Cookie。

成功响应 data：

字段	类型	约束
accessToken	string	新 Access Token

错误：

code	message
AUTH_REFRESH_MISSING	刷新凭证缺失，请重新登录
AUTH_REFRESH_EXPIRED	登录状态已失效，请重新登录
AUTH_REFRESH_REUSE_DETECTED	登录状态异常，请重新登录

1.4.4 API-AUTH-004 退出登录

POST /api/v1/auth/logout

请求：

- 必须携带 Refresh Token Cookie。

成功响应：

```
{
  "code": 200,
  "message": "退出登录成功",
  "data": null,
  "traceId": "01HZ000000000000000000000000"
}
```

1.4.5 API-AUTH-005 当前用户

GET /api/v1/auth/me

成功响应 data:

字段	类型	约束
userID	number	用户 ID
accountNo	string	10 位账号
displayName	string	展示昵称
status	string	active

1.5 5. 工作台与偏好接口

1.5.1 API-WORKBENCH-001 工作台概览

GET /api/v1/workbench/overview

成功响应 data:

字段	类型	约束
user.userID	number	当前用户 ID
user.displayName	string	展示昵称
summary.databaseCount	number	当前用户数据库数量
summary.tableCount	number	当前用户表数量
summary.viewCount	number	当前用户视图数量
summary.indexCount	number	当前用户索引数量
summary.rowCountEstimated	number	估算行数
recentOperations	array	最近操作，按时间倒序

1.5.2 API-PREF-001 获取偏好

GET /api/v1/users/me/preferences

成功响应 data:

字段	类型	约束
themeMode	string	dark、light
themeHue	number	0-359
backgroundPreset	string	particle、image、gradient
backgroundAssetID	number 或 null	当前背景资源 ID
tablePageSize	number	1 到服务端最大分页

字段	类型	约束
dashboardLayout	object	Dashboard 卡片布局偏好
confirmBatchInsert	boolean	布尔值
confirmBatchUpdate	boolean	布尔值
confirmBatchDelete	boolean	布尔值
confirmCascadeDelete	boolean	布尔值

1.5.3 API-PREF-002 更新偏好

PATCH /api/v1/users/me/preferences

请求体:

参数	类型	必填	约束
themeHue	number	否	0-359
backgroundPreset	string	否	particle、image、gradient
backgroundAssetID	number 或 null	否	已上传背景资源 ID 或 null
tablePageSize	number	否	1 到服务端最大分页
dashboardLayout	object	否	卡片显示、隐藏、排序和卡片级配置
confirmBatchInsert	boolean	否	布尔值
confirmBatchUpdate	boolean	否	布尔值
confirmBatchDelete	boolean	否	布尔值
confirmCascadeDelete	boolean	否	布尔值

dashboardLayout 结构:

字段	类型	约束
version	number	当前布局结构版本, 初始为 1
cards	array	Dashboard 卡片数组

dashboardLayout.cards []:

字段	类型	约束
id	string	服务端白名单卡片 ID
visible	boolean	是否显示
order	number	同一区域内排序值
config	object	卡片级配置, 只允许白名单键

1.5.4 API-PROFILE-001 获取个人资料

GET /api/v1/users/me/profile

成功响应 data:

字段	类型	约束
userID	number	当前用户 ID
nickname	string	展示昵称
avatarAssetID	number 或 null	当前头像资源 ID
avatarUrl	string 或 null	头像资源读取地址
backgroundAssetID	number 或 null	当前背景资源 ID
backgroundUrl	string 或 null	背景资源读取地址

1.5.5 API-PROFILE-002 更新个人资料

PATCH /api/v1/users/me/profile

请求体:

参数	类型	必填	约束
nickname	string	是	2 到 20 个字符

1.5.6 API-ASSET-001 上传用户资源

POST /api/v1/users/me/assets

请求体:

参数	类型	必填	约束
assetType	string	是	avatar、background
originalName	string	是	原始文件名，服务端清理危险字符
mimeType	string	是	image/png、image/jpeg、image/webp
dataBase64	string	是	base64 或 data URL

规则:

- 头像最大 2 MB，背景图最大 8 MB，单用户资源总量最大 100 MB。
- 文件保存到服务端资源目录，系统库只保存元信息和归属关系。
- 上传头像后自动更新 `user_profiles.avatar_asset_id`。
- 上传背景后自动更新 `user_preferences.background_mode=image` 和 `background_asset_id`。

1.5.7 API-ASSET-002 读取用户资源

GET /api/v1/users/me/assets/:assetId

规则:

- 必须登录。
- 只能读取归属当前用户的资源。
- 响应体为图片二进制, Content-Type 使用资源 MIME 类型。

1.6 6. 数据库接口

1.6.1 API-DB-001 数据库列表

GET /api/v1/databases

成功响应 data.items[]:

字段	类型	约束
id	number	平台数据库 ID
displayName	string	显示名
charset	string	字符集
collation	string	排序规则
tableCount	number	表数量
viewCount	number	视图数量
sizeBytes	number	估算容量, 单位 Byte
createdAt	string	ISO 时间
updatedAt	string	ISO 时间

1.6.2 API-DB-002 创建数据库

POST /api/v1/databases

请求体:

参数	类型	必填	约束
displayName	string	是	标识符规则
charset	string	否	默认 utf8mb4
collation	string	否	默认 utf8mb4_unicode_ci

阶段说明: 当前版本仅支持 utf8mb4 与 utf8mb4_unicode_ci。

错误:

code	message
VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID	数据库名称格式不正确
RESOURCE_CONFLICT	数据库名称已存在
LIMIT_EXCEEDED	数据库数量超过系统限制
MYSQL_EXECUTION_ERROR	数据库创建失败: {mysql.sqlMessage}

1.6.3 API-DB-003 修改数据库

PATCH /api/v1/databases/:databaseId

路径参数:

参数	类型	约束
databaseId	number	正整数

请求体:

参数	类型	必填	约束
displayName	string	否	标识符规则
charset	string	否	当前版本仅支持 utf8mb4
collation	string	否	当前版本仅支持 utf8mb4_unicode_ci

说明: 当前版本只支持修改显示名, 字符集和排序规则作为兼容字段校验, 不执行物理库变更。

1.6.4 API-DB-004 删除数据库

DELETE /api/v1/databases/:databaseId

请求体:

参数	类型	必填	约束
confirmation.confirmed	boolean	是	true
confirmation.confirmText	string	是	等于数据库显示名

错误:

code	message
CONFIRMATION_REQUIRED	删除数据库需要二次确认
CONFIRMATION_TEXT_MISMATCH	数据库名称确认失败
AUTHZ_DATABASE_FORBIDDEN	无权删除该数据库

code	message
MYSQL_EXECUTION_ERROR	数据库删除失败: {mysql.sqlMessage}

1.7 7. 表结构接口

1.7.1 API-TABLE-001 对象列表

GET /api/v1/databases/:databaseId/objects

查询参数:

参数	类型	必填	约束
objectType	string	否	table、view

成功响应 data.items[]:

字段	类型	约束
objectType	string	table、view
name	string	对象名
rowCountEstimated	number	估算行数
dataLength	number	数据大小
indexLength	number	索引大小
createdAt	string	ISO 时间

1.7.2 API-TABLE-002 创建表

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables

请求体:

参数	类型	必填	约束
tableName	string	是	标识符规则
columns	array	是	长度 1 到服务端上限
constraints	array	否	约束定义
indexes	array	否	索引定义

说明: 创建表不强制必须包含主键; 无主键表允许预览和新增, 行内更新和删除按无主键表策略锁定。

columns[]:

字段	类型	必填	约束
name	string	是	标识符规则
type	string	是	支持的数据类型
length	number	否	CHAR 使用 1-255, VARCHAR 使用 1-16383
precision	number	否	DECIMAL 使用, 1-65
scale	number	否	DECIMAL 使用, 0 到 precision
unsigned	boolean	否	数值类型使用
nullable	boolean	是	布尔值
defaultValue	any	否	与字段类型兼容
autoIncrement	boolean	否	整数类型使用
comment	string	否	最大 255 字符

支持的数据类型:

TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT, DECIMAL, FLOAT, DOUBLE,
CHAR, VARCHAR, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT,
DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP, BOOLEAN, JSON,
BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB

constraints[]:

- name: string; 必填; 标识符规则。
- type: string; 必填; 取值为 PRIMARY_KEY、FOREIGN_KEY、UNIQUE、CHECK_IN。
- columns: array; 必填; 字段名数组, 字段必须存在。
- referencedTable: string; 条件必填; 外键使用。
- referencedColumns: array; 条件必填; 外键使用。
- onDelete: string; 条件必填; 取值为 RESTRICT、CASCADE、SET NULL、NO ACTION。
- onUpdate: string; 条件必填; 取值为 RESTRICT、CASCADE、SET NULL、NO ACTION。
- column: string; 条件必填; CHECK_IN 使用, 表示有限取值字段。
- values: array; 条件必填; CHECK_IN 使用, 长度 1 到 50, 仅支持字符串、数字或布尔值。

阶段说明: 创建表接口支持可选 PRIMARY_KEY、UNIQUE、FOREIGN_KEY 和 CHECK_IN。当前前端创建表弹窗先暴露字段、主键和默认值, 更多索引/约束通过结构管理窗口或接口使用。

indexes[]:

字段	类型	必填	约束
name	string	是	标识符规则
unique	boolean	是	布尔值
columns	array	是	索引字段定义

indexes[].columns[]:

字段	类型	必填	约束
name	string	是	字段必须存在
order	string	是	ASC、DESC

1.7.3 API-TABLE-003 表结构

GET /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/schema

成功响应 data:

字段	类型	约束
tableName	string	表名
columns	array	字段列表
constraints	array	约束列表
indexes	array	索引列表

1.7.4 API-TABLE-004 修改表结构

PATCH /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/schema

请求体:

参数	类型	必填	约束
operations	array	是	长度 1 到服务端上限
confirmation	object	条件必填	高风险操作必填

operations[]:

action	必填字段
ADD_COLUMN	column
MODIFY_COLUMN	oldName、column
DROP_COLUMN	name
ADD_CONSTRAINT	constraint
DROP_CONSTRAINT	name
ADD_INDEX	index
DROP_INDEX	name

错误:

code	message
RESOURCE_NOT_FOUND	表不存在
VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID	字段名称格式不正确
CONFIRMATION_REQUIRED	该结构变更需要二次确认
MYSQL_EXECUTION_ERROR	表结构修改失败: {mysql.sqlMessage}

1.7.5 API-TABLE-005 删除表

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName

请求体:

参数	类型	必填	约束
confirmation.confirmed	boolean	是	true
confirmation.confirmText	string	是	等于表名

1.8 8. 约束接口

1.8.1 API-CONSTRAINT-001 创建约束

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/constraints

请求体同 constraints[] 单项定义。

1.8.2 API-CONSTRAINT-002 删除约束

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/constraints/:constraintName

请求体:

参数	类型	必填	约束
confirmation.confirmed	boolean	条件必填	高风险约束必填 true
confirmation.confirmText	string	条件必填	等于约束名

1.9 9. 索引接口

1.9.1 API-INDEX-001 创建索引

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/indexes

请求体同 indexes[] 单项定义。

1.9.2 API-INDEX-002 删除索引

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/indexes/:indexName

成功响应 data 固定为 null。

1.10 10. 视图接口

1.10.1 API-VIEW-001 视图列表

GET /api/v1/databases/:databaseId/views

成功响应 data.items[]:

字段	类型	约束
viewName	string	视图名
updatable	boolean	是否可更新
createdAt	string	ISO 时间

1.10.2 API-VIEW-002 创建视图

POST /api/v1/databases/:databaseId/views

请求体:

参数	类型	必填	约束
viewName	string	是	标识符规则
selectDefinition	object	是	同 API-QUERY-001

1.10.3 API-VIEW-003 修改视图

PATCH /api/v1/databases/:databaseId/views/:viewName

请求体:

参数	类型	必填	约束
selectDefinition	object	是	同 API-QUERY-001

1.10.4 API-VIEW-004 删除视图

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/views/:viewName

请求体:

参数	类型	必填	约束
confirmation.confirmed	boolean	是	true
confirmation.confirmText	string	是	等于视图名

1.11 11. 表数据接口

1.11.1 API-ROW-001 预览表数据

GET /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/preview

查询参数:

参数	类型	必填	约束
limit	number	否	1 到服务端分页上限, 默认 20
offset	number	否	0 到查询行数上限, 默认 0
filters	string	否	JSON 字符串, 字段筛选数组
orderBy	string	否	排序字段, 必须存在于目标表
order	string	否	ASC、DESC, 默认 ASC

filters[]:

字段	类型	必填	约束
column	string	是	必须是目标表真实字段
value	string	是	非空
mode	string	否	equals 或 contains, 默认 contains

成功响应 data:

字段	类型	约束
tableName	string	表名
columns	array	字段结构, 格式同 API-TABLE-003
rows	array	当前页行数据
total	number	当前筛选条件下总行数
limit	number	本次请求行数上限
offset	number	本次请求偏移
hasMore	boolean	是否还有更多行
facets	object	有限离散字段候选值, 用于下拉筛选

说明:

- V5 阶段使用预览接口承载分页浏览、有限值筛选和包含搜索。
- 留空筛选条件表示全选；前端按 Enter 或点击刷新后才重新请求。
- 预览接口已支持单字段排序；JOIN、聚合、子查询和更复杂条件归入 API-QUERY。

1.11.2 API-ROW-002 新增数据

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows

请求体：

参数	类型	必填	约束
row	object	条件必填	字段名到字段值的对象，至少包含一个字段
rows	array	条件必填	批量新增行数组，长度 1 到 <code>maxBatchInsertRows</code>
confirmation	object	条件必填	<code>rows</code> 超过 1 行时必填

规则：

- 字段名必须存在于目标表。
- `auto_increment` 字段可以不提交，由 MySQL 自动生成。
- 前端新增时空白字段默认不提交，避免误写入 NULL。
- 批量新增由前端弹窗输入 JSON 数组，超过单行时携带表名确认。
- 后端按表结构校验数字、布尔、JSON 和非空字段。
- 单表容量达到限制时拒绝新增。

成功响应 data：

字段	类型	约束
tableName	string	表名
row	object 或 null	可通过主键回读时返回新增后的行
primaryKey	object 或 null	有主键时返回主键值，无主键时为 null
rows	array	批量新增时返回逐行结果
primaryKeyes	array	批量新增时返回逐行主键
affectedRows	number	影响行数

1.11.3 API-ROW-003 修改数据

PATCH /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows

请求体：

参数	类型	必填	约束
primaryKey	object	条件必填	完整主键字段和值
primaryKeyes	array	条件必填	完整主键对象数组

参数	类型	必填	约束
set	object	是	字段名到新值的对象
confirmation	object	条件必填	primaryKeys 超过 1 行时必填

行内编辑提交规则：

- 用户在前端表格中直接修改单元格时，前端只保存本地草稿，不立即调用该接口。
- 用户点击该行旁边“更新/提交”按钮后，前端调用该接口。
- 后端使用 `primaryKey` 定位唯一行。
- `set` 只提交被修改字段，不提交整行数据。
- `primaryKey` 字段和 `auto_increment` 字段不允许通过行内编辑修改。
- 用户点击“取消”时前端丢弃草稿，不调用后端。
- 批量修改使用 `primaryKeys` 定位已选行，当前前端一次修改一个非主键非自增字段。
- 无主键表在 V5 阶段禁止行内编辑。
- 单表容量达到限制时拒绝更新。

行内编辑请求示例：

```
{
  "primaryKey": {
    "id": 1
  },
  "set": {
    "name": "Alice",
    "age": 18
  }
}
```

错误：

code	message
PRIMARY_KEY_REQUIRED	当前表没有主键，暂不支持行级修改或删除
ROW_UPDATE_NOT_UNIQUE	更新目标不存在或不唯一，请刷新后重试
VALIDATION_FIELD_INVALID	字段不存在、类型不合法或字段不允许修改
MYSQL_EXECUTION_ERROR	更新行失败：{mysql.sqlMessage}

1.11.4 API-ROW-004 删除数据

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows

请求体：

参数	类型	必填	约束
primaryKey	object	条件必填	完整主键字段和值
primaryKeys	array	条件必填	完整主键对象数组
confirmation	object	条件必填	primaryKeys 超过 1 行时必填

规则:

- 后端使用 `primaryKey` 定位唯一行。
- 无主键表在 V5 阶段禁止单行删除。
- 前端删除前使用玻璃风格确认窗口展示主键信息。
- 批量删除使用 `primaryKeys` 定位已选行，前端必须展示二次确认窗口。

错误:

code	message
PRIMARY_KEY_REQUIRED	当前表没有主键，暂不支持行级修改或删除
ROW_DELETE_NOT_UNIQUE	删除目标不存在或不唯一，请刷新后重试
MYSQL_EXECUTION_ERROR	删除行失败: {mysql.sqlMessage}

1.11.5 API-ROW-005 批量数据操作

批量新增、基于主键列表的批量修改和基于主键列表的批量删除已经并入 API-ROW-002 至 API-ROW-004。批量写入规则如下:

- 批量新增使用 `rows` 数组，单次最多 `maxBatchInsertRows` 行。
- 批量修改和批量删除使用 `primaryKeys` 数组，单次最多 `maxBatchWriteAffectedRows` 行。
- 超过单行时必须提交 `confirmation.confirmed=true`，且 `confirmation.confirmText` 等于表名。
- 同一批次在事务中执行，全成功才提交；任意一行失败则回滚。基于 GUI 条件对象的批量修改/删除归入查询构造器阶段。

1.12 12. GUI 查询接口

1.12.1 API-QUERY-001 结构化 SELECT

POST /api/v1/databases/:databaseId/query/select

请求体:

参数	类型	必填	约束
from	object	是	主查询来源，支持表、视图、派生表子查询
joins	array	否	连接定义

参数	类型	必填	约束
fields	array	是	查询字段，长度 1 到服务端上限
filters	array	否	筛选条件
groups	array	否	分组字段
having	array	否	聚合筛选
sorts	array	否	排序
page	number	否	最小 1
pageSize	number	否	服务端最大值限制

from 和 joins[].source 使用统一来源对象：

字段	类型	必填	约束
type	string	是	table、view、subquery
table	string	条件必填	type=table 时必填，表名存在
view	string	条件必填	type=view 时必填，视图名存在
query	object	条件必填	type=subquery 时必填，结构同 API-QUERY-001 请求体
alias	string	否	type=subquery 时必填，标识符规则

joins[]：

字段	类型	必填	约束
type	string	是	INNER、LEFT、RIGHT
source	object	是	来源对象，支持表、视图、子查询
alias	string	是	标识符规则
on	array	是	连接条件

fields[]：

字段	类型	必填	约束
tableAlias	string	否	已声明别名
name	string	是	字段存在
alias	string	否	标识符规则
aggregate	string	否	COUNT、SUM、AVG、MIN、MAX

filters[] 和 having[]：

字段	类型	必填	约束
field	string	是	字段存在

字段	类型	必填	约束
rightField	string	否	字段间比较时使用，如 JOIN ON
operator	string	是	eq、ne、gt、gte、lt、lte、like、in、notIn、between、isNull、isNotNull、exists、notExists
value	any	条件必填	与字段类型兼容
subquery	object	条件必填	in、notIn、exists、notExists、标量比较时使用
logic	string	否	AND、OR

响应体：

参数	类型	说明
columns	array	查询结果列元数据
rows	array	当前页数据
page	number	当前页码
pageSize	number	每页行数
hasMore	boolean	是否还有下一页
sqlPreview	string	后端生成的只读 SELECT 预览，值参数仍以占位符表达

子查询规则：

- 子查询本身也是结构化查询 AST。
- 支持派生表子查询、IN / NOT IN 子查询、EXISTS / NOT EXISTS 子查询和标量子查询。
- 最大子查询嵌套深度为 3。
- 子查询和主查询合计 JOIN 数不得超过 8。
- 所有子查询仍然只能生成 SELECT SQL。
- 子查询引用字段必须能在当前查询作用域中解析。

结构化子查询示例：

```
{
  "from": {
    "type": "table",
    "table": "students",
    "alias": "s"
  },
  "fields": [
```

```
{
  "tableAlias": "s",
  "name": "name"
},
"filters": [
  {
    "field": "s.id",
    "operator": "in",
    "subquery": {
      "from": {
        "type": "table",
        "table": "scores",
        "alias": "sc"
      },
      "fields": [
        {
          "tableAlias": "sc",
          "name": "student_id"
        }
      ],
      "filters": [
        {
          "field": "sc.score",
          "operator": "gte",
          "value": 60
        }
      ]
    }
  }
],
"page": 1,
"pageSize": 20
}
```

1.13 13. 事务接口

1.13.1 API-TX-001 开启事务

POST /api/v1/databases/:databaseId/transactions

请求体:

- `isolationLevel: string`; 必填; 取值为 `READ COMMITTED`、`REPEATABLE READ`、`SERIALIZABLE`。

成功响应 data:

字段	类型	约束
<code>transactionId</code>	<code>string</code>	事务 ID
<code>status</code>	<code>string</code>	<code>active</code>
<code>expiresAt</code>	<code>string</code>	ISO 时间

1.13.2 API-TX-002 提交事务

POST `/api/v1/transactions/:transactionId/commit`

1.13.3 API-TX-003 回滚事务

POST `/api/v1/transactions/:transactionId/rollback`

错误:

code	message
<code>RESOURCE_NOT_FOUND</code>	事务不存在
<code>TRANSACTION_EXPIRED</code>	事务已超时并回滚
<code>AUTHZ_TRANSACTION_FORBIDDEN</code>	无权操作该事务

1.14 14. 统计接口

1.14.1 API-STATS-001 用户统计

GET `/api/v1/stats/user`

返回数据库数量、表数量、视图数量、索引数量、估算行数、容量占用、操作趋势、数据库分布和最近操作。

成功响应 data:

字段	类型	约束
<code>summary.databaseCount</code>	<code>number</code>	当前用户数据库数量
<code>summary.tableCount</code>	<code>number</code>	当前用户表数量
<code>summary.viewCount</code>	<code>number</code>	当前用户视图数量
<code>summary.indexCount</code>	<code>number</code>	当前用户索引数量
<code>summary.rowCountEstimated</code>	<code>number</code>	估算行数
<code>summary.storageBytes</code>	<code>number</code>	数据与索引估算总占用
<code>operationTrend</code>	<code>array</code>	按日期聚合的操作次数

字段	类型	约束
databaseDistribution	array	按数据库聚合的表数量、估算行数和容量
recentOperations	array	最近审计记录摘要

1.14.2 API-STATS-002 数据库统计

GET /api/v1/stats/databases/:databaseId

返回表数量、视图数量、索引数量、数据大小、索引大小、字段类型分布、表大小 Top N、表行数分布和最近操作。

成功响应 data:

字段	类型	约束
summary.tableCount	number	表数量
summary.viewCount	number	视图数量
summary.indexCount	number	索引数量
summary.dataBytes	number	数据大小
summary.indexBytes	number	索引大小
tableSizeTop	array	按容量排序的表 Top N
rowCountBuckets	array	表行数区间分布
columnTypeDistribution	array	字段类型分布
recentOperations	array	当前数据库最近操作

1.14.3 API-STATS-003 表统计

GET /api/v1/stats/databases/:databaseId/tables/:tableName

返回字段数量、主键信息、外键信息、索引信息、估算行数、空值统计、数值聚合统计和分类字段 Top N。

查询参数:

参数	类型	必填	约束
sampleLimit	number	否	表级统计最大扫描行数，服务端设置上限
topN	number	否	分类字段最多返回数量，服务端设置上限

成功响应 data:

字段	类型	约束
summary.columnCount	number	字段数量
summary.rowCountEstimated	number	估算行数

字段	类型	约束
primaryKeys	array	主键字段
foreignKeys	array	外键约束摘要
indexes	array	索引摘要
nullRatios	array	字段空值比例
numericStats	array	数值字段 min、max、avg
categoryTopN	array	有限分类字段 Top N

1.15 15. 审计接口

1.15.1 API-AUDIT-001 操作日志列表

GET /api/v1/audit-logs

查询参数:

参数	类型	必填	约束
page	number	否	最小 1
pageSize	number	否	服务端最大值限制
actionType	string	否	审计动作枚举
objectType	string	否	对象类型枚举
databaseId	number	否	正整数
traceId	string	否	追踪 ID
startDate	string	否	ISO 时间
endDate	string	否	ISO 时间

成功响应 data.items[]:

字段	类型	约束
id	number	日志 ID
traceId	string	追踪 ID
actionType	string	操作类型
objectType	string	对象类型
objectName	string	对象名
summary	string	摘要
success	boolean	成功状态
errorCode	string	错误码
createdAt	string	ISO 时间