

Parte 1: Métodos HTTP y Gestión de Recursos

Acción sobre el recurso de red	Método HTTP
Obtener la lista de todas las VLANs configuradas en un switch	GET
Crear un nuevo objeto de red (Network Object) en un firewall	POST
Reemplazar la configuración completa de una interfaz OSPF	PUT
Eliminar una ruta estática que ya no es necesaria	DELETE
Modificar únicamente la descripción de una interfaz (cambio parcial)	PATCH

GET solo consulta, no cambia nada.

POST crea un recurso nuevo.

PUT reemplaza el recurso completo, y por eso va con "reemplazar la configuración completa".

PATCH es para cambios parciales, como modificar solo la descripción.

DELETE elimina el recurso.

Parte 2: Análisis de Códigos de Estado

Como ingeniero de redes, estás auditando logs de una API RESTCONF. Predice qué código de estado devolvería el controlador en las siguientes situaciones.

1. Un script intenta consultar el estado de la interfaz que existe físicamente ni lógicamente en el router.

¿Qué código devuelve la API?

A) 200 OK GigabitEthernet99, pero dicha interfaz no

B) 404 Not Found

C) 500 Internal Server Error

D) 201 Created POST para configurar un nuevo túnel VPN, pero el token de autenticación en el encabezado

2. Se envía una petición Authorization ha expirado o es inválido.

A) 401 Unauthorized

B) 204 No Content

C) 400 Bad Request

Parte 3: Diagnóstico y Justificación

3. Un administrador de red intenta actualizar la IP de un servidor mediante un método PUT. La API responde con un código 400 Bad Request. Explica dos posibles razones técnicas relacionadas con la estructura de la petición (payload) que podrían causar este error específico.

El JSON está mal escrito. Por ejemplo, le falta una coma, una llave o unas comillas, y el servidor no puede leerlo.

Los datos están mal. Por ejemplo, la IP no es válida o falta un campo obligatorio, y el servidor no acepta la petición.

EDGAR AZAREEL LOYOLA ESPINOLA's Worksp...

Search

Invite Upgrade

Get started GET Unlited Request resources.yaml New Collection PUT Primer peticio No environment

Save Share

New Chat

COLLECTIONS

New Collection

Primer peticion

PUT http://127.0.0.1:5555/ Send

Docs Params Authorization Headers Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "ip": "192.168.1.58"
3 }
```

Body Cookies Headers Test Results 200 OK · 3 ms · 195 B Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "ip": "192.168.1.58"
3 }
4
```

ENVIRONMENTS

DOCUMENTS

SPECS

MOCKS

DATASETS

FLOWES

main Terminal Console The coast is clear

Globals Vault Tools

EDGAR AZAREEL LOYOLA ESPINOLA's Worksp...

Search

Invite Upgrade

Get started GET Unlited Request resources.yaml New Collection PUT Primer peticio No environment

Save Share

New Chat

COLLECTIONS

New Collection

Primer peticion

PUT http://127.0.0.1:5555/ Send

Docs Params Authorization Headers Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "ip": "999.999.999.999"
3 }
```

Body Cookies Headers Test Results 400 Bad Request · 3 ms · 233 B Save Response

JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "error": "La dirección IP no es válida"
3 }
4
```

ENVIRONMENTS

DOCUMENTS

SPECS

MOCKS

DATASETS

FLOWES

main Terminal Console Fix the invalid IP address

Globals Vault Tools

Fix the invalid IP address

Provide a valid IP address in the request body.

Body

```
1 {
2   "ip": "999.999.999.999"
3 }
```

1 + I "ip":
2 + "192.168.1.1"

Accept Decline Think Harder

Add an environment-based IP variable

Align Content-Type and request body

Create a second request for health check

Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.

Auto