

Parte 1: Métodos HTTP y Gestión de Recursos

Acción sobre el Recurso de Red	Método HTTP
Obtener la lista de todas las VLANs configuradas en un switch.	GET
Crear un nuevo objeto de red (Network Object) en un firewall.	POST
Reemplazar la configuración completa de una interfaz OSPF.	PUT
Eliminar una ruta estática que ya no es necesaria.	DELETE
Modificar únicamente la descripción de una interfaz (cambio parcial).	PATCH

Parte 2: Análisis de Códigos de Estado

1. Un script intenta consultar el estado de la interfaz GigabitEthernet99 , pero dicha interfaz no existe físicamente ni lógicamente en el router. ¿Qué código devuelve la API?

A) 200 OK

B) 404 Not Found

C) 500 Internal Server Error

D) 201 Created

2. Se envía una petición POST para configurar un nuevo túnel VPN, pero el token de autenticación en el encabezado Authorization ha expirado o es inválido.

A) 401 Unauthorized

B) 204 No Content

C) 400 Bad Request

Parte 3: Diagnóstico y Justificación

3. Un administrador de red intenta actualizar la IP de un servidor mediante un método PUT . La API responde con un código 400 Bad Request. Explica dos posibles razones técnicas relacionadas con la estructura de la petición (payload) que podrían causar este error específico.

Sintaxis del formato invalido El cuerpo está mal formado

Fallo en la validación del esquema Los campos no cumplen con lo requerido

