Parte 1: Métodos HTTP y Gestión de Recursos

Relaciona cada acción de administración de red con el método HTTP más apropiado. Escribe el método (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) en la columna correspondiente.

Acción sobre el Recurso de Red	Método HTTP
Obtener la lista de todas las VLANs configuradas en un switch.	GET

Crear un nuevo objeto de red (Network Object) en un firewall.	POST
Reemplazar la configuración completa de una interfaz OSPF.	PUT
Eliminar una ruta estática que ya no es necesaria.	DELETE
Modificar únicamente la descripción de una interfaz (cambio parcial).	PATCH

Parte 2: Análisis de Códigos de Estado

Como ingeniero de redes, estás auditando logs de una API RESTCONF. Predice qué código de estado devolvería el controlador en las siguientes situaciones.

1. Un script intenta consultar el estado de la interfaz `GigabitEthernet99`, pero dicha interfaz no existe físicamente ni lógicamente en el router. ¿Qué código devuelve la API?

A) 200 OK
B) 404 Not Found
C) 500 Internal Server Error
D) 201 Created

2. Se envía una petición `POST` para configurar un nuevo túnel VPN, pero el token de autenticación en el encabezado `Authorization` ha expirado o es inválido.

A) 401 Unauthorized
B) 204 No Content
C) 400 Bad Request

Parte 3: Diagnóstico y Justificación

3. Un administrador de red intenta actualizar la IP de un servidor mediante un método `PUT`. La API responde con un código **400 Bad Request**. Explica dos posibles razones técnicas relacionadas con la estructura de la petición (payload) que podrían causar este error específico.

Puede ser por un problema de sintaxis en el contenido o encabezado

Tiene una dirección ip invalida