

## Parte 1: Métodos HTTP y Gestión de Recursos

| Acción sobre el recurso de red                                       | Método HTTP   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Obtener la lista de todas las VLANs configuradas en un switch        | <b>GET</b>    |
| Crear un nuevo objeto de red (Network Object) en un firewall         | <b>POST</b>   |
| Reemplazar la configuración completa de una interfaz OSPF            | <b>PUT</b>    |
| Eliminar una ruta estática que ya no es necesaria                    | <b>DELETE</b> |
| Modificar únicamente la descripción de una interfaz (cambio parcial) | <b>PATCH</b>  |

**GET** solo consulta, no cambia nada.

**POST** crea un recurso nuevo.

**PUT** reemplaza el recurso completo, y por eso va con "reemplazar la configuración completa".

**PATCH** es para cambios parciales, como modificar solo la descripción.

**DELETE** elimina el recurso.

Parte 2: Análisis de Códigos de Estado Como ingeniero de redes, estás auditando logs de una API RESTCONF. Predice qué código de estado devolvería el controlador en las siguientes situaciones.

1. Un script intenta consultar el estado de la interfaz existe físicamente ni lógicamente en el router.  
¿Qué código devuelve la API?

A) 200 OK GigabitEthernet99 , pero dicha interfaz no

**B) 404 Not Found**

C) 500 Internal Server Error

D) 201 Created POST para configurar un nuevo túnel VPN, pero el token de autenticación en el encabezado

2. Se envía una petición Authorization ha expirado o es inválido.

A) 401 Unauthorized

**B) 204 No Content**

C) 400 Bad Request

### Parte 3: Diagnóstico y Justificación

3. Un administrador de red intenta actualizar la IP de un servidor mediante un método `PUT`. La API responde con un código **400 Bad Request**. Explica dos posibles razones técnicas relacionadas con la estructura de la petición (payload) que podrían causar este error específico.

**El JSON está mal escrito.** Por ejemplo, le falta una coma, una llave o unas comillas, y el servidor no puede leerlo.

**Los datos están mal.** Por ejemplo, la IP no es válida o falta un campo obligatorio, y el servidor no acepta la petición.

