

1. Identificación de Pares: Enumera tres claves (keys) presentes en el nivel superior del objeto JSON.

Link to WAN

managed_by_apic

hostname

2. Tipos de Datos: Identifica un ejemplo de cada uno de los siguientes tipos en el código: String, Number, Boolean y Null.

Hola mundo

26

True

null

3. ¿Qué errores de sintaxis impiden que este JSON sea válido según los estándares de red y programación?

Selecciona las dos opciones correctas.

A) El valor de 'vlan_id' debería estar entre comillas dobles obligatoriamente.

B) Las claves como 'vlan_id' no deben llevar guiones bajos.

C) Existe una coma final (trailing comma) después del valor de 'description'.

D) Faltan comas para separar los pares clave-valor después de 'vlan_id' y 'name'.

Tabla comparativa

Criterio	JSON	XML
Sintaxis	Basada en pares clave-valor ({"llave": "valor"})	Basada en etiquetas de apertura y cierre (<etiqueta>valor</etiqueta>)
Peso y rendimiento	Muy ligero, menor uso de ancho de banda y lectura/parseo más rápido	Más pesado y verboso debido a la redundancia de etiquetas
Tipos de datos	Soporta cadenas, números, booleanos, arreglos y objetos nativos	Maneja únicamente texto plano (requiere parsear para convertir a otros tipos)
Validación y Metadatos	Validaciones simples (JSON Schema); no soporta atributos	Soporta esquemas de validación estrictos (XSD, DTD) y atributos en etiquetas
Uso principal	APIs REST, aplicaciones web modernas y movilidad	Servicios web empresariales tradicionales (SOAP), configuración y documentos complejos