

Parte 1: Métodos HTTP y Gestión de Recursos

Relaciona cada acción de administración de red con el método HTTP más apropiado.

Escribe el método (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) en la columna correspondiente.

Obtener la lista de todas las VLANs configuradas en un switch	El get por que para eso se utiliza
Crear un nuevo objeto de red (Network Object) en un firewall.	post
Reemplazar la configuración completa de una interfaz OSPF..	put
Eliminar una ruta estática que ya no es necesaria	delete
Modificar únicamente la descripción de una interfaz (cambio parcial).	patch

Códigos regresados por el servidor

Código	Significado	Ejemplo
200 OK	Solicitud exitosa	Se obtuvo correctamente la información
201 Created	Recurso creado	Se creó un nuevo objeto de red
204 No Content	Solicitud exitosa, sin contenido	Se eliminó un recurso correctamente
400 Bad Request	Solicitud incorrecta	Datos enviados con formato inválido
401 Unauthorized	No autenticado	Falta iniciar sesión/autenticarse
403 Forbidden	Acceso prohibido	No tienes permisos para realizar la acción
404 Not Found	Recurso no encontrado	La VLAN o ruta solicitada no existe
409 Conflict	Conflicto	El recurso ya existe o hay un conflicto
500 Internal Server Error	Error interno del servidor	Fallo en el servidor
503 Service Unavailable	Servicio no disponible	El servidor no puede atender la solicitud

Parte 2: Análisis de Códigos de Estado

Como ingeniero de redes, estás auditando logs de una API RESTCONF. Predice qué código de estado devolvería el controlador en las siguientes situaciones.

1. Un script intenta consultar el estado de la interfaz GigabitEthernet99 , pero dicha interfaz no existe físicamente ni lógicamente en el router. ¿Qué código devuelve la API?

A) 200 OK

B) 404 Not Found

C) 500 Internal Server Error

D) 201 Created

2. Se envía una petición POST para configurar un nuevo túnel VPN, pero el token de autenticación en el encabezado Authorization ha expirado o es inválido.

A) 401 Unauthorized

B) 204 No Content

C) 400 Bad Request

Parte 3: Diagnóstico y Justificación

3. Un administrador de red intenta actualizar la IP de un servidor mediante un método PUT . La API responde con un código 400 Bad Request. Explica dos posibles razones técnicas relacionadas con la estructura de la petición (payload) que podrían causar este error específico.

El payload puede ser incorrecto o le puede faltar algún campo requerido

4. ¿Cuál es la diferencia principal entre el uso de POST y PUT al configurar una interfaz de red, considerando la propiedad de idempotencia?

Que el put es idempotente y post no