

扬州大学2023年春季学期期末考试 (试卷1)

【单选题】

C 语言源程序的基本结构

1. [单选题] (题号: 1) (物理题号: 1) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 源程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下叙述中, 错误的是_____。

- A. 一个C源程序由一个或多个函数组成
- B. 一个C源程序必须包含一个名为main函数
- C. C程序的基本组成单位是函数
- D. 在C程序中, 注释只能位于一条语句的后面

【答案: D】

2. [单选题] (题号: 2) (物理题号: 2) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 源程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下叙述中, 正确的是_____。

- A. 构成C程序的基本单位是函数
- B. 可以在一个函数中定义另一个函数
- C. main函数必须位于其他函数之前
- D. 在C语言中, 标识符不区分大小写

【答案: A】

3. [单选题] (题号: 3) (物理题号: 3) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 源程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下叙述中, 正确的是_____。

- A. C语言的每一行只能写一条语句
- B. main函数中必须至少有一条语句
- C. 在编译时可以发现注释中的拼写错误
- D. 程序总是从main函数的第一条语句开始执行

【答案: D】

4. [单选题] (题号: 4) (物理题号: 4) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 源程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列叙述中，正确的是_____。

- A. C系统以函数为单位编译源程序
- B. C语言的每一行只能写一条语句
- C. C语言中的标识符严格区分大小写
- D. 在编译时可以发现注释中的拼写错误

【答案：C】

5. [单选题] (题号：5) (物理题号：5) (知识点：C语言源程序的基本结构) (知识块：源程序基本结构) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列叙述中，正确的是_____。

- A. 函数是组成C程序的基本单位，系统以函数为单位编译源程序
- B. C语言中分号是语句结束标记，每行结束都必须加分号
- C. C语言的标识符可使用大小写英文字母、数字及下划线
- D. C语言注释以“/*”开始，“*/”结束，编译时能发现注释中的拼写错误

【答案：C】

6. [单选题] (题号：6) (物理题号：6) (知识点：C语言源程序的基本结构) (知识块：源程序基本结构) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列叙述中，错误的是_____。

- A. 函数是组成C程序的基本单位
- B. 一个C源程序至少包含一个名为main的函数
- C. C语言的标识符可使用英文字母、数字及下划线
- D. C语言中，编译时能发现注释中的拼写错误

【答案：D】

7. [单选题] (题号：7) (物理题号：7) (知识点：C语言源程序的基本结构) (知识块：源程序基本结构) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列叙述中，错误的是_____。

- A. 一个C源程序可以包含多个函数，必有一个名为main的函数
- B. C程序的执行总是从main函数开始，通常在main函数中结束
- C. main函数可以位于其他函数之前，也可以位于其他函数之后
- D. 在main函数中可以调用、定义其他函数

【答案：D】

8. [单选题] (题号：8) (物理题号：8) (知识点：C语言源程序的基本结构) (知识块：源程序基本结构) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列有关C语言的叙述中，错误的是_____。

- A. 一个C源程序可以包含1个或多个函数
- B. 每个函数由函数定义首行和函数体构成
- C. 每个函数体内必须至少有一条执行语句
- D. 每行可写多条语句，一条语句可分多行写

【答案：C】

9. [单选题] (题号: 9) (物理题号: 9) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 源程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列有关C语言的叙述中, 正确的是_____。

- A. 一个C源程序可以包含1个或多个函数
- B. 用户自己定义的函数只能调用库函数
- C. 每个函数体内必须至少有一条执行语句
- D. 每行可写多条语句, 一条语句不可分多行写

【答案: A 】

10. [单选题] (题号: 10) (物理题号: 10) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 源程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列有关C语言的叙述中, 错误的是_____。

- A. C程序的基本组成单位是函数
- B. 一个可执行的C源程序必须包含一个名为main的函数
- C. 可以在一个函数中定义另一个函数
- D. C语言中的标识符严格区分大小写

【答案: C 】

11. [单选题] (题号: 11) (物理题号: 11) (知识点: 算法的概念) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下叙述中, 错误的是_____。

- A. 使用三种基本结构构成的程序只能解决简单问题
- B. 结构化程序由顺序、选择、循环三种基本结构组成
- C. C语言是一种结构化程序设计语言
- D. 结构化程序设计提倡模块化的设计方法

【答案: A 】

12. [单选题] (题号: 12) (物理题号: 12) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 源程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下叙述中, 正确的是_____。

- A. C语言系统以函数为单位编译源程序
- B. 构成C程序的基本单位是函数
- C. C程序中主函数必须位于其他函数之前
- D. 在编译C程序时可发现注释中的拼写错误

【答案: B 】

13. [单选题] (题号: 13) (物理题号: 13) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 源程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下叙述中, 正确的是_____。

- A. C程序的基本组成单位是语句
- B. C程序中的每一行只能写一条语句
- C. C语句必须以分号结束

D. C语句必须在一行内写完

【答案：C】

14. [单选题] (题号：14) (物理题号：14) (知识点：C语言源程序的基本结构) (知识块：源程序基本结构) (标签：) (难度：易) (分值：2)

一个用C语言编写的源程序中，_____是必不可少的。

- A. 取名为main的函数定义
- B. #include<math.h>
- C. 变量声明
- D. 注释

【答案：A】

常量、变量与数据类型

15. [单选题] (题号：15) (物理题号：15) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下常量表示中，正确的是_____。

- A. \xff
- B. 5L
- C. aEb
- D. 3.14U

【答案：B】

16. [单选题] (题号：16) (物理题号：16) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下表示中，**不能**用作C语言常量的是_____。

- A. 0UL
- B. (long)123
- C. 1e0
- D. '\x2a'

【答案：B】

17. [单选题] (题号：17) (物理题号：17) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

在以下各组标识符中，均可以用作变量名的一组是_____。

- A. a01, Int
- B. table_1, a*.1
- C. 0_a, W12
- D. for, point

【答案：A】

18. [单选题] (题号: 18) (物理题号: 18) (知识点: 常量、变量与数据类型) (知识块: 常量变量数据类型) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下标识符中, **不能**用作变量名或自定义函数名的是_____。

- A. main
- B. scanf
- C. _float
- D. sizeof

【答案: D】

19. [单选题] (题号: 19) (物理题号: 19) (知识点: 变量的声明与初始化) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有定义和声明如下:

```
#define d 2
int x=5;float y=3.83;char c='d';
以下表达式中, 有语法错误的是_____。
```

- A. x++
- B. y++
- C. c++
- D. d++

【答案: D】

运算符与表达式

20. [单选题] (题号: 20) (物理题号: 20) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 运算符与表达式) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若变量x, y, z均已正确声明并赋值, 以下正确的表达式是_____。

- A. x=y*5=x+z
- B. int(15.8%5)
- C. x=y+z+5, ++y
- D. x=25%5.0

【答案: C】

21. [单选题] (题号: 21) (物理题号: 21) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑运算符与表达式) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若有声明及初始化“int x=2,y=1,z=0;”, 则下列表达式中有**语法错误**的是_____。

- A. x>y=2
- B. z>y>x
- C. x>y==1
- D. x==(x=0, y=1, z=2)

【答案: A】

22. [单选题] (题号: 22) (物理题号: 22) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑运算符与表达式) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

数学式“ $a < b < c$ ”所对应的C语言逻辑表达式中, 错误的是_____。

- A. $a < b < c$
- B. $a < b \&\& b < c$
- C. $!(a >= b) \&\& !(b >= c)$
- D. $!(a >= b \mid \mid b >= c)$

【答案: A】

23. [单选题] (题号: 23) (物理题号: 23) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块: 选择结构程序设计) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若已有声明“`int x=4,y=3;`”, 则表达式“`x<y?x++:y++`”的值是_____。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案: B】

常量、变量与数据类型

24. [单选题] (题号: 24) (物理题号: 24) (知识点: 常量、变量与数据类型) (知识块: 常量变量数据类型) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列各组中, 均为常量的是_____。

- A. 123, -0x23, -2.5
- B. -1, 1/2, 6.8
- C. -6, π , 345.0
- D. 3.5, 6.9, a

【答案: A】

25. [单选题] (题号: 25) (物理题号: 25) (知识点: 常量、变量与数据类型) (知识块: 常量变量数据类型) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列各组中, 不全是字符常量的是_____。

- A. 'a', "b", '2'
- B. '+', '\101', 'f'
- C. '6', '\n', 'x'
- D. '3', '\$', '\x41'

【答案: A】

26. [单选题] (题号: 26) (物理题号: 26) (知识点: 常量、变量与数据类型) (知

识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列各组中，全是实数的是_____。

- A. 0.5 , 1.4e2 , -6.9
- B. 7.8 , e3 , -5.1
- C. 1.5e3.5 , 0.9 , -6.0
- D. 41.2 , 45 , 7.7

【答案：A】

27. [单选题] (题号：27) (物理题号：27) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列各组中，不全是合法变量名的是_____。

- A. day , lotus_1_2_3 , x1
- B. Abc , _above , basic
- C. M-John , year , sum
- D. YEAR , MONTH , DAY

【答案：C】

28. [单选题] (题号：28) (物理题号：28) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列各组中，全是字符串常量的是_____。

- A. "a+b" , "1+2=5" , "china"
- B. 'abc' , 'xyz' , '5'
- C. '123' , "456" , "789"
- D. '\n' , "1+2=3" , "aaa"

【答案：A】

29. [单选题] (题号：29) (物理题号：29) (知识点：输入输出函数) (知识块：输入输出函数) (标签：) (难度：易) (分值：2)

putchar函数可以向终端输出一个_____。

- A. 整型变量或表达式的值
- B. 实型变量的值
- C. 字符串
- D. 字符

【答案：D】

30. [单选题] (题号：30) (物理题号：30) (知识点：输入输出函数) (知识块：输入输出函数) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下说法中，正确的是_____。

- A. 输入项可以为一个实型常量，如scanf("%f", 3.5);
- B. 只有格式控制，无输入项，也能进行正确输入，如scanf("a=%d, b=%d");
- C. 当输入一个实型数据时，格式控制部分应规定小数点后的位数，如scanf("%4.2f", &f);
- D. 当输入数据时，必须指明变量的地址，如scanf("%f", &f);

【答案：D】

31. [单选题] (题号：31) (物理题号：31) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“float x,y;”，则下列选项中，不合法的赋值语句是_____

- A. ++x;
- B. y=(x%2)/10;
- C. x*=y+8;
- D. x=y=0;

【答案：B】

32. [单选题] (题号：32) (物理题号：32) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“char ch;”，则不合法的赋值语句是_____。

- A. ch='a+b';
- B. ch='\0';
- C. ch='a'+'b';
- D. ch=7+9;

【答案：A】

33. [单选题] (题号：33) (物理题号：33) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下能正确地声明整型变量a, b, c, 并给它们都赋值5的语句是 _____

- A. int a=b=c=5;
- B. int a, b, c=5;
- C. int a=5, b=5, c=5;
- D. a=b=c=5;

【答案：C】

34. [单选题] (题号：34) (物理题号：34) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

逻辑运算符两侧运算对象的数据类型_____。

- A. 只能是0或1
- B. 只能是0或非0数
- C. 只能是整型或字符型数据
- D. 可以是任何基本类型的数据

【答案：D】

35. [单选题] (题号：35) (物理题号：35) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

命题“当x的取值在[1, 10]或[200, 210]范围内为真，否则为假”的C表达式是_____。

- A. (x>=1)&&(x<=10)&&(x>=200)&&(x<=210)
- B. (x>=1)|| (x<=10)|| (x>=200)|| (x<=210)

- C. $(x \geq 1) \&\& (x \leq 10) \mid \mid (x \geq 200) \&\& (x \leq 210)$
D. $(x \geq 1) \mid \mid (x \leq 10) \&\& (x \geq 200) \mid \mid (x \leq 210)$

【答案：C】

36. [单选题] (题号：36) (物理题号：36) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

若希望当A的值为奇数时，表达式的值为“真”，A的值为偶数时，表达式的值为“假”。则不能满足要求的表达式是_____。

- A. $A \% 2 == 1$
B. $!(A \% 2 == 0)$
C. $!(A \% 2)$
D. $A \% 2$

【答案：C】

37. [单选题] (题号：37) (物理题号：37) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：中) (分值：2)

执行以下语句后，a和b的值分别为_____。

```
int a, b, c; a=b=c=1; ++a | ++b && ++c;
```

- A. 0, 1
B. 1, 1
C. 2, 1
D. 3, 1

【答案：C】

38. [单选题] (题号：38) (物理题号：38) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：中) (分值：2)

执行以下语句后，a和b的值分别为_____。

```
int a=1, b=2, w=1, x=2, y=3, z=4;  
(a=w>x) && (b=y>z);
```

- A. 0, 0
B. 0, 1
C. 0, 2
D. 0, 3

【答案：C】

39. [单选题] (题号：39) (物理题号：39) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：中) (分值：2)

以下程序运行后的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>  
int main ()  
{ int m=5;
```

```
if (m++>5) printf ("%d\n", m);  
else printf ("%d\n", m--);  
return 0;  
}
```

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案： C 】

40. [单选题] (题号： 40) (物理题号： 40) (知识点： 关系逻辑运算符和表达式) (知识块： 关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度： 难) (分值： 2)

完全等价于条件表达式 “(exp)?a++:b--” 中条件exp的表达式是_____。

- A. (exp= =0)
- B. (exp!=0)
- C. (exp= =1)
- D. (exp!=1)

【答案： B 】

41. [单选题] (题号： 41) (物理题号： 41) (知识点： 关系逻辑运算符和表达式) (知识块： 关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度： 难) (分值： 2)

while (!E); 语句中， 条件表达式等价于 _____。

- A. E==0
- B. E!=1
- C. E!=0
- D. E==1

【答案： A 】

42. [单选题] (题号： 42) (物理题号： 42) (知识点： 运算符与表达式) (知识块： 运算符与表达式) (标签：) (难度： 中) (分值： 2)

设有声明 “int a=5,b=17;”， 则表达式++b%a的值是_____。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案： B 】

43. [单选题] (题号： 43) (物理题号： 43) (知识点： 运算符与表达式) (知识块： 运算符与表达式) (标签：) (难度： 中) (分值： 2)

设有声明 “char w; int x; float y;”， 则表达式w-x+y值的数据类型是_____。

- A. char
- B. int
- C. float

D. double

【答案：D】

44. [单选题] (题号：44) (物理题号：44) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列合法的常量是 _____。

- A. (long)1
- B. -e-2
- C. 1/3
- D. 4u

【答案：D】

45. [单选题] (题号：45) (物理题号：45) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“int b;”，则表达式 $b=((b=(12,2),b+3),15+b)$ 运算后，b的值是_____。

- A. 2
- B. 5
- C. 17
- D. 20

【答案：C】

46. [单选题] (题号：46) (物理题号：46) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列与逻辑表达式 $(!x==0)$ 的值不等价的是_____。

- A. $x==1$
- B. x
- C. $x!=0$
- D. $x>0 \ || \ x<0$

【答案：A】

47. [单选题] (题号：47) (物理题号：47) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

要将变量a强制转换为b类型，正确的表示是_____。

- A. $a(b)$
- B. $(a)b$
- C. $b(a)$
- D. $(b)a$

【答案：D】

48. [单选题] (题号：48) (物理题号：48) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列各组中，全是实数的是 _____。

- A. 0.2 , -0.0 , 1.2e3.0

- B. 1.2 , 1.2e3 , 1.
- C. .1 , e , 0.001
- D. 1e-5 , π , 2.0

【答案：B】

49. [单选题] (题号：49) (物理题号：49) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“float x,y;”，则下列选项中，不合法的赋值表达式是_____。

- A. $y=(x\%2)/10$
- B. $++x$
- C. $x*=y+8$
- D. $x=y=0$

【答案：A】

50. [单选题] (题号：50) (物理题号：50) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中，不是常量的是_____。

- A. 0x123
- B. 123L
- C. 12/3
- D. 123U

【答案：C】

51. [单选题] (题号：51) (物理题号：51) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“int a=5,b=17;”，则表达式**b%a++**的值为_____。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案：A】

52. [单选题] (题号：52) (物理题号：52) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明 “char w; int x; float y;”，则表达式 **(float)w-x+y** 值的数据类型是_____。

- A. char
- B. int
- C. float
- D. double

【答案：D】

53. [单选题] (题号：53) (物理题号：53) (知识点：运算符与表达式) (知识块：

运算符与表达式) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有声明“int b;”, 则表达式 $b=(b=(b=(12,2),b+3),15+b)$ 运算后, b的值是_____。

- A. 2
- B. 5
- C. 17
- D. 20

【答案: D】

54. [单选题] (题号: 54) (物理题号: 54) (知识点: 常量、变量与数据类型) (知识块: 常量变量数据类型) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列选项中, 不是合法字符常量的是 _____。

- A. '\012'
- B. '\x12'
- C. '\0xf'
- D. '\\'

【答案: C】

55. [单选题] (题号: 55) (物理题号: 55) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 运算符与表达式) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有声明 “char w; int x; float y;”, 则表达式 $y=w-x+y$ 值的数据类型是_____。

- A. char
- B. int
- C. float
- D. double

【答案: C】

56. [单选题] (题号: 56) (物理题号: 56) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑运算符与表达式) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若希望当exp的值为偶数时, 表达式的值为“真”, 否则表达式的值为“假”。则

下列表达式中正确的是_____。

- A. $\text{exp}\%2==1$
- B. $!(\text{exp}\%2==0)$
- C. $!(\text{exp}\%2)$
- D. $\text{exp}\%2$

【答案: C】

57. [单选题] (题号: 57) (物理题号: 57) (知识点: 常量、变量与数据类型) (知识块: 常量变量数据类型) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言中, 整型常量不可以用 _____表示。

- A. 二进制
- B. 八进制
- C. 十进制

D. 十六进制

【答案：A】

58. [单选题] (题号：58) (物理题号：58) (知识点：变量的声明与初始化) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中能作为变量名的是_____。

- A. &a
- B. M. John
- C. Lets_1
- D. #123

【答案：C】

59. [单选题] (题号：59) (物理题号：59) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“char ch;”，则不合法的赋值语句是_____。

- A. ch=' \012' ;
- B. ch=' 1+2' ;
- C. ch=' 1'+' 2' ;
- D. ch=1+2;

【答案：B】

60. [单选题] (题号：60) (物理题号：60) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

执行以下语句后，a和b的值分别为_____。

```
int a=0, b=1, c=1; ++a||++b&&++c;
```

- A. 0, 1
- B. 1, 1
- C. 1, 2
- D. 1, 3

【答案：B】

61. [单选题] (题号：61) (物理题号：61) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中，与条件表达式“(!E)?a++:b--”中的条件 !E等价的是_____。

- A. E==0
- B. E!=1
- C. E!=0
- D. E==1

【答案：A】

62. [单选题] (题号：62) (物理题号：62) (知识点：变量的声明与初始化) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下选项中，能作为用户标识符的是_____。

- A. void
- B. 8_8
- C. _8_
- D. unsigned

【答案：C】

63. [单选题] (题号：63) (物理题号：63) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

若有声明“int x=2;”，以下表达式中，值不为6的是_____。

- A. 2*x, x+=2
- B. x++, 2*x
- C. x*=(1+x)
- D. x*=x+1

【答案：A】

64. [单选题] (题号：64) (物理题号：64) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

判断char型变量c1是否为数字字符的正确表达式为_____。

- A. '0' <= c1 <= '9'
- B. (c1 >= 0) && (c1 <= 9)
- C. ('0' >= c1) || ('9' <= c1)
- D. (c1 >= '0') && (c1 <= '9')

【答案：D】

65. [单选题] (题号：65) (物理题号：65) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列表示不是合法字符常量的是_____。

- A. '\67'
- B. '\0x67'
- C. '@'
- D. '\xaf'

【答案：B】

66. [单选题] (题号：66) (物理题号：66) (知识点：变量的声明与初始化) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下标识符中，不能用作变量名或自定义函数名的是_____。

- A. main
- B. gets
- C. _char
- D. sizeof

【答案：D】

67. [单选题] (题号: 67) (物理题号: 67) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 运算符与表达式) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设变量已正确定义并赋值, 下列表达式正确的是_____。

- A. $x+=x+=y$
- B. `int(5/2.5)`
- C. $x=y*5=3$
- D. $x=5\%2.5$

【答案: A】

68. [单选题] (题号: 68) (物理题号: 68) (知识点: 输入输出函数) (知识块: 输入输出函数) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下能输出字符A的语句是_____。(注: 字符A的ASCII码为65, 字符a的ASCII码值为97)

- A. `printf("%c\n", 32);`
- B. `printf("%c\n", 65);`
- C. `printf("%d\n", 65);`
- D. `printf("%c\n", 97);`

【答案: B】

69. [单选题] (题号: 69) (物理题号: 69) (知识点: 常量、变量与数据类型) (知识块: 常量变量数据类型) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列合法的常量是 _____。

- A. `1e1.0`
- B. `12L`
- C. `078`
- D. `-e2`

【答案: B】

70. [单选题] (题号: 70) (物理题号: 70) (知识点: 变量的声明与初始化) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列能用作C语言标识符是_____。

- A. `_1`
- B. `1_1`
- C. `1-1`
- D. `1.1`

【答案: A】

71. [单选题] (题号: 71) (物理题号: 71) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 运算符与表达式) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设变量x, y均已正确定义并赋值, 下列表达式中错误的是_____。

- A. $x, y=x, y+1$
- B. `sizeof(5/2.5)`

- C. $x=y==3$
- D. $x=5\%(\text{int})2.5$

【答案：D】

72. [单选题] (题号：72) (物理题号：72) (知识点：输入输出函数) (知识块：输入输出函数) (标签：) (难度：易) (分值：2)

若变量均已定义为int型，要通过语句“scanf(“%d,%d,%d",&a,&b,&c);”给a赋值1，给b赋值2，给c赋值3，以下输入形式中正确的是_____。

- A. 1<回车>2<回车>3<回车>
- B. 1, 2, 3<回车>
- C. 1 2 3<回车>
- D. a=1, b=2, c=3<回车>

【答案：B】

73. [单选题] (题号：73) (物理题号：73) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中，与其他三个选项的值不相同的是_____。

- A. 'A'
- B. '\x41'
- C. '\101'
- D. 'a'

【答案：D】

74. [单选题] (题号：74) (物理题号：74) (知识点：变量的声明与初始化) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中，不能用作变量名或自定义函数名的是_____。

- A. For
- B. M-John
- C. _char
- D. Time

【答案：B】

75. [单选题] (题号：75) (物理题号：75) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“int a=1;”，则表达式的值不为0的是_____。

- A. $a+=a-=a*=a$
- B. $a-=a$
- C. $a/=a+a$
- D. $a+=a$

【答案：D】

76. [单选题] (题号：76) (物理题号：76) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

命题“当x取值在[1,10]或[90,99]范围内为真，否则为假”的C语言表达式是_____。

- A. $(x>=1)\&\&(x<=10)\&\&(x>=90)\&\&(x<=99)$
- B. $(x>=1\&\&x<=10) + (x>=90\&\&x<=99) = =2$
- C. $(x>=1\&\&x<=10) + (x>=90\&\&x<=99) = =1$
- D. $(x>=1) || (x<=10)\&\&(x>=90) || (x<=99)$

【答案：C】

77. [单选题] (题号：77) (物理题号：77) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

在条件表达式“(E==0)?a++:b--”中，条件 E==0 表达式等价于_____。

- A. !E
- B. E!=1
- C. E==!0
- D. E

【答案：A】

78. [单选题] (题号：78) (物理题号：78) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列与其他选项的值不相同的选项是_____。

- A. 'A'
- B. '\x61'
- C. '\141'
- D. 'a'

【答案：A】

79. [单选题] (题号：79) (物理题号：79) (知识点：变量的声明与初始化) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中，能用作变量名或自定义函数名的是_____。

- A. 2nd
- B. M-John
- C. _char
- D. do

【答案：C】

80. [单选题] (题号：80) (物理题号：80) (知识点：使用库和函数) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

数学式 $(-1)^i$ 表示为合法的C语言表达式是_____。

- A. -lei
- B. -1^i
- C. sqrt(-1, i)
- D. pow(-1, i)

【答案：D】

81. [单选题] (题号：81) (物理题号：81) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“char ch;”，则合法(无错误无警告)的赋值语句是_____。

- A. ch="1+2";
- B. ch='1+2';
- C. ch='1'+'2';
- D. ch="1"+"2";

【答案：C】

82. [单选题] (题号：82) (物理题号：82) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

若希望当A的值为偶数时，表达式的值为“真”，A的值为奇数时，表达式的值为“假”。则以下不能满足要求的表达式是_____。

- A. A%2==0
- B. A%2
- C. !(A%2==1)
- D. !(A%2)

【答案：B】

83. [单选题] (题号：83) (物理题号：83) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中，合法的常量表示是_____。

- A. 1/2
- B. -e-3
- C. 0fd
- D. 1.5E2

【答案：D】

84. [单选题] (题号：84) (物理题号：84) (知识点：变量的声明与初始化) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下选项中，能作为用户标识符的是_____。

- A. void
- B. 8_6
- C. int
- D. _0_

【答案：D】

85. [单选题] (题号：85) (物理题号：85) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“int a, b, c;”，则执行语句“a=b=c=0; b++&&++c||a++;”后，a、b和c的值分别为_____。

- A. 0, 0, 0
- B. 1, 1, 1
- C. 1, 1, 0
- D. 0, 0, 1

【答案：C】

86. [单选题] (题号：86) (物理题号：86) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

命题“当x的取值在[1,10]内为真，否则为假”的C表达式是_____。

- A. $1 \leq x \leq 10$
- B. $(x \geq 1) \&\& (x \leq 10)$
- C. $(x > 1) \&\& (x < 10)$
- D. $(x \geq 1) || (x \leq 10)$

【答案：B】

87. [单选题] (题号：87) (物理题号：87) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中，合法的常量表示为_____。

- A. 2/3
- B. -1e-3.4
- C. 0ff
- D. '\045'

【答案：D】

88. [单选题] (题号：88) (物理题号：88) (知识点：变量的声明与初始化) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列各组中，不全是合法变量名的是_____。

- A. C, lotus_1_2_3, x1
- B. Abc, _above, Int
- C. M-John, year, sum
- D. DAY, IF, sqrt

【答案：C】

89. [单选题] (题号：89) (物理题号：89) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“float x, y;”，则下列选项中，不合法的语句是_____。

- A. $y = (\text{int})(x \% 2) / 10;$
- B. $x++;$
- C. $x /= y + 8;$
- D. $x = y = 10;$

【答案：A】

90. [单选题] (题号：90) (物理题号：90) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知

识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

执行程序段 “int a, b, c; a=b=c=0; ++a||b++&&++c; ” 后，a、b和c的值分别为_____。

- A. 1, 0, 0
- B. 1, 0, 1
- C. 1, 1, 0
- D. 1, 1, 1

【答案：A】

91. [单选题] (题号：91) (物理题号：91) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

命题 “当A为偶数时为真，否则为假” 的正确的C语言表达式是_____。

- A. A%2==1
- B. !(A%2==0)
- C. !(A%2)
- D. A%2

【答案：C】

92. [单选题] (题号：92) (物理题号：92) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：常量变量数据类型) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列各组中，不全是字符常量的是_____。

- A. 'a' , "\0" , '2'
- B. '+' , '\101' , 'f'
- C. '6' , '\n' , 'x'
- D. '3' , '\$' , '\x41'

【答案：A】

93. [单选题] (题号：93) (物理题号：93) (知识点：输入输出函数) (知识块：输入输出函数) (标签：) (难度：易) (分值：2)

getchar函数可以从终端输入一个_____。

- A. 整型变量或表达式的值
- B. 字符
- C. 字符串
- D. 实型变量的值

【答案：B】

94. [单选题] (题号：94) (物理题号：94) (知识点：运算符与表达式) (知识块：运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明 “char c;”，则不合法的赋值语句是_____。

- A. c='a'+'b';
- B. c='\0';
- C. c='a+b';

D. `c=7+9;`

【答案：C】

95. [单选题] (题号：95) (物理题号：95) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：关系逻辑运算符与表达式) (标签：) (难度：易) (分值：2)

执行程序段 “`int a, b, c; a=b=c=0; ++a && ++b || ++c;`” 后，a、b、c的值分别是_____。

A. 0, 1, 1

B. 1, 1, 0

C. 1, 1, 1

D. 1, 0, 0

【答案：B】

96. [单选题] (题号：96) (物理题号：96) (知识点：算法的概念) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列叙述中，错误的是_____。

A. 使用三种基本结构构成的程序只能解决简单问题

B. 结构化程序由顺序、分支、循环三种基本结构组成

C. C是一种结构化程序设计语言，提倡模块化的设计方法

D. 模块化的程序设计是采用自顶向下、逐步细化的原则

【答案：A】

97. [单选题] (题号：97) (物理题号：97) (知识点：选择结构程序设计) (知识块：选择结构程序设计) (标签：) (难度：易) (分值：2)

若有 `#define N 10`

`int a=2,c=1;double b=1.2;`

则下列选项中正确的语句是_____。

A. `switch(a){ case c: a--; break; case c+1: a++; break; }`

B. `switch(a){ case N>0: a=1; break; case 1: a=0; break; }`

C. `switch(a){ case 2: b++; break; case '1': b=3; }`

D. `switch(b){ case 1.0: b++; break; case 1.2: b=1; break; }`

【答案：C】

98. [单选题] (题号：98) (物理题号：98) (知识点：循环结构程序设计) (知识块：循环结构程序设计) (标签：) (难度：易) (分值：2)

`while`和`do-while`循环的主要区别是_____。

A. `do-while`的循环体可以不用花括号将多条语句构成一条复合语句

B. `while`的循环控制条件比`do-while`的循环控制条件严格

C. `do-while`的循环体至少执行一次，`while`的循环体可能不被执行

D. `while`不允许从外部转到循环体内，`do-while`允许从外部转到循环体内

【答案：C】

99. [单选题] (题号: 99) (物理题号: 99) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构程序设计) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下关于循环语句的叙述中, 正确的是_____。

- A. do-while语句的循环体至少执行一次
- B. while语句的循环体至少执行一次
- C. for语句的循环体至少执行一次
- D. 所列三种说法均不正确

【答案: A】

100. [单选题] (题号: 100) (物理题号: 100) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构程序设计) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下关于break和continue语句的叙述中, 正确的是_____。

- A. break和continue语句都可以出现在switch语句中
- B. break和continue语句都可以出现在循环体中
- C. 在循环语句和switch语句之外允许出现break和continue语句
- D. 执行循环语句中的break或continue语句都将立即终止循环

【答案: B】

101. [单选题] (题号: 101) (物理题号: 101) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构程序设计) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

对for (表达式1; 表达式3); 可理解为 _____。

- A. 表达式1; while(表达式3);
- B. for (表达式1; 1; 表达式3);
- C. for (表达式1; 表达式1; 表达式3);
- D. for (表达式1; 表达式3; 表达式3);

【答案: B】

102. [单选题] (题号: 102) (物理题号: 102) (知识点: 指针处理字符串) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若有以下声明和语句, 则输出结果是_____。

`char *p="rewind"; puts(p+2);`

- A. rewind
- B. wind
- C. w
- D. t

【答案: B】

103. [单选题] (题号: 103) (物理题号: 103) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构程序设计) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下不构成死循环的是_____。

- A. `n=0; do{ n++; } while(n);`
- B. `n=0; while(10)n++;`

- C. `n=10;while(n);n--;`
- D. `for(n=0,i=1;;i++)n++;`

【答案：A】

104. [单选题] (题号：104) (物理题号：104) (知识点：循环结构程序设计) (知识块：循环结构程序设计) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下不构成死循环的是_____。

- A. `int i=100;while (1){ i=i%100+1; if (i>100) break;}`
- B. `for ( ; ; );`
- C. `int k=0; do {++k; } while (k>=0);`
- D. `int s=36; while (s); --s;`

【答案：C】

105. [单选题] (题号：105) (物理题号：105) (知识点：循环结构程序设计) (知识块：循环结构程序设计) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下for语句中，循环体执行的次数是_____。

`for( x=y=1; (y=0)&&(x<4); ) x++ ;`

- A. 3次
- B. 4次
- C. 0次
- D. 无限次

【答案：C】

106. [单选题] (题号：106) (物理题号：106) (知识点：循环结构程序设计) (知识块：循环结构程序设计) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下for语句中，循环体执行的次数是_____。

`for( x=y=0; (y=1)&&(x<4); ) x++ ;`

- A. 3次
- B. 4次
- C. 0次
- D. 无限次

【答案：B】

107. [单选题] (题号：107) (物理题号：107) (知识点：循环结构程序设计) (知识块：循环结构程序设计) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列程序段的输出结果是_____。

`for( i=9; i>0; i--)`

`if(i%3==0)printf("%d",--i);`

- A. 963
- B. 852
- C. 741
- D. 630

【答案：B】

108. [单选题] (题号：108) (物理题号：108) (知识点：循环结构程序设计) (知识块：循环结构程序设计) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列程序段的输出结果是_____。

```
int x=1;  
do { printf ("%3d", x- -);} while (!x);
```

- A. 1
- B. 1 -1
- C. 1 0
- D. 死循环

【答案：C】

109. [单选题] (题号：109) (物理题号：109) (知识点：循环结构程序设计) (知识块：循环结构程序设计) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下for语句中，循环体的执行次数是_____。

```
for( x=y=0; (y==123)&&(x<4); x++ );
```

- A. 4
- B. 0
- C. 不确定
- D. 死循环

【答案：B】

110. [单选题] (题号：110) (物理题号：110) (知识点：选择结构程序设计) (知识块：选择结构程序设计) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“int a=1,b=2,c=3;”，则以下选项中的语句，执行效果与其他三个不同的是_____。

- A. if(a>b) c=a, a=b, b=c;
- B. if(a>b) { c=a, a=b, b=c; }
- C. if(a>b) c=a; a=b; b=c;
- D. if(a>b) { c=a; a=b; b=c; }

【答案：C】

111. [单选题] (题号：111) (物理题号：111) (知识点：循环结构程序设计) (知识块：循环结构程序设计) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有程序段“int x=-1; do{x=x*x; }while(!x);”，则以下选项中，正确的是_____。

- A. 循环是无限循环
- B. 循环体执行0次
- C. 循环体执行1次
- D. 循环体执行2次

【答案：C】

112. [单选题] (题号: 112) (物理题号: 112) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构程序设计) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

下列程序段执行后的输出结果是_____。

```
int x=3;
do { printf("%3d",x=x-2); }while (!(--x));
```

- A. 1
- B. 1 -2
- C. 3 0
- D. 死循环

【答案: B】

113. [单选题] (题号: 113) (物理题号: 113) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构程序设计) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

以下程序段运行后的输出结果是_____。

```
int a=1,b=2,c=2,t;
while(a<b<c)
{ t=a; a=b; b=t; c--;}
printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
```

- A. 1, 2, 0
- B. 2, 1, 0
- C. 1, 2, 1
- D. 2, 1, 1

【答案: A】

114. [单选题] (题号: 114) (物理题号: 114) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构程序设计) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

有程序段: int y=10;

```
while(--y); printf("y=%d\n", y);
```

程序执行后的输出结果是_____。

- A. y=-1
- B. y=0
- C. y=1
- D. while构成无限循环

【答案: B】

115. [单选题] (题号: 115) (物理题号: 115) (知识点: 形参与实参) (知识块: 函数返回值与形参实参) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

在C语言中, 若函数调用时的实参为数组名, 则叙述正确的是_____。

- A. 传递给形参的是数组中全部元素的值
- B. 传递给形参的是数组第一个元素的值
- C. 传递给形参的是数组第一个元素的地址
- D. 对应的形参只能定义为数组

【答案：C】

116. [单选题] (题号：116) (物理题号：116) (知识点：函数定义和参数传递) (知识块：函数定义与参数传递) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下选项中，叙述错误的是_____。

- A. 在不同函数中的变量名必须互不相同
- B. 形参是局部变量
- C. 在函数内定义的变量只在本函数范围内有效
- D. 在函数内的复合语句中定义的变量只在本复合语句内有效

【答案：A】

117. [单选题] (题号：117) (物理题号：117) (知识点：变量的作用域和存储类别) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

C语言中，形参的缺省存储类型是_____。

- A. auto
- B. register
- C. static
- D. extern

【答案：A】

118. [单选题] (题号：118) (物理题号：118) (知识点：变量的作用域和存储类别) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

在C语言中，函数内部说明局部变量时如果缺省了存储类型，则该变量的存储类型默认为_____。

- A. auto
- B. extern
- C. register
- D. static

【答案：A】

119. [单选题] (题号：119) (物理题号：119) (知识点：函数定义和参数传递) (知识块：函数定义与参数传递) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中，叙述正确的是_____。

- A. 函数返回值的类型是由调用该函数时的主调函数类型所决定的
- B. 函数调用可以作为独立的语句存在，也可以作为函数的形参、实参
- C. 函数调用时由实参传值给形参，再由形参传回给实参
- D. 函数可以嵌套调用，但是函数不能够嵌套定义

【答案：D】

120. [单选题] (题号：120) (物理题号：120) (知识点：函数定义和参数传递) (知识块：函数定义与参数传递) (标签：) (难度：易) (分值：2)

C语言允许函数类型的缺省定义，此时该函数值的缺省类型是_____。

- A. long
- B. float
- C. int
- D. double

【答案：C】

121. [单选题] (题号：121) (物理题号：121) (知识点：带自定义函数的程序设计) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中，叙述错误的是_____。

- A. 在不同函数中可以使用相同名字的变量
- B. 函数调用时由实参传值给形参，不能传地址值
- C. 在函数内定义的变量只在本函数范围内有效
- D. 函数可以嵌套调用，但是函数不能够嵌套定义

【答案：B】

122. [单选题] (题号：122) (物理题号：122) (知识点：变量的作用域和存储类别) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中，叙述错误的是_____。

- A. 在不同函数中可以使用相同名字的变量
- B. 形式参数是局部变量
- C. 在函数内定义的变量只在本函数范围内有效
- D. 在函数内的复合语句中定义的变量在本函数范围内有效

【答案：D】

123. [单选题] (题号：123) (物理题号：123) (知识点：变量的作用域和存储类别) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中，叙述正确的是_____。

- A. 在函数外定义的变量是静态的，在函数内定义的都是动态的
- B. 在不同函数中既可使用不同名字的变量，也可使用同名变量
- C. 在函数外定义的变量，其作用范围在本程序文件内都有效
- D. 自动变量和静态变量若不赋初值，系统自动为之赋值0

【答案：B】

124. [单选题] (题号：124) (物理题号：124) (知识点：函数定义和参数传递) (知识块：函数定义与参数传递) (标签：) (难度：易) (分值：2)

在C语言中，函数声明的作用是把函数类型、函数名、函数参数的个数和类型等信息通知C编译系统，以便在遇到函数调用时，编译系统能正确识别函数并检查调用是否合法。以下函数声明语句中，正确的是_____。

- A. int fun(int a, b);
- B. float fun(int a; int b);
- C. double fun();
- D. int fun(char a[][]);

【答案：C】

125. [单选题] (题号：125) (物理题号：125) (知识点：变量的作用域和存储类别) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列有关C语言的叙述中，叙述正确的是_____。

- A. 在函数内定义的变量都是动态的
- B. 在不同函数中可以使用同名变量
- C. 形参的作用范围在本程序内都有效
- D. 动态变量若不赋初值则默认值为0

【答案：B】

126. [单选题] (题号：126) (物理题号：126) (知识点：形参与实参) (知识块：函数返回值与形参实参) (标签：) (难度：易) (分值：2)

若函数调用时的实参是变量，则关于实参和形参的叙述中正确的是_____。

- A. 函数调用时，形参不占用存储单元
- B. 实参和形参占用同一存储单元
- C. 同名的实参和形参占用同一存储单元
- D. 实参和形参占用不同的存储单元

【答案：D】

127. [单选题] (题号：127) (物理题号：127) (知识点：函数定义和参数传递) (知识块：函数定义与参数传递) (标签：) (难度：易) (分值：2)

C语言中函数类型决定返回值的类型，当一个函数不需要返回值时，可以将该函数定义为_____。

- A. void
- B. int
- C. long
- D. float

【答案：A】

128. [单选题] (题号：128) (物理题号：128) (知识点：变量的作用域和存储类别) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列选项中，叙述正确的是_____。

- A. 函数调用可作为实参、形参、表达式及独立的语句等形式存在
- B. 函数返回值的类型是由调用该函数时的主调函数类型所决定的
- C. 静态(static)类别变量的生存期贯穿于整个程序的运行期间
- D. 全局变量的作用域一定比局部变量的作用域范围大

【答案：C】

129. [单选题] (题号：129) (物理题号：129) (知识点：形参与实参) (知识块：函数返回值与形参实参) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列关于C语言函数参数传递方式的叙述中，正确的是_____。

- A. 只能从形参单向传递给实参

- B. 只能从实参单向传递给形参
- C. 可以在实参和形参之间双向传递
- D. C语言的函数参数传递方式由用户临时指定

【答案：B】

130. [单选题] (题号：130) (物理题号：130) (知识点：形参与实参) (知识块：函数返回值与形参实参) (标签：) (难度：易) (分值：2)

C语言规定，简单变量做实参时，它和对应形参之间的数据传递方式是_____。

- A. 地址传递
- B. 由实参传给形参，再由形参传回给实参
- C. 单向值传递
- D. 由用户指定传递方式

【答案：C】

131. [单选题] (题号：131) (物理题号：131) (知识点：变量的作用域和存储类别) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列叙述中，错误的是_____。

- A. 函数的return语句中可以没有表达式
- B. 用户定义的函数中可以没有return语句
- C. 静态变量的生存期与整个程序的运行期相同
- D. 静态变量的作用域从定义位置开始到本文件结束

【答案：D】

132. [单选题] (题号：132) (物理题号：132) (知识点：变量的作用域和存储类别) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列叙述中，错误的是_____。

- A. 函数类型决定函数返回值的类型
- B. 不同函数的形式参数能使用相同的名称
- C. 形式参数是动态局部变量
- D. 静态变量的作用域为本文件内所有函数共享

【答案：D】

133. [单选题] (题号：133) (物理题号：133) (知识点：形参与实参) (知识块：函数返回值与形参实参) (标签：) (难度：易) (分值：2)

若有以下调用语句，则错误的fun函数定义首部是_____。

```
main( )
{   int a[20], n;   .....
    fun( n, a+2 ); .....
}
```

- A. void fun(int n, int x[])
- B. void fun(int s, int h[20])
- C. void fun(int p, int *s)

D. void fun(int n, int a)

【答案：D】

134. [单选题] (题号：134) (物理题号：134) (知识点：函数定义和参数传递) (知识块：函数定义与参数传递) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有函数定义：void fun(int a[]){……}

若想在main函数中调用fun函数，则下列选项正确的是_____。

```
int main(){ int a[10]; ……… }
A. fun(a[]);
```

A. fun(a[]);

B. fun(a[10]);

C. fun(&a[1]);

D. fun(&a[10]);

【答案：C】

135. [单选题] (题号：135) (物理题号：135) (知识点：函数定义和参数传递) (知识块：函数定义与参数传递) (标签：) (难度：中) (分值：2)

下列是fun函数定义的首部，正确的选项是_____。

A. void fun(int m,n)

B. void fun(int m, int n);

C. void fun(int m;int n)

D. void fun(int m, int n)

【答案：D】

136. [单选题] (题号：136) (物理题号：136) (知识点：函数定义和参数传递) (知识块：函数定义与参数传递) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有如下程序段：

```
int main()
{ int a[3][2]; ……
  fun(a); ……
}
```

若想在main函数中调用fun函数后改变数组a中元素的值，则下列fun函数定义形式正确的是_____。

A. void fun(int a[3][]) {……}

B. void fun(int a[][2]) {……}

C. void fun(int a[][]) {……}

D. void fun(int *a) {……}

【答案：B】

137. [单选题] (题号：137) (物理题号：137) (知识点：函数返回值) (知识块：函数返回值与形参实参) (标签：) (难度：中) (分值：2)

已定义如下函数：

```
int fun( int *p)
{ return *p; }
```

则fun函数的返回值是_____。

- A. 一个整数
- B. 不确定的值
- C. 形参p中存放的值
- D. 形参p的地址

【答案：A】

138. [单选题] (题号：138) (物理题号：138) (知识点：一维数组) (知识块：一维数组) (标签：) (难度：中) (分值：2)

若已有声明“int a[5];”，则a数组中首元素的地址可表示为_____。

- A. &a
- B. a+1
- C. a
- D. &a[1]

【答案：C】

139. [单选题] (题号：139) (物理题号：139) (知识点：一维数组) (知识块：一维数组) (标签：) (难度：易) (分值：2)

若有声明“int a[5];”，下列不表示元素a[1]的地址的是_____。

- A. &a[1]
- B. a+1
- C. &a[0]+1
- D. ++a

【答案：D】

140. [单选题] (题号：140) (物理题号：140) (知识点：一维数组) (知识块：一维数组) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列声明数组并初始化的选项中，错误的是_____。

- A. int a[]={1, 2, 3, 4, 5};
- B. int a[]=0;
- C. int a[5]={1, 2, 3, 4};
- D. static int a[5];

【答案：B】

141. [单选题] (题号：141) (物理题号：141) (知识点：二维数组) (知识块：二维数组) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列程序段执行后的输出结果是_____。

```
int j, x[3][3]={0,1,2,3,4,5,6,7,8};  
for(j=0; j<3; j++)printf("%d", x[j][2-j]);
```

- A. 048
- B. 036
- C. 246
- D. 258

【答案：C】

142. [单选题] (题号：142) (物理题号：142) (知识点：一维数组) (知识块：一维数组) (标签：) (难度：易) (分值：2)

要求定义一个具有6个元素的int型一维数组，以下选项中错误的是_____。

- A. `int N=6, a[N];`
- B. `int a[2*3]={0};`
- C. `int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};`
- D. `#define N 3; int a[N+N];`

【答案：A】

143. [单选题] (题号：143) (物理题号：143) (知识点：一维数组) (知识块：一维数组) (标签：) (难度：易) (分值：2)

引用数组元素时，下列有关数组元素下标的数据类型的叙述中，正确的是_____。

- A. 只能是整型常量
- B. 只能是整型表达式
- C. 只能是整型常量或整型表达式
- D. 可以是任何类型的表达式

【答案：D】

144. [单选题] (题号：144) (物理题号：144) (知识点：字符数组与字符串) (知识块：字符数组与字符串) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列程序段运行时的输出结果是_____。

```
char sp[] = "\x69\x042\n";  
printf ("%d", sizeof (sp));
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案：D】

145. [单选题] (题号：145) (物理题号：145) (知识点：字符数组与字符串) (知识块：字符数组与字符串) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列错误的字符串赋值或赋初值方式是_____。

- A. `char str[] = {'s', 't', 'r', 'i', 'n', 'g', '\0'};`
- B. `char str[7] = {'s', 't', 'r', 'i', 'n', 'g'};`
- C. `char str1[10]; str1 = "string";`
- D. `char str1[] = "string", str2[] = "12345678";`

【答案：C】

146. [单选题] (题号：146) (物理题号：146) (知识点：字符数组与字符串) (知识块：字符数组与字符串) (标签：) (难度：中) (分值：2)

下列程序段执行后的输出结果是_____。

```
char sp[ ]= "\x69\082\n";  
printf ("%d", strlen(sp));
```

- A. 3
- B. 5
- C. 1
- D. 字符串中有非法字符，输出值不定

【答案：C】

147. [单选题] (题号：147) (物理题号：147) (知识点：字符数组与字符串) (知识块：字符数组与字符串) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明 “static char A[]= "ABCDEF"; static char B[]={ 'A','B','C','D','E','F'};”，则下列选项中，叙述正确的是_____。

- A. A和B完全相同
- B. A和B只是长度相等
- C. A和B不相同，A是指针数组
- D. A数组长度比B数组长

【答案：D】

148. [单选题] (题号：148) (物理题号：148) (知识点：字符数组与字符串) (知识块：字符数组与字符串) (标签：) (难度：中) (分值：2)

若有声明 “char s[3][5]={ "aaaa", "bbbb", "cccc"};”，则它与_____中的说明是等价的。

- A. char s[][]={ "aaaa", "bbbb", "cccc"};
- B. char s[3][]={ "aaaa", "bbbb", "cccc"};
- C. char s[][5]={ "aaaa", "bbbb", "cccc"};
- D. char s[][4]={ "aaaa", "bbbb", "cccc"};

【答案：C】

149. [单选题] (题号：149) (物理题号：149) (知识点：指针处理字符串) (知识块：指针处理字符串) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有声明及初始化 “char s[]= "China"; char *p=s;”，则下列叙述中正确的是_____。

- A. s和p完全相同
- B. 数组s中的内容和指针变量p中的内容相等
- C. 数组s的长度和p所指向的字符串长度相等
- D. *p、*s和s[0]相等

【答案：D】

150. [单选题] (题号：150) (物理题号：150) (知识点：字符数组与字符串) (知识块：字符数组与字符串) (标签：) (难度：中) (分值：2)

已有声明：

```
char a[]="xyz", b[]={ 'x','y','z','\0'};
```

下列叙述中正确的是_____。

- A. 数组a和b的长度相同
- B. a数组长度大于b数组长度
- C. a数组长度小于b数组长度
- D. 数组a和b不相同，a是指针数组

【答案：A】

151. [单选题] (题号：151) (物理题号：151) (知识点：指针访问数组) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：2)

下列程序段正确的是_____。

- A. char s[30]; scanf("%s", *s);
- B. char *s ; scanf("%s", &s[0]);
- C. char s[30]; scanf("%s", &s[1]);
- D. char s[30], *p=s; scanf("%s", p[1]);

【答案：C】

152. [单选题] (题号：152) (物理题号：152) (知识点：字符数组与字符串) (知识块：字符数组与字符串) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列语句中，能正确进行字符串赋值操作的语句是_____。

- A. char s1[5][]={"ABCDE"};
- B. char s2[]={ 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' };
- C. char s3[][10]={"ABCDE"};
- D. char s4[5]={ 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' };

【答案：C】

153. [单选题] (题号：153) (物理题号：153) (知识点：字符数组与字符串) (知识块：字符数组与字符串) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“char s[]="\na\018bc”;”，则数组s所占空间的字节数是

_____。

- A. 9
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案：D】

154. [单选题] (题号：154) (物理题号：154) (知识点：字符数组与字符串) (知识块：字符数组与字符串) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列能正确进行字符串赋值的是_____。

- A. char str[]={ 'w', 'i', 'n', 't', 'e', 'r' };
- B. char str[20]; str="winter";

- C. `char str[20]={ 'w', 'i', 'n', 't', 'e', 'r' };`
D. `char str[2] = "winter";`

【答案：C】

155. [单选题] (题号：155) (物理题号：155) (知识点：指针处理字符串) (知识块：指针处理字符串) (标签：) (难度：中) (分值：2)

下列能正确进行字符串赋值操作的是_____。

- A. `char t[6]={ 's', 't', 'r', 'i', 'n', 'g' };`
B. `char t[6] = {"string"};`
C. `char *t; scanf("%s", t);`
D. `char *t; t = "string";`

【答案：D】

156. [单选题] (题号：156) (物理题号：156) (知识点：字符数组与字符串) (知识块：字符数组与字符串) (标签：) (难度：中) (分值：2)

字符串 `"\n\n\n0"` 在内存中占用的字节数是_____。

- A. 4
B. 5
C. 6
D. 8

【答案：C】

157. [单选题] (题号：157) (物理题号：157) (知识点：指针处理字符串) (知识块：指针处理字符串) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列不能正确进行字符串赋值操作的是_____。

- A. `char t[ ] = { 's', 't', 'r', 'i', 'n', 'g' };`
B. `char t[ ] = {"string"};`
C. `char *t; t = "string";`
D. `char *t = "string";`

【答案：A】

158. [单选题] (题号：158) (物理题号：158) (知识点：字符数组与字符串) (知识块：字符数组与字符串) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有声明 `"char sp[] = "\x69\0xy\43#\n";"`，则执行 `"printf("%d",strlen(sp));"` 语句时的输出结果是_____。

- A. 1
B. 3
C. 5
D. 有非法字符，输出不确定值

【答案：A】

159. [单选题] (题号：159) (物理题号：159) (知识点：字符数组与字符串) (知识块：字符数组与字符串) (标签：) (难度：中) (分值：2)

下列程序段运行后的输出结果是_____。

```
char sp[] = "\x69\085xy\n";  
printf("%d,%d", strlen(sp), sizeof(sp));
```

- A. 1, 8
- B. 7, 8
- C. 3, 9
- D. 3, 10

【答案：A】

160. [单选题] (题号：160) (物理题号：160) (知识点：编译预处理) (知识块：编译预处理) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列叙述中，错误的是_____。

- A. 在C语言中，预处理命令行都以“#”开头
- B. C程序在编译前对预处理命令行进行处理
- C. 预处理就是对源程序进行初步的语法检查
- D. 预处理命令行通常放在源程序的起始位置

【答案：C】

161. [单选题] (题号：161) (物理题号：161) (知识点：编译预处理) (知识块：编译预处理) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列叙述中，正确的是_____。

- A. 在程序运行时对预处理命令行进行处理
- B. 在程序连接时对预处理命令行进行处理
- C. 预处理命令行和其它语句同时进行编译
- D. 在程序编译前对预处理命令行进行处理

【答案：D】

162. [单选题] (题号：162) (物理题号：162) (知识点：编译预处理) (知识块：编译预处理) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列有关C语言宏定义的叙述中，错误的是_____。

- A. 宏不存在类型问题，宏名及其参数无类型
- B. 宏替换不占用运行时间
- C. 宏替换时先求实参表达式的值，再代入形参运算
- D. 宏替换只不过是字符替换而已

【答案：C】

163. [单选题] (题号：163) (物理题号：163) (知识点：编译预处理) (知识块：编译预处理) (标签：) (难度：易) (分值：2)

程序中预处理命令：`#define PI 3.14`在_____被处理。

- A. 编辑时
- B. 程序运行时

- C. 编译前
- D. 编译时

【答案：C】

164. [单选题] (题号：164) (物理题号：164) (知识点：编译预处理) (知识块：编译预处理) (标签：) (难度：易) (分值：2)

在宏定义`#define PI 3.14`中，用宏名代替一个_____。

- A. 常量3.14
- B. 单精度数3.14
- C. 双精度数3.14
- D. 字符串3.14

【答案：D】

165. [单选题] (题号：165) (物理题号：165) (知识点：编译预处理) (知识块：编译预处理) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下叙述中，错误的是_____。

- A. 预处理命令行都必须以`#`号开始
- B. 在程序中凡是以`#`号开始的语句行都是预处理命令行
- C. C程序在执行过程中对预处理命令行进行处理
- D. “`#define IBM_PC`”是正确的宏定义命令

【答案：C】

166. [单选题] (题号：166) (物理题号：166) (知识点：指针访问数组) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

若有定义：`int a[]={1,2,3,4,5,6}, *p=a, i;`，若 $0 \leq i < 6$ ，则对a数组元素的引用错误的是_____。

- A. `*a[i]`
- B. `p[i]`
- C. `a[p-a]`
- D. `a[6]`

【答案：D】

167. [单选题] (题号：167) (物理题号：167) (知识点：指针访问数组) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“`int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, *p=a, i;`”，若 $0 \leq i \leq 9$ ，则对a数组元素的引用错误的是_____。

- A. `*(&a[i])`
- B. `p[i]`
- C. `a[p-a]`
- D. `a[10]`

【答案：D】

168. [单选题] (题号：168) (物理题号：168) (知识点：指针的概念) (知识块：指

针的概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列程序运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include <stdio.h>
int sub(int x,int y,int *z)
{   *z=y-x;}
int main()
{   int a,b,c;
    sub(10,5,&a);
    sub(7,a,&b);
    sub(a,b,&c);
    printf("%3d,%3d,%3d\n",a,b,c);
    return 0;
}
```

- A. 5, 2, 3
- B. -5, -12, -7
- C. -5, -12, -17
- D. 5, -2, -7

【答案: B】

169. [单选题] (题号: 169) (物理题号: 169) (知识点: 指针的概念) (知识块: 指针的概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有程序如下:

```
#include <stdio.h>
void swap(int p, int q)
{   int t; t=p;p=q;q=t;}

int main()
{   int a=10,b=20;
    printf("(1)a=%d,b=%d\n",a,b);
    swap(&a,&b);
    printf("(2)a=%d,b=%d\n",a,b);
    return 0;
}
```

则以下说法中, 正确的是_____。

- A. 该程序完全正确
- B. 该程序有错, 只要将语句“swap(&a,&b);”改为“swap(a,b);”即可
- C. 该程序有错, 只要将swap函数中的形参p和q以及t均定义为指针(执行语句不变)即可
- D. 所有说法都不正确

【答案: D】

170. [单选题] (题号: 170) (物理题号: 170) (知识点: 指针的概念) (知识块: 指针的概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

已有声明“int k=2; int *ptr1,*ptr2;”且 ptr1和 ptr2均已指向变量 k, 下列不能正确执行的赋值语句是_____。

- A. k=*ptr1*ptr2;
- B. ptr2=k;
- C. ptr1=ptr2;
- D. k=*ptr1*(ptr2);

【答案: B】

171. [单选题] (题号: 171) (物理题号: 171) (知识点: 指针处理字符串) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列选项正确的是_____。

- A. char * a="China"; 等价于char *a; *a="China";
- B. char str[10]={ "China"}; 等价于 char str[10]; str[]={ "China"};
- C. char *s="China";等价于 char * s; s="China";
- D. char c[4]="abc", d[4]="abc"; 等价于 char c[4]=d[4]="abc";

【答案: C】

172. [单选题] (题号: 172) (物理题号: 172) (知识点: 指针处理字符串) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有语句: “char *s="\ta\017bc””, 则指针变量s指向的字符串所占空间的字节数是_____。

- A. 9
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案: C】

173. [单选题] (题号: 173) (物理题号: 173) (知识点: 指针处理字符串) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

下列程序段中, for循环的执行次数是 _____。

```
char *s="\ta\018bc";  
for(; *s!='\0'; s++)printf("*");
```

- A. 9
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案: C】

174. [单选题] (题号: 174) (物理题号: 174) (知识点: 指针处理字符串) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列程序段正确的是_____。

- A. char str[20]; scanf("%s",&str+1);
- B. char *p; scanf("%s",p);

- C. `char str[20]; scanf("%s",&str[2]);`
D. `char str[20], *p=str; scanf("%s",p[2]);`

【答案：C】

175. [单选题] (题号：175) (物理题号：175) (知识点：指针处理字符串) (知识块：指针处理字符串) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列程序段的运行结果是_____。

```
char str[] = "ABC", *p=str;  
printf("%d\n", *(p+3));
```

- A. 67
B. 0
C. 字符'c'的地址
D. 字符'c'

【答案：B】

176. [单选题] (题号：176) (物理题号：176) (知识点：指针处理字符串) (知识块：指针处理字符串) (标签：) (难度：中) (分值：2)

已有`char a[30], *p=a;`，则能将字符串“This is a C program.” 正确地保存到a数组中的语句是_____。

- A. `a[30] = "This is a C program. ";`
B. `a="This is a C program. ";`
C. `p="This is a C program. ";`
D. `strcpy(*p, "This is a C program. ");`

【答案：C】

177. [单选题] (题号：177) (物理题号：177) (知识点：变量的作用域和存储类别) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：2)

下列与存储类别有关的四组选项中，全部属于静态类的一组是_____。

- A. `extern`和`static`
B. `auto`和`static`
C. `register`和`static`
D. `register`和`extern`

【答案：A】

178. [单选题] (题号：178) (物理题号：178) (知识点：结构数组) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有下列程序段：

```
struct p{char name[9]; int age; };  
struct p class[10]={"John",17, "Paul",19, "Mary",18, "Adam",16};
```

则下列选项中，能打印出字母P的语句是_____。

- A. `printf("%c", class[1].name );`
B. `printf("%c", *class[1].name);`
C. `printf("%c", class[2].name[0]);`

D. printf("%c",*class[2].name);

【答案：B】

179. [单选题] (题号：179) (物理题号：179) (知识点：指针处理字符串) (知识块：指针处理字符串) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明 “ char s[]="China",*p=s;”，则叙述正确的是_____。

- A. s[0]与p[0]相等
- B. sizeof(s)和sizeof(p)完全相同
- C. s数组长度和p所指向的字符串长度相等
- D. 数组s中的内容和指针变量p中的内容相同

【答案：A】

180. [单选题] (题号：180) (物理题号：180) (知识点：结构指针) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

若有结构定义及结构变量声明如下：

```
struct pupil
{ char name[20];
  int age;
  char sex;
} pup[5], *p; p=pup;
```

则下列scanf函数调用语句中，对结构变量成员引用错误的是_____。

- A. scanf ("%s", pup[0].name);
- B. scanf ("%d", pup[0].age);
- C. scanf ("%c", &(p->sex));
- D. scanf ("%d", &(*p).age);

【答案：B】

181. [单选题] (题号：181) (物理题号：181) (知识点：结构数组) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有下列程序段：

```
struct p{ char name[10]; int age; };
struct p class[10]={"John",17, "Paul",19, "Mary",18, "Adam",16};
```

则下列选项中，能描述其中字母M的表达式是_____。

- A. class[2].name
- B. *class[2].name
- C. class[3].name
- D. *class[3].name

【答案：B】

182. [单选题] (题号：182) (物理题号：182) (知识点：结构数组) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有下列程序段：

```
struct p{ char name[10]; int age; };  
struct p class[10]={"John",17, "Paul",19, "Mary",18, "Adam",16 };
```

则下列选项中，不能描述其中字母a的表达式是_____。

- A. class[1].name[1]
- B. class[2].name[2]
- C. class[2].name[1]
- D. class[3].name[2]

【答案： B 】

183. [单选题] (题号： 183) (物理题号： 183) (知识点： 指针处理字符串) (知识块： 指针处理字符串) (标签：) (难度： 易) (分值： 2)

下列程序段的运行结果是_____。

```
char *s="China";  
s+=2; printf("%s", s);
```

- A. 字符' i '
- B. 字符' i '的地址
- C. ina
- D. 程序有错

【答案： C 】

184. [单选题] (题号： 184) (物理题号： 184) (知识点： 结构指针) (知识块：) (标签：) (难度： 易) (分值： 2)

```
设struct student{ int num; int age;};  
struct student stu[3]={ {101,19}, {102,18}, {103,20}}, *p=stu;
```

下列引用形式错误的是_____。

- A. p++
- B. (*p).num
- C. p=&stu.age
- D. p++->age

【答案： C 】

185. [单选题] (题号： 185) (物理题号： 185) (知识点： 指针处理字符串) (知识块： 指针处理字符串) (标签：) (难度： 易) (分值： 2)

下列程序段的运行结果是_____。

```
char *s="China"; printf("%s", s++);
```

- A. 字符' C '
- B. 字符' C '的地址
- C. China
- D. 程序有错

【答案： C 】

186. [单选题] (题号： 186) (物理题号： 186) (知识点： 结构体的概念) (知识块：)

(标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下叙述中, 正确的是_____。

- A. 结构类型中各个成员的类型必须是一致的
- B. 结构类型中的成员只能是C语言预先定义的基本数据类型
- C. 在定义结构类型时, 编译程序就为它分配了内存空间
- D. 一个结构类型可以由多个称为成员的对象构成

【答案: D 】

187. [单选题] (题号: 187) (物理题号: 187) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列叙述中, 错误的是_____。

- A. 复合语句在语法上被看作一条语句
- B. 静态变量的生存期与整个程序的运行期相同
- C. 在C程序中, 可仅有由一个“;”构成的语句
- D. 静态变量的作用域从定义位置开始到本文件结束

【答案: D 】

188. [单选题] (题号: 188) (物理题号: 188) (知识点: 指针处理字符串) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列程序段的运行结果是_____。

```
char *s="abcde";  
s+=2; printf("%c",*s);
```

- A. bcde
- B. cde
- C. c
- D. 代码有错误

【答案: C 】

189. [单选题] (题号: 189) (物理题号: 189) (知识点: 结构化编程) (知识块: 编译预处理) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若有以下函数定义:

```
long fun (double x[ ], int *n){ }
```

则下列针对此函数声明的语句中, 正确的是_____。

- A. long fun(double, int);
- B. long fun(double *, int *);
- C. long fun(double *x, int n);
- D. long fun(double x, int *n);

【答案: B 】

190. [单选题] (题号: 190) (物理题号: 190) (知识点: 指针处理字符串) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列程序段中, 有错误的是_____。

- A. char *str; gets(str);
- B. char str[10]; gets(str);
- C. char str[10]; strcpy(str, "China") ;
- D. char * str; str="China";

【答案: A 】

191. [单选题] (题号: 191) (物理题号: 191) (知识点: 结构指针) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列scanf函数调用语句中, 对结构变量成员引用错误的是_____。

```
struct student { char name[20]; int age; char sex; }pup[5], *p =pup;
```

- A. scanf ("%s", (*pup). name);
- B. scanf ("%d", (*pup). age);
- C. scanf ("%c", &p->sex);
- D. scanf ("%d", &p->age);

【答案: B 】

192. [单选题] (题号: 192) (物理题号: 192) (知识点: 结构体的概念) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言结构类型变量在程序执行期间_____。

- A. 所有成员一直驻留在内存中
- B. 只有一个成员驻留在内存中
- C. 部分成员驻留在内存中
- D. 没有成员驻留在内存中

【答案: A 】

193. [单选题] (题号: 193) (物理题号: 193) (知识点: 结构指针) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下scanf函数调用语句中, 对结构变量成员引用错误的是_____。

```
struct pupil { char name[20]; int age; char sex;} pup[5], *p; p=pup;
```

- A. scanf ("%s", pup[0]. name);
- B. scanf ("%d", &pup[0]. age);
- C. scanf ("%c", p->sex);
- D. scanf ("%d", &p->age);

【答案: C 】

194. [单选题] (题号: 194) (物理题号: 194) (知识点: 枚举和typedef) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列对typedef的叙述中, 不正确的是_____。

- A. 用typedef可以定义各种类型名, 但不能用来定义变量
- B. 用typedef可以增加新类型
- C. 用typedef只是将已存在的类型用一个新的标识符来代表
- D. 使用typedef有利于程序的通用和移植

【答案: B 】

196. [单选题] (题号: 196) (物理题号: 196) (知识点: 顺序结构程序设计) (知识块: 选择结构程序设计) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{ double d=3.2; int x,y;
  x=1.2; y=(x+3.8)/5.0;
  printf("%d\n", d*y);
  return 0;
}
```

- A. 3
- B. 3.2
- C. 0
- D. 3.07

【答案: C】

198. [单选题] (题号: 198) (物理题号: 198) (知识点: 顺序结构程序设计) (知识块: 选择结构程序设计) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{ char a,b;
  a='A'+ '5' - '3'; b='9' - '0';
  printf("%c %d\n", a, b);
  return 0;
}
```

- A. C 9
- B. C '9'
- C. D '9'
- D. 程序有错误, 没有输出结果

【答案: A】

199. [单选题] (题号: 199) (物理题号: 199) (知识点: 顺序结构程序设计) (知识块: 选择结构程序设计) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{ int a=1,b=2;
  a+=b; b-=a;
  printf("%d %d\n", a, b);
  return 0;
}
```

}

- A. 2 1
- B. 3 -1
- C. 1 2
- D. 3 2

【答案：B】

200. [单选题] (题号：200) (物理题号：200) (知识点：使用库和函数) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

代数式 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 的C语言表达式是_____。

- A. `sqrt(x^2+y^2)`
- B. `pow(x^2+y^2, 1/2)`
- C. `sqrt(pow(x, 2)+pow(y, 2))`
- D. `pow(x*x+y*y, 1/2)`

【答案：C】

202. [单选题] (题号：202) (物理题号：202) (知识点：使用库和函数) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

数学式 $\sqrt{|x|}$ 的C语言表达式描述中，错误的是_____。

- A. `sqrt(fabs(x))`
- B. `pow(fabs(x), 0.5)`
- C. `sqrt(sqrt(x*x))`
- D. `pow(x*x, 1/4)`

【答案：D】

203. [单选题] (题号：203) (物理题号：203) (知识点：函数返回值) (知识块：函数返回值与形参实参) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下叙述中，正确的是_____。

- A. C源程序的函数中必须有return语句
- B. 函数中有多个return语句，一定执行最后一个return语句
- C. 函数中，return语句必须放在函数体的最后
- D. 函数中return语句中表达式的类型一般应与函数类型一致

【答案：D】

204. [单选题] (题号：204) (物理题号：204) (知识点：函数返回值) (知识块：函数返回值与形参实参) (标签：) (难度：易) (分值：2)

C语言规定，函数返回值的类型是由_____。

- A. return语句中表达式类型所决定
- B. 调用该函数时的主调函数类型所决定
- C. 调用该函数时系统临时决定
- D. 在定义该函数时所指定的函数类型所决定

【答案：D】

205. [单选题] (题号: 205) (物理题号: 205) (知识点: 函数返回值) (知识块: 函数返回值与形参实参) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下叙述中, 错误的是_____。

- A. 自定义函数中可以没有return语句
- B. 自定义函数中可以有多条return语句, 以便调用一次返回多个值
- C. 自定义函数若没有返回值, 则可以定义为void型
- D. 自定义函数的return语句中可以没有表达式

【答案: B】

206. [单选题] (题号: 206) (物理题号: 206) (知识点: 函数返回值) (知识块: 函数返回值与形参实参) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下关于return语句的叙述中, 正确的是_____。

- A. 函数中的一条return语句只能返回一个值
- B. 函数中多条return语句可以返回多个值
- C. 函数中return语句不可以不带返回值
- D. return是转移语句, 可以转到程序的任意位置

【答案: A】

207. [单选题] (题号: 207) (物理题号: 207) (知识点: 函数返回值) (知识块: 函数返回值与形参实参) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下关于return语句的叙述中, 正确的是_____。

- A. 自定义函数中必须有一条return语句
- B. 自定义函数中可以有多条return语句
- C. void型函数中必须有带返回值的return语句
- D. 没有return语句, 函数结束后无法返回调用处

【答案: B】

208. [单选题] (题号: 208) (物理题号: 208) (知识点: 形参与实参) (知识块: 函数返回值与形参实参) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

以下关于C语言函数参数的叙述中, 不正确的是_____。

- A. 定义函数时函数名后面括号中的变量称为形参
- B. 调用函数时函数名后面括号中的表达式称为实参
- C. 实参与形参的类型、个数、顺序可以不一致
- D. 函数形参的类型与函数返回值的类型无关

【答案: C】

209. [单选题] (题号: 209) (物理题号: 209) (知识点: 形参与实参) (知识块: 函数返回值与形参实参) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列程序执行后的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(int a,int b)
{ int t=a;a=b;b=t; }
```



```
int main()
{   int x=3, y=2, z=1;
    fun(x, y);
    fun(y, z);
    printf("%d%d%d\n", x, y, z);
    return 0;
}
```

- A. 231
- B. 321
- C. 123
- D. 213

【答案：B】

210. [单选题] (题号：210) (物理题号：210) (知识点：形参与实参) (知识块：函数返回值与形参实参) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列程序执行后的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(int a, int b)
{   int t=a; a=b; b=t; }
int main()
{   int x=1, y=2, z=3;
    fun(x, y);
    fun(x, z);
    printf("%d%d%d\n", x, y, z);
    return 0;
}
```

- A. 312
- B. 321
- C. 123
- D. 132

【答案：C】

211. [单选题] (题号：211) (物理题号：211) (知识点：二维数组) (知识块：二维数组) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有程序段：

```
int x[3][2]={0}; scanf("%d%d%d", x[0], x[1], x[2]);
printf("%d%d%d\n", x[0][0], x[0][1], x[1][0]);
```

若运行时输入：2 4 6<回车>，则输出结果是_____。

- A. 204
- B. 200
- C. 240
- D. 246

【答案：A】

212. [单选题] (题号：212) (物理题号：212) (知识点：二维数组) (知识块：二维数组) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列程序段执行后的输出结果是_____。

```
int j, x[3][3] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};  
for( j=0; j<3; j++) printf("%d", x[2-j][j]);
```

- A. 840
- B. 630
- C. 642
- D. 852

【答案：C】

213. [单选题] (题号：213) (物理题号：213) (知识点：二维数组) (知识块：二维数组) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列数组定义及初始化语句中，错误的是_____。

- A. `int a[3][4] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};`
- B. `int a[][4] = {{1, 2}, {3, 4}};`
- C. `int a[][4] = {1, 2, 3, 4};`
- D. `int a[3][] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};`

【答案：D】

214. [单选题] (题号：214) (物理题号：214) (知识点：二维数组) (知识块：二维数组) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列数组定义及初始化语句中，正确的是_____。

- A. `int x[2][3] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};`
- B. `int x[][3] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};`
- C. `int x[2][] = {{1, 2}, {3, 4}};`
- D. `int x[][3] = {{1, 2, 3, 4}, {5, 6}};`

【答案：B】

215. [单选题] (题号：215) (物理题号：215) (知识点：二维数组) (知识块：二维数组) (标签：) (难度：易) (分值：2)

下列程序段执行后的输出结果是_____。

```
int j, x[3][3] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};  
for( j=0; j<3; j++) printf("%d", x[j][j]);
```

- A. 012
- B. 048
- C. 036
- D. 246

【答案：B】

216. [单选题] (题号：216) (物理题号：216) (知识点：指针的概念) (知识块：指

针的概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列关于地址和指针的叙述中, 正确的是_____。

- A. 可以取变量的地址赋给同类型的指针变量
- B. 可以取常量的地址赋给同类型的指针变量
- C. 可以取一个指针变量的地址赋给本指针变量
- D. 所有指针变量如果未赋初值, 则自动赋空值NULL

【答案: A 】

217. [单选题] (题号: 217) (物理题号: 217) (知识点: 指针的概念) (知识块: 指针的概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列程序段执行后的输出结果是_____。

```
int a=2,*p=&a;  
*p=8; (*p)++;  
printf("%d,%d\n",a,*p);
```

- A. 9, 9
- B. 8, 8
- C. 2, 8
- D. 2, 9

【答案: A 】

218. [单选题] (题号: 218) (物理题号: 218) (知识点: 指针的概念) (知识块: 指针的概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列关于指针的叙述中, 错误的是_____。

- A. 基类型相同的指针变量可以进行加法运算
- B. 字符型指针变量可以加上或减去一个整数
- C. 基类型相同的指针变量可以进行关系运算
- D. 基类型相同的指针变量可以进行减法运算

【答案: A 】

219. [单选题] (题号: 219) (物理题号: 219) (知识点: 指针的概念) (知识块: 指针的概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

下列程序段执行后的输出结果是_____。

```
int a=2,*p=&a;  
*p=8; (*p)--;  
printf("%d,%d\n",a,*p);
```

- A. 8, 8
- B. 7, 7
- C. 2, 7
- D. 2, 8

【答案: B 】

220. [单选题] (题号: 220) (物理题号: 220) (知识点: 指针的概念) (知识块: 指针的概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有声明定义：float x;，则对指针变量p进行定义并初始化的语句正确的是_____。

- A. int *p=(int)x;
- B. float *p=&x;
- C. float p=&x;
- D. float *p=(int)x;

【答案：B】

221. [单选题] (题号：221) (物理题号：221) (知识点：指针访问数组) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有程序段：

```
int a[]={1,2,3,4},*p=&a[3];  
for(;p>a;p--)printf("%d",*p);
```

则程序执行后的输出结果是_____。

- A. 4321
- B. 432
- C. 321
- D. 不确定的值

【答案：B】

222. [单选题] (题号：222) (物理题号：222) (知识点：指针访问数组) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有程序段：

```
int a[]={1,2,3,4},*p=&a[3];  
while(p>a)printf("%d",*(--p));
```

则程序执行后的输出结果是_____。

- A. 4321
- B. 432
- C. 321
- D. 不确定的值

【答案：C】

223. [单选题] (题号：223) (物理题号：223) (知识点：指针访问数组) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有程序段：

```
int a[5]={1,2,3,4},*p=a;  
while(*p)p++;
```

则程序执行后,表达式：p-a的值是_____。

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 0

【答案： B 】

【填空题】

1. [填空题<1空>] (题号: 224) (物理题号: 224) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C程序是由函数构成的, 一个C源程序至少包含一个_____函数。(请填写汉字)

【答案: 】

[第1空答案1]: 主 (分值: 2)

2. [填空题<1空>] (题号: 225) (物理题号: 225) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C程序的执行总是从_____函数开始, 通常在主函数中结束。(请填写汉字)

【答案: 】

[第1空答案1]: 主 (分值: 2)

3. [填空题<1空>] (题号: 226) (物理题号: 226) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C程序的执行总是从主函数开始, 通常在_____函数中结束。(请填写汉字)

【答案: 】

[第1空答案1]: 主 (分值: 2)

4. [填空题<1空>] (题号: 227) (物理题号: 227) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

在C语言源程序中, 一个函数由_____和函数体两部分组成。

【答案: 】

[第1空答案1]: 函数首部 (分值: 2)

[第1空答案2]: 函数头 (分值: 2)

[第1空答案3]: 函数头部 (分值: 2)

[第1空答案4]: 函数说明 (分值: 2)

5. [填空题<1空>] (题号: 228) (物理题号: 228) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

函数体一般包括_____语句和执行语句。

【答案: 】

[第1空答案1]: 定义 (分值: 2)

[第1空答案2]: 声明 (分值: 2)

[第1空答案3]: 说明 (分值: 2)

6. [填空题<1空>] (题号: 229) (物理题号: 229) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

函数体一般包括声明语句和_____语句。

【答案：】

[第1空答案1]：执行 （分值：2）

7. [填空题<1空>] (题号：230) (物理题号：230) (知识点：C语言源程序的基本结构) (知识块：程序基本结构) (标签：) (难度：易) (分值：2)

C程序书写格式规定，每行可写_____语句。（请选择填写：一条/多条）

【答案：】

[第1空答案1]：多条 （分值：2）

8. [填空题<1空>] (题号：231) (物理题号：231) (知识点：C语言源程序的基本结构) (知识块：程序基本结构) (标签：) (难度：易) (分值：2)

C程序书写格式规定，一条语句_____分写在多行上。（请选择填写：可以/不可以）

【答案：】

[第1空答案1]：可以 （分值：2）

[第1空答案2]：可 （分值：2）

9. [填空题<1空>] (题号：232) (物理题号：232) (知识点：C语言源程序的基本结构) (知识块：程序基本结构) (标签：) (难度：易) (分值：2)

C程序书写格式规定，一条语句至少应包含一个_____。（请填写英文符号）

【答案：】

[第1空答案1]：； （分值：2）

[第1空答案2]：； （分值：2）

10. [填空题<2空>] (题号：233) (物理题号：233) (知识点：C语言源程序的基本结构) (知识块：程序基本结构) (标签：) (难度：易) (分值：2)

在C语言中，注释可分为多行注释与单行注释。多行注释以_____开始，
_____结束。

【答案：】

[第1空答案1]：/* （分值：1）

[第1空答案2]："/*" （分值：1）

[第2空答案1]：*/ （分值：1）

[第2空答案2]："/*" （分值：1）

11. [填空题<1空>] (题号：234) (物理题号：234) (知识点：C语言源程序的基本结构) (知识块：程序基本结构) (标签：) (难度：易) (分值：2)

一个结构化的算法是由一些基本结构组成的。用于结构化程序设计的三种基本结构是_____结构、选择结构和循环结构。

【答案：】

[第1空答案1]：顺序 （分值：2）

[第1空答案2]：顺序结构 （分值：2）

12. [填空题<1空>] (题号: 235) (物理题号: 235) (知识点: 算法的概念) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

一个结构化的算法是由一些基本结构组成的。用于结构化程序设计的三种基本结构是顺序结构、_____结构和循环结构。

【答案: 】

[第1空答案1]: 选择 (分值: 2)

[第1空答案2]: 分支 (分值: 2)

[第1空答案3]: 选择结构 (分值: 2)

[第1空答案4]: 分支结构 (分值: 2)

13. [填空题<1空>] (题号: 236) (物理题号: 236) (知识点: 算法的概念) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

一个结构化的算法是由一些基本结构组成的。用于结构化程序设计的三种基本结构是顺序结构、选择结构和_____结构。

【答案: 】

[第1空答案1]: 循环 (分值: 2)

[第1空答案2]: 重复 (分值: 2)

[第1空答案3]: 循环结构 (分值: 2)

[第1空答案4]: 重复结构 (分值: 2)

14. [填空题<1空>] (题号: 237) (物理题号: 237) (知识点: 常量、变量与数据类型) (知识块: 变量声明与初始化) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有声明 “char c='b';”, 已知字符'a'的ASCII码值为97, 则在内存中变量c的值为_____。(请填写十进制数)

【答案: 】

[第1空答案1]: 98 (分值: 2)

15. [填空题<1空>] (题号: 238) (物理题号: 238) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

表达式 $10+'x'+2.5*7$ 的值为_____型的量。(请填写关键字)

【答案: 】

[第1空答案1]: double (分值: 2)

16. [填空题<1空>] (题号: 239) (物理题号: 239) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有声明 “float x=3.5;”, 则表达式 $(int)x+x$ 的值为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 6.5 (分值: 2)

17. [填空题<2空>] (题号: 240) (物理题号: 240) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有声明 “int k,i=5;”, 则执行语句 “k=i++;” 后, k的值为_____, i的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 5 (分值: 1)

[第2空答案1]: 6 (分值: 1)

18. [填空题<2空>] (题号: 241) (物理题号: 241) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有声明“`int k,i=5;`”, 则执行语句“`k=++i;`”后, `k`的值为_____, `i`的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 6 (分值: 1)

[第2空答案1]: 6 (分值: 1)

19. [填空题<1空>] (题号: 242) (物理题号: 242) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有声明“`int a=6;`”, 则表达式“`a/=a+a`”运算后, `a`的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 0 (分值: 2)

20. [填空题<1空>] (题号: 243) (物理题号: 243) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

表达式“`x=(2+3, 6*5), x+5`”运算后, `x`的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 30 (分值: 2)

21. [填空题<1空>] (题号: 244) (物理题号: 244) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

表达式“`x=(2+3, 6*5), x+5`”的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 35 (分值: 2)

22. [填空题<1空>] (题号: 245) (物理题号: 245) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

设有声明“`int a=9;float x=6.3,y=3.5;`”, 则表达式“`a%5*(int) (x+y)%7/4`”的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 0 (分值: 2)

23. [填空题<1空>] (题号: 246) (物理题号: 246) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有声明“`int a=5;`”, 则表达式“`a+=a*=a+a`”运算后, `a`的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 100 (分值: 2)

24. [填空题<1空>] (题号: 247) (物理题号: 247) (知识点: 运算符与表达式) (知

识块：语言基本概念) (标签：) (难度：中) (分值：2)
表达式“(int)(sqrt(0.25)+5.7)”运算后的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]：6 (分值：2)

25. [填空题<2空>] (题号：248) (物理题号：248) (知识点：运算符与表达式) (知识块：语言基本概念) (标签：) (难度：易) (分值：2)
设有变量声明“int x,y,z;”，则执行语句“x=(y=(z=10)+5)-5;”后，x的值为_____，z的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]：10 (分值：1)

[第2空答案1]：10 (分值：1)

26. [填空题<2空>] (题号：249) (物理题号：249) (知识点：运算符与表达式) (知识块：语言基本概念) (标签：) (难度：易) (分值：2)
设有变量声明“int x,y,z;”，则执行语句“x=(y=(z=0)+5)-5;”后，y的值为_____，z的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]：5 (分值：1)

[第2空答案1]：0 (分值：1)

27. [填空题<1空>] (题号：250) (物理题号：250) (知识点：输入输出函数) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下程序运行后的输出结果是_____。(注意普通字符原样输出)

```
#include <stdio.h>
int main()
{   char c='A';
    printf("dec=%d\n", c);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]：dec=65 (分值：2)

28. [填空题<1空>] (题号：251) (物理题号：251) (知识点：输入输出函数) (知识块：) (标签：) (难度：难) (分值：2)

以下程序运行后的输出结果是_____。(注意普通字符原样输出)

```
#include <stdio.h>
int main()
{   char c='A';
    printf("oct=%o\n", c);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: oct=101 （分值：2）

29. [填空题<1空>] (题号：252) (物理题号：252) (知识点：输入输出函数) (知识块：) (标签：) (难度：难) (分值：2)

以下程序运行后的输出结果是_____。（注意普通字符原样输出）

```
#include <stdio.h>
int main()
{ char c='A';
  printf("hex=%x\n", c);
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: hex=41 （分值：2）

30. [填空题<1空>] (题号：253) (物理题号：253) (知识点：输入输出函数) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

以下程序运行后的输出结果是_____。（注意普通字符原样输出）

```
#include <stdio.h>
int main()
{ char c='A';
  printf("ASCII=%c\n", c);
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: ASCII=A （分值：2）

31. [填空题<1空>] (题号：254) (物理题号：254) (知识点：输入输出函数) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有声明“float x;”，若要用scanf函数调用语句为x赋值，则正确的语法结构为scanf(_____);。（请填写英文符号，中间不留空白）

【答案：】

[第1空答案1]: "%f",&x （分值：2）

[第1空答案2]: "%f\n",&x （分值：2）

32. [填空题<1空>] (题号：255) (物理题号：255) (知识点：运算符与表达式) (知识块：语言基本概念) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有声明“int x;”，则执行语句“x=7; x+=x-=x+x;”后，x的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: -14 （分值：2）

33. [填空题<1空>] (题号：256) (物理题号：256) (知识点：C语句的分类) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有声明“int a=1,b=2;”，执行程序段“a+=b;b=a-b;a-=b;”后，a的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 2 (分值: 2)

34. [填空题<1空>] (题号: 257) (物理题号: 257) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有声明“int y;”, 则表示命题“y是奇数”成立的C语言表达式是_____==1。

【答案: 】

[第1空答案1]: y%2 (分值: 2)

[第1空答案2]: y-y/2*2 (分值: 2)

35. [填空题<1空>] (题号: 258) (物理题号: 258) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

在C语言中, 逻辑表达式的值为“真”时用_____表示的。

【答案: 】

[第1空答案1]: 1 (分值: 2)

36. [填空题<1空>] (题号: 259) (物理题号: 259) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

数学表达式“ $0 < x < 3$ ”所对应的C语言表达式是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: $0 < x \&\& x < 3$ (分值: 2)

[第1空答案2]: $x > 0 \&\& x < 3$ (分值: 2)

[第1空答案3]: $(x > 0) + (x < 3) == 2$ (分值: 2)

37. [填空题<1空>] (题号: 260) (物理题号: 260) (知识点: 指针访问数组) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有以下声明和语句:

```
int a[4]={0,1,2,3},*p;
```

```
p=&a[1];
```

则++(*p)的值是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 2 (分值: 2)

38. [填空题<1空>] (题号: 261) (物理题号: 261) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

若有以下声明和语句:

```
int a[4]={0,1,2,3},*p;
```

```
p=&a[2];
```

则*--p的值是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 1 (分值: 2)

39. [填空题<1空>] (题号: 262) (物理题号: 262) (知识点: 编译预处理) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有以下宏定义:

```
#define WIDTH 80
```

```
#define LENGTH WIDTH+40
```

执行赋值语句：`v=LENGTH*20;`（`v`为`int`变量）后，`v`的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]：880 （分值：2）

40. [填空题<1空>] (题号：263) (物理题号：263) (知识点：编译预处理) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有以下宏定义：

```
#define WIDTH 80
```

```
#define LENGTH (WIDTH+40)
```

执行赋值语句：`v=LENGTH*20;`（`v`为`int`变量）后，`v`的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]：2400 （分值：2）

41. [填空题<1空>] (题号：264) (物理题号：264) (知识点：结构数组) (知识块：结构体概念及数组) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有下面程序段，

```
struct person {char name[9]; int age;;
```

```
struct person class[10]={"John",17,"Paul",19,"Mary",18,"Adam",16};
```

则能输出结构数组元素中存储的字母M的语句是`printf("%c",_____);`

【答案：】

[第1空答案1]：`class [2].name[0]` （分值：2）

[第1空答案2]：`*class [2].name` （分值：2）

45. [填空题<1空>] (题号：268) (物理题号：268) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：变量声明与初始化) (标签：) (难度：中) (分值：2)

在C语言程序中，不带任何修饰符的浮点数直接量（例如：3.14）都是按_____类型数据存储的。（请填写关键字）

【答案：】

[第1空答案1]：`double` （分值：2）

46. [填空题<1空>] (题号：269) (物理题号：269) (知识点：编译预处理) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：2)

执行以下程序段后，`k`的值为_____。

```
#define N 2
```

```
#define M N+1
```

```
k=M*M+1;
```

【答案：】

[第1空答案1]：6 （分值：2）

47. [填空题<1空>] (题号：270) (物理题号：270) (知识点：运算符与表达式) (知识块：语言基本概念) (标签：) (难度：难) (分值：2)

设有声明“`int a=3,b=4; float x=4.5,y=3.5;`”，则表达式“`(float)(a+b)/2+(int)x%(int)y`”

的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 4.5 (分值: 2)

48. [填空题<1空>] (题号: 271) (物理题号: 271) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

设有声明“float y=3.14619; int x;”, 则计算表达式“x=y*100+0.5, y=x/100.0;”后y的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 3.15 (分值: 2)

49. [填空题<1空>] (题号: 272) (物理题号: 272) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

若有声明“char ch='\$'; int i=1, j;”, 执行j=!ch&& i++后, i的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 1 (分值: 2)

50. [填空题<1空>] (题号: 273) (物理题号: 273) (知识点: 输入输出函数) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有声明“int x=99, y=9;”, 请补充完整输出函数调用语句printf(“_____”, x/y);, 使其输出结果的形式为: x/y=11。

【答案：】

[第1空答案1]: x/y=%d (分值: 2)

[第1空答案2]: x/y=%d\n (分值: 2)

51. [填空题<1空>] (题号: 274) (物理题号: 274) (知识点: 结构指针) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

设有声明及初始化语句

```
struct {int day; char month; int year;} a, *b=&a;
```

可用a.day来引用结构变量a的成员day, 也可以用b->day或_____来引用结构成员a.day。

【答案：】

[第1空答案1]: (*b).day (分值: 2)

52. [填空题<1空>] (题号: 275) (物理题号: 275) (知识点: 结构指针) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

设有声明及初始化语句

```
struct {int day; char month; int year;} a, *b=&a;
```

可用a.day来引用结构变量a的成员day, 也可以用(*b).day或_____来引用结构成员a.day。

【答案：】

[第1空答案1]: b->day (分值: 2)

53. [填空题<1空>] (题号: 276) (物理题号: 276) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

用于结构化程序设计的三种基本结构是顺序结构、选择结构和循环结构。C语言中常用的实现循环结构程序设计的三种语句有while、do-while和_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: for (分值: 2)

54. [填空题<1空>] (题号: 277) (物理题号: 277) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

用于结构化程序设计的三种基本结构是顺序结构、选择结构和循环结构。C语言中实现循环结构程序设计的三种语句有while、_____和for。

【答案: 】

[第1空答案1]: do-while (分值: 2)

[第1空答案2]: do while (分值: 2)

55. [填空题<1空>] (题号: 278) (物理题号: 278) (知识点: 使用库和函数) (知识块: 库和函数) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

数学表达式 $\sqrt[3]{a+b}$ 所对应的C语言表达式为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: pow(a+b, 1./3) (分值: 2)

[第1空答案2]: pow(a+b, 1/3.) (分值: 2)

[第1空答案3]: pow(a+b, 1.0/3) (分值: 2)

56. [填空题<1空>] (题号: 279) (物理题号: 279) (知识点: 编译预处理) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若要正确使用C语言表达式pow(a+b, 1./3), 通常应在之前用#include包含头文件_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: math.h (分值: 2)

57. [填空题<1空>] (题号: 280) (物理题号: 280) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域与存储类别) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

根据作用域的不同, 变量可以分为局部变量和全局变量。当全局变量与局部变量同名时, _____变量优先。

【答案: 】

[第1空答案1]: 局部 (分值: 2)

58. [填空题<1空>] (题号: 281) (物理题号: 281) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域与存储类别) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

根据生存期的不同, 变量可以分为静态变量和动态变量。_____变量若不赋初值, 编译时系统自动为之赋值0。

【答案: 】

[第1空答案1]: 静态 (分值: 2)

59. [填空题<1空>] (题号: 282) (物理题号: 282) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

除goto语句外, 在循环结构中执行_____语句可提前结束本次循环直接进入下一次循环。

【答案: 】

[第1空答案1]: continue (分值: 2)

60. [填空题<1空>] (题号: 283) (物理题号: 283) (知识点: 指针的概念) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有fun函数的定义:

```
void fun( int *a)
{
    if(*a>=0) return;
    else    *a=-(*a);
}
```

执行程序段 “int x=5; fun(&x);” 后, 变量x的值为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 5 (分值: 2)

61. [填空题<1空>] (题号: 284) (物理题号: 284) (知识点: 指针的概念) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有fun函数的定义:

```
void fun( int *a)
{
    if(*a>=0) return;
    else    *a=-(*a);
}
```

执行程序段 “int x=-5; fun(&x);” 后, 变量x的值为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 5 (分值: 2)

62. [填空题<1空>] (题号: 285) (物理题号: 285) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

若有声明 “char a[10]=“123456”, *p=a+5; ” ,
则putchar(*p)的结果为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 6 (分值: 2)

63. [填空题<1空>] (题号: 286) (物理题号: 286) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

利用while语句、do-while语句和for语句可实现循环结构, 其中, 先执行后判断的循环语句为_____语句。

【答案: 】

[第1空答案1]: do-while (分值: 2)

[第1空答案2]: do while (分值: 2)

64. [填空题<1空>] (题号: 287) (物理题号: 287) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

$$\frac{x^n}{x-y}$$

数学表达式 $\frac{x^n}{x-y}$ 所对应的C语言表达式为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: pow(x,n)/(x-y) (分值: 2)

65. [填空题<1空>] (题号: 288) (物理题号: 288) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

“&&、+、>=”是C语言中三个常用的运算符。这三个运算符中优先级最高的是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: + (分值: 2)

[第1空答案2]: '+' (分值: 2)

[第1空答案3]: "+" (分值: 2)

66. [填空题<1空>] (题号: 289) (物理题号: 289) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言中除goto语句外, 在循环结构中执行_____语句或return语句可终止循环。

【答案: 】

[第1空答案1]: break (分值: 2)

67. [填空题<1空>] (题号: 290) (物理题号: 290) (知识点: 函数返回值) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

在C程序中, 若有函数定义如下:

```
void f()  
{ ..... }
```

其中, void表示该函数没有_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 返回值 (分值: 2)

[第1空答案2]: 函数值 (分值: 2)

[第1空答案3]: 函数返回值 (分值: 2)

68. [填空题<1空>] (题号: 291) (物理题号: 291) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有定义如下:

```
int a[3][4]={ {1,2}, {3,4,5}, {6} };
```

则执行该语句后, a[0][2]=_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 0 (分值: 2)

69. [填空题<1空>] (题号: 292) (物理题号: 292) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有定义如下:

```
int a[3][4]={ {1,2}, {3,4,5}, {6} };
```

则执行该语句后, a[1][2]=_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 5 (分值: 2)

70. [填空题<1空>] (题号: 293) (物理题号: 293) (知识点: 编译预处理) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有宏定义:

```
#define Double(r) r*r
```

则执行语句“printf(“%d”, Double(1+3));”后, 输出结果为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 7 (分值: 2)

71. [填空题<1空>] (题号: 294) (物理题号: 294) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言规定了各运算符的优先级。其中, “=”运算符比“==”运算符的优先级_____。(选填高/低/一样)

【答案：】

[第1空答案1]: 低 (分值: 2)

73. [填空题<1空>] (题号: 296) (物理题号: 296) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域与存储类别) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

根据变量生存期的不同, 变量可以分为静态存储类别和_____存储类别。

【答案：】

[第1空答案1]: 动态 (分值: 2)

74. [填空题<1空>] (题号: 297) (物理题号: 297) (知识点: 编译预处理) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有宏定义:

```
#define W 5
```

```
#define H W+2
```

则执行语句“printf(“%d”, 10*H);”后, 输出结果为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 52 (分值: 2)

75. [填空题<1空>] (题号: 298) (物理题号: 298) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

在C语言的控制语句中，除goto、return两条转移语句外，_____语句实现强行中止循环的执行。

【答案：】

[第1空答案1]: break (分值: 2)

76. [填空题<1空>] (题号: 299) (物理题号: 299) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)
若有说明“int a[][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};”，则a数组第一维的大小是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 3 (分值: 2)

77. [填空题<1空>] (题号: 300) (物理题号: 300) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)
若有说明“int a[][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};”，则a[1][1]的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 5 (分值: 2)

78. [填空题<1空>] (题号: 301) (物理题号: 301) (知识点: 常量、变量与数据类型) (知识块: 变量声明与初始化) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)
字符串“\007□say□no!”在内存中占用_____个字节空间。(其中□表示一个空格)

【答案：】

[第1空答案1]: 10 (分值: 2)

79. [填空题<1空>] (题号: 302) (物理题号: 302) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)
C语言中运算符很丰富，也规定了各运算符的优先级。其中，关系运算符比逻辑运算符(除单目运算符外)的优先级_____。(选填高/低/一样)

【答案：】

[第1空答案1]: 高 (分值: 2)

80. [填空题<1空>] (题号: 303) (物理题号: 303) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域与存储类别) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)
根据变量作用域的不同，变量可以分为全局变量和_____变量。

【答案：】

[第1空答案1]: 局部 (分值: 2)

[第1空答案2]: 内部 (分值: 2)

81. [填空题<1空>] (题号: 304) (物理题号: 304) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域与存储类别) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)
根据变量作用域的不同，变量可以分为局部变量和_____变量。

【答案：】

[第1空答案1]: 全局 (分值: 2)

[第1空答案2]: 外部 (分值: 2)

82. [填空题<1空>] (题号: 305) (物理题号: 305) (知识点: 编译预处理) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有宏定义及说明语句:

```
#define DD(r) r*r  
int x=1, y=2;
```

则执行语句“printf(“%d”, DD(x+y));”后, 输出结果为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 5 (分值: 2)

83. [填空题<1空>] (题号: 306) (物理题号: 306) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有说明“int a[][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};”, 则a数组第一维的大小是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 3 (分值: 2)

84. [填空题<1空>] (题号: 307) (物理题号: 307) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有说明“int a[][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};”, 则元素a[0][2]的值是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 3 (分值: 2)

85. [填空题<1空>] (题号: 308) (物理题号: 308) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

若有声明: char s[]=”\x69\082\n”;

则表达式sizeof(s)的值是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 6 (分值: 2)

86. [填空题<1空>] (题号: 309) (物理题号: 309) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

若有声明: char s[]=”\x69\082\n”;

则表达式strlen(s)的值是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 1 (分值: 2)

87. [填空题<1空>] (题号: 310) (物理题号: 310) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

数学表达式“ $0 < x < 3$ 并且 $x \neq -1$ ”所对应的C语言表达式为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: $x > 0 \&\& x < 3 \&\& x \neq -1$ (分值: 2)

[第1空答案2]: $0 < x \&\& x < 3 \&\& x \neq -1$ (分值: 2)

88. [填空题<1空>] (题号: 311) (物理题号: 311) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有说明“int a[][3]={1, 3, 5, 7, 9};”, 则a数组第一维的大小是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 2 (分值: 2)

89. [填空题<1空>] (题号: 312) (物理题号: 312) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有说明“int a[][3]={1, 3, 5, 7, 9};”, 则元素a[1][1]的值是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 9 (分值: 2)

90. [填空题<1空>] (题号: 313) (物理题号: 313) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

设有声明: “int a[4]={0, 1, 2, 3}, *p =&a[2];”,
则*(++p)的值是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 3 (分值: 2)

91. [填空题<1空>] (题号: 314) (物理题号: 314) (知识点: 程序设计语言基本概念) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

著名的瑞士计算机科学家沃思(N. Wirth)教授提出:

程序 = 数据结构 + _____

也就是说, 一个计算机程序既要描述处理对象及它们之间的关系, 又要描述对这些对象进行处理的规则。

【答案: 】

[第1空答案1]: 算法 (分值: 2)

92. [填空题<1空>] (题号: 315) (物理题号: 315) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

C语言规定了各运算符的优先级的高低以及结合性(自左向右结合、自右向左结合)。其中, 取地址“&”运算符比逻辑“&&”运算符的优先级_____。(选填高/低/一样)

【答案: 】

[第1空答案1]: 高 (分值: 2)

93. [填空题<1空>] (题号: 316) (物理题号: 316) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

C语言规定了各运算符的优先级的高低以及结合性(自左向右结合、自右向左结合)。其中, 运算符“&&”的结合性是_____。(请选择填写: 自左向右/自右向左)

【答案: 】

[第1空答案1]: 自左向右 (分值: 2)

[第1空答案2]: 左结合 (分值: 2)

94. [填空题<1空>] (题号: 317) (物理题号: 317) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有声明“int a=2;”, 则表达式“a/=a+a”运算后, a的值为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 0 (分值: 2)

95. [填空题<1空>] (题号: 318) (物理题号: 318) (知识点: 枚举和typedef) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有枚举类型定义如下:

```
enum weekday{sun=7, mon=1, tue, wed, thu, fri, sat};
```

则枚举常量tue的值为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 2 (分值: 2)

[第1空答案2]: (int)tue (分值: 2)

96. [填空题<1空>] (题号: 319) (物理题号: 319) (知识点: 一维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若有声明“float array[exp];”, 其中exp应是_____表达式。

【答案: 】

[第1空答案1]: 整型常量 (分值: 2)

[第1空答案2]: 常量整型 (分值: 2)

[第1空答案3]: 整型的常量 (分值: 2)

[第1空答案4]: 整常量 (分值: 2)

97. [填空题<1空>] (题号: 320) (物理题号: 320) (知识点: 一维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若有声明“float array[exp];”, 在引用array数组元素时, 下标最大值为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: exp-1 (分值: 2)

98. [填空题<1空>] (题号: 321) (物理题号: 321) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有声明“int a[][4]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};”, 则a数组最后一行元素和是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 18 (分值: 2)

99. [填空题<1空>] (题号: 322) (物理题号: 322) (知识点: 指针访问数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

若有声明“int a[4]={0, 1, 2, 3}, *p=&a[2];”,

则++(*p)的值是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 3 (分值: 2)

100. [填空题<1空>] (题号: 323) (物理题号: 323) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

在C语言中, 一个可执行C源程序至少包含一个名为_____的函数。(请填写英文字母)

【答案: 】

[第1空答案1]: main (分值: 2)

101. [填空题<1空>] (题号: 324) (物理题号: 324) (知识点: C语言源程序的基本结构) (知识块: 程序基本结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

在C语言中, 每个函数定义都由函数首部和_____两部分构成。

【答案: 】

[第1空答案1]: 函数体 (分值: 2)

102. [填空题<1空>] (题号: 325) (物理题号: 325) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言规定了各运算符的优先级的高低以及结合性(自左向右结合、自右向左结合)。其中, 运算符“!”比运算符“&&”的优先级_____。(选填高/低/一样)

【答案: 】

[第1空答案1]: 高 (分值: 2)

103. [填空题<1空>] (题号: 326) (物理题号: 326) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

设有声明“int x=0, y=1;”, 则执行语句: $y = --x || ++y$; 后, 变量y的值为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 1 (分值: 2)

104. [填空题<1空>] (题号: 327) (物理题号: 327) (知识点: C语句的分类) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言中共有9条控制语句, 分为三类: 分支语句(if-else、switch-case)、循环语句(do-while、while、_____)和转移语句(break、continue、return、goto)。

【答案: 】

[第1空答案1]: for (分值: 2)

105. [填空题<1空>] (题号: 328) (物理题号: 328) (知识点: C语句的分类) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言中共有9条控制语句, 分为三类: 分支语句(if-else、switch-case)、循环语句(do-while、while、for)和转移语句(break、continue、_____)、goto)。

【答案: 】

[第1空答案1]: return (分值: 2)

106. [填空题<1空>] (题号: 329) (物理题号: 329) (知识点: 指针访问数组) (知

识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明 “int a[10]={ 0, 2, 5, 4, 1, 3, 7}, *p=a, *q=&a[3];” ,
则表达式 “q-p” 的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 3 (分值：2)

107. [填空题<1空>] (题号：330) (物理题号：330) (知识点：指针访问数组) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有声明 “int a[10]={0, 2, 5, 4, 1, 3, 7}, *p=a, *q=&a[3];” ,
则表达式 “*q-*p” 的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 4 (分值：2)

108. [填空题<1空>] (题号：331) (物理题号：331) (知识点：结构体的概念) (知识块：结构体概念及数组) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有定义和声明：

```
struct stu{ int num; char name[20];} s1;
```

则表示定义了一个结构类型，该结构类型名为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: struct stu (分值：2)

109. [填空题<1空>] (题号：332) (物理题号：332) (知识点：结构体的概念) (知识块：结构体概念及数组) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有如下定义和声明：

```
struct stu{ int num; char name[20];} s1;
```

则表示定义了一个结构类型，s1被称为这种类型的_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 变量 (分值：2)

[第1空答案2]: 结构变量 (分值：2)

[第1空答案3]: 变量名 (分值：2)

110. [填空题<1空>] (题号：333) (物理题号：333) (知识点：程序设计语言基本概念) (知识块：语言基本概念) (标签：) (难度：易) (分值：2)

著名的瑞士计算机科学家沃思(N•Wirth)教授提出：

程序 = _____ + 算法

也就是说，一个计算机程序既要描述处理对象及它们之间的关系，又要描述对这些对象进行处理的规则。

【答案：】

[第1空答案1]: 数据结构 (分值：2)

111. [填空题<1空>] (题号：334) (物理题号：334) (知识点：运算符与表达式) (知识块：语言基本概念) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有声明“int a=2, b=3;”，则执行“a+=b, b=a-b, a-=b;”语句后，a的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 3 (分值: 2)

112. [填空题<1空>] (题号: 335) (物理题号: 335) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

设有声明“char s;”，则命题“若s是数字字符则为真，否则为假”的C语言表达式是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: s>='0' && s<='9' (分值: 2)

[第1空答案2]: isdigit(s) (分值: 2)

[第1空答案3]: '0'<=s&&s<='9' (分值: 2)

[第1空答案4]: s>=48&&s<=57 (分值: 2)

113. [填空题<1空>] (题号: 336) (物理题号: 336) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

设有声明“int x=3,y=1,z;”，则执行“z=--x||y++;”语句后，变量y的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 1 (分值: 2)

114. [填空题<1空>] (题号: 337) (物理题号: 337) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

设有声明“int x=3,y=1,z;”，则执行“z=--x||y++;”语句后，变量z的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 1 (分值: 2)

115. [填空题<1空>] (题号: 338) (物理题号: 338) (知识点: 编译预处理) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言中，预处理命令行必须以_____开头，该命令在编译前被处理。

【答案：】

[第1空答案1]: # (分值: 2)

116. [填空题<1空>] (题号: 339) (物理题号: 339) (知识点: 编译预处理) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言中，预处理命令行必须以#开头，该命令是在_____前被处理的。

【答案：】

[第1空答案1]: 编译 (分值: 2)

[第1空答案2]: 编译前 (分值: 2)

117. [填空题<1空>] (题号: 340) (物理题号: 340) (知识点: 指针访问数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

若有声明“int a[4]={2,4,6,8}, *p=&a[3];”，则*p--的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 8 (分值: 2)

118. [填空题<1空>] (题号: 341) (物理题号: 341) (知识点: 结构数组) (知识块: 结构体概念及数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有定义及声明:

```
struct stu { long num; char name[20]; char sex; int age; };  
struct stu s[] = {{1, "LiLi", 'M', 18}, {2, "John", 'F', 19}};
```

若想输出数组s中存储的'M', 则正确的输出函数调用语句为:

```
printf("%c", _____);
```

【答案：】

[第1空答案1]: s[0].sex (分值: 2)

[第1空答案2]: (*s).sex (分值: 2)

[第1空答案3]: s->sex (分值: 2)

119. [填空题<1空>] (题号: 342) (物理题号: 342) (知识点: 结构数组) (知识块: 结构体概念及数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有定义及声明:

```
struct stu { long num; char name[20]; char sex; int age; };  
struct stu x, s[] = {{1, "LiLi", 'M', 18}, {2, "John", 'F', 19}};
```

若想将学生“John”的所有数据复制给变量x, 则赋值表达式应为: x=_____。

【答案：】

[第1空答案1]: s[1] (分值: 2)

[第1空答案2]: *(s+1) (分值: 2)

[第1空答案3]: *&s[1] (分值: 2)

120. [填空题<1空>] (题号: 343) (物理题号: 343) (知识点: 函数定义和参数传递) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言是一种函数式语言, 每个函数都是一个独立的模块, 能用来完成某种操作。我们常用的函数有预定义的_____函数和用户自定义的函数。

【答案：】

[第1空答案1]: 库 (分值: 2)

[第1空答案2]: 系统 (分值: 2)

[第1空答案3]: 系统库 (分值: 2)

121. [填空题<1空>] (题号: 344) (物理题号: 344) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有声明“int a=2, b=3;”, 则执行“a+=a-b, a-=b;”语句后, a的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: -2 (分值: 2)

122. [填空题<1空>] (题号: 345) (物理题号: 345) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域与存储类别) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

在C语言中，声明变量的一般格式为：

存储类别 类型名 变量名表；

其中，存储类别表明了所定义的变量是实现动态存储分配还是静态存储分配。变量有4种存储类别，它们分别是static、register、extern和_____。（请填写关键字）

【答案：】

[第1空答案1]： auto （分值： 2）

123. [填空题<1空>] (题号： 346) (物理题号： 346) (知识点： 关系逻辑运算符和表达式) (知识块： 关系逻辑表达式) (标签：) (难度： 中) (分值： 2)

设有声明“int a=0,b=0,c=0;”，则执行“b++&&++c||++a;”语句后，变量a的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]： 1 （分值： 2）

124. [填空题<1空>] (题号： 347) (物理题号： 347) (知识点： 关系逻辑运算符和表达式) (知识块： 关系逻辑表达式) (标签：) (难度： 中) (分值： 2)

设有声明“int a=0,b=0,c=0;”，执行“b++&&++c||++a;”语句后，变量c的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]： 0 （分值： 2）

125. [填空题<1空>] (题号： 348) (物理题号： 348) (知识点： 循环结构程序设计) (知识块： 循环结构) (标签：) (难度： 易) (分值： 2)

C语言中，实现循环的语句有while、do-while和for语句，其中，先判断后执行循环体的有for语句和_____语句。

【答案：】

[第1空答案1]： while （分值： 2）

126. [填空题<1空>] (题号： 349) (物理题号： 349) (知识点： 循环结构程序设计) (知识块： 循环结构) (标签：) (难度： 易) (分值： 2)

C语言中，实现循环的语句有while、do-while和for语句，当循环条件为_____时停止循环。

【答案：】

[第1空答案1]： 0 （分值： 2）

[第1空答案2]： 假 （分值： 2）

127. [填空题<1空>] (题号： 350) (物理题号： 350) (知识点： 指针访问数组) (知识块：) (标签：) (难度： 中) (分值： 2)

若有声明“int a[4]={1,3,2,4}, *p=&a[3];”，则*--p的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]： 2 （分值： 2）

128. [填空题<1空>] (题号: 351) (物理题号: 351) (知识点: 结构数组) (知识块: 结构体概念及数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

设有定义及声明:

```
struct stu { long num; char name[20];char sex; int age; };  
struct stu s[4]={1,"John", 'M', 18},{2, "LiLi", 'F', 19}};
```

若想将学生姓名“John”改为“Brid”，则应使用语句: _____;。

【答案: 】

[第1空答案1]: strcpy(s[0].name, "Brid") (分值: 2)

129. [填空题<1空>] (题号: 352) (物理题号: 352) (知识点: 结构数组) (知识块: 结构体概念及数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

设有定义及声明:

```
struct stu { long num; char name[20];char sex; int age; };  
struct stu x={2,"LiLi", 'F', 19}, s[4]={1,"John", 'M', 18};
```

若想将x中num为2的学生数据存入数组s中num为1的学生后边，则可使用语句:

_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: s[1]=x (分值: 2)

130. [填空题<1空>] (题号: 353) (物理题号: 353) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有声明“int x=1, y=1, z;”，则执行“z=y++;”语句后，变量y的值为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 2 (分值: 2)

131. [填空题<1空>] (题号: 354) (物理题号: 354) (知识点: 运算符与表达式) (知识块: 语言基本概念) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有声明“int x=1, y=1, z;”，则执行“z=y++;”语句后，变量z的值为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 1 (分值: 2)

132. [填空题<1空>] (题号: 355) (物理题号: 355) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域与存储类别) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

根据作用范围的不同，变量可分为局部变量和全局变量。当全局变量与局部变量同名时，在局部变量的作用范围内，与之同名的_____变量被“屏蔽”，即它不起作用。

【答案: 】

[第1空答案1]: 全局 (分值: 2)

[第1空答案2]: 外部 (分值: 2)

133. [填空题<1空>] (题号: 356) (物理题号: 356) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言提供了函数库，头文件_____中提供了一些常用的字符串处理函数，比如

strcat、strcpy、strcmp、strlen等函数，使用这些库函数将使字符串处理更方便。

【答案：】

[第1空答案1]: string.h (分值: 2)

134. [填空题<1空>] (题号: 357) (物理题号: 357) (知识点: 指针访问数组) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有声明“int a[4]={1, 3, 5, 7}, *p =&a[2];”，则*--p的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 3 (分值: 2)

135. [填空题<1空>] (题号: 358) (物理题号: 358) (知识点: 一维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若用数组名作为函数调用时的实参，则传递给形参的是数组的_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 首地址 (分值: 2)

[第1空答案2]: 首元素地址 (分值: 2)

[第1空答案3]: 起始地址 (分值: 2)

[第1空答案4]: 地址 (分值: 2)

136. [填空题<1空>] (题号: 359) (物理题号: 359) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有声明“int x=5, y=6, z=7;”，则执行“++x||++y&&++z;”语句后，变量x的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 6 (分值: 2)

137. [填空题<1空>] (题号: 360) (物理题号: 360) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有声明“int x=5, y=6, z=7;”，则执行“++x||++y&&++z;”语句后，变量y的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 6 (分值: 2)

138. [填空题<1空>] (题号: 361) (物理题号: 361) (知识点: 关系逻辑运算符和表达式) (知识块: 关系逻辑表达式) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有声明“int x=5, y=6, z=7;”，则执行“++x||++y&&++z;”语句后，变量z的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 7 (分值: 2)

139. [填空题<1空>] (题号: 362) (物理题号: 362) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言提供了函数库，头文件string.h中提供了一些常用的字符串处理函数，比如

strcat、strcpy、strcmp等函数，其中_____函数返回字符串的长度。

【答案：】

[第1空答案1]: strlen (分值: 2)

[第1空答案2]: strlen() (分值: 2)

140. [填空题<1空>] (题号: 363) (物理题号: 363) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言提供了函数库，头文件string.h中提供了一些常用的字符串处理函数，比如strcat用于字符串连接、strcmp用于字符串比较，另有_____函数用于字符串复制。

【答案：】

[第1空答案1]: strcpy (分值: 2)

[第1空答案2]: strcpy() (分值: 2)

141. [填空题<1空>] (题号: 364) (物理题号: 364) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言提供了函数库，头文件string.h中提供了一些常用的字符串处理函数，比如strcat用于字符串连接、strcpy用于字符串复制，另有_____函数用于字符串比较。

【答案：】

[第1空答案1]: strcmp (分值: 2)

[第1空答案2]: strcmp() (分值: 2)

142. [填空题<1空>] (题号: 365) (物理题号: 365) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言提供了函数库，头文件string.h中提供了一些常用的字符串处理函数，比如strcpy用于字符串复制、strcmp用于字符串比较，另有_____函数用于字符串连接。

【答案：】

[第1空答案1]: strcat (分值: 2)

[第1空答案2]: strcat() (分值: 2)

143. [填空题<1空>] (题号: 366) (物理题号: 366) (知识点: 指针访问数组) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有声明“int a[5]={1, 2, 3, 4}, *p = &a[2];”，则*++p的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 4 (分值: 2)

144. [填空题<1空>] (题号: 367) (物理题号: 367) (知识点: 指针访问数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

若有声明“int a[5]={1, 2, 3, 4}, *p = &a[3];”，则*++p的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 0 (分值: 2)

145. [填空题<1空>] (题号: 368) (物理题号: 368) (知识点: 使用库和函数) (知识块: 库和函数) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

将数学表达式 $\sqrt{|x|}$ 改写成C语言表达式为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: sqrt(fabs(x)) (分值: 2)

[第1空答案2]: sqrt(abs(x)) (分值: 2)

[第1空答案3]: pow(fabs(x), 1./2) (分值: 2)

146. [填空题<1空>] (题号: 369) (物理题号: 369) (知识点: 使用库和函数) (知识块: 库和函数) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

在C语言中, 一些运算符具有左结合性 (例如%), 一些运算符具有右结合性 (例如+=)。若有声明 “int a=100;”, 则计算表达式 “a+=a*=a/=a” 运算后, a的值为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 2 (分值: 2)

147. [填空题<1空>] (题号: 370) (物理题号: 370) (知识点: 使用库和函数) (知识块: 库和函数) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

在C语言中, 声明变量的一般格式为:

存储类别 类型名 变量名表;

其中, 存储类别表明了所定义的变量是实现动态存储分配还是静态存储分配。变量有4种存储类别, 它们分别是auto、register、extern和_____。(请填写关键字)

【答案: 】

[第1空答案1]: static (分值: 2)

148. [填空题<1空>] (题号: 371) (物理题号: 371) (知识点: 使用库和函数) (知识块: 库和函数) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

在C语言中, 声明变量的一般格式为:

存储类别 类型名 变量名表;

其中, 存储类别表明了所定义的变量是实现动态存储分配还是静态存储分配。变量有4种存储类别, 它们分别是auto、static、extern和_____。(请填写关键字)

【答案: 】

[第1空答案1]: register (分值: 2)

149. [填空题<1空>] (题号: 372) (物理题号: 372) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有声明 “char a[10]=“abcdefgh”, *p=a;”, 则执行语句 “p+=3;” 后, *p的值为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: d (分值: 2)

[第1空答案2]: 'd' (分值: 2)

[第1空答案3]: 100 (分值: 2)

150. [填空题<1空>] (题号: 373) (物理题号: 373) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有声明 “char a[10] = “012345678”, *p=a; ”, 则执行语句 “p+=2; ” 后, *p的值为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 2 (分值: 2)

[第1空答案2]: '2' (分值: 2)

[第1空答案3]: 50 (分值: 2)

151. [填空题<1空>] (题号: 374) (物理题号: 374) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若有声明如下:

int a[][4] = {{1, 2, 3}, {4, 5}, {6}};

则a数组的行数为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 3 (分值: 2)

152. [填空题<1空>] (题号: 375) (物理题号: 375) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有声明 “int a[5] = {1, 2, 6, 4, 5}, *p = &a[2];”, 则*--p的值是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 2 (分值: 2)

153. [填空题<1空>] (题号: 376) (物理题号: 376) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有声明 “int a[5] = {1, 2, 6, 4, 5}, *p = &a[2];”, 则--*p的值是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 5 (分值: 2)

154. [填空题<1空>] (题号: 377) (物理题号: 377) (知识点: 使用库和函数) (知识块: 库和函数) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

将数学表达式 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 写成C语言表达式为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: sqrt(x*x+y*y) (分值: 2)

[第1空答案2]: pow(x*x+y*y, 0.5) (分值: 2)

[第1空答案3]: pow(pow(x, 2)+pow(y, 2), 1./2) (分值: 2)

155. [填空题<1空>] (题号: 378) (物理题号: 378) (知识点: 使用库和函数) (知识块: 库和函数) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

设有声明 “int x=25; float y=3.5;” 且在源程序中已正确包含有头文件math.h,

则表达式 “`pow(x, 1/2)+y`” 运算后的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 4.5 （分值：2）

156. [填空题<1空>] (题号：379) (物理题号：379) (知识点：编译预处理) (知识块：) (标签：) (难度：难) (分值：2)

若有宏定义：`#define M(a,b) a/b`

则执行语句 “`printf(“%d”, M(4+5,2));`” 后，输出结果为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 6 （分值：2）

157. [填空题<1空>] (题号：380) (物理题号：380) (知识点：函数定义和参数传递) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

在一些C语言编译系统中，允许函数类型缺省定义，此时系统会隐含指定被定义的函数为_____型。（请填写关键字）

【答案：】

[第1空答案1]: int （分值：2）

158. [填空题<1空>] (题号：381) (物理题号：381) (知识点：枚举和typedef) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

执行语句 “_____ `float real;`” 后，语句 “`real x,y;`” 将与语句 “`float x,y;`” 等效。

【答案：】

[第1空答案1]: typedef （分值：2）

159. [填空题<1空>] (题号：382) (物理题号：382) (知识点：指针访问数组) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有声明 “`int a[ ]={1,2,3,4}, y, *p=&a[3];`”，则执行语句 “`y=*--p;`” 后，y的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 3 （分值：2）

160. [填空题<1空>] (题号：383) (物理题号：383) (知识点：结构体的概念) (知识块：结构体概念及数组) (标签：) (难度：难) (分值：2)

执行下列程序段后的输出结果是_____。

```
struct S{ int a; double b;} data[2]={10, 1.1, 20, 2.2};
struct S x=data[1];
printf(“%d\n”, ++(x.a));
```

【答案：】

[第1空答案1]: 21 （分值：2）

161. [填空题<1空>] (题号：384) (物理题号：384) (知识点：循环结构程序设计) (知识块：循环结构) (标签：) (难度：易) (分值：2)

在C语言的控制语句中，_____语句能实现立刻结束循环或退出switch语句。

【答案：】

[第1空答案1]: break (分值: 2)

162. [填空题<1空>] (题号: 385) (物理题号: 385) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若有声明 “int a[][3]={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};”，则a数组第一维的大小是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 4 (分值: 2)

163. [填空题<1空>] (题号: 386) (物理题号: 386) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

若有声明 “int a[][3]={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};”，则元素a[0][1]的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 1 (分值: 2)

164. [填空题<1空>] (题号: 387) (物理题号: 387) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

若有声明 “char s[]=”\x69\n\092”;”，则表达式strlen(s)的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 2 (分值: 2)

165. [填空题<1空>] (题号: 388) (物理题号: 388) (知识点: 结构体的概念) (知识块: 结构体概念及数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若有定义和声明:

```
struct ball { char color[10]; int dim;}list={"white", 2};
```

则list.dim的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 2 (分值: 2)

166. [填空题<1空>] (题号: 389) (物理题号: 389) (知识点: 结构体的概念) (知识块: 结构体概念及数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

若有定义和声明:

```
struct ball { char color[10]; int dim;}list={"white", 2};
```

则*list.color的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: w (分值: 2)

[第1空答案2]: 'w' (分值: 2)

167. [填空题<1空>] (题号: 390) (物理题号: 390) (知识点: 常量、变量与数据类型) (知识块: 变量声明与初始化) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

C语言标识符是由_____或下划线开头的字母、数字、下划线组成的一串符号序列。

【答案：】

[第1空答案1]：字母 （分值：2）

168. [填空题<1空>] (题号：391) (物理题号：391) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：变量声明与初始化) (标签：) (难度：易) (分值：2)

C语言标识符是由字母或_____开头的字母、数字、下划线组成的一串符号序列。

【答案：】

[第1空答案1]：下划线 （分值：2）

[第1空答案2]：_ （分值：2）

169. [填空题<1空>] (题号：392) (物理题号：392) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：变量声明与初始化) (标签：) (难度：易) (分值：2)

_____是指在程序执行过程中，其值不发生改变的量。变量是指在程序执行过程中，其值可以改变的量。

【答案：】

[第1空答案1]：常量 （分值：2）

170. [填空题<1空>] (题号：393) (物理题号：393) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：变量声明与初始化) (标签：) (难度：中) (分值：2)

在C语言源程序中，十进制整型常量10写成八进制用_____形式表示。

【答案：】

[第1空答案1]：012 （分值：2）

171. [填空题<1空>] (题号：394) (物理题号：394) (知识点：常量、变量与数据类型) (知识块：变量声明与初始化) (标签：) (难度：易) (分值：2)

在C语言源程序中，十进制整型常量18写成十六进制用_____形式表示。

【答案：】

[第1空答案1]：0x12 （分值：2）

[第1空答案2]：0X12 （分值：2）

172. [填空题<1空>] (题号：395) (物理题号：395) (知识点：变量的声明与初始化) (知识块：变量声明与初始化) (标签：) (难度：易) (分值：2)

转义字符是由_____符号开始的单个字符或若干个字符组成的。

【答案：】

[第1空答案1]：\ （分值：2）

[第1空答案2]：'\ ' （分值：2）

[第1空答案3]：反斜杠 （分值：2）

173. [填空题<1空>] (题号：396) (物理题号：396) (知识点：变量的声明与初始化) (知识块：变量声明与初始化) (标签：) (难度：易) (分值：2)

声明n为自动整型变量的正确语句是：_____

【答案：】

[第1空答案1]: `int n;` (分值: 2)

[第1空答案2]: `auto int n;` (分值: 2)

174. [填空题<1空>] (题号: 397) (物理题号: 397) (知识点: 变量的声明与初始化) (知识块: 变量声明与初始化) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)
声明n为自动长整型变量的语句是: _____

【答案：】

[第1空答案1]: `long int n;` (分值: 2)

[第1空答案2]: `long n;` (分值: 2)

[第1空答案3]: `auto long int n;` (分值: 2)

[第1空答案4]: `auto long n;` (分值: 2)

175. [填空题<1空>] (题号: 398) (物理题号: 398) (知识点: 变量的声明与初始化) (知识块: 变量声明与初始化) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)
定义自动整型变量n并初始化为3, 正确的定义语句是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: `int n=3;` (分值: 2)

[第1空答案2]: `auto int n=3;` (分值: 2)

176. [填空题<1空>] (题号: 399) (物理题号: 399) (知识点: 变量的声明与初始化) (知识块: 变量声明与初始化) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)
定义自动单精度实型变量x并初始化为3.5, 正确的定义语句是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: `float x=3.5;` (分值: 2)

[第1空答案2]: `auto float x=3.5;` (分值: 2)

177. [填空题<1空>] (题号: 400) (物理题号: 400) (知识点: 顺序结构程序设计) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)
顺序结构就像是一条流水线, 将语句按出现顺序逐一执行。设有定义“`int a=0, b=1, c;`”, 则执行程序段“`c=a; a=b; b=c;`”后变量a的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 1 (分值: 2)

178. [填空题<1空>] (题号: 401) (物理题号: 401) (知识点: 顺序结构程序设计) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)
顺序结构就像是一条流水线, 将语句按出现顺序逐一执行。设有定义“`int a=2, b=3, c;`”, 则执行程序段“`c=a; a=b; b=c;`”后变量b的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 2 (分值: 2)

179. [填空题<1空>] (题号: 402) (物理题号: 402) (知识点: 顺序结构程序设计) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

顺序结构就像是一条流水线，将语句按出现顺序逐一执行。设有定义“int a=2, b=3;”，则执行程序段“a=a+b; b=a-b; a=a-b;”后变量a的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 3 (分值: 2)

180. [填空题<1空>] (题号: 403) (物理题号: 403) (知识点: 顺序结构程序设计) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

顺序结构就像是一条流水线，将语句按出现顺序逐一执行。设有定义“int x; float y=3.4567;”，则执行程序段“y=y*100+0.5; x=y; y=x/100.0;”后变量y的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 3.46 (分值: 2)

[第1空答案2]: 3.460000 (分值: 2)

181. [填空题<1空>] (题号: 404) (物理题号: 404) (知识点: 顺序结构程序设计) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

顺序结构就像是一条流水线，将语句按出现顺序逐一执行。设有定义“int x; float y=2.3456;”，则执行程序段“y*=100; y+=0.5; x=y;”后变量x的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 235 (分值: 2)

182. [填空题<1空>] (题号: 405) (物理题号: 405) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有定义“int a=3, b=2;”，则 a>b 的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 1 (分值: 2)

183. [填空题<1空>] (题号: 406) (物理题号: 406) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

设有定义“int x=1, y=10;”，则 x>y 的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 0 (分值: 2)

184. [填空题<1空>] (题号: 407) (物理题号: 407) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有定义“int x=3, y=2, z=1;”，则 x>y>z 的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 0 (分值: 2)

185. [填空题<1空>] (题号: 408) (物理题号: 408) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有定义“int x=3, y=2;”，则 x<y?y:x 的值为_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 3 (分值: 2)

186. [填空题<1空>] (题号: 409) (物理题号: 409) (知识点: 形参与实参) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 2)

若定义一个函数时的形参和调用该函数时的实参都是数组名, 则实参传递给形参的是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 地址 (分值: 2)

[第1空答案2]: 数组地址 (分值: 2)

[第1空答案3]: 数组首地址 (分值: 2)

[第1空答案4]: 首地址 (分值: 2)

187. [填空题<1空>] (题号: 410) (物理题号: 410) (知识点: 形参与实参) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若定义一个函数时的形参和调用该函数时的实参都是变量, 则实参传递给形参的是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 值 (分值: 2)

[第1空答案2]: 值传递 (分值: 2)

[第1空答案3]: 实参值 (分值: 2)

[第1空答案4]: 单向值传递 (分值: 2)

188. [填空题<1空>] (题号: 411) (物理题号: 411) (知识点: 形参与实参) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

函数之间的通信通常是由_____的传递来完成。

【答案: 】

[第1空答案1]: 参数 (分值: 2)

[第1空答案2]: 形参实参 (分值: 2)

[第1空答案3]: 实参形参 (分值: 2)

189. [填空题<1空>] (题号: 412) (物理题号: 412) (知识点: 函数定义和参数传递) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

函数体中什么都不定义的函数称为“_____”。

【答案: 】

[第1空答案1]: 空函数 (分值: 2)

190. [填空题<1空>] (题号: 413) (物理题号: 413) (知识点: 函数定义和参数传递) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

如函数定义时不带参数, 该函数称为“_____”函数。

【答案: 】

[第1空答案1]: 无参函数 (分值: 2)

[第1空答案2]: 无参 (分值: 2)

191. [填空题<1空>] (题号: 414) (物理题号: 414) (知识点: 函数定义和参数传递) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

无参函数f将返回一个整数, 定义该函数的首部应写为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: int f() (分值: 2)

[第1空答案2]: f() (分值: 2)

192. [填空题<1空>] (题号: 415) (物理题号: 415) (知识点: 函数定义和参数传递) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 2)

函数f仅有一个整型的形参变量x, 执行后返回一个单精度实数, 定义该函数的首部应写为_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: float f(int x) (分值: 2)

193. [填空题<1空>] (题号: 416) (物理题号: 416) (知识点: 一维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有声明“int num[5]={5};”, 则num[1]的值是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 0 (分值: 2)

194. [填空题<1空>] (题号: 417) (物理题号: 417) (知识点: 一维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

设有声明“int a[10]={1};”, 则a[0]的值是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: 1 (分值: 2)

195. [填空题<1空>] (题号: 418) (物理题号: 418) (知识点: 一维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若自动型整型数组a有3个元素, 则声明该数组并将元素值依次初始化为1、2、3的声明语句是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: int a[3]={1, 2, 3}; (分值: 2)

[第1空答案2]: int a[3]={1, 2, 3}; (分值: 2)

196. [填空题<1空>] (题号: 419) (物理题号: 419) (知识点: 一维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 2)

若要声明一个长度为100的自动整型数组a并将其所有的元素均初始化为0, 则正确的语句是_____。

【答案: 】

[第1空答案1]: int a[100]={0}; (分值: 2)

[第1空答案2]: auto int a[100]={0}; (分值: 2)

197. [填空题<1空>] (题号: 420) (物理题号: 420) (知识点: 指针的概念) (知识

块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

定义一个指向整型变量的自动型指针变量p的语句是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: int *p; (分值：2)

[第1空答案2]: auto int *p; (分值：2)

198. [填空题<1空>] (题号：421) (物理题号：421) (知识点：指针的概念) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

定义一个指向字符型变量的自动型指针变量p的语句是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: char *p; (分值：2)

[第1空答案2]: auto char *p; (分值：2)

199. [填空题<1空>] (题号：422) (物理题号：422) (知识点：指针的概念) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：2)

设有声明“int a[10];”，定义一个指向a数组元素的自动型指针变量p的语句是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: int *p; (分值：2)

[第1空答案2]: auto int *p; (分值：2)

200. [填空题<1空>] (题号：423) (物理题号：423) (知识点：指针的概念) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：2)

设有声明“int x,*p;”，将p指向变量x的赋值表达式是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: p=&x (分值：2)

[第1空答案2]: p=&x; (分值：2)

[第1空答案3]: p=&x; (分值：2)

201. [填空题<1空>] (题号：424) (物理题号：424) (知识点：指针的概念) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：2)

自动型指针变量p指向整型变量，初值为空(NULL)的正确声明是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: int *p=NULL; (分值：2)

[第1空答案2]: auto int *p=NULL; (分值：2)

202. [填空题<1空>] (题号：425) (物理题号：425) (知识点：指针的概念) (知识块：) (标签：) (难度：难) (分值：2)

设有声明“int a[]={0,1,2,3,4,5},*p;”，则执行表达式“p=&a[2]”后，p[1]的值是_____。

【答案：】

[第1空答案1]: 3 (分值：2)

【程序阅读题】

1. [填空题<1空>] (题号: 426) (物理题号: 426) (知识点: 顺序结构程序设计) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{ int a=1,b=2;
  a+=b;
  b=a-b;
  a-=b;
  printf("%d,%d\n",a,b);
  return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 2,1 (分值: 4)

2. [填空题<1空>] (题号: 427) (物理题号: 427) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  int x=1,y=0;
  switch(x)
  { case 1: switch(y)
    { case 0:printf("***1**");break;
      case 1:printf("***2**");break;
    }
    case 2: printf ("***3**");
  }
  return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: **1****3** (分值: 4)

3. [填空题<1空>] (题号: 428) (物理题号: 428) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序运行时输出到屏幕的结果为_____。

```
#include <stdio.h>

int main( )
{
    int a,b,c,d;
    a=c=0; b=1; d=2;
    if(a) d=d-1;
    else if(!b)
        { if(!c) d=3;}
        else d=4;
    printf("%d\n", d );
    return 0;
}
```

【答案： 】

[第1空答案1]: 4 （分值： 4）

4. [填空题<1空>] (题号： 429) (物理题号： 429) (知识点： 选择结构程序设计) (知识块： 选择结构和循环结构) (标签：) (难度： 中) (分值： 4)

下列程序运行时输出到屏幕的结果为_____。

```
#include <stdio.h>

int main( )
{
    int a,b,c,d;
    a=c=0; b=1; d=2;
    if(a) d=d-1;
    else if(!b)
        if(!c) d=3;
        else d=4;
    printf("%d\n", d );
    return 0;
}
```

【答案： 】

[第1空答案1]: 2 （分值： 4）

5. [填空题<1空>] (题号： 430) (物理题号： 430) (知识点： 选择结构程序设计) (知识块： 选择结构和循环结构) (标签：) (难度： 中) (分值： 4)

下列程序运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```
#include <stdio.h>

int main( )
{
    int a, b, c, d;
    a = c = b =0; d=2;
```

```

    if (a) d=d-1;
    else if (!b)
        if (!c) d=3;
        else d=5;
    printf ("%d\n", d );
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 3 （分值： 4）

6. [填空题<1空>] (题号： 431) (物理题号： 431) (知识点： 选择结构程序设计) (知识块： 选择结构和循环结构) (标签：) (难度： 中) (分值： 4)

下列程序运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```

#include <stdio.h>
int main( )
{
    int a,b,c,d;
    a=b=c=1; d=5;
    if(!a) d=d-5;
    else if(b)
        if(!c) d=10;
        else d=15;
    printf("%d\n", d);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 15 （分值： 4）

7. [填空题<1空>] (题号： 432) (物理题号： 432) (知识点： 选择结构程序设计) (知识块： 选择结构和循环结构) (标签：) (难度： 难) (分值： 4)

下列程序运行时输出到屏幕的结果为_____。

```

#include <stdio.h>
int main( )
{
    int a=0,b=0,x=1,y=2;
    switch(x)
    {
        case 1: switch(y)
                {
                    case 1: a++;

```

```

        case 2: b++;break;
    }
    case 2: a++;b++;
}
printf("%d %d\n", a, b);
return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 1 2 (分值: 4)

8. [填空题<1空>] (题号: 433) (物理题号: 433) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int main ( )
{
    int x=1,y=0,a=0,b=0;
    switch(x)
    { case 1:switch(y)
        { case 0:a++;break;
          case 1:b++;break;
        }
      case 2:  a++; b++; break;
    }
    printf ("a=%d, b=%d\n",a, b);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: a=2, b=1 (分值: 4)

9. [填空题<1空>] (题号: 434) (物理题号: 434) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```

#include <stdio.h>
int main( )
{ int i=1, j=2, k=3;
  if(i>j)
    k=i;
  i=j;
}

```

```
    j=k;
    printf("%d%d%d\n",i,j,k);
    return 0;
```

```
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 233 （分值：4）

10. [填空题<1空>] (题号: 435) (物理题号: 435) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include <stdio.h>
int main( )
{
    int x=1,y=0,z=2,m;
    if(x<y) m=x;
    else    m=y;
    if(z<m) m=z;
    printf("%d\n",m);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 0 （分值：4）

11. [填空题<1空>] (题号: 436) (物理题号: 436) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include <stdio.h>
int main( )
{
    int x=1,y=2,z=3,m;
    m=(x>y)?x:y;
    m=(z>m)?z:m;
    printf("%d\n",m);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 3 （分值：4）

12. [填空题<1空>] (题号: 437) (物理题号: 437) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{ int a=1,b=7,c=5;
  switch(a>0)
  {   case 1:switch(b<0)
      {   case 1:printf("@");break;
          case 2:printf("!");break;
      }
      case 0:switch(c==5)
      {   case 0:printf("*");break;
          case 1:printf("#");break;
          case 2:printf("$");break;
      }
      default:printf("&");
  }
  printf("\n");
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: #& （分值：4）

13. [填空题<1空>] (题号：438) (物理题号：438) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{   int a=0,b=0,c=0;
    if (a++&&(b+=a)||++c)
        printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 1, 0, 1 （分值：4）

14. [填空题<1空>] (题号：439) (物理题号：439) (知识点：关系逻辑运算符和表达式) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>

int main()

{   int a=0,b=1;
```

```

        if (a++&&b++)
            printf("%d\n", a);
        else
            printf("%d\n", b);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 1 （分值： 4）

15. [填空题<1空>] (题号: 440) (物理题号: 440) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int k,n;
    k=1;
    n=263;
    do
    {   k*=n%10;
        n/=10;
    }while(n);
    printf("%d\n",k);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 36 （分值： 4）

16. [填空题<1空>] (题号: 441) (物理题号: 441) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,x,y;
    i=x=y=0;
    do{   ++i;
        if(i%2!=0)
            { x=x+i;i++;}
        y=y+i++;
    }
}

```

```

        }while(i<=7);
printf("x=%d,y=%d\n",x,y);
return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: x=1, y=20 （分值： 4）

17. [填空题<1空>] (题号: 442) (物理题号: 442) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int main()
{   int i,j=4;
    for(i=j;i<=2*j;i++)
        switch(i/j)
        {   case 0:
                case 1: printf("*");break;
                case 2: printf("#");
            }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: *****# （分值： 4）

18. [填空题<1空>] (题号: 443) (物理题号: 443) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j,k=19;
    while(i=k-1)
    {   k-=3;
        if(k%5==0) {i++;continue;}
        else if(k<5) break;
        i++;
    }
    printf("i=%d,k=%d\n",i,k);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: i=6, k=4 （分值： 4）

19. [填空题<1空>] (题号: 444) (物理题号: 444) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{   int i=1;
    while(i<10)
        if(++i%3!=2) continue;
        else   printf("%3d",i);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 2 5 8 (分值: 4)

20. [填空题<1空>] (题号: 445) (物理题号: 445) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main ( )
{
    int i=5;
    do {   switch (i%2)
        {   case 4: i--; break;
            case 6: i--; continue;
            }
        i--; i--;
        printf ("%d", i);
    } while (i>0);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 31-1 (分值: 4)

21. [填空题<1空>] (题号: 446) (物理题号: 446) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时, 若输入1abcd2, 则输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{   char a=0,ch;
    while((ch=getchar())!='\n')
        {   if(a%2!=0&&(ch>='a'&&ch<='z'))ch=ch-'a'+'A';
            a++;
        }
```

```

        putchar(ch);
    }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 1AbCd2 （分值： 4）

22. [填空题<1空>] (题号: 447) (物理题号: 447) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int main()
{   int k=5, n=0;
    while(k>0)
    { switch(k)
      {   case 1:
          case 3: n+=1; k--; break;
          default: n=0; k--;
          case 2:
          case 4: n+=2; k--; break;
        }
        printf("%3d",n);
    }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 2 3 5 6 （分值： 4）

23. [填空题<1空>] (题号: 448) (物理题号: 448) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int main()
{ int n, i, sum;
  for(n=2, sum=0; n<=10; n++)
  {
    for(i=2; i<=n-1; i++)
      if(n%i==0) break;
    if(i<=n-1) continue;
    sum+=n;
  }
  printf("%d\n", sum);
  return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 17 （分值：4）

24. [填空题<1空>] (题号: 449) (物理题号: 449) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{ int s=1,n=235;
  do
  { s*=n%10;
    n/=10;
  }while(n);
  printf("%d\n",s);
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 30 （分值：4）

25. [填空题<1空>] (题号: 450) (物理题号: 450) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序的运行时输出到屏幕的结果为_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int k=1,n=1234;
    while(n)
    { k*=n%10;
      n/=10;
    }
    printf("%d\n",k);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 24 （分值：4）

26. [填空题<1空>] (题号: 451) (物理题号: 451) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序的运行时输出到屏幕的结果为_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
```

```

        int k=0,n=1234;
        while(n)
        {   k+=n%10;
            n/=10;
        }
        printf("%d\n",k);
        return 0;
    }

```

【答案：】

[第1空答案1]: 10 （分值： 4）

27. [填空题<1空>] (题号: 452) (物理题号: 452) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序的运行时输出到屏幕的结果为_____。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int k=0,n=1234;
    while(n)
    {   k=k*10+n%10;
        n/=10;
    }
    printf("%d\n",k);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 4321 （分值： 4）

28. [填空题<1空>] (题号: 453) (物理题号: 453) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

如果从键盘输入的数据流是Asian#<表示回车>，则下列程序运行后的输出结果为_____。

```

#include <stdio.h>
int main( )
{   int n1=0,n2=0; char ch;
    while((ch=getchar())!='#')
        switch(ch)
        {
            case 'a':

```

```

        case 'i': n1++;
        default: n2++;
    }
    printf("n1=%d,n2=%d\n", n1,n2 );
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: n1=2, n2=5 （分值： 4）

29. [填空题<1空>] (题号: 454) (物理题号: 454) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序运行后的输出结果为_____。

```

#include <stdio.h>
int main( )
{   int i=5;
    do
    {   switch (i%2)
        {   case 4: i--; break;
            case 6: i--; continue;
        }
        i--; i--;
        printf ("%d", i);
    }while (i>0);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 31-1 （分值： 4）

30. [填空题<1空>] (题号: 455) (物理题号: 455) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```

#include <stdio.h>
int main( )
{   int i, j=2;
    for(i=j; i<=2*j; i++)
        switch(i/j)
        {   case 0: printf("0");
            case 1: printf("1");
            case 2: printf("2");

```

```

        }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 12122 (分值: 4)

31. [填空题<1空>] (题号: 456) (物理题号: 456) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序的运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
int main( )
{   int i=7;
    do
    {   switch(i%3)
        {   case 2: i--;
            case 3: i--;
        }
        i--; i--;
        printf("%d", i);
    }
    while(i>1);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 51 (分值: 4)

32. [填空题<1空>] (题号: 457) (物理题号: 457) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int i=2;
    while(i<15)
        if(++i%3!=2)
            continue;
        else
            printf("%3d",i);
        printf("\n");
        return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 5 8 11 14 (分值: 4)

33. [填空题<1空>] (题号: 458) (物理题号: 458) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 选择结构和循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序的运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{   int x,y=0,a=0,b=0;
    for(x=2; x>0; x--)
        switch(x)
        { case 1: switch(y)
            {   case 0:a++; break;
              case 1:b++;
            }
          case 2:  a++; b++;
        }
    printf("%d,%d\n", a, b);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 3, 2 (分值: 4)

34. [填空题<1空>] (题号: 459) (物理题号: 459) (知识点: 函数定义和参数传递) (知识块: 函数定义及参数传递) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
float fun(int x,int y)
{   return (x+y); }
int main()
{   int a=2,b=5,c=8;
    printf("%.3f\n",fun((int)fun(a+c,b),a-c));
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 9 (分值: 4)

35. [填空题<1空>] (题号: 460) (物理题号: 460) (知识点: 函数定义和参数传递) (知识块: 函数定义及参数传递) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(int p)
{   int d=2;
    p=d++;
}
```

```

        printf("%d",p);
    }
    int main()
    {   int a=1;
        fun(a);
        printf("%d\n",a);
        return 0;
    }

```

【答案：】

[第1空答案1]: 21 （分值： 4）

36. [填空题<1空>] (题号： 461) (物理题号： 461) (知识点： 函数定义和参数传递) (知识块： 函数定义及参数传递) (标签：) (难度： 易) (分值： 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int f(int x, int y)
{   return((y-x)*x);}
int main()
{   int a=3,b=4,c=5,d;
    d=f(f(a,b),f(a,c));
    printf("%d\n",d);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 9 （分值： 4）

37. [填空题<1空>] (题号： 462) (物理题号： 462) (知识点： 函数定义和参数传递) (知识块： 函数定义及参数传递) (标签：) (难度： 易) (分值： 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int f( int x,int y)
{   return x+y; }
int main()
{   double a=5.5,b=2.5;
    printf("%d",f(a,b));
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 7 （分值： 4）

38. [填空题<1空>] (题号： 463) (物理题号： 463) (知识点： 函数定义和参数传递) (知识块： 函数定义及参数传递) (标签：) (难度： 易) (分值： 4)

下列程序的运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>

void swap(int a, int b)
{
    int t;
    t=a, a=b,b=t;
}

int main( )
{
    int x=3,y=1,z=2;
    if(x>y)swap(x, y);
    if(y>z)swap(y, z);
    printf("%d %d %d\n", x, y, z);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 3 1 2 （分值：4）

39. [填空题<1空>] (题号：464) (物理题号：464) (知识点：函数定义和参数传递) (知识块：函数定义及参数传递) (标签：) (难度：中) (分值：4)

下列程序运行后，输出到屏幕上**第二行**的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
void fun( int i,int j)
{ int x=7;
  printf("%d,%d,%d\n",i, j, x);
}
int main()
{ int i=2,x=5,j=7;
  fun( j,6 );
  printf("%d,%d,%d\n", i, j, x);
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 2, 7, 5 （分值：4）

40. [填空题<1空>] (题号：465) (物理题号：465) (知识点：函数定义和参数传递) (知识块：函数定义及参数传递) (标签：) (难度：易) (分值：4)

下列程序运行时输出到屏幕上的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int fun(int x,int y,int z)
{ z=x*x+y*y;
  return z;
}
int main()
{
  int a=3,b=4;
  b=fun(1,2,a);
  printf("%d,%d\n",a,b);
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 3,5 （分值：4）

41. [填空题<1空>] (题号：466) (物理题号：466) (知识点：带自定义函数的程序设计) (知识块：函数定义及参数传递) (标签：) (难度：易) (分值：4)

下列程序的运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int fun(int n)
{ int t=0;
  do
  { t=t*10+n%10;
    n/=10;
  }
  while(n);
  return t;
}
int main()
{ int k, n=369;
  k=fun(n);
  printf("%d\n",k);
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 963 （分值：4）

42. [填空题<1空>] (题号：467) (物理题号：467) (知识点：变量的作用域和存储类别) (知识块：变量作用域和编译预处理) (标签：) (难度：易) (分值：4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{ void fun(); fun(); fun(); fun();
}
```

```

        return 0;
    }
    void fun()
    {   int x=0;
        x+=1;
        printf("%3d",x);
    }

```

【答案：】

[第1空答案1]: 1 1 1 (分值: 4)

43. [填空题<1空>] (题号: 468) (物理题号: 468) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域和编译预处理) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int main()
{   void fun(); fun();   fun();   fun();
    return 0;
}
void fun()
{   static int x=0;
    x+=1;
    printf("%3d",x);
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 1 2 3 (分值: 4)

44. [填空题<1空>] (题号: 469) (物理题号: 469) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域和编译预处理) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int f(int a);
int main()
{   int a=2,i;
    for(i=0;i<3;i++)printf("%d",f(a++));
    return 0;
}
int f(int a)
{   int b=0;
    static int c=3;
    b++,c++; return(a+b+c);
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 7911 (分值: 4)

45. [填空题<1空>] (题号: 470) (物理题号: 470) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域和编译预处理) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{   int k=4,m=1,p;
    int func(int a,int b);
    p=func(k,m);printf("%d,",p);
    p=func(k,m);printf("%d\n",p);
    return 0;
}
int func(int a,int b)
{   static int m=0,i=2;
    i+=m+1;    m=i+a+b;
    return(m);
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 8, 17 (分值: 4)

46. [填空题<1空>] (题号: 471) (物理题号: 471) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域和编译预处理) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序运行时输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int sub(int s)
{   static int t=0;
    t=t+s;
    return t;
}
int main( )
{   int i,k;
    for(i=1;i<4;i++)
        k=sub(i);
    printf("%d\n",k);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 6 (分值: 4)

47. [填空题<1空>] (题号: 472) (物理题号: 472) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域和编译预处理) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
int f(int a)
{
    int b=0;
    static int c=2;
    ++b,++c;
    return  a+b+c;
}
int main( )
{
    int i;
    for(i=0;i<2;i++)
        printf("%d",f(i));
    return 0;
}

```

【答案： 】

[第1空答案1]: 46 （分值： 4）

48. [填空题<1空>] (题号： 473) (物理题号： 473) (知识点： 变量的作用域和存储类别) (知识块： 变量作用域和编译预处理) (标签：) (难度： 难) (分值： 4)

下列程序运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
int f(int a)
{
    int b=1;
    static int c=1;
    b=b*a; c=c*a;
    return c/b;
}
int main( )
{
    printf("%3d", f(3));
    printf("%3d", f(5));
}

```

```
return 0;
```

```
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 1 3 (分值: 4)

49. [填空题<1空>] (题号: 474) (物理题号: 474) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域和编译预处理) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序运行时输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
int fun( int a )
```

```
{ static int b;
```

```
    b+=1;
```

```
    return a*b;
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{ int a=0,i;
```

```
    for(i=0;i<3;i++)
```

```
        printf("%2d", fun(++a));
```

```
    return 0;
```

```
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 1 4 9 (分值: 4)

50. [填空题<1空>] (题号: 475) (物理题号: 475) (知识点: 变量的作用域和存储类别) (知识块: 变量作用域和编译预处理) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序运行后，输出到屏幕上的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void fun()
```

```
{ static int x=0;
```

```
    x+=2;
```

```
    printf("%d",x);
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{ fun(); fun(); fun();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 246 (分值: 4)

51. [填空题<1空>] (题号: 476) (物理题号: 476) (知识点: 一维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

以下程序运行时,若输入数据如下: 7 10 5 4 6 7 9 8 3 2 -1↵ (↵表示输入回车), 则输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int b[51], x, i, j=0, n=0;
    scanf ("%d",&x);
    while (x>-1)
        { b[++n]=x; scanf("%d",&x);}
    for(i=1;i<=n;i++)
        if(b[i]%2==0) b[++j]=b[i];
    for(i=1;i<=j;i++)
        printf("%3d",b[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 10 4 6 8 2 (分值: 4)

52. [填空题<1空>] (题号: 477) (物理题号: 477) (知识点: 一维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序运行时, 若给a数组输入10, 8, 6, 4, 2共5个数, 依次放在a[1]到a[5]中。则输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int a[51], x=5, i, n=5;
    for (i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d",a+i);
    a[0]=x;i=n;
    while(x>a[i])
        { a[i+1]=a[i]; i--; }
    a[i+1]=x;
    n++;
    for (i=1;i<=n;i++)
        printf("%3d",a[i]);
    printf ("\n");
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 10 8 6 5 4 2 (分值: 4)

53. [填空题<1空>] (题号: 478) (物理题号: 478) (知识点: 一维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序运行时, 若给a数组输入10, 8, 6, 4, 2共5个数, 依次放在a[1]到a[5]中。则输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int a[51], x=15, i, n=5;
    for (i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d",a+i);
    a[0]=x;i=n;
    while(x>a[i])
        { a[i+1]=a[i]; i--; }
    a[i+1]=x;
    n++;
    for (i=1;i<=n;i++)
        printf("%3d",a[i]);
    printf ("\n");
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 15 10 8 6 4 2 (分值: 4)

54. [填空题<1空>] (题号: 479) (物理题号: 479) (知识点: 一维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序运行时, 若给a数组输入10, 8, 6, 4, 2共5个数, 依次放在a[1]到a[5]中。则输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int a[51], x=10, i, n=5;
    for (i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d",a+i);
    a[0]=x;i=n;
    while(x>a[i])
        { a[i+1]=a[i]; i--; }
    a[i+1]=x;
    n++;
    for (i=1;i<=n;i++)
        printf("%3d",a[i]);
    printf ("\n");
    return 0;
}
```



```
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 10 10 8 6 4 2 (分值: 4)

55. [填空题<1空>] (题号: 480) (物理题号: 480) (知识点: 一维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

运行以下程序时, 从键盘输入整数24, 则输出结果为_____。

```
#include<stdio.h>

int main( )
{
    int a[20]={0},n, i=0;
    scanf( "%d", &n);
    while( n )
    {
        a[i++]=n%8;
        n/=8;
    }
    for( i--; i>=0 ; i--)
        printf("%d" ,a[i]);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 30 (分值: 4)

56. [填空题<1空>] (题号: 481) (物理题号: 481) (知识点: 二维数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序运行后, 输出到屏幕上的**最后一行**的结果为_____。

```
#include <stdio.h>
#define N 3
void fun(int a[][N],int m);
int main()
{
    int i,j;
    int a[N][N]={9,8,7,6,5,4,3,2,1};
    fun(a,N);
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        for(j=0;j<N;j++)
```

```

        printf(" %3d",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
void fun(int a[][N],int m)
{
    int x,com,col,i,j,t;
    x=a[0][0]; com=0; col=0;
    for(i=0;i<m;i++)
        for(j=0;j<N;j++)
            if(x<a[i][j])
                { com=i;col=j;x=a[i][j];}
    for(i=0;i<m;i++)
    {
        t=a[i][col];
        a[i][col]=a[i][N-1];
        a[i][N-1]=t;
    }
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        t=a[com][i];
        a[com][i]=a[N-1][i];
        a[N-1][i]=t;
    }
}

```

【答案： 】

[第1空答案1]: 7 8 9 (分值: 4)

57. [填空题<1空>] (题号: 482) (物理题号: 482) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    char b[]={"Hello!China"};
    b[5]=0;
    printf("%s\n",b);
    return 0;
}

```

【答案： 】

[第1空答案1]: Hello (分值: 4)

58. [填空题<1空>] (题号: 483) (物理题号: 483) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{ char b[]={"Hello!China"};
  printf("%s\n",b+6);
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: China (分值: 4)

59. [填空题<2空>] (题号: 484) (物理题号: 484) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

以下程序运行时输出结果的第一行是_____；第二行是_____。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int strch(char *s,char ch)
{ int i;
  for(i=strlen(s);i>0;i--)
  if(s[i-1]==ch)return i;
  if(i<=0)return 0;
}
int main()
{
  char ch,s1[]="as123d2nfghjkm",s2[2]="2x";
  int k,i;
  for(i=0;i<2;i++)
  {
    k=strch(s1,s2[i]);
    if(k!=0)
      printf("k=%d\n",k);
    else
      printf("not found\n");
  }
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: k=7 (分值: 2)

[第2空答案1]: not found (分值: 2)

60. [填空题<2空>] (题号: 485) (物理题号: 485) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

以下程序运行时输出结果的第一行是_____，第二行是_____。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
```

```

int main()
{   char s[]="efgefgef",t[]="efg";
    int i,j,k;
    for(i=strlen(s)-strlen(t);i>=0;i--)
        {   for(j=i,k=0;s[j]==t[k]&& t[k]!='\0';j++,k++);
            if(t[k]=='\0')
                printf("%d\n",i);
        }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 3 （分值： 2）

[第2空答案1]: 0 （分值： 2）

61. [填空题<1空>] (题号: 486) (物理题号: 486) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序的运行时输出到屏幕的结果为_____。

```

#include <stdio.h>

void fun(char s[] )
{   int k=0, n;
    for(n=1; s[n]!='\0';n++)
        { if(s[k]!=s[n])
            s[++k]=s[n];
        }
    s[++k]='\0';
}

int main( )
{   char a[20]="successful";
    fun(a);
    printf("%s\n", a);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: sucesful （分值： 4）

62. [填空题<1空>] (题号: 487) (物理题号: 487) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序的运行时输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>

```

```

#include<ctype.h>
#include<string.h>
#define N 20
void fun(char x[],char y[] );
int main()
{   char a[N]="a2b34", b[N]="";
    fun(a,b);
    puts(b);
    return 0;
}

void fun(char x[], char y[])
{
    int i, j=N-2, k=0;
    for(i=0; x[i];i++)
    {
        if( isdigit(x[i]) )/*isdigit: 判断是否为数字字符, 若是返回1, 否则返回0*/
            y[j--]=x[i];
        else
            y[k++]=x[i];
    }
    y[k++]=0;
    strcat(y, y+j+1);
}

```

【答案： 】

[第1空答案1]: ab432 （分值： 4）

63. [填空题<1空>] (题号: 488) (物理题号: 488) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序的运行时输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
#include<string.h>
#define N 20
void fun(char x[],char y[] );
int main()
{   char a[N]="a2b34", b[N]="";
    fun(a,b);
    puts(b);
    return 0;
}

```

```

void fun(char x[], char y[])
{
    int i, j=N-2, k=0;
    for(i=0; x[i];i++)
    {
        if( isalpha(x[i]) ) /*isalpha:判断是否为字母字符，若是返回非0，否则返回0*/
            y[j--]=x[i];
        else
            y[k++]=x[i];
    }
    y[k++]=0;
    strcat(y, y+j+1);
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 234ba (分值: 4)

64. [填空题<1空>] (题号: 489) (物理题号: 489) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序的运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```

#include <stdio.h>
void fun(char s[ ],char t[ ])
{
    int i, n=0, word=0;
    for( i=0; s[i]!='\0'; i++)
        if(s[i]==' ')word=0;
        else if (word==0)
            { word=1;
              t[n++]=s[i];
            }
    return ;
}
int main( )
{
    char s[30]="Central Processing Unit", t[20]="";
    fun(s, t);
    printf("%s\n", t);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: CPU (分值: 4)

65. [填空题<1空>] (题号: 490) (物理题号: 490) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序的运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```
#include <stdio.h>
void fun(char s[ ],char t[ ])
{
    int i, n=0;
    for( i=0; s[i]!='\0'; i++)
        if(s[i]!='&&(s[i+1]==' ' || s[i+1]=='\0'))
            t[n++]=s[i];
    return ;
}
int main( )
{
    char s[30]=" The Baby Eagle", t[20]="";
    fun(s, t);
    printf("%s\n", t);
    return 0;
}
```

【答案： 】

[第1空答案1]: eye （分值： 4）

66. [填空题<1空>] (题号： 491) (物理题号： 491) (知识点： 字符数组与字符串) (知识块： 字符数组和字符串) (标签：) (难度： 难) (分值： 4)

下列程序的运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```
#include <stdio.h>
void fun(char s[ ],int n)
{
    int i, j; char t;
    for( i=0; i<n; i++)
    { t=s[0];
      for( j=1; s[j]; j++) s[j-1]=s[j];
      s[j-1]=t;
    }
}
int main( )
{
    char s[30]="computer";
    fun(s, 3);
    printf("%s\n", s);
    return 0;
}
```

【答案： 】

[第1空答案1]: putercom （分值： 4）

67. [填空题<1空>] (题号： 492) (物理题号： 492) (知识点： 字符数组与字符串) (知

识块：字符数组和字符串) (标签：) (难度：难) (分值：4)

下列程序运行时输出到屏幕的结果为_____。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define LEN strlen(s)
void fun(char s[],int n)
{
    int i,j; char t;
    for( i=0; i<n; i++)
        { t=s[LEN-1];
          for( j=LEN-1; j>0; j-- ) s[j]=s[j-1];
          s[0]=t;
        }
}
int main( )
{
    char s[30]="computer";
    fun(s, 5);
    printf("%s\n", s);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: putercom (分值：4)

68. [填空题<1空>] (题号：493) (物理题号：493) (知识点：字符数组与字符串) (知

识块：字符数组和字符串) (标签：) (难度：难) (分值：4)

下列程序的运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```
#include <stdio.h>
void fun(char s[],int n)
{ int i,j; char t;
  for( i=1; i<n; i++)
  { t=s[i];
    for( j=i-1; j>=0&& s[j]>t; j-- )
      s[j+1]=s[j];
    s[j+1]=t;
  }
}
int main( )
{ char s[30]="computer";
  fun(s, 3);
  printf("%s\n", s);
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: cmoputer （分值： 4）

69. [填空题<1空>] (题号: 494) (物理题号: 494) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序的运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void fun(char s[],int n)
{   int i,j;   char t;
    for( i=1; i<n; i++ )
    { t=s[i];
      for( j=i-1; j>=0&& s[j]>t; j-- )
        s[j+1]=s[j];
      s[j+1]=t;
    }
}
int main( )
{   char s[30]="back";
    int k=strlen(s);
    fun(s,k);
    printf("%s\n", s);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: abck （分值： 4）

70. [填空题<1空>] (题号: 495) (物理题号: 495) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序的运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{   char   ss[3][4]={ "me","you","he"}, tt[10];
    int i, j=0;
    for(i=0;i<3;i++)
        tt[j++]=ss[i][i];
    puts(tt);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: mo （分值： 4）

71. [填空题<1空>] (题号: 496) (物理题号: 496) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序的运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
int main( )
{ char ss[4][4]={ "me","you","she","he"}, tt[10];
  int i, j=0;
  for( i=0; i<4; i++)
    tt[j++] = ss[i][i];
  puts(tt);
  return 0;
}

```

【答案： 】

[第1空答案1]: moe （分值： 4）

72. [填空题<1空>] (题号: 497) (物理题号: 497) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序的运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```

#include <stdio.h>
void fun(char s[ ])
{ int i, j=0;
  for( i=1; s[i]; i++ )
    if( s[i]!=' ' && s[i-1]!=' ' )
    {
      if( !(s[i]>='A'&&s[i]<='Z') )
        s[j++] = s[i]-32;
      else
        s[j++] = s[i];
    }
  s[j]=s[i];
}
int main( )
{ char s[30]=" Yang zhou university";
  fun(s);
  printf("%s\n", s);
  return 0;
}

```

【答案： 】

[第1空答案1]: YZU （分值： 4）

73. [填空题<1空>] (题号: 498) (物理题号: 498) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序的运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```

#include <stdio.h>
void fun(char s[ ])
{ int i, j=0;
  for( i=1; s[i]; i++ )

```

```

        if( s[i]!=' ' && s[i-1]==' ' )
        {
            if( !(s[i]>='a'&&s[i]<='z') )
                s[j++] = s[i]+32;
            else
                s[j++] = s[i];
        }
        s[j]=s[i];
    }
    int main( )
    {   char s[30]="   Yang zhou university";
        fun(s);
        printf("%s\n", s);
        return 0;
    }

```

【答案： 】

[第1空答案1]: yzu （分值： 4）

74. [填空题<1空>] (题号: 499) (物理题号: 499) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序运行时输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    char s1[]="China";
    printf("%d%d\n",strlen(s1),sizeof(s1));
    return 0;
}

```

【答案： 】

[第1空答案1]: 56 （分值： 4）

75. [填空题<1空>] (题号: 500) (物理题号: 500) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序的运行时输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
void fun(char s[])
{
    int i,j;
    for(i=0,j=0;s[i]!='\0';i++)
        if(!(s[i]>='0'&&s[i]<='9'))
        {   s[j]=s[i];
            j++;
        }
}

```

```

    }
    s[j]='\0';

}
int main()
{
    char item[80]="my2022cm";
    fun(item);
    puts(item);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: mycm （分值： 4）

76. [填空题<1空>] (题号: 501) (物理题号: 501) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序的运行时输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
void fun(char s[]);
int main()
{
    char item[80]="my2022cm";
    fun(item);
    puts(item);
    return 0;
}
void fun(char s[])
{
    int i,j;
    for(i=0,j=0;s[i]!='\0';i++)
        if(s[i]>='0'&& s[i]<='9')
        {
            s[j]=s[i];
            j++;
        }
    s[j]='\0';
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 2022 （分值： 4）

77. [填空题<2空>] (题号: 502) (物理题号: 502) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块: 字符数组和字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

以下程序运行后输出结果的第一行是_____，第二行是_____。

```

#include<stdio.h>

```

```

#include<string.h>
void fun(char str[][20],int n)
{ int i,j,k;
  char s[20];
  for(i=0;i<n-1;i++)
  { k=i;
    for(j=i+1;j<n;j++)
      if(strcmp(str[j],str[k])<0)k=j;
    strcpy(s,str[i]);
    strcpy(str[i],str[k]);
    strcpy(str[k],s);
  }
}
int main()
{ char str[6][20]={"PASCAL","BASIC","FORTRAN","C","COBOL","Smalltalk"};
  int i;
  fun(str,6);
  for(i=0;i<6;i++) printf("%s\n",str[i]);
  return 0;
}

```

【答案： 】

[第1空答案1]： BASIC （分值： 2）

[第2空答案1]： C （分值： 2）

78. [填空题<1空>] (题号： 503) (物理题号： 503) (知识点： 数组作为函数参数_综合) (知识块：) (标签：) (难度： 难) (分值： 4)

下列程序的运行时输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
int fun(int x);
int main()
{
    int a[3]={985,211,-23},i,y;
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        y=fun(a[i]);
        printf("%d ",y);
    }
    return 0;
}

int fun(int x)
{
    int i,j,k,m,y;
    if(x<100 || x>=1000)

```

```

        return 0;
    else
    {
        i=x/100;
        j=x/10%10;
        k=x%10;
        if((i==j)+(j==k)+(k==i)>0)
            return x;
        else
        {
            y=0;
            for(m=0;m <10;m++)
                if(i==m || j==m || k==m)
                    y=y*10+m;
            return y;
        }
    }
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 589 211 0 | 5892110 | 589 211 0 (分值: 4)

[第1空答案2]: 589 211 0 (分值: 4)

[第1空答案3]: 5892110 (分值: 4)

[第1空答案4]: 589 211 0 (分值: 4)

79. [填空题<1空>] (题号: 504) (物理题号: 504) (知识点: 数组作为函数参数_综合) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

运行下列程序, 若输入的数据为: 7 10 5 4 6 9 8 11 12 16 -1, 则输出到屏幕的结果为_____。

```

#include <stdio.h>
int func(int b[],int n)
{
    int i,j=0;
    for(i=1;i<=n;i++)
        if( b[i]%2 && i%2==0)
            b[++j]=b[i];
    return j;
}
int main ()
{
    int b[51],x,i,n=0;
    scanf("%d",&x);
    while(x>-1)
    {
        b[++n]=x;
    }
}

```

```

        scanf("%d",&x);
    }
    n=func(b,n);
    for(i=1;i<=n;i++)
        printf("%3d",b[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 9 11 (分值: 4)

80. [填空题<1空>] (题号: 505) (物理题号: 505) (知识点: 指针的概念) (知识块: 指针及指针数组) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序的运行时输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
void swap(int a, int *b)
{
    int t;
    t=a, a=*b, *b=t;
}
int main( )
{
    int x=3,y=1,z=2;
    if(x>y) swap(x, &y);
    if(x>z) swap(x, &z);
    if(y>z) swap(y, &z);
    printf("%2d%2d%2d\n", x, y, z);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 3 3 3 (分值: 4)

81. [填空题<1空>] (题号: 506) (物理题号: 506) (知识点: 指针的概念) (知识块: 指针及指针数组) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序的运行时输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
void swap(int a, int *b)
{
    a++; *b=a*a;
}
int main( )
{
    int x=2, y=1;
    if(x>y)swap(x, &y);
    printf("%3d%3d\n", x, y);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 2 9 (分值: 4)

82. [填空题<1空>] (题号: 507) (物理题号: 507) (知识点: 指针的概念) (知识块: 指针及指针数组) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序的运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
void swap(int a, int b)
{
    int t;
    t=a;a=b;b=t;
}
int main( )
{
    int x=3,y=1,z=2;
    if(x>y)swap(x,y);
    if(y>z)swap(y,z);
    printf("%d %d %d\n",x,y,z);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 3 1 2 (分值: 4)

83. [填空题<1空>] (题号: 508) (物理题号: 508) (知识点: 指针的概念) (知识块: 指针及指针数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序运行时输出到屏幕上的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int fun(int *x,int y)
{
    while(y)
    {
        *x*=y;
        y--;
    }
}
int main()
{
    int x=1,y=3;
    fun(&x,y);
    printf("%3d%3d",x,y);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 6 3 (分值: 4)

84. [填空题<1空>] (题号: 509) (物理题号: 509) (知识点: 指针的概念) (知识块: 指针及指针数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
    int sub(int *s);
    int i,k;
    for(i=0;i<4;i++)
    { k=sub(&i);
      printf("%3d",k);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
int sub(int *s)
{
    static int t=0;
    t=*s+t;
    return t;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 0 1 3 6 (分值: 4)

85. [填空题<1空>] (题号: 510) (物理题号: 510) (知识点: 指针的概念) (知识块: 指针及指针数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int *f(int *x,int *y)
{ if(*x<*y) return x;
  else return y;
}
int main()
{ int a=7,b=8,*p,*q,*r;
  p=&a; q=&b;
  r=f(p,q);
  printf("%d,%d,%d\n",*p,*q,*r);
  return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 7, 8, 7 (分值: 4)

86. [填空题<1空>] (题号: 511) (物理题号: 511) (知识点: 指针访问数组) (知识块: 指针及指针数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(int *a)
{ a[0]=a[1]; }
int main()
{ int a[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1};i;
  for(i=2;i>=0;i--) fun(&a[i]);
  for(i=0;i<10;i++) printf("%d",a[i]);
  printf("\n");
  return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 7777654321 (分值: 4)

87. [填空题<1空>] (题号: 512) (物理题号: 512) (知识点: 指针访问数组) (知识块: 指针及指针数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void fun(int *a,int i,int j)
{ int t;
  while (i<j)
  { t=a[i];a[i]=a[j];a[j]=t;
    ++i;--j;
  }
}
int main()
{ int a[]={1,2,3,4,5,6};i;
  fun(a,0,5);
  for(i=0;i<6;i++) printf("%d",a[i]);
  return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 654321 (分值: 4)

88. [填空题<1空>] (题号: 513) (物理题号: 513) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main ( )
{
  static char a[ ]="Language", b[ ]="programe";
```

```

char *p1, *p2; int k;
p1=a; p2=b;
for (k=0 ;k<=7;k++)
if (*(p1+k)==*(p2+k))
    printf("%c", *(p1+k));
return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: gae （分值：4）

89. [填空题<1空>] (题号：514) (物理题号：514) (知识点：指针处理字符串) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int main ( )
{
    static char a[ ]="Language", b[ ]="programe";
    char *p1, *p2; int k;
    p1=a; p2=b;
    for (k=0 ;k<=7;k++)
    if (*(p1+k)==*(p2+k))
        printf("%c", *(p1+k));
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: gae （分值：4）

90. [填空题<1空>] (题号：515) (物理题号：515) (知识点：指针处理字符串) (知识块：) (标签：) (难度：中) (分值：4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    char s[80],*sp="HELLO";
    sp=strcpy(s,sp);
    s[0]='h';
    puts(sp);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: hELLO （分值：4）

91. [填空题<1空>] (题号: 516) (物理题号: 516) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char a[]="12345",*p;
    int s=0;
    for(p=a;*p!='\0';p++)
        s=10*s+*p-'0';
    printf("%d\n",s);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 12345 (分值: 4)

92. [填空题<1空>] (题号: 517) (物理题号: 517) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int fac(int n)
{
    int y=1;
    for(; n>=1;n--)
    {
        y*=n;
    }
    return y;
}
int main()
{
    char a[]="123",*p;
    int s=0;
    for(p=a;*p!='\0';p++)
        s=s+fac(*p-'0');
    printf("%d\n",s);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 9 (分值: 4)

93. [填空题<1空>] (题号: 518) (物理题号: 518) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char a1[80]="book",a2[80]="book.",*s1=a1,*s2=a2;
    if(!strcmp(s1,s2))
        printf("*");
    else printf("#");
    printf("%d",strlen(strcat(s1,s2)));
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: #9 （分值：4）

94. [填空题<1空>] (题号：519) (物理题号：519) (知识点：指针处理字符串) (知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char a[]="abcd",*p;
    for (p=a;p<a+2;p++)
        printf("%5s",p);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: abcd bcd （分值：4）

95. [填空题<1空>] (题号：520) (物理题号：520) (知识点：指针处理字符串) (知识块：) (标签：) (难度：难) (分值：4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char p1[10]="abc",*p2,str[50]= "xyz";
    p2="xyz";
    strcpy(str+1,strcat(p1,p2));
    printf("%s\n",str);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: xabcxyz （分值：4）

96. [填空题<1空>] (题号: 521) (物理题号: 521) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序的运行时输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
void fstr( char *p, char *q )
{
    while( *p++=*q++ );
}
int main( )
{
    char str[30]="12345",*p="abc";
    fstr( str, p );
    puts(str);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: abc (分值: 4)

97. [填空题<1空>] (题号: 522) (物理题号: 522) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序的运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    char a[10]="Internet" ,*p;
    p=a;
    while(*p) p++;
    printf("%d\n", p-a );
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: 8 (分值: 4)

98. [填空题<1空>] (题号: 523) (物理题号: 523) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序的运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    char a[10]="Internet" ,*p;
    p=a;
    while(*p++);
    p--;
    printf("%d\n", p-a );
}
```

```

        return 0;
    }

```

【答案：】

[第1空答案1]: 8 (分值: 4)

99. [填空题<1空>] (题号: 524) (物理题号: 524) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序的运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
int main( )
{
    char a[ ]="Internet", b[ ]="Intranet", *p1, *p2;
    int i, n=0;
    p1=a; p2=b;
    for (i=0 ; i<8; i++)
        if (*(p1+i)==*(p2+i))
            putchar( *(p1+i) );
        else n++;
    printf("%3d\n",n);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: Intnet 2 (分值: 4)

100. [填空题<1空>] (题号: 525) (物理题号: 525) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 4)

下列程序的运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main( )
{
    char a[ ]="bick", b[ ]="backer", *p1, *p2;
    int i, c=0,n;
    p1=a; p2=b;
    n=strlen(a)-strlen(b);
    n=n<0?-n:n;
    for (i=0 ;a[i]&& b[i]; i++)
        if (*(p1+i)==*(p2+i))
            putchar( *(p1+i) );
        else c++;
    printf("%3d\n",c+n);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: bck 3 (分值: 4)

101. [填空题<1空>] (题号: 526) (物理题号: 526) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序运行时输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>

int main( )
{
    char a[]="Internet", b[ ]="Intranettt", *p1, *p2;
    p1=a; p2=b;
    while(*p1==*p2&&*p1&&*p2)
    { putchar(*p1);
      p1++;p2++;
    }
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: Int (分值: 4)

102. [填空题<1空>] (题号: 527) (物理题号: 527) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序的运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{ char ss[2][4]={"you","me"};
  ss[0][3]='&';
  printf("%s\n", ss[0]);
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: you&me (分值: 4)

103. [填空题<1空>] (题号: 528) (物理题号: 528) (知识点: 指针处理字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序的运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{ char a[]="Internet", b[]="Intranet";
```



```

char *p1=a,*p2=b;
while(*p1==*p2)
    { p1++; p2++; }
puts(a);
return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: Intranet （分值： 4）

104. [填空题<1空>] (题号： 529) (物理题号： 529) (知识点： 指针处理字符串) (知识块：) (标签：) (难度： 难) (分值： 4)

下列程序的运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```

#include <stdio.h>
void f(char *s1,char *s2)
{ char t=*s1;*s1=*s2;*s2=t; }
void fun(char s[ ],int n)
{ int i,j;
  for( i=1; i<n; i++ )
    for( j=i+1; j<n; j++ )
      if(s[i]>s[j]) f (&s[i], &s[j]);
}
int main( )
{ char s[30]="computer";
  fun(s, 3);
  printf("%s\n", s);
  return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: cmoputer （分值： 4）

105. [填空题<1空>] (题号： 530) (物理题号： 530) (知识点： 指针处理字符串) (知识块：) (标签：) (难度： 易) (分值： 4)

下列程序运行时输出到屏幕的结果为_____。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    char *p="you&me";
    printf("%s",p+4);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: me （分值： 4）

106. [填空题<1空>] (题号： 531) (物理题号： 531) (知识点： 指针处理字符串) (知

识块：) (标签：) (难度：易) (分值：4)

下列程序运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int main ( )
{
    char a[ ]="language", b[ ]="programe";
    char *p1, *p2; int k;
    p1=a;
    p2=b;
    for (k=0 ; k<=7 ; k++)
        if ( *(p1+k)==*(p2+k) )
            printf( "%c", *(p1+k)-32 );
    printf( "\n ");
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]： GAE （分值：4）

107. [填空题<1空>] (题号：532) (物理题号：532) (知识点：编译预处理) (知识块：变量作用域和编译预处理) (标签：) (难度：易) (分值：4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
#define DOUBLE(r) r*r
int main()
{
    int x=1,y=2,t;
    t=DOUBLE(x+y);
    printf("%d\n",t);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]： 5 （分值：4）

108. [填空题<1空>] (题号：533) (物理题号：533) (知识点：编译预处理) (知识块：变量作用域和编译预处理) (标签：) (难度：易) (分值：4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
#define EXCH(a,b) {int t;t=a;a=b;b=t;}
int main( )
{
    int x=5,y=9;
    EXCH(x,y);
    printf("x=%d,y=%d\n",x,y);
    return 0;
}
```

```
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: x=9, y=5 (分值: 4)

109. [填空题<1空>] (题号: 534) (物理题号: 534) (知识点: 编译预处理) (知识块: 变量作用域和编译预处理) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

下列程序运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
#define f1(x,y) y=x*x
void f2( int x,int y)
{   x=y*y; }
int main()
{   int a=2,b=0;
    f1(a,b);
    f2(a,b);
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: a=2, b=4 (分值: 4)

110. [填空题<1空>] (题号: 535) (物理题号: 535) (知识点: 编译预处理) (知识块: 变量作用域和编译预处理) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序运行后, 输出到屏幕的结果为_____。

```
#include<stdio.h>
#define f1(x,y) y=x*2
int f2( int x,int y)
{   return x=y*2; }
int main()
{   int a=1,b=0;
    f1(a,b);
    b=f2(a,b);
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: a=1, b=4 (分值: 4)

111. [填空题<1空>] (题号: 536) (物理题号: 536) (知识点: 结构体的概念) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{   struct cmplx {int x;int y;}cnum[2]={1,3,2,7};
```

```

        printf("%d\n",cnum[0].y/cnum[0].x*cnum[1].x);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 6 (分值: 4)

112. [填空题<1空>] (题号: 537) (物理题号: 537) (知识点: 结构体的概念) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
#include<string.h>
typedef struct{ char name[9]; char sex; float score[2]; }STU;
void f(STU a)
{ STU b={"Zhao",'m',85.0,90.0}; int i;
  strcpy(a.name,b.name);
  a.sex=b.sex;
  for(i=0;i<2;i++)
    a.score[i]=b.score[i];
}
int main()
{ STU c={"Qian",'f',95.0,92.0};
  f(c);
  printf("%s,%c,%2.0f,%2.0f\n", c.name,c.sex,c.score[0],c.score[1]);
  return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: Qian, f, 95, 92 (分值: 4)

113. [填空题<1空>] (题号: 538) (物理题号: 538) (知识点: 结构数组) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 4)

下列程序的运行后，输出到屏幕的结果为_____。

```

#include<stdio.h>
int main( )
{ struct cmplx
  { int x;
    int y;
  } num[3]={1,3,2,7,4};
  printf("%d,%d\n", num[0].y/num[0].x*num[1].x , num[2].y);
  return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 6,0 (分值: 4)

114. [填空题<1空>] (题号: 539) (物理题号: 539) (知识点: 结构指针) (知识块:)
(标签:) (难度: 易) (分值: 4)

以下程序运行时的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
struct ks{ int a;int *b;}s[4],*p;
int main()
{   int n=1,i;
    for(i=0;i<4;i++)
    {   s[i].a=n;
        s[i].b=&s[i].a;
        n=n+2;
    }
    p=&s[0]; p++;
    printf("%d,%d\n",(++p)->a,(p++)->a);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 7,3 (分值: 4)

【完善程序题】

循环结构程序设计

1. [填空题<2空>] (题号: 540) (物理题号: 540) (知识点: 选择结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列fun函数的功能是, 判断三个正整数a、b、c能否构成三角形。函数返回值0 (不能构成三角形) 或1 (三边均不相等的三角形) 或2 (有两边相等的三角形) 或3 (三边均相等的三角形)。请填空。

```
int fun(int a,int b,int c)
{
    int n;
    if( a+b>c&& b+c>a&&a+c>b)
    {
        n=(a==b)+(b==c)+_____ ;
        if(n==3)
            return 3;
        else if(_____)
            return 2;
        else return 1;
    }
    else return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: a==c (分值: 3)

[第1空答案2]: c==a (分值: 3)

[第2空答案1]: n==1 (分值: 3)

[第2空答案2]: n (分值: 3)

[第2空答案3]: n!=0 (分值: 3)

2. [填空题<2空>] (题号: 541) (物理题号: 541) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 易) (分值: 6)

下列程序的功能是打印[0,100]内所有个位数为6且能被6整除的整数。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    for(i=0; _____ ;i++)
    {
        j=i*10+6;
        if ( _____ )
            printf("%5d",j);
    }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]：i<10 （分值：3）

[第1空答案2]：i<=9 （分值：3）

[第2空答案1]：j%6==0 （分值：3）

[第2空答案2]：!(j%6) （分值：3）

3. [填空题<2空>] (题号：542) (物理题号：542) (知识点：循环结构程序设计) (知识块：循环结构) (标签：) (难度：易) (分值：6)

填空完成下列程序，其功能是打印100以内个位数为5且能被3整除的所有数。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    for(i=0; _____ ;i++)
    {
        j=i*10+5;
        if ( _____ )
            continue;
        printf("%5d",j);
    }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]：i<10 （分值：3）

[第1空答案2]：i<=9 （分值：3）

[第2空答案1]：j%3 （分值：3）

[第2空答案2]：j%3!=0 （分值：3）

[第2空答案3]：!(j%3==0) （分值：3）

4. [填空题<2空>] (题号：543) (物理题号：543) (知识点：循环结构程序设计) (知

识块：循环结构) (标签：) (难度：中) (分值：6)

完善下面程序，其功能是统计[100,999]内的整数其各位数字之和是7的整数个数。

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i,s,k,count=0;
    for(i=100;i<=1000;i++)
    {
        s=0;k=i;
        while ( k )
        {
            s=s+k%10;
            k=_____ ;
        }
        if ( _____ ) continue;
        count++;
    }
    printf("%d",count);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]：k/10 (分值：3)

[第1空答案2]：k=k/10 (分值：3)

[第2空答案1]：s!=7 (分值：3)

[第2空答案2]：!(s==7) (分值：3)

5. [填空题<2空>] (题号：544) (物理题号：544) (知识点：循环结构程序设计) (知识块：循环结构) (标签：) (难度：中) (分值：6)

下面程序的功能是计算[100,1000]内有多少个数其各位数字之和是5。

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i,s,k,count=0;
    for(i=100;i<=1000;i++)
    {
        s=0;k=i;
        while ( _____ )
        {
            s=s+k%10; k=_____ ;
        }
        if (s!=5) continue;
    }
}
```



```

        count++;
    }
    printf("%d",count);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: k (分值: 3)

[第1空答案2]: k!=0 (分值: 3)

[第1空答案3]: k>0 (分值: 3)

[第2空答案1]: k/10 (分值: 3)

6. [填空题<2空>] (题号: 545) (物理题号: 545) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

完善下面程序, 其功能是计算[100,1000]内有多少个数其各位数字之和是5。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, s, k, count=0;
    for( i=100; i<=1000; i++)
    {
        s=0;
        k=i;

        while ( k!=0 )
        {
            s += _____;
            k /= 10;
        }
        if (s==5)
            _____;
    }
    printf("%d\n", count);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: k%10 (分值: 3)

[第2空答案1]: count++ (分值: 3)

[第2空答案2]: count=count+1 (分值: 3)

[第2空答案3]: count+=1 (分值: 3)

7. [填空题<2空>] (题号: 546) (物理题号: 546) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

一个数如果恰好等于除它本身之外的各个因子之和, 则称该数为“完备数”。例如: 6 是完备数, 因为6除自身以外的因子有1、2、3, 且6=1+2+3。下列程序的功能是:

求[1,100]内的所有“完备数”。请填空。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    int x, y, s;
    for( x=1; x<=100; x++)
    {
        _____;
        for(y=1;y<x;y++)
            if (x%y==0)_____;
        if(s==x)
            printf("%d\n", x);
    }
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: s=0 (分值: 3)

[第1空答案2]: int s=0 (分值: 3)

[第2空答案1]: s+=y (分值: 3)

[第2空答案2]: s=s+y (分值: 3)

[第2空答案3]: s=y+s (分值: 3)

8. [填空题<2空>] (题号: 547) (物理题号: 547) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

一个数如果恰好等于除它本身之外的各个因子之和, 则称该数为“完备数”。例如: 6 是完备数, 因为6除自身以外的因子有1、2、3, 且 $6=1+2+3$ 。下列程序的功能是: 求[1,100]内的所有“完备数”。请填空。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    int x, y, s;
    for( x=1; x<=100; x++)
    {
        s=0;
        for( y=1; y<x; y++ )
            if ( _____ ) s+=y;
        if( _____ )
            printf("%d\n", x);
    }
}
```

```

    }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: `x%y==0` (分值: 3)

[第1空答案2]: `!(x%y)` (分值: 3)

[第2空答案1]: `s==x` (分值: 3)

[第2空答案2]: `x==s` (分值: 3)

9. [填空题<2空>] (题号: 548) (物理题号: 548) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是打印以下形式的九九乘法表。请填空。

```

1*1= 1
2*1= 2 2*2= 4
3*1= 3 3*2= 6 3*3= 9
4*1= 4 4*2= 8 4*3=12 4*4=16
5*1= 5 5*2=10 5*3=15 5*4=20 5*5=25
6*1= 6 6*2=12 6*3=18 6*4=24 6*5=30 6*6=36
7*1= 7 7*2=14 7*3=21 7*4=28 7*5=35 7*6=42 7*7=49
8*1= 8 8*2=16 8*3=24 8*4=32 8*5=40 8*6=48 8*7=56 8*8=64
9*1= 9 9*2=18 9*3=27 9*4=36 9*5=45 9*6=54 9*7=63 9*8=72 9*9=81

```

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, j;
    for(i=1; i<=9; i++)
    {
        for(j=1; _____; j++)
            printf( "%d*%d=%2d ", i, j, _____ );
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: `j<=i` (分值: 3)

[第1空答案2]: `i>=j` (分值: 3)

[第2空答案1]: `i*j` (分值: 3)

[第2空答案2]: `j*i` (分值: 3)

10. [填空题<2空>] (题号: 549) (物理题号: 549) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是打印以下形式的九九乘法表。请填空。

```

1*1= 1 1*2= 2 1*3= 3 1*4= 4 1*5= 5 1*6= 6 1*7= 7 1*8= 8 1*9= 9
      2*2= 4 2*3= 6 2*4= 8 2*5=10 2*6=12 2*7=14 2*8=16 2*9=18
            3*3= 9 3*4=12 3*5=15 3*6=18 3*7=21 3*8=24 3*9=27
                  4*4=16 4*5=20 4*6=24 4*7=28 4*8=32 4*9=36
                        5*5=25 5*6=30 5*7=35 5*8=40 5*9=45
                              6*6=36 6*7=42 6*8=48 6*9=54
                                    7*7=49 7*8=56 7*9=63
                                          8*8=64 8*9=72
                                                9*9=81

```

```

#include <stdio.h>
int main( )
{
    int i, j;
    for(i=1; i<=9; i++)
    {
        for( j=1; j<i; j++)
            printf("      ");
        for(_____; j<=9; j++)
            printf("%d*%d=%2d ", _____);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: j=i (分值: 3)

[第2空答案1]: i, j, i*j (分值: 3)

[第2空答案2]: i, j, j*i (分值: 3)

11. [填空题<2空>] (题号: 550) (物理题号: 550) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是打印以下形式的图案。请填空。

```

      1
     222
    33333
   4444444
  555555555
 66666666666

```

```

#include <stdio.h>
#define N 6
int main( )
{
    int i, j;
    for(_____; i<=N; i++)
    {
        for( j=1; j<11-i; j++)
            printf(" ");
        for( j=1; j<_____; j++)
            printf("%d",i);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

【答案： 】

[第1空答案1]： i=1 （分值： 3）

[第2空答案1]： 2*i （分值： 3）

[第2空答案2]： =2*i-1 （分值： 3）

12. [填空题<3空>] (题号： 551) (物理题号： 551) (知识点： 循环结构程序设计) (知识块： 循环结构) (标签：) (难度： 难) (分值： 6)

下列程序的功能是利用公式(*)求 π 的近似值。请填空。提示：先求出前 $2n$ 项的 $\pi/2$ 近似值 t_1 ，再求出 $2n+2$ 项的 $\pi/2$ 近似值 t_2 ，直至 t_2-t_1 的绝对误差小于 10^{-10} 为止。

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{7} \times \dots \times \frac{2n}{2n-1} \times \frac{2n}{2n+1} \quad (*)$$

```

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    double n,t1,t2;
    t1=0;
    t2=4.0/3;
    n=_____;
    while(_____)
    {

```

```

        n++;
        t1=t2;
        t2*=(2*n)*(2*n)/(2*n-1)/_____
    }
    printf("PI=%f\n",2*t2);
    return 0;
}

```

【答案：】

- [第1空答案1]: 1 (分值: 2)
 [第2空答案1]: fabs(t2-t1)>=1e-10 (分值: 2)
 [第2空答案2]: fabs(t1-t2)>=1e-10 (分值: 2)
 [第2空答案3]: t2-t1>1e-10 (分值: 2)
 [第3空答案1]: (2*n+1) (分值: 2)
 [第3空答案2]: (1+2*n) (分值: 2)

13. [填空题<3空>] (题号: 552) (物理题号: 552) (知识点: 循环结构程序设计) (知识块: 循环结构) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是计算 $\sum_{i=0}^{10} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{i!}$ 的值。即求 $x - \frac{x^3}{1!} + \dots + \frac{x^{21}}{10!}$ 的值。其中x为键盘输入的一个任意的实数。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int i;
    float sum,x,t;
    scanf("%f",&x);
    sum=t=_____
    for(i=1;i<=_____;i++)
    {

        t=-t*_____;
        sum+=t;
    }
    printf("sum=%f\n",sum);
    return 0;
}

```

【答案：】

- [第1空答案1]: x (分值: 2)
 [第2空答案1]: 10 (分值: 2)
 [第3空答案1]: x*x/i (分值: 2)

一维数组

1. [填空题<3空>] (题号: 572) (物理题号: 572) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

以下程序在a数组中查找与x值相同的元素的所在位置。请填空。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[11],x,i;
    printf("Enter 10 Integers:\n");
    for(i=1;i<=10;i++)
        scanf("%d",a+i);
    printf("Enter x:");
    scanf("%d",&x);
    *a= _____; i=10;
    while(x!=*(a+i)) _____;
    if(_____)
        printf("%5d's position is:%4d\n",x,i);
    else
        printf("%d Not been found!\n",x);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: x (分值: 2)

[第2空答案1]: i=i-1 (分值: 2)

[第2空答案2]: i-- (分值: 2)

[第2空答案3]: --i (分值: 2)

[第2空答案4]: i-=1 (分值: 2)

[第3空答案1]: i!=0 (分值: 2)

[第3空答案2]: i>0 (分值: 2)

[第3空答案3]: i>=1 (分值: 2)

[第3空答案4]: i (分值: 2)

2. [填空题<2空>] (题号: 573) (物理题号: 573) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 易) (分值: 6)

以下程序在a数组中从前至后查找第一个与x值相同的元素的所在位置。请填空。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{ int a[10]={1,3,2,5,7,3,10,4,6,9}, x, i;
    printf("Enter x:");
```

```

scanf("%d", &x);
i= 0;
while(x!=a[i]&& i<10) _____;
if ( _____ )
    printf("%d Not been found !\n", x);
else
    printf("%5d's position is:%4d\n", x, i);
return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: i++ (分值: 3)

[第1空答案2]: ++i (分值: 3)

[第1空答案3]: i=i+1 (分值: 3)

[第1空答案4]: i+=1 (分值: 3)

[第2空答案1]: i==10 (分值: 3)

[第2空答案2]: i>=10 (分值: 3)

[第2空答案3]: i>9 (分值: 3)

3. [填空题<2空>] (题号: 574) (物理题号: 574) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

下列程序是在具有互不相同元素值的a数组中查找与x值相同的元素的位置。如果查找成功，则输出x在数组中出现的下标值，如不成功，则输出未找到。请填空。

```

#include<stdio.h>
int main( )
{ int a[11], x, i;
  printf("Enter 10 Integers:\n");
  for(i=1;i<=10;i++)
      scanf("%d", a+i );
  printf("Enter x:");
  scanf("%d", &x);
  _____;
  for( i=10; x!=a[i]; i-- );
  if(_____ )
      printf("%5d position is %4d\n", x, i );
  else
      printf("%5d is not found!\n", x);
  return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: a[0]=x (分值: 3)

[第1空答案2]: *(a+0)=x (分值: 3)

[第1空答案3]: *a=x (分值: 3)

[第2空答案1]: i!=0 (分值: 3)

[第2空答案2]: $i > 0$ (分值: 3)

[第2空答案3]: $i \geq 1$ (分值: 3)

[第2空答案4]: i (分值: 3)

4. [填空题<2空>] (题号: 575) (物理题号: 575) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

下列程序是在具有互不相同元素值的a数组中查找与x值相同的元素的位置。如果查找成功, 则输出x在数组中出现的下标值, 如不成功, 则输出未找到。请填空。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    int a[11], x, i;
    printf("Enter 10 Integers:\n");
    for(i=1;i<=10;i++)
        scanf("%d", _____);
    printf("Enter x:");
    scanf("%d", &x);
    a[0]=x;
    for( i=10; x!=a[i]; i-- );
    if(_____)
        printf("%5d position is %4d\n", x, i );
    else
        printf("%5d is not found!\n", x);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: $a+i$ (分值: 3)

[第1空答案2]: $\&a[i]$ (分值: 3)

[第2空答案1]: $i \neq 0$ (分值: 3)

[第2空答案2]: $i > 0$ (分值: 3)

[第2空答案3]: $i \geq 1$ (分值: 3)

[第2空答案4]: i (分值: 3)

5. [填空题<2空>] (题号: 576) (物理题号: 576) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

以下程序在a数组中查找与x值相同的元素所在位置。如果查找成功, 则输出x在数组中出现的下标值, 如不成功, 则输出未找到。请填空。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[11],x,i;
    printf("Enter 10 Integers:\n");
    for(i=1;i<=10;i++)
```

```

        scanf("%d", a+i);
printf("Enter x:");
scanf("%d", _____);
*a=x; i=10;
while(x!=*(a+i))
    _____;
if( i )
    printf("%5d's position is:%4d\n",x,i);
else
    printf("%d  Not  been  found!\n",x);
return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: &x (分值: 3)

[第2空答案1]: i=i-1 (分值: 3)

[第2空答案2]: i-- (分值: 3)

[第2空答案3]: --i (分值: 3)

[第2空答案4]: i-=1 (分值: 3)

6. [填空题<3空>] (题号: 577) (物理题号: 577) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

以下程序在a数组中查找与x值相同的元素所在位置。如果查找成功,则输出x在数组中出现的下标值,如不成功,则输出未找到。请填空。

```

#include<stdio.h>
int main( )
{
    int a[11], x, i;
    printf("Enter 10 Integers:\n");
    for(i=1; i<=10; i++)
        scanf("%d",_____);
    printf("Enter x:");
    scanf("%d", &x);
    a[0]=x;
    for( i=10; x!=a[i]; _____);
    if(_____)
        printf("%5d position is %4d\n", x, i );
    else
        printf("%5d is not found!\n", x);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: a+i (分值: 2)

[第1空答案2]: &a[i] (分值: 2)

[第2空答案1]: i-- (分值: 2)
[第2空答案2]: --i (分值: 2)
[第2空答案3]: i=i-1 (分值: 2)
[第2空答案4]: i-=1 (分值: 2)
[第3空答案1]: i!=0 (分值: 2)
[第3空答案2]: i>0 (分值: 2)
[第3空答案3]: i>=1 (分值: 2)
[第3空答案4]: i (分值: 2)

7. [填空题<3空>] (题号: 578) (物理题号: 578) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

以下程序是查找数组a中与整数5相同的所有元素, 并输出其下标位置; 如果没有, 则输出没找到。

```
#include<stdio.h>
int main()
{   int a[10],i,flag=0;
    for( i=0;i<10;i++)
        scanf("%d", _____);
    for( i=0; i<10; i++)
        if(_____)
        {
            printf("position=%d\n",i);
            flag = 1;
        }
    if(_____)
        printf("Not found!\n");
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: &a[i] (分值: 2)
[第1空答案2]: a+i (分值: 2)
[第2空答案1]: a[i]==5 (分值: 2)
[第2空答案2]: *(a+i)==5 (分值: 2)
[第3空答案1]: flag==0 (分值: 2)
[第3空答案2]: !flag (分值: 2)
[第3空答案3]: flag!=1 (分值: 2)

8. [填空题<3空>] (题号: 579) (物理题号: 579) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

输入一个正整数, 查看该数有无重复数字, 如有重复数字返回0, 否则返回1。

测试数据: 123241

输出: Yes!

测试数据：34567

输出：No！

```
#include<stdio.h>
int fun(long int n)
{ int t;
  _____a[10];
  while( n )
  { t=n%10;
    _____;
    if( a[t]>1) return 0;
    n/=10;
  }
  return 1;
}
int main()
{ long int n;
  scanf("%ld", &n);
  if(_____) printf("Yes!\n");
  else _____ printf("No!\n");
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]：static int （分值：2）

[第2空答案1]：a[t]++ （分值：2）

[第2空答案2]：a[t]+=1 （分值：2）

[第2空答案3]：a[t]=a[t]+1 （分值：2）

[第2空答案4]：++a[t] （分值：2）

[第3空答案1]：fun(n)==0 （分值：2）

[第3空答案2]：!fun(n) （分值：2）

9. [填空题<2空>] (题号：580) (物理题号：580) (知识点：一维数组) (知识块：一维数组) (标签：) (难度：中) (分值：6)

以下程序的功能是从键盘上输入10个整数依次存储到数组data中，并检查整数3是否包含在这些数据中，若包含，则显示出第一个3出现的下标位置。请填空。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  int data[10],j=0;
  while (j<10)
  {
    scanf("%d",_____);
    j++;
  }
}
```

```

    for(j=0;j<10;j++)
        if(data[j]==3)
        {
            printf("3 is in the position of %d\n",j);
            _____;
        }
    if(j==10)
        printf("not found!\n");
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: &data[j] (分值: 3)

[第1空答案2]: data+j (分值: 3)

[第2空答案1]: break (分值: 3)

10. [填空题<2空>] (题号: 581) (物理题号: 581) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

以下程序的功能是: 求a数组中前4个元素之和及后6个元素之和。试完善程序以达到要求的功能。

```

#include<stdio.h>
int fsum(int *array,int n)
{ int i,s;
  s=0;
  for(i=0; _____;i++)
      s+=array[i];
  return(s);
}
int main()
{ int a[15]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15},sumh,sumt;
  sumh=fsum(a,4);
  sumt= _____;
  printf("%d %d\n",sumh,sumt);
  return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: i<n (分值: 3)

[第1空答案2]: i<=n-1 (分值: 3)

[第2空答案1]: fsum(&a[9],6) (分值: 3)

[第2空答案2]: fsum(a+9,6) (分值: 3)

11. [填空题<2空>] (题号: 582) (物理题号: 582) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 易) (分值: 6)

以下程序分别在 a 数组和 b 数组中放入an+1 和bn+1个由小到大的有序数, 程序把

两个数组中的数按由小到大的顺序归并到c 数组中。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[10]={1,2,5,8,9,10},an=5;
    int b[10]={1,3,4,8,12,18},bn=5;
    int i,j,k,c[20],max=9999;
    a[an+1]=b[bn+1]=max;
    i=j=k=0;
    while ((a[i]!=max) || (b[j]!=max))
        if(a[i]<b[j])
            {c[k++]= _____;}
        else
            {c[k++]= _____;}
    for (i=0;i<k;i++)
        printf("%4d",c[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

【答案：】

- [第1空答案1]: a[i++] (分值: 3)
[第1空答案2]: a[i], i++ (分值: 3)
[第1空答案3]: a[i], ++i (分值: 3)
[第2空答案1]: b[j++] (分值: 3)
[第2空答案2]: b[j], j++ (分值: 3)
[第2空答案3]: b[j], ++j (分值: 3)

12. [填空题<4空>] (题号: 583) (物理题号: 583) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

以下程序把一个整数转换成二进制数, 所得二进制数的每一位放在一维数组中, 输出此二进制数。注意: 二进制数的最低位放在数组的第一个元素中, 依次类推。请填空。

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int b[16], x, k, r, i;
    printf ("输入一个整数给 x:");
    scanf ("%d", _____);
    printf ("%6d binary num is:",x);
    k=-1;
    do
    {
        r=x%_____;
```

/* 变量k用作b数组的下标 */

```

        b[ _____]=r;
        x/= _____;
    }while (x!=0);
    for(i=k; i>=0; i--)
        printf("%d", b[i]);

    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: &x (分值: 1.5)

[第2空答案1]: 2 (分值: 1.5)

[第3空答案1]: ++k (分值: 1.5)

[第4空答案1]: 2 (分值: 1.5)

13. [填空题<2空>] (题号: 584) (物理题号: 584) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

以下程序把一个正整数转换成二进制数，所得二进制数的每一位依次放在一维数组中（注：二进制数的最低位放在数组的第一个元素中，依次类推），输出二进制数。请填空。

```

#include<stdio.h>

int main( )
{
    int b[16], x, k=0, i ;
    scanf("%d",&x);
    do
    {
        b[ _____] = x%2 ;
        _____ ;
    }while(x);
    for( i=k-1; i>=0; i--)
        printf("%d",b[i]);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: k++ (分值: 3)

[第2空答案1]: x/=2 (分值: 3)

[第2空答案2]: x=x/2 (分值: 3)

14. [填空题<3空>] (题号: 585) (物理题号: 585) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

以下程序把一个正整数转换成二进制数，所得二进制数的每一位依次放在一维数组

中（注：二进制数的最低位放在数组的第一个元素中，依次类推），输出二进制数。请填空。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int b[16], x, k=0, i;
    scanf("%d",&x);
    do
    {
        b[_____] = x%2;
        _____;
    }
    while(x);
    for( i=_____; i>=0; i--)
        printf("%d", b[i]);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: k++ （分值：2）

[第2空答案1]: x/=2 （分值：2）

[第2空答案2]: x=x/2 （分值：2）

[第3空答案1]: k-1 （分值：2）

[第3空答案2]: --k （分值：2）

15. [填空题<3空>] (题号：586) (物理题号：586) (知识点：一维数组) (知识块：一维数组) (标签：) (难度：中) (分值：6)

以下程序把一个从键盘上输入的正整数转换成八进制数，所得八进制数的每一位依次放在一维数组中（注：八进制数的最低位放在数组的第一个元素中，依次类推），输出此八进制数。请填空。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int b[16], x, k=-1, r;
    scanf("%d",&x);
    printf("%6d octal number is:",x);
    do
    {
        r=x%8;
        b[_____] = r;
        x/=8;
    } while (_____);
    for(_____; r>=0; r--)
        printf("%d", b[r]);
}
```



```

    printf("\n");
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: ++k (分值: 2)

[第2空答案1]: x!=0 (分值: 2)

[第2空答案2]: x>0 (分值: 2)

[第2空答案3]: x (分值: 2)

[第3空答案1]: r=k (分值: 2)

16. [填空题<3空>] (题号: 587) (物理题号: 587) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

设 n_0 是一个给定的正整数。对于 $i=0, 1, 2, \dots$, 定义: 若 n_i 是偶数, 则 $n_{i+1}=n_i/2$; 若 n_i 是奇数, 则 $n_{i+1}=3n_i+1$; 若 n_i 是1, 则序列结束。用这种方法产生的数, 称为冰雹数 (hailstone)。下列程序的功能是输出由 n 产生的冰雹数序列。

测试数据: 20

输出结果: 20 10 5 16 8 4 2 1

```

#include <stdio.h>
int hail (int a[],int n)
{
    int i=0;
    while(n!=1)
    {
        a[i++]=n;
        if(n%2==1)n=n*3+1;
        else _____;
    }
    _____;
    return i;
}
int main( )
{
    int a[50],i,n,m;
    scanf("%d",&n);
    m=_____;
    for(i=0; i<m; i++)
        printf("%5d",a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: $n=n/2$ (分值: 2)

[第1空答案2]: $n/=2$ (分值: 2)

[第2空答案1]: `a[i++]=n` (分值: 2)
[第2空答案2]: `a[i++]=1` (分值: 2)
[第2空答案3]: `a[i]=n, i++` (分值: 2)
[第2空答案4]: `a[i]=1, i++` (分值: 2)
[第3空答案1]: `hail(a, n)` (分值: 2)

17. [填空题<3空>] (题号: 588) (物理题号: 588) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

设 n_0 是一个给定的正整数。对于 $i=0, 1, 2, \dots$, 定义: 若 n_i 是偶数, 则 $n_{i+1}=n_i/2$; 若 n_i 是奇数, 则 $n_{i+1}=3n_i+1$; 若 n_i 是1, 则序列结束。用这种方法产生的数, 称为冰雹数 (hailstone)。下列程序的功能是输出由 n 产生的冰雹数序列。

测试数据: 20

输出: 20 10 5 16 8 4 2 1

```
#include <stdio.h>
int hail (int a[],int n)
{
    int i=0;
    while(1)
    {
        a[i++]=n;
        if(n==1) _____;
        else if(n%2==1) _____;
        else n/=2;
    }
    return i;
}
int main( )
{
    int a[50],i,n,m;
    scanf("%d",&n);
    m=_____
    for(i=0; i<m; i++)
        printf("%5d",a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: `break` (分值: 2)
[第2空答案1]: `n=3*n+1` (分值: 2)
[第2空答案2]: `n=n*3+1` (分值: 2)
[第2空答案3]: `n=1+3*n` (分值: 2)
[第2空答案4]: `n=1+n*3` (分值: 2)
[第3空答案1]: `hail(a, n)` (分值: 2)

18. [填空题<3空>] (题号: 589) (物理题号: 589) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

验证: 大于等于3的两个相邻素数的平方之间至少有4个素数。例如, 3和5是相邻素数, $3^2 \sim 5^2$ 之间有素数11、13、17、19、23。下列程序是在[3,50]内进行验证, main函数中的数组a用于依次存放[3,50]内的所有素数。请填空。

```
#include<stdio.h>
int prime(int n)
{ int i;
  for(i=2;i<=n/2;i++)
    if(_____)return 0;
  return 1;
}
int main( )
{ int i, j, k=0, m, n, c, a[30]={0};
  for( i=3; i<50; i++ )
    if(prime(i))
      _____;
  for( i=0; i<k-1; i++ )
  {
    m=a[i]*a[i];
    n=a[i+1]*a[i+1];
    c=0;
    for(j=m; j<n;j++)
      if(_____)c++;
    if(c>=4)
      printf("%d^2--%d^2:\t%d\n", a[i],a[i+1], c);
    else
      printf("Error\n");
  }
  return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: $n\%i==0$ (分值: 2)

[第1空答案2]: $!(n\%i)$ (分值: 2)

[第2空答案1]: $a[k++]=i$ (分值: 2)

[第2空答案2]: $a[k]=i, k++$ (分值: 2)

[第2空答案3]: $a[k]=i, ++k$ (分值: 2)

[第3空答案1]: $prime(j)$ (分值: 2)

[第3空答案2]: $prime(j) \neq 0$ (分值: 2)

[第3空答案3]: $prime(j) == 1$ (分值: 2)

19. [填空题<2空>] (题号: 590) (物理题号: 590) (知识点: 一维数组) (知识块:

一维数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是验证任何一个正整数 n 的立方均可表示成 n 个连续奇数之和。例

如: $4^3=13+15+17+19$

```
#include<stdio.h>
#define N 50
void find_odd( int odd[], int n)
{
    int i, j, k, x, t;
    for( i=1 ; i+=2 )
    {
        t=0;
        x=i;
        k=1;
        for( j=0; j<n ;j++ )
        {
            odd[k++]=x;
            t+=x;
            x+=2;
        }
        if(n*n*n==t)_____ ;
    }
}
int main( )
{
    int i, n, a[N];
    scanf("%d",&n);
    find_odd(a,n);
    printf("%d^3=",n);
    for(i=1; i<n; i++ )
        printf("%d+",a[i]);
    printf("%d\n",_____);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: return (分值: 3)

[第1空答案2]: break (分值: 3)

[第2空答案1]: a[n] | a[i] (分值: 3)

[第2空答案2]: *(a+n) (分值: 3)

[第2空答案3]: *(a+i) (分值: 3)

20. [填空题<2空>] (题号: 591) (物理题号: 591) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是对 a 数组中存储的 n 个整数从小到大排序。排序算法是: 第一趟通过比较将 n 个整数中的最小值放在 $a[0]$ 中, 最大值放在 $a[n-1]$ 中; 第二趟通过比较将 n 个整数中的次小值放在 $a[1]$ 中, 次大值放在 $a[n-2]$ 中; ..., 依次类推。试完善程序以达到要求的功能。

```

#include<stdio.h>
#define N 7
void sort(int a[],int n)
{ int i,j,min,max,t;
  for(i=0;i<_____;i++)
  { _____;
    for(j=i+1;j<n-i;j++)
      if(a[j]<a[min])min=j;
      else if(a[j]>a[max])max=j;
    if(min!=i)
      { t=a[min];a[min]=a[i];a[i]=t;}
    if(max!=n-i-1)
      if(max==i)
        { t=a[min];a[min]=a[n-i-1];a[n-i-1]=t;}
      else
        { t=a[max];a[max]=a[n-i-1];a[n-i-1]=t;}
  }
}
int main()
{ int a[N]={8,4,9,3,2,1,5},i;
  sort(a,N);
  for(i=0;i<N;i++)printf("%3d",a[i]);
  return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]： n/2 （分值： 3）

[第2空答案1]： min=max=i （分值： 3）

[第2空答案2]： max=min=i （分值： 3）

21. [填空题<4空>] (题号： 592) (物理题号： 592) (知识点： 一维数组) (知识块： 一维数组) (标签：) (难度： 难) (分值： 6)

插入排序的算法思想如下：从一个空表开始，将待排序的数依次插入到已排好序的有序表中（空表或仅有一个元素时视为有序），从而得到一个新的、记录数增1的有序表。例如：当n=7时，待排序的数及每一趟有序表的变化情况如下：

趟数	有序表	剩余待排序数
初始状态	空	49 38 65 97 76 13 27
第1趟	49	38 65 97 76 13 27
第2趟	49 38	65 97 76 13 27
第3趟	65 49 38	97 76 13 27
第4趟	97 65 49 38	76 13 27
第5趟	97 76 65 49 38	13 27
第6趟	97 76 65 49 38 13	27

第7趟	97	76	65	49	38	27	13	空
-----	----	----	----	----	----	----	----	---

下列程序中，函数void sort(int a[],int n)的功能是利用插入排序将一个无序表依次调整为按从大到小排列的有序表。请填空。

```
#include <stdio.h>
void sort(int a[],int n)
{
    int i,j,t;
    for(i=1; i<n; i++)
        { t=a[i];
          j= _____;
          while((j>=0)&&(t>a[j]))
              {
                  _____;
                  j--;
              }
          a[j+1]=_____;
        }
}

int main()
{
    int a[10],i;
    printf("\nEnter 10 number:");
    for(i=0; i<10; i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    sort(_____);
    for(i=0; i<10; i++)
        printf("%5d",a[i]);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]： i-1 （分值： 1.5）

[第2空答案1]： a[j+1]=a[j] （分值： 1.5）

[第3空答案1]： t （分值： 1.5）

[第4空答案1]： a, 10 （分值： 1.5）

22. [填空题<2空>] (题号： 593) (物理题号： 593) (知识点： 一维数组) (知识块： 一维数组) (标签：) (难度： 难) (分值： 6)

用插入排序法将a数组中的n个元数按降序排列，请填空。

```
#include <stdio.h>
void sort( int *a, int n )
```

```

{
    int i, j, t;
    for( i=1; i<n; i++)
    {
        t=a[i];
        for(j=i-1; j>=0; j--)
            if( t>a[j] ) a[j+1]=a[j];
            else _____;
        _____=t;
    }
}
int main()
{
    int a[20], i, n=10;
    printf("\nEnter %d number:",n);
    for( i=0; i<n; i++ )
        scanf("%d", a+i );
    sort( a, n );
    for( i=0; i<n; i++)
        printf("%4d", *(a+i) );
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: break (分值: 3)

[第2空答案1]: a[j+1] (分值: 3)

23. [填空题<3空>] (题号: 594) (物理题号: 594) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

用冒泡排序法将a数组中的n个元数按从大到小的次序排列, 请填空。

```

#include <stdio.h>
_____
int main()
{
    int a[]={1,3,5,7,9,2,4,6,8,10}, n=10;
    int i;
    _____;
    for( i=0; i<n; i++)
        printf("%4d", *(a+i) );
    return 0;
}
void sort( int *a, int n )
{
    int i, j, t;
    for( i=0; i<n-1; i++)
        for(_____; j<10-i-1; j++)
            if( a[j]<a[j+1] )

```

```

        { t=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=t;}
    }

```

【答案：】

[第1空答案1]: void sort(int *a, int n) (分值: 2)

[第1空答案2]: void sort(int a[], int n) (分值: 2)

[第1空答案3]: void sort(int *, int n) (分值: 2)

[第2空答案1]: sort(a, n) (分值: 2)

[第2空答案2]: sort(a, 10) (分值: 2)

[第3空答案1]: j=0 (分值: 2)

24. [填空题<3空>] (题号: 595) (物理题号: 595) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序中, 函数sort的功能是: 完成对a指向的n个连续数据升序排列。main函数的功能是: 声明一个一维数组并用测试数据初始化, 然后调用sort函数实现将数组中的第3个(下标为2)元素至第8个(下标为7)元素按升序排序。请填空。

例如, 测试数据: 6 8 9 12 16 -3 90 -9 10 1

输出结果: 6 8 -9 -3 9 12 16 90 10 1

```

#include <stdio.h>
void sort( int a[], int _____ )
{
    int i, j, t;
    for ( i=0; i<n-1; i++)
    {
        for( _____; j<n-i-1; j++)
            if(a[j]>a[j+1])
                { t=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=t;}
    }
}
int main()
{
    int a[10]={6,8,9,12,16,-3,90,-9,10,1}, k;
    sort( _____, 6);
    for( k=0; k<10; k++)
        printf("%4d", a[k]);
    printf("\n");
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: n (分值: 2)

[第2空答案1]: j=0 (分值: 2)

[第3空答案1]: &a[2] (分值: 2)

[第3空答案2]: a+2 (分值: 2)

25. [填空题<3空>] (题号: 596) (物理题号: 596) (知识点: 一维数组) (知识块: 一维数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序中，函数long fun(long n)的功能是将n中的偶数数字提取出来，并用所提取的这些数字组成一个降序数，最后函数返回这个降序数。请填空。

例如：long型数据3214586，结果为8642；

long型数据6795830，结果为860。

```
#include<stdio.h>
void sort(int a[], int n)
{
    int i, j, t, k;
    for( i=0; i<n-1; i++)
        { k=i;
          for( j=i+1; j<n; j++)
              if(a[k]<a[j]) k=j;
          t=a[i]; a[i]=a[k]; a[k]=t;
        }
}
long fun(long n)
{
    int b[10], i=0, j;
    long t;
    while(n)
    { t=_____ ;
      if(t%2==0) b[i++] = t;
      n/=10;
    }
    sort(b, i);
    for( t=0, j=0; j<i; j++)
        t=t*10+_____ ;
    return t;
}
int main( )
{
    long int a[2]={ 3214586, 6795830}, i;
    for(i=0; i<2; i++)
        printf("%10ld,%5ld\n", a[i], _____);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]：n%10 （分值：2）

[第2空答案1]：b[j] （分值：2）

[第2空答案2]：*(b+j) （分值：2）

[第3空答案1]：fun(a[i]) （分值：2）

[第3空答案2]：fun(*(a+i)) （分值：2）

字符数组和字符串

1. [填空题<2空>] (题号: 606) (物理题号: 606) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是将字符串中的数字字符删除后输出。请填空。

```
#include<stdio.h>
void delnum(char s[80])
{
    int i,j=0;
    for( i=0; s[i]!=0; i++ )
        if (s[i]<'0' || s[i]>'9')
            s[j++]=_____ ;
    _____ ;
}
int main()
{
    char item[80];
    gets(item);
    delnum(item);
    puts(item);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: s[i] |*(s+i) (分值: 3)

[第2空答案1]: s[j]=0 | s[j]=' \0' (分值: 3)

2. [填空题<2空>] (题号: 607) (物理题号: 607) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是将字符串中的数字字符删除后输出。请填空。

```
#include<stdio.h>
void delnum(char s[80])
{
    int i,j=0;
    for( i=0;_____; i++ )
        if (s[i]<'0' || s[i]>'9')
            _____=s[i];
    s[j]=0;
}
int main( )
{
    char item[80];
    gets(item);
    delnum(item);
    puts(item);
}
```

```
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: s[i] (分值: 3)

[第1空答案2]: s[i]!='\0' (分值: 3)

[第1空答案3]: s[i]!=0 (分值: 3)

[第2空答案1]: s[j++] (分值: 3)

[第2空答案2]: *(s+j++) (分值: 3)

3. [填空题<2空>] (题号: 608) (物理题号: 608) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序是在10个字符串中找出最大串。请填空。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main( )
{
    char s[10][20], maxstr[20];  int i;
    for( i=0; i<10; i++ )
        gets(_____);
    strcpy( maxstr, s[0]);
    for( i=1; i<10; i++ )
        if(_____)
            strcpy( maxstr, s[i] );
    printf("\nmax=%s\n", maxstr);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: s[i] (分值: 3)

[第1空答案2]: &s[i][0] (分值: 3)

[第1空答案3]: *(s+i) (分值: 3)

[第2空答案1]: strcmp(maxstr,s[i])<0 (分值: 3)

[第2空答案2]: strcmp(s[i],maxstr)>0 (分值: 3)

4. [填空题<3空>] (题号: 609) (物理题号: 609) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 6)

从键盘输入字符串存到字符数组str中，并输出数组str中的字符串。

```
#include<stdio.h>
int main()
{  int i;  char str[80];
  for( i=0; i<79; i++)
  {  scanf("%c", &str[i]);
    if(str[i]=='\n')
        _____;
  }
```

```

    }
    str[i]=_____ ;
    for( i=0;_____ ; i++)
        printf("%c",str[i]);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: break (分值: 2)

[第2空答案1]: '\0' (分值: 2)

[第2空答案2]: 0 (分值: 2)

[第3空答案1]: str[i] (分值: 2)

[第3空答案2]: str[i]!='\0' (分值: 2)

[第3空答案3]: str[i]!=0 (分值: 2)

5. [填空题<3空>] (题号: 610) (物理题号: 610) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

在一行文本中查找给定的单词。一行文本有字母和分隔符组成，分隔符包括若干空格、逗号、句号和换行符。一个单词有若干个连续字母组成。其中，函数int find_word(char t[],char w[],int c[])的功能：在t串中查找单词w，如果找到则把单词w在t串出现的位置存入c中，最后返回单词w在t中出现的次数。例如：

t串: I will pass the examination in the summer holiday.

w串: the

输出结果: Times is 2

Position is 12, 31

w串: th

输出结果: Not found!

```
int find_word(char t[],char w[],int c[]);
```

```
int main( )
```

```
{ char tt[80]="I will pass the examination in the summer holiday.";
```

```
char ww[20];
```

```
int i,n,cc[10];
```

```
gets(ww);
```

```
n=find_word(_____);
```

```
if(n!=0)
```

```
{ printf("Times is %d\nPosition is ", n);
```

```
for(i=0;i<n-1;i++)
```

```
printf("%3d",cc[i]);
```

```
printf("%3d\n",cc[i]);
```

```
}
```

```
else
```

```
printf("Not found!\n");
```

```

        return 0;
    }
    int find_word(char t[],char w[],int c[])
    { int i,j,k=0;
      for( i=0;t[i]!='\0';i++)
        if(isalpha(t[i]))
        {
            j=0;
            while(w[j]==t[i+j]&&w[j])
                _____;
            if(w[j]!='\0'&&isalpha(t[i+j])==0 )
                c[k++]=i;
            while(isalpha(t[i+j])) j++;
            i=i+j;
        }
        _____;
    }
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: tt, ww, cc (分值: 2)

[第2空答案1]: j++ (分值: 2)

[第2空答案2]: j=j+1 (分值: 2)

[第2空答案3]: ++j (分值: 2)

[第2空答案4]: j+=1 (分值: 2)

[第3空答案1]: return k (分值: 2)

6. [填空题<3空>] (题号: 611) (物理题号: 611) (知识点: 字符数组与字符串) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

以下程序的功能是将一字符串做压缩处理。其中函数int compress(char *s)是将s指向的字符串中连续出现的多个相同字符压缩为一个字符，统计并返回被删除的字符个数。

测试数据: @@@@ I wwilll succesful &&&& and you too

输出结果: @ I wil sucesful & and you to

15

```

#include<stdio.h>
int compress(char *s)
{ int k=0, n, count=0, j;
  n=k+1;
  while( s[n]!='\0')
  { if(s[k]==s[n])
    { _____;
      for( j=n; s[j]; j++ )
        _____;
    }
  }
}

```

```

        else
            k++, n++;
    }
    return count;
}
int main()
{ char a[100]; int count;
  gets(a);
  count=_____
  printf("%s\n%d\n",a,count);
  return 0;
}

```

【答案：】

- [第1空答案1]: count++ (分值: 2)
 [第1空答案2]: count=count+1 (分值: 2)
 [第1空答案3]: ++count (分值: 2)
 [第1空答案4]: count+=1 (分值: 2)
 [第2空答案1]: s[j]=s[j+1] (分值: 2)
 [第2空答案2]: *(s+j)=*(s+j+1) (分值: 2)
 [第3空答案1]: compress(a) (分值: 2)

二维数组

1. [填空题<2空>] (题号: 597) (物理题号: 597) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 易) (分值: 6)

以下程序按下面指定的数据给x数组的下三角置数, 并按如下形式输出, 请填空。

```

4
3  7
2  6  9
1  5  8  10

```

```

#include<stdio.h>
int main()
{ int x[4][4],n=0,i,j;
  for(j=0;j<4;j++)
    for(i=3;i>=_____;i--){n++;x[i][j]=_____;}
  for(i=0;i<4;i++)
    { for(j=0;j<=i;j++)printf("%3d",x[i][j]);
      printf("\n");
    }
}

```

```

    }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: j (分值: 3)

[第2空答案1]: n (分值: 3)

2. [填空题<3空>] (题号: 598) (物理题号: 598) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

下列程序的功能是打印以下形式的杨辉三角形。请填空。

```

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

```

```

#include <stdio.h>
void fun( int _____, int n)
{
    int i,j;
    for(i=0; i<n; i++)
        a[i][0]= a[i][i]=1;
    for(i=2;i<n;i++)
        for(j=1;j<i;j++)
            a[i][j]=a[i-1][j-1]+_____
}
int main( )
{
    int a[50][50]={0}, i, j, n;
    printf("Input n(0<n<51):");
    scanf("%d",&n);
    fun(a, n);
    for(i=0; i<n; i++)
    {   for(j=0;_____j++)
        printf("%-4d",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: a[][50] (分值: 2)

[第1空答案2]: a[50][50] (分值: 2)

[第1空答案3]: (*a)[50] (分值: 2)

[第2空答案1]: a[i-1][j] (分值: 2)

[第2空答案2]: (*(a+i-1)+j) (分值: 2)

[第3空答案1]: j<=i (分值: 2)

[第3空答案2]: j<i+1 (分值: 2)

3. [填空题<3空>] (题号: 599) (物理题号: 599) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

如果二维数组中的某一元素的值在其所在行中是最大值, 同时在其所在列中是最小值。则该元素称为鞍点(鞍点可能不存在)。下列程序的功能是找出一个二维数组中的鞍点, 如果找到, 输出其所在的行列位置值, 如果找不到, 输出 “Not Found!”。

例如: 有一鞍点

1	2	3	4
4	5	5	6
3	5	6	7

再如: 无鞍点

2	4	9	7
3	4	5	8
9	1	2	3

```
#include<stdio.h>
#define N 10
void fun( int a[][N], int n, int m)
{ int i, j, k, flag1, flag2, maxj;
  flag2=0;
  for( i=0; i<n; i++)
  { maxj=0 ;
    for(j=1; j<m; j++)
      if(a[i][j] >a[i][maxj])
        maxj=_____ ;
    flag1=1;
    for( k=0; k<n&&flag1; k++)
      if (a[i][maxj]>a[k][maxj])_____ ;
    if(flag1)
    { printf("i=%d, j=%d, value=%d\n", i, maxj, a[i][maxj]);
      flag2=1;
    }
  }
  if(_____) printf("\nNot Found!\n");
}
int main( )
{ int i, j, m, n, a[N][N];
  printf("Input m,n:");
```



```

scanf("%d %d", &n, &m);
for(i=0; i<n; i++)
    for(j=0; j<m; j++)
        scanf("%d", &a[i][j]);
for( i=0; i<n; i++)
    {   for( j=0; j<m; j++)
        printf("%5d",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
fun(a, n, m);
return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: j (分值: 2)

[第2空答案1]: flag1=0 (分值: 2)

[第3空答案1]: flag2==0 (分值: 2)

[第3空答案2]: !flag2 (分值: 2)

4. [填空题<3空>] (题号: 600) (物理题号: 600) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是在M*N的矩阵中找出在行上最大、在列上最小的那个元素；若没有符合条件的元素，则输出相应信息。请填空。

例如，有下列矩阵：

```

1   2   13  4
7   8   10  6
3   5    9  7

```

程序执行结果为：a[2][2]=9

```

#include<stdio.h>
#define M 3
#define N 4
void fun(int a[][N])
{ int i=0, j, find=0, rmax, c, k;
  while( (i<M) && (!find))
  {   rmax=a[i][0]; c=0;
      for(j=1; j<N; j++)
          if(rmax<a[i][j])
          {
              rmax=a[i][j];
              c=_____ ;
          }
      find=1; k=0;
      while(k<M&&find==1)

```

```

    {
        if (k!=i&& a[k][c]<=rmax)
            _____;
        k++;
    }
    if(find)
        printf("a[%d][%d]=%d\n",i,c,a[i][c]);
        _____;
    }
    if(!find) printf("not found!\n");
}
int main()
{ int  x[M][N]={1,2,13,4,7,8,10,6,3,5,9,7}, i, j;
  for(i=0; i<M; i++)
  {   for(j=0; j<N; j++)
      printf("%3d",x[i][j]);
      printf("\n\n");
  }
  fun(x);
  return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: j (分值: 2)

[第2空答案1]: find=0 (分值: 2)

[第3空答案1]: i++ (分值: 2)

[第3空答案2]: i=i+1 (分值: 2)

[第3空答案3]: ++i (分值: 2)

[第3空答案4]: i+=1 (分值: 2)

5. [填空题<4空>] (题号: 601) (物理题号: 601) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序中，函数twinborn的功能是找出[m, n]中的所有孪生质数对（相差为2的两个质数称为孪生质数），并依次将每对孪生质数写到a指向的二维数组的每一行中。main函数的功能是声明一个100×2的二维数组a，并从键盘上输入m和n的值，调用函数twinborn，将结果数组以行为单位输出至屏幕。

```

#include <stdio.h>
int prime( int i )
{
    int k;
    for( k=2; k<i; k++)
        if( i%k==0 )
            return 0;
    _____;
}

```

```

}
int twinborn( int a[][2], int m, int n)
{
    int k=0,i;
    for(i=m;i<=n-2;i+=1)
        if(prime(i)&&_____)
        {
            a[k][0]=i;
            a[k][1]=i+2;
            _____;
        }
    return k;
}
int main( )
{
    int a[100][2],k,m,n,i;
    printf("input two numbers m&n(m<n):");
    scanf("%d%d",&m,&n);
    if(m==1)
        m+=2;
    k=twinborn(_____);
    for(i=0;i<k;i++)
        printf("%5d,%5d\n",a[i][0],a[i][1]);
    return 0;
}

```

【答案：】

- [第1空答案1]: return 1 （分值：1.5）
- [第2空答案1]: prime(i+2) （分值：1.5）
- [第3空答案1]: k++ （分值：1.5）
- [第3空答案2]: k=k+1 （分值：1.5）
- [第3空答案3]: ++k （分值：1.5）
- [第3空答案4]: k+=1 （分值：1.5）
- [第4空答案1]: a, m, n （分值：1.5）

6. [填空题<4空>] (题号：602) (物理题号：602) (知识点：二维数组) (知识块：二维数组) (标签：) (难度：难) (分值：6)

一个较大的偶数可分解为两个素数之和。下列程序中，函数int prime(int m)的功能是判断形参m是否为素数，如是则函数返回值1，如不是则返回值0。函数int guess(int a[][3],int m,int n)的功能是将[m, n]内任一偶数i分解成两个素数k和j之和（得到验证即可，如果有多个答案，只取一个），将i,j,k依次写到二维数组一行的三个元素中，函数返回实际写入二维数组中的行数。请填空。

```

#include <stdio.h>
int guess(int a[][3],int m,int n);
int prime(int m);

int main()

```

```

{
    int k,j,a[100][3];
    k=guess(a,6,20);
    for(j=0;j< _____;j++)
    {
        printf("%d=%d+%d\n",a[j][0],a[j][1],a[j][2]);
    }
    return 0;
}

```

```

int prime(int m)
{
    int i;
    for(i=2;i<=m/2;i++)
        if(_____)
            return 0;
    return 1;
}

```

```

int guess(int a[][3],int m,int n)
{
    int x,k,i=0,j;
    for(x=m;x<=n;x+=2)
        for(k=3;k<n;k+=2)
            if(prime(k))
            {
                j=x-k;
                if(_____)
                {
                    a[i][0]=x;
                    a[i][1]=_____;
                    a[i][2]=j;
                    i++;
                    break;
                }
            }
    return i;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]： k （分值： 1.5）

[第2空答案1]： m%i==0 （分值： 1.5）

[第2空答案2]： !(m%i) （分值： 1.5）

[第3空答案1]： prime(j) （分值： 1.5）

[第4空答案1]： k （分值： 1.5）

7. [填空题<3空>] (题号: 603) (物理题号: 603) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

将二维数组中每列元素由大到小排序。下列程序中, 函数void sort(int a[], int n) 的功能是将一维数组a中n个元素由大到小排列; 函数 void fun (int a[3][4])的功能是将数组a中元素转置存入数组b (所谓转置是将a中的第1行变为b中的第1列, a中的第2行变为b中的第2列, 依次类推。), 再分别调用sort函数对数组b的每行元素排序, 最后将数组b中元素转置存回数组a。

```
#include <stdio.h>
void sort( int a[], int n)
{
    int i,j,t;
    for( i=1; i<n; i++)
        for(_____; j<n-i; j++)
            if(a[j]<a[j+1])
                { t=a[j];a[j]=a[j+1];a[j+1]=t;}
}
void fun( int a[3][4])
{
    int i, j, b[4][3];
    for( i=0; i<3; i++)
        for(j=0;j<4;j++)
            b[j][i]=_____;
    for( i=0; i<4; i++ )
        sort(_____,3);
    for( i=0; i<4; i++ )
        for( j=0; j<3; j++ )
            a[j][i]=b[i][j];
}
int main()
{
    int i,j;
    int a[3][4]={{1,2,3,4},{9,-1,-2,-3},{5,6,7,8}};
    fun(a);
    printf("\n sort:\n");
    for(i=0;i<3;i++)
    { for(j=0;j<4;j++)
        printf("%3d",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: j=0 (分值: 2)

[第2空答案1]: a[i][j] (分值: 2)

[第2空答案2]: (*(a+i)+j) (分值: 2)

[第3空答案1]: b[i] (分值: 2)

[第3空答案2]: &b[i][0] (分值: 2)

[第3空答案3]: b+i (分值: 2)

8. [填空题<3空>] (题号: 604) (物理题号: 604) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

将二维数组中每列元素的元素值按由小到大的顺序排列。下列程序中, 函数void sort(int a[], int n)的功能是将一维数组a中n个元素值按由小到大的顺序排列; 函数void fun(int a[3][4])的功能是将数组a中元素转置存入数组b(所谓转置是将a中的第1行变为b中的第1列, a中的第2行变为b中的第2列, 依次类推。), 再分别调用sort函数对数组b的每行元素排序, 最后将数组b中元素转置存回数组a。

```
#include <stdio.h>
void sort( int a[], int n)
{ int i, j, k, t;
  for( i=0; i<n-1; i++)
  { _____;
  for( j=i+1; j<n; j++)
    if(a[k]>a[j])k=j;
    if(k!=i)
      { t=a[i];a[i]=a[k];a[k]=t;}
    }
}
void fun( int a[3][4])
{ int i, j, b[4][3];
  for( i=0; i<3; i++)
    for(j=0;j<4;j++)
      _____;
  for( i=0; i<4; i++)
    sort( b[i], _____ );
  for( i=0; i<4; i++)
    for( j=0; j<3; j++)
      a[j][i]=b[i][j];
}
int main()
{ int i,j, a[3][4]={1,2,3,4},{9,-1,-2,-3},{5,6,7,8}};
  fun(a);
  printf("\n sort:\n");
  for(i=0;i<3;i++)
  { for(j=0;j<4;j++)
    printf("%3d",a[i][j]);
```

```

        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: k=i (分值: 2)

[第2空答案1]: b[j][i]=a[i][j] (分值: 2)

[第2空答案2]: (*(b+j)+i)=(*(a+i)+j) (分值: 2)

[第3空答案1]: 3 (分值: 2)

9. [填空题<4空>] (题号: 605) (物理题号: 605) (知识点: 二维数组) (知识块: 二维数组) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序中, 函数void sort(int *x,int n)的功能是: 完成对x指向的n个连续数据按从大到小顺序排序。main函数的功能是: 将声明并初始化的一个二维数组中的每一行按行进行从大到小排序。请填空。

例如, 测试数据: 3 8 12

4 7 10

2 5 11

输出结果: 12 8 3

10 7 4

11 5 2

```

#include <stdio.h>
void sort(int *x,int n);
int main()
{
    int a[3][3]={3,8,12},{4,7,10},{2,5,11},i,j;
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        for(j=0;j<3;j++)
        {
            printf("%5d",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\n\n");
    for(i=0;i<3;i++)
        sort(_____,3);
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        for(j=0;j<3;j++)
        {
            printf("%5d",_____);
        }
    }
}

```

```

        printf("\n");
    }
    return 0;
}
void sort(int *x,int n)
{
    int i,j,k,t;
    for(i=0;i<n-1;i++)
    {
        k=i;
        for(j=i+1;j<_____;j++)
            if(_____) k=j;
        if(k!=i)
        {
            t=x[k];x[k]=x[i];x[i]=t;
        }
    }
}

```

【答案：】

- [第1空答案1]: a[i] (分值: 1.5)
 [第1空答案2]: &a[i][0] (分值: 1.5)
 [第1空答案3]: *(a+i) (分值: 1.5)
 [第2空答案1]: a[i][j] (分值: 1.5)
 [第2空答案2]: (*(a+i)+j) (分值: 1.5)
 [第3空答案1]: n (分值: 1.5)
 [第4空答案1]: x[j]>x[k] (分值: 1.5)
 [第4空答案2]: x[j]>=x[k] (分值: 1.5)
 [第4空答案3]: x[k]<x[j] (分值: 1.5)
 [第4空答案4]: x[k]<=x[j] (分值: 1.5)

自定义函数

1. [填空题<3空>] (题号: 557) (物理题号: 557) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 易) (分值: 6)

下列程序中, 函数fun的功能是: 计算正整数n的所有因子(1和n除外)之和, 函数返回所有因子之和。请填空。

```

#include <stdio.h>
int fun(int n)
{   int i, sum=0;

```



```

        for( _____; i<=n/2; i++)
            if(n%i==0)
                _____;
            _____;
    }
    int main()
    {   int n;
        scanf("%d",&n);
        if(n>0)
            printf("%d\n", fun(n));
        else
            printf("ERROR\n");
        return 0;
    }

```

【答案：】

[第1空答案1]: i=2 (分值: 2)

[第2空答案1]: sum+=i (分值: 2)

[第2空答案2]: sum=sum+i (分值: 2)

[第2空答案3]: sum=i+sum (分值: 2)

[第3空答案1]: return sum (分值: 2)

2. [填空题<3空>] (题号: 558) (物理题号: 558) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

所谓互质数是指两个数没有除1以外的公约数。下列程序的功能是给定正整数n，找出所有小于n的n的互质数。如：n=9，则2、4、5、7、8为9的互质数。函数int bi_prime(int m, int n)的功能是判断m和n是否互质，若是函数返回值1，否则返回值0。请填空。

测试数据: 9

输出结果: n=9--> 2 4 5 7 8。

```

#include<stdio.h>
int bi_prime( int m, int n)
{   int j;
    for( j=_____; j<=m; j++)
        if(m%j==0&& n%j==0)
            return 0;
    _____;
}
int main()
{   int n, j;
    scanf("%d", &n);
    printf("_____",n);
    for( j=2; j<n; j++)

```

```

        if( bi_prime(n,j) ) printf("%3d",j);
    printf("\n");
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 2 (分值: 2)

[第2空答案1]: return 1 (分值: 2)

[第3空答案1]: n=%d--> (分值: 2)

3. [填空题<3空>] (题号: 559) (物理题号: 559) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 易) (分值: 6)

下列程序中, 函数fun的功能是: 计算正整数n的所有因子(1和n除外)之和, 函数返回所有因子之和。请填空。

```

#include <stdio.h>
int fun(int n)
{   int i, sum=0;
    for( _____; i<=n/2; i++)
        if(n%i==0)
            _____;
    _____;
}
int main()
{   int n;
    scanf("%d",&n);
    if(n>0)
        printf("%d\n", fun(n));
    else
        printf("ERROR\n");
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: i=2 (分值: 2)

[第2空答案1]: sum+=i (分值: 2)

[第2空答案2]: sum=sum+i (分值: 2)

[第2空答案3]: sum=i+sum (分值: 2)

[第3空答案1]: return sum (分值: 2)

4. [填空题<3空>] (题号: 560) (物理题号: 560) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

下列程序的功能是找出[10,200]内的绝对质数。所谓绝对质数是指一个数和其反序数均为质数。例如13是一个绝对质数, 因为13和其反序数31均为质数。下列程序中,

函数p的功能判断形参x是否为质数，如是则函数返回值1，否则返回值0。请填空。

```
#include<stdio.h>
int p( int x);
void main( )
{
    int m, n, s;
    for(n=10;n<=200;n++)
    {
        m=n;  s=0;
        while(m)
        {    s=s*10+_____ ;
            m/=10;
        }
        if(p(n)==1&&_____)
            printf("%5d", n);
    }
}

int p( int x)
{
    int  i ;
    for(i=2; i<=x/2; i++)
        if(x%i==0)
            return 0;
    _____;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]： m%10 （分值： 2）

[第2空答案1]： p(s)==1 （分值： 2）

[第3空答案1]： return 1 （分值： 2）

5. [填空题<2空>] (题号： 561) (物理题号： 561) (知识点： 带自定义函数的程序设计) (知识块： 自定义函数) (标签：) (难度： 中) (分值： 6)

下列程序中，函数gcd是利用欧几里德辗转相除法求两个正整数的最大公约数。请填空。

```
#include <stdio.h>
int gcd(int m, int n)
{  int r;
```

```

        while(n!=0)
        {   r=m%n;
            _____;
            _____;
        }
        return m;
    }
    int main()
    {   int a, b;
        scanf( "%d%d", &a, &b);
        printf( "%d", gcd(a, b) );
        return 0;
    }

```

【答案： 】

[第1空答案1]: m=n (分值: 3)

[第2空答案1]: n=r (分值: 3)

6. [填空题<3空>] (题号: 562) (物理题号: 562) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

从键盘输入两个正整数m和n，利用辗转相除法求它们的最大公约数。请填空。

```

#include <stdio.h>
int gcd(int m,int n)
{
    int r;
    while (m%n!=0)
    {
        r=m%n;
        m=_____ ;
        n=r;
    }
    return n;
}
int main()
{
    int m,n,t;
    printf("Please input m and n:");
    scanf("%d%d",&m,&n);
    if (m<n)
    {
        _____=m;
        m=n;
        n=t;
    }
    printf("两个数的最大公约数=%d\n",_____);
}

```

```

        return 0;
    }

```

【答案：】

[第1空答案1]: n (分值: 2)

[第2空答案1]: t (分值: 2)

[第3空答案1]: gcd(m, n) (分值: 2)

[第3空答案2]: gcd(n, m) (分值: 2)

7. [填空题<3空>] (题号: 563) (物理题号: 563) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

下列程序的功能是输出a和b的最大公约数和最小公倍数。其中函数fun的功能是用辗转相除法求形参x和y的最大公约数，并返回这个最大公约数。变量gbs用于存放最小公倍数。请填空。

```

#include <stdio.h>
int fun(int x,int y)
{
    int r;
    while(y!=0)
    {
        r=_____ ;
        x=y;
        y=r;
    }
    return _____ ;
}
int main()
{
    int a,b,gys,gbs;
    scanf("%d %d",&a,&b);
    gys=fun(a,b);
    gbs=_____ ;
    printf("zdgys=%d    zxgbs=%d\n",gys,gbs);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: x%y (分值: 2)

[第2空答案1]: x (分值: 2)

[第3空答案1]: a*b/gys (分值: 2)

[第3空答案2]: b*a/gys (分值: 2)

[第3空答案3]: (a*b)/gys (分值: 2)

[第3空答案4]: (b*a)/gys (分值: 2)

8. [填空题<2空>] (题号: 564) (物理题号: 564) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

用二分法求方程 $2x^3-4x^2+3x-6=0$ 在(-10,10)之间的一个近似实根，要求绝对误差不超

过 10^{-5} 。请填空。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double f(double x)
{
    return ((2*x-4)*x+3)*x-6;
}
int main()
{
    double m=-10, n=10, r;
    r=(m+n)/2.0;
    while (fabs(f(r))>1e-5)
    {
        if(_____ *f(r)<0) n=r;
        else m=r;
        _____;
    }
    printf("The result is %6.3lf\n", r);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: f(m) (分值: 3)

[第2空答案1]: r=(m+n)/2.0 (分值: 3)

[第2空答案2]: r=(n+m)/2.0 (分值: 3)

[第2空答案3]: r=(m+n)/2 (分值: 3)

[第2空答案4]: r=(n+m)/2 (分值: 3)

9. [填空题<2空>] (题号: 565) (物理题号: 565) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

以下程序的功能是用二分法求方程 $2x^3-4x^2+3x-6=0$ 的根, 并要求绝对值误差不超过0.0001。请填空。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double f(double x)
{
    double y;
    y= 2*x*x*x-4*x*x+3*x-6;
    return y;
}
int main()
{
    double m=-50, n=50, r;
    r=(m+n)/2;
    while(_____>0.0001)
    {
        if(f(r)*f(n)<0)
            m=r;
    }
}
```

```

        else
        n=r;
        _____;
    }
    printf("This fangcheng jie is %6.3lf\n",r);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: fabs(f(r)) (分值: 3)

[第2空答案1]: r=(m+n)/2.0 (分值: 3)

[第2空答案2]: r=(n+m)/2.0 (分值: 3)

[第2空答案3]: r=(m+n)/2 (分值: 3)

[第2空答案4]: r=(n+m)/2 (分值: 3)

10. [填空题<3空>] (题号: 566) (物理题号: 566) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

设有公式:

$$\frac{\pi}{2} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{7} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{7} \times \frac{4}{9} + \dots$$

以下程序中, 函数double PI(double eps)的功能是: 根据公式和精度eps计算 π 的近似值, 直到被累加的项小于等于eps时停止累加。

```

#include<stdio.h>
#include<math.h>
double PI(double eps)
{ double s=0,t=1.0;int n;
  for(n=1; _____;n++){ s+=t; t=t* _____; }
  return 2.0*s;
}
int main()
{ double e=1e-6; _____ /*e是计算精度要求*/
  printf("%f\n", _____);
  return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: t>eps (分值: 2)

[第1空答案2]: fabs(t)>eps (分值: 2)

[第2空答案1]: n/(2*n+1) (分值: 2)

[第3空答案1]: PI(e) (分值: 2)

11. [填空题<3空>] (题号: 567) (物理题号: 567) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

以下程序的功能是计算级数前n项的和:

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

例如，输入n=10，x=0.3时，函数值为1.349859。请填空。

```
#include <stdio.h>
double fun( int n, double x)
{ int i=1;
  double t=1, s=0;
  while(_____)
  {
    _____;
    t*=x/i;
    i++;
  }
  _____;
}
int main()
{ int n; double x;
  scanf("%d%lf", &n, &x);
  printf("%lf\n", fun(n,x));
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: i<=n (分值: 2)

[第1空答案2]: i<n+1 (分值: 2)

[第2空答案1]: s+=t (分值: 2)

[第2空答案2]: s=s+t (分值: 2)

[第3空答案1]: return s (分值: 2)

12. [填空题<3空>] (题号: 568) (物理题号: 568) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

以下程序的功能是计算级数前n项的和:

$$1 + x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n!}$$

例如，当n=15，x=2.5时，函数值为1.917915。请填空。

```
#include <stdio.h>
double fun( int n, double x)
{ int i;
  double t=1, s=1, sign=-1;
  for( i=1; i<=n; i++)
  {
```



```

        t*=_____ ;
        sign=-sign;
        s+=sign*t;
    }
    _____;
}
int main()
{   int n; double x;
    scanf("%d%lf", &n, &x);
    printf("%lf\n", _____);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: x/i (分值: 2)

[第2空答案1]: return s (分值: 2)

[第3空答案1]: fun(n, x) (分值: 2)

13. [填空题<2空>] (题号: 569) (物理题号: 569) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

已知fun函数的功能是计算下列级数前n项的和:

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

例如, 输入n=10, x=0.3时, 函数值为1.34986。请填空。

```

#include <stdio.h>
double fun(int n,double x)
{   double s, t, i;
    s = t = _____;
    for(i=1; i<=n;i++)
    {
        t*=x/i;
        _____;
    }
    return s;
}
int main()
{   double x,s; int n;
    scanf("%d %lf",&n,&x);
    s = fun(n,x);
    printf("%7.5lf\n", s);
}

```

```

    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 1 (分值: 3)

[第2空答案1]: s+=t (分值: 3)

[第2空答案2]: s=s+t (分值: 3)

[第2空答案3]: s=t+s (分值: 3)

14. [填空题<2空>] (题号: 570) (物理题号: 570) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

以下程序的功能是根据下列公式计算 $\cos(x)$ 的近似值, 直到某一项的绝对值小于 10^{-6} 为止。请填空。

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
double mcos( double x)
{
    int i=1;    double t=1, s=0;
    while(fabs(t)_____1e-6)
    {
        s+=t;
        t*=_____/i/(i+1);
        i=i+2;
    }
    return    s;
}
int main()
{
    double x;
    scanf("%lf", &x);
    printf("%lf\n", mcos(x));
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: > (分值: 3)

[第1空答案2]: >= (分值: 3)

[第2空答案1]: -x*x (分值: 3)

[第2空答案2]: -(x*x) (分值: 3)

[第2空答案3]: -1*x*x (分值: 3)

15. [填空题<3空>] (题号: 571) (物理题号: 571) (知识点: 带自定义函数的程序设计) (知识块: 自定义函数) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序中，函数fun的功能是计算如下公式，并把计算结果作为函数返回值。请完善程序。

$$s = \frac{3}{2^2} - \frac{5}{4^2} + \frac{7}{6^2} - \cdots (-1)^{n-1} \frac{(2 \times n + 1)}{(2 \times n)^2} \quad \text{直到} \left| \frac{(2 \times n + 1)}{(2 \times n)^2} \right| \leq 10^{-3}$$

例如，当形参e的值为1e-3时，函数返回值为0.551690。

```
#include <stdio.h>
double fun(double eps)
{ int i=2, k=1; double s=0, t, x;
  x=_____/4;
  while( x_____eps)
  { s += k*x;
    k = _____;
    t = 2.0 * i;
    x =(t+1)/(t*t);
    i++;
  }
  return s;
}
int main()
{ double eps=1e-3;
  printf("\nThe result is: %f\n", fun(eps));
  return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: 3.0 (分值: 2)

[第1空答案2]: 3. (分值: 2)

[第1空答案3]: (double)3 (分值: 2)

[第1空答案4]: (float)3 (分值: 2)

[第2空答案1]: > (分值: 2)

[第3空答案1]: -k (分值: 2)

[第3空答案2]: -1*k (分值: 2)

16. [填空题<2空>] (题号: 553) (物理题号: 553) (知识点: 函数定义和参数传递) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 6)

以下程序是找出能被3整除并且至少有一位是5的两位数，打印出所有这样的数及个数。

```
#include <stdio.h>
int sub(int k,int n)
{ int a1,a2;
  a1=k/10;
  a2=_____;
```

```

        if((_____)&&((a1==5)+(a2==5)>=1))
        { printf("%3d",k);
          n++;
          return n;
        }
        else return -1;
    }
int main()
{   int n=0,k,m;
    for(k=10;k<100;k++)
    {
        m=sub(k,n);
        if(m!=-1)
            n=m;
    }
    printf("\nn=%d",n);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]：k%10 （分值：3）

[第2空答案1]：k%3==0 （分值：3）

[第2空答案2]：!(k%3) （分值：3）

[第2空答案3]：k%3!=1&& k%3!=2 （分值：3）

17. [填空题<2空>] (题号：554) (物理题号：554) (知识点：函数定义和参数传递)
(知识块：) (标签：) (难度：易) (分值：6)

以下程序是找出能被3整除并且至少有一位是5的两位数，打印出所有这样的数及个数。

```

#include <stdio.h>
int sub(int k,int n)
{   int a1,a2;
    a1=k/10;
    a2=_____;
    if((_____)&&((a1==5)+(a2==5)>=1))
    { printf("%3d",k);
      n++;
      return n;
    }
    else return -1;
}
int main()
{   int n=0,k,m;
    for(k=10;k<100;k++)
    {

```

```

        m=sub(k,n);
        if(m!=-1)
            n=m;
    }
    printf("\nn=%d",n);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: k%10 (分值: 3)

[第2空答案1]: k%3==0 (分值: 3)

[第2空答案2]: !(k%3) (分值: 3)

[第2空答案3]: k%3!=1&&k%3!=2 (分值: 3)

18. [填空题<3空>] (题号: 555) (物理题号: 555) (知识点: 函数定义和参数传递) (知识块:) (标签:) (难度: 易) (分值: 6)

设有函数定义如下:

```

int pow( int x, int y)
{
    int i, j=1;
    for( i=1; i<=y; ++i)
        j=j*x;
    return (j);
}

```

现要求取消内部变量i后pow函数的功能不变。请填空。

```

int pow(int x, int y)
{
    int j;
    for( _____; _____; _____)
        j=j*x;
    return (j);
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: j=1 (分值: 2)

[第2空答案1]: y>0 (分值: 2)

[第2空答案2]: y>=1 (分值: 2)

[第2空答案3]: y (分值: 2)

[第2空答案4]: y!=0 (分值: 2)

[第3空答案1]: y-- (分值: 2)

[第3空答案2]: --y (分值: 2)

[第3空答案3]: y=y-1 (分值: 2)

[第3空答案4]: y-=1 (分值: 2)

19. [填空题<2空>] (题号: 556) (物理题号: 556) (知识点: 函数定义和参数传递)

(知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

以下程序的功能是: 通过函数func输入字符并统计输入字符的个数。输入时用字符@作为输入结束标志。请填空。

```
#include<stdio.h>
long _____;
int main()
{ long n;
  n=func();
  printf("n=%ld\n",n);
  return 0;
}
long func()
{ long m;
  for(_____;getchar()!='@';m++);
  return m;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: func() (分值: 3)

[第1空答案2]: func(void) (分值: 3)

[第2空答案1]: m=0 (分值: 3)

指针相关操作

1. [填空题<3空>] (题号: 612) (物理题号: 612) (知识点: 指针访问数组) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

两个等长的二进制数之间的海明距离是指对应位数字不同的位数。如二进制数100101和001110之间的海明距离为4。假设计算机系统使用16个二进制位表示一个十进制整数。下列程序中:

- (1) 函数void DToB(char str[], int n)的功能是将整数n转换成16位二进制数字字符串, 按由低位向高位存入数组str中, 位数不足的部分补'0'。
 - (2) 函数int Hymin(char *x, char *y)的功能是统计x、y指向的两个16位二进制数字字符串对应位数字不同的位数, 并返回统计结果。
- 请填空。

```
#include<stdio.h>
void DToB(char str[], int n)
{
    int i=0,j;
    while(n!=0)
```

```

        {   str[i++]=_____+'0';
            n=_____;
        }
        for(j=i;j<16;j++)
            str[j]='0';
    }

    int Hymin(char *x, char *y)
    {
        int i,count=0;
        for(i=0;i<16;i++)
            if(_____)
                count++;
        return count;
    }
    int main()
    {   char a[17]="", b[17]="";
        DToB(a,39);
        DToB(b,15);
        printf("distance=%d\n",Hymin(a,b));
        return 0;
    }

```

【答案：】

[第1空答案1]： n%2 （分值： 2）

[第2空答案1]： n/2 （分值： 2）

[第3空答案1]： x[i]!=y[i] （分值： 2）

[第3空答案2]： *x++!=*y++ （分值： 2）

2. [填空题<2空>] (题号： 613) (物理题号： 613) (知识点： 指针处理字符串) (知识块： 指针处理字符串) (标签：) (难度： 易) (分值： 6)

下列程序欲把从终端输入的一行字符作为字符串放在字符数组中，然后输出。请填空。

```

#include <stdio.h>
int main ()
{
    int i;
    char s[80],*p;
    for(i=0; i<79;i++)
        {   s[i]=getchar();
            if(s[i]=='\n') break;
        }
    s[i]= _____;
    p= _____;
}

```

```

        while(*p)putchar(*p++);
        return 0;
    }

```

【答案：】

[第1空答案1]: 0 (分值: 3)

[第1空答案2]: '\0' (分值: 3)

[第2空答案1]: &s[0] (分值: 3)

[第2空答案2]: s (分值: 3)

3. [填空题<2空>] (题号: 614) (物理题号: 614) (知识点: 指针处理字符串) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

下列程序的功能是将两个字符串 s1和 s2连接起来。请填空。

```

#include<stdio.h>
void conj(char *p1,char *p2);
int main()
{
    char s1[80],s2[80];
    gets(s1); gets(s2);
    conj(s1,s2);
    puts(s1);
    return 0;
}
void conj(char *p1,char *p2)
{
    while(*p1)_____ ;
    while(*p2)
        { *p1=_____ ; p1++ ; p2++ ; }
    *p1='\0';
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: p1++ (分值: 3)

[第1空答案2]: ++p1 (分值: 3)

[第2空答案1]: *p2 (分值: 3)

4. [填空题<3空>] (题号: 615) (物理题号: 615) (知识点: 指针处理字符串) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

下列程序中，函数void conj(char *p1 , char *p2)的功能是实现将字符串p2连接到字符串p1后面。请填空。

```

#include <stdio.h>
void con( char *p1 , char *p2)
{
    while(*p1)
        _____ ;
}

```



```

        while(*p2)
            *p1++= *p2++;
            *p1= _____;
        }
    int main()
    {   char s1[30], s2[10];
        gets(s1); gets(s2);
        con(_____);
        printf("%s\n",s1);

    return 0;
    }

```

【答案：】

[第1空答案1]: p1++ (分值: 2)

[第1空答案2]: ++p1 (分值: 2)

[第1空答案3]: p1+=1 (分值: 2)

[第1空答案4]: p1=p1+1 (分值: 2)

[第2空答案1]: '\0' (分值: 2)

[第2空答案2]: *p2 (分值: 2)

[第2空答案3]: 0 (分值: 2)

[第3空答案1]: s1, s2 (分值: 2)

5. [填空题<3空>] (题号: 616) (物理题号: 616) (知识点: 指针处理字符串) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

下列程序的功能是将两个字符串 s1和 s2连接起来。请填空。

```

#include<stdio.h>
void con(char *p1, char *p2)
{
    while(*p1)_____;
    while(*p2)
    {
        *p1=_____;
        p1++; p2++;
    }
    *p1=_____;
}
int main()
{
    char s1[80],s2[80];
    gets(s1); gets(s2);
    con(s1,s2);
    puts(s1);
    return 0;
}

```

```
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: p1++ (分值: 2)

[第1空答案2]: ++p1 (分值: 2)

[第1空答案3]: p1+=1 (分值: 2)

[第1空答案4]: p1=p1+1 (分值: 2)

[第2空答案1]: *p2 (分值: 2)

[第3空答案1]: '\0' (分值: 2)

[第3空答案2]: 0 (分值: 2)

[第3空答案3]: *p2 (分值: 2)

6. [填空题<3空>] (题号: 617) (物理题号: 617) (知识点: 指针处理字符串) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

以下程序中函数replace的功能是: 将字符串s中所有属于字符串s1中的字符都用s2中对应位置上的字符替换。例如, 若s串为“ABCBA”, s1串为“AC”, s2串为“ac”, 则调用replace函数后, 字符串s的内容将变换为“aBcBa”。请填空。

```
#include<stdio.h>
#define MAX 20
void replace(char *s,char *s1,char *s2)
{
    int i;
    for( ;*s;s++)
    {
        i=0;
        while(s1[i]&& s1[i]!=_____)i++;
        if(s1[i])*s=_____;
    }
}
int main()
{
    char s[MAX]="ABCBA",s1[MAX]="AC",s2[MAX]="ac";
    _____;
    printf("the string of s is:");
    printf("%s\n",s);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]: *s (分值: 2)

[第1空答案2]: *(s+0) (分值: 2)

[第1空答案3]: s[0] (分值: 2)

[第2空答案1]: s2[i] (分值: 2)

[第2空答案2]: *(s2+i) (分值: 2)

[第3空答案1]: replace(s, s1, s2) (分值: 2)

7. [填空题<3空>] (题号: 618) (物理题号: 618) (知识点: 指针访问数组) (知识

块：指针处理字符串) (标签：) (难度：难) (分值：6)

下面程序的功能是将字符串**b**复制到数组**a**中。请填空。

```
#include <stdio.h>
void copy( char *s , char *t)
{
    while(_____)
        *s++= *t++;
    *s = _____;
}
int main()
{
    char a[30], b[10];
    gets(b);
    copy(_____);
    puts(a);
    return 0;
}
```

【答案：】

[第1空答案1]：*t (分值：2)

[第1空答案2]：*t!=0 (分值：2)

[第1空答案3]：*t!='\0' (分值：2)

[第2空答案1]：'\0' (分值：2)

[第2空答案2]：*t (分值：2)

[第2空答案3]：0 (分值：2)

[第3空答案1]：a, b (分值：2)

[第3空答案2]：&a[0], &b[0] (分值：2)

8. [填空题<3空>] (题号：619) (物理题号：619) (知识点：指针处理字符串) (知识块：指针处理字符串) (标签：) (难度：难) (分值：6)

下列程序的功能是找出**N**个字符串中最大的字符串。注：不可使用库函数**strcmp**、**strcpy**。程序中**copy**函数的功能是实现字符串的复制；**comp**函数的功能是实现字符串的比较，若两串相同则返回**0**，若前串大于后串则返回正整数，若前串小于后串则返回负整数。请填空。

```
#include<stdio.h>
#define N 5
int comp(char a[],char b[])
{
    int i=0;
    while(a[i]==b[i] &&a[i]!='\0')
        _____;
    return a[i]-b[i];
}
void copy(char *s,char *t)
{
    _____(*s++=*t++);
}
```

```

}
int main( )
{   char s[20],str[N][20];
    int i;
    for(i=0; i<N; i++) gets(str[i]);
    copy(s, str[0]);
    for(i=1; i<N; i++)
        if(_____ < 0 )
            copy(s, str[i]);
    printf("\nmax string:");
    puts(s);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: i++ (分值: 2)

[第1空答案2]: ++i (分值: 2)

[第1空答案3]: i=i+1 (分值: 2)

[第1空答案4]: i+=1 (分值: 2)

[第2空答案1]: while (分值: 2)

[第3空答案1]: comp(s, str[i]) (分值: 2)

9. [填空题<4空>] (题号: 620) (物理题号: 620) (知识点: 指针处理字符串) (知识块: 指针处理字符串) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序中函数void encode(char *s1,char *s2)的功能是将s1指向的字符串中的字符经过加密变换后保存到s2指向的字符数组中。外部二维数组cs中已保存了明码(第1行)和密码(第2行)的对照表。加密方法: 将s1指向的字符串出现在明码行中的字符用其所对应的密码行中的字符替换。

a	c	e	g	h	j	l	n	p
f	o	n	p	t	i	u	d	e

原字符串: rewind

加密后: rnwidd

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
char cs[2][10]={"aceghjlnp","fonptiude"};
void encode(char *s1,char *s2)
{   int n,i;
    for(n=0; s1[n]; n++)
    {
        i=_____
        while(i<10&& s1[n]!=_____)

```

```

        i++;
        if (i>=10)
            s2[n]=s1[n];
        else
            s2[n]=_____
    }
    s2[n]='\0';
}

```

```

int main()
{ char s1[80]="rewind", s2[80];
  puts(s1);
  encode(_____);
  puts(s2);
  return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: 0 (分值: 1.5)

[第2空答案1]: cs[0][i] (分值: 1.5)

[第3空答案1]: cs[1][i] (分值: 1.5)

[第4空答案1]: s1, s2 (分值: 1.5)

结构数组

1. [填空题<2空>] (题号: 621) (物理题号: 621) (知识点: 结构数组) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

以下程序用来按学生姓名查询其排名和平均成绩，查询可以连续进行，直到键入0时结束,请在横线上填上适当的内容。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define NUM 4
struct student {int rank; char *name; float score; }
stu[ ]={3,"Tom",89.3, 4,"Mary",78.2, 1,"Jack",95.1, 2,"Jim",90.6 };
int main()
{ char str[10]; int i;
  do { printf("Enter a name:"); gets(str);
      for(i=0;i<NUM;i++)
          if(strcmp(_____)==0)
              { printf("name           :%8s\n",stu[i].name);
                printf("rank           :%3d\n",stu[i].rank);
                printf("average       :%5.1f\n",stu[i].score);

```

```

        _____;
    }
    if(i>=NUM&&strcmp(str,"0")!=0)
        printf("Not found!\n");
    } while(strcmp(str,"0")!=0);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: str, stu[i].name (分值: 3)

[第1空答案2]: stu[i].name, str (分值: 3)

[第2空答案1]: break (分值: 3)

2. [填空题<2空>] (题号: 622) (物理题号: 622) (知识点: 结构数组) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

下列程序的功能是欲从键盘上输入N个学生的姓名、成绩，计算并输出这些学生的平均成绩。请填空。

```

#include <stdio.h>
#define N 10
struct student { char name[20]; int score;} stu[N];
int main()
{
    int i;
    double aver,sum=0;
    for( i=0; i<N; i++ )
    {
        scanf("%s %d", _____ , _____ );
        sum+=stu[i].score ;
    }
    aver=sum/N;
    printf("aver=%6.2lf\n",aver);
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: stu[i].name (分值: 3)

[第2空答案1]: &stu[i].score (分值: 3)

3. [填空题<2空>] (题号: 623) (物理题号: 623) (知识点: 结构数组) (知识块:) (标签:) (难度: 中) (分值: 6)

下列程序的功能是欲从键盘上输入N个学生的姓名、成绩，输出成绩最高的学生信息。请填空。

```

#include <stdio.h>
#define N 10
struct student
{ char name[20];

```

```

        int score;
    } stu[N];
int main()
{
    int i, j, cj=0;
    for( i=0; i<N; i++ )
    {
        scanf("%s%d", _____, &stu[i].score );
        if( stu[i].score>cj )
        {
            cj=_____ ;
            j=i;
        }
    }
    printf("name=%s score=%d\n",stu[j].name,stu[j].score );
    return 0;
}

```

【答案： 】

[第1空答案1]: stu[i].name (分值: 3)

[第2空答案1]: stu[i].score (分值: 3)

4. [填空题<2空>] (题号: 624) (物理题号: 624) (知识点: 结构数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

以下程序用来按学生姓名查询其排名和平均成绩，查询可以连续进行，直到输入0时结束，请填空。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define NUM 4
struct student
{
    int rank;
    char name[10];
    float score;
}stu[]={3,"Tom",89.3,4,"Mary",78.2,1,"Jack",95.1,2,"Jim",90.6};
int main()
{
    char s[10];
    int i;
    do
    {
        printf("Enter a name:");
        scanf("%s",s);
        for(i=0;i<NUM;i++)
            if(_____==0 )

```

```

        { printf("name: %s \n",stu[i].name);
          printf("rank: %d \n",stu[i].rank);
          printf("aver: %.2f \n",stu[i].score);
          break;
        }
    if(_____ &&strcmp(s,"0")!=0)
        printf("Not found!\n");
}
while( strcmp(s,"0")!=0);
return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: strcmp(s, stu[i].name) (分值: 3)

[第1空答案2]: strcmp(stu[i].name, s) (分值: 3)

[第2空答案1]: i>=NUM (分值: 3)

[第2空答案2]: i==NUM (分值: 3)

5. [填空题<2空>] (题号: 625) (物理题号: 625) (知识点: 结构数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是从键盘上输入N名学生的姓名、成绩，输出低于平均成绩的学生姓名。请填空。

```

#include <stdio.h>
#define N 10
struct student
{ char name[20];
  int score;
} stu[N];
int main()
{
    int i,sum=0;
    for( i=0; i<N; i++ )
    {
        scanf("%s%d",stu[i].name, _____);
        sum+= stu[i].score;
    }
    printf("result name:\n");
    for( i=0; i<N; i++ )
        if(_____ < (double)sum/N)
            printf("%s\n",stu[i].name );
    return 0;
}

```

【答案：】

[第1空答案1]: &stu[i].score (分值: 3)

[第2空答案1]: stu[i].score (分值: 3)

6. [填空题<2空>] (题号: 626) (物理题号: 626) (知识点: 结构数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是从键盘上输入N名学生的姓名、成绩, 输出不及格学生的姓名, 统计并输出不及格学生的人数。请填空。

```
#include <stdio.h>
#define N 10
struct student
{ char name[20];
  int score;
} stu[N];
int main()
{
    int i, count=0;
    for( i=0; i<N; i++ )
        scanf( "%s%d", stu[i].name, _____ );
    printf("\nResult: ");
    for( i=0; i<N; i++ )
        if( _____ < 60 )
        { printf( "%s\t", stu[i].name );
          count++;
        }
    printf("\ncount=%d\n", count);
    return 0;
}
```

【答案: 】

[第1空答案1]: &stu[i].score (分值: 3)

[第2空答案1]: stu[i].score (分值: 3)

7. [填空题<2空>] (题号: 627) (物理题号: 627) (知识点: 结构数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是统计4位候选人的得票数, 有N名学生参加了投票, 输出得票最高的候选人姓名及其得票数。请填空。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 10
struct stu
{ char name[20];
  int count;
} leader [4]={"LiS",0,"ZhangSan",0,"WangWu",0,"ZhaoLiu",0};
int fun(_____a[])
{ int i, m=0;
```

```

        for(i=1;i<4;i++)
            if(a[i].count>a[m].count) m=i ;
        return m;
    }
    int main()
    {   int i,j; char s[20];
        for( i=0; i<N; i++ )
        {   scanf("%s",s);
            for(j=0; j<4; j++)
                if( strcmp(s,_____) ==0)leader[j].count++;
        }
        printf("result :\t");
        i=fun(leader);
        printf("%s : %d\n",leader[i].name,leader[i].count );
        return 0;
    }

```

【答案： 】

[第1空答案1]: struct stu (分值: 3)

[第2空答案1]: leader[j].name (分值: 3)

8. [填空题<2空>] (题号: 628) (物理题号: 628) (知识点: 结构数组) (知识块:) (标签:) (难度: 难) (分值: 6)

下列程序的功能是计算N名学生的平均年龄，找出年龄最大的学生并输出其姓名。

请填空。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 10
struct student{ char name[20]; int age;};
int fun(_____a[])
{   int i, m=0;
    for(i=1;i<N;i++)
        if(a[i].age>a[m].age) m=i ;
    return m;
}
int main()
{   int i, avg=0;
    struct student stu[N];
    for( i=0; i<N; i++ )
    {   scanf("%s%d",stu[i].name,_____);
        avg += stu[i].age;
    }
    printf(" avg=%.1f\n result :", (double)avg/N);
    i=fun(stu);
    printf("%s\n",stu[i].name );
}

```

```
        return 0;  
    }
```

【答案：】

[第1空答案1]: struct student (分值: 3)

[第2空答案1]: &stu[i].age (分值: 3)