
- 24 (a) 错,有时行的便的使用未必简单
  - (b) 错例如Ada虽复杂,但可定性也很好。
  - (c) 错, Pascal 还存在。
  - (d)错 效率是高级程序语言必须考虑的一个问题。
  - (c) 锰、银名话言都有力图胶离机器。Ada、C等。
  - (f) 锆, C正显得益于这种副作用。



2.6 S !! = LA> 的可致自己区 车至年的人也图 超化 1 LST LBAT A :: = Lay LAY 1 LAQ 2 Lb7 LA7 2.7 有 baab, bbaab 2.9 语法籍:Da:array 10 of char上面没有 Vari

②array 用法错之为 array[1.10] ③ C;='X' 独后面没有; ④ end 白面设有。

语义错 D GCOI: - b N武值错 可将 a 23的 integer类型 或b 改为char ② aco]:=b 错,这为 aci7:=b

山海山大家路西部市里北部和美

sodern hymnus ( C. C.

Today Tombiens

国外属性也于盖部生工 器门

Tagetal house and

Travel Breing

上下文的英籍田麦量的没有初始化 ② 麦量 C收有 定义

var a: array[1...[0] of integer; 凤整程序: pragram p; b: integer; c: char; begin b:=5 ; ..... aci]:=bi C: = '\*';

2.12 Cal (6)可容许 (c) (d) 不発望