Claude Code Skills & MCP 工具汇总

> 本文档整理自本地内置 skills 和项目配置，持续更新。

一、内置 Skills（Claude Code 命令）

技能名称	功能描述
`simplify`	审查变更代码，检测可复用性、质量和效率问题并修复
`loop`	设置周期性任务，定时执行 prompt 或 slash 命令（默认 10 分钟间隔）
`chinese-code-review`	中文代码审查规范——专业严谨，符合国内团队文化
`chinese-commit-conventions`	中文 Git 提交规范，适配 changelog 自动化
`chinese-documentation`	中文技术文档写作规范，排版、术语、结构一步到位
`chinese-git-workflow`	适配国内 Git 平台和团队习惯的工作流规范（Gitee、Coding、极狐 GitLab）
`dispatching-parallel-agents`	当有 2 个以上独立任务可并行执行时使用
`doc`	读取、创建、编辑 `.docx` 文档，格式化保真度高
`doc-coauthoring`	引导用户协作写作文档、提案、技术规格书等结构化内容
`executing-plans`	在单独会话中执行设有审查检查点的书面实现计划
`finishing-a-development-branch`	实现完成、测试通过后，引导合并/PR/清理等结构化收尾
`mcp-builder`	系统化构建生产级 MCP 工具，让 AI 助手连接外部能力
`microsoft-foundry`	部署、评估和管理 Foundry agents（Docker build、ACR push、container start 等）
`pdf`	读取、创建、审查 PDF 文件，布局渲染和视觉检查
`playwright`	自动化真机浏览器操作（导航、表单填写、截图、数据提取等）

技能名称	功能描述
`receiving-code-review`	收到代码审查反馈后、实施建议前使用，技术严谨性验证
`requesting-code-review`	完成任务、实现重要功能或合并前使用，验证是否符合要求
`sora`	生成、编辑、扩展 Sora 视频，创建角色引用，本地多视频队列
`spreadsheet`	创建、编辑、分析、格式化电子表格（`.xlsx`，`.csv`，`.tsv`）
`subagent-driven-development`	在当前会话中执行包含独立任务的实现计划
`systematic-debugging`	遇到 bug、测试失败或异常行为时使用，深层根因分析
`test-driven-development`	实现功能或修复 bug 前使用，先写测试再写实现
`ui-ux-pro-max`	UI/UX 设计智能工具（67 种风格、96 种配色、57 种字体配对）
`using-git-worktrees`	创建隔离 git worktree 进行功能开发或执行实现计划
`using-superpowers`	在对话开始时使用，确立如何查找和使用技能
`verification-before-completion`	宣称工作完成前必须运行验证命令并确认输出
`writing-plans`	有规格说明或需求用于多步骤任务时，在动手写代码前使用
`writing-skills`	创建新技能、编辑现有技能或部署前验证技能是否有效
`commit`	Claude Command：提交更改
`claude-mem:make-plan`	创建分阶段实现计划，含文档发现
`claude-mem:mem-search`	搜索 claude-mem 跨会话持久化记忆数据库
`claude-mem:smart-explore`	使用 tree-sitter AST 解析进行 token 优化的结构化代码搜索
`claude-mem:do`	执行分阶段实现计划（使用 subagent）
`claude-mem:version-bump`	自动化语义化版本和发布工作流，处理版本递增、git tagging、GitHub releases

二、项目 Skills

migrate-obsidian-docs

路径: `.claude/skills/migrate-obsidian-docs/`

功能: 将 Obsidian 风格的笔记文档迁移至 Docusaurus 项目，自动完成格式规范化与侧边栏接入。

核心能力:

- 自动检测新增 `.md` 文件
- 处理文件名特殊字符（括号等导致 Docusaurus 无法识别）
- 修复 MDX 编译错误（LaTeX 公式中的括号问题）
- 自动添加 frontmatter（title, authors, tags, date, slug）
- 同步侧边栏配置（sidebars.js）
- 更新笔记间交叉链接（上篇/下篇）

触发场景:

- 新增笔记文档需在网页正确显示
- 删除本地笔记文件需同步 sidebar
- 重命名/移动笔记文件
- 文件名含特殊字符导致网页无法显示
- MDX 编译错误

三、MCP 工具（Model Context Protocol）

3.1 claude-mem 记忆管理

工具名称	功能描述
`mcp__plugin_claude-mem_mcp-search__search`	搜索记忆数据库，返回索引结果
`mcp__plugin_claude-mem_mcp-search__timeline`	获取结果周围的上下文（锚定搜索）
`mcp__plugin_claude-mem_mcp-search__get_observations`	获取指定 ID 的完整记忆详情
`mcp__plugin_claude-mem_mcp-search__smart_outline`	获取文件结构大纲（函数、类、方法签名）

工具名称	功能描述
`mcp__plugin_claude-mem_mcp-search__smart_search`	使用 tree-sitter AST 解析搜索符号、函数、类
`mcp__plugin_claude-mem_mcp-search__smart_unfold`	展开特定符号的完整源代码

3.2 其他 MCP 工具

工具名称	功能描述
`CronCreate`	创建定时任务（一次性或周期性 cron）
`CronDelete`	删除已创建的定时任务
`CronList`	列出所有定时任务
`EnterPlanMode`	进入计划模式，设计实现方案
`ExitPlanMode`	退出计划模式，准备实施
`ExitWorktree`	退出 git worktree 工作树会话
`EnterWorktree`	创建隔离的 git worktree 并切换
`Agent`	启动通用或专用子代理处理复杂任务
`TaskStop`	停止运行中的后台任务
`TaskOutput`	获取后台任务输出

四、项目权限配置

settings.json

```
{
  "permissions": {
    "allow": [
      "WebSearch",
      "Edit(/.claude/skills/migrate-obsidian-docs/**)",
      "Bash(grep -rn \"\\\\.\\\\./img\\\\|/img/\" docs/stm32/*.md)",
      "Bash(xargs grep:*)",
      "..."
    ]
  }
}
```

settings.local.json

```
{
  "permissions": {
    "allow": [
      "WebFetch(domain:minimax-algeng-chat-tts.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com)",
      "Bash(rm -rf .docusaurus)",
      "Bash(npm run:*)",
      "..."
    ]
  }
}
```

五、使用建议

1. **日常文档迁移**：使用 `migrate-obsidian-docs` skill 处理笔记文档
2. **跨会话记忆**：使用 `claude-mem` MCP 工具搜索和利用历史上下文
3. **代码审查**：优先使用 `chinese-code-review` 保持团队风格一致
4. **复杂任务**：使用 `subagent-driven-development` 或 `EnterPlanMode` 分解任务
5. **定时任务**：使用 `CronCreate` 设置周期性提醒或检查

最后更新: 2026-04-10