PHARMAMOBIL

SESIÓN 08

GUÍA PRÁCTICA · IMPLEMENTACIÓN Y EVIDENCIAS

Estudiante	[COMPLETAR NOMBRE COMPLETO]
Apellidos	[COMPLETAR APELLIDOS]
Fecha	[COMPLETAR FECHA]
Rama prevista	feature/crud-productos-quispe · PENDIENTE DE PUBLICAR

Estado de esta entrega

Implementación y pruebas Android host preparadas. Los resultados que requieren ejecutar la app en Android/iOS y conectar PharmaSoft quedan explícitamente pendientes; este documento no los presenta como observados.

1. Lista de comprobación de la guía

Criterio	Implementación / estado
Configurar cliente Ktor multiplataforma	Implementado; motores CIO (Android) y Darwin (iOS).
Modelar request/response y paginación	DTO y wrapper de página implementados; verificar forma exacta del backend.
Listar y obtener productos	API, repositorio, casos de uso y UI implementados.
Crear, actualizar y eliminar	Flujos implementados; integración real pendiente.
Validación del servidor	400 mapeado; falta contrastar contrato real.
Errores 404 y 409	Mapeos implementados; 409 de negocio pendiente de comprobar.
Sin conexión y timeout	Mapeos implementados; observación visual pendiente.
Cancelar solicitud	CancellationException se relanza y está cubierta por test.
Probar Android e iOS	Android host tests ejecutados; iOS requiere Mac/Xcode.
Adjuntar capturas y bitácora	Plantillas preparadas; capturas reales pendientes.

2. Pasos de ejecución

1) Inicia Oracle y PharmaSoft. 2) Comprueba GET /api/health y GET /api/v1/categorias. 3) Arranca la app Android en emulador (10.0.2.2:8080) o iOS (localhost:8080). 4) Usa un ID de categoría existente. 5) Ejecuta listar, crear, actualizar y baja lógica; verifica 204 y que el producto desaparezca del inventario activo. 6) Prueba 400/404/409 con los guiones; el caso 409 por ventas descrito en la ficha no coincide con esta implementación. 7) Repite en simulador iOS. 8) Guarda capturas, completa la bitácora y actualiza ambos PDFs.

Contrato contrastado en el código fuente del backend. GET /api/health agotó el tiempo de espera; faltó confirmar ejecución contra Oracle y obtener respuestas/capturas reales.

3. Resultado de pruebas locales

Android host/commonTest: 56 pruebas, 0 fallos y 0 errores; salida completa en docs/evidencias/salida-pruebas.txt. :androidApp:compileDebugKotlin compiló correctamente. El ensamblado del APK debug se bloqueó porque el entorno denegó el archivo de bloqueo debug.keystore.lock.

iOS simulator y CRUD integrado esperan su plataforma/servidor Oracle. Archivos .http y .ps1 en docs/scripts documentan entradas de prueba. El caso de cancelación se provoca navegando fuera de la pantalla mientras la operación está activa.

4. Evidencias que todavía se requieren

Use una captura sin datos personales reales; registre fecha y plataforma. Nunca transcriba la respuesta esperada como si fuera observada.

CAPTURA REAL PENDIENTE

Android · lista
android/productos-lista.png

CAPTURA REAL PENDIENTE

Android · crear, editar, eliminar
android/producto-crud.png

CAPTURA REAL PENDIENTE

iOS · lista y CRUD
ios/producto-crud.png

CAPTURA REAL PENDIENTE

Errores de servidor · ocho escenarios
errores/esc1-validacion-nombre-android.png

5. Bitácora y entrega

Completa docs/bitacora.md y docs/evidencias/matriz-operaciones.json con códigos y mensajes recibidos. Copia capturas en rutas indicadas por la bitácora. Registra los commits de esta entrega en feature/crud-productos-quispe.

El remoto de destino es https://github.com/123456jor/pharmaMobile-.git. La carpeta Android Studio original no tenía historial .git; se prepara aquí un historial inicial para el repositorio remoto vacío.

Conclusión: el CRUD y la gestión de errores están implementados y tienen cobertura host común; la verificación integrada contra Oracle y las capturas en ambos sistemas siguen pendientes.