04-元素类型+文字样式

04-元素类型+文字样式

元素类型

- 1. 块级元素
- 2. 行内元素
- 3. 行内块元素
- 文字基础样式

样式继承

元素类型

常见元素类型有: 块级元素、行内元素、行内块元素。

(这里所说的元素,就是指标签)

1. 块级元素

块级元素独占一行,不和其他元素并排;

可以设置宽高和上下外边距;

不设置宽度时默认宽度100%;

可以容纳其他块元素和内联元素;

常见的块级元素: div h1~h6 p ul ol li dl dt dd,以及后面会学习的table form等。

2. 行内元素

不霸占位置,可以和其他行内元素或文字内容并排;

不支持设置宽高,默认宽高为0,内容撑开宽高;

只能容纳文本和其他内联元素;

不能设置上下外边距;

常见的内联元素: a span b i strong em del等。

3. 行内块元素

可以通过 display 属性对元素进行类型转换:

- display:none; /* 元素不显示 */
- display:block; /* 元素以块级形式展示 */
- display:inline; /* 元素以行内形式展示 */
- display:inline-block; /* 元素以行内形式排列,以块级形式展示 */

inline-block (行内块元素) 的特点:

块级元素转换后宽高默认为0, 且能够水平排放

行内元素转换后支持宽高和上下margin

行内块元素和行内元素或者文字 之前的空格和换行会被解析成一个空格字符 (通过设置父级字体 大小解决,或者直接删除代码中的间隙内容)

不支持margin的auto属性

IE6 7不支持

另外, img input 等元素属于inline元素, 但是拥有inline-block的特性。

文字基础样式

• 文字颜色 color

取值: 颜色值;

• 文字大小 font-size

取值: 单位px / em;

• 文字粗细 font-weight: 值; 值可以为:

bold 定义粗的字体

bolder 定义更粗的字体

lighter 定义更细的字体

normal 定义正常的字体大小

• 字体类型

font-family: 字体名称;

• 行高 line-height: 值; 值可以为: normal 默认 设置合理的行间距数值大小等于行间距

• 文字对齐方式 text-align

left 居左对齐
center 居中对齐
right 局右对齐

• **首行缩进** text-indent 带单位的长度值,常用px em

• 文本线 text-decoration

none 没有文本线 underline 下划线 line-through 中划线 overline 上划线

- 字间距 letter-spacing 每一个字符之间的间隙
- 词间距 word-spacing 单词之间的间隙
- **换行方式** white-space normal 默认值,正常换行

nowrap 文本不换行

• 溢出显示方式 text-overflow

当盒子规定了超出隐藏后:

clip 默认,裁剪文本

ellipsis 显示省略符号来代表被修剪的文本

• 垂直对齐 vertical-align

vertical-align该属性定义行内元素的基线相对于该元素所在行的基线的垂直对齐。允许指定负长度值和百分比值。在表单元格中,这个属性会设置单元格框中的单元格内容的对齐方式。取值如下:

值	解释
baseline	默认。元素的基线与父元素的基线对齐
top	元素的顶端与一行中最高元素的顶边对齐
middle	元素的中垂点与父元素的基线加1/2父元素中小写字母x的高度对齐
bottom	把元素的底端与一行中最高元素的底边对齐

样式继承

大部分的**文本文字属性**都会继承,而盒子本身的宽高边距边框等属性则不会继承。

```
<style>
   /*span能够继承父级p的文字颜色,所以span显示的文字颜色也是red*/
   p{color: red;}
</style>
<span>span文字</span>
```

```
<style>
    /*p标签并不会继承div的padding*/
    div{padding:20px;}

</style>
<div></div>
```