

Answer 1.

```
<html>
<head>
<title> Display data in Table format </title>
</head>
<body>
<?php
    $Con = mysql_connect("localhost", "root", "");
    if (! $Con)
    {
        die("not connected". mysql_error());
    }
    echo "Connection Open". "<br/>";
    $sldb = mysql_select_db("Coust", $Con);
    if (! $sldb)
    {
        die("not found". mysql_error());
    }
    echo "Database Selected". "<br/>";
    $query = "Select * from Customer";
    $sql = mysql_query($query);
    echo "<table border='1'>
    <tr>
    <th> C - No </th>
    <th> C - Name </th>
    <th> Item - Purchased </th>
```

```
<th> Mob - no </th>
```

```
</tr>";
```

```
while ($row = mysql_fetch_array($sql))
```

```
{
```

```
    echo "<tr>";
```

```
    echo "<td>". $row['C-no']. "</td>";
```

```
    echo "<td>". $row['C-name']. "</td>";
```

```
    echo "<td>". $row['Item-purchased']. "</td>";
```

```
    echo "<td>". $row['mob-no']. "</td>";
```

```
    echo "</tr>";
```

```
}
```

```
echo "</table>";
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Connection open

Database selected

C_No	C_Name	Item_Purchased	Mob_no
1	Anil	Book	2147483647
2	Yogesh	Marker	2147483647

Answer 2

## hide() And Show()

hide() = for hiding the Content

Show() = to display the Content.

```
<script src = " .js" ></script>
```

```
<script>
```

```
$ (document).ready (function () {
```

```
  $ (" # hide "). click (function () {
```

```
    $ ("p"). hide();
```

```
  });
```

```
  $ (" # show "). click (function () {
```

```
    $ ("p"). show();
```

```
  });
```

```
});
```

```
</script> </head>
```

```
< body>
```

```
< p>Hiding the contents </p>
```

```
< button id = " hide " > Hide </button>
```

```
< button id = " show " > Show </button>
```

```
</body>
```

Hiding the contents