燕文 EJF 订单管理系统接口 2.0

-账单详情

(V1.0)

2023/09

版本历史

日期	修订号	描述	编写人
2023-09-20	1.0	新建账单详情接口	Tang

目录

燕文 EJF 订单管理系统接口 2.0 1

1. 接口概要 4

1.1 请求地址 4

1.2 请求方式 4

1.3 请求参数 4

1.4 业务参数 5

1.5 关于签名规则 5

1.6 请求 URL 示例 6

1.7 通用返回值 6

2. API 目录 7

2.1 运单服务 url：{servicepoint}/api/order 7

3. 运单服务 7

3.1 账单详情 7

1. 接口概要

1.1 请求地址

通用请求地址前缀：

测试环境：无；

正式环境：Https://open.yw56.com.cn

正式环境：

账号：贵司在我司客户号；

秘钥 apitoken：登录我司客户中心系统-账号管理-发货账号信息下查看秘钥；

1.2 请求方式

所有接口使用 POST 方式提交请求，没有特殊说明所有字符编码为 utf-8。

Content-Type: application/json;

1.3 请求参数

*所有请求都需要提供公共参数

参数	类型	必填	描述
user_id	String	是	客户号
format	String	是	报文格式默认为 json 格式，可选值：json
method	String	是	api 名称
timestamp	Long	是	时间戳(毫秒级)有效期为 5 分钟

version	String	是	api 版本号 可选 V1.0
sign	String	是	签名(根据动态规则生成)
data	String	是	报文内容(body 请求参数,放在请求体中,使用 json 格式)

1.4 业务参数

API 调用除了必须包含公共参数外，如果 API 本身有业务级的参数也必须传入，每个 API 的业务级参数请参考文档以下章节。

1.5 关于签名规则

第一步：按字典序将所有参数拼接。具体顺序为

user_id+data+format+method+timestamp+version

第二步：将 apiToken 拼接到第一步得字符串的头部和尾部

apitoken+user_id+data+format+method+timestamp+version+apitoken

第三步：将第二步的结果进行 MD5 签名

MD5(apitoken+user_id+data+format+method+timestamp+version+apitoken)

生成签名示例：

user_id=100000;

apitoken=D6140AA383FD8515B09028C586493DDB;

D6140AA383FD8515B09028C586493DDB100000{"waybillNumbers":["LV853111606CN"]}jsonexpress.order.bill.getlist1695291483224V1.0D6140AA383FD8515B09028C586493DDB

注：1）data 参数为 body 请求参数为 json 格式，并且使用压缩格式；

2）MD5 加密方式为 32 位小写;

1.6 请求 URL 示例

https://open.yw56.com.cn/api/order?user_id=100000&method=express.order.bill.getlist&format=json&timestamp=1695291483224&sign=81d56b71ec2783bfc0946d8efea1c150&version=V1.0

注：user_id,method,format,version,timestamp 要和生成签名时使用的参数一致。

sign 为生成参数签名步骤生成的 md5 加密后得到的;

1.7 通用返回值

```
{
    "success": true,
    "code": "0",
    "message": "操作成功",
    "data": object
}
```

字段说明：

参数	类型	必填	描述
success	Boolean	是	是否成功 true:成功; false:失败;
code	String	是	消息编码 0:成功; >0:失败; <0:系统异常;
message	String	是	消息内容
data	Object	否	实体信息 接口返回的数据对象

2. API 目录

2.1 运单服务 url：{servicepoint}/api/order

方法名称	描述
express.order.bill.getlist	账单详情

3. 运单服务

3.1 账单详情

3.1.1 请求 URL：

{ServiceEndPoint}/api/order

3.1.2 方法名称：

express.order.bill.getlist

3.1.3 请求参数

字段名	类型	必填	长度	描述
waybillNumbers	Array	是		运单号集合，

				可支持 200 个；

3.1.4 返回参数说明

参数	类型	描述
success	Boolean	是否成功 true:成功 false:失败
code	String	消息编码 0:成功 >0:失败 <0:系统异常
message	String	消息内容
data	Object	实体信息
waybillNumber	String	运单号
cusomterCode	String	发货账号
calcWeight	integer	计费重
weightUnit	String	重量单位 g
expressLength	integer	包裹长（cm）
expressWidth	integer	包裹宽（cm）
expressHeight	integer	包裹高（cm）
currency	String	币种 （CNY,USD,EUR 等）
arOriPrice	Decimal	本币金额
arOriPriceToFc	Decimal	外币金额
transType	String	交易类型
transTypeName	String	交易类型名称

3.1.5 示例

请求参数示例

```
{
   "waybillNumbers":["LV853111606CN"]
}
```

成功返回参数示例

```
{
      "success": true,
      "code": "0",
      "message": "操作成功",
      "data": [{
                  "waybillNumber": "LV853111606CN",
                  "cusomterCode": "xxxxxx",
                  "calcWeight": 118,
                  "weightUnit": "g",
                  "expressLength": 0,
                  "expressWidth": 0,
                  "expressHeight": 0,
                  "currency": "CNY",
                  "arOriPrice": 22.8,
                  "arOriPriceToFc": 22.8,
                  "transType": "BTC01",
```

```
                "transTypeName": "应收快件"

            }

        ]

}
```