보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 한국타이어앤테크놀로지 주식회사

【특허고객번호】 1-2012-055099-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 한상수

【대리인번호】 9-2012-000297-0

【포괄위임등록번호】 2015-107626-5

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2020-0182119

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2022-0126432-20

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 한상수 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000 원

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

타이어 제조시 가류 공정에서 그린타이어(Green Tire)를 타이어 금형에 팽창력을 제공하는 블래더(Bladder)의 초기 형상을 볼록하게 유도하고 진공시 8각으로 균일하게 접히도록 유도하는 클램프링 구조에 있어서,

상하방향으로 관통되는 중앙부;

상기 중앙부의 외측부로부터 하방으로 경사지도록 연장되는 경사부;

상기 경사부의 외측부로부터 외측방향으로 연장되는 결합부; 및

상기 결합부의 외측부와 결합되는 링형상의 베이스, 상기 베이스의 외측단으로부터 함입되고 서로 이격되도록 위치하는 다수의 오목부 및 상기 베이스의 외측단으로부터 돌출되고 서로 이격되도록 위치하며 상기 다수의 오목부 중 서로 이웃하는 오목부 사이에 형성되는 볼록부를 포함하고, 상기 결합부의 외측부와 결합되는 진공각 유지부;를 포함하고,

상기 베이스는 내측부에서 외측부로 갈수록 두께가 두꺼워지도록 형성되며,

상기 다수의 볼록부는 상기 베이스를 기준으로 외측 상방으로 돌출되도록 8개가 형성되고, 상기 다수의 오목부는 상기 다수의 볼록부를 기준으로 내측 하방으로 함입되도록 8개가 형성되며,

상기 베이스와 상기 다수의 오목부 사이, 상기 베이스와 상기 다수의 볼록부 사이는 라운딩처리되어 있으며,

상기 오목부의 끝단은 소정의 곡률을 가지는 형상인 반면 상기 볼록부의 끝단은 직선 형상이고,

상기 결합부 및 상기 진공각 유지부의 적어도 일부는 상기 블래더와 밀착됨에 따라 상기 가류 공정시 상기 그린타이어와 상기 블래더의 접촉압을 향상시키고 접촉 시간을 단축시키는 것을 특징으로 하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구

조.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제4 항에 있어서,

상기 오목부의 곡률반경은 상기 진공각 유지부의 외경의 3% 내지 6%인 것을 특징으로 하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조.