





一、选择题

- 1、一个 C 程序中可以包含多个不同名的函数，但有且仅有一个_____。
(A) function (B) include (C) main (D) stdio
- 2、在 C 语言中，每个语句和数据定义都是用_____结束的。
(A) 分号 (B) 逗号 (C) 句号 (D) 括号
- 3、_____不是 C 语言中提供的合法关键字。
(A) switch (B) print (C) case (D) default
- 4、在 C 语言中，数据类型属于基本类型的是_____。
(A) 整型、实型、字符型 (B) 空类型、枚举型
(C) 结构体类型、实型 (D) 数组类型、实型
- 5、下面四个选项中，均为不合法的用户标识符的是_____。
(A) A p_0 do (B) float la0 a
(C) b-a goto int (D) 123 temp INT
- 6、语句 `int i=3,k; k=(i++)+(i++)+(i++);` 执行后 k 和 i 的值分别为_____。
(A) 9 和 6 (B) 12 和 5 (C) 18 和 6 (D) 15 和 5
- 7、判断字符串 a 和 b 相等，应当使用_____。
(A) `if (a == b)` (B) `if (! strcmp(a, b))`
(C) `if (strcpy(a, b))` (D) `if (strcmp(a, b))`
- 8、设 a, b, c 都是 int 型变量，且 a=3, b=4, c=5；则以下表达式中，值为 0 的是_____。
(A) `a&&b` (B) `a<=b` (C) `a||b+c&&b-c` (D) `!((a<b)&&!c||1)`
- 9、用于表示输入输出的程序流程图的图形是_____。
(A)  (B)  (C)  (D) 
- 10、已知 i、j、k 为 int 型变量，若从键盘输入：1, 2, 3<回车>，使 i 的值为 1、j 的值为 2、k 的值为 3，以下选项中正确的输入语句是_____。
(A) `scanf("%2d%2d%2d",&i,&j,&k);`
(B) `scanf("%d %d %d",&i,&j,&k);`
(C) `scanf("%d,%d,%d",&i,&j,&k);`
(D) `scanf("i=%d,j=%d,k=%d",&i,&j,&k);`
- 11、能正确表示“x 的取值范围介于[1, 10]和[200, 210]之间”的表达式是_____。
(A) `(x >= 1) && (x <= 10) && (x >= 200) && (x <= 210)`
(B) `(x >= 1) || (x <= 10) || (x >= 200) || (x <= 210)`
(C) `(x >= 1) && (x <= 10) || (x >= 200) && (x <= 210)`

(D) $(x >= 1) \parallel (x <= 10) \&\& (x >= 200) \parallel (x <= 210)$

12、在 C 语言中，多分支选择结构语句为：

```
switch(c)
```

```
{case 常量表达式 1: 语句 1;
```

```
.....
```

```
case 常量表达式 n-1: 语句 n-1;
```

```
default: 语句 n;}
```

则括号内表达式 c 的类型允许的是_____。

(A) 整型 (B) 整型或字符型 (C) 整型或实型 (D) 任意类型

13、C 语言对嵌套 if 语句的规定是：else 总是与_____配对。

(A) 其之前最近的 if (B) 第一个 if
(C) 缩进位置相同的 if (D) 其之前最近且不帶 else 的 if

14、若 i 为整型变量，则以下循环执行次数是_____。

```
for (i = 2; i = 0; )      printf("%d", i--);
```

(A) 无限次 (B) 0 次 (C) 1 次 (D) 2 次

15、设 a 和 b 为 int 型变量，则执行以下语句后，b 的值是_____。

```
int a=1, b=10;
```

```
do
```

```
{b-=a; a++;}
```

```
while(b--<0);
```

(A) -1 (B) -2 (C) 8 (D) 9

16、若有以下定义，则正确的语句为_____。

```
int a,b;
```

```
float x=2.5;
```

(A) a=1,b=2, (B) b++; (C) a=b=5, (D) b=int(x);

17、设 x、y、z 和 k 都是 int 型变量，则执行表达式：x=(y=4, z=16, k=32) 后，x 的值为_____。

(A) 4 (B) 16 (C) 32 (D) 52

18、有如下语句

```
printf("%s,%5.3s\n", "COMPUTER", "COMPUTER");
```

则语句执行的最终结果为_____。

(A) COMPUTER,COM (B) COMPUTER, COM
(C) COMPU, COM (D) COMPU,COM

19、在 C 语言程序中关于函数的规定为_____。

- (A) 函数的定义可以嵌套，但函数的调用不可以嵌套
- (B) 函数的定义不可以嵌套，但函数的调用可以嵌套
- (C) 函数的定义和调用都不可以嵌套
- (D) 函数的定义和调用都可以嵌套

20、若有以下定义和语句：

```
double    r=99 ,    *p=&r ;  
*p=r ;
```

则以下叙述正确的是_____。

- (A) 以下两处的*p 含义相同，都说明给指针变量 p 赋值
- (B) 在"double r=99,*p=&r; "中，把 r 的地址赋值给了 p 所指的存储单元
- (C) 语句"*p=r; "把变量 r 的值赋给指针变量 p
- (D) 语句"*p=r; "取变量 r 的值放回 r 中

21、设 int x[]={1,2,3,4,5,6},*p=x; 则值为 3 的表达式是_____。

- (A) p+=2,*++p
- (B) p+=2,*p++
- (C) p+=3,*p
- (D) p+=2,++*p

22、若 int x , *pb; , 则正确的赋值表达式是_____。

- (A) pb=&x
- (B) pb=x;
- (C) *pb=&x;
- (D) *pb=*

23、若有说明：int a[10]; 则对数组元素的正确引用是_____。

- (A) a[10]
- (B) a[3.5]
- (C) a(5)
- (D) a[10-10]

24、若有以下定义：

```
int a[5]={5,4, 3,2,1};  
char b='a';
```

则能使数值为 2 的表达式是_____。

- (A) a[4]
- (B) a['c'-b]
- (C) a['d'-b]
- (D) a['e'-b]

25、如果在一个函数的复合语句中定义了一个变量，则该变量_____。

- (A) 在该复合语句中有效
- (B) 在该函数中有效
- (C) 在本程序范围内有效
- (D) 为非法变量

26、要求函数 fun 的功能是交换 x 和 y 中的值，且通过正确调用返回交换结果。能正确执行此功能的函数定义是_____。

- (A) fun (int *x, int *y) { int *p; *p=*x; *x=*y; *y=*p; }
- (B) fun (int x, int y) { int t; t=x; x=y; y=t; }
- (C) fun (int *x, int *y) { *x=*y; *y=*x; }
- (D) fun (int *x, int *y) { *x=*x+*y; *y=*x-*y; *x=*x-*y;

27、以下选项中，能定义 s 为合法的结构体变量的是_____。

- (A) typedef struct abc
- (B) struct

- | | |
|---|--|
| <pre> { double a; char b[10]; } s; (C) struct ABC { double a; char b[10]; } ABC s; </pre> | <pre> { double a; char b[10]; } s; (D) typedef ABC { double a; char b[10]; } ABC s; </pre> |
|---|--|

28、 设有以下说明语句：


```

struct stu
{int a; float b;} stutype;

```

则叙述不正确的是_____。

- (A) struct 是结构体类型的关键字
 (B) struct stu 是用户定义的结构体类型
 (C) stutype 是用户定义的结构体类型名
 (D) a 和 b 都是结构体成员名
- 29、 C 语言的执行总是起始于_____。
- (A) 程序中的第一条执行语句 (B) 程序中的第一个函数
 (C) 包含文件中的第一个函数 (D) 主函数 main
- 30、 用于表示加工处理的程序流程图的图形是_____。



- 31、 如有声明 char x='\72', 则 x 中存放的是_____。
- (A) 1 个字符 (B) 2 个字符 (C) 3 个字符 (D) 声明不合法
- 32、 要调用数学函数时, 在#include 命令中应包含_____。
- (A) stdio.h (B) string.h (C) math.h (D) ctype.h
- 33、 若 x 为 int 型, y 为 float 型, 假设输入格式为: 4.5 □2 <回车> (□表示空格), 则以下合法的输入语句是_____。
- (A) scanf(“%d,%f”, &x, &y); (B) scanf(“%f,%d”, &y, &x);
 (C) scanf(“%d%f”, &x, &y); (D) scanf(“%f%d”, &y, &x);
- 34、 已知 ch 是字符型变量, 下面不正确的赋值语句是_____。
- (A) ch = 5 + 9; (B) ch = '\0';
 (C) ch = '7' + '9'; (D) ch = 'a+b';

- 35、 在一个 C 的源程序中，main 函数的位置_____。
- (A) 必须在最开始 (B) 必须在系统调用的库函数的后面
(C) 可以任意 (D) 必须在最后
- 36、 若已定义 x 和 y 为 double 类型，则表达式：x=1，y=x+3/2 的值是_____。
- (A) 1 (B) 2 (C) 2.0 (D) 2.5
- 37、 设有程序段为：int k = 10; while (k != 0) k = k - 1;
则下面描述中正确的是_____。
- (A) 循环体语句执行一次 (B) 循环体语句一次也不执行
(C) while 循环执行了 10 次 (D) 循环是无限的
- 38、 若有以下程序段：
int c1=1，c2=2，c3；
c3=1.0/c2*c1；
则执行后，c3 中的值是_____。
- (A) 0 (B) 0.5 (C) 1 (D) 2
- 39、 字符 (char) 型数据在计算机内存中的存储形式是_____。
- (A) 反码 (B) 补码 (C) EBCDIC 码 (D) ASCII 码
- 40、 在 C 语言中，以下不正确的说法是_____。
- (A) 实参可以是常量、变量或表达式
(B) 形参可以是常量、变量或表达式
(C) 实参与形参的个数应一致
(D) 形参应与其对应的实参类型一致
- 41、 在 C 语言提供的合法的关键字是_____。
- (A) swith (B) cher (C) case (D) defaulte
- 42、 在 C 语言中，引用数组元素时，其数组下标的数据类型允许是_____。
- (A) 整型常量 (B) 整型表达式
(C) 整型常量或整型表达式 (D) 任何类型的表达式
- 43、 若有以下说明：
int a[12]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
char c='a', d, g;
则数值为 4 的表达式是_____。
- (A) a[g-c] (B) a[4] (C) a['d'-'c'] (D) a[d-c]
- 44、 如有 int a[3][4]，则对 a 数组元素非法引用的是_____。
- A、a[0][2*1] B、a[1][3] C、a[4-2][0] D、a[0][4]
- 45、 以下正确的函数定义形式是_____。

- (A) double fun (int x , int y) (B) double fun (int x ; int y)
(C) double fun (int x , int y); (D) double fun (int x , y)

46、以下能对一维数组 a 进行正确初始化的语句是_____。

- (A) int a[10] = (0,0,0,0,0) ; (B) int a[10] = { } ;
(C) int a[10] = {0 } ; (D) int a[10] = {10 * 0} ;

47、C 语言规定，函数返回值的类型是由_____决定。

- (A) return 语句中的表达式类型
(B) 调用该函数时的主调函数类型所
(C) 调用该函数时系统临时
(D) 在定义该函数时所指定的函数类型所

48、若有说明：int i, j=2, *p=&j;，则能完成 i=j 赋值功能的语句是_____。

- (A) i=*p; (B) *p=*&j; (C) i=&j; (D) i=**p;

49、下列程序使用指针 p 引用一个整形数组 a 的正确方式是_____。

- (A) int *p=&a (B) int *p; p = a[0]; (C) int *p; *p = a; (D) int *p; p=a;

50、已知 int a[5];，则下列式子中不能正确使用指针 p 引用一个数组 a 的是_____。

- (A) int *p = a; (B) int *p; p = &a[0]; (C) int *p; p = a; (D) int *p; p=&a;

51、C 语言中，凡是未指定存储类别的局部变量，其隐含的存储类型是_____。

- (A) auto (B) static (C) extern (D) register

52、判断字符串 a 大于字符串 b，应当使用_____。

- (A) if (a > b) (B) if (strcmp (a , b))
(C) if (strcmp (a , b) > 0) (D) if (strcmp (b , a) > 0)

53、设有以下说明语句

```
typedef struct  
{ int n;  
char ch[8];  
}PER;
```

则下面叙述中正确的是_____。

- (A) PER 是结构体变量名 (B) PER 是结构体类型名
(C) typedef struct 是结构体类型 (D) struct 是结构体类型名

54、有如下定义

```
struct person { char name[9]; int age; };  
struct person class[10]={ "Johu", 17, "Paul", 19, "Mary", 18, "Adam",  
16};
```

根据上述定义，能输出字母 P 的语句是_____。

- (A) printf (" %c\n", class[3].name);
- (B) printf (" %c\n", class[3].name[1]);
- (C) printf (" %c\n", class[2].name[1]);
- (D) printf (" %c\n", class[2].name[0]);

55、若定义 int a[10],*p=&a; 则 p+5 表示的是_____。

- (A) 数组元素 a[5]的值
- (B) 数组元素 a[5]的地址
- (C) 数组元素 a[6]的值
- (D) 数组元素 a[6]的地址

56、C 语言程序的基本单位是_____。

- (A) 函数
- (B) 语句
- (C) 程序行
- (D) 字符



57、C 语言编写的程序经过编译和链接后形成的可执行性二进制文件的后缀名为_____。

- (A) .c
- (B) .cpp
- (C) .obj
- (D) .exe

58、以下叙述正确的是_____。

- (A) continue 语句的作用是结束整个循环的执行
- (B) 只能在循环体内和 switch 语句体内使用 break 语句
- (C) 在循环体内使用 break 语句与使用 continue 语句的作用相同
- (D) switch 语句中也可以使用 continue 语句

59、用于选择判断语句的流程图图形是_____。

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

60、如果变量 c 的定义是 char c;，则以下哪一个赋值语句是正确的_____。

- (A) c = '\n',
- (B) c = "a";
- (C) c = '65';
- (D) c = "65";

61、将 $-3 < x < 3$ 这个条件正确的转换为 C 语言中的表达式的是_____。

- (A) $-3 < x < 3$
- (B) $x > -3 \& x < 3$
- (C) $x > -3 \& \& x < 3$
- (D) $x > -3 || x < 3$

62、如果 int a,b; float c; double d;，则下列表达式正确的是_____。

- (A) (a*b)=d
- (B) (a+b)%(int)(c+d)
- (C) a==c=d
- (D) a%(c+(int)d)

63、C 语言中的标识符只能是由字母、数字和下划线三种字符组成，且第一个字符_____。

- (A) 必须是字母
- (B) 必须为下划线
- (C) 必须为字母或下划线
- (D) 可以是字母、数字或下划线中任一种字符

64、C 语言中，运算对象必须是整型数的运算符是_____。

- (A) %
- (B) \
- (C) %和\
- (D) *

65、与数学式子 $\frac{3x^n}{2x-1}$ 对应的 C 语言表达式是_____。

(A) $3*x^n(2*x-1)$

(B) $3*x**n(2*x-1)$

(C) $3*pow(x,n)*(1/(2*x-1))$

(D) $3*pow(n,x)/(2*x-1)$

66、若有说明语句 `int a[ ][3]={1,2,3,4,5,6};` 则 a 数组第一维的大小是_____。

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 不确定的

67、设 `int a=12` , 则执行完语句 `a+=a-=a*a` 后 , a 的值是_____。

(A) -264

(B) 144

(C) 264

(D) 552

68、设 a 和 b 均为 double 型变量, 且 `a=5.5, b=2.5`, 则表达式 `(int)a+b/b` 的值是_____。

(A) 6.500000

(B) 6

(C) 5.500000

(D) 6.000000

69、有下列的函数定义:

```
int sum(int a,int b,int c)
```

```
{ return (a+b+c);}
```

则该函数的正确调用方式是_____。

(A) `SUM(4,5,6);`

(B) `sum(4+5,5*6,7);`

(C) `sum(4,5);`

(D) `sum('a','b',3.5);`

70、有下列语句

```
for(i=0;i<10;i++)
```

```
;
```

```
{ printf("“*”");}
```

执行后的输出会产生_____。

(A) 0 个“*”

(B) 1 个“*”

(C) 10 个“*”

(D) 11 个“*”

71、有下列程序

```
f1(){....}
```

```
int a=0;
```

```
f2(){....}
```

```
f3(){....}
```

则变量 a 的作用域范围是_____。

(A) `f1()`、`f2()`和 `f3()`

(B) `f1()`和 `f2()`

(C) `f2()`和 `f3()`

(D) 仅 `f2()`

72、对下列数组正确定义的是_____。

(A) `int a[5] = 1,2,3,4,5;`

(B) `int a[ ]={1,2,3,4,5};`

(C) `int[ ] a = {1,2,3,4,5};`

(D) `int a[5]={1,2,3,4,5,6};`

73、对下列数组语句描述正确的是_____。

```
int a[5];
```


a[2] = 6;

- (A) 5 和 2 分别代表数组 a 的长度
- (B) 5 和 2 分别代表数组 a 中的两个数组元素下标
- (C) 5 代表数组 a 中的一个数组元素下标, 2 代表数组 a 的长度
- (D) 5 代表数组 a 的长度, 2 代表数组 a 中的一个数组元素下标

74、int a[3][3] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};

其中, 数字 7 所在的二维数组元素是_____。

- (A) a[2][0] (B) a[2][1] (C) a[2][3] (D) a[3][1]

75、int i = 5, *p;

p = &i;

则通过指针变量 p 得到 5 的方式是_____。

- (A) &p (B) p (C) *p (D) **p

76、C 语言中, 函数类型的定义可以缺省, 此时函数值的隐含类型是_____。

- (A) void (B) int (C) float (D) double

77、以下选项中, 与 k=n++完全等价的表达式是_____。

- (A) k=n,n=n+1 (B) n=n+1,k=n (C) k=++n (D) k+=n+1

78、说明一个结构体变量时系统分配给它的内存是_____。

- (A) 各成员所需要内存量的总和
- (B) 结构体中第一个成员所需内存量
- (C) 成员中占内存量最大者所需的容量
- (D) 结构中最后一个成员所需内存量

79、设有如下定义:

```
struct sk {int a ; float b ; } data , *p ;
```

若有 p=&data ; , 则对 data 中的 a 域的正确引用是_____。

- (A) (*p).data.a (B) (*p).a (C) p->data.a (D) p.data.a

80、以下对结构体成员 age 的非法引用是_____。

```
struct student { int age ; int num ; } stud1 , * p ;            p = & stud1 ;
```

- (A) stud1.age (B) student.age
- (C) p -> age (D) (*p).age

81、有以下说明和定义:

```
struct student
```

```
{ int age;    char num[8];};
```

```
struct student stu[3]={ {20,"200401"}, {21,"200402"}, {109,"200403"}};
```

```
struct student *p=stu;
```

则引用结构体变量成员的错误表达式是_____。

- (A) (p++)->num (B) p->num (C) (*p).num (D) stu[3].age

82、putchar 函数可以向终端输出一个_____。

- (A) 整型变量表达式值 (B) 实型变量值
(C) 字符串 (D) 字符或字符型变量值

83、若用数组名作为函数的实参，传递给形参的是_____。

- (A) 数组的首地址 (B) 数组第一个元素的值
(C) 数组中全部元素的值 (D) 数组元素的个数

84、对语句 `static int a[10] = {6, 7, 8, 9, 10};` 的正确理解是_____。

- (A) 将 5 个初值依次赋给 a[1] 到 a[5]
(B) 将 5 个初值依次赋给 a[0] 到 a[4]
(C) 将 5 个初值依次赋给 a[6] 到 a[10]
(D) 因为数组长度与初值的个数不相同，所以此语句不正确

85、已有定义 `int a= 2, b=5; int *p1 = &a, *p2 = &b;` 下面不能执行的赋值语句是_____。

- (A) `a = *p1 + *p2;` (B) `p2 = a;`
(C) `p1 = p2;` (D) `a = *p1 * (*p2);`

86、有两个字符数组 a、b，则以下正确的输入格式是_____。

- (A) `gets(a, b);` (B) `scanf("%s %s", a, b);`
(C) `scanf("%s %s", &a, &b);` (D) `gets("a"); gets("b");`

87、在 C 语言中，while 语句中的条件为_____时，结束该循环。

- (A) 0 (B) 1 (C) true (D) 非 0

88、若 k 为整型，以下 while 循环_____次。

```
int k=10;
```

```
while (k=0) k=k-1;
```

- (A) 10 次 (B) 无限循环 (C) 一次不执行 (D) 执行一次

89、设有 `int i=10;` 则表达式 `i>0 ? i++:++i` 的值为_____。

- (A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 0

90、设有 `int a[] = {10, 11, 12}, *p = &a[0];` 则执行完 `*p++; *p+=1;` 后 a[0], a[1], a[2] 的值依次是_____。

- (A) 10, 11, 12 (B) 11, 12, 12 (C) 10, 12, 12 (D) 11, 11, 12

91、若变量已正确定义并赋值，下面符合 C 语言语法的表达式是_____。

- (A) `a:=b+1` (B) `a=b=c+2` (C) `int 18.5%3` (D) `a=a+7=c+b`

92、若变量 a、i 已正确定义，且 i 已正确赋值，合法的语句是_____。

(A) a==1 (B) ++i; (C) a=a++=5; (D) a=int(i);

93、若有以下程序段：

```
int c1=1,c2=2,c3;
```

```
c3=1.0/c2*c1;
```

则执行后，c3 中的值是_____。

(A) 0 (B) 0.5 (C) 1 (D) 2

94、能正确表示逻辑关系：“ $a \geq 10$ 或 $a \leq 0$ ”的 C 语言表达式是_____。

(A) $a >= 10$ or $a <= 0$ (B) $a >= 0 | a <= 10$
(C) $a >= 10 \&\& a <= 0$ (D) $a >= 10 \parallel a <= 0$

95、有如下程序

```
main( )  
{ int i,sum;  
  for(i=1;i<=3;sum++)  sum+=i;  
  printf(“%d\n”,sum);  
}
```

该程序的执行结果是_____。

(A) 6 (B) 3 (C) 死循环 (D) 0

96、以下叙述正确的是_____。

(A) 在 C 程序中，main 函数必须位于程序的最前面
(B) C 程序的每行中只能写一条语句
(C) C 语言本身没有输入输出语句
(D) 在对一个 C 程序进行编译的过程中，可发现注释中的拼写错误

97、C 语言中最简单的数据类型包括_____。

(A) 整型、实型、逻辑型 (B) 整型、实型、字符型
(C) 整型、字符型、逻辑型 (D) 整型、实型、逻辑型、字符型

98、为表示关系 $x \leq y \leq z$ ，正确的 C 语言表达式是_____。

(A) $(x >= y) \& (y >= z)$ (B) $(x >= y) \text{AND} (y >= z)$
(C) $(x >= y >= z)$ (D) $(x <= y) \&\& (y <= z)$

99、以下非法的赋值语句是_____。

(A) $n=(i=2, ++i);$ (B) $j++;$ (C) $++(i+1);$ (D) $x=j>0;$

100、已知 $\text{int } x=10, y=20, z=30;$ ，以下语句执行后 x,y,z 的值是_____。

```
if(x>y) z=x; x=y; y=z;  
printf(“%d,%d,%d”,x,y,z);
```

(A) 10,20,30 (B) 20,30,30

(C) 20,30,10

(D) 20,30,20

101、执行以下程序段后，变量a,b,c的值分别是_____。

```
int a,b,c,x=10,y=9;
```

```
a=(--x==y++)?--x:++y;
```

```
b=x++; c=y;
```

(A) 9,9,9

(B) 8,8,10

(C) 9,10,9

(D) 1,11,1

102、执行下面程序段的输出结果为_____。

```
int x=13,y=5;
```

```
printf("%d",x%=(y/=2));
```

(A) 3

B)2

C)1

D)0

103、以下程序执行后的输出结果是_____。

```
main()
```

```
{ int i,s=0;
```

```
for(i=1;i<10;i+=2)s+=i+1;
```

```
printf("%d\n",s); }
```

(A) 自然数1~9的累加和

(B) 自然数1~10的累加和

(C) 自然数1~9中奇数之和

(D) 自然数1~10中偶数之和

104、有定义：char *p1,*p2,a[10],b[10]; p1=a; p2=b; 则下列表达式合理的是_____。

(A) p1/=5

(B) p1*=p2

(C) p1=&p2

(D) p1+=5

105、以下程序的输出结果是_____。

```
main()
```

```
{ int x=10,y=10;
```

```
printf("%d %d\n",x--,--y);
```

```
}
```

(A) 10 10

(B) 9 9

(C) 9 10

(D) 10 9

106、不合法的八进制数是_____。

(A) 0

(B) 028

(C) 077

(D) 01

107、在以下运算符中，优先级最高的运算符是_____。

(A) ? :

(B) ++

(C) &&

(D) +=

108、在C语言中，逻辑值“真”用_____表示。

(A) true

(B) 大于0的数

(C) 非0的整数

(D) 非0的数

109、在C语言的if语句中，用作判断的表达式为_____。

(A) 关系表达式

(B) 逻辑表达式

(C) 算术表达式

(D) 任意表达式

110、表达式_____是满足：当c的值为1、3、5三个数时值为“真”，否则值为“假”的

表达式。

- (A) $(c=1) \parallel (c=3) \parallel (c=5)$ (B) $(c!=1) \&\& (c!=3) \&\& (c!=5)$
(C) $(c==1) \&\& (c==3) \&\& (c==5)$ (D) $(c==1) \parallel (c==3) \parallel (c==5)$

111、若变量已正确说明，则以下程序段输出为_____。

```
a=10;b=50;c=30;
if (a>b)
    a=b; b=c;
c=a;
```

- (A) a=10 b=50 c=10 (B) a=10 b=30 c=10
(C) a=50 b=30 c=10 (D) a=50 b=30 c=50

112、一个C程序的执行是从_____。

- (A) 本程序的main函数开始，到main函数结束
(B) 本程序的第一个函数开始，到最后一个函数结束
(C) 本程序的main函数开始，到最后一个函数结束
(D) 本程序的第一个函数开始，到main函数结束

113、若以下变量均是整型，且num = sum = 5；则执行表达式sum = num++，num = sum++；后的表达式的值是_____。

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

114、下列表达式的值，_____的值为零。

- (A) $2 \% 6$ (B) $2 / 6.0$ (C) $! 4$ (D) $5 < 6$

115、C语言中while和do——while循环的主要区别是_____。

- (A) do——while的循环体至少无条件执行一次
(B) while的循环控制条件比do——while的严格
(C) do——while允许从外部转到循环体外
(D) do——while的循环体不能是复合语句

116、以下程序段_____。

```
x = -1;              do { x = x * x; } while (!x);
```

- (A) 是死循环 (B) 循环执行二次
(C) 循环执行一次 (D) 有语法错误

117、变量的指针，其含义是指该变量的_____。

- (A) 值 (B) 地址 (C) 名 (D) 一个标志

118、已有定义int k = 2; int *p1, *p2; 且p1和p2均已指向变量k，下面不能正确执行的赋值语句是_____。

- (A) $k = *p1 + *p2$; (B) $p2 = k$;

(C) `p1 = p2;` (D) `k = *p1 * (*p2);`

119、若有说明：`int *p, m = 5, n;`；以下正确的程序段是_____。

(A) `p = &n; scanf("%d", &p);`

(B) `p = &n; scanf("%d", *p);`

(C) `scanf("%d", &n); *p = n;`

(D) `p = &n; *p = m;`

120、下面程序段的运行结果是_____。

```
static char *s = "12345"; s += 2; printf("%d", s);
```

(A) 345

(B) 字符'3'

(C) 字符'3'的地址

(D) 无确定的输出结果

121、若有以下定义，则对数组元素的正确引用是_____。

```
int a[5], *p = a;
```

(A) `&a[5]`

(B) `a + 2`

(C) `*(p + 5)`

(D) `*(a + 2)`

122、把一些属于不同类型的数据作为一个整体来处理时，常用_____。

(A) 简单变量

(B) 数据类型数据

(C) 指针类型数据

(D) 结构体类型数据

123、C语言规定，简单变量做实参时，它和对应形参之间的数据传递方式是_____。

(A) 地址传递

(B) 单向值传递

(C) 由实参传给形参，再由形参传回给实参

(D) 用户自行指定

124、执行下面程序段后，*p等于_____。

```
int a[5] = {2, 3, 4, 5, 6}, *p = a;
```

```
p++;
```

(A) 1

(B) 3

(C) 5

(D) 7

125、以下正确的程序段是_____。

(A) `char str[20]; scanf("%s", &str);`

(B) `char *p; scanf("%s", p);`

(C) `char str[20]; scanf("%s", &str[20]);`

(D) `char str[20], *p[5] = str; scanf("%s", p);`

126、以下叙述正确的是_____。

(A) do-while语句构成的循环不能用其它语句构成的循环来代替。

(B) do-while语句构成的循环只能用break语句退出。

(C) 用do-while语句构成的循环，在while后的表达式为非零时结束循环。

(D) 用do-while语句构成的循环，在while后的表达式为零时结束循环。

127、以下定义语句中正确的是_____。

- (A) char a="A"b="B"; (B) float a=b=10.0;
(C) int a=10,*b=&a; (D) char a="A", b="B";

128、在函数调用过程中，如果函数funA调用了函数 funB,函数funB又调用了函数funA，则_____。

- (A) 称为函数的直接递归调用 (B) 称为函数的间接递归调用
(C) 称为函数的循环调用 (D) C语言中不允许这样的递归调用

129、若x和y代表整型数，以下表达式中不能正确表示数学关系 $|x-y|<10$ 的是_____。

- (A) abs(x-y)<10 (B) x-y>-10&& x-y<10
(C) @(x-y)<-10||!(y-x)>10 (D) (x-y)*(x-y)<100

130、下列条件语句中，功能与其他语句不同的是_____。

- (A) if(a) printf("%d ",x); else printf("%d ",y);
(B) if(a==0) printf("%d ",y); else printf("%d ",x);
(C) if (a!=0) printf("%d ",x); else printf("%d ",y);
(D) if(a==0) printf("%d ",x); else printf("%d ",y);

131、以下能正确定义二维数组的是_____。

- (A) int a[][3]; (B) int a[][3]=2{2*3};
(C) int a[][3]={}; (D) int a[2][3]={{1},{2},{3,4}};

132、设有定义语句 int x[6]={2,4,6,8,5,7},*p=x,i;

要求依次输出x数组6个元素中的值，不能完成此操作的语句是_____。

- (A) for(i=0;i<6;i++) printf("%2d",*(p++));
(B) for(i=0;i<6;i++) printf("%2d",*(p+i));
(C) for(i=0;i<6;i++) printf("%2d",*p++);
(D) for(i=0;i<6;i++) printf("%2d",(*p)++);

133、以下定义语句中，错误的是_____。

- (A) int a[]={1,2}; (B) char *a[3];
(C) char s[10]="test"; (D) int n=5,a[n];

134、以下函数值的类型是_____。

fun (float x)

{ float y; y= 3*x-4; return y;}

- (A) int (B) 不确定 (C) void (D) float

135、假定int类型变量占用两个字节，其有定义：int x[10]={0,2,4};，则数组x在内存中所占字节数是_____。

- (A) 3 (B) 6 (C) 10 (D) 20

二、读程序题

- 1、 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>

int main( )
{ int x=2,y=1,z;
  x*=3+2;
  x*=y+=z=4;
  printf("%d,%d,%d\n",x,y,z);
  return 0; }
```

- 2、 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>

int main( )
{ float x=2.0,y;
  if(x<0.0) y=0.0;
  else if(x<10.0) y=1.0/x;
  else y=1.0;
  printf("%.f\n",y);
  return 0; }
```

- 3、 下列程序的输出结果为_____。

```
#include<stdio.h>

int main( )
{ int x = 0 , s = 0 ;
  while ( ! x != 0 )
    s + = + + x ;
  printf ( "%d " , s ) ;
}
```

- 4、 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>

int main( )
{ int i,k,a[10],p[3];
  k=5;
  for(i=0;i<10;i++) a[i]=i;
  for(i=0;i<3;i++) p[i]=a[i*(i+1)];
```



```

    for(i=0;i<3;i++)    k+=p[i]*2;
    printf("%d\n",k);
    return 0;    }

```

5、 下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
func(int a,int b)
{ static  int  m=0,i=2;
  i+=m+1;
  m=i+a+b ;
  return(m);  }
int main( )
{ int  k=4,m=1,p;
  p=func(k,m);
  printf("%d,",p);
  p=func(k,m);
  printf("%d\n",p);
  return 0;}

```

6、 下列程序的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int  main( )
{ int  a[ ]={2,4,6,8,10};
  int  y=1,x,*p;
  p=&a[1];
  for(x=0;x<3;x++)
    y+=*(p+x);
  printf("%d\n",y);
  return 0;  }

```

7、 下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int  main( )
{  double d=3.2;
  int  x,y ;

```

```

x=1.2 ;
y=(x+3.8)/5.0;
printf("%d \n",d*y);
return 0;    }

```

8、 下列程序的输出结果为_____。

```

#include<stdio.h>
int  main( )
{ int a=15,b=21,m=0;
  switch(a%3)
  {   case 0:m++;break;
      case 1:m++;
      switch(b%2)
      { default:m++;
        case 0:m++;break;    }
  }
  printf(“%d\n”,m);
  return 0;    }

```

9、 下列程序的输出结果为_____。

```

#include<stdio.h>
int  main()
{ int  i=0,a=0;
  while(i<20)
  { for( ; )
    { if((i%10)==0)  break;
      else    i--;  }
    i+=11;    a+=i;
  }
  printf("%d\n",a);
  return 0;    }

```

10、 下列程序的输出结果为_____。

```

#include<stdio.h>
int  main( )

```

```

{int p[8]={11,12,13,14,15,16,17,18},i=0,j=0;
while(i++<7)
    if(p[i]%2) j+=p[i];
printf("%d\n",j);
return 0;}

```

11、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int func(int a,int b)
{ return((b-a)*a); }
int main( )
{int x=3,y=4,z=5,r;
r=func(func(x,y),func(x,z));
printf("%d\n",r);
return 0; }

```

12、下列程序的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
fun(int x,int y,int *cp ,int *dp)
{ *cp=x+y;
  *dp=x-y; }
int main( )
{ int a,b,c,d;
a=30;
b=50;
fun(a,b,&c,&d);
printf("%d,%d\n",c,d);
return 0; }

```

13、下列程序的输出结果为_____。

```

#include<stdio.h>
int main( )
{ int y=3,x=3,z=1;
printf(" %d,%d\n",(++x,y++),z+2);
return 0; }

```

14、下列程序的输出结果为_____。

```
#include<stdio.h>

int main()
{ int a,b,c,x;
  a=b=c=0;   x=35;
  if(!a) x--;
  else if(b);
  if(c) x=3;
  else x=4;
  printf("%d\n",x);
  return 0; }
```

15、下列程序的输出结果为_____。

```
#include<stdio.h>

int main()
{ int i;
  for(i=1;i <6;i++)
  { if(i%2) {printf("#"); continue; }
    printf("*"); }
  printf("\n");
  return 0;}
```

16、下列程序的输出结果为_____。

```
#include<stdio.h>

int main()
{ char ch[7]={"65ab21"};
  int i,s=0;
  for(i=0;ch[i]>'0'&&ch[i]<'9';i+=2)
    s=10*s+ch[i]-'0';
  printf("%d\n",s);
  return 0; }
```

17、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>

void func2(int i);
char st[ ]="hello, friend!";
void func1(int i)
{ printf("%c",st[i]);
  if(i<3) { i+=2; func2(i);}
}
void func2(int i)
{ printf("%c",st[i]);
  if(i<3) { i+=2; func1(i); }
}
int main( )
{ int i=0;
  func1(i); printf("\n"); return 0;}

```

18、下列程序的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
sub(int x,int y ,int *z)
{ *z=y-x; }
int main( )
{ int a,b,c;
  sub(10,5,&a);
  sub(7,a,&b);
  sub(a,b,&c);
  printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
  return 0; }

```

19、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
main( )
{ int i,j ;
  for(i=3;i<=30;i++)
{   for(j=2;j<=i-1;j++)
    if(i%j==0) break ;

```

```

        if(i==j)printf("%4d ",i);    }
    }

```

20、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>

main( )
{
    int  a[ ]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
        int  *p=a+5,*q=&a[3];
        *q=*(p+5);
        printf("%d  %d  %d\n",*p,*q, *p*(*q));
}

```

21、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>

int f(int n)
{
    if(n==1)return(1);
        else return(f(n-1)+n*n);    }

main( )
{
    int n=5;
        printf("s=%d",f(n));
}

```

22、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>

main( )
{
    struct
    {
        int x;
        int y;
    }  s[2]={ {1,2},{3,4}},*p=s;
    printf("%d,",++p->x);
    printf("%d\n",(++p)->x);
}

```

23、下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>

main()
{ char a[ ]="this is a program!";
  char * p,*q;
  p=&a[3]; q=&a[8];
  printf("%s,%s\n",p,q);
  strcpy(a,p);
  printf("%s\n",a); }
```

24、下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>

main( )
{ int i=0;
  for(i=0;i<10;i++)
    putchar('a'+i);
}
```

25、下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>

main( )
{ int i;
  for(i=4;i<=10;i++)
  { if(i%3==0)
    continue;
    printf("%d,",i); }
}
```

26、下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>

main ( )
{ char grade = 'B' ;
  switch (grade )
  { case 'A' : printf ( "90-100 ," );
```

```

        case 'B': printf( "75-89 , " );
        case 'C': printf( "60-74 , " );
    }
}

```

27、下列程序的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
main()
{
    int i = 0 , n = 0; char s[80], *p;
    p = s ;
    strcpy ( p , " It is a book." );
    for ( ; *p != '\0'; p++)
        if ( *p == ' ' )      i = 0;
        else      if ( i == 0 )  {      n ++;      i = 1 ; }
    printf ( " n = %d\n", n);
}

```

28、下列程序的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<5;i++)
    for(j=2;j<=i;j++)    putchar('#'); }

```

29、以下程序时的执行结果为_____。

```

#include<stdio.h>
main()
{
    int i,n[ ]={0,0,0,0,0};
    for(i=1;i<=4;i++)
    {
        n[i]=n[i-1]*2+1;
        printf("%d,",n[i]); }
}

```

30、以下程序执行后的输出结果是_____。


```

#include<stdio.h>
main()
{ int a=0,i;
  for(i=1;i<5;i++)
  { switch(i)
    { case 0:
      case 3: a+=2;
      case 1:
      case 2: a+=3;
      default: a+=5; }
    }
  printf("%d\n",a);
}

```

31、 以下程序执行后的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
main()
{ int x=15;
  while(x>10 && x<50)
  { x++;
    if(x/3) { x++;break; }
    else continue; }
  printf("%d\n",x);
}

```

32、 以下程序的运行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int x=2;
main()
{ inc(); inc();}
inc()
{ int y=1;static int z=1;
  x--; y+=2; z+=2;
  printf("%d,%d,%d\n",x,y,z);
}

```

```
}
```

33、下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>

main ( )
{   int x=2 , y = -1 , z = 2 ;
    if  ( x < y )
        if  ( y < 0 )   z = 0 ;   else   z + = 1 ;
    printf( “ %d ” , z );
}
```

34、下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>

void main()
{   int a,b;
    a=10;   b=20;   c=30;
    c=a;   a=b;   b=c;
    printf("a=%d, b=%d, c=%d  \n" , a, b , c);
}
```

35、下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>

main ( )
{   int    x=1,y=0;
    switch (x )
    {   case 1:   switch ( y )
            {   case 0:   printf(“ Hello\t ”); break;
                case 1:   printf(“ Good \t ”); break;
            }
        case 2:   printf( “ world \n ” );
    }
}
```

36、下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```

main ( )
{   int i ;
    for  ( i = 1 ; i <= 5 ; i + + )
        {   if  ( i % 2 )   printf ( “*” ) ;
            else   continue ;
            printf ( “#” ) ;   }
    printf ( “$\\n “ ) ;
}

```

37、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
void fun();
main()
{ int i;
  for(i=1;i<3;i++)   fun( );
}
void fun()
{ static int a=1;
  int b=3;
  printf(“( %d , %d)\\n” , a*b , a=a+b);
}

```

38、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
void main( )
{int a[3][3]={1,3,5,7,9,11,13,15,17},sum=0,i,j;
  for(i=0;i<3;i++)
      for(j=0;j<3;j++)
          if(i!=j)   sum=sum+a[i][j];
  printf("sum=%d\\n",sum);
}

```

39、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>

```

```

main( )
{   int x , y , z=2;
    x=z++;
    y=++z;
    printf(“%d  %d  %d”, x , y , z);
}

```

40、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
main ( )
{   int  num = 0 ;
    while  ( num <= 2 )    {   num+ +   ;   printf(“%5d”, num ) ; }
}

```

41、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
increment ( )
{   static   int  x = 0 ;   x += 1 ;   printf(“%d”, x ) ; }
main ( )
{   increment ( ) ;      increment ( ) ;      increment ( ) ; }

```

42、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
void main ()
{   int  i, a [10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1} , temp;
    temp=a[9] ;
    for(i=9 ; i ; i--)
        a[i]=a[i-1];
    a[0]=temp;
    for(i=0 ; i<10 ; i++)
        printf(“%d ” , a[i] ) ;
}

```

43、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>

void main( )
{
    int a, b;
    int *p,*q,*r;
    p=&a ; q=&b ; a=14 ;
    b=5*(*p%5);
    r=p ; p=q ; q=r ;
    printf("\n%d, %d, %d\n" , *p , *q , *r) ;
}

```

44、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>

void main( )
{
    int a=2,b=1,c=2;
    if (b<0)    c=0;
        else    c++ ;
    printf("c=%d\n",c);
}

```

45、下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
#include "math.h"
void main()
{
    char c;
    int i,j,k;
    for (i=-3;i<=3;i++)
    {
        for (j=1;j<=abs(i);j++)    printf(" ");
        c=65+(3-abs(i));
        for (k=1;k<=7-2*abs(i);k++)    printf("%c",c);
        printf("\n");
    }
}

```

46、下列程序的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>

```

```

void main()
{   int a=3,b=4;
    printf("%d\n",a=a+1,b+a,b+1);
    printf("%d\n",(a=a+1,b+a,b+1));
}

```

47、下列程序的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int x,y,z;
void P(int *x,int *y)
{   *y=*y+1;   *x=*x+(*y)*(y);   return;   }
void R(int *x)
{   z=*x-11;   *x=fabs(z);   return;   }
void Q(int *x,int *y)
{   z=z+7;   P(x,y);   printf("\n%6d%6d%6d",*x,*y,z);   R(y);   }
void main()
{   int x=4, y=2, z=3;
    P(&x,&y);   printf("\n%6d%6d%6d",x,y,z);
    Q(&x,&y);   printf("\n%6d%6d%6d",x,y,z);
}

```

48、下列程序的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int p(int x,int n)
{   int value;
    printf("\n inp: %2d %2d",x,n);
    if (n==0)   value=3;
        else if (n%2==1)   value=x*p(x,n/2);
            else   value=p(x,n/2);
    printf("\n end of n:%d",n);
    return value;
}
void main()

```

```
{ printf("\n\n The result is: %4d",p(2,3)); }
```

49、下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>

void main()
{ int x,y,z;
  y=7;    z=4;
  x=(y=y+6,y/z);
  printf("x=%d\n",x);
}
```

50、下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
#include "math.h"
void main()
{ char c;
  for (c='A';c<='Y';c++)
  { if ((c-65)%5==0) printf("\n");
    printf("%4c",c);
  }
  printf("\n ");
}
```

三、编程题

1、编程从键盘上输入 3 个整数，然后按从大到小的顺序排序后输出，并求出它们的平均值。

2、编程实现下列分段函数 y 的求值。

$$y = \begin{cases} x-3 & (x < -1) \\ x & (-1 \leq x \leq 1) \\ x+3 & (x > 1) \end{cases}$$

3、编程实现输入三角形的三条边 a,b,c(要求输入时按边从小到大输入)，先判断是否是有效的三角形（任意两条边之和大于第三条边）再计算，若无效则输出相应的错误提示。

4、编程实现输入华氏温度，输出摄氏温度，公式为：C =5 *(F- 32)/9。请写出完整程序。

- 5、编程输出 200—300 之间的所有素数。
- 6、对数组中的 20 个整数按从大到小的次序进行排序。
- 7、从键盘输入一个字符串，按照字符顺序将字符串中的字符从小到大进行排序，并输出排序后的字符串。
- 8、输出 $1+22+333+4444+\cdots+999999999$ 的结果。
(注意：直接输出不给分)
- 9、编写程序，求 e 的值： $e \approx 1+1/1!+1/2!+1/3!+\cdots+1/n!$ (用循环，要求直至最后一项的值小于 10^{-4})
- 10、写一个求 $x!$ 的函数，调用该函数求组合数 $(5!+8!)/3!$ 的值。
- 11、从键盘输入 10 个整数，分别统计奇数、偶数、素数的个数并输出。
- 12、从键盘输入 10 个整数，调用函数求其中的最大值。
- 13、从键盘输入 10 个整数，调用函数求其中的最小值。
- 14、将任给的一个大偶数 n 分解成两个素数之和。
- 15、编程计算比赛选手的得分。一共有 10 个评委，从键盘输入 10 个评委的打分保存在数组中，以去掉一个最高分和一个最低分后取平均分的方法求出该选手的最后得分。

16、打印如下图形

```
A
BB
CCC
DDDD
EEEE
```

17、打印如下图形

```
DDDDDDD
CCCCC
BBB
A
BBB
CCCCC
DDDDDDD
```