

«Архив: скрытие задач без удаления + просмотр архива + возврат»

0) Итог ЛР25 (что должно быть готово)

- ✓ Добавлено поле `IsArchived`
 - ✓ Активный список показывает только:
 - `!IsDeleted && !IsArchived`
 - ✓ Добавлены команды:
 - 24) Архивировать задачу
 - 25) Показать архив
 - 26) Вернуть из архива
 - ✓ Есть отчёт `docs/LR25_Report.md`
 - ✓ Минимум 3 коммита
-

1) Теория (важное)

1.1 Архив

Архив — это режим “спрятать задачу”, но не удалять её.

2) Практика. Пара 1 (2 часа) — `IsArchived` и активный список

Шаг 1. Добавить `IsArchived` в `TaskItem`

Открыть:

- `TaskTracker.Core → Models → TaskItem.cs`

Добавить:

```
public bool IsArchived {get;set; } =false;
```

Шаг 2. Обновить GetAllActive

В `TaskService.cs` заменить метод `GetAllActive()` на:

```
public List<TaskItem> GetAllActive()
{
    return _tasks.Where(t => !t.IsDeleted && !t.IsArchived).ToList();
}
```

Шаг 3. Коммит №1

Сообщение:

- `feat: add IsArchived and update active list`

Commit → Push.

3) Практика. Пара 2 (2 часа) — методы архива

Шаг 4. Добавить методы Archive/Unarchive/GetArchive

В `TaskService.cs` добавить:

```
public void Archive(int id)
{
    var task = GetExisting(id);

    if (task.IsDeleted)
        throw new ArgumentException("Нельзя архивировать задачу из корзины.");

    if (task.IsArchived)
        throw new ArgumentException("Задача уже в архиве.");

    task.IsArchived = true;
}

public void Unarchive(int id)
```

```
{
var task = GetExisting(id);

if (task.IsDeleted)
thrownew ArgumentException("Задача в корзине. Восстановите её.");

if (!task.IsArchived)
thrownew ArgumentException("Задача не в архиве.");

    task.IsArchived =false;
}

public List<TaskItem>GetArchive()
{
return _tasks.Where(t => !t.IsDeleted && t.IsArchived).ToList();
}
```

Шаг 5. Коммит №2

Сообщение:

- feat: add archive methods

Commit → Push.

4) Практика. Пара 3 (2 часа) — команды 24/25/26

Шаг 6. Добавить пункты меню

В `ConsoleUi.PrintMenu()` добавить:

```
Console.WriteLine("24) Архивировать задачу");
Console.WriteLine("25) Показать архив");
Console.WriteLine("26) Вернуть из архива");
```

Шаг 7. Команда 24 (архивировать)

В `Program.cs` добавить:

```

if (input == "24")
{
    SafeRunner.Run("ARCHIVE", logger, () =>
    {
        var active = service.GetAllActive();
        ConsoleUi.PrintTasks(active);

        Console.WriteLine("Введите Id для архивации: ");
        var text = (Console.ReadLine() ?? "").Trim();

        if (!int.TryParse(text, out var id))
            throw new ArgumentException("Id должно быть числом.");

        service.Archive(id);
        storage.Save(service.GetAll());

        Console.WriteLine($"Задача Id={id} отправлена в архив.");
        logger.Info($"ARCHIVE id={id}");
    });

    continue;
}

```

Шаг 8. Команда 25 (показать архив)

Добавить:

```

if (input == "25")
{
    SafeRunner.Run("ARCHIVE_LIST", logger, () =>
    {
        var archive = service.GetArchive();
        Console.WriteLine("Архив:");
        ConsoleUi.PrintTasks(archive);
        logger.Info($"ARCHIVE_LIST count={archive.Count}");
    });

    continue;
}

```

Шаг 9. Команда 26 (вернуть из архива)

Добавить:

```
if (input == "26")
{
    SafeRunner.Run("UNARCHIVE", logger, () =>
    {
        var archive = service.GetArchive();
        ConsoleUi.PrintTasks(archive);

        Console.WriteLine("Введите Id для возврата: ");
        var text = (Console.ReadLine() ?? "").Trim();

        if (!int.TryParse(text, out var id))
            throw new ArgumentException("Id должно быть числом.");

        service.Unarchive(id);
        storage.Save(service.GetAll());

        Console.WriteLine($"Задача Id={id} возвращена из архива.");
        logger.Info($"UNARCHIVE id={id}");
    });

    continue;
}
```

Шаг 10. Коммит №3

Сообщение:

- feat: add archive menu commands

Commit → Push.

5) Отчёт ЛР25

[docs/LR25_Report.md](#)

Отчёт ЛР25 — архив

Что сделано

- Добавлено поле IsArchived
- Активный список показывает только не удалённые и не архивные задачи
- Добавлены методы Archive, Unarchive и GetArchive

- Добавлены команды:
 - 24) Архивировать
 - 25) Показать архив
 - 26) Вернуть из архива

Как проверить

- 1) Добавить 3 задачи
- 2) Архивировать одну -> она пропадает из списка
- 3) Открыть архив -> задача видна
- 4) Вернуть из архива -> задача снова в активном списке

Коммит:

- `docs: add LR25 report`

«Справка (Help): документация внутри приложения + подсказки»

0) Итог ЛР26 (что должно быть готово)

✓ Добавлена команда:

- `27) Справка (Help)`

✓ Команда выводит текст с описанием всех команд

✓ Добавлены подсказки в командах импорта и очистки корзины

✓ В лог пишется `HELP opened`

✓ Есть отчёт `docs/LR26_Report.md`

✓ Минимум 3 коммита

1) Теория (важное)

1.1 Справка внутри приложения

Справка помогает пользователю:

- понять команды
 - меньше ошибаться
 - быстрее разобраться
-

2) Практика. Пара 1 (2 часа) — HelpText.cs

Шаг 1. Создать папку Help

В проекте `TaskTracker.App` создать папку:

- `Help`
-

Шаг 2. Создать HelpText.cs

Создать файл:

- `TaskTracker.App → Help → HelpText.cs`

Вставить:

```
namespace TaskTracker.App.Help;
```

```
public static class HelpText
{
    public static string Get()
    {
        return @"
===== HELP: TaskTracker =====

TaskTracker — консольное приложение для задач.
Есть сохранение, импорт/экспорт, логирование, корзина, архив.

Роли:
User — часть команд может быть запрещена
Admin — доступно всё

Команды:
1 Добавить задачу
2 Показать активные задачи
3 Изменить статус задачи
4 Удалить (в корзину)
5 Редактировать задачу
```

- 6 Поиск
- 7 Фильтр по статусу
- 8 Сортировка
- 9 Backup
- 10 Export JSON
- 11 Import JSON
- 12 Статистика
- 13 Экспорт отчёта
- 14 Просмотр лога

- 15 Настройки
- 16 Сменить роль

- 17 Экспорт в CSV
- 18 Импорт из CSV

- 19 Расширенный фильтр
- 20 Повтор последнего фильтра

- 21 Корзина
- 22 Восстановить из корзины
- 23 Очистить корзину

- 24 Архивировать
- 25 Показать архив
- 26 Вернуть из архива

- 27 Справка

```
=====
";
    }
}
```

Шаг 3. Коммит №1

Сообщение:

- docs: add help text for app

Commit → Push.

3) Практика. Пара 2 (2 часа) — команда 27

Шаг 4. Добавить пункт меню

В `ConsoleUi.PrintMenu()` добавить:

```
Console.WriteLine("27) Справка (Help)");
```

Шаг 5. Подключить using

В `Program.cs` добавить:

```
using TaskTracker.App.Help;
```

Шаг 6. Реализовать команду 27

Добавить обработчик:

```
if (input == "27")
{
    SafeRunner.Run("HELP", logger, () =>
    {
        Console.WriteLine(HelpText.Get());
        logger.Info("HELP opened");
    });
    continue;
}
```

Шаг 7. Коммит №2

Сообщение:

- `feat: add help command 27`

Commit → Push.

4) Практика. Пара 3 (2 часа) — подсказки в импорте и корзине

Шаг 8. Подсказка в Import JSON (11)

В начале команды 11 добавить:

```
Console.WriteLine("Введите полный путь к JSON-файлу.");  
Console.WriteLine(@"Пример: C:\\Users\\Student\\Downloads\\tasks.json");
```

Шаг 9. Подсказка в Import CSV (18)

В начале команды 18 добавить:

```
Console.WriteLine("CSV должен содержать колонки: Id,Title,Description,Status");  
Console.WriteLine("Status может быть New/InProgress/Done или 0/1/2");
```

Шаг 10. Подсказка в очистке корзины (23)

Перед подтверждением добавить:

```
Console.WriteLine("ВНИМАНИЕ: очистка корзины удаляет задачи НАВСЕГДА.");
```

Шаг 11. Коммит №3

Сообщение:

- feat: add user hints for import and trash clear

Commit → Push.

5) Отчёт ЛР26

[docs/LR26_Report.md](#)

Отчёт ЛР26 — справка Help

Что сделано

- Добавлен HelpText с описанием команд
- Добавлена команда 27) Help
- Добавлены подсказки в Import JSON, Import CSV и очистке корзины
- Открытие Help логируется

Как проверить

- 1) Запустить приложение и выбрать 27 -> появляется справка
- 2) Открыть import -> видны подсказки
- 3) Открыть logs/app_YYYY-MM-DD.log -> есть HELP opened

Коммит:

- docs: add LR26 report