

DSH APPS

审计报告

实现、原型、目标与证据分开判定

20 项审计条目

文件编号 DSH-APPS-AUDIT-002

修订版本 A.2 · 2026-10-07

代码基线 caea8175b5c7507bf942b2e752a7327063bfdd43

目标基线 A.0 + 仓库 A.1 + 本次图示与 HTML

本文件区分代码实现、原型演示与执行证据。
新工作包为 TODO；产品新一轮验收为 NOT_RUN。
静态审计完成不等于应用、业务写或数据切换已经放行。

阅读目录

00 结论与审计边界	3
01 材料身份与本次实际检查	4
02 已完成基础：保留并复核，不重新开工	4
03 三张图与 HTML 的逐项审计	5
04 差距总表	6
05 逐项发现、证据与整改界限	7
06 原 48 项：原报告状态与本次审计分栏	13
07 推进顺序与停止边界	15
90 来源索引与复核覆盖	16

编号对象可使用 PDF 搜索或 HTML 页内搜索定位；规格、工作包和测试保持统一编号。

文件编号：DSH-APPS-AUDIT-002 | 修订：A.2 | 日期：2026-10-07

状态：审计后续实施评审稿，未批准生产放行。新任务均为 TODO，新一轮产品验收均为 NOT_RUN。历史候选记录保留原标签，不由本次文件代签。

控制项	规定
审计快照	caea8175b5c7507bf942b2e752a7327063bfdd43（main 读取时的固定提交）
原始目标基线	A.0 / cb871b4086508988485dc4a0a5d6aa5440901267；仓库 A.1 增加原聊天创作要求
已读版本	bundle/Host candidate.6；Runtime candidate.4；DB 3；HTTP/目录 1；bridge 2.0。根 package.json 仍为 0.3.0，不代表整个运行系统版本。
文档体系	AUDIT 说明证据与差距；TODO 规定工作包；SPEC 规定目标；ACCEPTANCE 规定验证；ARCH 规定图面关系
适用范围	本机优先；一个 Apps 入口、1+N 逻辑插件、原 DSH Agent/会话、一个 P2 Runtime；不重建 DSH 聊天或插件管理器
规范词	必须＝放行条件；不得＝禁止；应＝偏离须登记理由；可＝可选；“已实现”仅指本次见到的代码路径
角色	A 架构责任人；I 实施人；V 验证人；R 发布责任人。姓名/日期/签认在执行时填写，不预先代填。

使用前检查：SHA、实际进程/包版本和宿主契约与本文件不一致时，先生成差异表。不得将拟新增项目接口当作现有 DSH 服务。不得将文档检查、语法检查或原型演示计为生产验收。

00 结论与审计边界

结论：底座已经从 Hallmark 单应用推进到 Apps V1 候选，不需要重新做一遍 A.0 的架构拆分；尚不能称“原聊天创建/编辑组件的整个产品闭环已验收”。后续应把投入集中到原生入口、真实创作证据、候选发布、界面状态、组件管理与分范围验收。

本报告是固定提交下关键调用链的静态审计与需求比对，不是逐行覆盖全仓的漏洞审计，也没有对用户桌面进行远程运行验收。“GAP”指在已核对链路中缺少满足目标的步骤；“STATIC_RISK”指可由代码推导但仍应复现的风险；“EVIDENCE_GAP”指有实现或声明，却没有当前范围可直接核验的运行证据。

优先级P0表示阻止相应承诺范围放行，不表示本次发生安全事故。真实业务写或数据切库未通过，不必阻止一个明确只包含创作/只读能力的候选发布；但不得将该候选称为全部业务完成。

S02 S03 S05 S08 S09

01 材料身份与本次实际检查

对象	固定身份 / 本次结论
代码	caea8175b5c7507bf942b2e752a7327063bfdd43；旧比较基线 cb871b4086508988485dc4a0a5d6aa5440901267
安装/运行版本	未连接用户当前DSH进程；只能核对源码与仓库版本声明，不把磁盘/根package版本当运行版本。
上传HTML与仓库原型	本地按Git blob算法计算为699650d19f2bdc66029e5b31780ff4b61f6c903，与仓库原型blob相同；可确认本次上传对应同一文件内容。
原型语法	提取script后执行node --check, exitCode=0；仅证明JavaScript语法可解析。
原型浏览器	file URL和隔离127.0.0.1 HTTP两次均在导航时被环境策略拒绝；执行UI断言0条，状态BLOCKED_ENV。
仓库测试	本次NOT_RUN；完整checkout/依赖/DSH不在本审计环境，Node22.16低于仓库声明 ≥22.18。
外部效果	本次未写GitHub、未安装/重启用户服务、未迁移数据库、未执行真实业务修改。

本次环境与输入校验结果见 `evidence/environment-report.json` 和 `evidence/input-manifest.json`；原型源码副本与三图在 `references/inputs/`。哈希相同不是运行通过。[S27](#) [S28](#) [U01](#)

02 已完成基础：保留并复核，不重新开工

架构能力	本次所见	后续动作
1+N与唯一P2	apps-main组装Hallmark/Notes/共享展示；bundle装配Apps及应用投影。	保留组合根；不要求一个应用一个进程。
目录/连接/会话集合	AppsRuntime有注册、Schema、发现、连接和tuple绑定；UI焦点独立。	接@与管理UI，不再维护另一份目录。
三入口单实现	Runtime、Hallmark原业务适配、生成SDK、组件代理已连接。	回归语义一致/幂等；不是再写三套HTTP。
异构Notes	真正list/get/create/update及revision、操作证据，不只是占位名称。	做真实多绑定展示与脚本回归。
执行可靠性	分发前记账、unknown inspect、连接锁、取消后等待Provider归静止。	按实际新版本复验；不因不考虑安全而删除正确性。
源码/保存	capture/checkout、manifest校验、历史版本和save CAS已存在。	增加构建因果、预览和发布门禁；不回退为固定widget。

架构能力	本次所见	后续动作
v2桥和附件	完整frame身份、nonce、能力调用、真实原inputActions链已存在。	补生产入口、状态恢复、端到端证据，不从零重建。
兼容发现	四固定网关、可选26旧Schema、旧HTTP/alias/v1兼容。	属于A.0允许的降级与迁移策略；不强制动态加载。
迁移维护	仓库提供离线迁移/回退/GC手册与夹具范围说明。	其真实切库证据仍独立；本次新增状态还须纳入。

S08 S09 S10 S13 S14 S15 S16 S20 S23 S26

03 三张图与 HTML 的逐项审计

三张图片没有给出替代关系，因此本次不擅自指定“最后一张一定是最终版”。三者共同的原聊天/普通源码/真实构建/明确保存/刷新分离原则被保留；有歧义的连线通过A.2编号关系确定。

材料 / 位置	支持的目标	不得推导的结论 / 后续处理
图1 / 绿色重开与保存路径	工作副本与组件库可循环复用。	分叉线没有触发/对象标注；不能当自动保存。以FIG-17中的SAVE边为准。
图2 / 当前会话展示→组件库	展示结果可以成为保存来源。	直达箭头缺少显式保存门禁；在工程图中插入用户保存条件。
图3 / 绿色重开线	有“重新打开并编辑”的意图。	线段未明确接到库节点，不能据此确定数据所有者。工程图明确从componentId/revision到新workspace/view。
三图 / buildId→viewId	展示引用某个已构建产物。	不是一对一关系；多view可复用同build，同view编辑可切build。
三图 / 根据真实反馈修改	原Agent读实际预览继续改源码。	截图图标不是已执行截图证据；不能用另画的商品页替代实际dist。
HTML / L55, L185-215	交互流程可以离线演示。	无网络、无原DSH/真实模型；关键词+sleep模拟，不是生产编译器。
HTML / L183, L256	可选择应用并打开组件。	activeApp单值、单component是原型限制，不能覆盖真实多应用集合。
HTML / L149, L291	消息中能打开组件区。	旧消息仅open-pane指向当前component，是原型风险；生产必须保留消息自己的viewId。
HTML / L242-256	版本冲突、历史源版本和更新基线有清楚演示。	localStorage CAS不证明真实SQLite/双会话并发已验证。

材料 / 位置	支持的目标	不得推导的结论 / 后续处理
HTML / L251	可以重命名。	没有增加revision；与生产manageSaved不同，按CR-02确认生产规则。
HTML / L179, L185	模拟构建时暂时限制示例操作。	不得复制为禁用整个原聊天发送；原DSH的输入/队列语义仍由宿主拥有。
HTML / L217-232	刷新不改设计，附加不自动发送。	数字在本地被改动；没有真实快照读取/文件上传/模型消费证据。

U01 U02 U03 U04 S05 S16 S21

04 差距总表

编号	优先级 / 状态	差距	工作包
GAP-01	P0 / GAP	原生 @ 尚未与 Runtime 绑定形成生产入口	TODO-028, TODO-029, TODO-030
GAP-02	P0 / GAP	预览载体 v1 与新源码 SDK v2 不一致	TODO-034, TODO-035
GAP-03	P0 / GAP	内容地址存档不能证明源码确实构建成当前 dist	TODO-032, TODO-033
GAP-04	P0 / GAP	openSource 没有强制预览通过门禁	TODO-035, TODO-036
GAP-05	P0 / PARTIAL	frame 握手及 iframe onLoad 不是应用可用回执	TODO-036, TODO-037
GAP-06	P0 / PARTIAL	创作 attempt、取消和迟到发布缺少专门代际约束	TODO-032, TODO-036, TODO-038
GAP-07	P1 / GAP	新 frame 会重建 React 本地状态，恢复契约尚缺	TODO-039
GAP-08	P1 / PARTIAL	Agent 修改对象和预览反馈需要可追踪的正式上下文	TODO-031, TODO-035, TODO-042
GAP-09	P0 / PARTIAL / EVIDENCE_GAP	原生附件桥已有代码，但整链生产验收仍欠缺	TODO-040, TODO-041, TODO-042
GAP-10	P1 / PARTIAL	应用工作台和组件库后端成熟度高于当前前端	TODO-043, TODO-044, TODO-045
GAP-11	P1 / CONFLICT	保存、重命名和删除语义需要显式对齐	TODO-027, TODO-044, TODO-045
GAP-12	P1 / PROTOTYPE_LIMIT	单应用/单组件原型不代表目标多应用模型	TODO-030, TODO-031, TODO-043
GAP-13	P1 / AMBIGUOUS_INPUT	图中保存/重开箭头有歧义，不能直接作为代码流程	TODO-027, TODO-043
GAP-14	P1 / EVIDENCE_GAP	后台刷新只有配置并不足以证明可调度	TODO-046
GAP-15	P1 / STATIC_RISK	连接配置更新的权威来源和缓存失效不明确	TODO-047
GAP-16	P0 / EVIDENCE_GAP	历史 VERIFIED/PASS 不能直接汇总为整体验收通过	TODO-027, TODO-049, TODO-050
GAP-17	P0 / EVIDENCE_GAP	真实外部模型、业务写和切库仍是独立验收范围	TODO-042, TODO-048, TODO-050

编号	优先级 / 状态	差距	工作包
GAP-18	P2 / PRESERVE	不应重建已有基础或把合法兼容层当作缺陷	TODO-049
GAP-19	P2 / DOC_GAP	A.0 工程图原件可恢复，仓库文档还缺统一入口	TODO-027, TODO-049, TODO-050
GAP-20	P2 / LIMIT	当前审计不是完整执行性或所有文件漏洞审查	TODO-027, TODO-050

05 逐项发现、证据与整改界限

GAP-01 · 原生 @ 尚未与 Runtime 绑定形成生产入口

优先级：P0。审计分类：GAP。

已读事实：Client 装配已有原输入附件与会话组件插槽，但没有 Apps inputTriggers 注册；当前绑定入口仍是 AppsDirectory 的按钮。A.1 明确把 @ 接线列为待完成。 [S22](#) [S24](#) [S05](#)

影响：用户在任意原会话直接 @ 应用的主入口不可据现有目录按钮视为完成；失败、取消、重复引用与切会话还没有闭环证据。

整改边界：使用现场核实原生 @ source；候选只带稳定 appld，Host 确认 sessionId 与明确 connectionId 后再显示已绑定。

追踪：REQ-049、REQ-050、REQ-051、REQ-052；TODO-028、TODO-029、TODO-030。

GAP-02 · 预览载体 v1 与新源码 SDK v2 不一致

优先级：P0。审计分类：GAP。

已读事实：source-preview.mjs 的 hostHTML 只处理 hallmark.source.v1；apps-client.ts 主协议是 dsh.apps.component.v2。现有 readDist 冻结同份 dist 的实现应复用。 [S18](#) [S19](#)

影响：新 SDK 工程不能把旧预览页中一张截图当作完成 v2 数据、握手、选择与交互验证。

整改边界：添加 v2 预览 Host 和明确 legacy v1 分支；同一冻结 dist 在预览与正式宿主加载，报告真实支持的方法与失败。

追踪：REQ-057、REQ-058；TODO-034、TODO-035。

GAP-03 · 内容地址存档不能证明源码确实构建成当前 dist

优先级： P0。 **审计分类：** GAP。

已读事实： projectSnapshot 要求 dist/index.html 存在，并对源码与 dist 联合取哈希；它没有构建命令成功、构建前输入摘要和输出摘要的强制回执。 [S17](#)

影响： 静态机制允许“改过源码但仍带上次 dist”的目录被 capture；哈希一致只能证明存档完整，不能证明因果关系。此场景需夹具复现。

整改边界： 给新创作链增加 BuildReceipt；构建输入冻结、真实命令退出码、工具链/锁文件、输出摘要和最终 buildId 必须关联。

追踪： REQ-054、REQ-055、REQ-056；TODO-032、TODO-033。

GAP-04 · openSource 没有强制预览通过门禁

优先级： P0。 **审计分类：** GAP。

已读事实： openSource 在 capture 成功后直接事务更新 view.source；capturePreview 可缺失，已有报告只要求 buildId 相同，未把通过状态、运行错误或交互断言作为发布前提。 [S16](#) [S17](#)

影响： “文件已登记”与“预览/交互通过”仍可混淆；未通过的新构建可能成为当前会话引用。

整改边界： 分开归档候选与发布视图；新建/编辑的正常发布要求匹配、成功的 PreviewReceipt，旧历史构建继续兼容只读打开并标验证状态。

追踪： REQ-058、REQ-059、REQ-060；TODO-035、TODO-036。

GAP-05 · frame 握手及 iframe onLoad 不是应用可用回执

优先级： P0。 **审计分类：** PARTIAL。

已读事实： 现有 frame 身份和 nonce 校验已实现；AppsSourceFrame 仅用 onLoad 清除错误，onError 显示装载失败，未见组件首屏可用确认或旧可用构建恢复状态机。 [S20](#) [S21](#) [S05](#)

影响： JS 运行错误、白屏、握手后数据失败不能仅依赖 HTML load 事件发现；A.1 的“失败保留旧可用界面”没有完整落实。

整改边界： 为候选 frame 增加可协商 readiness，确认首屏/关键数据/错误状态后完成展示确认；失败恢复 last-good，第一版无旧构建则显示明确失败空态。

追踪： REQ-060、REQ-061；TODO-036、TODO-037。

GAP-06 · 创作 attempt、取消和迟到发布缺少专门代际约束

优先级： P0。 **审计分类：** PARTIAL。

已读事实： Runtime 已有 invocation 和业务 operation；presentation 的源码替换主要按 ownerId/viewId，尚未见 authoring attempt 与 expectedViewRevision 的发布 CAS。 [S08](#) [S16](#) [S20](#)

影响： 业务幂等不能替代源码发布竞争控制；较早构建迟到、取消后返回、同一 view 同时编辑可能覆盖较新的展示。

整改边界： 在 P2 添加轻量创作状态，不建立第二 Agent Loop；attemptId/sourceRevision/epoch 与 viewRevision 检查必须在发布事务内完成。

追踪： REQ-054、REQ-059、REQ-062、REQ-063；TODO-032、TODO-036、TODO-038。

GAP-07 · 新 frame 会重建 React 本地状态，恢复契约尚缺

优先级： P1。 **审计分类：** GAP。

已读事实： iframe key 包含 sessionId、viewId、buildId；换 build 必定重新挂载。现有方法清单无 UI 状态导出/恢复，不能假设筛选、页码、选择自动保存。 [S20](#) [S19](#) [S05](#)

影响： 编辑成功、侧栏/工作台切换后会有状态丢失风险；原型“保留筛选与选择”不是生产保证。

整改边界： 增加组件声明的 uiStateSchemaVersion、可序列化快照和迁移函数；按 view 保存，恢复选择必须重新验证 ResourceRef 与 datasetRevision。

追踪： REQ-064；TODO-039。

GAP-08 · Agent 修改对象和预览反馈需要可追踪的正式上下文

优先级： P1。 **审计分类：** PARTIAL。

已读事实： 已有工具结果显式 view 元数据、原生上下文 hook 和可选 requestAgent；但新创作从目标定位、工作目录、构建错误、截图到下一次修改的完整模型输入证据未提供。 [S12](#) [S21](#) [S05](#)

影响： “改这个组件”可能指向错误 view；不能将 iframe 状态或预览文件落盘等同模型已读取。

整改边界： 输出稳定创作定位包；多个 view 有歧义时才澄清；实际截图/报告通过原工具输出或原生附件进入原 Agent 的记录。

追踪： REQ-053、REQ-058、REQ-068；TODO-031、TODO-035、TODO-042。

GAP-09 · 原生附件桥已有代码，但整链生产验收仍欠缺

优先级： P0。 **审计分类：** PARTIAL / EVIDENCE_GAP。

已读事实： createAppsComponentHandlers 已校验选择并调用 selectionInputBridge.attachResources；原输入 actions 接线也存在。不能说附件能力从零缺失。候选说明只单列 fixture collector 的证明范围。 [S23](#) [S22](#) [S02](#)

影响： 仍需证明真正原输入的正文/旧附件保留、重复附加去重、移除、上传、手动发送与模型读取原 JSON；不能用返回 attached 代替。

整改边界： 优先复用现有桥；补双会话/刷新竞态/附件失败/人工发送的桌面回归及真实模型消费记录。

追踪： REQ-065、REQ-066、REQ-067；TODO-040、TODO-041、TODO-042。

GAP-10 · 应用工作台和组件库后端成熟度高于当前前端

优先级： P1。 **审计分类：** PARTIAL。

已读事实： AppsDirectory 主要展示应用按钮、连接和诊断；AppsWorkspace 展示目录或单一打开的 view。共享后端已有 list_saved、保存、历史、管理等能力。 [S24](#) [S25](#) [S16](#) [S06](#)

影响： 用户要求的常驻应用列表、可搜索组件库、历史打开/恢复、另存、保存冲突和未保存副本入口尚不能由当前 UI 证实。

整改边界： 只重做插件区域并接已有后端；不得再建一套组件库，更不得将 HTML 中整个 DSH 外壳搬入生产。

追踪： REQ-069、REQ-070、REQ-071、REQ-072；TODO-043、TODO-044、TODO-045。

GAP-11 · 保存、重命名和删除语义需要显式对齐

优先级： P1。 **审计分类：** CONFLICT。

已读事实： 生产 saveComponent 已有 CAS/版本；生产 manageSaved 重命名会增加 revision，删除保留历史记录。HTML rename 只改名称，delete 删除原型资产及其版本。 [S16](#) [U01](#)

影响： 把原型直接移植会改变现有版本含义、冲突触发和历史保留策略；不同文档给实施者不同答案。

整改边界： 本次建议保留生产规则：重命名形成元数据新 revision；删除是从库目录移除，历史保留并受 GC 引用保护。以 CR 确认，UI 文案对应真实含义。

追踪： REQ-071、REQ-072、REQ-073；TODO-027、TODO-044、TODO-045。

GAP-12 · 单应用/单组件原型不代表目标多应用模型

优先级： P1。 **审计分类：** PROTOTYPE_LIMIT。

已读事实： HTML 使用一个 activeApp 和一个 component；选择 Notes 替换 Hallmark，消息入口 open-pane 指向当前 component。实际 Runtime 已支持会话多绑定。 [U01](#) [S08](#) [S21](#)

影响： 照搬原型会让多应用能力退化；旧消息可能打开另一新组件。后者是原型静态风险，不能归因于生产 AppsToolView。

整改边界： 保留真实多绑定集合；明确当前编辑目标和每条消息 view 引用；原型作为视觉样例，不作为业务状态代码。

追踪： REQ-052、REQ-053、REQ-069；TODO-030、TODO-031、TODO-043。

GAP-13 · 图中保存/重开箭头有歧义，不能直接作为代码流程

优先级： P1。 **审计分类：** AMBIGUOUS_INPUT。

已读事实： 三图共识一致，但图二从会话展示直接连组件库未显式画保存条件，图三重开线接点不完整，图一也未标对象与触发。用户未指定三图中哪张取代其余。 [U02](#) [U03](#) [U04](#) [S05](#)

影响： 无法据一条无条件箭头推导“显示即保存”或“返回即发布”；buildId 到 viewId 也不是一一对应。

整改边界： 用 FIG-15..19 与编号关系表重画，显式保存门禁；保留三张原图作为输入，不修改原件，冲突规则登记 CR-01。

追踪： REQ-049、REQ-070；TODO-027、TODO-043。

GAP-14 · 后台刷新只有配置并不足以证明可调度

优先级： P1。 **审计分类：** EVIDENCE_GAP。

已读事实： 共享 binding 接受 scheduled/scheduleId；本次已读 apps-main 启动链仅见 server 和 recover，未见调度 worker 装配。不能由字段推断定时刷新已经运行。 [S16](#) [S09](#) [S06](#)

影响： PR-21 的“后台更新独立于打开”需端到端证明；也不能以 approx 半天容忍擅定 12 小时硬保证。

整改边界： 核实实际 worker；未装配则完成持久计划/时区/错过执行/去重/停用规则。无 worker 时不宣称 scheduled 可用。

追踪： REQ-075；TODO-046。

GAP-15 · 连接配置更新的权威来源和缓存失效不明确

优先级： P1。 **审计分类：** STATIC_RISK。

已读事实： composeAppsRuntime 对已存在连接跳过配置文件导入； clientFor 按 connectionId 缓存客户端，不按 configRevision。 Runtime 本身又允许 addConnection 提高 revision。 [S09 S08 S13](#)

影响： 编辑配置文件不一定改变数据库；更新数据库也不一定替换已缓存后端。此为已读路径风险，未声称实际误连店铺。

整改边界： 明确 DB 为活动配置、文件仅初次播种；受控配置更新先排空该连接，再递增 revision 并失效 client/broker/domain 缓存，记录新请求使用的配置版本。

追踪： REQ-076 ； TODO-047。

GAP-16 · 历史 VERIFIED/PASS 不能直接汇总为整体验收通过

优先级： P0。 **审计分类：** EVIDENCE_GAP。

已读事实： 追踪 CSV 48 行全部 VERIFIED/PASS，同时 42 行 remainingRealStatus=NOT_RUN ； 6 行 PASS 也仍须看实际执行范围和版本。原始 evidence 不在仓库，发布摘要区分了 deterministic model、原型与外部模型。 [S04 S03 S02](#)

影响： 把 fixture、旧 candidate、桌面显示、真实业务四层混合，可能错误放行 A.1 新体验和未做的业务写/切库。

整改边界： 保留原记录列，新增本次审计结论、executedCommit、版本、scope、原始证据可访问性、当前运行状态与签认；不覆盖历史。

追踪： REQ-077、REQ-079、REQ-080 ； TODO-027、TODO-049、TODO-050。

GAP-17 · 真实外部模型、业务写和切库仍是独立验收范围

优先级： P0。 **审计分类：** EVIDENCE_GAP。

已读事实： 候选说明公开承认真实外部模型、真实 Hallmark 调价/库存、原业务库切换未完成；候选5本地确定性模型证据不自动升级为候选6外部模型通过。已读公开低层目录为15个只读API操作和1个调价操作，不等于原应用全部API；采购价、归档、促销写、素材交付未在该已读目录登记。 [S02 S03 S06 S13](#)

影响： 可以发布有范围的候选，但不能宣称完整自然语言办业务、上品、写入和生产迁移已经验收。

整改边界： 分别建 AUTHORIZING、BUSINESS-WRITE、DATA-CUTOVER 放行记录；真实写入只针对用户指定测试对象和参数，读取前后领域证据；不以模拟写代签。

追踪： REQ-067、REQ-078、REQ-079、REQ-080 ； TODO-042、TODO-048、TODO-050。

GAP-18 · 不应重建已有基础或把合法兼容层当作缺陷

优先级： P2。 **审计分类：** PRESERVE。

已读事实： Runtime、Notes CRUD、通用资源、生成 SDK、四网关、操作恢复、版本保存、v1 兼容均有代码；bundle 引用旧 Host 以复用资源路由是明确兼容装配。 [S08 S09 S10 S13 S14 S15 B00](#)

影响： 重复实现、全面改名或提前拆多个服务反而增加维护成本；固定发现网关是 A.0 允许的降级，不是必须改掉的缺口。

整改边界： 本次 TODO 从 027 追加；旧工作包做回归复核，不重新开工。逐步把通用 frame/selection 移到中性包可单列后续重构，不阻塞本期闭环。

追踪： REQ-077 ； TODO-049。

GAP-19 · A.0 工程图原件可恢复，仓库文档还缺统一入口

优先级： P2。 **审计分类：** DOC_GAP。

已读事实： 仓库 A.1 说明 FIG-01..12 图源未随材料提供；本会话上一版 ZIP 实际包含这些 SVG/DOT/Mermaid/PNG。本交付按原件保留，不当作最新实现图。 [S05 B00](#)

影响： 仅剩历史文字与不同版本图会使维护者错认基线；新任务和新 AC 缺少统一机器追踪。

整改边界： 恢复历史图到 references/A0 ；新图从 FIG-15 续号；清楚标注现状、目标、来源和替代范围，并提供交叉索引。

追踪： REQ-077、REQ-080 ； TODO-027、TODO-049、TODO-050。

GAP-20 · 当前审计不是完整执行性或所有文件漏洞审查

优先级： P2。 **审计分类：** LIMIT。

已读事实： 本次读取固定提交下关键链路、目标文档及上传原型；未取得完整可执行 checkout。容器 Node 22.16 低于仓库要求；浏览器两次在导航前被环境策略阻断。 [S27 U01](#)

影响： 不能报告570项重跑通过，不能把原型浏览器未运行写成产品失败；静态未见也不证明整个仓库完全不存在某功能。

整改边界： 记录源码覆盖清单、HTML语法检查与同仓blob对照；产品测试均等待匹配环境执行，并保留本次 BLOCKED_ENV。

追踪： REQ-077、REQ-080 ； TODO-027、TODO-050。

06 原 48 项：原报告状态与本次审计分栏

原CSV共48行；48行implementationStatus=VERIFIED、testStatus=PASS、fixtureStatus=PASS。remainingRealStatus仅6行PASS，其他42行NOT_RUN。下面保留原标签，不认定其错误，也不把这些标签改成“本次重跑通过”。即便原remainingReal=PASS，仍要检查scope：例如旧候选本地确定性模型不等于新候选真实外部模型。

全部新运行状态为NOT_RUN。源代码可见也仅说明存在相应路径；本次未提供原始现场证据的记录统一标EVIDENCE_GAP。机器表 validation/baseline_48.csv 保留全部列。

S04 S03

REQ / 名称	原现场状态	本次源码观察
REQ-001 不修改 DSH 核心	PASS	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-002 一个外壳与 N 个接入	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-003 一个业务事实来源	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-004 一个能力执行实现	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-005 唯一运行时目录	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-006 生命周期与卸载	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-007 连接独立于应用	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-008 会话应用集合与焦点分离	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-009 显式路由与歧义处理	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-010 按需工具发现	PASS	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-011 兼容性握手	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-012 输入输出同时声明	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-013 底层 API 不是第二套业务	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-014 未知写接口显式分类	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-015 生成 SDK 与调用语义	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-016 数据来源时间口径	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-017 幂等身份与请求哈希	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-018 状态与业务核实	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-019 取消不等于撤销	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-020 并发与冲突域	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-021 脚本子调用日志	NOT_RUN	REPORTED_ONLY / 需原始证据
REQ-022 跨应用不假装事务	NOT_RUN	REPORTED_ONLY / 需原始证据
REQ-023 模型预算与数据句柄	NOT_RUN	REPORTED_ONLY / 需原始证据
REQ-024 稳定错误契约	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-025 普通源码为主路径	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-026 构建与保存分离	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-027 桥接握手与协议	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-028 通用资源选择	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-029 本地动作不经过模型	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-030 上下文与消息分开	PASS	CODE_PRESENT / 不等于整体验收

REQ / 名称	原现场状态	本次源码观察
REQ-031 确定性会话投影	PASS	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-032 多应用绑定	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-033 离线与版本冲突	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-034 明确状态所有者	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-035 确定性数据集身份	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-036 历史数据可追溯迁移	NOT_RUN	REPORTED_ONLY / 需原始证据
REQ-037 禁止双写切换	NOT_RUN	REPORTED_ONLY / 需原始证据
REQ-038 有条件回退	NOT_RUN	REPORTED_ONLY / 需原始证据
REQ-039 引用驱动清理	NOT_RUN	REPORTED_ONLY / 需原始证据
REQ-040 保留旧工具与协议入口	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-041 DSH 兼容探针	PASS	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-042 统一分发但独立版本	PASS	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-043 异构应用验证	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-044 可定位观测记录	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收
REQ-045 自动化故障矩阵	NOT_RUN	REPORTED_ONLY / 需原始证据
REQ-046 性能与上下文基准	NOT_RUN	REPORTED_ONLY / 需原始证据
REQ-047 可复现交付证据	NOT_RUN	REPORTED_ONLY / 需原始证据
REQ-048 不扩张本期目标	NOT_RUN	CODE_PRESENT / 不等于整体验收

07 推进顺序与停止边界

- 第一批：入口与创作证据。** 完成TODO-027..035；能在原聊天明确引用、定位副本，并生成真实构建及v2预览证据。不要先装修整个应用页。
- 第二批：发布与恢复。** 完成TODO-036..039；把“可用构建”与“尝试中的候选”分开，防止错误构建覆盖旧显示；完成取消、重启与UI状态。
- 第三批：日常可用产品。** 完成TODO-040..047：附件/原发送、真实Agent迭代、组件库/保存历史、计划与连接配置一致性。
- 第四批：复核和发布。** TODO-048..050；原48项回归与新增32项共同组成验收。真实写和正式切库各自签认；在缺前提时只发布明确范围的候选。
- 不建议新增微服务集群、通用工作流引擎、插件市场、第二套Agent或“全能HTTP工具即平台”。新增创作账本只记录原Agent发起的文件/构建/预览过程，不接管其思考或任务队列。

90 来源索引与复核覆盖

已读的文件/符号见下表。代码URL全部固定到本次commit；文档内本机evidence路径仅是定位，不是本包已附的证据。原型行号对应上传HTML；GitHub代码按文件与符号定位，不把外层工具输出行号冒充源码行号。

ID	文件 / 符号	证据类别
S01	最新仓库说明 README.md Apps V1 / 最新文档与体验入口	仓库声明
S02	候选版范围和版本矩阵 docs/apps-v1-candidate.md 运行与边界 / 插件、SDK 与源码组件	仓库声明
S03	发布验证摘要 docs/apps-publication-validation-20261007.md 历史候选验证与新增设计分别记录	仓库声明；未提供原始运行档案
S04	现有需求追踪 docs/requirements/traceability.csv REQ-001..048；implementationStatus / remainingRealStatus	仓库记录
S05	A.1 架构 docs/requirements/03_ARCHITECTURE.md FIG-13 / FIG-14 / AC-13-01..09	目标规范
S06	当前桌面产品要求 docs/apps-product-requirements-20261007.md PR-01..24	目标规范
S07	原聊天创作评审 docs/chat-component-authoring-review.md 完成范围与后续接线	目标规范与边界声明
S08	唯一 Runtime 目录及调用 packages/app-runtime/src/index.ts AppsRuntime：目录、绑定、调用、核实与恢复的已读路径	代码静态证据
S09	P2 组合根 packages/service/src/apps-main.ts composeAppsRuntime / clientFor / main	代码静态证据
S10	组合 bundle Host bundles/apps/server/index.ts Config / bundle装配 / legacy资源路由兼容	代码静态证据
S11	组合 bundle Client bundles/apps/client/index.tsx createClientPlugin 实参 / AppsWorkspace / AppsToolView	代码静态证据

ID	文件 / 符号	证据类别
S12	DSH Host 门面 packages/plugin-apps/src/index.ts gatewaySchemas / AppsHost / installNativeContextHook	代码静态证据
S13	Hallmark Provider packages/app-hallmark/src/index.ts HALLMARK_DESCRIPTOR / HALLMARK_API_OPERATIONS / execute	代码静态证据
S14	Notes Provider packages/app-notes/src/index.ts NOTES_DESCRIPTOR / NotesProvider.execute/inspect	代码静态证据
S15	SDK 与生成器 packages/app-sdk/src/index.ts AppsClient / HttpRuntimeTransport / generateArtifacts	代码静态证据
S16	共享展示与保存 packages/app-presentation/src/index.ts openSource / createView / saveComponent / openComponent / manageSaved	代码静态证据
S17	源码构建存档 packages/source-components/src/index.ts projectSnapshot / capture / capturePreview / verify / checkout	代码静态证据
S18	当前预览载体 scripts/source-preview.mjs readDist / hostHTML ; hallmark.source.v1	代码静态证据
S19	v2 组件客户端 packages/component-runtime/src/apps-client.ts COMPONENT_CHANNEL / COMPONENT_METHODS / createAppsClient	代码静态证据
S20	生产 frame 容器 packages/dsh-plugin/client/component-frame.tsx useComponentBridge / AppsSourceFrame	代码静态证据
S21	新组件显示投影 packages/plugin-apps/client/view.tsx appsToolViewReference / AppsNativeView / AppsToolView	代码静态证据
S22	原生扩展装配 packages/dsh-plugin/client/plugin.ts ClientContext / createClientPlugin / bindNativeInput	代码静态证据
S23	组件能力与附件接线 packages/plugin-apps/client/component-handlers.ts createAppsComponentHandlers / attachSelection	代码静态证据
S24	当前应用目录 packages/plugin-apps/client/directory.tsx AppsDirectory / bind	代码静态证据

ID	文件 / 符号	证据类别
S25	当前工作区 packages/plugin-apps/client/workspace.tsx AppsWorkspace	代码静态证据
S26	迁移和回退运行手册 docs/apps-migration-runbook.md PROC-MIG-01 / PROC-RBK-01 / GC	命令与夹具范围声明
S27	开发脚本与 Node 要求 package.json scripts / engines / version	代码静态证据
S28	仓库 HTML 原型 docs/prototypes/chat-component-authoring.html schema 3 / sendCommand / runBuild / saveAsset	离线交互原型
U01	本次上传 HTML references/inputs/chat-component-authoring.html 见 AUDIT 的原型逐项表	用户原型；可静态复核
U02	用户架构示意图 1 references/inputs/image-044804.png 整图与绿色保存/重开路径	目标示意，不是工程验收
U03	用户架构示意图 2 references/inputs/image-044809.png 整图与绿色保存/重开路径	目标示意，不是工程验收
U04	用户架构示意图 3 references/inputs/image-044814.png 整图与绿色保存/重开路径	目标示意，不是工程验收
B00	上一轮 A.0 文档原件 references/A0/02_SPEC.md REQ-001..048 / TST-001..048	目标基线；不是执行证据