# 统计完全二叉树的节点数

#### 【题目】

给定一棵完全二叉树的头节点 head, 返回这棵树的节点个数。

# 【要求】

如果完全二叉树的节点数为N,请实现时间复杂度低于O(N)的解法。

# 【难度】

#### 尉★★☆☆

### 【解答】

遍历整棵树当然可以求出节点数,但这肯定不是最优解法,本书不再详述。 如果完全二叉树的层数为h,本书的解法可以做到时间复杂度为 $O(h^2)$ ,具体过程如下:

- 1. 如果 head==null, 说明是空树, 直接返回 0。
- 2. 如果不是空树,就求树的高度,求法是找到树的最左节点看能到哪一层,层数记为 h。
- 3. 这一步是求解的主要逻辑,也是一个递归过程记为 bs(node, h), node 表示当前节点,l 表示 node 所在的层数,h 表示整棵树的层数是始终不变的。 bs(node, h)的返回值表示以 node 为头的完全二叉树的节点数是多少。初始时 node 为头节点 head, l 为 1,因为 head 在第 1 层,一共有 h 层始终不变。那么这个递归的过程可以用两个例子来说明,如图 3-50 和图 3-51 所示。




图 3-50

找到 node 右子树的最左节点,如果像图 3-5 0 的例子一样,发现它能到达最后一层,即 h==4 层。此时说明 node 的整棵左子树都是满二叉树,并且层数为 h- 层,一棵层数为 h- 的满二叉树,其节点数为  $2^{h}$ - 1 个。如果加上 node 节点自己,那么节点数为  $2^{(h-1)}$ -1+1==2^(h- 1)个。此时如果再知道 node 右子树的节点数,那么以 node 为头的完全二叉树上到底有多少个节点就求出来了。那么 node 右子树的节点数到底是多少呢?就是 bs(node.right,+1,h)的结果,递归去求即可。最后整体返回  $2^{(h-1)}$ +bs(node.right,+1,h)。




图 3-51

找到 node 右子树的最左节点,如果像图 3-51 的例子一样,发现它没有到达最后一层,说明 node 的整棵右子树都是满二叉树,并且层数为 h-l-1 层,一棵层数为 h-l-1 的满二叉树,其节点数为  $2^{h-l}$ -1 个。如果加上 node 节点自己,那么节点数为  $2^{(h-l-1)}$ -1+1== $2^{(h-l-1)}$ 个。此时如果再知道 node 左子树的节点数,那么以 node 为头的完全二叉树上到底有多少个节点就求出来了。node 左子树的节点数到底是多少呢?就是 bs(node.left, l+1,h)的结果,递归去求即可,最后整体返回  $2^{(h-l-1)}$ +bs(node.left, l+1,h)。

全部过程请参看如下代码中的 nodeNum 方法。

```
public int mostLeftLevel(Node node, int level) { 最左子树的深度
    while (node != null) {
        level++;
        node = node.left;
    }
    return level - 1;
}
```

每一层只会选择一个节点 node 进行 bs 的递归过程,所以调用 bs 函数的次数为 O(h)。每次调用 bs 函数时,都会查看 node 右子树的最左节点,所以会遍历 O(h)个节点,整个过程的时间复杂度为  $O(h^2)$ 。