APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA

Transportar Combustível para Ferramentas a Combustão

ENERGISA/GTD-IT/Nº307/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Transportar Combustível 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Transportar 10
5.3- Identificar os Riscos: 1, 6, 10, 14 e 20 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NBR	Norma Brasileira
PET	Poli (Tereftalato de Etileno)
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Programar Manutenção para garantir níveis de continuidade
ATIVIDADE	Transportar Combustível para Ferramentas a Combustão

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Transportar Combustível para Ferramentas a Combustão.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços com ferramentas a combustão nas linhas de distribuição de baixa e média tensão.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

NR 10

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco)

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho

5.2- Transportar Combustível

5.2.1- Considerar Aspectos

Muitos consumidores desconhecem que a venda de combustíveis em sacos plásticos e outros tipos de recipientes, como garrafas PET, é proibida. O desrespeito a essa determinação pode causar problemas aos postos de combustíveis revendedores. Com frequência, frentistas são obrigados a ouvir reclamações dos clientes ao explicar que os postos não podem vender combustíveis em embalagens inapropriadas.

Figura 1: Embalagem inadequada

A regra vale desde 2008 quando a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) editou a norma NBR 15.594-1 que orienta sobre o procedimento padrão de abastecimento nos postos revendedores.

A norma determina que a venda de combustível fora do tanque do veículo só pode ser feita por meio de recipientes metálicos ou não metálicos, rígidos, certificados e fabricados para este fim e que permitam o escoamento da eletricidade estática gerada durante o abastecimento.

Figura 2: Embalagem inadequada

⇒ A QUEM SE DESTINA

A venda de combustível em recipientes atende a várias necessidades que vão desde a pane seca (falta de combustível no veículo) até organizações e pessoas físicas que necessitam dos vasilhames para abastecer seus equipamentos.

No campo os produtores costumam adquirir diesel e gasolina em galões para abastecer roçadeiras, motosserras, equipamentos de irrigação e, principalmente, as máquinas agrícolas, como tratores e colheitadeiras, que estão nas propriedades.

A Energisa também tem ferramentas que necessitam de combustível para serem utilizadas em serviços de construção e manutenção nas redes de distribuição. Sejam eles serviços emergenciais ou programados.

A ABNT não define um modelo específico para os recipientes, porém as bombonas de plástico devem vir com selo do Inmetro em alto relevo e com tampas de rosca (auto lacre) para vedar o conteúdo, estas são as mais recomendadas.

Figura 3: Recipientes para transporte

5.2.2- Transportar

A única exigência da ANP é o uso de recipiente adequado para aquisição de combustíveis nos postos e que ele deve ser certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Industrial [INMETRO] e que atendam às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

NOTA:

1. É proibida a venda de combustível em saquinho plástico, galão sem procedência e garrafa pet, segundo a norma técnica da ABNT NBR 15.594-1.

Os recipientes certificados disponíveis no mercado trazem informações como logomarca do INMETRO, o código da certificação do produto, que é uma sequência de números e letras que comprova que aquela embalagem é própria para o transporte de produtos perigosos.

Os recipientes não metálicos devem ter capacidade máxima de 50 litros e atender aos regulamentos municipais, estaduais ou federais aplicáveis.

NOTAS:

2. Atentar para o tipo de recipiente que será adquirido e utilizado pelas equipes de campo para o transporte e manejo de combustível.

3. O INMETRO fiscaliza as embalagens utilizadas para transporte terrestre produtos perigosos baseado nas portarias **326/2006 ,71/2008 e 452/2008**

⇒ **CUIDADOS**

Devido à natureza volátil dos combustíveis, alguns procedimentos para manuseio e transporte de gasolina devem ser realizados para garantir a segurança de pessoas e propriedade de terceiros que estejam próximos.

Incêndios, combustão e doenças devido à inalação são algumas das consequências trágicas da gasolina. Onde existe gás, há perigo em potencial, mas você pode reduzir os riscos de uma tragédia prestando atenção aos perigos e tomando cuidado ao encher os galões de gasolina.

Para controlar os riscos envolvidos proceda da seguinte maneira:

- Não fume em momento algum, estando nas proximidades do galão de combustível;
- Sempre ao abastecer ou manusear o galão de combustível esteja com o motor do veículo desligado;
- Sempre utilize recipientes aprovados para o transporte de combustível;
- Nunca abasteça o galão localizado dentro do veículo, o galão deverá estar tocando o solo neste momento;
- Encha lentamente o galão para evitar que o combustível espirre ou transborde;
- Nunca encha o galão até a borda, deixe espaço para a expansão dos vapores devido a mudança de temperatura;
- Aperte bem a tampa do recipiente;
- Incline o recipiente e verifique se há vazamento de combustível pela tampa;
- Limpe a parte externa do recipiente antes de colocá-lo no veículo;

NOTAS:

4. Caso não se tenha uma estopa/trapo para a limpeza, verifique a possibilidade de consegui-lo na área de lavagem do posto.
5. Outra alternativa é lavar a parte externa do recipiente com bastante água.

- Antes de posicionar o galão de combustível no veículo para transporte, descarregue a eletricidade estática tocando uma parte metálica do veículo;
- Ao colocar o galão de combustível no veículo posicione-o na vertical;

- Nunca coloque o galão de combustível confinado em parte fechada, no interior do veículo;

NOTAS:

6. Caso não seja possível manter o galão de combustível em uma área ventilada do veículo, abra todos os compartimentos possíveis para que haja circulação do ar.
7. Mantenha o galão de combustível em local abrigado, distante de fontes de calor, até mesmo do sol e/ou faíscas.

- Por fim, aprisione o galão de combustível para que o mesmo não se movimente durante o transporte.

Figura 4: Galão adequado para transporte de combustível

5.3- Identificar os Riscos: 1, 6, 10, 14 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Balaclava	01
Luva de PVC	01
Máscara de Proteção respiratória para vapores orgânicos	01

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Cones de sinalização	06
Galão de combustível regulamentado pelo INMETRO	Necessária
Estopa/trapo	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/06/2019	Vigente	-	30/06/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		