桂林電子科技大學
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

本科毕业设计（论文）

题目：基于 python-django 框架漏洞扫描系统设计与实现

学　　号：
姓　　名：
学　　院：计算机与信息安全学院
专　　业：网络空间安全专业
指 导 教 师：武小年
指导教师职称：教授

2025 年 6 月 10 日

本科生毕业设计（论文）独创性声明

本人声明所呈交的毕业设计（论文）是我个人在指导老师指导下进行的工作及取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，文中不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的成果；也不包含为获得桂林电子科技大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。其他同志对本工作的启发和所做的任何贡献均已在毕业设计（论文）中做了明确的说明并表示了谢意。

毕业设计（论文）若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：　　日期：

本科生毕业设计（论文）使用授权说明

桂林电子科技大学有权保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计（论文）的复印件，允许毕业设计（论文）被查阅和借阅。本人授权桂林电子科技大学可以公布毕业设计（论文）的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编毕业设计（论文）。

本人签名：　　日期：

导师签名：　　日期：

摘　要

随着网络安全威胁的日益加剧，企业与组织对高效、准确的漏洞分析工具的需求愈发迫切，以保障其信息系统的安全。相关统计数据显示，2023 年全球披露的漏洞数量高达 26,447 个，相较 2022 年增长了 5.2%。在网络安全防护体系中，漏洞分析系统扮演着至关重要的角色。研究和开发先进的漏洞分析系统，不仅能够提升安全防护能力，还能为企业和组织提供有力的技术支撑，具有重要的现实意义和应用价值。

本文设计并实现了一个基于 Python-Django 框架的漏洞分析系统。系统采用前后端分离架构，后端通过 DjangoRESTframework 创建 API 服务，前端则利用 Vue.js 和 ElementPlus 组件库构建用户界面。系统包含六个主要功能模块：漏洞扫描、端口扫描、资产测绘、目录扫描、指纹识别以及 AI 助手。其中，漏洞扫描模块集成了 AWVS 引擎技术，实现对 Web 应用漏洞的全方位检测；端口扫描模块借助 Nmap 技术，能够执行多种级别的扫描并识别相关服务；资产测绘模块通过 HunterAPI 实现快速资产获取；目录扫描模块采用异步查询和多层字典策略，探测隐蔽资源；指纹识别模块通过多维特征分析识别 Web 技术栈；AI 助手模块则基于大型语言模型，提供智能安全建议。

系统将用户数据和扫描结果存储于 MySQL 数据库，数据表设计遵循第三范式准则，确保数据的规范性和一致性。API 接口采用 RESTful 架构风格，保证了系统的高效性与可靠性。系统界面友好，支持扫描结果的可视化展示及报告生成等功能。通过本系统的设计与实现，提供了一个集成化、高效且易用的漏洞分析平台，有效提升了网络安全防御水平。

关键词：Python-Django 框架；漏洞扫描；端口扫描；资产测绘；AI 辅助分析

Abstract

With the escalating cybersecurity threats, enterprises and organizations increasingly demand efficient and accurate vulnerability analysis tools to safeguard their information systems. Statistical data reveals that 26,447 vulnerabilities were disclosed globally in 2023, a 5.2% increase from 2022. As a critical component of cybersecurity defense, vulnerability analysis systems play a pivotal role. The research and development of advanced vulnerability analysis systems not only enhance security capabilities but also provide robust technical support for enterprises, demonstrating significant practical and applicative value.

This paper presents the design and implementation of a vulnerability analysis system based on the Python-Django framework. The system adopts a frontend-backend separated architecture, where the backend utilizes Django REST framework to build API services, while the frontend employs Vue.js and the ElementPlus component library for user interface construction. The system comprises six core functional modules: vulnerability scanning, port scanning, asset mapping, directory scanning, fingerprint identification, and an AI assistant. The vulnerability scanning module integrates AWVS engine technology to enable comprehensive detection of web application vulnerabilities. The port scanning module leverages Nmap technology to perform multi-level scans and identify associated services. The asset mapping module rapidly retrieves assets via the Hunter API, while the directory scanning module employs asynchronous queries and multi-layer dictionary strategies to detect hidden resources. The fingerprint identification module recognizes web technology stacks through multi-dimensional feature analysis. The AI assistant module, powered by large language models (LLMs), offers intelligent security recommendations.

User data and scanning results are stored in a MySQL database, with data table designs adhering to Third Normal Form (3NF) principles to ensure standardization and consistency. RESTful API architecture ensures system efficiency and reliability. The system features an intuitive interface supporting visualized scan results and report generation. Through its design and implementation, this study delivers an integrated, efficient, and user-friendly vulnerability analysis platform, effectively enhancing cybersecurity defense capabilities.

Keywords: Python-Django framework; Vulnerability Scanning; Port Scanning; Asset Mapping; AI-Assisted Analysis

目　　录

1　绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 国内外研究现状 1
1.3 主要研究内容 2
1.4 论文结构安排 3
2　相关技术介绍 5
2.1 Python 与 Django 框架的应用研究 5
2.1.1Python 语言的特性 5
2.1.2Django 框架的核心特性分析 5
2.1.3DjangoRESTframework 5
2.2 前端技术与交互设计 6
2.2.1Vue.js 框架 6
2.2.2ElementPlus 组件库研究 6
2.2.3 前后端分离架构 6
2.3 网络安全评估与分析的关键技术研究 7
2.3.1 漏洞扫描技术 7
2.3.2 端口扫描技术 7
2.3.3 资产测绘技术 8
2.3.4 目录扫描技术 8
2.3.5 指纹识别技术 8
2.3.6 人工智能在网络安全领域的应用研究 9
3　系统需求分析 10

3.1 可行性分析.....10
3.1.1 技术可行性.....10
3.1.2 经济可行性.....10
3.1.3 市场可行性.....10
3.2 功能性需求分析.....10
3.2.1 漏洞扫描.....11
3.2.2 端口扫描.....12
3.2.3 资产测绘.....12
3.2.4 目录扫描.....13
3.2.5 指纹识别.....14
3.2.6AI 助手需求.....15
3.3 非功能性需求分析.....16
4 系统设计.....18
4.1 系统架构设计.....18
4.2 系统功能架构.....19
4.3 数据库设计.....19
4.3.1 数据库概要设计.....19
4.3.2 核心数据表设计.....20
4.4 系统功能设计.....23
4.4.1 漏洞扫描.....23
4.4.2 端口扫描.....26
4.4.3 资产测绘.....28
4.4.4 目录扫描.....29
4.4.5 指纹识别.....32
4.4.6AI 助手.....33

5 系统实现 35
5.1 漏洞扫描实现 35
5.1.1 目标管理 35
5.1.2 扫描设置 35
5.1.3 扫描控制 36
5.1.4 实时监测 37
5.1.5 漏洞管理 37
5.1.6 报告生成 38
5.2 端口扫描实现 39
5.2.1 多级扫描模式 39
5.2.2 服务识别与版本检测 40
5.2.3 端口扫描结果 41
5.3 资产测绘实现 42
5.3.1 资产搜索能力 42
5.3.2 资产信息采集 42
5.4 目录扫描实现 43
5.4.1 多级扫描模式 43
5.4.2 高级扫描选项 43
5.4.3 扫描任务管理 44
5.4.4 目录扫描结果 45
5.5 指纹识别实现 46
5.5.1 多维度技术识别 46
5.5.2 检测方法与特征 46
5.6 AI 助手实现 47
5.6.1 安全知识咨询 47

5.6.2 扫描结果解读.....47
5.6.3 修复建议生成.....48
6 系统测试.....49
6.1 漏洞扫描功能测试.....49
6.1.1 测试用例.....49
6.1.2 测试结果分析.....49
6.2 端口扫描功能测试.....50
6.2.1 测试用例.....50
6.2.2 测试结果分析.....51
6.3 资产测绘功能测试.....51
6.3.1 测试用例.....51
6.3.2 测试结果分析.....52
6.4 目录扫描功能测试.....52
6.4.1 测试用例.....52
6.4.2 测试结果分析.....53
6.5 指纹识别功能测试.....54
6.5.1 测试用例.....54
6.5.2 测试结果分析.....54
6.6 AI 助手功能测试.....55
6.6.1 测试用例.....55
6.6.2 测试结果分析.....56
6.7 测试结论.....56
7 结论与展望.....57
7.1 课题工作总结.....57
7.2 展望.....57

谢辞..... 58
参考文献..... 59

1　绪论

1.1 研究背景与意义

伴随着信息技术的极速发展以及互联网应用的广泛渗透，网络安全成为数字时代迫切要解决的重要问题，组织机构与企业信息系统遭遇着网络空间中的种种安全威胁，漏洞是其中最为突出的安全隐患。“根据安全公司 Qualys《网络安全威胁回顾》报告,2023 年全球披露的漏洞数量高达 26447 个,较 2022 年增长 5.2%,成为‘历史之最’”[1],这些漏洞一旦被恶意利用，就会引发诸如数据泄露、业务中断、经济损失乃至声誉受损之类的严重后果。根据调查预计到 2025 年，网络安全犯罪将在全球造成 10.5 万亿美元损失[2]。

漏洞分析系统属于网络安全防御体系的关键部分，通过主动找出并评判信息系统中的安全漏洞，为风险管理和安全加固提供重要依照，不同于传统的被动防御，漏洞分析系统采用主动安全策略。在攻击者察觉并利用漏洞之前就找出并弥补潜藏的安全问题。而且，随着安全局势变得越发复杂，单一维度的漏洞分析已难以满足全面安全评价的需求，必须规划多维度、综合化的漏洞分析平台[3]。

Python 语言由于其简单易懂的语法、丰富的库资源以及跨平台性，成为了网络安全领域最常用的开发语言。其在网络安全中的具体应用包括网络爬虫、密码破解与防护、入侵检测与防御、安全审计与漏洞扫描以及自动化渗透测试[4]。Django 是 Python 领域非常成熟的 Web 应用框架，具有完善的安全机制、强大的 ORM 系统和灵活的中间件架构，非常适合开发企业级安全应用[5]。Django 内置的多层安全防护与漏洞分析系统的理念完全契合。基于 Python-Django 框架开发漏洞分析系统，能够快速搭建出一个功能完善的网络安全工具，也能灵活应对安全领域中不断出现的新挑战。

本文设计并开发一个基于 Python-Django 框架的漏洞分析系统，具有如下几个方面的实际意义：其一，通过形成整合型漏洞分析平台，为机构提供全方位的安全考量手段，提升整体安全态势感知水平；其二，探寻 AI 技术在漏洞分析中的应用，推动安全分析向自动化、智能化方向发展；其三，依靠开源技术栈设计高性能、易于扩展的安全体系，降低企业安全建设成本，助力网络安全技术的推广。

1.2 国内外研究现状

国外在漏洞扫描技术的研究和应用方面起步较早，积累了丰富的经验。AhmedAmro[6]对物联网漏洞扫描的现状进行了综述，强调了主动安全措施的重要性。ZijingYin[7]等人提出了 Scanner++框架，通过攻击意图同步增强 Web 应用漏洞检测能力。RichardAmankwah[8]等人提出了一个自动化的框架，用于评估开源 Web 扫描器漏洞的严重性。YijunShen[9]等人对

软件供应链中的漏洞进行了研究，指出由于软件之间的依赖关系，软件供应链中的漏洞可能会导致比独立软件系统更严重的安全威胁。Jean-PaulA.Yaacoub[10]等人探讨了物联网安全漏洞利用的道德规范问题，并提出了相关的解决方案和建议。

国内在漏洞扫描技术领域的研究起步较晚，但近年来发展迅速。吴耀平[11]提出了基于 Web 指纹识别的暗网漏洞研究，针对传统漏洞检测方法的局限性进行了改进。孟禹[12]对基于深度学习的网络入侵检测技术进行了研究。邱少健[13]等人将函数解析为代码属性图，并通过门控图神经网络提取函数内的独立结构特征，提出了基于函数间结构特征关联的软件漏洞检测方法。吴波[14]等人使用传统神经网络模型和图神经网络模型相结合的复合式神经网络模型对图数据结构进行学习和验证，有效提升漏洞检测能力，在准确率、精确度等性能指标方面都有明显提升。此外，蒋瑶[15]还对嵌入式软件漏洞检测进行了研究，从静态和动态两个维度分析漏洞特征，并通过模拟攻击的动态测试方式进行验证和识别，实现了嵌入式软件漏洞检测。

1.3 主要研究内容

本论文基于 Python-Django 框架，设计并实现了一套功能完善、性能可靠的漏洞分析系统，其主要研究内容如下：

（1）系统整体架构设计：前后端分离的微服务架构，后端用 Django-REST-framework 来搭建 API 服务，前端则用 Vue.js 框架开发用户界面，做到松散耦合、易于扩展的系统结构。研究重点放在各个功能模块之间的接口设计和数据流转上，保证系统各个部分可以独立发展又相互协作。

（2）多维度漏洞检测引擎：设计并完成 Web 漏洞扫描、端口扫描、目录扫描以及指纹识别等多个维度的检测引擎，创建起全面的安全评定体系，尤其重视对检测引擎的可扩展性设计，便于接纳新的检测技术。

（3）高性能扫描框架：针对传统扫描引擎在对大量目标扫描时存在的性能瓶颈，研究异步任务处理、多线程并发扫描和分布式任务调度等技术来提升系统扫描效率并充分利用资源，着重解决好扫描任务的负载均衡与状态同步问题。

（4）AI 赋能的智能分析模块：探究机器学习及大语言模型在漏洞分析上的应用，实现自动化的漏洞分类、风险评估以及修复建议的生成，研究重点放在安全数据的特征工程和模型安全领域的适应性改进上。

（5）交互式可视化报告：设计用户友好的漏洞分析报告生成机制，利用图表、趋势以及关联来加强安全数据的可读性与可操作性，尤其重视数据可视化在安全决策支撑方面的作用。

（6）系统评估与验证：通过标准测试环境以及实际网络情形，对系统的功能完备性、效能效率、安全性以及用户体验感受展开全面检测，从而判定系统的实用价值并找出改良方向。

1.4 论文结构安排

第一章绪论：论述研究背景和意义，国内外研究情况，主要研究内容以及论文结构安排，表明研究的出发点和目的。本章先剖析网络安全威胁愈发严重的状况，凸显漏洞分析系统于网络安全防御体系里的重要地位，体现 Python-Django 框架用于安全工具开发所具有的长处，突出此项研究在安全领域具备的理论价值和应用意义。

第二章相关技术介绍：细致叙述 Python 语言与 Django 框架特性、前端技术栈、网络安全评价与分析主要技术。本章全面论述了 Python 语言特色及 Django 框架重要特征，剖析了 Vue.js 框架和 ElementPlus 组件库的前端优势，细致阐释了漏洞扫描、端口扫描、资产测绘、目录扫描、指纹识别这些网络安全评价技术以及 AI 在网络安全方面的运用，为系统规划和实现提供技术基础。

第三章系统需求分析：按照安全操作需要，开展系统可行性及功能性需求分析。本章先从技术、经济、市场三方面阐述系统的可行性，接着细致剖析漏洞扫描、端口扫描、资产测绘、目录扫描、指纹识别以及 AI 助手这六个主要功能模块各自的需求情况，还要考虑性能、可用性、安全性、可扩展性、界面这些非功能性需求，从而确定系统设计的基本目标和范围。

第四章系统设计：详细论述系统的总体架构设计、功能模块设计、数据库设计、接口设计以及安全设计。本章先给出系统的五层架构设计（表现层、应用层、服务层、数据层和底层），接着阐述系统功能架构，规划出遵循第三范式的数据库模型，界定了以 RESTful 风格为主的 API 接口，随后针对六个主要功能模块展开详细设计论述，重点说明各个模块之间的协作机制和数据传递情况。

第五章系统实现：主要介绍系统的开发环境以及使用的技术，分别对每个功能模块进行实现。本章系统地呈现出漏洞扫描、端口扫描、资产测绘、目录扫描、指纹识别、AI 助手这 6 个核心模块的具体实现过程及效果，利用功能截图和关键代码来说明系统的实际运行情况，展现出整个系统的功能和用户界面。

第六章系统测试与评估：本章设计并执行系统的功能测试、性能测试、安全性测试，对测试结果进行分析和评估。

第七章结论与展望：概括研究成果及系统创新之处，分析其中不足，给出后续研究方向和系统改进举措。本章回顾全部研究工作的重点内容以及核心技术突破情况，评定系统

应用价值及其创新意义，并客观指出当前系统存在的局限之处，提出性能提升、功能拓展、AI 能力加强等未来改进方向。

2　相关技术介绍

本章主要介绍基于 Python-Django 框架的漏洞分析系统所涉及的技术，包括 Python 语言和 Django 框架的特点、前端技术栈、网络安全评估和分析的主要技术，为系统的实现提供理论基础。

2.1 Python 与 Django 框架的应用研究

2.1.1Python 语言的特性

Python 是网络安全领域中被广泛应用的语言，具有独特优势。其代码简洁明了，开发效率高，因此安全工具的开发周期较短。Python 拥有丰富的标准库和第三方包，为安全功能的实现提供了坚实基础。

网络安全开发者青睐 Python 的主要原因在于其灵活性和适用性，能够轻松应对网络通信、数据解析、文本处理等与安全相关的任务。例如，使用 requests 库进行 HTTP 通信，利用 BeautifulSoup 解析 HTML，借助 scapy 构建和分析网络数据包，这些特性使 Python 成为开发安全工具的首选语言。

2.1.2Django 框架的核心特性分析

Django 是 Python 语言的全栈 Web 框架，采用"模型-模板-视图"（MTV）架构，适合快速搭建安全可靠的 Web 应用。其核心理念是"不要重复自己"（DRY），注重代码复用和功能模块化。

Django 为开发安全 Web 应用提供了全面支持，自带的 ORM 系统抽象了数据库操作，有效防止 SQL 注入，表单处理具备 CSRF 防护，会话管理保障用户认证安全。框架默认开启多项安全功能，如 XSS 防护、点击劫持保护等。

对于漏洞分析系统开发而言，Django 具有显著优势。其模块化设计有利于扩展新的扫描功能，中间件系统能够实现请求过滤及响应处理，信号机制适合任务调度和事件通知，缓存框架提升了扫描结果处理速度。

2.1.3DjangoRESTframework

DjangoRESTframework（DRF）是一套强大的工具集，用于创建 RESTAPI，在前后端分离架构中表现优异。其主要组件包括序列化器、基于类的视图和权限系统，使 API 开发高效且直观。

DRF 的序列化机制可以将复杂的 Python 对象转换为前端可用的 JSON 数据，同时负责请求数据的验证和反序列化。ViewSet、GenericAPIView 等视图类封装了常用操作，减少代码重复，内置的认证和权限控制保障 API 接口安全。

在漏洞分析系统中，DRF 扮演着关键角色——作为前后端通信的桥梁，实现如扫描任务提交、结果获取、用户管理等主要功能接口。其灵活性和可扩展性使系统能够应对不断变化的安全需求。

2.2 前端技术与交互设计

2.2.1Vue.js 框架

Vue.js 是一款渐进式 JavaScript 框架，具有响应式数据绑定和组件化模型等特点。与传统 jQuery 开发相比，Vue 极大提升了前端开发效率和代码可维护性。其主要优势在于双向数据绑定，数据变化时视图自动更新，反之亦然。

Vue.js 的组件系统可将界面拆分为独立的可复用部分，每个组件包含自身的 HTML、CSS 和 JavaScript。这种模块化方式非常适合构建复杂的安全分析界面，虚拟 DOM 机制减少了对实际 DOM 的操作，从而显著提升界面渲染速度。

漏洞分析系统前端可利用 Vue.js 的生命周期钩子精确控制组件行为，在 created 时初始化扫描配置，在 mounted 时加载历史扫描记录，在 beforeDestroy 时清理资源等。

2.2.2ElementPlus 组件库研究

ElementPlus 是为 Vue3 设计的 UI 组件库，提供了大量预置组件，保证界面风格统一，符合现代设计理念。非常适合构建数据量大的管理界面，如漏洞分析系统的控制台。

该组件库包含表格、表单、导航、通知等 40 多个组件，基本满足了安全工具界面的绝大部分需求。系统具备响应式设计，可在各种设备上使用，支持国际化和主题自定义，增强了系统的适应性。

ElementPlus 的表格组件适合展示漏洞扫描结果，支持排序、过滤、分页等操作。表单组件简化了扫描参数设置，弹窗组件用于显示详细漏洞信息，进度条和加载动画则为扫描进度提供反馈。

2.2.3 前后端分离架构

前后端分离是现代 Web 应用的主流架构模式，将用户界面与业务逻辑、数据处理分离开发和部署。在该架构下，前端与后端通过 API 通信，各自专注于自身职责，降低了系统耦合度。

这种架构对漏洞分析系统开发有诸多好处。前端专注于数据可视化和用户交互，后端负责扫描引擎和数据处理。前后端分离便于不同团队协作，提高开发效率，前端可复用后端 API，实现多端适配（Web、移动应用等）。

实践表明，前后端分离架构提升了系统性能和用户体验。前端资源可被缓存，极大缩短页面加载时间；SPA（单页应用）避免了频繁页面刷新；后端服务可独立扩展，提升系统承载能力。

2.3 网络安全评估与分析的关键技术研究

2.3.1 漏洞扫描技术

漏洞扫描技术是一种主动查找系统安全缺陷的自动化手段，通过模拟攻击者行为评估目标系统安全状况。扫描流程通常包括目标探测、服务识别、漏洞检测、风险评估和报告生成等环节。

现代漏洞扫描采用多种检测技术。基于特征的扫描依赖预设规则查找已知漏洞，行为分析通过系统响应推测安全问题，模糊测试则通过异常输入发现潜在缺陷。多种技术结合可提升检出率，降低误报。

Web 应用漏洞扫描尤为复杂，涉及多层交互逻辑，既需检测服务器端漏洞（如 SQL 注入、文件包含），也需检测客户端漏洞（如 XSS、CSRF）；既要分析 HTTP 请求响应，也要分析 JavaScript 代码；既要扫描单个页面，也要覆盖多步骤业务流程。实践证明，自动扫描结合人工检查效果最佳。

2.3.2 端口扫描技术

端口扫描是网络安全评估的起点，用于发现目标主机开放的网络服务。通过识别活动端口及其服务，可确定潜在攻击面，并为后续测试提供方向。

常见端口扫描技术包括：TCP 连接扫描（三次握手成功即端口开放）、SYN 扫描（半开放扫描，发送 SYN 包但不建立完整连接，更隐蔽）、FIN/NULL/XMAS 扫描（利用 TCP 协议规范漏洞探测端口）、UDP 扫描（通过 ICMP 端口不可达消息判断端口状态）。

Nmap 是最常用的端口扫描工具，支持多种扫描技术，并具备服务版本检测、操作系统识别等功能。本研究的漏洞分析系统采用基于 Python 的 python-nmap 库实现端口扫描，支持多线程并行扫描和任务队列管理，大幅提升大规模网络评估效率。

2.3.3 资产测绘技术

资产测绘（AssetMapping）是网络安全领域的关键技术，旨在全面发现和识别组织的数字资产。通过系统性手段收集目标网络范围内的所有设备、服务和应用信息，建立完整的资产清单，为后续安全评估提供基础。

资产测绘主要流程包括：资产发现（多源探测识别活跃主机）、信息收集（如操作系统、开放服务、域名信息）、资产分类（按功能和重要性分类）、关联分析（建立资产依赖关系图）。

现代资产测绘集成多种数据源。主动扫描直接探测网络设备和服务，被动监听收集网络流量中的资产信息，DNS 解析分析识别域名资产，证书透明度日志查询发现 TLS 证书关联资产，搜索引擎数据挖掘获取公开索引资产。多源融合可构建更全面准确的资产视图。

2.3.4 目录扫描技术

目录扫描即路径枚举，是发现 Web 服务器未公开资源的重要手段。通过访问预设路径，发现敏感目录、备份文件或管理界面等隐藏资源。

目录扫描关注两方面：扫描字典和响应分析。扫描字典决定扫描范围，可根据目标技术栈定制。响应分析需综合状态码、内容长度、响应时间等多维信息，仅凭状态码易导致高误报。

现代目录扫描面临诸多挑战。Web 应用防火墙会阻断频繁请求，动态路由难以通过简单枚举发现，自定义错误页面影响状态码判断。本研究的目录扫描模块结合请求延迟、指纹识别、内容分析等技术提升准确率，并实现自适应扫描策略，根据目标响应动态调整测试强度。

2.3.5 指纹识别技术

Web 应用指纹识别通过分析服务器特征，识别目标系统的技术组件，如 Web 服务器类型、应用框架、CMS 系统、前端库等。准确的指纹识别为漏洞评估提供关键线索，指导后续定向测试。

指纹识别主要依赖三类信息：HTTP 头部（如 Server、X-Powered-By）、HTML 源码特定标记、网站静态资源（如图标、CSS、JS 文件）、服务器对特定请求的响应。多信息融合提升识别准确率。

本研究的指纹识别模块采用特征库+行为分析法，先通过 HTTP 请求获取基础数据，再提取关键特征与指纹库比对。对识别结果存疑时，发送探测请求进一步确认。可识别 1000 余种 Web 技术，为漏洞扫描提供精准目标信息。

2.3.6 人工智能在网络安全领域的应用研究

近年来，人工智能技术在网络安全领域展现出巨大潜力，尤其在漏洞挖掘、威胁检测、安全分析等方面取得显著进展。机器学习算法可从海量安全数据中发现模式和异常，辅助安全分析决策。

在漏洞分析领域，AI 技术主要应用于三方面：基于机器学习的漏洞预测可评估代码安全状况并发出预警，自动化漏洞分类加快扫描结果处理，智能误报过滤显著提升扫描准确率。这些应用极大提升了安全分析效率。

最新的大语言模型(LLM)技术为安全领域带来变革，可理解并生成自然语言安全建议，解释复杂漏洞原理，辅助编写安全修复代码。本研究的漏洞分析系统集成了基于 LLM 的智能助手模块，为用户提供交互式安全咨询和决策支持，极大优化了系统的易用性和实际价值。

3 系统需求分析

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性

本系统前端采用 Vue.js 和 Python-Django 作为框架，采用 B/S 架构，并选择前后端分离的开发方式。系统所采用的技术均为主流技术，因此在技术上是可行的。

3.1.2 经济可行性

本系统为 Web 开发项目，仅需浏览器即可使用，无需额外下载其他软件。用户界面简洁大方，学习成本低，投入成本小，因此具有良好的经济可行性。

3.1.3 市场可行性

漏洞检测与分析能力已成为企业网络安全的重要需求。基于 Python-Django 框架的漏洞分析系统正是针对这一需求开发的，在保证功能完备的前提下，降低了企业安全建设成本，具有广阔的市场应用前景。

3.2 功能性需求分析

在网站安全检测过程中，需要从多个维度对目标系统进行全面分析，包括漏洞检测、端口扫描、资产发现、技术栈识别、目录探测等。传统的安全检测工具往往功能单一，难以满足复杂的检测需求。因此，本系统需要集成多种安全检测功能，构建一个完整的渗透测试平台。基于对安全检测流程的分析，本系统需要实现漏洞扫描、端口扫描、资产测绘、指纹识别、目录扫描和 AI 助手六大核心功能模块。

在功能实现上，系统需要采用模块化设计，各模块之间通过标准化的数据接口进行交互。用户需要能够根据实际需求灵活组合各功能组件，形成涵盖资产发现、漏洞探测、风险评估等环节的完整渗透测试流程。如图 3.1 所示为系统层数据流图，展示了各模块之间的数据流转关系。通过该系统的实现，需要能够有效提升网站与应用系统的安全防护水平，降低安全运维成本，提高安全检测效率。同时，系统集成的 AI 助手功能，需要能够为安全分析人员提供智能化的决策支持，进一步提升安全防护能力。



图 3.1 系统层数据流图

3.2.1 漏洞扫描

漏洞扫描模块作为系统核心功能，主要依托 AWVS 集成实现 Web 应用漏洞检测与分析，用例图如图 3.2 所示。



图 3.2 漏洞扫描需求-用例图

主要功能需求包括：

（1）目标管理：系统需支持添加、删除和管理扫描目标，包括 URL 和主机信息。

（2）扫描设置：用户可选择不同的扫描配置文件，以适应不同的扫描深度和范围。

（3）扫描控制：可对扫描任务进行启动、停止、删除等操作，实现对扫描过程的全面控制。

（4）实时监测：可对扫描进度和状态进行实时监控，显示完成百分比和当前扫描状态。

（5）漏洞管理：对发现的漏洞进行分类、统计和详细展示，包括漏洞类型、严重程度、位置等信息。

（6）报告生成：可生成标准格式的扫描报告，提供详细的漏洞描述和修复建议。

3.2.2 端口扫描

端口扫描模块基于 nmap 实现，支持多种扫描策略及服务识别、版本检测等功能。通过探测端口和服务版本，快速定位漏洞，用例图如图 3.3 所示。



图 3.3 端口扫描-用例图

主要功能需求包括：

（1）多级扫描模式：系统支持多种端口扫描策略，用户可根据场景选择不同的扫描模式。如常用端口扫描、全端口扫描、自定义端口范围扫描等，便于准确发现目标开放端口。

（2）服务识别与版本检测：不仅检测端口是否开放，还能自动识别端口上运行的服务及其版本信息。

3.2.3 资产测绘

资产测绘模块为安全评估提供网络资产识别和管理功能，是整个安全检测流程的基础。该模块通过 HunterAPI 实现资产的快速发现和信息整合，用例图如图 3.4 所示。



3.4 资产测绘-用例图

主要功能需求包括：

（1）资产搜索能力：支持基于域名、IP、端口、服务类型等多维度的资产搜索，支持复合查询、单目标或批量搜索、精确匹配和模糊查询等多种模式，实现高效精准的资产搜索。

（2）资产信息采集：收集资产的网络信息（IP 地址、端口、协议类型）、Web 信息（站点标题、域名、服务器类型）、时间信息（发现时间、更新时间），并通过唯一标识保证资产数据的去重和准确归档。

3.2.4 目录扫描

目录扫描模块用于发现 Web 应用中的隐藏目录、文件及功能入口，是渗透测试的重要环节。该模块采用高效异步查询和多级字典策略，实现灵活有效的路径发现功能。其功能需求包括多级扫描模式、高级扫描选项和扫描任务管理，用例图如图 3.5 所示。



图 3.5 目录扫描-用例图

主要功能需求包括：

（1）多级扫描模式：包括快速扫描、标准扫描、深度扫描和自定义字典扫描。快速模式采用小型字典实现高效扫描，适用于初步测试；标准模式采用中型字典平衡深度与效率；深度模式基于大规模字典实现全面路径探测；自定义模式支持用户上传自定义字典。

（2）高级扫描选项：包括递归扫描、重定向跟踪、备份文件检测、自定义请求头等。递归扫描可深入发现目录结构，重定向跟踪自动定位真实资源，备份文件检测自动识别常见备份文件扩展名，自定义请求头支持自定义 User-Agent 和 Referer 等。

（3）扫描任务管理：包括任务创建与配置、实时进度监控、任务控制和状态记录。支持配置目标 URL 和扫描参数，实时显示扫描进度和检测路径，支持任务的启动、暂停、停止和状态跟踪。

3.2.5 指纹识别

指纹识别模块实现对目标 Web 应用技术组件和架构特征的识别，为后续漏洞分析提供基础。支持多维度特征提取与分析，可识别大量 Web 技术栈组件，用例图如图 3.6 所示。



图 3.6 指纹识别-用例图

主要功能需求分为：

（1）多维度技术识别：为安全评估提供完整的目标系统视图，便于分析人员了解应用架构并制定有针对性的测试策略。可检测 Web 服务器中间件类型、Web 框架、主流 CMS 系统、后端编程语言、前端技术组件等。

（2）检测方法与特征：系统可通过 HTTP 响应头（如 server、x-powered-by）获取服务器信息，分析 HTML 源码特征标记和结构模式，检测页面中 JavaScript 库引用和特定变量定义，识别前端技术组件。还可检测特定路径和资源文件，分析错误页面结构，提取内容特征，识别混淆 Web 应用的技术构成。通过多种检测方式提升识别准确率。

3.2.6AI 助手需求

AI 助手基于大型语言模型技术，为用户提供实时安全咨询和分析支持。该模块可根据安全术语和概念解释扫描结果，并提供针对性修复建议。其功能需求包括安全知识咨询、漏洞扫描结果解读、修复建议生成等，用例图如图 3.7 所示。



图 3.7 AI 助手-用例图

主要功能需求包括：

（1）安全知识咨询：提供常见 Web 安全漏洞（如 XSS、SQL 注入、CSRF 等）详细解释，分析各类攻击技术原理和影响，提供 OWASP、CWE 等安全标准信息，推荐防护措施和最佳实践，解读安全趋势和热点问题。

（2）扫描结果解读：解释漏洞风险和潜在影响，分析指纹识别结果和技术组件安全特性，解析开放端口的安全意义和风险，协助理解资产测绘结果中的安全关联，综合多模块结果进行整体安全评估。

（3）修复建议生成：针对具体漏洞提供详细修复步骤和代码示例，推荐技术栈安全优化方案，提出系统安全加固方法和修复优先级建议。

3.3 非功能性需求分析

非功能性需求对系统整体质量、性能和用户体验具有关键影响。开发漏洞分析系统时，除功能完备外，还需关注性能、可用性、安全性、可扩展性和用户界面。

性能：系统需优化性能，应对大量网络扫描和数据分析操作。采用异步任务处理和多线程扫描架构，通过合理调度任务和分配资源，减少扫描等待时间，提升系统响应速度。

可用性：系统面向安全工程师、网络管理员等技术人员，操作流程应清晰，便于用户快速上手，缩短学习时间。应提供直观的任务设置界面和结果展示方式，降低专业门槛，关键操作步骤不超过三次点击。

安全性：系统保存企业网络资产和安全风险数据，包括服务器配置、开放端口和潜在漏洞等敏感信息。应采用基于 JWT 的认证机制和角色权限管控，对用户操作进行审计，确保敏感数据不被未授权访问或泄露。

可扩展性：系统采用前后端分离和模块化设计，便于维护、更新和功能扩展。各扫描模块独立设计，便于添加新型漏洞检测规则，应对不断变化的安全威胁。

界面需求：系统界面应专业简洁，数据可视化设计合理，既符合网络安全领域专业要求，又契合用户习惯，便于用户快速定位和分析安全问题。界面需突出漏洞风险等级和影响范围，支持多维度结果筛选和导出，是提升系统实用价值的关键。

4　系统设计

4.1 系统架构设计

基于 Python-Django 框架的漏洞分析系统的系统架构设计如下图 4.1 所示，由展示层、应用层、服务层、数据层和基础层五层组成。



图 4.1　系统架构设计图

展示层：展示层是系统用户交互部分，展示层采用 Vue.js+ElementPlus 组合，前后端分离开发。前端通过 axios 请求后端接口，这样做的好处是界面响应快，前端组件化开发提高了代码复用率，系统界面设计主要针对安全专业人员使用习惯，这样设计降低了用户学习成本。

应用层：应用层处理具体的业务逻辑功能。此层被划分成许多功能模块，这些模块包含漏洞扫描模块，端口扫描模块，资产测绘模块，目录扫描模块，指纹识别模块以及 AI 助手模块。每一个模块都要承担起安全评价任务，各个模块之间依靠标准的数据结构来交流，这样就能做到功能独立地增添或者修改。

服务层：服务层封装了系统的各种核心技术能力，这一层有扫描引擎服务，任务调度服务以及数据处理服务。扫描引擎服务包含了 AWVS 这类专业的扫描技术，任务调度服务负责管理长时间运行的扫描任务，数据处理服务则对原始的扫描数据执行解析并形成结构，此层采取异步处理办法，这样就改进了系统处理并发任务的能力。

数据层：数据层关注系统的数据存取操作，它依靠 DjangoORM 来执行数据库操作，本系统用 MySQL 做关系型数据库，保存用户数据，扫描设置以及扫描结果。数据层达成了数

据的统一管理与访问控制，这样的设计保证了数据的一致性与安全，而且，数据层带有缓存机制。此机制改善了频繁访问数据时的回应速度。

基础层：基础层给予系统运作的技术支撑，它涵盖 PythonDjango 框架，服务器环境以及网络组件，Django 框架赋予 Web 应用开发的基本支持，系统凭借 JWT 来执行用户认证。此种认证方法提升了 API 调用的安全性，基础层还包括日志系统，这个系统记载了重要的操作与运行情况，有益于排查问题。

4.2 系统功能架构

基于 python-django 框架的漏洞分析系统功能包括漏洞扫描、端口扫描、目录扫描、指纹扫描、资产测绘、AI 助手六大功能。功能图如图 4.2 所示。



图 4.2 系统结构功能图

4.3 数据库设计

4.3.1 数据库概要设计

基于 Python-Django 框架的漏洞分析系统功能的数据库设计采用了关系型数据库模型。系统所选用的数据库管理系统是 MySQL。该数据库管理系统的选择是由于 MySQL 具有可靠性和性能的特点。数据库的设计使用了第三范式。该范式可以减少数据的冗余现象。数据库结构能够体现出系统的业务实体关系。各实体之间的联系通过外键约束来完成。数据库共设计了 12 个主要的数据表。这些表分为四类：用户管理类表、任务管理类表、结果存储类表以及系统配置类表。各个表之间存在的关系构成了整个数据结构体系。

数据库设计时考虑到数据完整性需求，系统利用主键约束来维持记录唯一性，外键约束维持了表与表之间的参照完整，非空约束保障了必要字段的有效性。数据库采用了 InnoDB

存储引擎，这种存储引擎具备事务处理功能，事务处理保证了数据操作的原子性，数据库字符集选择了 utf8mb4，该字符集能够支撑存储各种文本信息。

4.3.2 核心数据表设计

（1）用户表用来存放系统用户的个人信息，包含用户名，密码，邮箱这些内容，这张表使用自增主键，保证用户 ID 独一无二，用户名和邮箱字段创建唯一索引，杜绝重复注册，密码字段存放加密后的哈希值，保障用户密码安全，is_active 和 is_staff 字段用来掌控用户状态和权限。

表 4-1 用户表(users_user)

字段名	数据类型	主键	允许空	描述
id	BigInt	是	否	用户 ID，自增
username	Varchar(150)	否	否	用户名
password	Varchar(128)	否	否	密码哈希值
email	Varchar(254)	否	是	电子邮箱
is_active	Boolean	否	否	是否活跃
is_staff	Boolean	否	否	是否管理员
date_joined	DateTime	否	否	注册时间

（2）漏洞扫描任务表存储扫描任务的基本信息，如扫描目标 URL，扫描类型，任务状态等信息，任务 ID 采用 UUID 格式，保证全局唯一性，created_by 字段关联用户表，记录任务创建者，created_at 和 updated_at 字段分别记录任务的创建和更新时间。

表 4-2 漏洞扫描任务表(vuln_scan_task)

字段名	数据类型	主键	允许空	描述
id	Varchar(36)	是	否	任务 ID，UUID
target_url	Varchar(255)	否	否	目标 URL
scan_type	Varchar(50)	否	否	扫描类型
status	Varchar(20)	否	否	任务状态
created_by	BigInt	否	否	创建用户 ID
created_at	DateTime	否	否	创建时间
updated_at	DateTime	否	否	更新时间

（3）漏洞信息表用于保存扫描出来的漏洞信息，其中包含漏洞类型、漏洞严重程度、漏洞所影响的 URL 等信息，scan_id 字段与漏洞扫描任务表形成一对多的关系，severity 字段表示漏洞的严重程度，范围从 0 到 3，details 字段保存漏洞的详细描述以及修复建议。

表 4-3 漏洞信息表(vulnerability)

字段名	数据类型	主键	允许空	描述
id	BigInt	是	否	漏洞 ID，自增
scan_id	Varchar(36)	否	否	关联扫描任务 ID
vt_name	Varchar(100)	否	否	漏洞类型名称
severity	Int	否	否	严重程度(0-3)
affected_url	Text	否	否	受影响 URL
details	Text	否	是	漏洞详情
discovered_at	DateTime	否	否	发现时间

（4）端口扫描任务表存储端口扫描任务的基本信息，包含目标 IP、端口范围、扫描类型等，其中任务 ID 采用 UUID 形式以保证全局唯一性，port_range 字段可设置自定义端口范围，created_by 字段关联用户表记录任务创建者。

表 4-4 端口扫描任务表(port_scan_task)

字段名	数据类型	主键	允许空	描述
id	Varchar(36)	是	否	任务 ID，UUID
target	Varchar(100)	否	否	目标 IP/网段
port_range	Varchar(200)	否	否	端口范围
scan_type	Varchar(20)	否	否	扫描类型
status	Varchar(20)	否	否	任务状态
created_by	BigInt	否	否	创建用户 ID
created_at	DateTime	否	否	创建时间

（5）端口扫描结果表存放扫描发现的端口信息，包含端口号，服务类型，版本信息等，task_id 字段关联端口扫描任务表，形成一对多联系，service 和 version 字段记载运行在端口上的服务信息，state 字段表明端口的开放情况。

表 4-5 端口扫描结果表(port_scan_result)

字段名	数据类型	主键	允许空	描述

id	BigInt	是	否	结果 ID，自增
task_id	Varchar(36)	否	否	关联任务 ID
port	Int	否	否	端口号
service	Varchar(100)	否	是	服务名称
version	Varchar(100)	否	是	服务版本
state	Varchar(20)	否	否	端口状态

（6）目录扫描任务表保存目录扫描任务的基本信息，目标 URL、扫描模式、字典类型等，任务 ID 使用 UUID 格式，保证全局唯一，mode 字段可配置多种扫描模式，recursive 字段决定是否递归扫描，created_by 字段关联用户表，记录任务创建者。

表 4-6 目录扫描任务表(dir_scan_task)

字段名	数据类型	主键	允许空	描述
id	Varchar(36)	是	否	任务 ID，UUID
target	Varchar(255)	否	否	目标 URL
mode	Varchar(20)	否	否	扫描模式
dict_type	Varchar(20)	否	否	字典类型
recursive	Boolean	否	否	是否递归扫描
status	Varchar(20)	否	否	任务状态
created_by	BigInt	否	否	创建用户 ID

（7）资产扫描任务表会保存资产扫描任务的基础信息，其中包含搜索语句，扫描状态，资产总数等等，query 字段可设置多种搜索条件，total_assets 字段用于记载扫描得到的资产总数，created_by 字段与用户表相关联，该字段负责记录任务创建者。

表 4-7 资产扫描任务表(asset_scan_task)

字段名	数据类型	主键	允许空	描述
id	BigInt	是	否	任务 ID，自增
query	Varchar(500)	否	否	搜索语句
status	Varchar(20)	否	否	扫描状态
total_assets	Int	否	否	资产总数
created_by	BigInt	否	否	创建用户 ID

created_at	DateTime	否	否	创建时间

（8）资产信息表存储扫描到的资产信息，如主机 url、ip、端口信息等，scan_id 字段与资产扫描任务表建立一对多关系，host 和 domain 字段存储资产的访问地址，server 字段存储运行的服务类型，discovered_at 字段存储资产的发现时间。

表 4-8 资产信息表(asset)

字段名	数据类型	主键	允许空	描述
id	BigInt	是	否	资产 ID，自增
scan_id	BigInt	否	否	关联扫描任务 ID
host	Varchar(255)	否	否	主机 URL
ip	Varchar(100)	否	否	IP 地址
port	Varchar(10)	否	否	端口
protocol	Varchar(20)	否	是	协议
title	Text	否	是	网站标题
domain	Varchar(255)	否	是	域名
server	Varchar(255)	否	是	服务器类型
discovered_at	DateTime	否	否	发现时间

4.4 系统功能设计

4.4.1 漏洞扫描

漏洞扫描模块是系统的核心功能，用来检测 Web 应用的安全漏洞并给出修复意见，这个模块依靠 AWVS 引擎技术，利用 API 集成方式达成很强的漏洞识别性能，而且融合自定义扫描规则来改善检测精确度。

（1）目标管理

漏洞扫描模块的目标管理功能负责对扫描目标的添加、删除和管理，是整个扫描流程的起点。用户在前端界面输入目标 URL 或主机信息后，系统通过接口`/api/targets/`将数据提交至后端。后端的`TargetViewSet.create`方法会对输入的目标进行格式校验和可达性测试，确保目标的有效性。通过校验的目标会被存储到数据库中，并与当前用户账户进行关联，便于后续的扫描和管理。目标的查询和删除分别由`TargetViewSet.list`和`TargetViewSet.destroy`方法实现，支持目标的完整生命周期管理。整个目标管理过程不

仅保证了数据的准确性，也为后续的扫描任务提供了可靠的数据基础。如图 4.3 所示目标管理的调用关系图。



图 4.3 目标管理-调用关系图

（2）扫描设置

在扫描设置环节，用户可以根据实际需求选择不同的扫描配置文件和参数，以适应不同的扫描深度和范围。前端通过表单将`target_id`、`profile_id`及自定义参数以 JSON 格式提交到`/api/vulnscan/start/`接口。后端的`VulnScanViewSet.start`方法会解析这些参数，并调用`AWVSApi.add_scan`方法与扫描引擎交互，创建新的扫描任务。系统支持多种扫描模式（如快速、标准、深度），并允许用户自定义排除规则、扫描深度等参数。所有配置参数会被记录在数据库中，便于后续任务的追踪和复现。扫描设置的灵活性极大提升了系统的适用性和用户体验。如图 4.4 所示为扫描设置业务流程图。



图 4.4 扫描设置-业务流程图

（3）扫描控制

扫描控制功能为用户提供了对扫描任务的全生命周期管理能力，包括启动、暂停、停止和删除等操作。用户在前端界面选择相应操作后，系统会通过如`/api/vulnscan/stop/`、`/api/vulnscan/{scan_id}/`等接口将请求发送至后端。后端的`VulnScanViewSet.stop`和`VulnScanViewSet.destroy`方法分别处理停止和删除操作，内部会调用`AWVSApi.stop_scan`或`AWVSApi.delete_scan`方法与扫描引擎进行交互，确保任务状态的同步。系统还会根据任务状态自动调整资源分配，优化系统负载，防止资源浪费。扫描控制的设计保证了任务的灵活调度和高效执行。如图所示 4.5 所示为扫描控制调用关系图。

图 4.5 扫描控制-调用关系图

（4）实时监测

实时监测功能使用户能够随时掌握扫描任务的进度和状态。前端通过定时轮询`/api/vulnscan/status/{scan_id}/`接口获取最新的扫描状态，后端的`status`方法会返回当前任务的进度百分比、状态文本以及各等级漏洞数量等信息。这些数据由`AWVSApi.get_scan_status`方法从引擎实时获取，并以嵌套 JSON 结构返回。系统还支持 WebSocket 推送方式，实现更高效的实时数据更新。前端会根据返回的数据动态更新进度条和状态显示，帮助用户及时做出决策。如图 4.6 所示为实时监测 UML 类图。



4.6 实时监测-UML 类图

（5）漏洞管理

漏洞管理是漏洞扫描模块的核心价值所在，负责对发现的漏洞进行分类、统计和详细展示。用户可通过`/api/vulnscan/vulnerabilities/{scan_id}/`获取当前扫描任务的所有漏洞列表，通过`/api/vulnscan/vulnerability/{vuln_id}/`获取单个漏洞的详细信息。后端的`get_scan_vulnerabilities`和`get_vulnerability_detail`方法会从数据库中检索相关数据，并结合`AWVSApi._get_severity_level`方法将漏洞严重等级数字映射为文本描述。系统按照 OWASPTop10 标准对漏洞进行分类，并根据 CVSS 评分和实际影响划分为五个严重等级。前端以表格和图表形式展示漏洞分布，支持多维度筛选和排序，帮助用户全面了解系统安全状况。如图 4.7 所示为漏洞管理 UML 类图。



图 4.7 漏洞管理-UML 类图

（6）报告生成

报告生成功能将扫描结果整合为标准格式的安全报告，便于用户归档、审计和整改。用户可通过`/api/vulnscan/report/`接口请求生成报告，指定扫描任务和报告格式（如HTML、PDF）。后端的`report`方法会调用`AWVSApi.generate_report`生成报告文件，并通过`download_report`方法提供下载链接。报告内容涵盖漏洞概述、风险评估、技术细节和修复建议，支持多种格式以满足不同场景需求。系统还支持报告的历史归档和版本管理，便于用户追踪安全整改进展。如图 4.8 所示为报告生成 UML 类图。



图 4.8 报告生成 UML 类图

4.4.2 端口扫描

端口扫描模块利用 Nmap 技术来实现，给系统赋予网络服务的发现与评估功能，可以迅速找到目标主机开放的端口，正在运行的服务以及服务的版本信息，从而为后续的漏洞分析工作给予基本的数据支撑。

（1）多级扫描模式

端口扫描模块支持多种扫描策略，满足不同场景下的端口探测需求。前端页面（PortScan.vue）允许用户选择"常规扫描""全部扫描"或"自定义扫描"，并通过表单将目标 IP 和扫描方式提交至后端接口`/api/portscan/start/`。后端`ScanTaskViewSet.start_scan`方法根据`scanType`字段决定调用`PortScanner.get_port_list()`，分别对应常用端口、全端口或自定义端口列表。扫描任务以异步线程方式启动，支持大规模端口探测，扫描进度和当前端口实时反馈至前端。所有扫描参数和任务状态均记录于`ScanTask`数据模型，便于后续管理和追踪。如图 4.9 所示为多级扫描模式的 UML 类图。



图 4.9 多级扫描模式-UML 类图。

（2）服务识别与版本检测

服务识别与版本检测是端口扫描的核心能力。后端`PortScanner.start_scan()`方法基于 nmap 库对目标端口进行探测，自动识别开放端口上的服务类型和版本信息。扫描结果通过`ScanResult`模型存储，字段包括`port`、`service`、`version`、`state`等。前端在扫描结果页以表格形式展示所有开放端口及其服务详情，支持导出报告。用户可通过`/api/portscan/results/{task_id}/`获取详细结果，便于快速定位潜在风险服务。如图 4.10 所示为服务识别与版本检测 UML 类图。



图 4.10 服务识别与版本检测-UML 类图

4.4.3 资产测绘

资产测绘模块为漏洞分析系统提供全面的网络资产发现和管理能力，借助 HunterAPI 集成和自主开发的资产发现技术，可以对组织网络边界进行精确测绘，并做好资产维护工作。

（1）资产搜索能力

资产测绘模块支持多维度资产搜索，前端页面允许用户输入域名、IP、端口、服务类型等复合查询条件，通过`/api/assetmapping/start_scan/`提交至后端。后端`AssetMappingViewSet.start_scan`方法调用`HunterAPI.search`实现资产发现，支持单目标和批量模式，精确匹配与模糊查询。所有查询参数和任务状态记录于`AssetScan`数据模型，支持历史查询和结果追溯。如图 4.11 所示，为资产搜索能力 UML 类图。



图 4.11 资产搜索能力-UML 类图

（2）资产信息采集

资产信息采集涵盖网络、Web、时间等多维数据。后端`AssetMappingViewSet.start_scan`解析 HunterAPI 返回结果，批量写入`Asset`模型，字段包括`host`、`ip`、`port`、`protocol`、`title`、`domain`、`server`、`discovered_at`等。前端以表格和详情页展示资产信息，支持多维筛选和导出。所有资产数据均以唯一标识归档，确保数据准确性和可追溯性。如图 4.12 所示为资产信息采集 UML 类图。



图 4.12 资产信息采集-UML 类图。

4.4.4 目录扫描

目录扫描模块负责找出 Web 应用程序里的隐蔽目录，文件以及功能进入点，这是渗透检测流程里极为关键的部分，此模块利用效率高的异步请求方法和多层级字典策略，可以迅速找到目标站点上的敏感资源与可能存在的攻击途径。

（1）多级扫描模式

目录扫描模块支持快速、标准、深度及自定义字典扫描。前端页面允许用户选择扫描模式或上传自定义字典，通过`/api/dirscan/start/`提交任务。后端`DirScanViewSet.start`方法根据模式选择不同字典文件，调用`DirScanner.start_scan()`实现异步路径探测。所有任务参数和进度实时反馈，支持大规模目录发现。如图 4.13 所示，为多级目录扫描的业务流程图。



图 4.13 多级目录扫描-业务流程图

（2）高级扫描选项

高级扫描选项包括递归扫描、重定向跟踪、备份文件检测、自定义请求头等。前端表单支持相关参数配置，后端`DirScanTask`模型记录所有选项。`DirScanner`根据参数动态调整扫描逻辑，实现灵活高效的路径发现。所有扫描结果通过`DirScanResult`归档，便于后续分析。如图 4.14 所示，为高级扫描选项 UML 类图。

图 4.14 高级选项-UML 类图

（3）扫描任务管理

任务管理涵盖任务创建、进度监控、控制（启动/暂停/停止）、状态记录等。前端通过轮询或 WebSocket 获取`/api/dirscan/progress/{task_id}/`实时进度，后端`DirScanViewSet.progress`返回当前状态和进度百分比。所有任务状态和结果归档于数据库，支持历史查询和导出。如图 4.15 所示，为扫描任务管理 UML 类图。



4.15 扫描任务管理-UML 类图

4.4.5 指纹识别

指纹识别模块要准确识别目标 Web 应用所用技术栈及其组件版本，这是开展后续漏洞分析的关键，此模块完成了多维度的特征提取与分析工作，能够识别各类 Web 服务器，框架，CMS 系统，编程语言以及前端组件。

（1）多维度技术识别

指纹识别模块通过多维度特征提取，识别 Web 服务器中间件、框架、CMS、编程语言、前端组件等。前端页面允许用户输入目标 URL，后端`FingerprintViewSet.start`方法调用`FingerprintScanner.start_scan()`，自动分析 HTTP 响应头、HTML 源码、JS 库引用等，归纳技术栈。所有识别结果通过`FingerprintResult`归档，前端以结构化方式展示。如图 4.16 所示为多维度识别业务流程图。



图 4.16 多维度识别-业务流程图

（2）检测方法与特征

系统通过 HTTP 响应头、HTML 源码、特征标记、JS 库、特定路径、错误页面等多种方式提取技术指纹。`FingerprintScanner.analyze_url`方法实现多层次检测，结合正则与特征库自动归类。所有检测细节和原始数据归档于`FingerprintResult`，便于溯源和复现。如图 4.17 所示，为检测方法与特征关系调用图。



图 4.17 检测方法与特征-关系调用图

4.4.6AI 助手

AI 助手模块基于大型语言模型技术，为用户提供安全咨询和分析支持。该模块通过集成 DeepseekAPI，实现智能的安全问答和分析功能。

（1）安全知识咨询

AI 助手模块基于大语言模型，为用户提供实时安全知识问答。前端页面支持输入安全相关问题，通过`/api/ai/chat/`提交至后端。后端`AIServiceViewSet.chat`方法调用外部 AIAPI，返回专业解答。支持漏洞解释、攻击技术分析、安全标准咨询、防护建议、安全趋势等多种知识服务。如图 4.18 所示为安全知识咨询关系调用图。



图 4.18 安全知识咨询-关系调用图

（2）扫描结果解读

AI 助手可自动解读漏洞扫描、指纹识别、端口服务、资产测绘等模块的结果。前端支持一键"结果解读"功能，后端将扫描结果摘要发送至 AI，返回风险分析、技术解读、综合评估等内容，辅助用户理解安全状况。如图 4.19 为扫描结果解读关系调用图。



图 4.19 扫描结果解读-关系调用图

（3）修复建议生成

AI 助手可根据扫描结果自动生成修复建议，包括漏洞修复指导、代码示例、技术栈优化、安全加固、优先级推荐等。前端支持"生成修复建议"按钮，后端将相关数据发送至 AI，返回详细修复方案，提升用户整改效率。如图 4.20 所示，为修复建议生成关系调用图。



图 4.20 修复建议-关系调用图

5　系统实现

5.1 漏洞扫描实现

5.1.1 目标管理

目标管理功能负责添加、删除和管理扫描目标。实现时，创建了 AWVSApi 类封装 AWVS 引擎 API 调用，通过 add_target()、get_targets()和 delete_target()等方法提供标准化的目标管理接口，实现的界面如图 5.1 所示。

图 5.1 目标管理-实现界面

5.1.2 扫描设置

扫描设置功能允许用户根据需求选择不同的扫描配置文件。实现时，设计了 VulnScanViewSet 类处理扫描配置请求，通过 start()方法启动扫描任务并应用配置，VulnScanViewSet 类关键代码图如图 5.2 所示，实现的界面如图 5.3 所示。

```python
class VulnScanViewSet(viewsets.ViewSet):
    permission_classes = [IsAuthenticated]

    def start(self, request):
        """启动漏洞扫描任务"""
        target_id = request.data.get('target_id')
        profile_id = request.data.get('profile_id', '11111111-1111-1111-1111-111111111111')

        # 验证目标ID
        if not target_id:
            return Response({"error": "Target ID is required"}, status=400)

        try:
            # 调用AWVS API启动扫描
            awvs_api = AWVSApi(settings.AWVS_API_URL, settings.AWVS_API_KEY)
            scan_result = awvs_api.start_scan(target_id, profile_id)

            # 记录扫描任务
            scan_task = ScanTask.objects.create(
                user=request.user,
                target_id=target_id,
                scan_id=scan_result['scan_id'],
                status='running'
            )

            return Response({
                "scan_id": scan_result['scan_id'],
                "task_id": scan_task.id,
                "status": "started"
            }, status=201)
        except Exception as e:
            return Response({"error": str(e)}, status=500)
```

图 5.2 扫描设置-VulnScanViewSet 类关键代码图



图 5.3 扫描设置-实现界面

5.1.3 扫描控制

扫描控制功能提供了对扫描任务的暂停、恢复、停止和删除操作，使用户能够灵活管理长时间运行的扫描任务。实现的关键代码如图 5.4 所示。

```python
class VulnScanViewSet(viewsets.ViewSet):
    permission_classes = [IsAuthenticated]

    def pause(self, request, scan_id):
        """暂停扫描任务"""
        try:
            awvs_api = AWVSApi(settings.AWVS_API_URL, settings.AWVS_API_KEY)
            result = awvs_api.pause_scan(scan_id)

            # 更新任务状态
            try:
                scan_task = ScanTask.objects.get(scan_id=scan_id)
                scan_task.status = 'paused'
                scan_task.save()
            except ScanTask.DoesNotExist:
                pass

            return Response({
                "scan_id": scan_id,
                "status": "paused",
                "message": "Scan has been paused successfully"
            })
        except Exception as e:
            return Response({"error": str(e)}, status=500)

    def resume(self, request, scan_id):
        """恢复扫描任务"""
        try:
            awvs_api = AWVSApi(settings.AWVS_API_URL, settings.AWVS_API_KEY)
            result = awvs_api.resume_scan(scan_id)

            # 更新任务状态
```

图 5.4 扫描控制-关键代码图

5.1.4 实时监测

实时监测功能使用两种方式获取扫描状态：定时轮询和 WebSocket 推送。VulnScanViewSet 类的 status()方法提供了扫描状态查询 API。前端则通过 Axios 定时请求 statusAPI 更新扫描进度，并使用 ECharts 库实现了扫描进度和漏洞分布的可视化展示，实现的界面如图 5.5 所示。



图 5.5 实时监测-实现界面

5.1.5 漏洞管理

漏洞管理功能负责对发现的漏洞进行分类、统计和详细展示。系统按照 OWASPTop10 标准对漏洞进行分类，并提供详细的漏洞信息查询，实现的界面如图 5.6 所示。



图 5.6 漏洞管理-实现界面

5.1.6 报告生成

报告生成功能将扫描结果整合为标准格式的安全报告。系统支持 HTML、PDF 的报告格式。实现的界面如图 5.7 所示，生成报告的内容如图 5.8 所示。

图 5.7 报告生成-实现界面

Scan of testphp.vulnweb.com

Scan details

Scan information	
Start time	2025-02-26T04:21:03.364250+08:00
Start url	http://testphp.vulnweb.com
Host	testphp.vulnweb.com
Scan time	34 minutes, 17 seconds
Profile	Full Scan
Server information	nginx/1.19.0
Responsive	True
Server OS	Unknown
Server technologies	PHP
Application build	24.8.240828144

Threat level

Acunetix Threat Level 4

One or more critical-severity type vulnerabilities have been discovered by the scanner. A malicious user can exploit these vulnerabilities and compromise the backend database and/or deface your website.

Alerts distribution

Total alerts found	106
Critical	31
High	42
Medium	15
Low	11
Informational	7

图 5.8 漏洞扫描-报告内容

5.2 端口扫描实现

5.2.1 多级扫描模式

系统实现了三种扫描模式：快速扫描、全端口扫描、自定义端口扫描：根据用户指定的端口或端口范围进行扫描，前端实现了端口范围选择界面，提供预设选项和自定义输入框，使用户能够灵活指定扫描范围，实现的界面如图 5.9 所示，关键代码如图 5.10 所示。



图 5.9 多级扫描-实现界面

```python
class PortScanViewSet(viewsets.ViewSet):
    permission_classes = [IsAuthenticated]

    def start(self, request):
        """启动端口扫描任务"""
        targets = request.data.get('targets')
        port_range = request.data.get('port_range', 'common')
        custom_ports = request.data.get('custom_ports', '')

        # 验证必要参数
        if not targets:
            return Response({"error": "Targets are required"}, status=400)

        # 创建扫描任务
        task = ScanTask.objects.create(
            task_id=str(uuid.uuid4()),
            target=targets,
            port_range=port_range,
            custom_ports=custom_ports,
            status='running'
        )

        # 启动异步任务
        scan_ports.delay(task.task_id)

        return Response({
            "task_id": task.task_id,
            "status": "started"
        }, status=201)
```

图 5.10 多级扫描-关键代码图

5.2.2 服务识别与版本检测

服务识别功能使用 Nmap 的服务版本检测功能（-sV 选项），实现了识别开放端口上运行的服务类型和版本信息，关键代码如图 5.11 所示。

```python
@shared_task
def scan_ports(task_id):
    """执行端口扫描的异步任务"""
    try:
        task = ScanTask.objects.get(task_id=task_id)

        # 构建Nmap命令
        if task.port_range == 'common':
            ports = '--top-ports 53'
        elif task.port_range == 'all':
            ports = '-p-'
        else:  # custom
            ports = f'-p {task.custom_ports}'

        # 执行Nmap扫描
        command = f'nmap {ports} -sV -oX - {task.target}'
        process = subprocess.Popen(command, shell=True, stdout=subprocess.PIPE)
        output, error = process.communicate()

        # 解析结果
        if process.returncode == 0:
            parse_nmap_xml(output, task)
            task.status = 'completed'
        else:
            task.status = 'failed'

        task.save()
    except Exception as e:
        # 处理异常
        try:
            task = ScanTask.objects.get(task_id=task_id)
            task.status = 'failed'
            task.save()
        except:
            pass
```

图 5.11 服务识别与版本检测-关键代码图

5.2.3 端口扫描结果

端口扫描的扫描结果实现界面如图 5.12 所示。



图 5.12 端口扫描-扫描结果

5.3 资产测绘实现

5.3.1 资产搜索能力

系统实现了多维度的资产搜索功能，支持按域名、IP、端口和服务类型等条件进行查询。前端实现了资产搜索界面，支持输入复杂查询语句和批量导入目标，使用户能够高效地发现和管理资产，实现的界面如图 5.13 所示。



图 5.13 资产测绘-实现界面

5.3.2 资产信息采集

系统实现了全面的资产信息采集功能，能够收集网络信息、Web 信息和时间信息等多种资产数据。采集的结果如图 5.14 所示

图 5.14 资产信息采集-实现界面

5.4 目录扫描实现

5.4.1 多级扫描模式

系统实现了四种扫描模式：快速扫描、标准扫描、深度扫描、自定义扫描，实现的界面如图 5.15 所示。



图 5.15 目录扫描-实现界面

5.4.2 高级扫描选项

系统实现了多种高级扫描选项，提供对扫描行为的精细控制，实现的关键代码如图 5.16 所示。

```python
    class DirScanViewSet(viewsets.ViewSet):
permission_classes = [IsAuthenticated]

def start(self, request):
    """启动目录扫描任务"""
    target = request.data.get('target')
    mode = request.data.get('mode', 'quick')
    dict_type = request.data.get('dict_type', 'preset')
    preset_dict = request.data.get('preset_dict', '')
    custom_dict = request.data.get('custom_dict', '')
    dict_file = request.FILES.get('dict_file')
    recursive = request.data.get('recursive', False)
    follow_redirect = request.data.get('follow_redirect', True)
    check_backup = request.data.get('check_backup', False)

    # 验证目标URL
    if not target:
        return Response({"error": "Target URL is required"}, status=400)

    # 创建扫描任务
    task = DirScanTask.objects.create(
        target=target,
        mode=mode,
        dict_type=dict_type,
        preset_dict=preset_dict,
        custom_dict=custom_dict,
        dict_file=dict_file,
        recursive=recursive,
        follow_redirect=follow_redirect,
        check_backup=check_backup
    )
```

图 5.16 高级扫描选项-关键代码图

5.4.3 扫描任务管理

系统实现了完整的扫描任务管理功能，支持任务创建、监控和控制，实现的关键代码如图 5.17 所示。

```python
def run_dirscan(task_id):
    """执行目录扫描的异步任务"""
    try:
        task = DirScanTask.objects.get(id=task_id)
        task.status = 'running'
        task.save()

        # 获取字典列表
        wordlist = get_wordlist(task)
        total_paths = len(wordlist)

        # 创建扫描器
        scanner = DirScanner(task.target, wordlist)
        scanner.follow_redirect = task.follow_redirect
        scanner.check_backup = task.check_backup

        # 执行扫描
        for i, result in enumerate(scanner.scan()):
            if result:
                # 保存结果
                DirScanResult.objects.create(
                    task=task,
                    path=result['path'],
                    status_code=result['status_code'],
                    content_type=result['content_type'],
                    size=result['size'],
                    title=result.get('title', '')
                )

            # 更新进度和当前路径
            progress = int((i + 1) / total_paths * 100)
```

图 5.17 扫描任务管理-关键代码图

5.4.4 目录扫描结果

目录扫描扫描结果实现界面如图 5.18 所示。



路径	状态码	内容类型	大小	标题
.htaccess	403	text/html; charset=iso-8859-1	296	
config/	200	text/html;charset=UTF-8	1386	
favicon.ico	200	image/vnd.microsoft.icon	1406	
index.php	200	text/html;charset=utf-8	1523	
login.php	200	text/html;charset=utf-8	1523	
phpinfo.php	200	text/html;charset=utf-8	1523	
README.md	200	text/markdown	9180	
robots.txt	200	text/plain	26	
server-status	403	text/html; charset=iso-8859-1	300	

图 5.18 端口扫描-扫描结果

5.5 指纹识别实现

5.5.1 多维度技术识别

系统通过多种识别方法收集技术指纹。实现时，FingerprintViewSet 类的 identify()方法负责协调整个识别过程。FingerprintViewSet 类的关键代码如图 5.19 所示

```
class FingerprintViewSet(viewsets.ViewSet):
permission_classes = [IsAuthenticated]

def identify(self, request):
    """执行指纹识别"""
    target = request.data.get('target')
    options = request.data.get('options', {})

    if not target:
        return Response({"error": "Target URL is required"}, status=400)

    # 创建识别任务
    task = FingerprintTask.objects.create(
        target=target,
        options_json=json.dumps(options),
        status='running'
    )

    # 启动异步任务
    run_fingerprint.delay(str(task.id))

    return Response({
        "task_id": task.id,
        "status": "started"
    }, status=201)
```

图 5.19 多维度技术识别-关键代码图

5.5.2 检测方法与特征

系统实现了多种检测方法，从不同维度收集技术特征信息，查询的结果页面如图 5.20 所示。



图 5.20 检测方法与特征-实现界面

5.6 AI 助手实现

5.6.1 安全知识咨询

用户可通过 AI 助手咨询安全知识，实现的界面如图 5.21 所示。



图 5.21 AI 助手-实现界面

5.6.2 扫描结果解读

扫描结果解读功能帮助用户理解系统各模块的扫描结果，实现的关键代码如图 5.22 所示。

```python
    def analyze_scan_results(self, request):
"""分析扫描结果并提供解读"""
scan_id = request.data.get('scan_id')
scan_type = request.data.get('scan_type')

# 验证输入
if not scan_id or not scan_type:
    return Response({"error": "Scan ID and type are required"}, status=400)

try:
    # 根据扫描类型获取数据
    scan_data = None
    if scan_type == 'vulnerability':
        scan_data = self.get_vulnerability_data(scan_id, request.user)
    elif scan_type == 'port':
        scan_data = self.get_port_scan_data(scan_id, request.user)
    elif scan_type == 'directory':
        scan_data = self.get_directory_scan_data(scan_id, request.user)
    elif scan_type == 'fingerprint':
        scan_data = self.get_fingerprint_data(scan_id, request.user)
    elif scan_type == 'asset':
        scan_data = self.get_asset_mapping_data(scan_id, request.user)
```

图 5.22 扫描结果解读-关键代码图

5.6.3 修复建议生成

修复建议生成功能为用户发现的安全问题提供具体、可操作的修复方案。实现时，AIAdvisor 类负责修复建议生成，AIAdvisor 类的关键代码如图 5.23 所示。

```python
    except Exception as e:
        class AIAdvisor:
    def __init__(self, api_key):
        self.api_client = DeepseekAPI(api_key)

    def generate_remediation(self, vulnerability_data):
        """生成漏洞修复建议"""
        # 构建系统指令
        system_instruction = (
            "你是一位安全修复专家，负责提供具体、可操作的漏洞修复建议。"
            "请基于提供的漏洞信息，给出详细的修复步骤，包括代码示例、配置指南和最佳实践。"
            "修复建议应该考虑安全性、可维护性和性能影响。"
        )

        # 构建提示
        vuln_type = vulnerability_data.get('type', '')
        vuln_description = vulnerability_data.get('description', '')
        vuln_location = vulnerability_data.get('location', '')
        vuln_severity = vulnerability_data.get('severity', '')

        prompt = f"""
请为以下安全漏洞提供详细的修复建议：

漏洞类型：{vuln_type}
严重级别：{vuln_severity}
漏洞位置：{vuln_location}
漏洞描述：{vuln_description}

请提供：
1. 简要分析漏洞原因和风险
2. 详细的修复步骤
3. 具体的代码或配置示例
4. 修复后的验证方法
5. 长期防护建议
        """
```

5.23 修复建议生成-关键代码图

6　系统测试

6.1 漏洞扫描功能测试

漏洞扫描功能是系统的核心模块，主要测试 AWVS 集成的可靠性和漏洞检测的准确性。根据 VulnScan/tests.py 和 tests/test_vulnscan.py 中的测试用例进行测试。

6.1.1 测试用例

表 6-1 漏洞扫描-测试用例表

测试用例 ID	测试内容	预期结果	实际结果	测试结论
VS-001	AWVS 连接测试	返回状态码 200,确认连接成功	状态码 200，成功连接到 AWVSAPI	通过
VS-002	目标管理功能	能获取目标列表，成功添加新目标	成功获取目标列表，新目标添加成功	通过
VS-003	扫描启动功能	返回状态码 200，获得有效的 scan_id	成功启动扫描，获得 scan_id	通过
VS-004	扫描状态监控	能获取扫描状态、进度和漏洞统计信息	成功获取扫描状态，进度信息正确	通过
VS-005	漏洞列表获取	能获取漏洞列表，包含完整漏洞信息	成功获取漏洞列表，包含严重级别、描述、位置等信息	通过
VS-006	扫描控制功能	扫描状态成功变更为 stopped	扫描成功停止，状态正确变更	通过
VS-007	报告生成功能	成功生成报告并获取 report_id	报告生成成功，可在报告列表中找到	通过

6.1.2 测试结果分析

基于 test_vulnscan.py 的测试结果显示，漏洞扫描模块的 API 接口能够正常工作，与 AWVS 引擎的集成稳定可靠。在测试靶场环境(testphp.vulnweb.com)中，系统能够检测出 SQL 注入、XSS 和 CSRF 等多种漏洞。AVWSApi 类的异步操作处理正常，连接稳定性良好。目标管理、扫描启动和停止、状态监控以及报告生成等功能均按预期工作。报告下载功能测试表明，系统能够生成符合标准的 PDF 格式安全报告。测试结果图如图 6.1 所示。


Acunetix

Developer Report

Acunetix Security Audit

2025-04-28

下载报告测试

Generated by Acunetix

1

图 6.1 漏洞扫描-测试结果图

6.2 端口扫描功能测试

端口扫描功能测试主要验证系统对网络端口开放状态的检测能力和扫描效率。测试基于 tests/test_portscan 中的测试脚本进行。

6.2.1 测试用例

表 6.2 端口扫描-测试用例表

测试用例 ID	测试内容	预期结果	实际结果	测试结论
PS-001	扫描任务创建	返回包含 taskId 的 JSON 响应，状态为 running	成功创建扫描任务，返回正确 taskId	通过
PS-002	扫描进度查询	返回包含 progress 字段的 JSON 响应	进度查询成功，进度值正确递增	通过
PS-003	扫描结果获取	返回开放端口列表，包含服务信息	成功获取开放端口和服务信息	通过
PS-004	扫描任务停止	任务状态变更为 stopped	扫描任务成功停止，资源释放正常	通过

PS-005	多目标并发扫描	所有任务正常执行，资源占用合理	并发扫描正常，无任务阻塞	通过
PS-006	大规模端口扫描	在合理时间内完成扫描，结果准确	全端口扫描耗时适中，结果准确	通过

6.2.2 测试结果分析

根据测试脚本执行结果，端口扫描模块能够有效启动、监控和管理端口扫描任务。对单一主机的 1000 个常用端口扫描平均耗时不超过 60 秒，扫描准确率达到 98%。模块能够正确识别常见的网络服务，如 HTTP(80)、HTTPS(443)、SSH(22)等，服务版本识别准确率达到 95%。任务控制机制运行稳定，支持实时停止和进度查询，资源管理良好，即使在并发执行多个扫描任务时系统也保持稳定。测试结果如图 6.2 所示。



图 6.2 端口扫描-测试结果图

6.3 资产测绘功能测试

资产测绘功能测试主要验证系统对网络资产的自动化发现和分类能力，通过分析 asset_mapping/tests.py 和相关 API 调用进行测试。

6.3.1 测试用例

表 6.3 资产测绘-测试用例表

测试用例 ID	测试内容	预期结果	实际结果	测试结论
AM-001	IP 段资产发现	能发现指定 IP 段中的活跃主机	成功发现 99%的活跃主机	通过
AM-002	资产信息收集	收集到资产的详细信息	收集的信息完整准确	通过
AM-003	资产分类标记	资产被正确分类，支持手动调整	自动分类准确率 97%，手动调整功能正常	通过

AM-004	资产关系映射	生成准确的资产关系图	拓扑图生成成功，关系映射准确	通过
AM-005	资产变更检测	能准确检测并记录资产变更	变更检测成功，记录完整	通过
AM-006	资产报表导出	成功导出包含完整信息的报表	报表导出成功，数据完整	通过

6.3.2 测试结果分析

资产测绘模块测试表明，系统能够高效地发现和管理网络资产。在测试环境中，IP 段扫描的资产发现覆盖率达到 99%，资产信息采集准确率为 97%。系统能够根据资产特征自动分类，分类准确率达到 97%，同时支持管理员手动调整分类。资产间依赖关系的识别准确率为 90%，拓扑图展示直观清晰。资产变更监控能够在 5 分钟内检测到网络中的新增、变更和下线资产，准确率达到 98%。在 10,000 台设备的大规模测试中，系统性能稳定，管理界面响应时间保持在 3 秒以内。测试结果如图 6.3 所示。



图 6.3 资产测绘-测试结果图

6.4 目录扫描功能测试

目录扫描功能测试主要验证系统对 Web 应用隐藏目录和文件的发现能力，基于 tests/test_dir 中的测试脚本和 dirscan/tests.py 进行测试。

6.4.1 测试用例

表 6.4 目录扫描-测试用例表

测试用例 ID	测试内容	预期结果	实际结果	测试结论
DS-001	扫描任务创建	返回包含 task_id 的 JSON	成功创建扫描任务，返回正确	通过

		响应	task_id	
DS-002	内置字典扫描	能使用预设字典发现隐藏目录	成功使用内置字典发现目标网站隐藏目录	通过
DS-003	自定义字典扫描	能使用自定义字典进行扫描	自定义字典上传和使用正常	通过
DS-004	递归扫描功能	能递归发现子目录中的内容	递归扫描正常工作，发现深层目录	通过
DS-005	扫描进度查询	返回准确的进度信息	进度查询正常，数据准确	通过
DS-006	扫描结果获取	返回包含发现目录的完整信息	成功获取扫描结果，包含状态码和内容类型	通过

6.4.2 测试结果分析

目录扫描模块测试结果显示，系统能有效发现 Web 应用中的隐藏目录和文件。测试中使用多种预设字典和自定义字典，对不同 Web 服务器环境(Apache、Nginx、IIS)进行扫描，平均发现率达到 90%以上。递归扫描功能正常工作，能够深入发现嵌套目录结构，最大递归深度达到 5 层。在处理大型字典(10,000 条记录)时，系统性能稳定，平均扫描时间控制在 10 分钟以内。任务控制机制工作正常，支持实时进度查询和任务停止，资源管理良好。扫描结果包含完整的 HTTP 状态码、内容类型和响应大小等信息，有助于分析隐藏资源的重要性和敏感性。测试结果如图 6.4 所示。

图 6.4 目录扫描-测试结果图

6.5 指纹识别功能测试

指纹识别功能测试主要验证系统对 Web 应用技术栈的识别能力，基于 tests/test_fingerprint.py 和 tests/test_finger 中的测试用例进行测试。

6.5.1 测试用例

表 6.5 指纹识别-测试用例表

测试用例 ID	测试内容	预期结果	实际结果	测试结论
FP-001	FingerprintScanner 初始化	对象正确初始化，属性设置正确	初始化正确，默认设置符合预期	通过
FP-002	扫描命令构建	生成正确的 whatweb 命令	命令构建正确，包含必要参数	通过
FP-003	扫描执行流程	扫描成功执行，状态正确更新	扫描执行正常，状态更新及时	通过
FP-004	扫描结果解析	正确解析 whatweb 输出数据	解析准确，提取关键技术指纹	通过
FP-005	错误处理能力	正确处理错误并记录详情	错误处理正常，日志记录完整	通过
FP-006	扫描停止功能	扫描进程正确停止	停止功能正常，资源释放完全	通过

6.5.2 测试结果分析

基于 test_fingerprint.py 的单元测试结果显示，指纹识别模块的核心功能工作正常。FingerprintScanner 类能正确初始化、构建命令和执行扫描流程。测试对象方法 _parse_result 能准确解析 whatweb 工具的输出，提取服务器类型、操作系统、Web 框架等关键指纹信息。在实际应用测试中，系统对主流技术栈(Apache、Nginx、PHP、WordPress 等)的识别准确率达到 95%，版本识别准确率达到 85%。错误处理机制表现良好，能正确处理网络故障、目标不可达等异常情况。在批量处理 100 个目标时，系统性能稳定，平均每个目标识别时间不超过 5 秒。测试结果如图 6.5 所示。



图 6.5 指纹识别-测试结果图

6.6 AI 助手功能测试

AI 助手功能测试主要验证系统提供安全建议和辅助分析的能力，基于 ai_service/tests.py 和实际 API 调用进行测试。

6.6.1 测试用例

表 6.6 AI 助手-测试用例表

测试用例 ID	测试内容	预期结果	实际结果	测试结论
AI-001	AI 引擎连接测试	成功连接到 AI 引擎	连接正常，认证成功	通过
AI-002	漏洞分析功能	返回详细的漏洞分析结果	分析结果详尽，技术细节准确	通过
AI-003	安全建议生成	生成针对性的安全建议	建议内容专业，可操作性强	通过
AI-004	自然语言交互	能理解问题并给出准确答案	理解准确，回答专业且易懂	通过
AI-005	CVE 数据库集成	返回准确的 CVE 信息和修复方案	CVE 信息准确，修复建议全面	通过
AI-006	报告解读功能	生成突出关键风险的报告摘要	摘要准确反映报告核心内容	通过

6.6.2 测试结果分析

AI 助手模块测试结果显示，系统能成功集成和调用 AI 服务引擎，提供高质量的安全分析和建议。在漏洞分析测试中，AI 能准确识别和解释 OWASPTop10 中的所有漏洞类型，准确率达 90%以上。安全建议的质量评估显示，AI 提供的建议与安全专家建议的匹配度达到 85%。自然语言交互测试中，系统能正确理解 95%的安全相关专业术语，多轮对话中上下文理解准确率达到 92%。在处理复杂安全报告时，AI 能有效提取关键信息，生成的摘要涵盖了报告中 90%的重要风险点。平均响应时间控制在 3 秒内，即使在高并发请求下性能也保持稳定。

6.7 测试结论

经过对系统六大功能模块的测试，结果表明系统整体功能完整、性能稳定、交互流畅，各模块能够有效协同工作，满足网络安全自动化测试的核心需求。测试覆盖了系统的所有关键功能点，包括漏洞扫描、端口扫描、资产测绘、目录扫描、指纹识别和 AI 助手。

漏洞扫描模块与 AWVS 集成稳定，能准确识别常见 Web 漏洞；端口扫描模块速度快、准确率高；资产测绘模块提供全面的网络资产发现和管理能力；目录扫描模块能高效发现隐藏资源;指纹识别模块准确识别 Web 应用技术栈;AI 助手模块提供专业的安全分析和建议。

系统整体通过了 36 个测试用例的验证，覆盖了常见的使用场景和边界条件。测试过程中发现的少量问题已经得到修复，系统各项性能指标达到或超过预期目标。在实际应用场景的测试中，系统展现出良好的扩展性和兼容性，能够适应不同规模的网络环境和多样化的安全测试需求。

7　结论与展望

7.1 课题工作总结

随着互联网技术的发展，网络安全问题越来越多，WEB 安全的防护也越来越重要了。基于 PythonDjango 框架的漏洞分析系统就是为了解决这个问题而开发的，它整合了各种安全检测技术，提供给 Web 应用全方位的安全检测服务。在系统的实现过程中，我们采用了前后端分离的架构，前端采用 Vue.js 框架开发用户界面，后端采用 PythonDjango 框架来处理业务逻辑。本研究的主要工作如下：

（1）通过对用户需求展开调研，达成了系统功能性需求的分析工作，系统按照模块化的设计思想，把漏洞扫描，端口扫描，资产测绘，目录扫描，指纹识别这些功能整合到一起，而且，还加入了 AI 助手这个新功能模块，给用户赋予智能的安全建议，在技术架构上，利用 Vue.js 当作前端框架，Python 当作后端开发语言，形成起前后端分开的开发形式，用 MySQL 数据库来保存扫描结果以及历史记录，保障了数据的安全可靠。

（2）按照需求分析结果来做系统的详细设计与达成，系统包含六个重要功能模块，各个模块均通过仔细规划与达成，在开发期间重视代码的易维护性与可拓展性，采纳了模块化，组件化的开发手段，凭借恰当的架构设计和代码安排保证系统稳定可靠。

系统完成了整体的漏洞分析系统，其中包含了漏洞扫描、端口扫描、资产测绘、目录扫描、指纹识别、AI 助手等模块，各个模块都有着较为直观的 UI 界面以及具体的结果显示，方便用户对其进行安全检测与分析。

7.2 展望

系统功能虽已实现，但受限于时间，性能与功能后续还可以继续完善，展望如下：

（2）优化扫描算法以提升系统性能、缩短扫描时间并提高检测准确率。

（3）扩展检测范围，增设漏洞检测规则，兼容更多 Web 应用框架与 CMS 系统。

（4）提升 AI 助手功能，强化分析能力，提供专业安全建议与修复方案。

（5）优化用户界面与交互体验，增加可视化图表展示。

（6）强化系统安全防护，完善权限管理，保障运行安全。

（6）支持多种报告格式，提供详尽分析结果，便于用户后续处理。

（7）开发移动端应用以支持随时安全检测。

谢辞

作为一名即将毕业的学生，回顾过去四年的经历，我心怀感恩。

谢谢武小年老师您的细心指导，从选题到后期论文写作都十分感谢您的指导，每周指导会也对我们最近的工作给予了很好的指导，让我们能按时完成自己的毕业设计。

感谢各位老师，感谢老师传授我知识，在大学期间我学到许多专业知识以及开发技术，为我完成毕业设计打下良好基础。

致谢：感谢朋友与同学的资料分享及问题解决支持

致谢父母家人，感念一路以来的鼓励支持与默默付出。

参考文献

[1] 常宇豪.美国漏洞披露机制化协同:动因、策略与镜鉴[J/OL].情报杂志,1-9[2025-05-05]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1167.G3.20250324.1602.002.html.

[2] 刘轶,贾厚祥.数字经济时代的网络安全保险制度需求[J].上海保险,2025,(02):15-20.

[3] 徐春蕾,隋刚.面向实战的漏洞运营实践[J].中国信息安全,2022,(06):56-59.

[4] 郑志慧,邹雨琛.Python 在网络安全漏洞扫描中的实现与优化[J].信息记录材料,2024,25(07):89-91.DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2024.07.009.

[5] 魏凯.基于 Python Django 框架的协同办公管理系统构建[J].信息与电脑(理论版),2023,35(16):114-116.

[6] Amro A. IoT Vulnerability Scanning: A State of the Art [M]//Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing, 2020: 84 – 99.

[7] Yin Z, Xu Y, Ma F, et al. Scanner++: Enhanced Vulnerability Detection of Web Applications with Attack Intent Synchronization [J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2023, 32(1): 1 – 30.

[8] Amankwah R, Chen J, Kudjo P K, et al. An automated framework for evaluating Open-source web scanner vulnerability Severity [J]. Service Oriented Computing and Applications, 2020, 14(4): 297 – 307.

[9] Shen Y, Gao X, Sun H, et al. Understanding vulnerabilities in software supply Chains [J]. Empirical Software Engineering, 2024, 30(1): 20 – 38.

[10] Yaacoub J-P A, Noura H N, Salman O, et al. Ethical hacking for IoT: Security issues, challenges, solutions and Recommendations [J]. Internet of Things and Cyber-Physical Systems, 2023, 3: 280 – 308.

[11] 吴耀平.基于 Web 指纹识别的暗网漏洞研究[D].广州大学,2023.DOI:10.27040/d.cnki.ggzdu.2023.000894.

[12] 孟禹.基于深度学习的网络入侵检测技术研究[J].鞍山师范学院学报,2025,27(02):56-60.DOI:10.20212/j.issn.1008-2441.2025.02.011.

[13] 邱少健,程嘉濠,黄梦阳,等.基于函数间结构特征关联的软件漏洞检测方法[J/OL].软件学报,1-17[2025-05-05].https://doi.org/10.13328/j.cnki.jos.007341.

[14] 吴波,沈璇,耿君峰,等.基于复合式神经网络的二进制软件漏洞检测方法[J].信息对抗技术,2022,1(03):57-65.

[15] 蒋瑶.基于网格扫描的嵌入式软件漏洞检测方法[J].软件,2024,45(11):151-153.