

소스코드 - ①

내부 CSS-reset

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<!-- 영어만 나와서 en으로 표기함 →

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>BR_Architects</title>
  <!-- style 시작 →
  <style>
    /* reset */

    body,
    h1,
    h2,
    h3,
    p {
      margin: 0;
    }

    ul {
      list-style: none;
      padding: 0;
    }

    a {
      text-decoration: none;
    }
```

소스코드 - ②

내부 CSS-공통,header부분

```
/* layout 시작 */
/* 공통 부분 */
section {
    display: flex;
    width: 1488px;
    margin: 0 auto;
}

h2 {
    display: flex;
    border-bottom: 1px solid #ccc;
    padding-bottom: 26px;
    margin-bottom: 24px;
}

header,
.s1,
footer {
    border: 1px solid #000;
}

/* header 시작 */
header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    height: 52px;
    padding: 8px 24px;
}

.main li {
    display: inline-block;
    line-height: 52px;
    padding-left: 32px;
}
```

소스코드 - ③

내부 CSS-Section 1

```
/* Section_1 */  
.s1 {  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    align-items: center;  
    margin: auto;  
    height: 745px;  
    margin-bottom: 32px;  
}  
  
/* 메인부분 문구 */  
.s1 b {  
    background: #ccc;  
    padding: 8px 16px;  
}
```

소스코드 - ④

내부 CSS-Section 2

```
/* Section_2 */
.s2 {
  display: block;
  margin: 0 auto;
}

.project ul {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
  align-content: space-around;
  margin-bottom: 80px;
}

.project li {
  width: 360px;
  height: 240px;
  border: 1px solid #000;
  margin: 0 8px 8px 0;
}

.project li:nth-of-type(4n) {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.project li h3 {
  text-align: center;
  line-height: 240px;
}

.s2 h2 {
  margin-bottom: 40px;
}
```

소스코드 - ⑤

내부 CSS-Section 3

```
/* Section_3 */
.s3 {
  display: block;
}

.about_2 {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

.about_2 li,
img,
button {
  width: 360px;
}

.about_2 img {
  display: inline-block;
  height: 240px;
  border: 1px solid #000;
}

.about_2 img,
h3,
p {
  margin-bottom: 16px;
}

button {
  height: 40px;
  margin-bottom: 80px;
  line-height: 35px;
}
```

소스코드 - ⑥

내부 CSS-Section 4, footer

```
/* Section_4 */
.s4 {
    display: block;
}

.box_1 h3 {
    height: 280px;
    line-height: 280px;
}

.box_2 h3 {
    height: 845px;
    line-height: 845px;
}

.container h3 {
    text-align: center;
    border: 1px solid #000;
}

/* footer */

footer {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 85px;
}
```

소스코드 - ⑦

내부 CSS-font ~ 끝

```
/* text */
/* 구글 폰트 / Noto Sans 영어 */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=s
wap');

body * {
    font-family: "Noto Sans", sans-serif;
    font-size: 24px;
}

h1 {
    font-size: 32px;
}

.main a {
    font-size: 16px;
}

h3 {
    font-weight: 400;
}

p {
    font-size: 16px;
}

.job {
    color: #ccc;
}
</style>
<!-- style 끝 →
</head>
```

소스코드 - ⑧

body-header~Section1

```
<body>
  <!-- header 시작 →
  <!-- BR 원본 사이트 참고해서 진행 →
  <header>
    <h1><a href="#">BR<b> Architects</b></a></h1>
    <ul class="main">
      <li><a href="#">Projects</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
      <li><a href="#">Contact</a></li>
    </ul>
  </header>
  <!-- header 끝 →
  <!-- main 시작 →
  <main>
    <!-- Section 1 →
    <section class="section s1">
      <span>
        <h1><b>BR</b> Architects</h1>
      </span>
    </div>
  </section>
```


소스코드 - ⑨

html-Section2

```
<!-- Section 2 →  
<section class="section s2">  
  <h2>Projects</h2>  
  <div class="project">  
    <ul>  
      <li>  
        <h3>Projects1</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects2</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects3</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects4</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects5</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects6</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects7</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects8</h3>  
      </li>  
    </ul>  
  </div>  
</section>
```

소스코드 - ⑩

html-Section3-1

```
<!-- Section 3 →  
  <section class="section s3">  
    <div class="about_1">  
      <h2>Content</h2>  
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut  
labore<br>  
      et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim  
veniam,<br>  
      quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut  
      </p>  
    </div>  
    <ul class="about_2">  
      <li>  
          
        <h3>John Doe</h3>  
        <p class="job">CEO & Founder</p>  
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit, sed do eiusmod</p>  
        <button>  
          <p>Conact</p>  
        </button>  
      </li>
```

소스코드 - ⑪

html-Section3-2

```
<li>
  
  <h3>Mike Ross</h3>
  <p class="job">Architect</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod</p>
  <button>
    <p>Conact</p>
  </button>
</li>
<li>
  
  <h3>Dan Star</h3>
  <p class="job">Architect</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod</p>
  <button>
    <p>Conact</p>
  </button>
</li>
</ul>
</section>
```

소스코드 - ⑫

html-Section4~끝

```
<!-- Section 4 →  
<section class="section s4">  
  <h2>About</h2>  
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet</p>  
  <div class="container">  
    <div class="box_1">  
      <h3>Box_1</h3>  
    </div>  
    <div class="box_2">  
      <h3>Box_2</h3>  
    </div>  
  </div>  
</section>  
</main>  
<!-- main 끝 →  
<!-- footer 시작 →  
<footer>Copyright 2024 BR Architects. All rights reserved.</  
footer>  
  <!-- footer 끝 →  
</body>  
  
</html>
```

웹브라우저 실행 결과



구분을 위해 Figma로 테두리 추가

디자인 구성 요소 설계_실행결과