Tugas Laporan I Makassar, 30 Maret 2026

LAPORAN
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : Feri Ardiansyah

Nim : 13020240348

Kelas : A2

Mata kuliah : Pemrograman Beriorietasi Objek

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2025

1.Penjelasa Kode ke-1

- Tujuan Program

  Mendemonstrasikan cara deklarasi dan penugasan nilai (*assignment*) pada tipe data bilangan desimal (float dan double) serta menampilkannya ke layar.

- Keyword & Komponen Utama
  - class: Template atau cetakan utama program.
  - main: Gerbang utama agar program bisa dijalankan.
  - float: Tipe data desimal 32-bit (wajib pakai akhiran f pada angkanya).
  - double: Tipe data desimal 64-bit untuk presisi yang lebih tinggi.
  - f & fll: Nama variabel (identitas) untuk menyimpan angka.
  - System.out.println: Perintah untuk mencetak hasil ke konsol.
  - \n: Karakter khusus untuk membuat baris baru.
- Inti Logika

  Program mengisi variabel f dengan 20.0 dan fll dengan 10.0, lalu menggabungkan teks dengan nilai tersebut untuk ditampilkan sebagai output.

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Asgdll
f : 20.0
f11: 10.0
```

2.Penjelasan Kode ke-2

- Tujuan Program

  Program ini bertujuan untuk memberikan contoh dasar inisialisasi variabel bilangan bulat (*integer*) dan menampilkan teks serta nilai variabel tersebut ke konsol.

- Keyword & Komponen Utama
  - class Asign: Nama identitas program (harus sama dengan nama file).
  - int i: Deklarasi variabel i dengan tipe data integer (bilangan bulat).
  - i = 5: Proses *assignment* atau pengisian nilai 5 ke dalam variabel i.
  - System.out.print: Mencetak teks tanpa baris baru otomatis di akhir.
  - System.out.println: Mencetak teks dan otomatis menambah baris baru di akhir.
  - + i: Operator konkatenasi untuk menyambungkan teks dengan isi variabel.
- Inti Logika

  Program mencetak kata "hello", lalu mengisi variabel i dengan angka 5, dan akhirnya menampilkan kalimat "Ini nilai i : 5".

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Asign
hello
Ini nilai i : 5
```

3.Penjelasan Kode ke-3

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menunjukkan berbagai cara inisialisasi berbagai tipe data primitif di Java, termasuk penggunaan angka untuk mewakili karakter (ASCII) dan perbedaan ukuran kapasitas penyimpanan angka.

- Keyword & Komponen Utama
  - short, int, long: Tipe data untuk bilangan bulat dengan rentang kapasitas yang berbeda (dari kecil ke besar).
  - char: Tipe data untuk karakter tunggal. Menariknya, di sini char c = 65 menunjukkan bahwa karakter bisa diisi dengan kode angka (ASCII '65' adalah 'A').
  - float & double: Tipe data untuk angka desimal (real).
  - 'Z': Penggunaan tanda petik tunggal untuk mendefinisikan nilai karakter secara langsung.
  - \t: Karakter khusus (*escape sequence*) untuk membuat jarak tabulasi agar tampilan output rapi menjorok ke dalam.
- Inti Logika

Program mengisi berbagai variabel dengan nilai awal, lalu menampilkannya ke layar. Program ini membuktikan bahwa variabel char dapat menyimpan karakter baik melalui simbol huruf langsung maupun melalui konversi angka bulat.

```
D:\Tugas Praktek PBO>java ASIGNi
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = A
Karakter = Z
Bilangan integer (short) = 1
        (int) = 1
        (long)= 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2
```

4.Penjelasan Kode ke-4

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk memberikan contoh cara menerima input dari pengguna melalui keyboard dan menampilkannya kembali ke layar menggunakan kelas Scanner.

- Keyword & Komponen Utama
  - import java.util.Scanner: Mengambil pustaka (library) Java agar program bisa menggunakan fitur input data.
  - Scanner masukan: Mendeklarasikan variabel masukan sebagai objek untuk membaca input.
  - new Scanner(System.in): Membuat objek Scanner baru yang terhubung ke standar input (keyboard).
  - a = masukan.nextInt(): Mengambil angka bulat (*integer*) yang diketik oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel a.
  - System.out.print: Menampilkan instruksi dan hasil pembacaan variabel ke layar.
- Inti Logika

Program meminta pengguna mengetikkan sebuah angka. Angka tersebut ditangkap oleh perintah nextInt(), disimpan dalam variabel a, lalu dicetak ulang untuk memastikan data telah terbaca dengan benar.

```
D:\Tugas Praktek PBO>java BacaData
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer:
2
Nilai yang dibaca : 2
```

5.Penjelasan Kode ke-5

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menunjukkan cara membaca input dari keyboard menggunakan kelas BufferedReader. Berbeda dengan Scanner, metode ini lebih sering digunakan dalam aplikasi Java yang memerlukan efisiensi tinggi atau saat menangani aliran data (*data stream*).

- Keyword & Komponen Utama
  - import java.io.*: Mengambil pustaka yang diperlukan untuk operasi Input/Output (I/O).
  - throws IOException: Keyword wajib saat menggunakan BufferedReader untuk menangani potensi kesalahan sistem saat membaca input.
  - InputStreamReader: Mengubah aliran data mentah dari keyboard (System.in) menjadi karakter.
  - BufferedReader: Membungkus InputStreamReader agar proses pembacaan lebih efisien dengan menyediakan *buffer* (ruang simpan sementara).
  - readLine(): Perintah untuk membaca satu baris teks penuh yang diketik pengguna.
  - charAt(0): Mengambil karakter pertama saja dari teks yang dibaca.
  - Integer.parseInt(): Mengubah teks (*String*) yang dibaca menjadi angka bulat (*Integer*).
- Inti Logika

Program menyiapkan dua objek pembaca input, kemudian meminta pengguna memasukkan satu karakter dan satu angka secara berurutan. Setelah data diterima, program menampilkan kembali karakter dan angka tersebut sebelum berakhir dengan kata "bye".

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Bacakar
hello
baca 1 karakter : a
baca 1 bilangan : 1
a
1
bye
```

6.Penjelasan Kode ke-6

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan konsep Type Casting (konversi tipe data) pada tipe data primitif di Java. Program menunjukkan bagaimana suatu nilai dari satu tipe data dipaksa berubah menjadi tipe data lain, baik dari kapasitas kecil ke besar maupun sebaliknya.

- Keyword & Komponen Utama
    - Casting (tipe_data): Penggunaan tanda kurung berisi tipe data sebelum nama variabel (misal: (int)k) untuk mengubah tipe data secara eksplisit.
    - int, float, double, char: Berbagai tipe data primitif yang digunakan sebagai sumber dan target konversi.
    - ASCII Casting: Menunjukkan bahwa tipe data char (seperti '5') jika dikonversi ke int, float, atau double akan menghasilkan nilai kode numerik ASCII-nya (karakter '5' memiliki kode ASCII 53).
    - Narrowing Casting: Seperti (int)k, di mana tipe double (3.14) dipangkas menjadi int, sehingga angka di belakang koma hilang (menjadi 3).
- Inti Logika

Program melakukan berbagai eksperimen konversi:

- Mengubah angka bulat menjadi desimal (presisi bertambah).
- Mengubah angka desimal menjadi bulat (presisi hilang/dibulatkan ke bawah).
- Mengubah karakter menjadi representasi angka berdasarkan tabel ASCII.

Hasil akhirnya dicetak ke layar untuk memperlihatkan perubahan nilai setelah proses *casting* dilakukan.

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Casting1
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
```

7.Penjelasan Kode ke-7

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan konversi tipe data menggunakan Class Wrapper (seperti Integer, Double, Float) dan String. Berbeda dengan Casting1.java yang menggunakan tipe primitif, program ini fokus pada mengubah teks (*String*) menjadi angka dan sebaliknya.

- Keyword & Komponen Utama
    - Integer.parseInt(), Double.parseDouble(), Float.parseFloat(): Method untuk mengubah data dari format teks (*String*) menjadi tipe data angka primitif.
    - String.valueOf(): Method yang sangat berguna untuk mengubah tipe data apa pun (int, char, float) menjadi bentuk teks (*String*).
    - Class Wrapper (Integer, Double, dsb): Kelas yang membungkus tipe data primitif agar memiliki metode fungsional seperti konversi.
    - .intValue() & .doubleValue(): Method untuk mengambil nilai spesifik dari objek Wrapper setelah dilakukan konversi.

- Inti Logika

Program melakukan tiga aktivitas utama:

- String ke Angka: Mengambil angka yang ada di dalam kutipan (misal "67") dan mengubahnya menjadi variabel matematika agar bisa dihitung.
- Angka ke String: Mengubah variabel angka menjadi teks agar bisa diolah sebagai karakter.
- Konversi Objek: Mengubah nilai antar tipe data angka melalui perantara objek Wrapper (contoh: Integer ke double).

Hasil akhirnya dicetak ke layar untuk membuktikan bahwa variabel telah berhasil berpindah tipe data tanpa merusak nilainya.

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Casting2
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
```

8.Penjelasan Kode ke-8

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan Operator Kondisional (juga dikenal sebagai Operator Ternary) di Java. Operator ini digunakan sebagai cara singkat untuk menulis struktur pengambilan keputusan sederhana (if-else) dalam satu baris kode.

- Keyword & Komponen Utama
  - int x = 1, y = 2: Inisialisasi dua variabel bilangan bulat sebagai pembanding.
  - ? : (Ternary Operator): Simbol utama dalam ekspresi ini.
    - Bagian sebelum ? adalah kondisi (x < y).
    - Bagian di antara ? dan : adalah hasil jika kondisi benar (x).
    - Bagian setelah : adalah hasil jika kondisi salah (y).
  - (x < y) ? x : y: Seluruh ekspresi ini akan menghasilkan nilai x karena 1 lebih kecil dari 2.
  - Tanda Kurung ((...)): Digunakan untuk membungkus ekspresi agar Java memproses logika perbandingan terlebih dahulu sebelum menggabungkannya dengan teks "hasil ekspresi = ".
- Inti Logika

Program membandingkan apakah x lebih kecil dari y. Karena 1 < 2 bernilai benar (true), maka program mengambil nilai pertama (yaitu x) untuk ditampilkan. Secara sederhana, program ini mencari nilai terkecil di antara dua angka.

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Ekspresi
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
```

9.Penjelasan Kode ke-9

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menunjukkan perilaku pembagian integer di Java dan bagaimana cara mengatasinya menggunakan casting atau konversi ke tipe data float. Java secara default akan membuang angka di belakang koma jika dua bilangan bulat (*integer*) dibagi, meskipun hasilnya seharusnya desimal.

- Keyword & Komponen Utama
  - int x, y: Variabel pembagi dan yang dibagi dalam format bilangan bulat.
  - float fx, fy: Variabel yang digunakan untuk menampung nilai desimal agar hasil pembagian lebih akurat.
  - (float)x: Teknik Explicit Casting untuk memaksa variabel int diperlakukan sebagai float saat operasi matematika berlangsung.
  - x/y (saat x=1, y=2): Menghasilkan 0 (bukan 0.5) karena keduanya adalah int.
  - fx/fy: Menghasilkan 0.5 karena tipe datanya adalah float.
- Inti Logika

Program membandingkan hasil pembagian antara variabel int dengan float. Program membuktikan bahwa untuk mendapatkan hasil pembagian desimal yang akurat dari dua buah *integer*, salah satu atau kedua variabel tersebut harus diubah (*casting*) menjadi tipe data float atau double.

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Ekspresi1
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer)= 0.5
float(x)/float(y) (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float = 3
```

10.Penjelasan Kode ke-10

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan cara menampilkan teks ke layar menggunakan perintah dasar Java, khususnya perbedaan antara print(), println(), dan penggunaan karakter khusus untuk baris baru.

- Keyword & Komponen Utama
  - System.out.print: Menampilkan teks ke layar tanpa berpindah ke baris baru secara otomatis setelah teks selesai dicetak.
  - System.out.println: Menampilkan teks ke layar dan secara otomatis menambahkan baris baru (*enter*) di akhir teks.
  - "\n": Karakter khusus (*escape sequence*) yang berfungsi untuk memaksa teks pindah ke baris baru meskipun menggunakan perintah print().
  - "Hello " & "World": String atau kumpulan karakter yang akan ditampilkan sebagai output.
- Inti Logika

Program melakukan serangkaian pencetakan teks dengan teknik berbeda:

1. Mencetak "Hello".
2. Menggunakan \n untuk turun satu baris lalu mencetak "Hello ".
3. Menggunakan println untuk mencetak "World" dan langsung menyiapkan baris baru untuk perintah berikutnya.
4. Mencetak "Welcome" di baris paling bawah.

```
D:\Tugas Praktek PBO>java PrintHello
Hello
Hello World
Welcome
```

11.Penjelasan Kode ke-11

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan perbedaan efek dari operator Increment (++), baik dalam bentuk Post-increment (i++) maupun Pre-increment (++i). Program ini menunjukkan bagaimana urutan penambahan nilai memengaruhi hasil variabel lain dan hasil cetak.

- Keyword & Komponen Utama
  - int i, j: Dua variabel bilangan bulat yang digunakan untuk menguji perubahan nilai.
  - i++ (Post-increment): Nilai i saat ini diberikan ke j terlebih dahulu, baru kemudian nilai i ditambah 1.
  - ++i (Pre-increment): Nilai i ditambah 1 terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya digunakan dalam operasi (dalam hal ini, untuk ditampilkan di layar).
  - System.out.println: Digunakan untuk menampilkan hasil akhir dari proses manipulasi angka tersebut.
- Inti Logika

1. Awalnya i = 3.
2. Operasi j = i++ membuat j bernilai 3, dan i naik menjadi 4.
3. Operasi ++i di dalam perintah cetak menaikkan i dari 4 menjadi 5 sebelum ditampilkan.

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Incr
Nilai i : 5
Nilai j : 3
```

12.Penjelasan Kode ke-12

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan Operator Bitwise dan Shift Operator di Java. Berbeda dengan operator aritmatika biasa, operator ini bekerja langsung pada level biner (0 dan 1) dari suatu angka integer.

- Keyword & Komponen Utama
  - & (Bitwise AND): Membandingkan setiap bit dari dua angka. Hasilnya 1 hanya jika kedua bit bernilai 1.
  - ~ (Bitwise NOT/Complement): Membalikkan semua bit (0 menjadi 1, dan 1 menjadi 0).

- << (Left Shift): Menggeser bit ke kiri. Setiap pergeseran satu kali ke kiri secara matematis sama dengan dikalikan 2.
- >> (Right Shift): Menggeser bit ke kanan. Setiap pergeseran satu kali ke kanan secara matematis sama dengan dibagi 2 (pembulatan ke bawah).
- Komentar /* 1010 */: Representasi biner dari angka tersebut untuk memudahkan pemahaman logika bit.

➢ Inti Logika

- n & 8: Membandingkan biner 1010 (10) dengan 1000 (8), menghasilkan 1000 (8).
- y << 2: Angka 2 (biner 10) digeser ke kiri 2 kali menjadi 1000, yang bernilai 8.
- y >> 3: Angka 2 (biner 10) digeser ke kanan 3 kali hingga habis, menghasilkan 0.

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Oper1
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
```

13.Penjelasan Kode ke-13

➢ Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan operator bitwise pada tipe data karakter (char) serta meluruskan kesalahpahaman umum mengenai simbol pangkat di Java. Program ini menunjukkan bagaimana operasi biner dilakukan pada level bit serta cara yang benar untuk melakukan pemangkatan menggunakan kelas bawaan Java.

➢ Keyword & Komponen Utama

- char i, j: Menggunakan tipe data karakter untuk menyimpan nilai angka kecil (3 dan 4) yang akan diolah secara bitwise.
- & (Bitwise AND): Membandingkan bit demi bit; menghasilkan 1 hanya jika kedua bit adalah 1.
- | (Bitwise OR): Menghasilkan 1 jika salah satu atau kedua bit adalah 1.
- ^ (Bitwise XOR): Menghasilkan 1 jika bit yang dibandingkan berbeda (satu bernilai 0 dan satu bernilai 1).
- Math.pow(i, j): Method dari class Math yang digunakan untuk operasi pemangkatan (i^j).
- ~ (Bitwise NOT): Membalikkan semua bit (0 menjadi 1, dan 1 menjadi 0), yang dalam sistem bilangan komputer menghasilkan nilai negatif (Two's Complement).

➢ Inti Logika

Program melakukan manipulasi bit pada angka 3 (biner 011) dan 4 (biner 100). Program ini memberikan catatan penting bahwa simbol ^ di Java bukanlah

untuk pangkat, melainkan untuk operasi XOR. Untuk menghitung pangkat, pengguna harus menggunakan fungsi Math.pow().

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Oper2
i = 3
j =
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
```

14.Penjelasan Kode ke-14

- Tujuan Program

  Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan Operator Logika (&&, ||) dan Operator Bitwise pada Boolean (&, |) di dalam struktur kendali if. Fokus utamanya adalah menunjukkan bagaimana ekspresi tersebut menghasilkan nilai kebenaran (*true/false*).

- Keyword & Komponen Utama
  - if (kondisi): Struktur kendali yang hanya akan menjalankan kode di dalamnya jika kondisi bernilai true.
  - && (Logical AND): Menghasilkan true hanya jika kedua sisi bernilai true. Operator ini bersifat *short-circuit* (jika sisi kiri false, sisi kanan tidak akan diperiksa).
  - || (Logical OR): Menghasilkan true jika salah satu atau kedua sisi bernilai true.
  - & (Bitwise AND): Saat digunakan pada boolean, ia berfungsi mirip && tetapi tetap memeriksa kedua sisi meskipun sisi kiri sudah false.
  - | (Bitwise OR): Berfungsi mirip || tetapi tetap memeriksa kedua sisi.
  - true & false: Nilai literal boolean yang digunakan sebagai basis logika.
- Inti Logika

  Program memeriksa serangkaian kondisi logika yang semuanya bernilai true agar perintah System.out.println dieksekusi. Meskipun penulisan output di dalam System.out.println terkadang berbeda dengan kondisi if (seperti pada baris true & false), baris tersebut tetap dijalankan karena kondisi di dalam if utamanya terpenuhi.

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Oper3
true
false
true
true
true
```

15.Penjelsan Kode ke-15

- Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mendalami penggunaan Operator Terner (operator kondisional) dalam situasi yang lebih kompleks, termasuk membandingkan tipe data char yang di-*casting* ke int serta melihat efek operator *increment* (++) di dalam ekspresi terner.

- Keyword & Komponen Utama
  - (((int)c > (int)d) ? c: d): Ekspresi terner untuk mencari nilai maksimal antara dua karakter dengan mengubahnya menjadi angka bulat (*integer*) terlebih dahulu.
  - char c = 8, d = 10: Variabel karakter yang diisi dengan nilai numerik (ASCII).
  - i++ & j++: Operator *post-increment* yang diletakkan di dalam kondisi terner. Ini menunjukkan bahwa nilai variabel baru akan bertambah setelah perbandingan dilakukan.
  - int i = 0, j = 0: Inisialisasi variabel angka bulat sebagai dasar perbandingan.
- Inti Logika

1. Program membandingkan karakter c (8) dan d (10), lalu menyimpan nilai yang lebih besar ke variabel e.
2. Program membandingkan i dan j yang keduanya bernilai 0. Karena 0 > 0 adalah salah (*false*), maka nilai j (0) yang diambil.
3. Pada perbandingan (i++ > j++), nilai asli (2 dan 3) dibandingkan terlebih dahulu. Karena 2 > 3 adalah *false*, maka variabel k mengambil nilai j. Namun, karena ada ++, nilai j yang diambil adalah nilai setelah bertambah (menjadi 4).

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Oper4
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 4
```

16.Penjelasan Kode ke-16

- Tujuan Program

Program ini berfungsi untuk mendemonstrasikan empat kategori utama operator di Java: Logika (Boolean), Aritmatika (Integer), Aritmatika (Float), dan Relasional (Perbandingan). Program ini menunjukkan bagaimana Java memproses berbagai tipe data saat dikenakan operasi matematika atau logika.

- Analisis Keyword & Komponen

- Variabel & Tipe Data:
  - boolean Bool1, Bool2, TF: Digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran (true/false).
  - int i, j: Digunakan untuk menampung bilangan bulat.
  - float x, y: Digunakan untuk menampung bilangan desimal.
- Operator Logika:
  - && (AND), || (OR), ! (NOT), dan ^ (XOR) digunakan untuk memproses variabel boolean.
- Operator Aritmatika:

    - +, -, *: Operasi standar tambah, kurang, kali.
    - /: Pada tipe int, ini melakukan pembagian bulat (membuang sisa bagi). Pada tipe float, ini memberikan hasil desimal yang akurat.
    - % (Modulo): Digunakan khusus untuk mendapatkan sisa hasil bagi (contoh: 5 % 2 adalah 1).
- Operator Relasional:
    - == (Sama dengan) dan != (Tidak sama dengan): Mengecek kesamaan nilai.
    - <, >, <=, >=: Mengecek perbandingan besar/kecil antara dua nilai.

➢ Inti Logika

Program melakukan inisialisasi nilai (seperti i=5 dan j=2), kemudian menjalankan operasi pada nilai tersebut dan langsung mencetak hasilnya ke layar menggunakan System.out.println. Program ini sangat berguna untuk melihat perbedaan perilaku antara pembagian bilangan bulat (5/2 = 2) dan pembagian bilangan desimal (5.0/5.0 = 1.0).

```
D:\Tugas Praktek PBO>java Oprator
== HASIL OUTPUT PROGRAM OPERATOR ==

Bool1 = true, Bool2 = false
AND (&&) : false
OR  (||) : true
NOT (!)  : false
XOR (^)  : true

== Operasi Numerik Integer (i=5, j=2) ==
Tambah (+) : 7
Kurang (-) : 3
Kali   (*) : 10
Bagi   (/) : 2 (Pembagian Bulat)
Modulo (%) : 1 (Sisa Bagi)

== Operasi Numerik Float (x=5.0, y=5.0) ==
Tambah (+) : 10.0
Kurang (-) : 0.0
Bagi   (/) : 1.0
Kali   (*) : 25.0

== Operasi Relasional (i=5, j=2) ==
Apakah i == j? false
Apakah i != j? true
Apakah i < j?  false
Apakah i > j?  true
Apakah i <= j? false
Apakah i >= j? true

== Operasi Relasional (x=5.0, y=5.0) ==
Apakah x != y? false
Apakah x < y?  false
Apakah x > y?  false
Apakah x <= y? true
Apakah x >= y? true
```