

更多银行笔试面试经验可以微信扫描下面的二维码:



高频 JAVA 笔试题 1

1.Spring 中 around 通知的目标对象要实现的接口是()

- A. **MethodInterceptor**
- B. MethodBeforeAdvice
- C. AfterReturningAdvice
- D. ThrowsAdvice

2.关于 JSP 生命周期的叙述,下列哪些为真?

- A. 每当用户端运行 JSP 时,jspInit()方法都会运行一次(只会运行一次)
- B. **JSP 会先解释成 Servlet 源文件,然后编译成 Servlet 类文件**
- C. 每当用户端运行 JSP 时,__jspService()方法都会运行一次(只会运行一次)
- D. 每当用户端运行 JSP 时, jspDestory()方法都会运行一次(只会运行一次)

3.下列语句会产生什么样的结果 abstract class Name {private String name;public abstract Boolean isStupidName(String name) {}}

- A. 编译运行都没问题
- B. 第一行编译错误
- C. 编译通过,但运行时报错
- D. **第三行编译错误**

4.有如下代码:public class Test {public static void main(String[] args) {class A { public int=3; } Object o=(Object)new A();Aa=(A)o;System.out.println("i="+a.i);}} 上述程序运行的结果是()

- A. i=0
- B. 编译失败
- C. 运行结为 ClassCastException
- D. **i=3**

5. Servlet 可以在服务器端处理客户请求,当用户提交请求后可以借助 HttpServletRequest 对象的()方法获取客户端请求数据.

- A. setAttribute()
- B. **getParameter()**
- C. setParameter()
- D. getAttribute()

6.分析选项中关于 Java 中 this 关键字的说法正确的是()

- A. this 关键字和类关联,而不是和特定的对象关联
- B. **this 关键字是在对象内部指代自身的引用**
- C. 同一个类的不同对象共用一个 this

D. This 关键字可以在类中的任何位置使用

7.使用面向对象思想进行设计时基本步骤不包括()

A. 发现对象 B.发现类 C.发现类的属性 D.发现类的方法

8.下列语句有问题的是 `public class Something {void doSomething() {private String s = " ";int l=s.length();}}`

A.第 4 行编译错误 B.第 3 行编译错误 C.第 1 行编译错误 D.第 2 行编译错误

9.瓦尔、林恩和克里斯是亲缘关系,但他们之间没有违反伦理道德的问题。(1)他们三个当中,有瓦尔的父亲、林恩唯一的女儿的克里斯的同胞手足。(2)克里斯的同胞手足既不是瓦尔的父亲也不是林恩的女儿,请问他们当中哪一位与其它两个性别不同?

A.林恩 B.瓦尔 C.克里斯

10.指出下列程序运行的结果()

```
public class Example {
    String str = new String("good");
    char[] ch = { 'a', 'b', 'c' };
    public static void main(String args[]) {
        Example ex = new Example();
        ex.change(ex.str, ex.ch);
        System.out.print(ex.str + " and ");
        System.out.print(ex.ch);
    }
    public void change(String str, char ch[]) {
        str = "test ok";
        ch[0] = 'g';
    }
}
```

A. good and abc B. good and gbc C. test ok and abc D. test ok and gbc

11.Linux 文件权限一共 10 位长度,分成四段,第三段表示的内容是()

A. 其它用户的权限
B. 文件所有者所在组的权限
C. 文件所有者的权限
D. 文件类型

12.有如下程序段:`int total=0;(int i=0;i<4;i++){ if (i==1)continue;if(i==2)break;total+=i;}`

A. 6 B. 3. C. 0 D. 1

13. 在使用 mkdir 命令创建新的目录时,在其父类目录不存在时先创建父目录的选项是()

A. -m B. -f C. -p D. -d

14. EL 表达式, `$ {10 mod 3}`, 执行结果为:()

A. 1 B. 10 mod 3 C. null D. 3

15. 下面关于 Servlet 生命周期的描述不正确的是()

- A. 通过调用 `init()` 方法初始化 Servlet
- B. 通过调用 Servlet 的 `destroy()` 直接回收资源
- C. Servlet 容器负责加载和实例化 Servlet
- D. Servlet 初始化后,通过 `service()` 方法判断调用 `doGet()` 或 `doPost()` 方法处理请求

16. 已知:10. `interface Data{public void load();}` 11. `abstract class Info{public abstract void load();}` 哪个类别可正确使用 Data 介面和 Info 类别?

- A. `public class Employee extends Info implements Data{public void load() { /*do something*/ }}`
- B. `public class Employee implements Info extends Data{public void load() { /*do something*/ } public void Info.load() { /*do something*/ }}`
- C. `public class Employee implements Info extends Data{public void Data.load() { /*do something*/ } public void load() { /*do something*/ }}`
- D. `public class Employee extends Info implements Data public void load() { /*do something*/ } public void load() { /*do something*/ }}`
- E. `public class Employee extends Info imolementas Data{public void Data.load() { /*do something*/ } public Info load() { /*do something*/ }}`
- F. `public class Employee implements Info extends Data {public void load() { /*do something*/ } }`

17. 下列语句是否有错 `interface A{int x=0;}class B{int x=1;}class C extends B implements A {public void pX() {System.out.println(x);}public static void main(String[]args) {new C().pX();}}`

- A. 没有错
- B. 第二行编译错误
- C. 第 9 行编译错误
- D. 编译通过,运行错误

18. 下面关于 Flex 编译过程说法正确的是()

- A. 将 MXML 语言编译成 CSS 语言
- B. 将 MXML 语言编译成 `ActionScript` 语言
- C. 将 `ActionScript` 语言编译成 MXML 语言
- D. 将 `ActionScript` 语言编译成 CSS 语言

19. 函数重载是指()

- A. 两个或两个以上的函数取相同的函数名,但形参的个数或类型不同
- B. 两个以上的函数名字不同,但形参的个数或类型相同
- C. 两个以上的函数取相同的函数名,并且函数的返回类型相同
- D. 两个以上的函数取相同的名字和具有相同的参数个数,但形参的类型可以不同

20. 运算符优先级别排序正确的是()

- A. 由高向低分别是: ()、!、关系运算符、赋值运算符、算术运算符、逻辑运算符;
B. 由高向低分别是: ()、!、算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、赋值运算符;
C. 由高向低分别是: ()、算术运算符、逻辑运算符、关系运算符、!、赋值运算符;
D. A. 由高向低分别是: ()、关系运算符、算术运算符、赋值运算符、!、逻辑运算符;
21. 在软件生命周期中,能准确地确定软件系统必须做什么和必须具备哪些功能的阶段是()?
A. 可行性分析 B. 需求分析 C. 概要分析 D. 详细分析
22. 下面程序运行结果是 (String str1="hello";String str2="he"+new String("llo");System.out.println ((str1==str2)+" :"+str1.equals(str2));
A. true:false B. false:false C. true:ture D. false:ture
23. 下列选项中能在 JSP 页面中实现转向的是()
A. request.forward("/index.jsp")
B. response.forward("/index.jsp")
C. request.sendRedirect("/index.jsp")
D. response.sendRedirect("/index.jsp")
24. 下列关于 DB2 中表空间的表述,哪一项是错误的()
A. 所有的表、索引和其他数据都存储在表空间中
B. 表空间总是关联到缓冲池
C. 表空间是介于逻辑表和物理容器之间的逻辑对象
D. 表空间是在内存中高速缓存表和索引数据的逻辑对象
25. System.out.println("5"+2);的输出结果应该是()
A. 5 B. 2 C. 52 D. 7

高频 JAVA 笔试题 2

1. 下面代码输出什么?

```
public class A {  
    static{  
        System.out.print("A");  
    }  
    A(){  
        System.out.print("a");  
    }  
}
```

```
public class B extends A {  
    static{  
        System.out.print("B");  
    }  
    B(){
```

```

        System.out.print("b");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        new B();
    }
}

```

- a) AaBb
- b) ABab**
- c) BAba
- d) BbAa
- e) Aa
- f) Bb

2. 子类继承父类，正确的是

- a) 子类能够继承父类的私有方法和私有状态
- b) 子类能够继承父类的 protected 方法，但不能继承父类的 protected 状态
- c) 子类能够继承父类的 protected 方法，也能够继承父类的 protected 状态**
- d) 子类能够继承父类的非私有方法和非私有状态

3. 下面代码输出什么？

```

int i = 9;
switch(i) {
    case 1:
        System.out.print("");
    default:
        System.out.print("Error");
    case 2:
        System.out.print("Good");
    case 3:
        System.out.print("Best");
}

```

- a) 空字符串
- b) Error
- c) ErrorGood
- d) ErrorGoodBest**

4. 对 jsp 编译的描述正确的是。

- a) 自动编译**

- b) 用户输入命令后，自动编译
 - c) 手动编译
 - d) 不需要编译
5. 对接口的描述正确的是：
- a) 一个类可以实现多个接口。
 - b) 接口可以有非静态的成员变量。
 - c) 接口可以实作方法。
 - d) 实现接口的任何类，都需要实作接口的方法。
6. 对抽象类的描述正确的是：
- a) 抽象类的方法都是抽象方法
 - b) 一个类可以继承多个抽象类
 - c) 抽象类不能有构造方法
 - d) 抽象类不能被实例化
7. 用户不能在下面哪一个视图上执行任何 DML 操作？
- a) 使用 WITH CHECK OPTION 选项创建的视图
 - b) 包括 DISTINCT 关键字的视图
 - c) 包括 GROUP BY 子句的视图
 - d) 上面所有视图都允许 DML 操作
 - e) 上面所有视图都不允许 DML 操作
8. 下面哪一个是有有效的命令？
- a) `SELECT*FROM books FOR UPDATE USING book_profit_idx WHERE(retail-cost)>10;`
 - b) `CREATE INDEX book_profit_idx ON(retail-cost) WHERE(retail-cost)> 10`
 - c) `CREATE FUNCTION INDEX book_profit_idx ON books WHERE(retail-cost)>10;`
 - d) a 和 c
 - e) 以上命令都不是
9. 在包含组函数的视图上不能执行下面哪一个 DML 操作？
- a) INSERT
 - b) UPDATE
 - c) DELETE
 - d) 在包含组函数的视图上可以执行上面所有操作
 - e) 在包含组函数的视图上不能执行上面所有操作
10. 以下不是 java 关键字的是：
- a) NULL
 - b) transient
 - c) const
 - d) char
11. Oracle 的描述正确的是：

- a) 关系数据库
- b) 面向对象的关系数据库
- c) 层次数据库
- d) 都不是

12. 对内部类的调用，下面哪个是正确的。

```
public class A {  
    public static class B{  
    }  
}
```

- a) `A.B b = new A.B();`
- b) `A.B b = A.new B();`
- c) `A.B b = new A().new B();`

13. 下列哪个不是数据库中存储过程使用的参数：

- a) INPUT
- b) IN
- c) OUT
- d) INOUT

14. servlet 需要的参数，一般在哪个方法中初始化？

- a) `init`
- b) `doGet`
- c) `doPost`
- d) `Service`

15. 设计划分模块准则？

- a) 高内聚，低耦合
- b) 低内聚，高耦合
- c) 高内聚，高耦合

16. 如果两个关联表，一个表的主键通常是另一个表的

- a) 外键
- b) 主键
- c) 索引键

17. EJB 的部署文件是

- a) `ejb-jar.xml`
- b) `ejb.xml`
- c) `weblogic-ejb-jar.xml`
- d) `weblogicx-ejb.xml`
- e) `web.xml`

18. MVC 什么可以充当 Module

- a) jsp
- b) Servlet
- c) Http
- d) EJB

19. 哪个不是 EJB 事务

- a) Required
- b) NotRequired
- c) Supports
- d) NotSupported

20. 序列化用到哪种 Stream

- a) FileInputStream
- b) ObjectOutputStream
- c) ByteArrayInputStream
- d) PipedInputStream

21. 具有如下特点的是 CMM 的哪个能力等级:

收集软件过程和产品质量的详细度量, 对软件过程 and 产品质量有定量的理解和控制

- a) 基本级
- b) 重复级
- c) 确定级
- d) 管理级
- e) 优化级

22. 根据下面的代码, 选择正确的结果:

```
class Demo {  
    public static void main(String []args) {  
        System.out.print("a".toUpperCase().valueOf('b'));  
    }  
}
```

- a) A
- b) a
- c) B
- d) b
- e) AB
- f) Ab

23. 以下哪种方法创建的视图不能使用 DML 语句操作:

- a) 包含 CHECK OPTION 的创建语句创建的视图
- b) 包含 GROUP BY 的创建语句创建的视图
- c) 包含 DISTINCT 的创建语句创建的视图
- d) 以上都对

24. 下列关于 final 的描述, 不正确的是?

- a) final 定义的类不能被继承
- b) final 定义的方法不能被重载
- c) final 可以在抽象类的方法中使用
- d) 以上都不正确

25. 以下 SQL 语句执行结果是什么?

```
SELECT sal sarisy FROM customer ORDER BY sarisy
```

```
SELECT sal "sarisy" FROM customer ORDER BY sarisy ASC
```

- a) 结果完全一样
- b) 第一句查出记录, 第二句出现语法错误
- c) 两句都查出记录, 但结果不一样

26. 软件测试的目的

- a) 减少软件 Bug
- b) 控制软件质量
- c) 完成软件开发流程

27. 根据下面的代码, 选择正确的结果:

```
class Demo {  
  
    public static void main(String []args) {  
  
        long l=4L;  
  
        l=l>>2;  
  
        System.out.println(l);  
  
    }  
  
}
```

- a) 编译时报错
- b) 运行时报错.
- c) 0
- d) 1

28. 根据下面的代码, 选择正确的结果:

```
class Demo {  
  
    Boolean[] a=new Boolean[10];  
  
    public static void main(String []args) {  
  
        Demo demo=new Demo();
```

```
        demo.display();  
    }  
  
    void display() {  
        System.out.println(a[9]);  
    }  
}
```

- a) 输出 true;
- b) 输出 false;
- c) 输出 null;
- d) 运行时错误.

29. 哪个 Map 可以排序

- a) HashMap
- b) TreeMap
- c) LinkedHashMap
- d) Hashtable

30. 下列哪个语句是非法的:

- a) try {} finally {}
- b) try {} catch (java.io.IOException e) {} finally {}
- c) try {} catch (Error e) {} finally {}
- d) try {} catch (Throwable t) {} finally {}
- e) try {} catch (NullPointerException e) {} catch (Exception e) {} finally {}