

MoonBit 国产基础软件生态开源大赛 2026

项目申报书

一、参赛方向

基础数据结构与算法

二、项目名称

indexmap — 插入顺序保持哈希映射

三、项目简介

indexmap 是一个为 MoonBit 语言实现的插入顺序保持哈希映射 (Insertion-Order-Preserving Hash Map)。它结合了哈希表的 $O(1)$ 平均查找效率和数组的顺序访问能力，同时保证迭代时元素始终保持插入顺序。

四、项目方向与适用场景

4.1 项目方向

本项目属于「基础数据结构与算法」方向，为 MoonBit 语言生态系统提供一个高效的有序哈希映射实现。

4.2 适用场景

- 需要保持插入顺序的键值存储场景 (如配置管理、缓存系统)
- 需要通过索引快速访问元素的场景 (如 LRU 缓存、历史记录)
- 需要高效去重同时保持顺序的场景 (如去重日志、有序集合)
- 需要与标准库 HashMap 兼容但要求顺序保证的场景
- JSON 序列化、API 响应等需要确定性输出顺序的场景

五、项目特色

5.1 核心功能

- $O(1)$ 平均时间复杂度的键值查找
- $O(1)$ 时间复杂度的插入顺序索引访问
- 迭代始终按插入顺序进行
- Swap-remove 语义：删除操作使用交换-移除策略，保持内部数组紧凑

5.2 数据结构设计

采用以下核心设计：

- 开放寻址哈希表：使用线性探测解决冲突，与 MoonBit 标准库 HashMap 一致
- 分离的顺序数组：单独维护插入顺序，与哈希表解耦
- 键存储策略：顺序数组存储键而非索引，使 rehash 操作不影响顺序

5.3 实现细节

```
struct Slot[K, V] {
  hash : Int
  key : K
  mut value : V
}

struct IndexMap[K, V] {
  mut entries : FixedArray[Slot[K, V]?]
  order : Array[K]
  mut capacity : Int
  mut capacity_mask : Int
  mut size : Int
}
```

- 哈希表：使用 FixedArray[Slot[K, V]?] 存储键值对
- 顺序数组：使用 Array[K] 按插入顺序存储键
- 容量管理：自动扩容，负载因子为 0.5

六、项目原创性说明

本项目为原创项目。

6.1 设计灵感

项目设计参考了 Rust 语言的 indexmap 库和 MoonBit 标准库的 HashMap 实现，但代码完全使用 MoonBit 语言从零实现，未直接移植任何现有代码。

6.2 原创性体现

- 使用 MoonBit 特有的语法特性（如 #alias、guard 模式匹配、for-loop state）
- 针对 MoonBit 类型系统进行泛型设计优化
- 采用 MoonBit 标准库一致的哈希策略（Robin Hood hashing）
- 完全独立实现的 swap-remove 顺序保持机制
- 为 MoonBit 生态系统定制的 API 设计

七、API 设计

7.1 构造函数

函数	说明
IndexMap::new()	创建空映射
IndexMap::with_capacity(n)	创建至少 n 个槽位的映射
IndexMap::from(arr)	从数组创建映射

7.2 核心操作

方法	说明
m.set(key, value)	插入或更新

m.get(key) -> V?	查找, 返回 Option
m.at(key) -> V	查找, 缺失时 panic
m.contains_key(key)	键存在性检查
m.remove(key) -> V?	删除并返回值

7.3 索引访问

方法	说明
m.get_index(i)	位置 i 的键值对
m.get_index_key(i)	位置 i 的键
m.get_index_value(i)	位置 i 的值

7.4 迭代器

方法	说明
m.iter()	按顺序遍历键值对
m.keys_iter()	按顺序遍历键
m.values_iter()	按顺序遍历值

7.5 运算符

- m[key] — 括号读取 (缺失时 panic)
- m[key] = value — 括号写入

八、特性实现

8.1 Eq 特性

支持两个 IndexMap 的相等性比较。由于使用哈希表实现, 比较是无序的 (不同插入顺序但相同内容的映射相等)。

8.2 Debug 特性

支持调试输出, 显示为 IndexMap({key: value, ...}) 格式。

九、测试覆盖

项目包含 30 个测试用例, 覆盖:

- 基本 CRUD 操作 (创建、读取、更新、删除)
- 括号运算符 (读取和写入)
- 插入顺序保持
- Swap-remove 语义
- 自动扩容 (100 个条目)
- 大规模数据正确性 (1000 个条目)
- 字符串和整数键
- 重复键处理

- Eq 特性
- 空映射迭代

测试结果：共 30 个测试，全部通过，0 个失败。

9.1 测试分类统计

类别	测试数
基本操作	6 (new、from、set/get、overwrite、contains_key)
删除操作	3 (remove、remove nonexistent、remove all)
顺序保持	3 (insertion order、update preserves order、swap_remove)
扩容	2 (grow on many 100、large map 1000)
类型支持	2 (string keys、int keys)
索引访问	2 (get_index、get_index_key/value)
迭代器	2 (iter、empty map iter)
相等性	2 (eq、eq different values)
文档测试	6 (代码注释中的示例测试)

9.2 测试详细结果

所有测试均通过：

- "new empty map" ok
- "with_capacity" ok
- "from array" ok
- "set and get" ok
- "set overwrite" ok
- "bracket operator" ok
- "contains_key" ok
- "remove" ok
- "remove nonexistent" ok
- "remove all" ok
- "insertion order preserved" ok
- "iter" ok
- "get_index" ok
- "get_index_key and get_index_value" ok
- "update preserves order" ok
- "swap_remove preserves contiguity" ok
- "grow on many insertions" ok
- "string keys" ok
- "int keys" ok
- "from with duplicate keys" ok

- "large map correctness" ok
- "eq" ok
- "eq different values" ok
- "empty map iter" ok
- 文档测试 #0-#5 共 6 个 ok

十、使用示例

```
test {
  // 创建并填充
  let m = @indexmap.IndexMap::from([("b", 2), ("a", 1), ("c", 3)])

  // 键查找 — O(1)
  assert_eq(m.get("a"), Some(1))
  assert_eq(m["b"], 2) // 缺失时 panic

  // 迭代保持插入顺序
  let keys = m.keys_iter().to_array() // ["b", "a", "c"]

  // 索引访问
  assert_eq(m.get_index_key(0), Some("b"))
  assert_eq(m.get_index(1), Some(("a", 1)))

  // 更新（保持原始位置）
  m.set("a", 99)
  // 仍然: ["b", "a", "c"], 但 m["a"] == 99

  // 删除
  assert_eq(m.remove("a"), Some(99))
  // 现在: ["b", "c"]
}
```

十一、安装方式

```
moon add moonbit-community/indexmap
```

然后在 .mbt 文件中导入：

```
let m = @indexmap.IndexMap::new()
```

十二、项目结构

```
indexmap/
.github/workflows/ci.yml # GitHub Actions CI
indexmap.mbt             # 主实现文件
indexmap_test.mbt        # 测试文件
moon.mod.json            # 模块元数据
moon.pkg                 # 包依赖
README.md                # 英文文档
DECLARATION.md           # 项目申报书
DECLARATION.pdf          # 项目申报书 PDF
LICENSE                  # Apache-2.0 许可证
```

十三、技术亮点

- 与标准库一致的设计：采用与 MoonBit 标准库 HashMap 相同的开放寻址 + 线性探测策略
- 高效的内存布局：使用 FixedArray 存储哈希表，内存连续
- 智能扩容策略：负载因子 0.5，平衡空间和性能
- 类型安全：完整的泛型支持，编译时类型检查
- MoonBit 惯用语法：使用 #alias 实现运算符重载，guard 模式匹配等

十四、未来扩展

- Entry API (entry(key).or_insert(default))
- 有序迭代（按排序顺序）
- 序列化/反序列化支持
- 并发安全版本
- 更多集合操作 (union, intersection, difference)

十五、许可证

Apache-2.0

十六、联系方式

- 项目地址：<https://gitlink.org.cn/yangayang/indexmap>
- 问题反馈：GitLink Issues

本项目参加 MoonBit 国产基础软件生态开源大赛 2026
方向：基础数据结构与算法