```
package com.principle.demeter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
//客户端
public class Demeter1 {
 public static void main(String[] args) {
   //创建了一个 SchoolManager 对象
   SchoolManager schoolManager = new SchoolManager();
   //输出学院的员工id 和 学校总部的员工信息
   schoolManager.printAllEmployee(new CollegeManager());
 }
}
//学校总部员工类
class Employee {
 private String id;
 public void setId(String id) {
   this.id = id;
 }
 public String getId() {
   return id;
 }
}
//学院的员工类
class CollegeEmployee {
 private String id;
 public void setId(String id) {
   this.id = id;
 public String getId() {
   return id;
 }
}
```

```
//管理学院员工的管理类
class CollegeManager {
 //返回学院的所有员工
 public List<CollegeEmployee> getAllEmployee() {
   List < College Employee > list = new ArrayList < College Employee > ();
   for (int i = 0; i < 10; i++) { //这里我们增加了10个员工到 list
    CollegeEmployee emp = new CollegeEmployee();
    emp.setId("学院员工id= " + i);
    list.add(emp);
   return list;
 }
//学校管理类
//分析 SchoolManager 类的直接朋友类有哪些 Employee、CollegeManager
//CollegeEmployee 不是 直接朋友 而是一个陌生类,这样违背了 迪米特法则
class SchoolManager {
 //返回学校总部的员工
 public List<Employee> getAllEmployee() {
   List<Employee> list = new ArrayList<Employee>();
   for (int i = 0; i < 5; i++) { //这里我们增加了5个员工到 list
    Employee emp = new Employee();
    emp.setId("学校总部员工id= " + i);
    list.add(emp);
   return list;
 }
 //该方法完成输出学校总部和学院员工信息(id)
 void printAllEmployee(CollegeManager sub) {
   //分析问题
   //1. 这里的 CollegeEmployee 不是 SchoolManager的直接朋友
   //2. CollegeEmployee 是以局部变量方式出现在 SchoolManager
   //3. 违反了 迪米特法则
   //获取到学院员工
   List<CollegeEmployee> list1 = sub.getAllEmployee();
   System.out.println("-------学院员工------");
   for (CollegeEmployee e : list1) {
    System.out.println(e.getId());
   }
   //获取到学校总部员工
```

```
List<Employee> list2 = this.getAllEmployee();
    System.out.println("--------学校总部员工-------");
    for (Employee e : list2) {
        System.out.println(e.getId());
    }
}
```