```java
package com.airplane.servlet;

import com.airplane.pojo.Airplane;
import com.airplane.service.AirplaneService;
import com.airplane.service.impl.AirplaneServiceImpl;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.util.List;

@WebServlet(urlPatterns = "/ShowAirplaneServlet")
public class ShowAirplaneServlet extends HttpServlet {
    private AirplaneService airplaneService=new AirplaneServiceImpl();

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response) throws ServletException, IOException {
        doGet(request, response);
    }

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response) throws ServletException, IOException {
        int takeId=0;
        String takeIdStr=request.getParameter("takeid");
        if(takeIdStr!=null&&!takeIdStr.equals("")){
            takeId=Integer.parseInt(takeIdStr);
        }

        int landId=0;
        String landIdStr=request.getParameter("landid");
        if(landIdStr!=null&&!landIdStr.equals("")){
            landId=Integer.parseInt(landIdStr);
        }

        List<Airplane> list=airplaneService.show(takeId,landId);
        request.setAttribute("list",list);
        request.getRequestDispatcher("/airport/index.jsp").forward(request,response);
    }
}
```